

JavaScript is disabled on your browser.

### [Skip navigation links](#)

- [Overview](#)
- [Package](#)
- Class
- [Use](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)
- Summary:
  - Nested
  - Field
  - [Constr](#)
  - [Method](#)
- Detail:
  - Field
  - [Constr](#)
  - [Method](#)
- Summary:
- Nested |
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)
- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

### [SEARCH](#)

Package [Clases](#)

## Class Usuario

[java.lang.Object](#)

Clases.Usuario

---

public class Usuario extends [Object](#)

clase que representa a un usuario Proporciona métodos para acceder y modificar estos valores.

Author:

ANDREI KENDRICK YAIR BERNAOLA SANDOVAL

- **Constructor Summary**

Constructors

Constructor

Description

[Usuario](#)([String](#) nombre, [String](#) apellidos, [String](#) dni, [String](#) telefono, [String](#) correoElectronico, [String](#) usuario, [String](#) contrasena)

constructor para registrar un usuario

## • Method Summary

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods

Modifier and Type

Method

Description

[String](#)

[getApellidos](#) ()

obtiene los apellidos del usuario

[String](#)

[getContrasena](#) ()

obtiene la contrasena del usuario

[String](#)

[getCorreoElectronico](#) ()

obtiene el correo del usuario

[String](#)

[getDni](#) ()

obtiene el DNI del usuario

[String](#)

[getNombre](#) ()

obtiene el nombre del usuario

[String](#)

[getTelefono](#) ()

obtiene el telefono del usuario

[String](#)

[getUsuario](#) ()

obtiene el Usuario

void

[setApellidos](#) ([String](#) apellidos)

establece los apellidos del usuario

void

[setContrasena](#) ([String](#) contrasena)

establece la contrasena del usurio

void

[setCorreoElectronico](#) ([String](#) correoElectronico)

establece el correo del usuario

void

[setDni](#) ([String](#) dni)

establece el DNI del usuario

void

[setNombre](#) ([String](#) nombre)

establece el nombre del usuario

void

[setTelefono](#) ([String](#) telefono)

establece el telefono del usurio

void

[setUsuario](#) ([String](#) usuario)

establece el Usuario

## Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

## • Constructor Details

### ◦ Usuario

```
public Usuario(String nombre, String apellidos, String dni,  
String telefono, String correoElectronico, String usuario,  
String contrasena)
```

constructor para registrar un usuario

Parameters:

nombre - nombre del usuario

apellidos - apellidos del usuario

dni - DNI del usuario

telefono - Telefono del usuario

correoElectronico - Correo del usuario

usuario - Identificador del usuario

contrasena - Contraseña del usuario

## • Method Details

### ◦ getNombre

```
public String getNombre()
```

obtiene el nombre del usuario

Returns:

nombre de usuario

### ◦ getApellidos

```
public String getApellidos()
```

obtiene los apellidos del usuario

Returns:

apellidos del usuario

### ◦ getDni

```
public String getDni()
```

obtiene el DNI del usuario

Returns:

DNI del usuario

- **getTelefono**

public [String](#) getTelefono()

obtiene el telefono del usuario

Returns:

telefono del usuario

- **getCorreoElectronico**

public [String](#) getCorreoElectronico()

obtiene el correo del usuario

Returns:

correo del usuario

- **getUsuario**

public [String](#) getUsuario()

obtiene el Usuario

Returns:

Usuario

- **getContrasena**

public [String](#) getContrasena()

obtiene la contrasena del usuario

Returns:

contrasena del usuario

- **setNombre**

public void setNombre([String](#) nombre)

establece el nombre del usuario

Parameters:

nombre - nombre del usuario

- **setApellidos**

public void setApellidos([String](#) apellidos)

establece los apellidos del usuario

Parameters:

apellidos - apellidos del usuario

- **setDni**

public void setDni([String](#) dni)

establece el DNI del usuario

Parameters:

dni - DNI del usuario

- **setTelefono**

public void setTelefono([String](#) telefono)

establece el telefono del usuario

Parameters:

telefono -

- **setCorreoElectronico**

public void setCorreoElectronico([String](#) correoElectronico)

establece el correo del usuario

Parameters:

correoElectronico - correo del usuario

- **setUsuario**

public void setUsuario([String](#) usuario)

establece el Usuario

Parameters:

usuario -

- **setContrasena**

public void setContrasena([String](#) contrasena)

establece la contrasena del usuario

Parameters:

contrasena -

---

Copyright © 2024. All rights reserved.