

M3D/M3TD 设备属性

📅 2025-11-26 ⭐⭐⭐⭐☆ 3.8 分 10 用户已评分

[Github Edit](#)

设备属性列表

设备属性列表

- pushMode:
 - 0: 设备推送定频数据, 设备将以 0.5HZ 的频率定时上报
(Topic:thing/product/{device_sn}/osd)
 - 1: 设备推送状态数据, 设备在状态变化时上报
(Topic:thing/product/{device_sn}/state)
- accessMode:
 - r: 属性只读
 - rw: 属性可读写 (Topic:thing/product/{gateway_sn}/property/set)

Column	Name	Type	
best_link_gateway	飞行器图传 连接质量最 好的网关SN	text	
wireless_link_topo	图传连接拓 扑	struct	
»secret_code	加密编码	array	{"size": 28, "it
»center_node	飞行器对频 信息	struct	
»»sdr_id	扰码信息	int	
»»sn	设备sn	text	

»leaf_nodes	当前连接的 机场或遥控器 对频信息	array	{"size": -, "iter
»»sdr_id	扰码信息	int	
»»sn	设备sn	text	
»»control_source_index	控制源序号	int	{"max": "2", "m
cameras	飞行器相机 信息	array	{"size": -, "iter
»remain_photo_num	剩余拍照张 数	int	
»remain_record_duration	剩余录像时 间	int	{"unit_name":
»record_time	视频录制时 长	int	{"unit_name":
»payload_index	负载编号	text	
»camera_mode	相机模式	enum_int	{"0": "拍照", "1
»photo_state	拍照状态	enum_int	{"0": "空闲", "1
»screen_split_enable	分屏是否使 能	bool	{"0": "分屏使能
»recording_state	录像状态	enum_int	{"0": "空闲", "1
»zoom_factor	变焦倍数	float	
»ir_zoom_factor	红外变焦倍 数	float	

»liveview_world_region	视场角 (FOV) 在 liveview 中 的区域	struct	
»»left	左上角的 x 轴起始点	float	
»»top	左上角的 y 轴起始点	float	
»»right	右下角的 x 轴起始点	float	
»»bottom	右下角的 y 轴起始点	float	
»photo_storage_settings	照片存储设 置集合	array	{"size": -, "iter
»video_storage_settings	视频存储设 置集合	array	{"size": -, "iter
»wide_exposure_mode	广角镜头曝 光模式	enum_int	{"1":"自动","2
»wide_iso	广角镜头感 光度	enum_int	{"0":"Auto","1
»wide_shutter_speed	广角镜头快 门速度	enum_int	{"0":"1/8000 s", "27":"1/100 s", "58":"7.0 s"
»wide_exposure_value	广角镜头曝 光值	enum_int	{"1":"-5.0EV",'
»zoom_exposure_mode	变焦镜头曝 光模式	enum_int	{"1":"自动","2
»zoom_iso	变焦镜头感 光度	enum_int	{"0":"Auto","1
»zoom_shutter_speed	变焦镜头快 门速度	enum_int	{"0":"1/8000 s", "27":"1/100

变焦镜头				
»zoom_exposure_value	变焦镜头曝光值	enum_int	{ "1": "-5.0EV", '0': "0EV" }	
»zoom_focus_mode	变焦镜头对焦模式	enum_int	{ "0": "MF", "1": "AF" }	
»zoom_focus_value	变焦镜头对焦值	int		
»zoom_max_focus_value	变焦镜头最大对焦值	int		
»zoom_min_focus_value	变焦镜头最小对焦值	int		
»zoom_calibrate_farthest_focus_value	变焦镜头标定的最远对焦值	int		
»zoom_calibrate_nearest_focus_value	变焦镜头标定的最近对焦值	int		
»zoom_focus_state	变焦镜头对焦状态	enum_int	{ "0": "空闲", "1": "对焦中" }	
»ir_metering_mode	红外测温模式	enum_int	{ "0": "关闭测温", "1": "开启测温" }	
»ir_metering_point	红外测温点	struct		
»»x	测温点坐标x	double	{ "max": 1, "min": -1 }	
»»y	测温点坐标y	double	{ "max": 1, "min": -1 }	
»»temperature	测温点的温度	double		
»ir_metering_area	红外测温区域	struct		

»»x	测温区域左上角点坐标 x	double	{"max":1,"min
»»y	测温区域左上角点坐标 y	double	{"max":1,"min
»»width	测温区域宽度	double	{"max":1,"min
»»height	测温区域高度	double	{"max":1,"min
»»aver_temperature	测温区域平均温度	double	
»»min_temperature_point	测温区域最低温度点	struct	
»»»x	最低温度点坐标 x	double	{"max":1,"min
»»»y	最低温度点坐标 y	double	{"max":1,"min
»»»temperature	最低温度点的温度	double	
»»max_temperature_point	测温区域最高温度点	struct	
»»»x	最高温度点坐标 x	double	{"max":1,"min
»»»y	最高温度点坐标 y	double	{"max":1,"min
»»»temperature	最高温度点的温度	double	
flysafe_database_version	飞行安全数据库版本	text	{"length":64"

offline_map_enable	离线地图开关	bool	{"0":"关闭","1"
dongle_infos	4G Dongle 信息	array	{"size": -, "iter
»imei	dongle imei	text	
»dongle_type	Dongle 类型	enum_int	{"6":"旧 Dong
»eid	dongle eid	text	
»esim_activate_state	eSIM 激活状态	enum_int	{"0":"未知","1"
»sim_card_state	SIM 卡状态	enum_int	{"0":"未插入",
»sim_slot	SIM 卡槽使能状态	enum_int	{"0":"未知","1"
»esim_infos	eSIM 信息	array	{"size": -, "iter
»»telecom_operator	支持的运营商	enum_int	{"0":"未知","1"
»»enabled	eSIM 使能状态	bool	{"false":"未使
»»iccid	sim iccid	text	
»sim_info	SIM 卡信息	struct	
»»telecom_operator	支持的运营商	enum_int	{"0":"未知","1"
»»sim_type	SIM 卡类型	enum_int	{"0":"未知","1"

»»iccid	sim iccid	text	
current_rth_mode	返航高度模式当前值	enum_int	{"0":"智能高度
rth_mode	返航高度模式设置值	enum_int	{"0":"智能高度
obstacle_avoidance	飞行器避障状态	struct	
»horizon	水平避障状态	enum_int	{"0":"关闭","1
»upside	上视避障状态	enum_int	{"0":"关闭","1
»downside	下视避障状态	enum_int	{"0":"关闭","1
is_near_area_limit	是否接近限飞区	enum_int	{"0":"未达到限
is_near_height_limit	是否接近设定的限制高度	enum_int	{"0":"未达到该
height_limit	飞行器限高	int	{"max":"1500'
night_lights_state	飞行器夜航灯状态	enum_int	{"0":"关闭","1

activation_time	飞行器激活时间(unix 时间戳)	int	{"unit_name":
maintain_status	保养信息	struct	
»maintain_status_array	保养信息数组	array	{"size": -, "iter
»»state	保养状态	enum_int	{"0": "无保养",
»»last_maintain_type	上一次保养类型	enum_int	{"1": "飞行器基
»»last_maintain_time	上一次保养时间	date	{"unit_name":
»»last_maintain_flight_time	上一次保养时飞行航时	int	{"unit_name":
»»last_maintain_flight_sorties	上一次保养时飞行架次	int	{"max": "21474
total_flight_sorties	飞行器累计飞行总架次	int	{"max": "21474
type_subtype_gimbalindex	负载编号	struct	
»gimbal_pitch	云台俯仰轴角度	double	{"max": "180",
»gimbal_roll	云台横滚轴角度	double	{"max": "180",
»gimbal_yaw	云台偏航轴角度	double	{"max": "180",
»payload_index	负载索引, 格式为 {type-subtype-gimbalindex}	text	
»zoom_factor	变焦倍数	double	

»thermal_current_palette_style	调色盘样式	enum_int	{"0": "白热", "1": "自定义"}
»thermal_supported_palette_styles	设备支持的调色盘样式集合	array	{"size": -, "iter": 0}
»thermal_gain_mode	增益模式	enum_int	{"0": "自动", "1": "手动"}
»thermal_isotherm_state	是否开启等温线	enum_int	{"0": "关闭", "1": "开启"}
»thermal_isotherm_upper_limit	测温区间上限	int	{"unit_name": "°C", "value": 0}
»thermal_isotherm_lower_limit	测温区间下限	int	{"unit_name": "°C", "value": 0}
»thermal_global_temperature_min	全局画面中测量的最低温度	float	{"unit_name": "°C", "value": 0}
»thermal_global_temperature_max	全局画面中测量的最高温度	float	{"unit_name": "°C", "value": 0}
track_id	航迹 ID	text	{"length": "64"}
position_state	搜星状态	struct	
»is_fixed	是否收敛	enum_int	{"0": "未开始", "1": "收敛"}
»quality	搜星档位	enum_int	{"1": "1档", "2": "2档", "3": "3档"}
»gps_number	GPS 搜星数量	int	

»rtk_number	RTK 搜星数量	int	
storage	存储容量	struct	
»total	总容量	int	{"unit_name":
»used	已使用容量	int	{"unit_name":
battery	飞行器电池信息	struct	
»capacity_percent	电池的总剩余电量	int	{"max":100,"n
»remain_flight_time	剩余飞行时间	int	{"unit_name":
»return_home_power	返航所需电量百分比	int	{"max":100,"n
»landing_power	强制降落电量百分比	int	{"max":100,"n
»batteries	电池详细信息	array	{"size": -, "iter
»»capacity_percent	电池剩余电量	int	{"max":100,"n
»»index	电池序号	int	{"min": "0"}
»»sn	电池序列号 (SN)	text	
»»type	电池类型	enum_int	{}
»»sub_type	电池子类型	enum_int	{}
»»firmware_version	固件版本	text	
»»loop_times	电池循环次数	int	
»»voltage	电压	int	{"unit_name":
»»temperature	温度	float	{"unit_name":

»»high_voltage_storage_days	高电压存储天数	int	{"unit_name":
total_flight_distance	飞行器累计飞行总里程	float	{"unit_name":
total_flight_time	飞行器累计飞行航时	float	{"unit_name":
serious_low_battery_warning_threshold	严重低电量告警	int	
low_battery_warning_threshold	低电量告警	int	
control_source	当前控制源	text	
wind_direction	当前风向	enum_int	{"1":"正北","2
wind_speed	风速	float	{"unit_name":
home_distance	距离 Home 点的距离	float	
home_latitude	Home 点纬度	float	
home_longitude	Home 点经度	float	
attitude_head	偏航轴角度	int	

attitude_roll	横滚轴角度	float	
attitude_pitch	俯仰轴角度	float	
elevation	相对起飞点高度	float	
height	绝对高度	float	
latitude	当前位置纬度	float	{"max": "3.402
longitude	当前位置经度	float	{"max": "3.402
vertical_speed	垂直速度	float	{"unit_name":
horizontal_speed	水平速度	float	
firmware_upgrade_status	固件升级状态	enum_int	{"0": "未升级",
compatible_status	固件一致性	enum_int	{"0": "不需要一
firmware_version	固件版本	text	{"length": "64"
gear	档位	enum_int	{"0": "A", "1": "P
mode_code_reason	飞行器进入当前状态的	enum_int	{"0": "无意义", 然触发了返航

名称	说明	数据类型	取值范围
commander_flight_height	指点飞行高度	float	{"max":3000,"
commander_flight_mode	指点飞行模式设置值	enum_int	{"0":"智能高度
commander_mode_lost_action	指点飞行失控动作	enum_int	{"0":"继续执行
camera_watermark_settings	相机水印设置	struct	
»global_enable	水印显示全局开关	enum_int	{"0":"关闭","1
»drone_type_enable	机型显示开关	enum_int	{"0":"关闭","1
»drone_sn_enable	飞行器序列号显示开关	enum_int	{"0":"关闭","1
»datetime_enable	日期时间显示开关	enum_int	{"0":"关闭","1
»gps_enable	经纬度&海拔高显示开关	enum_int	{"0":"关闭","1
»user_custom_string_enable	自定义文案显示开关	enum_int	{"0":"关闭","1
»user_custom_string	自定义文案内容	text	
»layout	水印在画面中位置	enum_int	{"0":"左上","1

mode_code	飞行器状态	enum_int	{"0":"待机","1
distance_limit_status	飞行器限远状态	struct	
»state	是否开启限远	enum_int	{"0":"未设置",
»distance_limit	限远距离	int	{"max":"8000'
»is_near_distance_limit	是否接近设定的限制距离	enum_int	{"0":"未达到该
psdk_ui_resource	psdk ui 资源包	array	{"size": -, "iter
»psdk_index	psdk 负载设备索引	int	{"min":0}
»psdk_ready	psdk 就绪状态	enum_int	{"0":"未就绪",
»object_key	oss 对象	text	
psdk_widget_values	psdk 负载设备属性值	array	{"size": -, "iter
»psdk_index	psdk 负载设备索引	int	{"min":0}
»psdk_name	设备名称	text	
»psdk_sn	设备序号	text	
»psdk_version	设备固件版本	text	
»psdk_lib_version	psdk lib 版本	text	
»speaker	喊话器状态	struct	

»»work_mode	喊话器工作模式	enum_int	{"0":"TTS 负载
»»play_mode	喊话器播放模式	enum_int	{"0":"单次播放
»»play_volume	喊话器音量	int	{"max":100,"n
»»system_state	喊话器状态	enum_int	{"0":"空闲中",
»»play_file_name	喊话器最近一次播放的文件名称	text	{"length":128,
»»play_file_md5	喊话器最近一次播放的文件md5校验和	text	
»values	psdk 控件值列表	array	{"size": -, "iter
»»index	控件编号	int	{"min":0,"step
»»value	控件值	int	}

M30/M30T 设备属性

M4D/M4TD 设备属性

请问您的文档阅读体验如何？