

Team Note of WhyWA

김동원, 김준우, 김태건

Compiled on October 6, 2025

Contents

1 빠른 입출력

1.1 c++

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long ll;

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    return 0;
}
```

1.2 python

```
import sys
# 트릭: 함수 이름 덮어씌우기
# input = sys.stdin.read()

sys.stdin.read()
sys.stdin.readline()
sys.stdout.write() # 기본 줄바꿈 \n 및 str만 가능

# 예제
print(sys.stdin.read()) # (입력 전체)
sys.stdout.write("Hello, World\n")
```

2 그래프/트리

2.1 인접 리스트

```
graph = [[] for _ in range(N)]
def add(u, v): graph[u].append(v); graph[v].append(u)
```

2.2 인접 리스트DFS

Time Complexity: $O(V + E)$

```
def dfs(visit, current):
    visit[current] = True
    # do something
    for adjacent in graph[current]:
        if visit[adjacent]: continue
        dfs(visit, adjacent)
```

2.3 인접 리스트BFS

```
from collections import deque

def bfs(visit, init):
    queue = deque([init]) # mle: list로 바꿔볼 것
    visit[init] = True
    while queue:
        current = queue.popleft()
        # do something
        for adjacent in graph[current]:
            if visit[adjacent]: continue
            queue.append(adjacent)
```

2.4 위상 정렬(cpp)

Time Complexity: $O(V + E)$

```
int N, M, In[1010];
vector<int> G[1010];
void AddEdge(int s, int e){ G[s].push_back(e); In[e]++; }
void TopSort(){
    queue<int> Q;
    for(int i=1; i<=N; i++) if(!In[i]) Q.push(i);
    while(!Q.empty()){
        int v = Q.front(); Q.pop();
        cout << v << " ";
        for(auto i : G[v]) if(!--In[i]) Q.push(i);
    }
}
```

2.5 위상 정렬(py)

Time Complexity: $O(V + E)$

2.6 최단 거리 - Floyd Warshall

Time Complexity: $O(V^3)$

```
# 가중 그래프
graph = [[] for _ in range(N)]

def add(src, dst, weight):
    graph[src].append((dst, weight))

def floyd_marshall():
    pass
```

```
result = [[float('inf') for _ in range(N)] for _ in range(N)]

# same node
for n in range(N): result[n][n] = 0

for u in range(N):
    for v, w in graph[u]:
        result[u][v] = w

# for 문 순서 중요! 바꾸지 말 것!
for m in range(N):
    for s in range(N):
        for e in range(N):
            result[s][e] = min(result[s][e], result[s][m] +
            result[m][e])

return result
```

2.7 최단 거리 - Dijkstra(cpp)

Time Complexity: $O(E \log E)$

```
ll D[505050], P[505050];
vector<pair<ll, ll>> G[505050]; // {정점, 가중치}
// 주의: 가중치 >= 0, 음수 있으면 bellman ford 사용

// s -> t 최단 경로 출력
void Dijkstra(int s, int t){
    memset(D, 0x3f, sizeof D);
    priority_queue<pair<ll, ll>, vector<pair<ll, ll>>, greater<>> Q;
    Q.emplace(D[s]=0, s);
    while(!Q.empty()){
        auto [c, v] = Q.top(); Q.pop();
        if(c == D[v]) for(auto [i, w] : G[v]) if(D[i] > c + w) Q.emplace(D[i]=c+w, i), P[i] = v;
    }
    vector<int> path;
    for(int i=t; i!=s; i=P[i]) path.push_back(i);
    path.push_back(s);
    reverse(path.begin(), path.end());
    for(auto i : path) cout << i << " ";
}
```

2.8 최단 거리 - Dijkstra(py)

Time Complexity: $O(E \log V)$

```
import heapq

graph = [[(v, w)] for _ in range(N)]
# 양의 가중치 only

def dijkstra(init):
    dist = [float('inf') for _ in range(N)]
```

```

prev = [None for _ in range(N)]
dist[init] = 0

heap = [(0, init)]

while heap:
    newdst, node = heapq.heappop(heap)
    if newdst != dist[node]: continue

    for node, weight in graph[u]:
        alt = newdst + weight

        if alt < dist[v]:
            dist[v] = alt
            prev[v] = u
            heapq.heappush(heap, (alt, v))

return dist, prev

```

2.9 최단 거리 - Bellman Ford

Time Complexity: $O(VE)$

```

graph = [[w for _ in range(N)] for _ in range(N)]

def bellman_ford(init):
    dist = [float('inf') for _ in range(N)]
    parent = [None for _ in range(N)]

    dist[init] = 0

    for u in range(N):
        for v in graph[u]:
            if dist[u] + graph[u][v] < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + graph[u][v]
                parent[v] = u

    for u in range(N):
        for v in range(N):
            if not graph[u][v]: continue

            if dist[u] + graph[u][v] < dist[v]:
                raise NegativeWeight

    return dist, parent

```

2.10 유니온 파인드 + 최소 신장 트리(Kruskal)

Time Complexity: UF: 연산마다 $O(\log N)$, MST: $O(E \log E)$

no cycle!

```
graph = [[(v, w)] for _ in range(N)]
```

```

def kruskal():
    cost, mst = 0, []

    for u in range(N):
        for v, w in graph[u]:
            if disjoint.root(u) != disjoint.root(v):
                disjoint.union(u, v)
                mst.append((u, v))
                cost += w

    return cost, mst

```

2.11 SCC - Kosaraju

Time Complexity: $O(V + E)$

```

int N, M, C[10101]; // C[i] = i번 정점이 속한 SCC 번호
vector<int> G[10101], R[10101], V;
vector<vector<int>> S; // 각 SCC에 속한 정점 목록
void AddEdge(int s, int e){
    G[s].push_back(e);
    R[e].push_back(s);
}
void DFS1(int v){
    C[v] = -1;
    for(auto i : G[v]) if(!C[i]) DFS1(i);
    V.push_back(v);
}
void DFS2(int v, int c){
    C[v] = c; S.back().push_back(v);
    for(auto i : R[v]) if(C[i] == -1) DFS2(i, c);
}
int GetSCC(){ // SCC 개수 반환
    for(int i=1; i<=N; i++) if(!C[i]) DFS1(i);
    reverse(V.begin(), V.end());
    int cnt = 0;
    for(auto i : V) if(C[i] == -1) S.emplace_back(), DFS2(i, cnt++);
}
} // 각 SCC는 위상 정렬 순서대로 번호 매겨져 있음

```

2.12 BCC - Tarjan

Time Complexity: $O(V + E)$

```

// 1-based, 다른 거 호출하기 전에 tarjan 먼저 호출해야 함
vector<int> G[MAX_V]; int In[MAX_V], Low[MAX_V], P[MAX_V];
void addEdge(int s, int e){ G[s].push_back(e); G[e].push_back(s); }
void tarjan(int n){ /// Pre-Process
    int pv = 0;
    function<void(int,int)> dfs = [&pv,&dfs](int v, int b){
        In[v] = Low[v] = ++pv; P[v] = b;
        for(auto i : G[v]){
            if(i == b) continue;

```

```

        if(!In[i]) dfs(i, v), Low[v] = min(Low[v], Low[i]); else Low[v] = min(Low[v], In[i]);
    }
};

for(int i=1; i<=n; i++) if(!In[i]) dfs(i, -1);
}

vector<int> cutVertex(int n){
    vector<int> res; array<char,MAX_V> isCut; isCut.fill(0);
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&isCut](int v){
        int ch = 0;
        for(auto i : G[v]){
            if(P[i] != v) continue; dfs(i); ch++;
            if(P[v] == -1 && ch > 1) isCut[v] = 1; else if(P[v] != -1 && Low[i] >= In[v])
                isCut[v]=1;
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(isCut[i]) res.push_back(i);
    return move(res);
}

vector<PII> cutEdge(int n){
    vector<PII> res;
    function<void(int)> dfs = [&dfs,&res](int v){
        for(int t=0; t<G[v].size(); t++){
            int i = G[v][t]; if(t != 0 && G[v][t-1] == G[v][t]) continue;
            if(P[i] != v) continue; dfs(i);
            if((t+1 == G[v].size() || i != G[v][t+1]) && Low[i] > In[v])
                res.emplace_back(min(v,i), max(v,i));
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) sort(G[i].begin(), G[i].end()); // multi edge -> sort
    for(int i=1; i<=n; i++) if(P[i] == -1) dfs(i);
    return move(res); // sort(all(res));
}

vector<int> BCC[MAX_V]; // BCC[v] = components which contains v
void vertexDisjointBCC(int n){ // allow multi edge, not allow self loop
    int cnt = 0; array<char,MAX_V> vis; vis.fill(0);
    function<void(int,int)> dfs = [&dfs,&vis,&cnt](int v, int c){
        vis[v] = 1; if(c > 0) BCC[v].push_back(c);
        for(auto i : G[v]){
            if(vis[i]) continue;
            if(In[v] <= Low[i]) BCC[v].push_back(++cnt), dfs(i, cnt); else dfs(i, c);
        }
    };
    for(int i=1; i<=n; i++) if(!vis[i]) dfs(i, 0);
    for(int i=1; i<=n; i++) if(BCC[i].empty()) BCC[i].push_back(++cnt);
}

```

2.13 최대 유량 - Dinic

Time Complexity: $O(V^2E)$, 모든 간선의 용량이 1이면 $O(\min(V^{2/3}, E^{1/2})E)$

```

// Directed Graph이면 add_edge(s, e, c)
// Undirected Graph이면 add_edge(s, e, c, c)
template<typename flow_t, flow_t MAX_U=(1<<30)>

```

```

struct Dinic{ // 0-based
    struct edge_t{ int v, r; flow_t c, f; };
    int n;
    vector<vector<edge_t>> g;
    vector<int> lv, idx;
    Dinic(int n) : n(n) { clear(); }
    void clear(){
        g = vector<vector<edge_t>>(n);
        lv = vector<int>(n, 0);
        idx = vector<int>(n, 0);
    }
    void add_edge(int s, int e, flow_t c1, flow_t c2=flow_t(0)){
        g[s].push_back({e, (int)g[e].size(), c1, 0});
        g[e].push_back({s, (int)g[s].size()-1, c2, 0});
    }
    bool bfs(int s, int t, flow_t limit=1){
        fill(lv.begin(), lv.end(), 0);
        queue<int> que; que.push(s); lv[s] = 1;
        while(!que.empty()){
            int v = que.front(); que.pop();
            for(const auto &e : g[v]) if(!lv[e.v] && e.c - e.f >= limit) que.push(e.v), lv[e.v] = lv[v] + 1;
        }
        return lv[t] != 0;
    }
    flow_t dfs(int v, int t, flow_t fl=MAX_U){
        if(v == t || fl == flow_t(0)) return fl;
        for(int &i=idx[v]; i<g[v].size(); i++){
            auto &e = g[v][i];
            if(lv[e.v] != lv[v] + 1 || e.c - e.f == flow_t(0)) continue;
            flow_t now = dfs(e.v, t, min(fl, e.c - e.f));
            if(now == flow_t(0)) continue;
            e.f += now; g[e.v][e.r].f -= now;
            return now;
        }
        return 0;
    }
    flow_t maximum_flow(int s, int t){
        flow_t flow = 0, augment = 0;
        while(bfs(s, t)){
            fill(idx.begin(), idx.end(), 0);
            while((augment=dfs(s, t)) != flow_t(0)) flow += augment;
        }
        return flow;
    }
    // {최소 컷 비용, s와 같은 집합, t와 같은 집합, 절단 간선}
    tuple<flow_t, vector<int>, vector<int>, vector<pair<int,int>>> minimum_cut(int s, int t){
        flow_t flow = maximum_flow(s, t);
        vector<int> a, b;
        vector<pair<int,int>> edges;
        bfs(s, t, 1);
        for(int i=0; i<n; i++) (lv[i] ? a : b).push_back(i);
        for(auto i : a) for(auto e : g[i]) if(e.c != flow_t(0) && !lv[e.v])
            edges.emplace_back(i, e.v);
    }
}

```

```

    return {flow, a, b, edges};
}
};


```

2.14 MCMF

```

// 유량을 k 만큼 흘리는 경우: run(src, snk, k)
// 유량을 최대한 많이 흘리는 경우: run(src, snk)
template<typename flow_t=int, typename cost_t=long long, flow_t MAX_U=(1<<30), cost_t
MAX_C=(1LL<<60)>
struct MinCostFlow{ // 0-based
    struct edge_t{ int v, r; flow_t c; cost_t d; };
    int n;
    vector<vector<edge_t>> g;
    vector<int> prv, idx, chk;
    vector<cost_t> dst;
    MinCostFlow(int n) : n(n) { clear(); }
    void clear(){
        g = vector<vector<edge_t>>(n);
        prv = idx = chk = vector<int>(n);
        dst = vector<cost_t>(n);
    }
    void add_edge(int s, int e, flow_t c, cost_t d){
        g[s].push_back({e, (int)g[e].size(), c, d});
        g[e].push_back({s, (int)g[s].size()-1, 0, -d});
    }
    bool find_path(int s, int t){
        fill(chk.begin(), chk.end(), 0);
        fill(dst.begin(), dst.end(), MAX_C);
        queue<int> que; que.push(s); dst[s] = 0; chk[s] = 1;
        while(!que.empty()){
            int v = que.front(); que.pop(); chk[v] = 0;
            for(int i=0; i<g[v].size(); i++){
                const auto &e = g[v][i];
                if(e.c > 0 && dst[e.v] > dst[v] + e.d){
                    dst[e.v] = dst[v] + e.d; prv[e.v] = v; idx[e.v] = i;
                    if(!chk[e.v]) que.push(e.v), chk[e.v] = 1;
                }
            }
        }
        return dst[t] < MAX_C;
    }
    pair<flow_t, cost_t> augment(int s, int t, flow_t k=-1){
        if(!find_path(s, t)) return {0, 0};
        flow_t fl = MAX_U;
        for(int i=t; i!=s; i=prv[i]) fl = min(fl, g[prv[i]][idx[i]].c);
        if(k != -1) fl = min(fl, k);
        for(int i=t; i!=s; i=prv[i]){
            g[prv[i]][idx[i]].c -= fl;
            g[i][g[prv[i]][idx[i]].r].c += fl;
        }
        return {fl, fl * dst[t]};
    }
    pair<flow_t, cost_t> run(int s, int t, flow_t k=-1){


```

```

        flow_t flow = 0; cost_t cost = 0;
        while(true){
            auto [fl,cst] = augment(s, t, k);
            if(fl == 0) break;
            flow += fl; cost += cst;
            if(k != -1) k -= fl;
        }
        return {flow, cost};
    };
}


```

2.15 이분 매칭 - Hopcroft Karp

Time Complexity: $O(E\sqrt{V})$

```

// n: 왼쪽 정점 개수, m: 오른쪽 정점 개수, 0-based
struct HopcroftKarp{
    int n, m;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> dst, le, ri;
    vector<char> visit, track;
    HopcroftKarp(int n, int m) : n(n), m(m) { clear(); }
    void clear(){
        g = vector<vector<int>>(n); dst = vector<int>(n, 0);
        le = vector<int>(n, -1); ri = vector<int>(m, -1);
        visit = vector<char>(n, 0); track = vector<char>(n+m, 0);
    }
    void add_edge(int s, int e){ g[s].push_back(e); }
    bool bfs(){
        bool res = false;
        queue<int> que;
        fill(dst.begin(), dst.end(), 0);
        for(int i=0; i<n; i++) if(le[i] == -1) que.push(i), dst[i] = 1;
        while(!que.empty()){
            int v = que.front(); que.pop();
            for(auto i : g[v]){
                if(ri[i] == -1) res = true;
                else if(!dst[ri[i]]) dst[ri[i]] = dst[v] + 1, que.push(ri[i]);
            }
        }
        return res;
    }
    bool dfs(int v){
        if(visit[v]) return false;
        visit[v] = 1;
        for(auto i : g[v]){
            if(ri[i] == -1 || !visit[ri[i]] && dst[ri[i]] == dst[v] + 1 && dfs(ri[i])){
                le[v] = i; ri[i] = v; return true;
            }
        }
        return false;
    }
    int maximum_matching(){
        int res = 0;


```

```

fill(le.begin(), le.end(), -1);
fill(ri.begin(), ri.end(), -1);
while(bfs()){
    fill(visit.begin(), visit.end(), 0);
    for(int i=0; i<n; i++) if(le[i] == -1) res += dfs(i);
}
return res;
}

vector<pair<int, int>> maximum_matching_edges(){
    int matching = maximum_matching();
    vector<pair<int, int>> edges; edges.reserve(matching);
    for(int i=0; i<n; i++) if(le[i] != -1) edges.emplace_back(i, le[i]);
    return edges;
}

void dfs_track(int v){
    if(track[v]) return; track[v] = 1;
    for(auto i : g[v]) track[n+i] = 1, dfs_track(ri[i]);
}

tuple<vector<int>, vector<int>, int> minimum_vertex_cover(){
    int matching = maximum_matching();
    fill(track.begin(), track.end(), 0);
    for(int i=0; i<n; i++) if(le[i] == -1) dfs_track(i);
    vector<int> lv, rv;
    for(int i=0; i<n; i++) if(!track[i]) lv.push_back(i);
    for(int i=0; i<m; i++) if(track[n+i]) rv.push_back(i);
    assert(lv.size() + rv.size() == matching);
    return {lv, rv, lv.size() + rv.size()};
}
};

```

2.16 최소 공통 조상(LCA)

Time Complexity: 전처리 $O(N \log N)$, 쿼리 $O(\log N)$

```

int N, Q, D[101010], P[22][101010];
vector<int> G[101010];
void Connect(int u, int v){
    G[u].push_back(v); G[v].push_back(u);
}
void DFS(int v, int b=-1){
    for(auto i : G[v]) if(i != b) D[i] = D[v] + 1, P[0][i] = v, DFS(i, v);
}
int LCA(int u, int v){
    if(D[u] < D[v]) swap(u, v);
    int diff = D[u] - D[v];
    for(int i=0; diff; i++, diff>>=1) if(diff & 1) u = P[i][u];
    if(u == v) return u;
    for(int i=21; i>=0; i--) if(P[i][u] != P[i][v]) u = P[i][u], v = P[i][v];
    return P[0][u];
}
/////
// 1. Connect로 간선 추가
// 2. DFS(1) 호출
// 3. 아래 코드 실행

```

```

for(int i=1; i<22; i++) for(int j=1; j<=N; j++) P[i][j] = P[i-1][P[i-1][j]];
// 4. LCA(u, v)로 최소 공통 조상 구할 수 있음

```

2.17 Heavy Light Decomposition

Time Complexity: 전처리 $O(N)$, 쿼리 $O(T(N) \log N)$

```

int N, Q, A[SZ], Top[SZ], Par[SZ], Dep[SZ], Sz[SZ], In[SZ];
vector<int> Inp[SZ], G[SZ];

void Connect(int u, int v){
    Inp[u].push_back(v); Inp[v].push_back(u);
}

void DFS0(int v, int b=-1){
    for(auto i : Inp[v]) if(i != b)
        Dep[i] = Dep[v] + 1, Par[i] = v, G[v].push_back(i), DFS0(i, v);
}

void DFS1(int v){
    Sz[v] = 1;
    for(auto &i : G[v]){
        DFS1(i); Sz[v] += Sz[i];
        if(Sz[i] > Sz[G[v][0]]) swap(i, G[v][0]);
    }
}

void DFS2(int v){
    static int pv = 0; In[v] = ++pv;
    for(auto i : G[v]) Top[i] = i == G[v][0] ? Top[v] : i, DFS2(i);
}

void VertexUpdate(int x, int v){
    Update(In[x], v);
}

long long PathQuery(int u, int v){
    long long res = 0;
    for(; Top[u] != Top[v]; u=Par[Top[u]]){
        if(Dep[Top[u]] < Dep[Top[v]]) swap(u, v);
        res += Query(In[Top[u]], In[u]);
    }
    if(In[u] > In[v]) swap(u, v);
    res += SegQuery(In[u], In[v]); // 정점 쿼리는 In[u], 간선 쿼리는 In[u]+1
    return res;
}
/////
// 1. Connect로 간선 추가
// 2. DFS0(1); DFS1(1); DFS2(Top[1]=1); 호출
// 3. VertexUpdate, PathQuery로 연산 수행
// 3-1. Update, Query는 배열의 구간 쿼리를 지원하는 자료구조(ex. 세그먼트 트리) 사용

```

3 자료구조

3.1 세그먼트 트리

Time Complexity: $O(\log N)$

```
const int N = 3e5 + 9;

int a[N];
struct ST {
    int t[4 * N];
    static const int inf = 1e9;
    ST() {
        memset(t, 0, sizeof t);
    }
    void build(int n, int b, int e) {
        if (b == e) {
            t[n] = a[b];
            return;
        }
        int mid = (b + e) >> 1, l = n << 1, r = l | 1;
        build(l, b, mid);
        build(r, mid + 1, e);
        t[n] = max(t[l], t[r]);
    }
    void upd(int n, int b, int e, int i, int x) {
        if (b > i || e < i) return;
        if (b == e && b == i) {
            t[n] = x;
            return;
        }
        int mid = (b + e) >> 1, l = n << 1, r = l | 1;
        upd(l, b, mid, i, x);
        upd(r, mid + 1, e, i, x);
        t[n] = max(t[l], t[r]);
    }
    int query(int n, int b, int e, int i, int j) {
        if (b > j || e < i) return -inf;
        if (b >= i && e <= j) return t[n];
        int mid = (b + e) >> 1, l = n << 1, r = l | 1;
        int L = query(l, b, mid, i, j);
        int R = query(r, mid + 1, e, i, j);
        return max(L, R);
    }
};
```

3.2 세그먼트 트리 + 레이지 프로퍼게이션

Time Complexity: $O(\log N)$

```
const int N = 5e5 + 9;
int a[N];
struct ST {
    #define lc (n << 1)
    #define rc ((n << 1) | 1)
```

```
long long t[4 * N], lazy[4 * N];
ST() {
    memset(t, 0, sizeof t);
    memset(lazy, 0, sizeof lazy);
}
inline void push(int n, int b, int e) {
    if (lazy[n] == 0) return;
    t[n] = t[n] + lazy[n] * (e - b + 1);
    if (b != e) {
        lazy[lc] = lazy[lc] + lazy[n];
        lazy[rc] = lazy[rc] + lazy[n];
    }
    lazy[n] = 0;
}
inline long long combine(long long a, long long b) {
    return a + b;
}
inline void pull(int n) {
    t[n] = t[lc] + t[rc];
}
void build(int n, int b, int e) {
    lazy[n] = 0;
    if (b == e) {
        t[n] = a[b];
        return;
    }
    int mid = (b + e) >> 1;
    build(lc, b, mid);
    build(rc, mid + 1, e);
    pull(n);
}
void upd(int n, int b, int e, int i, int j, long long v) {
    push(n, b, e);
    if (j < b || e < i) return;
    if (i <= b && e <= j) {
        lazy[n] = v; //set lazy
        push(n, b, e);
        return;
    }
    int mid = (b + e) >> 1;
    upd(lc, b, mid, i, j, v);
    upd(rc, mid + 1, e, i, j, v);
    pull(n);
}
long long query(int n, int b, int e, int i, int j) {
    push(n, b, e);
    if (i > e || b > j) return 0; //return null
    if (i <= b && e <= j) return t[n];
    int mid = (b + e) >> 1;
    return combine(query(lc, b, mid, i, j), query(rc, mid + 1, e, i, j));
}
```

3.3 Convex Hull Trick

Usage: call init() before use

```
// 직선 개수 N, 쿼리 횟수 Q일 때 O(N+Q)
// (최댓값 쿼리) 삽입하는 직선의 기울기는 단조 증가해야 함
// (최솟값 쿼리) 삽입하는 직선의 기울기는 단조 감소해야 함
// 쿼리를 하는 x좌표는 단조 증가해야 함
struct Line{
    ll a, b, c; // y = ax + b, c = line index
    Line(ll a, ll b, ll c) : a(a), b(b), c(c) {}
    ll f(ll x){ return a * x + b; }
};

vector<Line> v; int pv;
void init(){ v.clear(); pv = 0; }
int chk(const Line &a, const Line &b, const Line &c) const {
    return (_int128_t)(a.b - b.b) * (b.a - c.a) <= (_int128_t)(c.b - b.b) * (b.a - a.a);
}
void insert(Line l){
    if(v.size() > pv && v.back().a == l.a){
        // if min query, then if(l.b > v.back().b)
        if(l.b < v.back().b) l = v.back();
        v.pop_back();
    }
    while(v.size() >= pv+2 && chk(v[v.size()-2], v.back(), l)) v.pop_back();
    v.push_back(l);
}
ll query(ll x){ // if min query, then v[pv].f(x) >= v[pv+1].f(x)
    while(pv+1 < v.size() && v[pv].f(x) <= v[pv+1].f(x)) pv++;
    return {v[pv].f(x), v[pv].c};
}

//// line container start (max query) //////
// 직선 개수 N 쿼리 개수 Q일 때 O((N+Q) log N)
// 단조성 제약 조건 없음
struct Line {
    mutable ll k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(ll x) const { return p < x; }
}; // (for doubles, use inf = 1/.0, div(a,b) = a/b)
struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
    static const ll inf = LLONG_MAX;
    ll div(ll a, ll b) { return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); } // floor
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(ll k, ll m) {
        auto z = insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = erase(z);
        if (x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = erase(y));
        while ((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p) isect(x, erase(y));
    }
}
```

```
ll query(ll x) { assert(!empty());
    auto l = *lower_bound(x);
    return l.k * x + l.m;
}
};
```

3.4 퍼시스턴트 세그먼트 트리

Usage: call init(root[0], s, e) before use

```
struct PSTNode{
    PSTNode *l, *r; int v;
    PSTNode(): l = r = nullptr, v = 0 {}
};

PSTNode *root[101010];
PST(): memset(root, 0, sizeof root); } // constructor
void init(PSTNode *node, int s, int e){
    if(s == e) return;
    int m = s + e >> 1;
    node->l = new PSTNode; node->r = new PSTNode;
    init(node->l, s, m); init(node->r, m+1, e);
}
void update(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int x){
    if(s == e){ now->v = prv ? prv->v + 1 : 1; return; }
    int m = s + e >> 1;
    if(x <= m){
        now->l = new PSTNode; now->r = prv->r;
        update(prv->l, now->l, s, m, x);
    }
    else{
        now->r = new PSTNode; now->l = prv->l;
        update(prv->r, now->r, m+1, e, x);
    }
    int t1 = now->l ? now->l->v : 0;
    int t2 = now->r ? now->r->v : 0;
    now->v = t1 + t2;
}
int kth(PSTNode *prv, PSTNode *now, int s, int e, int k){
    if(s == e) return s;
    int m = s + e >> 1, diff = now->l->v - prv->l->v;
    if(k <= diff) return kth(prv->l, now->l, s, m, k);
    else return kth(prv->r, now->r, m+1, e, k-diff);
}
```

3.5 펜윅 트리

Time Complexity: $O(\log N)$

```
template <class T>
struct fenwick { //1-indexed
    int n; vector<T> t;
    fenwick() {}
    fenwick(int _n) {
        n = _n; t.assign(n + 1, 0);
    }
    void add(int i, T val) {
        for(; i < n; i |= i & 1) t[i] += val;
    }
    T sum(int i) {
        T res = 0;
        for(; i >= 0; i = (i & 1) ^ i) res += t[i];
        return res;
    }
};
```

```

    }
T query(int i) {
    T ans = 0;
    for (; i >= 1; i -= (i & -i)) ans += t[i];
    return ans;
}
void upd(int i, T val) {
    if (i <= 0) return;
    for (; i <= n; i += (i & -i)) t[i] += val;
}
void upd(int l, int r, T val) {
    upd(l, val);
    upd(r + 1, -val);
}
T query(int l, int r) {
    return query(r) - query(l - 1);
}
};


```

3.6 Disjoint Set Union + MST

```

struct DSU {
    vector<int> par, rnk, sz;
    int c;
    DSU(int n) : par(n + 1), rnk(n + 1, 0), sz(n + 1, 1), c(n) {
        for (int i = 1; i <= n; ++i) par[i] = i;
    }
    int find(int i) {
        return (par[i] == i ? i : (par[i] = find(par[i])));
    }
    bool same(int i, int j) {
        return find(i) == find(j);
    }
    int get_size(int i) {
        return sz[find(i)];
    }
    int count() {
        return c;
    }
    int unite(int i, int j) {
        if ((i = find(i)) == (j = find(j))) return -1;
        else --c;
        if (rnk[i] > rnk[j]) swap(i, j);
        par[i] = j;
        sz[j] += sz[i];
        if (rnk[i] == rnk[j]) rnk[j]++;
        return j;
    }
};


```

```

void mst(int n, int m) {
    vector<array<int, 3>> ed;
    for (int i = 1; i < m + 1; i++) {
        int u, v, w;

```

```

            cin >> u >> v >> w;
            ed.push_back({w, u, v});
    }
    // if you want to find Maximum Spanning Tree,
    // then you should sort all edge of graph
    // in decreasing order of weights.
    sort(ed.begin(), ed.end());
    ll ans = 0;
    DSU d(n);
    for (auto e : ed) {
        int u = e[1], v = e[2], w = e[0];
        if (d.same(u, v)) continue;
        ans += w;
        d.unite(u, v);
    }
    //print ans
}

```

4 수학

4.1 (python) 순열과 조합

```

import itertools
a=[0]*N

b=list(itertools.combinations(a,r)) #조합
c=list(itertools.permutations(a,r)) #순열
d=list(itertools.product(a,repeat=r)) #중복순열
e=list(itertools.combinations_with_replacement(a,r)) #중복조합

```

4.2 나눗셈, 최대공약수, 최소공배수

```

// floor(p / q)
int floor(int p, int q){
    if(q < 0) p = -p, q = -q;
    return p >= 0 ? p / q : (p - q + 1) / q;
}

// ceil(p / q)
int ceil(int p, int q){
    if(q < 0) p = -p, q = -q;
    return p >= 0 ? (p + q - 1) / q : p / q;
}

// a, b >= 0, O(log max(a,b))
// or use std::gcd, std::lcm in C++17
int gcd(int a, int b){ return b ? gcd(b, a % b) : a; }
int lcm(int a, int b){ return a / gcd(a, b) * b; }

```

4.3 빠른 거듭제곱

Usage: $a^b \pmod{c}$ 를 구하는 함수
Time Complexity: $O(\log b)$

```

11 PowMod(ll a, ll b, ll c){
    if(c == 1) return 0;
    ll res = 1;
    for(a%=c; b; b >>= 1, a = a * a % c) if(b & 1) res = res * a % c;
    return res;
}

```

4.4 소수 판별, 소인수분해

Time Complexity: $O(\sqrt{N})$

```

// IsPrime(2) = true, IsPrime(4) = false
// Factorize(72) = { {2, 3}, {3, 2} }
bool IsPrime(ll n){
    if(n < 2) return false;
    for(ll i=2; i*i<=n; i++) if(n % i == 0) return false;
    return true;
}
vector<pair<ll,ll>> Factorize(ll n){
    if(n == 1) return {};
    vector<pair<ll,ll>> res;
    for(ll i=2; i*i<=n; i++){
        if(n % i != 0) continue;
        int cnt = 0;
        while(n % i == 0) n /= i, cnt++;
        res.emplace_back(i, cnt);
    }
    if(n != 1) res.emplace_back(n, 1);
    return res;
}

```

4.5 에라토스테네스의 체, 소인수분해

Time Complexity: Sieve: $O(N \log \log N)$, Factorize: $O(\log N)$

```

int SP[5050505]; // SP[i] = i의 가장 작은 소인수
vector<int> Primes;

// n 이하의 모든 소수를 구함
void Sieve(int n){
    for(int i=2; i<=n; i++){
        if(SP[i]) continue;
        for(int j=i; j<=n; j+=i) if(!SP[j]) SP[j] = i;
    }
}

// Sieve 먼저 호출해야 함
vector<pair<int,int>> Factorize(int n){
    vector<pair<int,int>> res;
    while(n != 1){
        if(res.empty() || res.back().first != SP[n]) res.emplace_back(SP[n], 1);
        else res.back().second++;
        n /= SP[n];
    }
}

```

```

    return res;
}

```

4.6 선형 시간 체, 곱셈적 함수 전처리

```

// sigma 계산하는 부분 제외하면  $O(n)$ , sigma 계산은  $O(n \log \log n)$ 
// pw(j, e[i*j]) 모두 전처리하면  $O(n)$ 에 계산할 수 있음
// prime: n 이하 소수 목록
// sp : 최소 소인수, 소수라면 0
// tau : 약수 개수, sigma : 약수 합
// phi : n 이하 자연수 중 n과 서로소인 개수
// mu : 2번 이상 곱해진 소인수가 있으면 0, 그렇지 않으면  $(-1)^{\text{(소인수 개수)}}$ 
// e[i] : i에 sp[i]가 곱해진 횟수
vector<int> prime;
int sp[sz], e[sz], phi[sz], mu[sz], tau[sz], sigma[sz];
phi[1] = mu[1] = tau[1] = sigma[1] = 1;
for(int i=2; i<=n; i++){
    if(!sp[i]){
        prime.push_back(i);
        e[i] = 1; phi[i] = i-1; mu[i] = -1; tau[i] = 2; sigma[i] = i+1;
    }
    for(auto j : prime){
        if(i*j >= sz) break;
        sp[i*j] = j;
        if(i % j == 0){
            e[i*j] = e[i]+1; phi[i*j] = phi[i]*j; mu[i*j] = 0;
            tau[i*j] = tau[i]/e[i*j]*(e[i*j]+1);
            sigma[i*j] = sigma[i]*(j-1)/(pw(j, e[i*j])-1)*(pw(j, e[i*j]+1)-1)/(j-1); // overflow
            break;
        }
        e[i*j] = 1; phi[i*j] = phi[i] * phi[j]; mu[i*j] = mu[i] * mu[j];
        tau[i*j] = tau[i] * tau[j]; sigma[i*j] = sigma[i] * sigma[j];
    }
}

```

4.7 확장 유clidean 알고리즘

Time Complexity: $O(\log \max(a, b))$

```

// 정수 a, b 주어지면 ax + by = gcd(a, b) = g
// 를 만족하는 정수 {g, x, y} 반환
tuple<ll,ll,ll> ext_gcd(ll a, ll b){
    if(b == 0) return {a, 1, 0};
    auto [g,x,y] = ext_gcd(b, a % b);
    return {g, y, x - a/b * y};
}

```

4.8 중국인의 나머지 정리

Time Complexity: $O(k \log m)$

```

// a = a1 (mod m1), a = a2 (mod m2)를 만족하는 {a, lcm(m1, m2)} 반환
// 만약 a가 존재하면 0 <= a < lcm(m1, m2)에서 유일하게 존재
// a가 존재하지 않는 경우 {-1, -1} 반환

```

```

ll mod(ll a, ll b){ return (a %= b) >= 0 ? a : a + b; }
pair<ll, ll> crt(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2){
    ll g = gcd(m1, m2), m = m1 / g * m2;
    if((a2 - a1) % g) return {-1, -1};
    ll md = m2/g, s = mod((a2-a1)/g, m2/g);
    ll t = mod(get<1>(ext_gcd(m1/g%md, m2/g)), md);
    return { a1 + s * t % md * m1, m };
}
// a = a_i (mod m_i)를 만족하는 {a, lcm(m_1, ..., m_k)} 반환
// a가 존재하지 않는 경우 {-1, -1} 반환
pair<ll, ll> crt(const vector<ll> &a, const vector<ll> &m){
    ll ra = a[0], rm = m[0];
    for(int i=1; i<m.size(); i++){
        auto [aa, mm] = crt(ra, rm, a[i], m[i]);
        if(mm == -1) return {-1, -1}; else tie(ra, rm) = tie(aa, mm);
    }
    return {ra, rm};
}

```

4.9 이항 계수를 소수로 나눈 나머지

Time Complexity: 전처리 $O(P)$, 쿼리 $O(\log P)$

```

// Lucas C(13);
// C.calc(5, 3) = 5C3 = 10
// C.calc(10, 2) = 10C2 % 13 = 45 % 13 = 6
// 주의: P는 소수
// P가 크고(약 10억) n, r이 작으면(1000만 이하)
// 생성자에서 fac, inv를 1000만까지만 구해도 됨

struct Lucas{ // init : O(P), query : O(log P)
    const size_t P;
    vector<ll> fac, inv;
    ll Pow(ll a, ll b){
        ll res = 1;
        for(; b; b>>=1, a=a*a%P) if(b & 1) res = res * a % P;
        return res;
    }
    Lucas(size_t P) : P(P), fac(P), inv(P) {
        fac[0] = 1; for(int i=1; i<P; i++) fac[i] = fac[i-1] * i % P;
        inv[P-1] = Pow(fac[P-1], P-2); for(int i=P-2; i; i--) inv[i] = inv[i+1] * (i+1) % P;
    }
    ll small(ll n, ll r) const { return r <= n ? fac[n] * inv[r] % P * inv[n-r] % P : 0LL; }
    ll calc(ll n, ll r) const {
        if(n < r || n < 0 || r < 0) return 0;
        if(!n || !r || n == r) return 1; else return small(n/P, r/P) * calc(n/P, r/P) % P;
    }
};

```

4.10 빠른 소수 판별, 소인수분해 - Miller Rabin, Pollard Rho

Usage: 처음에 Sieve() 호출해야 함

Time Complexity: IsPrime: $O(\log^2 N)$, Factorize: $\Omega(O(N^{1/4}))$

```

constexpr int SZ = 10'000'000;
bool PrimeCheck[SZ+1]; vector<int> Primes;
void Sieve(){
    memset(PrimeCheck, true, sizeof PrimeCheck);
    PrimeCheck[0] = PrimeCheck[1] = false;
    for(int i=2; i<=SZ; i++){
        if(PrimeCheck[i]) Primes.push_back(i);
        for(auto j : Primes){
            if(i*j > SZ) break;
            PrimeCheck[i*j] = false;
            if(i % j == 0) break;
        }
    }
}

using ll = long long;
using ull = unsigned long long;
ull MulMod(ull a, ull b, ull c){ return (_uint128_t)a * b % c; }
ull PowMod(ull a, ull b, ull c){
    ull res = 1; a %= c;
    for(; b; b>>=1, a=MulMod(a,a,c)) if(b & 1) res = MulMod(res,a,c);
    return res;
}
bool MillerRabin(ull n, ull a){
    if(a % n == 0) return true;
    int cnt = __builtin_ctzll(n - 1);
    ull p = PowMod(a, n >> cnt, n);
    if(p == 1 || p == n - 1) return true;
    while(cnt--) if((p=MulMod(p,p,n)) == n - 1) return true;
    return false;
}
bool IsPrime(ll n){
    if(n <= SZ) return PrimeCheck[n];
    if(n <= 2) return n == 2;
    if(n % 2 == 0 || n % 3 == 0 || n % 5 == 0 || n % 7 == 0 || n % 11 == 0) return false;
    // 32bit integer: {2, 7, 61}
    for(int p : {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}) if(!MillerRabin(n, p))
        return false;
    return true;
}
ll Rho(ll n){
    while(true){
        ll x = rand() % (n - 2) + 2, y = x, c = rand() % (n - 1) + 1;
        while(true){
            x = (MulMod(x, x, n) + c) % n;
            y = (MulMod(y, y, n) + c) % n;
            y = (MulMod(y, y, n) + c) % n;
            ll d = __gcd(abs(x - y), n);
            if(d == 1) continue;
            if(IsPrime(d)) return d;
            else{ n = d; break; }
        }
    }
}

```

```

    }
}

vector<pair<ll, ll>> Factorize(ll n){
    vector<pair<ll, ll>> v;
    int two = __builtin_ctzll(n);
    if(two > 0) v.emplace_back(2, two), n >>= two;
    if(n == 1) return v;
    while(!IsPrime(n)){
        ll d = Rho(n), cnt = 0;
        while(n % d == 0) cnt++, n /= d;
        v.emplace_back(d, cnt);
        if(n == 1) break;
    }
    if(n != 1) v.emplace_back(n, 1);
    return v;
}

```

4.11 가우스 소거법 - RREF, 랭크, 행렬식, 역행렬

Time Complexity: $O(N^3)$

```

// T Add(T a, T b), Sub, Mul, Div 구현해야 함
// bool IsZero(T x) 구현해야 함
template<typename T> // return {rref, rank, det, inv}
tuple<vector<vector<T>>, int, T, vector<vector<T>>> Gauss(vector<vector<T>> a, bool
square=true){
    int n = a.size(), m = a[0].size(), rank = 0;
    vector<vector<T>> out(n, vector<T>(m, 0)); T det = T(1);
    for(int i=0; i<n; i++) if(square) out[i][i] = T(1);
    for(int i=0; i<m; i++){
        if(rank == n) break;
        if(IsZero(a[rank][i])){
            T mx = T(0); int idx = -1; // fucking precision error
            for(int j=rank+1; j<n; j++) if(mx < abs(a[j][i])) mx = abs(a[j][i]), idx = j;
            if(idx == -1 || IsZero(a[idx][i])){ det = 0; continue; }
            for(int k=0; k<m; k++){
                a[rank][k] = Add(a[rank][k], a[idx][k]);
                if(square) out[rank][k] = Add(out[rank][k], out[idx][k]);
            }
        }
        det = Mul(det, a[rank][i]);
        T coeff = Div(T(1), a[rank][i]);
        for(int j=0; j<m; j++) a[rank][j] = Mul(a[rank][j], coeff);
        for(int j=0; j<m; j++) if(square) out[rank][j] = Mul(out[rank][j], coeff);
        for(int j=0; j<n; j++){
            if(rank == j) continue;
            T t = a[j][i]; // Warning: [j][k], [rank][k]
            for(int k=0; k<m; k++) a[j][k] = Sub(a[j][k], Mul(a[rank][k], t));
            for(int k=0; k<m; k++) if(square) out[j][k] = Sub(out[j][k], Mul(out[rank][k], t));
        }
        rank++;
    }
    return {a, rank, det, out};
}

```

4.12 다항식 곱셈(FFT)

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// 104,857,601 = 25 * 2^22 + 1, w = 3 | 998,244,353 = 119 * 2^23 + 1, w = 3
// 2,281,701,377 = 17 * 2^27 + 1, w = 3 | 2,483,027,969 = 37 * 2^26 + 1, w = 3
// 2,113,929,217 = 63 * 2^25 + 1, w = 5 | 1,092,616,193 = 521 * 2^21 + 1, w = 3
using real_t = double; using cpx = complex<real_t>;
void FFT(vector<cpx> &a, bool inv_fft=false){
    int N = a.size(); vector<cpx> root(N/2);
    for(int i=1, j=0; i<N; i++){
        int bit = N / 2;
        while(j >= bit) j -= bit, bit >= 1;
        if(i < (j += bit)) swap(a[i], a[j]);
    }
    long double ang = 2 * acosl(-1) / N * (inv_fft ? -1 : 1);
    for(int i=0; i<N/2; i++) root[i] = cpx(cosl(ang*i), sinl(ang*i));
    /*
    NTT : ang = pow(w, (mod-1)/n) % mod, inv_fft -> ang^-1, root[i] = root[i-1] * ang
    XOR Convolution : set roots[*] = 1, a[j+k] = u+v, a[j+k+i/2] = u-v
    OR Convolution : set roots[*] = 1, a[j+k+i/2] += inv_fft ? -u : u;
    AND Convolution : set roots[*] = 1, a[j+k] += inv_fft ? -v : v;
    */
    for(int i=2; i<=N; i<=1){
        int step = N / i;
        for(int j=0; j<N; j+=i) for(int k=0; k<i/2; k++){
            cpx u = a[j+k], v = a[j+k+i/2] * root[step * k];
            a[j+k] = u+v; a[j+k+i/2] = u-v;
        }
        if(inv_fft) for(int i=0; i<N; i++) a[i] /= N; // skip for AND/OR convolution.
    }
    vector<ll> multiply(const vector<ll> &a, const vector<ll> &b){
        vector<cpx> a(all(_a)), b(all(_b));
        int N = 2; while(N < a.size() + b.size()) N <= 1;
        a.resize(N); b.resize(N); FFT(a); FFT(b);
        for(int i=0; i<N; i++) a[i] *= b[i];
        vector<ll> ret(N); FFT(a, 1); // NTT : just return a
        for(int i=0; i<N; i++) ret[i] = llround(a[i].real());
        while(ret.size() > 1 && ret.back() == 0) ret.pop_back();
        return ret;
    }
    // 더 높은 정밀도
    vector<ll> multiply_mod(const vector<ll> &a, const vector<ll> &b, const ull mod){
        int N = 2; while(N < a.size() + b.size()) N <= 1;
        vector<cpx> v1(N), v2(N), r1(N), r2(N);
        for(int i=0; i<a.size(); i++) v1[i] = cpx(a[i] >> 15, a[i] & 32767);
        for(int i=0; i<b.size(); i++) v2[i] = cpx(b[i] >> 15, b[i] & 32767);
        FFT(v1); FFT(v2);
        for(int i=0; i<N; i++){
            int j = i ? N-i : i;
            cpx ans1 = (v1[i] + conj(v1[j])) * cpx(0.5, 0);
            cpx ans2 = (v1[i] - conj(v1[j])) * cpx(0, -0.5);
            cpx ans3 = (v2[i] + conj(v2[j])) * cpx(0.5, 0);
        }
    }
}

```

```

    cpx ans4 = (v2[i] - conj(v2[j])) * cpx(0, -0.5);
    r1[i] = (ans1 * ans3) + (ans1 * ans4) * cpx(0, 1);
    r2[i] = (ans2 * ans3) + (ans2 * ans4) * cpx(0, 1);
}
vector<ll> ret(N); FFT(r1, true); FFT(r2, true);
for(int i=0; i<N; i++){
    ll av = llround(r1[i].real()) % mod;
    ll bv = ( llround(r1[i].imag()) + llround(r2[i].real()) ) % mod;
    ll cv = llround(r2[i].imag()) % mod;
    ret[i] = (av << 30) + (bv << 15) + cv;
    ret[i] %= mod; ret[i] += mod; ret[i] %= mod;
}
while(ret.size() > 1 && ret.back() == 0) ret.pop_back();
return ret;
}

```

5 DP

5.1 Digit DP

```

vector<int> num;
int a, b, d, k;
int DP[12][12][2];

int find(int pos, int cnt, int f) {
    if (cnt > k) return 0;

    if (pos == num.size()) {
        if (cnt == k) return 1;
        return 0;
    }

    if (DP[pos][cnt][f] != -1) return DP[pos][cnt][f];
    int res = 0;

    int LMT;

    // f ? (greater than b) : (already smaller than b)
    if (f == 0) LMT = num[pos];
    else LMT = 9;

    for (int dgt = 0; dgt <= LMT; dgt++) {
        int nf = f;
        int ncnt = cnt;
        if (f == 0 && dgt < LMT) nf = 1; // The number is getting smaller at this position
        if (dgt == d) ncnt++;
        if (ncnt <= k) res += find(pos + 1, ncnt, nf);
    }

    return DP[pos][cnt][f] = res;
}

int digitcount(int b) {

```

```

    num.clear();
    while(b > 0) {
        num.push_back(b % 10);
        b /= 10;
    }
    reverse(num.begin(), num.end());
    memset(DP, -1, sizeof(DP));
    int res = find(0, 0, 0);
    return res;
}

```

5.2 가장 긴 증가하는 부분 수열(LIS)

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

import sys
N=int(sys.stdin.readline())
c=[0]*(N)
LIS=[c[0]]
for i in range(N):
    if c[i]>LIS[-1]:
        LIS.append(c[i])
    else:
        left,right=0,len(b)-1
        while(left<=right):
            mid=(left+right)//2
            if LIS[mid]<c[i]:
                left=mid+1
            else:
                right=mid-1
        LIS[left]=c[i]
print(len(c))

```

5.3 배낭(knapsack) 문제

```

import sys
N,K=map(int,sys.stdin.readline().split())
goods=[[0,0]]
dp=[[0]*(K+1) for i in range(N+1)]
for i in range(N):
    goods.append(list(map(int,sys.stdin.readline().split())))
for i in range(1,N+1):
    for j in range(1,K+1):
        we=goods[i][0]
        vl=goods[i][1]
        if j<we:
            dp[i][j]=dp[i-1][j]
        else:
            dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][j-we]+vl)

print(dp[N][K])

```

6 문자열

6.1 문자열 해싱

Time Complexity: build: $O(N)$, get: $O(1)$

```
// 전처리 O(N), 부분 문자열의 해시값을 O(1)에 구함
// Hashing<917, 998244353> H;
// H.build("ABCDABCD");
// assert(H.get(1, 4) == H.get(5, 8));
// 주의: get 함수의 인자는 1-based 닫힌 구간
// 주의: M은 10억 근처의 소수, P는 M과 서로소

// 1e5+3, 1e5+13, 131'071, 524'287, 1'299'709, 1'301'021
// 1e9-63, 1e9+7, 1e9+9, 1e9+103
template<long long P, long long M> struct Hashing {
    vector<long long> h, p;
    void build(const string &s){
        int n = s.size();
        h = p = vector<long long>(n+1); p[0] = 1;
        for(int i=1; i<=n; i++) h[i] = (h[i-1] * P + s[i-1]) % M;
        for(int i=1; i<=n; i++) p[i] = p[i-1] * P % M;
    }
    long long get(int s, int e) const {
        long long res = (h[e] - h[s-1] * p[e-s+1]) % M;
        return res >= 0 ? res : res + M;
    }
};
```

6.2 문자열 매칭 - KMP

Time Complexity: GetFail: $O(|P|)$, $O(|S| + |P|)$

```
// s에서 p가 등장하는 위치 반환
// KMP("ABABCAB", "AB") = {0, 2, 5}
// KMP("AAAA", "AA") = {0, 1, 2}

vector<int> GetFail(const string &p){
    int n = p.size();
    vector<int> fail(n);
    for(int i=1, j=0; i<n; i++){
        while(j && p[i] != p[j]) j = fail[j-1];
        if(p[i] == p[j]) fail[i] = ++j;
    }
    return fail;
}
```

```
vector<int> KMP(const string &s, const string &p){
    int n = s.size(), m = p.size();
    vector<int> fail = GetFail(p), ret;
    for(int i=0, j=0; i<s.size(); i++){
        while(j && s[i] != p[j]) j = fail[j-1];
        if(s[i] == p[j]){
            if(j + 1 == m) ret.push_back(i-m+1), j = fail[j];
            else j++;
        }
    }
}
```

```
    }
}
return ret;
}
```

6.3 가장 긴 팰린드롬 부분 문자열 - Manacher

Time Complexity: $O(N)$

```
// 각 문자를 중심으로 하는 최장 팰린드롬의 반경을 반환
// Manacher("abaaba") = {0,1,0,3,0,1,6,1,0,3,0,1,0}
// # a # b # a # a # b # a #
// 0 1 0 3 0 1 6 1 0 3 0 1 0
vector<int> Manacher(const string &inp){
    int n = inp.size() * 2 + 1;
    vector<int> ret(n);
    string s = "#";
    for(auto i : inp) s += i, s += "#";
    for(int i=0, p=-1, r=-1; i<n; i++){
        ret[i] = i <= r ? min(r-i, ret[2*p-i]) : 0;
        while(i-ret[i]-1 >= 0 && i+ret[i]+1 < n && s[i-ret[i]-1] == s[i+ret[i]+1])
            ret[i]++;
        if(i+ret[i] > r) r = i+ret[i], p = i;
    }
    return ret;
}
```

6.4 문자열 매칭 - Z

Time Complexity: $O(N)$

```
// Z[i] = LongestCommonPrefix(S[0:N], S[i:N])
//      = S[0:N]과 S[i:N]이 앞에서부터 몇 글자 겹치는지
vector<int> Z(const string &s){
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for(int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
        if(i < r) z[i] = min(r-i-1, z[i-1]);
        while(i+z[i] < n && s[i+z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if(i+z[i] > r) r = i+z[i], l = i;
    }
    return z;
}
```

6.5 접미사 배열

Time Complexity: $O(N \log N)$

```
// LCP는 1-based
pair<vector<int>, vector<int>> SuffixArray(const string &s){ // O(N log N)
    int n = s.size(), m = max(n, 256);
    vector<int> sa(n), lcp(n), pos(n), tmp(n), cnt(m);
    auto counting_sort = [&](){
        fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
        for(int i=1; i<n; i++)
            tmp[pos[i]]++;
        for(int i=1; i<n; i++)
            pos[i] = pos[i-1] + tmp[i];
        for(int i=0; i<n; i++)
            sa[pos[i]] = i;
        for(int i=0; i<n; i++)
            lcp[i] = 0;
        for(int i=0; i<n-1; i++)
            if(s[sa[i]] == s[sa[i+1]])
                lcp[i] = lcp[i-1] + 1;
            else
                lcp[i] = 1;
    };
    counting_sort();
}
```

```

for(int i=0; i<n; i++) cnt[pos[i]]++;
partial_sum(cnt.begin(), cnt.end(), cnt.begin());
for(int i=n-1; i>=0; i--) sa[--cnt[pos[tmp[i]]]] = tmp[i];
}
for(int i=0; i<n; i++) sa[i] = i, pos[i] = s[i], tmp[i] = i;
counting_sort();
for(int k=1; ; k<<=1){
    int p = 0;
    for(int i=n-k; i<n; i++) tmp[p++] = i;
    for(int i=0; i<n; i++) if(sa[i] >= k) tmp[p++] = sa[i] - k;
    counting_sort();
    tmp[sa[0]] = 0;
    for(int i=1; i<n; i++){
        tmp[sa[i]] = tmp[sa[i-1]];
        if(sa[i-1]+k < n && sa[i]+k < n && pos[sa[i-1]] == pos[sa[i]] && pos[sa[i-1]+k] == pos[sa[i]+k]) continue;
        tmp[sa[i]] += 1;
    }
    swap(pos, tmp); if(pos[sa.back()] + 1 == n) break;
}
for(int i=0, j=0; i<n; i++, j=max(j-1, 0)){
    if(pos[i] == 0) continue;
    while(sa[pos[i]-1]+j < n && sa[pos[i]]+j < n && s[sa[pos[i]-1]+j] == s[sa[pos[i]]+j])
        j++;
    lcp[pos[i]] = j;
}
return {sa, lcp};
}

```

7 계산 기하

7.1 2차원 계산 기하 템플릿 + CCW

```

#include <bits/stdc++.h>
#define x first
#define y second
using namespace std;
using ll = long long;
using Point = pair<ll, ll>

Point operator + (Point p1, Point p2){ return {p1.x + p2.x, p1.y + p2.y}; }
Point operator - (Point p1, Point p2){ return {p1.x - p2.x, p1.y - p2.y}; }
ll operator * (Point p1, Point p2){ return p1.x * p2.x + p1.y * p2.y; } // 내적
ll operator / (Point p1, Point p2){ return p1.x * p2.y - p2.x * p1.y; } // 외적
int Sign(ll v){ return (v > 0) - (v < 0); } // 양수면 +1, 음수면 -1, 0이면 0 반환
ll Dist(Point p1, Point p2){ return (p2 - p1) * (p2 - p1); } // 두 점 거리 제곱
ll SignedArea(Point p1, Point p2, Point p3){ return (p2 - p1) / (p3 - p1); }
int CCW(Point p1, Point p2, Point p3){ return Sign(SignedArea(p1, p2, p3)); }

```

7.2 360도 각도 정렬

```

/* y축
   ↑
 3 2 1

```

4 -1 0 → x축
 5 6 7
 원점 기준 각도 정렬
 x축 위에 있는 점이 가장 먼저, 그리고 반시계 방향으로

```

/*
int QuadrantID(const Point p){
    static int arr[9] = { 5, 4, 3, 6, -1, 2, 7, 0, 1 };
    return arr[Sign(p.x)*3+Sign(p.y)+4];
}

sort(points.begin(), points.end(), [&](auto p1, auto p2){
    if(QuadrantID(p1) != QuadrantID(p2)) return QuadrantID(p1) < QuadrantID(p2);
    else return p1 / p2 > 0; // 반시계
});

```

7.3 다각형 넓이

// 다각형의 넓이의 2배를 반환, 항상 정수, O(N)

```

ll PolygonArea(const vector<Point> &v){
    ll res = 0;
    for(int i=0; i<v.size(); i++) res += v[i] / v[(i+1)%v.size()];
    return abs(res);
}

```

7.4 선분 교차 판정

// 선분 교차 - 선분 ab와 선분 cd가 만나면 true

```

bool Cross(Point s1, Point e1, Point s2, Point e2){
    int ab = CCW(s1, e1, s2) * CCW(s1, e1, e2);
    int cd = CCW(s2, e2, s1) * CCW(s2, e2, e1);
    if(ab == 0 && cd == 0){
        if(s1 > e1) swap(s1, e1);
        if(s2 > e2) swap(s2, e2);
        return !(e1 < s2 || e2 < s1);
    }
    return ab <= 0 && cd <= 0;
}
// 교차하지 않으면 0
// 교점이 무한히 많으면 -1
// 교점이 1개면 1 반환하고 res에 교점 저장
int Cross(Point s1, Point e1, Point s2, Point e2, pair<double, double> &res){
    if(!Cross(s1, e1, s2, e2)) return 0;
    ll det = (e1 - s1) / (e2 - s2);
    if(!det){
        if(s1 > e1) swap(s1, e1);
        if(s2 > e2) swap(s2, e2);
        if(e1 == s2){ res = s2; return 1; }
        if(e2 == s1){ res = s1; return 1; }
        return -1;
    }
    res.x = s1.x + (e1.x - s1.x) * ((s2 - s1) / (e2 - s2) * 1.0 / det);
    res.y = s1.y + (e1.y - s1.y) * ((s2 - s1) / (e2 - s2) * 1.0 / det);
    return 1;
}

```

7.5 다각형 내부 판별

```
// 다각형 내부 또는 경계 위에 p가 있으면 true, O(N)
bool PointInPolygon(const vector<Point> &v, Point p){
    int n = v.size(), cnt = 0;
    Point p2(p.x+1, 1'000'000'000 + 1); // 좌표 범위보다 큰 수
    for(int i=0, i<n, i++){
        int j = i + 1 < n ? i + 1 : 0;
        if(min(v[i], v[j]) <= p && p <= max(v[i], v[j]) && CCW(v[i], v[j], p) == 0) return true;
        if(SegmentIntersection(v[i], v[j], p, p2)) cnt++;
    }
    return cnt % 2 == 1;
}
```

7.6 볼록 껍질 - Graham Scan

```
// 모든 점을 포함하는 가장 작은 볼록 다각형, O(N log N)
vector<Point> ConvexHull(vector<Point> points){
    if(points.size() <= 1) return points;
    swap(points[0], *min_element(points.begin(), points.end()));
    sort(points.begin()+1, points.end(), [&](auto a, auto b){
        int dir = CCW(points[0], a, b);
        if(dir != 0) return dir > 0;
        return Dist(points[0], a) < Dist(points[0], b);
    });
    vector<Point> hull;
    for(auto p : points){
        while(hull.size() >= 2 && CCW(hull[hull.size()-2], hull.back(), p) <= 0)
            hull.pop_back();
        hull.push_back(p);
    }
    return hull;
}
```

7.7 가장 먼 두 점 - Rotating Calipers

```
// 가장 먼 두 점을 구하는 함수, O(N)
// 주의: hull은 반시계 방향으로 정렬된 볼록 다각형이어야 함
pair<Point, Point> Calipers(vector<Point> hull){
    int n = hull.size(); ll mx = 0; Point a, b;
    for(int i=0, j=0; i<n; i++){
        while(j + 1 < n && (hull[i+1] - hull[i]) / (hull[j+1] - hull[j]) >= 0){
            ll now = Dist(hull[i], hull[j]);
            if(now > mx) mx = now, a = hull[i], b = hull[j];
            j++;
        }
        ll now = Dist(hull[i], hull[j]);
        if(now > mx) mx = now, a = hull[i], b = hull[j];
    }
    return {a, b};
}
```

7.8 볼록 다각형 내부 판별

```
// 다각형 내부 또는 경계 위에 p가 있으면 true, O(log N)
// 주의: v는 반시계 방향으로 정렬된 볼록 다각형이어야 함
bool PointInConvexPolygon(const vector<Point> &v, const Point &pt){
    if(CCW(v[0], v[1], pt) < 0) return false; int l = 1, r = v.size() - 1;
    while(l < r){
        int m = l + r + 1 >> 1;
        if(CCW(v[0], v[m], pt) >= 0) l = m; else r = m - 1;
    }
    if(l == v.size() - 1) return CCW(v[0], v.back(), pt) == 0 && v[0] <= pt && pt <= v.back();
    return CCW(v[0], v[l], pt) >= 0 && CCW(v[l], v[l+1], pt) >= 0 && CCW(v[l+1], v[0], pt) >= 0;
}
```

8 기타

8.1 누적합

```
import sys
N=int(sys.stdin.readline())
a=[0] + list(map(int,sys.stdin.readline().split()))
for i in range(2,N+1):
    a[i]+=a[i-1]
```

8.2 이분 탐색

// 주의: 구간 범위에 음수가 들어가면 / 2 말고 >> 1로 해야 함

```
// 1 1 1 ... 1 1 0 0 ... 0 꼴일 때 마지막 1의 위치
int l = 1, r = n;
while(l < r){
    int m = (l + r + 1) / 2;
    if(Check(m)) l = m;
    else r = m - 1;
}
```

```
// 0 0 0 ... 0 0 1 1 ... 1 꼴일 때 첫 번째 1의 위치
int l = 1, r = n;
while(l < r){
    int m = (l + r) / 2;
    if(Check(m)) r = m;
    else l = m + 1;
}
```

8.3 삼분 탐색

```
while(s + 3 <= e){ // get minimum / when multiple answer, find minimum `s`
    T l = (s + s + e) / 3, r = (s + e + e) / 3;
    if(Check(l) > Check(r)) s = l; else e = r;
}
T mn = INF, idx = s;
for(T i=s; i<=e; i++) if(T now = Check(i); now < mn) mn = now, idx = i;
```

8.4 C++ 랜덤, GCC 확장, 비트마스킹 트릭

```

mt19937 rd((unsigned)chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<int> rnd_int(1, r); // rnd_int(rd)
uniform_real_distribution<double> rnd_real(0, 1); // rnd_real(rd)
/////
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_pbds; // ordered_set : find_by_order(order), order_of_key(key)
using namespace __gnu_cxx; // cople : append(str), substr(s, e), at(idx)
template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update>;
////
int __builtin_clz(int x); // number of leading zero
int __builtin_ctz(int x); // number of trailing zero
int __builtin_popcount(int x); // number of 1-bits in x
lsb(n): (n & -n); // last bit (smallest)
floor(log2(n)): 31 - __builtin_clz(n | 1);
floor(log2(n)): 63 - __builtin_clzll(n | 1);
long long next_perm(long long v){
    long long t = v | (v-1);
    return (t + 1) | (((~t & -~t) - 1) >> (__builtin_ctz(v) + 1));
}
int freq(int n, int i) { // # of digit i in [1, n]
    int j, r = 0;
    for (j = 1; j <= n; j *= 10) if (n / j / 10 >= !i) r += (n / 10 / j - !i) * j + (n / j %
    10 > i ? j : n / j % 10 == i ? n % j + 1 : 0);
    return r;
}

```

8.5 구간별 약수 최대 개수, 최대 소수

< 10^k	number	divisors	2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
1	6	4	1 1
2	60	12	2 1 1
3	840	32	3 1 1 1
4	7560	64	3 3 1 1
5	83160	128	3 3 1 1 1
6	720720	240	4 2 1 1 1 1
7	8648640	448	6 3 1 1 1 1
8	73513440	768	5 3 1 1 1 1 1
9	735134400	1344	6 3 2 1 1 1 1
10	6983776800	2304	5 3 2 1 1 1 1 1
11	97772875200	4032	6 3 2 2 1 1 1 1
12	963761198400	6720	6 4 2 1 1 1 1 1 1
13	9316358251200	10752	6 3 2 1 1 1 1 1 1 1
14	97821761637600	17280	5 4 2 2 1 1 1 1 1 1
15	866421317361600	26880	6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16	8086598962041600	41472	8 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
17	74801040398884800	64512	6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18	897612484786617600	103680	8 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

< 10^k	prime	# of prime	< 10^k	prime
1	7	4	10	99999999967
2	97	25	11	99999999977
3	997	168	12	99999999989
4	9973	1229	13	999999999971
5	99991	9592	14	9999999999973
6	999983	78498	15	9999999999989
7	999991	664579	16	99999999999937
8	9999989	5761455	17	99999999999997
9	99999937	50847534	18	9999999999999989

8.6 카탈란 수, 심슨 적분, 그린디 정리, 페르마 포인트, 오일러 정리

- 카탈란 수
 - 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900
 - $C_n = \binom{n+1}{2}$
 - 길이가 $2n$ 인 올바른 괄호 수의 수
 - $n+1$ 개의 리프를 가진 풀 바이너리 트리의 수
 - $n+2$ 각형을 n 개의 삼각형으로 나누는 방법의 수
- Simpson 공식 (적분) : Simpson 공식, $S_n(f) = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum f(x_{2i+1}) + 2 \sum f(x_{2i})]$
 - $M = \max |f''(x)|$ 이라고 하면 오차 범위는 최대 $E_n \leq \frac{M(b-a)}{180} h^4$
- 알고리즘 게임
 - Nim Game의 해법 : 각 더미의 돌의 개수를 모두 XOR했을 때 0이 아니면 첫번째, 0이면 두번째 플레이어가 승리.
 - Grundy Number : 어떤 상황의 Grundy Number는, 가능한 다음 상황들의 Grundy Number를 모두 모은 다음, 그 집합에 포함되지 않는 가장 작은 수가 현재 state의 Grundy Number가 된다. 만약 다음 state가 독립된 여러개의 state들로 나뉠 경우, 각각의 state의 Grundy Number의 XOR 합을 생각한다.
 - Subtraction Game : 한 번에 k 개까지의 돌만 가져갈 수 있는 경우, 각 더미의 돌의 개수를 $k+1$ 로 나눈 나머지를 XOR 합하여 판단한다.
 - Index-k Nim : 한 번에 최대 k 개의 더미를 골라 각각의 더미에서 아무렇게나 돌을 제거할 수 있을 때, 각 binary digit에 대하여 합을 $k+1$ 로 나눈 나머지를 계산한다. 만약 이 나머지가 모든 digit에 대하여 0이라면 두번째, 하나라도 0이 아니라면 첫번째 플레이어가 승리.
 - Misere Nim : 모든 돌 무더기가 1이면 N이 홀수일 때 후공 승, 그렇지 않은 경우 XOR 합 0이면 후공 승
- Pick's Theorem

격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. I 는 polygon 내부의 격자점 수, B 는 polygon 선분 위 격자점 수, A는 polygon의 넓이라고 할 때, 다음과 같은 식이 성립한다. $A = I + B/2 - 1$

```

// number of (x, y) : (0 <= x < n && 0 <= y <= k/d x + b/d)
ll count_solve(ll n, ll k, ll b, ll d) { // argument should be positive
    if (k == 0) {
        return (b / d) * n;
    }
    if (k >= d || b >= d) {
        return ((k / d) * (n - 1) + 2 * (b / d)) * n / 2 + count_solve(n, k % d, b % d, d);
    }
    return count_solve((k * n + b) / d, d, (k * n + b) % d, k);
}

```
- 페르마 포인트 : 삼각형의 세 꼭짓점으로부터 거리의 합이 최소가 되는 점
 $2\pi/3$ 보다 큰 각이 있으면 그 점이 페르마 포인트, 그렇지 않으면 각 변마다 정삼각형 그린 다음, 정삼각형의

끝점에서 반대쪽 삼각형의 꼭짓점으로 연결한 선분의 교점

$2\pi/3$ 보다 큰 각이 없으면 거리의 합은 $\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3}S)/2}$, S 는 넓이

- 오일러 정리: 서로소인 두 정수 a, n 에 대해 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

모든 정수에 대해 $a^n \equiv a^{n-\phi(n)} \pmod{n}$

$m \geq \log_2 n$ 이면 $a^m \equiv a^{m\% \phi(n) + \phi(n)} \pmod{n}$

- $g^0 + g^1 + g^2 + \cdots + g^{p-2} \equiv -1 \pmod{p}$ iff $g = 1$, otherwise 0.

8.7 경우의 수 - 포함 배제, 스텔링 수, 벨 수

- 공 구별 X, 상자 구별 O, 전사함수 : 포함배제 $\sum_{i=1}^k (-1)^{k-i} \times kCi \times i^n$
- 공 구별 O, 상자 구별 X, 전사함수 : 제 2종 스텔링 수 $S(n, k) = k \times S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$
포함배제하면 $O(K \log N)$, $S(n, k) = 1/k! \times \sum_{i=1}^k (-1)^{k-i} \times kCi \times i^n$
- 공 구별 O, 상자 구별 X, 제약없음 : 벨 수 $B(n, k) = \sum_{i=0}^k S(n, i)$ 몇 개의 상자를 버릴지 다 돌아보기
수식 정리하면 $O(\min(N, K) \log N)$ 에 됨. $B(n, n) = \sum_{i=0}^{n-1} (n-1)Ci \times B(i, i)$

$$\begin{aligned} B(n, k) &= \sum_{j=0}^k S(n, j) = \sum_{j=0}^k 1/j! \sum_{i=0}^j (-1)^{j-i} jCi \times i^n = \sum_{j=0}^k \sum_{i=0}^j \frac{(-1)^{j-i}}{i!(j-i)!} i^n \\ &= \sum_{i=0}^k \sum_{j=i}^k \frac{(-1)^{j-i}}{i!(j-i)!} i^n = \sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^{k-i} \frac{(-1)^j}{i!j!} i^n = \sum_{i=0}^k \frac{i^n}{i!} \sum_{j=0}^{k-i} \frac{(-1)^j}{j!} \end{aligned}$$

- Derangement: $D(n) = (n-1)(D(n-1) + D(n-2))$
- Signed Stirling 1: $S_1(n, k) = (n-1)S_1(n-1, k) + S_1(n-1, k-1)$
- Unsigned Stirling 1: $C_1(n, k) = (n-1)C_1(n-1, k) + C_1(n-1, k-1)$
- Stirling 2: $S_2(n, k) = kS_2(n-1, k) + S_2(n-1, k-1)$
- Stirling 2: $S_2(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n$
- Partition: $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$
- Partition: $p(n) = \sum (-1)^k p(n-k) (3k-1)/2$
- Bell: $B(n) = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} B(n-k)$
- Catalan: $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$
- Catalan: $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$
- Catalan: $C_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$
- Catalan: $C_n = \sum C_i C_{n-i}$

8.8 삼각형의 오심, 내심, 무게중심, 수심, 방심

변 길이 $a, b, c; p = (a+b+c)/2$

넓이 $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

외접원 반지름 $R = abc/4A$, 내접원 반지름 $r = A/p$

중선 길이 $m_a = 0.5\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$

각 이등분선 길이 $s_a = \sqrt{bc(1 - \frac{a}{b+c}^2)}$

사인 법칙 $\frac{\sin A}{a} = 1/2R$, 코사인 법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 탄젠트 법칙 $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan(A+B)/2}{\tan(A-B)/2}$

중심 좌표 $(\frac{\alpha x_a + \beta x_b + \gamma x_c}{\alpha + \beta + \gamma}, \frac{\alpha y_a + \beta y_b + \gamma y_c}{\alpha + \beta + \gamma})$

이름	α	β	γ	
외심	$a^2\mathcal{A}$	$b^2\mathcal{B}$	$c^2\mathcal{C}$	$\mathcal{A} = b^2 + c^2 - a^2$
내심	a	b	c	$\mathcal{B} = a^2 + c^2 - b^2$
무게중심	1	1	1	$\mathcal{C} = a^2 + b^2 - c^2$
수심	$\mathcal{B}\mathcal{C}$	$\mathcal{C}\mathcal{A}$	$\mathcal{A}\mathcal{B}$	
방심(A)	$-a$	b	c	

8.9 미적분, 뉴턴 랩슨법

- $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$
- $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$
- $\int \tan ax = -\ln |\cos ax|/a$
- $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$
- $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$
- $\int x \sin ax = (\sin ax - ax \cos ax)/a^2$
- Newton: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$
- $\oint_C (Ldx + Mdy) = \int \int_D (\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial L}{\partial y}) dx dy$
- where C is positively oriented, piecewise smooth, simple, closed; D is the region inside C ; L and M have continuous partial derivatives in D .