Farmacia Hospitalaria

Carpeta del proyecto

Sistema de Gestión de Stock — Farmacia Hospitalaria

Documentación técnica: requisitos, casos de uso, arquitectura, datos, API, seguridad, pruebas, instalación, planificación y presupuesto.

Trabajo Final Integrador — Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN
Noviembre de 2026

Índice

1. 1. Relevamiento y requisitos
2. 2. Casos de uso
3. 3. Arquitectura
4. 4. Modelo de datos y diccionario de datos
5. 5. API REST
6. 6. Seguridad
7. 7. Plan de pruebas
8. 8. Instalación y despliegue (manual técnico)
9. 9. Planificación, riesgos y presupuesto
10. 10. Glosario

1. Relevamiento y requisitos

1.1 Contexto

La farmacia de un hospital público recibe medicamentos de droguerías (proveedores) y los entrega a las áreas del hospital. El control debe hacerse **por lote**, porque cada lote tiene su propia fecha de vencimiento y es la unidad que se rastrea si un laboratorio retira un producto.

Áreas del hospital (carga inicial)

Guardia, UTI, Pediatría, Neonatología, Quirófano, Internación Clínica, Internación Quirúrgica y Consultorios Externos. Se pueden agregar, renombrar o desactivar desde el sistema.

Situación anterior

Existía un prototipo con ocho problemas graves (detallados en el informe final, sección 2.1): identidad falsificable, clave del token en el código, stock negativo, hash de contraseña expuesto, registro libre, fechas como texto sin alertas, borrado en cascada y errores sin información ni pruebas. Ninguno se puede repetir.

1.2 Partes interesadas y actores

Parte interesada	Interés
Jefatura de farmacia	Que no se venza mercadería, que no falte lo crítico, tener reportes.
Farmacéuticos y técnicos	Registrar rápido y sin errores los ingresos y entregas.
Áreas del hospital	Recibir lo pedido; tener un comprobante.
Dirección del hospital / auditoría	Ver consumo por área y trazabilidad.
Área de sistemas	Instalar y mantener el sistema sin costos de licencia.

Actor	Rol en el sistema
Administrador/a	`ADMIN`
Farmacéutico/a	`FARMACEUTICO`
Consulta	`CONSULTA`
Persona sin sesión	Solo puede ingresar o recuperar su contraseña

1.3 Requisitos funcionales

Prioridad: **A** = imprescindible (lo pide la consigna o el negocio no funciona sin esto), **M** = importante.

Acceso y usuarios

Código	Requisito	Prioridad	Rol
RF01	Iniciar sesión con usuario y contraseña. El usuario no distingue mayúsculas.	A	Todos
RF02	Cerrar sesión.	A	Todos
RF03	Avisar 5 minutos antes de que venza la sesión (8 h).	M	Todos

Código	Requisito	Prioridad	Rol
RF04	Recuperar la contraseña con un código de 6 números de un solo uso, que vence a los 15 minutos (envío simulado).	A	Sin sesión
RF05	Cambiar la contraseña propia indicando la actual.	A	Todos
RF06	Listar usuarios con búsqueda y filtro de activos.	A	ADMIN
RF07	Crear un usuario con nombre de usuario, nombre completo, rol y contraseña inicial.	A	ADMIN
RF08	Editar el nombre completo y el rol de un usuario.	A	ADMIN
RF09	Desactivar y reactivar usuarios (baja lógica).	A	ADMIN
RF10	Restablecer la contraseña de otro usuario.	A	ADMIN

Catálogo

Código	Requisito	Prioridad	Rol
RF11	Listar, crear, editar, desactivar y reactivar **medicamentos** (código, nombre, presentación, stock mínimo).	A	ADMIN, FARM. (ver: todos)
RF12	Ver el detalle de un medicamento con sus lotes con stock en orden FEFO y su historial de movimientos.	A	Todos
RF13	Listar, crear, editar, desactivar y reactivar **proveedores** (razón social, CUIT, teléfono, correo).	A	ADMIN, FARM. (ver: todos)
RF14	Listar, crear, editar, desactivar y reactivar **áreas**.	A	ADMIN, FARM. (ver: todos)

Stock

Código	Requisito	Prioridad	Rol
RF15	Registrar el ingreso de un lote: medicamento, proveedor, número de lote, vencimiento y cantidad.	A	ADMIN, FARM.
RF16	Transferir uno o más medicamentos a un área, aplicando FEFO automáticamente.	A	ADMIN, FARM.
RF17	Ver, imprimir y descargar en PDF el comprobante de una transferencia.	A	Todos
RF18	Listar transferencias por rango de fechas y área.	A	Todos
RF19	Listar lotes por estado (vencidos, por vencer, todos con stock).	A	Todos
RF20	Dar de baja un lote vencido indicando el motivo.	A	ADMIN, FARM.
RF21	Ajustar la cantidad de un lote indicando el motivo.	A	ADMIN, FARM.
RF22	Consultar los movimientos de stock (ingreso, egreso, baja, ajuste).	A	Todos

Información

Código	Requisito	Prioridad	Rol
RF23	Ver alertas: vencidos, sin stock, por vencer (30 días) y stock bajo.	A	Todos

Código	Requisito	Prioridad	Rol
RF24	Ver un panel con indicadores, alertas, últimas 5 transferencias y unidades entregadas por área en los últimos 30 días.	A	Todos
RF25	Reporte de stock de medicamentos (en pantalla, Excel y PDF).	A	Todos
RF26	Reporte de lotes y vencimientos (en pantalla, Excel y PDF).	A	Todos
RF27	Reporte de transferencias a áreas (en pantalla, Excel y PDF).	A	Todos

1.4 Requisitos no funcionales

Código	Categoría	Requisito	Cómo se verifica
RNF01	Seguridad	Contraseñas con BCrypt (costo 12), entre 8 y 72 caracteres.	`SeguridadIT`, código de `SeguridadConfig`
RNF02	Seguridad	Sesión con JWT HS256 de 8 horas; clave de al menos 32 bytes por variable de entorno.	`ConfiguracionTest`
RNF03	Seguridad	Permisos validados en el servidor y leídos de la base en cada pedido.	`SeguridadIT`
RNF04	Seguridad	Ninguna respuesta incluye la contraseña ni su hash.	`SeguridadIT`
RNF05	Integridad	El stock nunca es negativo, aun con pedidos simultáneos.	`TransferenciaConcurrenciaIT`, `LoteTest`
RNF06	Integridad	Nada se borra físicamente; las claves foráneas no tienen cascada.	`ProveedorServiceTest`, `V1__esquema.sql`
RNF07	Trazabilidad	Cada cambio de stock genera exactamente un movimiento por lote, con usuario y fecha. La suma de movimientos de un lote es igual a su stock.	`FlujoCompletoIT`
RNF08	Exactitud	"Hoy" se calcula con la zona horaria de Buenos Aires.	`AlertaServiceTest`, `fechas.test.ts`
RNF09	Usabilidad	Textos en español rioplatense; estados con palabra además de color; confirmación de acciones irreversibles.	Revisión, `Insignia.test.tsx`
RNF10	Accesibilidad	WCAG 2.1 AA: contraste, teclado, foco visible, etiquetas, lectores de pantalla.	Playwright + axe en todas las pantallas
RNF11	Rendimiento	Listados paginados en el servidor (20 por página, máximo 100); consultas de stock agregadas en SQL.	`MedicamentoRepositoryIT`
RNF12	Disponibilidad de la interfaz	Uso cómodo a 1366×768 y usable desde 1024 px; menú colapsable en pantallas chicas.	Capturas a 1366×768
RNF13	Mantenibilidad	Arquitectura en capas, formato automático, pruebas automáticas, decisiones registradas.	`./mvnw verify`, `npm run lint`
RNF14	Portabilidad	Se levanta con Docker Compose en Windows, Linux o macOS.	`docker compose up --build`
RNF15	Costos	Solo software libre y gratuito.	Lista de dependencias
RNF16	Tiempo de respuesta	El frontend corta un pedido a los 15 segundos y avisa.	`cliente.test.ts`

1.5 Reglas de negocio


Código	Regla
RN01	Un lote está **vencido** si su fecha de vencimiento es anterior a hoy. El día del vencimiento todavía se puede usar.
RN02	Un lote está **por vencer** si tiene stock y vence entre hoy y hoy + 30 días (ambos incluidos). El 30 es configurable (`farmacia.alertas.dias-por-vencer`).
RN03	Un lote está **agotado** si su cantidad actual es 0; **vigente** en cualquier otro caso.
RN04	El **stock total** de un medicamento es la suma de las cantidades de sus lotes no vencidos.
RN05	Estado de stock: **Sin stock** (stock 0), **Stock bajo** (0 < stock ≤ mínimo), **OK** (stock > mínimo). Las alertas solo consideran medicamentos activos.
RN06	Un lote vencido con stock genera alerta aunque el medicamento esté inactivo (la mercadería sigue en el depósito).
RN07	El ingreso exige medicamento y proveedor activos, vencimiento ≥ hoy, cantidad > 0 y número de lote no repetido para ese medicamento.
RN08	La transferencia exige área activa, entre 1 y 50 ítems, cantidades > 0 y medicamentos activos. Los ítems repetidos se suman.
RN09	La transferencia aplica **FEFO**: vencimiento ascendente, después fecha de ingreso, después id.
RN10	La transferencia es **todo o nada** e informa todos los faltantes.
RN11	Un lote vencido nunca se transfiere.
RN12	Una transferencia no se modifica ni se anula; un error se corrige con un ajuste.
RN13	Solo se da de baja un lote vencido con stock; la baja deja el lote en 0. Motivo de 5 a 200 caracteres.
RN14	El ajuste fija una cantidad nueva entre 0 y la cantidad inicial, distinta de la actual. Motivo de 5 a 200 caracteres.
RN15	Un medicamento con stock no vencido no se puede desactivar.
RN16	Un proveedor con lotes con stock sí se puede desactivar: sus lotes siguen disponibles, pero no se lo puede elegir en ingresos nuevos.
RN17	Un área inactiva no recibe transferencias.
RN18	El CUIT tiene 11 dígitos y un dígito verificador válido (pesos 5,4,3,2,7,6,5,4,3,2).
RN19	Código de medicamento, CUIT, nombre de usuario y nombre de área son únicos (usuario y área sin distinguir mayúsculas).
RN20	Nadie puede desactivarse a sí mismo. No se puede desactivar ni quitarle el rol al último administrador activo.
RN21	El número de comprobante es `TR-` seguido del id con seis dígitos (`TR-000123`).
RN22	Si no existe ningún administrador al arrancar, se crea el usuario `admin` con la contraseña de `ADMIN_PASSWORD`.

1.6 Supuestos y restricciones

- El sistema se usa desde navegadores de escritorio actuales (Chrome o Edge) dentro de la red del hospital.
- Los usuarios no tienen correo cargado; por eso la recuperación de contraseña es simulada (el código se muestra en pantalla en el modo demostración) y el administrador puede restablecer contraseñas.
- No se registran datos de pacientes.
- La consigna exige: ABM de usuarios, login, roles, recuperación de contraseña, base SQL con modelo ER, PK/FK, integridad y 3FN, arquitectura en capas, manejo de errores, reportes en pantalla y exportables, y una mejora presupuestada. El cumplimiento punto por punto está en `docs/consigna.md`.

2. Casos de uso

2.1 Diagrama general



El Farmacéutico puede hacer todo lo que hace Consulta, y el Administrador todo lo que hace el Farmacéutico (herencia de actores: cada rol tiene los permisos del anterior más los suyos).

2.2 Casos de uso detallados

CU01 — Iniciar sesión

Actor	Persona sin sesión
Precondición	Tiene un usuario activo.
Disparador	Abre el sistema o su sesión venció.

Flujo principal

1. El sistema muestra el formulario con el foco en "Usuario".
2. La persona ingresa usuario y contraseña y presiona "Ingresar" (o Enter).
3. El sistema muestra "Ingresando…" y deshabilita el botón.
4. El sistema verifica las credenciales, emite un token por 8 horas y muestra el Panel (o la pantalla que la persona quería abrir antes de ingresar).

Flujos alternativos

- 4a. Usuario inexistente, inactivo o contraseña incorrecta: el sistema muestra "Usuario o contraseña incorrectos." sin indicar cuál de los tres casos es.
- 1a. Si llegó porque la sesión venció, el sistema muestra "Tu sesión expiró. Volvé a ingresar."

Postcondición: sesión iniciada; el menú muestra solo las opciones de su rol.

CU02 — Recuperar contraseña

Actor	Persona sin sesión
Precondición	Tiene un usuario activo.

Flujo principal

1. En el ingreso, la persona elige "¿Olvidaste tu contraseña?".
2. Ingresa su nombre de usuario y pide el código.
3. El sistema genera un código de 6 números que vence en 15 minutos, anula los anteriores y "envía" el código (simulado: en el modo demostración lo muestra en pantalla).
4. La persona ingresa el código y la contraseña nueva dos veces.
5. El sistema verifica el código y guarda la contraseña nueva. Muestra "Listo, ya podés ingresar con tu contraseña nueva."

Flujos alternativos

- 3a. Si el usuario no existe, el sistema responde exactamente lo mismo (para no revelar qué usuarios existen), pero no genera código.
- 5a. Código incorrecto, vencido o ya usado: error en el campo "Código". Después de 5 intentos fallidos el código se anula; hay que pedir otro ("Pedir otro código").

CU03 — Cambiar la contraseña propia

Actor: cualquier usuario con sesión. En **Mi cuenta** ingresa la contraseña actual, la nueva y la repetición (8 a 72 caracteres). Si la actual es incorrecta, el error aparece en ese campo.

CU04 — Gestionar usuarios

Actor	Administrador
Precondición	Sesión con permiso `USUARIO_GESTIONAR`.

Flujo principal (alta)

1. En **Usuarios** elige "Nuevo usuario".
2. Completa usuario, nombre completo, rol y contraseña inicial.
3. El sistema crea el usuario y lo muestra en la lista.

Otros flujos

- **Editar:** cambia nombre completo y rol.
- **Desactivar / reactivar:** con confirmación. No se ofrece sobre el propio usuario.
- **Restablecer contraseña:** ingresa una contraseña nueva para el usuario.

Excepciones

- Usuario repetido (sin distinguir mayúsculas): "Ya existe…" (`USERNAME_DUPLICADO`).
- Desactivar o quitar el rol al último administrador activo: rechazado (`ULTIMO_ADMIN`).
- Un usuario desactivado pierde el acceso en su siguiente acción, aunque tenga un token vigente.

CU05 — Gestionar medicamentos

Actor: Administrador o Farmacéutico (`CATALOGO_EDITAR`).

1. En **Medicamentos** elige "Nuevo medicamento" o "Editar" en el detalle.
2. Completa código, nombre, presentación y stock mínimo.
3. El sistema guarda. El código se normaliza a mayúsculas.

Excepciones: código repetido (`CODIGO_DUPLICADO`); stock mínimo negativo (error de campo); desactivar con stock no vencido (`MEDICAMENTO_CON_STOCK`, el diálogo muestra el motivo).

CU06 — Gestionar proveedores

Actor: Administrador o Farmacéutico. Alta y edición con razón social, CUIT (con máscara `XX-XXXXXXXX-X`), teléfono y correo. El CUIT se valida con su dígito verificador; repetido → `CUIT_DUPLICADO`. Al desactivar uno con lotes con stock, el sistema avisa: "Tiene N lotes con stock. Van a seguir disponibles, pero no vas a poder elegir este proveedor en ingresos nuevos."

CU07 — Gestionar áreas

Actor: Administrador o Farmacéutico. Alta y edición del nombre (único sin distinguir mayúsculas). Desactivar y reactivar con confirmación. Un área inactiva no aparece para transferir.

CU08 — Registrar ingreso de mercadería

Actor	Administrador o Farmacéutico (`STOCK_INGRESAR`)
Precondición	Existen el medicamento y el proveedor, activos.

Flujo principal

1. En **Ingreso de mercadería** (o "Registrar ingreso" desde el detalle de un medicamento), elige el medicamento (buscador por código o nombre) y el proveedor.
2. Ingresa número de lote, fecha de vencimiento y cantidad.
3. El sistema crea el lote, registra un movimiento de **Ingreso** y muestra "Se registró el lote L2345. Stock de : 340."
4. "Registrar otro lote" deja el formulario listo conservando el proveedor.

Flujos alternativos

- 2a. Si vence dentro de los próximos 30 días, el sistema avisa ("Podés registrarlo igual.") sin bloquear.
- 3a. Vencimiento anterior a hoy: error en el campo. Lote repetido para ese medicamento: `LOTE_DUPLICADO`. Medicamento o proveedor inactivo: rechazado.

CU09 — Transferir medicamentos a un área

Actor	Administrador o Farmacéutico (`TRANSFERENCIA_CREAR`)
Precondición	Hay stock no vencido de los medicamentos pedidos.

Flujo principal

1. En **Nueva transferencia** elige el área de destino.
2. Busca un medicamento, indica la cantidad y presiona "Agregar". El sistema muestra el stock disponible y cuánto va a quedar.
3. Repite el paso 2 para cada medicamento. Puede editar cantidades o quitar líneas.
4. Opcionalmente escribe observaciones (hasta 500 caracteres).
5. Presiona "Revisar y confirmar". El sistema muestra un resumen con el stock que va a quedar.
6. Confirma. El sistema muestra "Registrando…", aplica FEFO, descuenta los lotes y muestra el **comprobante**.

Flujos alternativos

- 2a. Si agrega un medicamento que ya está en la lista, se suma a su línea: "Se sumó a la línea de ."
- 6a. Si mientras tanto otra persona usó el stock y ya no alcanza (`STOCK_INSUFICIENTE`), el sistema cierra el resumen, marca cada línea con problema ("Disponible: X (pediste Y)"), actualiza el stock y **conserva todo lo cargado** para corregir.
- En cualquier momento puede "Descartar" la transferencia (con confirmación).
- Si la sesión vence, el borrador queda guardado en la pestaña y se recupera al volver a ingresar.

Postcondición: el stock de los lotes bajó; hay una transferencia con un renglón por lote y un movimiento de **Egreso** por lote.

CU10 — Ver e imprimir el comprobante

Actor: cualquier usuario. Desde **Transferencias** abre un número `TR-…`. Ve número, fecha y hora, área, quién la hizo, observaciones y el detalle por lote. "Imprimir" muestra solo el comprobante, legible en blanco y negro, con espacio para la firma de quien entrega y quien recibe. También se descarga en PDF.

CU11 — Dar de baja un lote vencido

Actor: Administrador o Farmacéutico (`STOCK_BAJA_AJUSTE`). En **Lotes y vencimientos** filtra "Vencidos", elige "Dar de baja", escribe el motivo (5 a 200 caracteres) y confirma. El lote queda en 0 y se registra un movimiento de **Baja por vencimiento**. Si el lote no está vencido o ya está en 0, la operación se rechaza.

CU12 — Ajustar un lote

Actor: Administrador o Farmacéutico. En **Lotes y vencimientos** elige "Ajustar", indica la cantidad nueva (entre 0 y la inicial, distinta de la actual) y el motivo (rotura, diferencia de conteo…). Se registra un movimiento de **Ajuste** con la diferencia (positiva o negativa).

CU13 — Consultar panel y alertas

Actor: cualquier usuario. El **Panel** muestra cuatro indicadores (Vencidos, Sin stock, Por vencer, Stock bajo) que llevan a la lista filtrada, las alertas agrupadas, las últimas 5 transferencias y las unidades entregadas por área en los últimos 30 días con una barra proporcional.


CU14 — Consultar medicamentos, lotes y movimientos

Actor: cualquier usuario. Listados con búsqueda, filtros, orden y paginación; el detalle de un medicamento muestra sus lotes en orden FEFO y su historial de movimientos.


CU15 — Generar reportes

Actor: cualquier usuario. En **Reportes** elige el reporte (stock de medicamentos, lotes y vencimientos, transferencias a áreas), aplica filtros y elige "Ver en pantalla", "Excel" o "PDF". El reporte incluye todo lo filtrado, no solo una página.

2.3 Diagrama de actividad: transferencia




2.4 Diagrama de estados de un lote



El estado **no se guarda**: se calcula cada vez a partir de la cantidad actual, la fecha de vencimiento y la fecha de hoy.

3. Arquitectura

3.1 Vista general



- **Cliente:** una aplicación de una sola página (SPA) en React. Se descarga una vez; después solo pide datos en JSON.
- **nginx:** sirve los archivos compilados del frontend y reenvía `/api/` al backend. Así el navegador ve **un solo origen** y no hace falta CORS. Agrega las cabeceras de seguridad (CSP y otras).
- **Backend:** API REST sin estado (no guarda sesiones: cada pedido trae su token).
- **Base de datos:** PostgreSQL con el esquema versionado por Flyway.


En desarrollo, nginx se reemplaza por el servidor de Vite (`npm run dev`, puerto 5173), que hace el mismo reenvío de `/api`.

3.2 Estilo arquitectónico

- **Cliente-servidor** con **API REST**.
- **Monolito modular**: un solo backend organizado por funcionalidad. Se descartaron los microservicios por ser sobreingeniería para una sola farmacia.
- **Arquitectura en capas** dentro de cada módulo.
- **Sin estado (stateless):** la identidad viaja en un JWT; el servidor no guarda sesiones, lo que simplifica y permite reiniciar el servidor sin cerrar las sesiones.

3.3 Backend

Capas



Capa	Responsabilidad	Prohibido
Controller	Recibir el pedido, validar el formato, verificar el permiso, devolver el código HTTP.	Lógica de negocio; usar repositorios.
Service	Reglas de negocio, coordinación entre entidades, transacciones.	Conocer HTTP.
Repository	Consultas a la base.	Reglas de negocio.
Entidad	Representar una tabla y proteger sus invariantes (por ejemplo `Lote.descontar`).	Salir por la API.
DTO (`record`)	Forma de los datos de entrada y salida. Método `desde(...)` para convertir.	Contener el hash de la contraseña.

Paquetes

Paquete	Contenido principal
`auth`	`AuthController`, `AuthService`, `TokenService`, `SeguridadConfig`, `UsuarioJwtConverter`, `Rol`, `Permiso`, `PermisosDeUsuario`, recuperación de contraseña (`RecuperacionService`, `RecuperacionPassword`, `NotificadorRecuperacion`, `CorreoSimulado`), `AdminInicial`.
`usuario`	`Usuario`, `UsuarioController`, `UsuarioService`, `UsuarioRepository` y sus DTO.
`proveedor`	`Proveedor`, controlador, servicio, repositorio, anotación `@Cuit` y `CuitValidator`.
`area`	`Area` y su ABM.
`medicamento`	`Medicamento`, consultas de stock calculado (`MedicamentoConsultasImpl` con SQL), `EstadoStock`, reporte de stock.
`lote`	`Lote`, `MovimientoStock`, `TipoMovimiento`, `EstadoLote`, ingreso, baja, ajuste, movimientos, reporte de lotes.
`transferencia`	`Transferencia`, `DetalleTransferencia`, `TransferenciaService` (FEFO), comprobante PDF, reporte.
`alerta`	`AlertaService` (alertas) y `ResumenService` (panel).
`common`	`ManejadorErrores`, excepciones de dominio, `RelojConfig` (`Clock`), `Ordenamiento` (lista blanca), `Reporte`, `Exportador`, `Csv`, `ReporteXlsx`, `ReportePdf`, `OpenApiConfig`, `FarmaciaProperties`.
`demo`	`DemoDataLoader` (datos de ejemplo), `RelojDemo`, `PerfilesIncompatibles`.


Perfiles de configuración

Perfil	Para qué
`dev`	Desarrollo local: valores por defecto de conexión, SQL en el log, Swagger activo.
`demo`	Carga datos de ejemplo al arrancar y muestra el código de recuperación en pantalla. Swagger activo.
`prod`	Producción: Swagger apagado, sin datos de ejemplo. No puede combinarse con `demo` (la aplicación no arranca).
`test`	Pruebas automáticas (reloj fijo, base en Testcontainers).

3.4 Frontend


```
frontend/src/
├── main.tsx            punto de entrada: monta <App/> e importa los estilos
├── App.tsx             rutas (React Router) y proveedores (sesión, consultas, avisos)
├── api/                comunicación con el backend
│   ├── cliente.ts      ÚNICO lugar con fetch: token, errores, tiempo máximo
│   ├── errores.ts      lectura del ProblemDetail y mensajes
│   ├── consultas.ts    configuración de TanStack Query
│   ├── esquema.ts      tipos generados del OpenAPI (no se edita a mano)
│   ├── tipos.ts        nombres cortos de esos tipos
│   └── <recurso>.ts    hooks por recurso: medicamentos, lotes, transferencias…
├── auth/               sesión, ingreso, recuperación, rutas protegidas
├── components/         piezas reutilizables: Tabla, Modal, Avisos, Menu, Layout, Insignia…
├── hooks/              useFormulario, useFiltrosUrl, useDebounce, useDescarga
├── pages/              una carpeta por pantalla
├── utils/              fechas, números, CUIT, estado de stock, validaciones
└── styles/             tokens (colores, espacios), base, componentes, animaciones, impresión
```

Flujo de datos de una pantalla:



Decisión	Motivo
Sin librerías de componentes ni de estilos (sin Bootstrap/Tailwind)	Control total del diseño y la accesibilidad; menos dependencias.
TanStack Query para datos del servidor	Caché, carga, error e invalidación en un solo lugar.
Tipos generados del OpenAPI del backend	Si el contrato cambia, el frontend no compila: el error aparece antes de llegar al usuario.
Filtros en la URL	Recargar, compartir el enlace o volver atrás conserva la vista.
`<dialog>` nativo para los modales	Bloquea el fondo, cierra con Escape y maneja el foco sin librerías.

3.5 Vista de despliegue



- Los puertos se publican solo en `127.0.0.1` (la máquina local). Para exponer el sistema en la red del hospital se pone delante el nginx del frontend (o un proxy del hospital con HTTPS).
- El backend espera a que la base esté "sana" (`pg_isready`) antes de arrancar.
- Los datos viven en el volumen `farmacia-db` y sobreviven a reinicios de los contenedores.

3.6 Integración continua

`.github/workflows/ci.yml` corre en cada `push` y *pull request*: instala Java 21, ejecuta `./mvnw -B verify` (formato, pruebas unitarias y de integración con PostgreSQL en Testcontainers) y guarda el reporte de cobertura de JaCoCo.

3.7 Decisiones de arquitectura

El registro completo, con alternativas y motivos, está en `docs/decisiones.md` y `docs/decisiones-frontend.md`. Las más importantes:

Decisión	Alternativa descartada	Por qué
Spring Boot 4.1	Spring Boot 3.5	La 3.5 perdió el soporte gratuito en junio de 2026.
JWT con el soporte oficial de Spring Security	Librería JWT externa o filtro escrito a mano	Menos código propio; Spring valida firma, vencimiento y emisor.
Permisos leídos de la base en cada pedido	Rol dentro del token	Una baja o un cambio de rol tienen efecto inmediato.
Bajas lógicas (`activo = false`)	`DELETE`	No se pierde historial; se puede reactivar.
Stock calculado	Columna `stock_total`	Nunca se contradice con los lotes (3FN).
Bloqueo pesimista ordenado por id	Bloqueo optimista con reintentos	Con stock escaso el optimista fallaría seguido; el orden fijo evita deadlocks.
Monorepo	Repositorios separados	Un `docker compose up` levanta todo; un solo historial.


4. Modelo de datos y diccionario de datos

Base: **PostgreSQL 16**. El esquema lo crean las migraciones de Flyway en `backend/src/main/resources/db/migration/`; Hibernate solo **valida** que las clases coincidan con las tablas (`ddl-auto: validate`), nunca las modifica.

Migración	Contenido
`V1__esquema.sql`	Las ocho tablas del negocio con claves, restricciones e índices.
`V2__datos_base.sql`	Las ocho áreas iniciales del hospital.
`V3__recuperacion_password.sql`	Tabla de pedidos de recuperación de contraseña.

Una migración aplicada **no se edita nunca**: cualquier cambio va en una versión nueva (`V4__...`).

4.1 Diagrama entidad-relación



Cómo leer las patas del diagrama: `||` = exactamente uno; `o{` = cero o muchos; `|{` = uno o muchos; `|o` = cero o uno. Por ejemplo, `MEDICAMENTO ||--o{ LOTE` se lee "un medicamento tiene cero o muchos lotes; cada lote es de exactamente un medicamento".

4.2 Diccionario de datos

Convenciones: **PK** clave primaria, **FK** clave foránea, **UK** valor único, **NN** no nulo. Todas las PK son `bigint generated by default as identity` (número que la base asigna sola).

usuario

Personas que usan el sistema.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	Identificador interno.
username	varchar(50)	NN, UK `uq_usuario_username`	Nombre de usuario, guardado en minúsculas.
nombre_completo	varchar(100)	NN	Nombre y apellido.
password_hash	varchar(100)	NN	Hash BCrypt de la contraseña. Nunca sale por la API.
rol	varchar(20)	NN, CHECK `ck_usuario_rol` ∈ {ADMIN, FARMACEUTICO, CONSULTA}	Rol que define los permisos.
activo	boolean	NN, por defecto `true`	Baja lógica.
creado_en	timestamptz	NN	Fecha y hora de alta.

proveedor

Droguerías o laboratorios que entregan mercadería.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
razon_social	varchar(150)	NN	Nombre legal.
cuit	varchar(11)	NN, UK `uq_proveedor_cuit`, CHECK `ck_proveedor_cuit` (11 dígitos)	CUIT sin guiones. El dígito verificador se valida en el código.
telefono	varchar(30)	opcional	
email	varchar(120)	opcional	Validado con formato de correo.
activo	boolean	NN, por defecto `true`	Baja lógica.

area

Servicios del hospital que reciben medicamentos.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
nombre	varchar(80)	NN, índice único `ux_area_nombre` sobre `lower(nombre)`	Único sin distinguir mayúsculas ("UTI" = "uti").
activo	boolean	NN, por defecto `true`	Un área inactiva no recibe transferencias.

medicamento

Catálogo. **No guarda el stock**: se calcula sumando sus lotes.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
codigo	varchar(30)	NN, UK `uq_medicamento_codigo`	Código interno, en mayúsculas (`AMOX-500`).
nombre	varchar(120)	NN	Nombre genérico (`Amoxicilina`).
presentacion	varchar(120)	NN	Forma y concentración (`comprimidos 500 mg`).
stock_minimo	integer	NN, CHECK `ck_medicamento_stock_minimo` (≥ 0)	Umbral para la alerta de stock bajo.
activo	boolean	NN, por defecto `true`	Baja lógica (solo sin stock no vencido).

lote

Cada partida recibida de un medicamento.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
medicamento_id	bigint	NN, FK → medicamento	De qué medicamento es.
proveedor_id	bigint	NN, FK → proveedor	Quién lo entregó.
numero_lote	varchar(50)	NN; UK compuesta `uq_lote_medicamento_numero` (medicamento_id, numero_lote)	Número impreso en el envase.
fecha_vencimiento	date	NN	Último día en que se puede usar.
cantidad_inicial	integer	NN, CHECK `ck_lote_cantidad_inicial` (> 0)	Unidades recibidas.
cantidad_actual	integer	NN, CHECK `ck_lote_cantidad_actual` (0 ≤ actual ≤ inicial)	Unidades que quedan.
fecha_ingreso	date	NN	Día del ingreso (de Argentina).
registrado_por_id	bigint	NN, FK → usuario	Quién cargó el ingreso.
creado_en	timestamptz	NN	Instante exacto del registro.

Índices: `(medicamento_id, fecha_vencimiento)` para el FEFO; `(fecha_vencimiento) WHERE cantidad_actual > 0` (índice **parcial**: solo lotes con stock, que son los que interesan para las alertas); `(proveedor_id)` .

transferencia

Cabecera de una entrega a un área. Inmutable.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	El número visible `TR-000123` se deriva de este id.
fecha_hora	timestamptz	NN	Momento de la entrega.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
area_id	bigint	NN, FK → area	Área que recibe.
realizada_por_id	bigint	NN, FK → usuario	Quién entregó (sale del token).
observaciones	varchar(500)	opcional	Texto libre.

Índices: `(fecha_hora)`, `(area_id)`.

detalle_transferencia

Renglón del comprobante: cuántas unidades salieron de **cada lote**.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
transferencia_id	bigint	NN, FK → transferencia	
lote_id	bigint	NN, FK → lote	
cantidad	integer	NN, CHECK `ck_detalle_cantidad` (> 0)	

Si se piden 150 unidades de un medicamento y el FEFO toma 100 de un lote y 50 de otro, hay **dos** renglones.

movimiento_stock

Registro de auditoría: cada cambio de stock de cada lote.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
lote_id	bigint	NN, FK → lote	
tipo	varchar(20)	NN, CHECK `ck_movimiento_tipo` ∈ {INGRESO, EGRESO, BAJA_VENCIMIENTO, AJUSTE}	
cantidad	integer	NN, CHECK `ck_movimiento_cantidad` (≠ 0)	Variación **con signo**: +100 en un ingreso, −20 en un egreso.
saldo_resultante	integer	NN, CHECK `ck_movimiento_saldo` (≥ 0)	Stock del lote después del movimiento.
fecha_hora	timestamptz	NN	
usuario_id	bigint	NN, FK → usuario	Quién lo generó.
transferencia_id	bigint	FK → transferencia, opcional	Solo en los EGRESO.
motivo	varchar(200)	opcional	Obligatorio (en el código) para BAJA_VENCIMIENTO y AJUSTE.

Invariante: la suma de `cantidad` de los movimientos de un lote es igual a su `cantidad_actual`. La prueba `FlujoCompletoIT` lo verifica.

Tipo	Signo	Cuándo
INGRESO	+	Al registrar el lote (igual a la cantidad inicial).
EGRESO	−	En cada transferencia, uno por lote tocado.

Tipo	Signo	Cuándo
BAJA_VENCIMIENTO	−	Baja de un lote vencido (toda su cantidad).
AJUSTE	±	Corrección de inventario (diferencia entre la cantidad nueva y la anterior).

recuperacion_password

Pedidos de código para recuperar la contraseña.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	bigint	PK	
usuario_id	bigint	NN, FK → usuario	
codigo_hash	varchar(100)	NN	Hash BCrypt del código (nunca el código en texto).
creada_en	timestamptz	NN	
vence_en	timestamptz	NN, CHECK `ck_recuperacion_vencimiento` (> creada_en)	15 minutos después.
cerrada_en	timestamptz	opcional	Se completa al usarse, anularse o agotar los intentos.
intentos	integer	NN, por defecto 0, CHECK `ck_recuperacion_intentos` (≥ 0)	Intentos fallidos (máximo 5).

Índice parcial: `(usuario_id) WHERE cerrada_en IS NULL` (solo los pedidos abiertos).

4.3 Relaciones y cardinalidades

Clave foránea	Relación	Cardinalidad
`lote.medicamento_id → medicamento.id`	El lote es de un medicamento.	1 : N
`lote.proveedor_id → proveedor.id`	El lote lo entregó un proveedor.	1 : N
`lote.registrado_por_id → usuario.id`	Quién cargó el ingreso.	1 : N
`transferencia.area_id → area.id`	Área que recibe.	1 : N
`transferencia.realizada_por_id → usuario.id`	Quién entregó.	1 : N
`detalle_transferencia.transferencia_id → transferencia.id`	Renglón del comprobante.	1 : 1..N
`detalle_transferencia.lote_id → lote.id`	De qué lote salió.	1 : N
`movimiento_stock.lote_id → lote.id`	Movimiento del lote.	1 : N
`movimiento_stock.usuario_id → usuario.id`	Quién lo generó.	1 : N
`movimiento_stock.transferencia_id → transferencia.id`	Transferencia que originó un egreso.	0..1 : N
`recuperacion_password.usuario_id → usuario.id`	Pedido de código.	1 : N

`detalle_transferencia` es una **tabla intermedia** que resuelve la relación **muchos a muchos** entre `transferencia` y `lote`: una transferencia toma varios lotes y un lote se reparte en varias transferencias.

Ninguna clave foránea tiene `ON DELETE CASCADE`. Si alguien intentara borrar un medicamento con lotes, la base lo impediría. Las bajas son lógicas.

4.4 Integridad en tres capas

Regla	Base de datos (última barrera)	Entidad Java	DTO de entrada
Stock entre 0 y la cantidad inicial	`ck_lote_cantidad_actual`	`Lote.descontar`, `Lote.ajustar` lanzan excepción	`@Positive` en cantidades
Ingreso con al menos 1 unidad	`ck_lote_cantidad_inicial`	Constructor de `Lote`	`@Positive` en `IngresoRequest`
Lote no repetido por medicamento	`uq_lote_medicamento_numero`	—	`LoteService` responde 409 `LOTE_DUPLICADO`
Únicos (usuario, CUIT, código, área)	`UNIQUE` / índice único	—	Servicios controlan antes; `ManejadorErrores` traduce la violación si llegan dos pedidos juntos
CUIT de 11 dígitos	`ck_proveedor_cuit`	—	`@Cuit` (también el dígito verificador)
Roles y tipos válidos	`ck_usuario_rol`, `ck_movimiento_tipo`	Enums `Rol`, `TipoMovimiento`	—
Stock mínimo ≥ 0	`ck_medicamento_stock_minimo`	—	`@PositiveOrZero`

4.5 Normalización

1FN — valores atómicos, sin grupos repetidos. Cada celda tiene un solo valor. Los renglones de una transferencia no son columnas `medicamento1`, `medicamento2`… sino filas de `detalle_transferencia`. Los movimientos de un lote son filas de `movimiento_stock`.

2FN — sin dependencias parciales. Todas las claves primarias son simples (`id`), así que ningún atributo puede depender de "parte" de la clave. En `lote`, cuya clave natural es compuesta (medicamento + número de lote), el vencimiento y las cantidades dependen del lote entero, no del medicamento solo.

3FN — sin dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave:

Dato que NO se guarda	Por qué	Cómo se obtiene
Nombre del medicamento en `lote`	Dependería de `medicamento_id`, no del lote.	JOIN con `medicamento`.
Razón social del proveedor en `lote`	Ídem con `proveedor_id`.	JOIN.
Nombre del área o del usuario en `transferencia`	Ídem.	JOIN.
Stock total del medicamento	Depende de los lotes; se desactualizaría.	`SUM(cantidad_actual)` de lotes no vencidos.
Estado del lote (vigente, por vencer…)	Depende de la fecha de hoy.	Se calcula al consultar.
Total de unidades de una transferencia	Depende de los detalles.	`SUM(detalle.cantidad)`.
Número `TR-000123`	Depende del `id`.	Se formatea desde el id.

Redundancia controlada: `movimiento_stock.saldo_resultante` se podría calcular sumando los movimientos anteriores, pero se guarda a propósito: es el saldo que vio el usuario en ese momento, es un dato histórico que nunca se actualiza (no genera anomalías) y permite detectar inconsistencias.

4.6 Consultas representativas

Stock total y próximo vencimiento por medicamento (de `MedicamentoConsultasImpl`). La subconsulta agrupa los lotes con stock y no vencidos por medicamento; el `left join` conserva los medicamentos que no tienen ninguno (stock 0):

```
select m.id, m.codigo, m.nombre, m.presentacion, m.stock_minimo, m.activo,
       coalesce(s.stock, 0) as stock_total, s.proximo as proximo_vencimiento
from medicamento m
left join (
    select l.medicamento_id,
           sum(l.cantidad_actual) as stock,
           min(l.fecha_vencimiento) as proximo
    from lote l
    where l.cantidad_actual > 0 and l.fecha_vencimiento >= :hoy
    group by l.medicamento_id
) s on s.medicamento_id = m.id
-- + filtros (búsqueda, estado, activo) + order by de una lista blanca + limit/offset
```

Lotes candidatos de una transferencia, bloqueados. En el código es una consulta JPQL con `@Lock(PESSIMISTIC_WRITE)` (`LoteRepository.bloquearDisponibles`); Hibernate la traduce a este SQL:

```
select * from lote
where medicamento_id in (:ids) and cantidad_actual > 0 and fecha_vencimiento >= :hoy
order by id
for update;
```

5. API REST

La documentación interactiva está en **Swagger UI** (perfiles `dev` y `demo`): http://localhost:8080/swagger-ui.html. El contrato en formato OpenAPI está en http://localhost:8080/v3/api-docs. Hay pedidos listos para probar con la extensión *REST Client* de VS Code en `docs/api/farmacia.http`.

5.1 Convenciones

Tema	Convención
Prefijo	Todas las rutas empiezan con `/api`.
Formato	JSON con nombres en camelCase.
Fechas	Día: `2026-11-30`. Instante: `2026-11-09T17:49:00-03:00`.
Autenticación	Cabecera `Authorization: Bearer <token>` en todo salvo login y recuperación.
Paginación	`page` (desde 0), `size` (20 por defecto, máximo 100), `sort=campo,asc` o `campo,desc`. Respuesta: `{ "content": [...], "page": { "number", "size", "totalElements", "totalPages" } }`.
Orden	Solo los campos permitidos de cada listado; otro → 400 `ORDEN_INVALIDO`.
Filtro `activo`	Opcional. Sin él, vienen activos e inactivos.
Respuestas	200 consulta o edición; 201 creación (con cabecera `Location`); 202 aceptado (pedido de código); 204 sin cuerpo (cambios de estado y de contraseña).
Bajas	`PATCH /{id}/estado` con `{ "activo": false }` (o `true` para reactivar). No hay `DELETE`.

5.2 Endpoints

Permiso: el que exige cada ruta (ver la matriz en 06-seguridad.md).

Autenticación

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`POST /api/auth/login`	público	`{username, password}`	200 `{token, expiraEn, usuario}`
`GET /api/auth/me`	con sesión	—	200 `{id, username, nombreCompleto, rol, permisos[]}`
`PATCH /api/auth/me/password`	con sesión	`{passwordActual, passwordNueva}`	204
`POST /api/auth/recuperacion`	público	`{username}`	202 `{mensaje, codigoSimulado}` (`codigoSimulado` solo en demo)
`POST /api/auth/recuperacion/confirmar`	público	`{username, codigo, passwordNueva}`	204

Usuarios

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`GET /api/usuarios`	USUARIO_GESTIONAR	`q`, `activo`; orden: `username`, `nombreCompleto`, `creadoEn`	Página de usuarios

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`POST /api/usuarios`	USUARIO_GESTIONAR	`{username, nombreCompleto, rol, password}`	201
`PUT /api/usuarios/{id}`	USUARIO_GESTIONAR	`{nombreCompleto, rol}`	200
`PATCH /api/usuarios/{id}/estado`	USUARIO_GESTIONAR	`{activo}`	204
`PATCH /api/usuarios/{id}/password`	USUARIO_GESTIONAR	`{passwordNueva}`	204

Proveedores y áreas

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`GET /api/proveedores`	LECTURA	`q` (razón social o CUIT), `activo`; orden: `razonSocial`	Página con `lotesConStock` y CUIT con guiones
`GET /api/proveedores/{id}`	LECTURA	—	200
`POST /api/proveedores`	CATALOGO_EDITAR	`{razonSocial, cuit, telefono, email}`	201
`PUT /api/proveedores/{id}`	CATALOGO_EDITAR	ídem	200
`PATCH /api/proveedores/{id}/estado`	CATALOGO_EDITAR	`{activo}`	204
`GET /api/areas`	LECTURA	`q`, `activo`; orden: `nombre`	Página
`POST /api/areas` · `PUT /api/areas/{id}`	CATALOGO_EDITAR	`{nombre}`	201 / 200
`PATCH /api/areas/{id}/estado`	CATALOGO_EDITAR	`{activo}`	204

Medicamentos

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`GET /api/medicamentos`	LECTURA	`q` (código o nombre), `estado` (`SIN_STOCK`, `STOCK_BAJO`, `OK`), `activo`; orden: `codigo`, `nombre`, `stockTotal`, `proximoVencimiento`	Página con `stockTotal`, `estadoStock`, `proximoVencimiento`
`GET /api/medicamentos/exportar`	LECTURA	mismos filtros + `formato=CSV|XLSX|PDF`	Archivo `stock_medicamentos.*`
`GET /api/medicamentos/{id}`	LECTURA	—	Medicamento + `lotes` con stock en orden FEFO
`POST /api/medicamentos`	CATALOGO_EDITAR	`{codigo, nombre, presentacion, stockMinimo}`	201
`PUT /api/medicamentos/{id}`	CATALOGO_EDITAR	ídem	200
`PATCH /api/medicamentos/{id}/estado`	CATALOGO_EDITAR	`{activo}`	204 (409 `MEDICAMENTO_CON_STOCK`)

Lotes y movimientos

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`POST /api/medicamentos/{id}/lotes`	STOCK_INGRESAR	`{proveedorId, numeroLote, fechaVencimiento, cantidad}`	201 `{lote, stockTotalResultante}`
`GET /api/lotes`	LECTURA	`medicamentoId`, `estado` (uno o varios: `VIGENTE`, `POR_VENCER`, `VENCIDO`, `AGOTADO`); orden: `fechaVencimiento`, `fechaIngreso`	Página con `estado` y `diasParaVencer`
`GET /api/lotes/exportar`	LECTURA	mismos filtros + `formato`	Archivo `lotes_vencimientos.*`
`POST /api/lotes/{id}/baja`	STOCK_BAJA_AJUSTE	`{motivo}`	200 lote
`POST /api/lotes/{id}/ajuste`	STOCK_BAJA_AJUSTE	`{cantidadNueva, motivo}`	200 lote
`GET /api/movimientos`	LECTURA	`loteId`, `medicamentoId`, `tipo`, `desde`, `hasta`; orden: `fechaHora` (desc)	Página

Transferencias

Método y ruta	Permiso	Entrada	Respuesta
`POST /api/transferencias`	TRANSFERENCIA_CREAR	`{areaId, observaciones, items: [{medicamentoId, cantidad}]}`	201 comprobante completo
`GET /api/transferencias`	LECTURA	`desde`, `hasta` (inclusive), `areaId`; orden: `fechaHora` (desc)	Página con `numero`, `cantidadItems`, `unidadesTotales`
`GET /api/transferencias/{id}`	LECTURA	—	Comprobante
`GET /api/transferencias/{id}/pdf`	LECTURA	—	PDF del comprobante con lugar para firmas
`GET /api/transferencias/exportar`	LECTURA	`desde` y `hasta` obligatorios (máx. 366 días), `areaId`, `formato`	Archivo

Alertas y panel

Método y ruta	Permiso	Respuesta
`GET /api/alertas`	LECTURA	`{diasPorVencer, sinStock[], stockBajo[], vencidos[], porVencer[]}`
`GET /api/resumen`	LECTURA	`{totales, diasPorVencer, medicamentosActivos, transferenciasHoy, ultimasTransferencias[5], egresosPorArea[]}`

Infraestructura

Ruta	Para qué
`GET /actuator/health`	Estado del servicio (`UP`), sin detalles. Público.
`/swagger-ui.html`, `/v3/api-docs`	Documentación (solo `dev` y `demo`).

5.3 Ejemplos

Login:

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{ "username": "farmaceutico", "password": "demo1234" }
```

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "expiraEn": "2026-11-12T22:30:00Z",
  "usuario": {
    "id": 2, "username": "farmaceutico", "nombreCompleto": "…", "rol": "FARMACEUTICO",
    "permisos": ["LECTURA", "CATALOGO_EDITAR", "STOCK_INGRESAR", "STOCK_BAJA_AJUSTE",
"TRANSFERENCIA_CREAR"]
  }
}
```

Transferencia:

```
POST /api/transferencias
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
Content-Type: application/json

{ "areaId": 1, "observaciones": "Pedido de la mañana",
  "items": [ { "medicamentoId": 5, "cantidad": 150 } ] }
```

Respuesta 201 (el FEFO tomó dos lotes):

```
{
  "id": 42, "numero": "TR-000042", "fechaHora": "2026-11-12T09:15:00-03:00",
  "area": { "id": 1, "nombre": "Guardia" },
  "realizadaPor": { "id": 2, "nombreCompleto": "…" },
  "observaciones": "Pedido de la mañana",
  "detalle": [
    { "medicamentoId": 5, "medicamento": "Paracetamol comprimidos 500 mg", "loteId": 10, "numeroLote":
"L2301", "fechaVencimiento": "2026-12-01", "cantidad": 100 },
    { "medicamentoId": 5, "medicamento": "Paracetamol comprimidos 500 mg", "loteId": 14, "numeroLote":
"L2340", "fechaVencimiento": "2027-03-15", "cantidad": 50 }
  ]
}
```

5.4 Errores

Formato **RFC 9457 (Problem Details)** con la propiedad extra `codigo`:

```
{ "type": "about:blank", "title": "Datos inválidos", "status": 400,
  "detail": "Revisá los datos ingresados.", "codigo": "VALIDACION",
  "errors": { "fechaVencimiento": "La fecha de vencimiento no puede ser anterior a hoy." } }
```

Caso	Status	`codigo`	Extra
Validación de campos	400	`VALIDACION`	`errors: {campo: mensaje}`


Caso	Status	`codigo`	Extra
JSON mal formado o tipo inválido	400	`CUERPO_INVALIDO`	—
Parámetro u orden inválido	400	`PARAMETRO_INVALIDO`, `ORDEN_INVALIDO`	—
Sin sesión, token inválido o vencido, usuario inactivo	401	`NO_AUTENTICADO`	—
Sin permiso	403	`SIN_PERMISO`	—
No existe	404	`NO_ENCONTRADO`	—
Stock insuficiente	409	`STOCK_INSUFICIENTE`	`faltantes: [{medicamentoId, medicamento, disponible, solicitado}]`
Duplicados	409	`CODIGO_DUPLICADO`, `LOTE_DUPLICADO`, `CUIT_DUPLICADO`, `USERNAME_DUPLICADO`, `NOMBRE_DUPLICADO`	—
Reglas de negocio	409	`AREA_INACTIVA`, `PROVEEDOR_INACTIVO`, `MEDICAMENTO_INACTIVO`, `MEDICAMENTO_CON_STOCK`, `LOTE_NO_VENCIDO`, `LOTE_SIN_STOCK`, `ULTIMO_ADMIN`, `PROPIO_USUARIO`	—
Error inesperado	500	`ERROR_INTERNO`	`errorId` (también en el log del servidor)

5.5 Formatos de exportación

Formato	Detalle
CSV	UTF-8 con BOM (para que Excel muestre las tildes), separador `;`, fin de línea `\r\n`, fechas `dd/mm/aaaa HH:mm`. Valores que empiezan con `=`, `+`, `-`, `@`, tabulación o retorno de carro llevan `'` adelante (anti-inyección de fórmulas).
XLSX	Título, filtros aplicados, encabezado de color fijo al desplazarse, filtros de columna, anchos según el contenido, números y fechas como tipos reales.
PDF	Título, filtros, fecha de generación y tabla con la identidad del sistema.

6. Seguridad

6.1 Autenticación (quién sos)



Medida	Detalle	Dónde
Hash de contraseñas	BCrypt, factor 12 (2^{12} rondas). Contraseña de 8 a 72 caracteres (BCrypt no admite más de 72 bytes).	`SeguridadConfig.passwordEncoder`
Mismo error en todos los casos	Usuario inexistente, inactivo o contraseña incorrecta → mismo 401 y mismo mensaje. `DaoAuthenticationProvider` calcula un hash aunque el usuario no exista, para que el tiempo de respuesta tampoco lo revele.	`AuthService`, `SeguridadConfig`
Token JWT	HS256 (HMAC con SHA-256). Claims: `iss` (farmacia-hospitalaria), `sub` (id del usuario), `iat`, `exp`. **Sin rol ni datos personales.** Dura 8 horas.	`TokenService`

Medida	Detalle	Dónde
Clave del token	`JWT_SECRET` por variable de entorno, mínimo 32 bytes. Si falta o es corta, la aplicación no arranca y el mensaje no muestra la clave.	`JwtProperties`
Validación del token	Firma, vencimiento (con el reloj de la aplicación y 60 s de tolerancia) y emisor.	`SeguridadConfig.jwtDecoder`
Usuario en cada pedido	Se busca por el `sub`; si no existe o está inactivo → 401. Los permisos son los del rol **actual** en la base.	`UsuarioJwtConverter`
Sin sesión del servidor	`STATELESS`. Sin cookies.	`SeguridadConfig`
Sin registro público	Solo `USUARIO_GESTIONAR` crea usuarios.	`UsuarioController`
Primer administrador	Si no hay ningún ADMIN al arrancar, se crea `admin` con `ADMIN_PASSWORD`. Si ya hay uno, la variable se ignora.	`AdminInicial`

Recuperación de contraseña (simulada)

- Se pide con el nombre de usuario. La respuesta es **la misma exista o no** el usuario.
- Código de 6 números generado con `SecureRandom`, guardado con **BCrypt** (nunca en texto), vence a los **15 minutos**, se anulan los pedidos anteriores.
- **5 intentos** fallidos y el código se anula aunque el siguiente sea el correcto. El contador se guarda aunque la operación falle (`noRollbackFor`) y se incrementa con bloqueo pesimista, para que dos intentos simultáneos no lo burlen.
- El envío pasa por la interfaz `NotificadorRecuperacion`. La implementación actual (`CorreoSimulado`) solo deja constancia en el log, **sin el código**. En los perfiles `demo` y `test` la respuesta incluye el código para mostrarlo en pantalla. Para enviar correos reales alcanza con otra implementación de la interfaz.

6.2 Autorización (qué podés hacer)

Permiso	Habilita	ADMIN	FARMACÉUTICO	CONSULTA
`LECTURA`	Todos los `GET` salvo usuarios; reportes	✓	✓	✓
`CATALOGO_EDITAR`	Alta, edición y estado de proveedores, áreas y medicamentos	✓	✓	—
`STOCK_INGRESAR`	Ingreso de lotes	✓	✓	—
`STOCK_BAJA_AJUSTE`	Bajas por vencimiento y ajustes	✓	✓	—
`TRANSFERENCIA_CREAR`	Crear transferencias	✓	✓	—
`USUARIO_GESTIONAR`	Todo `/api/usuarios`	✓	—	—

- El mapa rol → permisos está en **un solo lugar**: el enum `Rol`.
- Cada método de los controladores declara su permiso: `@PreAuthorize("hasAuthority('CATALOGO_EDITAR')")`.
- El frontend recibe los permisos en `/api/auth/me` y **oculta** lo que no corresponde (`puede(permiso)`), pero **la seguridad real está en el backend**: aunque alguien escriba la URL o modifique el navegador, el servidor responde 403.

- Reglas adicionales: nadie se desactiva a sí mismo (`PROPIO_USUARIO`); no se puede dejar el sistema sin administradores activos (`ULTIMO_ADMIN`).

6.3 Protección de datos

Riesgo	Medida
Exponer el hash de la contraseña	Las respuestas son `record` DTO; ningún DTO tiene el hash. Prueba: `SeguridadIT.ningunaRespuestaExponeLaContrasenaNiElHash`.
Secretos en el repositorio	`JWT_SECRET`, `ADMIN_PASSWORD`, `DB_PASSWORD` solo por variables de entorno; `.env` está en `.gitignore`.
Datos sensibles en los logs	Nunca se registran el token, la contraseña ni el cuerpo del login. El código de recuperación tampoco.
Errores con información interna	El 500 responde solo "Ocurrió un error inesperado." con un `errorId`; el detalle queda en el log. `include-stacktrace: never`.
Endpoints de administración expuestos	Actuator solo publica `/actuator/health`, sin detalles. Swagger apagado en `prod`.
Base de datos accesible desde la red	Docker publica el puerto solo en `127.0.0.1`.

6.4 Vulnerabilidades web consideradas (OWASP Top 10)

Riesgo	Cómo se mitiga
A01 Control de acceso roto	Identidad solo del JWT validado (una cabecera `X-User-Id` se ignora: `SeguridadIT`); permisos en cada método; el usuario de una transferencia sale del token, nunca del cuerpo del pedido.
A02 Fallas criptográficas	BCrypt; HMAC-SHA256 con clave de 32+ bytes; códigos de recuperación hasheados.
A03 Inyección SQL	Consultas parametrizadas (JPA y `JdbcClient` con parámetros nombrados); los campos de orden salen de una lista blanca.
A03 Inyección de fórmulas (CSV)	Valores que empiezan con `=`, `+`, `-`, `@`, tab o CR llevan `'` adelante (`CsvTest`).
A03 XSS (Cross-Site Scripting)	React escapa todo el texto; ESLint prohíbe `innerHTML` y `dangerouslySetInnerHTML`; CSP estricta en nginx. Prueba: un medicamento llamado `<img src=x onerror=alert(1)>` se ve como texto (`seguridad.test.tsx`).
A04 Diseño inseguro	"Todo o nada" y bloqueos en las transferencias; invariantes en entidad y base.
A05 Configuración insegura	La aplicación no arranca sin clave, con clave corta ni con `demo` y `prod` juntos (`ConfiguracionTest`). Imágenes Docker sin root.
A07 Fallas de autenticación	Mismo mensaje en todos los errores de login; tokens con vencimiento; usuario desactivado → 401 inmediato.
CSRF	No aplica: la API no usa cookies, el token se manda a mano en una cabecera que el navegador no agrega solo. Por eso CSRF está deshabilitado (decisión documentada).
CORS	Vacío por defecto (mismo origen detrás del proxy). Si se configura, nunca `*`.

6.5 Seguridad en el frontend

Medida	Detalle
Token en `sessionStorage`	Se borra al cerrar la pestaña (útil en PC compartidas). Nunca va en la URL ni en los logs.
401	Borra la sesión y lleva al ingreso con "Tu sesión expiró".
403	Muestra "No tenés permiso para esta acción." y refresca los permisos.
Aviso de vencimiento	5 minutos antes de que venza el token.
Salir	Borra la sesión y la caché de datos; la siguiente persona empieza en el panel.
Redirecciones	Después del ingreso solo se vuelve a rutas internas (no a sitios externos).
Cabeceras de nginx	`Content-Security-Policy` estricta (solo recursos del propio sitio, `frame-ancestors 'none'` para que nadie lo meta en un iframe), `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer` y `Permissions-Policy` que apaga cámara, micrófono, ubicación, pagos y USB (archivo `frontend/nginx-cabeceras.conf`).

6.6 Pruebas de seguridad


`SeguridadIT` verifica: 401 sin token (en JSON, sin redirigir); 401 con firma inválida, token vencido y usuario desactivado; 403 de CONSULTA creando un medicamento y de FARMACÉUTICO en usuarios; que la cabecera `X-User-Id` no cambia nada; mismo 401 para contraseña incorrecta y usuario inexistente; y que ninguna respuesta contiene `password` ni `hash`. `ConfiguracionTest` verifica el arranque seguro y `RecuperacionIT` / `RecuperacionPasswordTest` la recuperación.

7. Plan de pruebas

7.1 Objetivo

Demostrar que el sistema cumple los requisitos y las reglas de negocio, que ninguno de los problemas del prototipo se repite y que un cambio futuro no rompe lo que ya funciona.

7.2 Niveles y herramientas



Pirámide de pruebas: muchas pruebas chicas y rápidas abajo, pocas grandes arriba.

Nivel	Cantidad	Cómo se corre	Tiempo aprox.
Backend (unitarias `*Test` + integración `*IT`)	94	`cd backend && ./mvnw verify` (necesita Docker)	1–3 min
Frontend (Vitest)	97	`cd frontend && npm test`	15 s
Punta a punta + axe	1 recorrido, 16 pantallas	`cd frontend && npm run capturas` (con la app levantada)	25 s

Reloj fijo: en las pruebas del backend, "hoy" es una fecha fija (bean `Clock` `@Primary`), así los casos de vencimiento dan siempre el mismo resultado.

Base real: las pruebas de integración usan un PostgreSQL 16 en un contenedor (Testcontainers), igual al de producción, para probar las restricciones `CHECK`, los bloqueos y el SQL de verdad. Un solo contenedor y un solo contexto de Spring para todas (`IntegracionBase`).

7.3 Pruebas del backend

Clase	Tipo	Qué verifica
`TransferenciaServiceTest`	Unitaria	FEFO con 3 lotes; desempate por ingreso e id; todo o nada; todos los faltantes; ítems repetidos se suman; cantidad 0 o negativa; lote vencido ayer ignorado y lote que vence hoy usado; área y medicamento inactivos; usuario del contexto de seguridad.
`AlertaServiceTest`	Unitaria	Los cuatro tipos de alerta y los bordes: vence hoy, vence en N, vence en N+1, venció ayer, medicamento inactivo con lote vencido, stock igual al mínimo, mínimo 0 con stock 0, lotes en 0.
`LoteTest`	Unitaria	`descontar` de más lanza excepción; ajuste fuera de rango también.
`CuitValidatorTest`	Unitaria	Válidos: `20-12345678-6`, `30-71234567-1`, `27-33333333-9`. Inválidos: `20-12345678-5`, `20-99999999-0`, `2012345678`, `20-1234567A-6`.
`IngresoServiceTest`	Unitaria	Vencimiento de ayer rechazado; de hoy aceptado; lote duplicado 409.
`ProveedorServiceTest`	Unitaria	Baja con lotes con stock permitida y lotes disponibles; proveedor inactivo rechazado en ingresos; ninguna baja borra filas.
`CsvTest`	Unitaria	Inyección de fórmulas, comillas y `;` en los valores.
`RecuperacionPasswordTest`	Unitaria	Vencimiento, intentos máximos, cierre del pedido.
`ConfiguracionTest`	Arranque	No arranca sin `JWT_SECRET`, con clave < 32 bytes ni con `demo` + `prod`.
`MedicamentoRepositoryIT`	Integración	Stock excluye vencidos; filtro por estado; orden por stock y próximo vencimiento; total con paginación.
`FlujoCompletoIT`	Integración	Login → área, proveedor, medicamento → dos lotes → transferencia → stock, detalle FEFO, movimientos; suma de movimientos = stock; exportación.
`TransferenciaConcurrenciaIT`	Integración	Dos hilos piden 60 de un lote de 100 a la vez: uno 201, otro 409, stock final 40. Con dos medicamentos en orden inverso: sin deadlock.

Clase	Tipo	Qué verifica
`SeguridadIT`	Integración	`sinTokenDevuelve401EnJsonSinRedirigir`, `tokenConFirmaInvalidaDevuelve401`, `tokenVencidoDevuelve401`, `tokenDeUnUsuarioDesactivadoDevuelve401` (crea y desactiva un usuario por la API), `consultaNoPuedeCrearMedicamentos`, `farmaceuticoNoPuedeGestionarUsuarios`, `laCabeceraXUserIdNoCambiaLaIdentidad`, `contrasenaIncorrectaYUsuarioInexistenteRespondenIgual`, `ningunaRespuestaExponeLaContrasenaNiElHash`.
`ErroresIT`	Integración	400 con los campos con error, JSON mal formado sin detalles internos, orden no permitido, 404, duplicado 409 con `codigo` y 500 con `errorId` sin stacktrace.
`RecuperacionIT`	Integración	Flujo completo de recuperación; misma respuesta exista o no el usuario; 5 intentos.
`ReportesIT`	Integración	Stock de medicamentos en CSV (respetando filtros), Excel y PDF; lotes vencidos y por vencer en CSV y PDF; comprobante y reporte de transferencias en PDF; el rol CONSULTA puede exportar y sin token no.

7.4 Pruebas del frontend

Archivo	Qué verifica
`cliente.test.ts`	Cabecera Bearer; 401 cierra la sesión (menos en el login); 403; 5xx con `errorId`; error de red; tiempo máximo 15 s; 204.
`consultas.test.ts`	Reintento solo ante red caída o 5xx, una sola vez.
`SesionProvider.test.tsx`	Validación con `/me` al iniciar; aviso 5 minutos antes del vencimiento.
`RutaProtegida.test.tsx`	Sin sesión → ingreso y vuelta a la ruta pedida; sin permiso → "Sin permiso".
`PaginaIngreso.test.tsx`	Foco, "Ingresando…", mensaje de credenciales, sesión expirada.
`PaginaRecuperacion.test.tsx`	Los dos pasos de la recuperación y sus errores.
`NuevaTransferencia.test.tsx`	Agregar, sumar repetidos, validar cantidades, resumen, 409 con faltantes por línea, borrador.
`PaginaReportes.test.tsx`	Ver en pantalla y descargas con los filtros.
`Tabla`, `Modal`, `Paginador`, `Estados`, `Insignia`	Componentes reutilizables: orden con `aria-sort`, foco del modal, estados de carga, vacío y error, insignias con texto.
`seguridad.test.tsx`	Un texto con HTML malicioso se muestra como texto.
`useFormulario`, `useFiltrosUrl`, `useDebounce`	Validación al salir y al enviar; filtros en la URL; espera de 300 ms en la búsqueda.
`cuit`, `fechas`, `numeros`, `estadoStock`, `validaciones`	Utilidades: los mismos vectores de CUIT que el backend; fechas sin corrimiento de zona horaria; formato `es-AR`.

7.5 Prueba punta a punta y accesibilidad

`frontend/e2e/capturas.spec.ts` recorre como administrador: recuperar contraseña, ingreso, panel, medicamentos, detalle, nuevo medicamento, ingreso de mercadería, nueva transferencia (con un ítem), historial, comprobante, lotes vencidos, proveedores, áreas, usuarios, mi cuenta y reportes. En cada pantalla espera que

terminen las cargas y las animaciones, corre **axe-core** con las reglas WCAG 2.0/2.1 A y AA y **falla si hay violaciones serias o críticas**; después guarda la captura en `docs/capturas/`. También falla si aparece algún error en la consola del navegador.

7.6 Matriz de trazabilidad

Requisito	Pruebas
RF01 Iniciar sesión	`SeguridadIT`, `PaginaIngreso.test.tsx`, e2e
RF04 Recuperar contraseña	`RecuperacionIT`, `RecuperacionPasswordTest`, `PaginaRecuperacion.test.tsx`
RF06–RF10 Usuarios	`SeguridadIT` (alta y desactivación por la API, permisos), e2e (pantalla Usuarios)
RF11 Medicamentos	`MedicamentoRepositoryIT`, `ErroresIT`, e2e
RF13 Proveedores	`ProveedorServiceTest`, `CuitValidatorTest`, `cuit.test.ts`
RF15 Ingreso	`IngresoServiceTest`, `FlujoCompletoIT`
RF16 Transferir (FEFO)	`TransferenciaServiceTest`, `FlujoCompletoIT`, `TransferenciaConcurrenciaIT`, `NuevaTransferencia.test.tsx`
RF17 Comprobante	`ReportesIT` (PDF), e2e
RF20–RF21 Baja y ajuste	`LoteTest` (reglas de la entidad); prueba manual de aceptación 6. *Pendiente: una prueba de integración de los endpoints `/baja` y `/ajuste`.*
RF22 Movimientos	`FlujoCompletoIT`
RF23–RF24 Alertas y panel	`AlertaServiceTest`, e2e
RF25–RF27 Reportes	`ReportesIT`, `CsvTest`, `PaginaReportes.test.tsx`
RNF01–RNF04 Seguridad	`SeguridadIT`, `ConfiguracionTest`, `seguridad.test.tsx`
RNF05 Stock nunca negativo	`LoteTest`, `TransferenciaServiceTest`, `TransferenciaConcurrenciaIT`
RNF07 Trazabilidad	`FlujoCompletoIT`
RNF08 Zona horaria	`AlertaServiceTest`, `fechas.test.ts`
RNF10 Accesibilidad	e2e con axe

7.7 Pruebas manuales de aceptación

Para la demostración o una validación con usuarios reales (con el perfil `demo`):

#	Paso	Resultado esperado
1	Ingresar como `consulta`.	El menú no muestra Nueva transferencia, Ingreso de mercadería ni Usuarios. No hay botones de alta ni de baja.
2	Como `consulta`, escribir `/usuarios` en la barra de direcciones.	"No tenés permiso para ver esta página."
3	Ingresar como `farmaceutico`, registrar un lote que vence en 10 días.	Aviso de que vence pronto; se registra igual. El panel suma uno a "Por vencer".

#	Paso	Resultado esperado
4	Transferir 150 unidades de un medicamento con dos lotes (100 que vence antes y 200 que vence después).	El comprobante muestra 100 del primero y 50 del segundo.
5	Pedir más de lo disponible.	Se marca la línea con "Disponible: X (pediste Y)"; nada se descuenta.
6	Dar de baja un lote vencido.	Queda en 0, aparece el movimiento "Baja por vencimiento".
7	Intentar dar de baja un medicamento con stock.	El diálogo muestra que no se puede porque tiene stock.
8	Descargar el reporte de transferencias en Excel y en PDF.	Los dos archivos abren y muestran las mismas filas.
9	Como `admin`, desactivar a `farmaceutico` mientras está con sesión abierta en otra ventana.	En su próxima acción, `farmaceutico` vuelve al ingreso.
10	Recuperar la contraseña de `consulta`.	Se muestra el código (modo demo); con el código se cambia la contraseña.

7.8 Criterios de aceptación de la entrega

- `./mvnw verify` en verde, sin pruebas salteadas, con el formato aplicado.
- `npm run lint`, `npm run typecheck`, `npm test` y `npm run build` en verde.
- `npm run capturas` sin violaciones de accesibilidad serias o críticas.
- `docker compose up --build` desde cero funciona y `/actuator/health` responde `UP`.

8. Instalación y despliegue (manual técnico)

8.1 Requisitos

Para	Necesitás
Levantar el sistema	**Docker Desktop** (Windows/macOS) o Docker Engine + Compose (Linux), corriendo.
Desarrollar el backend o correr sus pruebas fuera de Docker	**JDK 21**. Maven **no** hace falta: el proyecto trae el *wrapper* (`mvnw` / `mvnw.cmd`).
Desarrollar el frontend	**Node.js 24 LTS** (mínimo 22.22) y npm.
Clonar el repositorio	Git.

Hardware orientativo para un servidor del hospital: 2 núcleos, 4 GB de RAM, 10 GB de disco.

8.2 Obtener el código

```
git clone [COMPLETAR: URL del repositorio]
cd Farmacia
```

8.3 Configurar las variables de entorno

```
cp .env.example .env          # PowerShell: Copy-Item .env.example .env
```

Editá `.env` y completá:

Variable	Qué poner
`DB_PASSWORD`	Una contraseña para la base de datos.
`JWT_SECRET`	Una clave aleatoria de al menos 32 bytes (ver abajo cómo generarla).
`ADMIN_PASSWORD`	La contraseña del usuario `admin` (mínimo 8 caracteres). Solo se usa la primera vez.
`DEMO_PASSWORD`	Contraseña de `farmaceutico` y `consulta` en el modo demo (por defecto `demo1234`).
`SPRING_PROFILES_ACTIVE`	`demo` (con datos de ejemplo) o `prod` (vacío, para uso real).
`DB_PUERTO`	Cambialo (por ejemplo a 5433) si ya tenés otro PostgreSQL en el 5432.
`CORS_ORIGENES`	Vacío si el frontend va detrás del mismo proxy (lo normal).

Generar `JWT_SECRET`:

```
openssl rand -base64 48
```

```
$b = New-Object byte[] 48; [Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b);
[Convert]::ToBase64String($b)
```

> El archivo `.env` tiene secretos: **nunca** se sube al repositorio (está en `.gitignore`).

8.4 Levantar la base y el backend

```
docker compose up --build
```

- La primera vez descarga las imágenes y compila el backend (varios minutos).
- Cuando aparece `Started FarmaciaApplication`, la API está en http://localhost:8080.
- Verificación: http://localhost:8080/actuator/health → `{"status":"UP"}`.
- Swagger (perfil demo): http://localhost:8080/swagger-ui.html.

Para dejarlo corriendo en segundo plano: `docker compose up -d --build`. Para ver los logs: `docker compose logs -f api`. Para detenerlo: `docker compose down` (los datos quedan en el volumen). Para **borrar también los datos**: `docker compose down -v`.

8.5 Levantar el frontend

Desarrollo

```
cd frontend
npm install
npm run dev            # http://localhost:5173
```

Vite reenvía `/api` a `http://localhost:8080`. Si el backend está en otro puerto:

```
$env:API_DESTINO = "http://localhost:8090"; npm run dev
```

Producción

```
cd frontend
npm run build          # genera frontend/dist/
docker build -t farmacia-web .
```

La imagen (`nginxinc/nginx-unprivileged`) sirve `dist/` en el puerto 8080 del contenedor, reenvía `/api/` al servicio `api` y agrega las cabeceras de seguridad. Para integrarla al compose se agrega un servicio `web` en la misma red que `api`, por ejemplo:

```
  web:
    build: ./frontend
    depends_on:
      - api
    ports:
      - "8081:8080"
```

y se entra por http://localhost:8081. Para publicar en la red del hospital conviene poner HTTPS (certificado del hospital) en un proxy delante de `web`.

8.6 Usuarios iniciales

Usuario	Contraseña	Rol	Cuándo existe
`admin`	la de `ADMIN_PASSWORD`	ADMIN	Siempre (se crea si no hay ningún ADMIN).

Usuario	Contraseña	Rol	Cuándo existe
`farmaceutico`	`DEMO_PASSWORD`	FARMACEUTICO	Solo con el perfil `demo`.
`consulta`	`DEMO_PASSWORD`	CONSULTA	Solo con el perfil `demo`.

En producción, el `admin` crea los usuarios reales desde la pantalla **Usuarios** y conviene que cambie su contraseña desde **Mi cuenta**.

8.7 Desarrollo del backend sin Docker para la API

```
docker compose up -d db
cd backend
DB_PASSWORD=<la del .env> JWT_SECRET=... ADMIN_PASSWORD=... SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev,demo ./mvnw spring-boot:run
```

```
docker compose up -d db
cd backend
$env:DB_PASSWORD="<la del .env>"; $env:JWT_SECRET="..."; $env:ADMIN_PASSWORD="...";
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev,demo"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

8.8 Backend simulado (solo frontend)

Para trabajar en el frontend sin levantar Java ni la base:

```
cd frontend
PUERTO_MOCK=8090 npm run mock                       # datos en memoria; usuarios
admin/farmaceutico/consulta, contraseña demo1234
API_DESTINO=http://localhost:8090 npm run dev       # en otra terminal
```

8.9 Comandos de calidad

Dónde	Comando	Qué hace
`backend/`	`./mvnw verify`	Formato + pruebas unitarias + integración (Docker corriendo). Reporte de cobertura en `target/site/jacoco/index.html`.
`backend/`	`./mvnw spotless:apply`	Aplica el formato (antes de cada commit).
`frontend/`	`npm run lint`	ESLint sin advertencias.
`frontend/`	`npm run typecheck`	Verificación de tipos.
`frontend/`	`npm test`	Pruebas con Vitest.
`frontend/`	`npm run knip`	Código y dependencias sin usar.
`frontend/`	`npm run capturas`	Recorrido e2e + accesibilidad + capturas (la primera vez: `npx playwright install chromium`).
`frontend/`	`npm run api:tipos`	Regenera los tipos desde el OpenAPI del backend levantado.

8.10 Copias de seguridad

```
# Respaldo
docker compose exec db pg_dump -U farmacia farmacia > respaldo_$(date +%F).sql
# Restauración (con la base vacía)
docker compose exec -T db psql -U farmacia farmacia < respaldo_2026-11-12.sql
```

Se recomienda un respaldo diario automático (tarea programada de Windows o `cron`) guardado fuera del servidor.

8.11 Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
`Definí DB_PASSWORD en .env`	Falta el `.env` o la variable.	Copiá `.env.example` a `.env` y completalo.
La API no arranca: mensaje sobre `JWT_SECRET`	Falta la clave o tiene menos de 32 bytes.	Generá una con el comando de 8.3.
`port is already allocated` en 5432	Hay otro PostgreSQL en esa máquina.	Poné `DB_PUERTO=5433` en `.env`.
`port is already allocated` en 8080	Otro programa usa el 8080.	Cerralo o cambiá el puerto publicado en `docker-compose.yml`.
`/bin/sh^M: bad interpreter` al compilar	`mvnw` con fines de línea de Windows.	El repo trae `.gitattributes` que lo evita; volvé a clonar o `git checkout -- backend/mvnw`.
Las pruebas del backend fallan con error de Docker	Testcontainers necesita Docker.	Abrí Docker Desktop y esperá a que diga "running".
El frontend muestra "No se pudo conectar con el servidor."	El backend no está levantado o el proxy apunta a otro puerto.	Verificá `/actuator/health` y la variable `API_DESTINO`.
Cambié `ADMIN_PASSWORD` y no anda	Solo se usa si no existe ningún ADMIN.	Cambiá la contraseña desde **Mi cuenta** o borrá los datos con `docker compose down -v` (pierde todo).


9. Planificación, riesgos y presupuesto

9.1 Etapas y estimación del sistema original

#	Etapa	Horas
1	Relevamiento, análisis y especificación funcional	24
2	Diseño: modelo de datos, arquitectura y diseño visual	28
3	Backend: seguridad (JWT, roles, permisos), usuarios y recuperación de contraseña	32
4	Backend: catálogo de medicamentos, proveedores y áreas	24
5	Backend: lotes, ingresos, bajas por vencimiento, ajustes y movimientos	28
6	Backend: transferencias FEFO con bloqueo y control de concurrencia	32
7	Backend: alertas, panel y reportes en CSV, Excel y PDF	28
8	Backend: pruebas unitarias y de integración (Testcontainers)	32
9	Frontend: estructura, componentes reutilizables y diseño visual	36
10	Frontend: ingreso, recuperación de contraseña, mi cuenta y usuarios	20
11	Frontend: medicamentos, proveedores, áreas, lotes e ingresos	40
12	Frontend: transferencias, comprobante, panel y reportes	40
13	Frontend: pruebas y accesibilidad (WCAG AA)	24
14	Integración, Docker y puesta en marcha	16
15	Documentación y capacitación de usuarios	16
16	Gestión del proyecto y pruebas de aceptación	24
	Total	**444**

9.2 Cronograma estimado

Suponiendo **una persona a 20 horas semanales** (≈ 22 semanas). Las etapas de backend y frontend se pueden solapar porque el contrato de la API se define antes.



Hitos: (1) especificación aprobada; (2) API de seguridad y catálogo funcionando; (3) transferencias FEFO con prueba de concurrencia en verde; (4) todas las pantallas; (5) aceptación.

9.3 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Dos transferencias simultáneas dejan stock negativo	Media	Alto	Bloqueo pesimista ordenado + `CHECK` en la base + prueba de concurrencia.
Lotes vistos como vencidos por la zona horaria	Alta (contenedores en UTC)	Medio	`Clock` con zona de Buenos Aires; fechas del front sin `new Date`.
Cambios en Spring Boot 4 respecto de la versión 3	Media	Medio	Verificar cada API contra la guía oficial de migración.
Diferencias entre el contrato y lo implementado	Media	Medio	Tipos del frontend generados del OpenAPI del backend.
Pérdida de datos	Baja	Alto	Bajas lógicas, sin cascadas, respaldos diarios (`pg_dump`).
Usuarios con poca experiencia informática	Media	Medio	Interfaz simple, mensajes claros, confirmaciones, manual de usuario y capacitación.
Inflación que desactualiza el presupuesto	Alta	Medio	Valor hora con fecha; actualizar antes de presentar.
Falta de correo institucional para la recuperación	Alta	Bajo	Recuperación simulada + restablecimiento por el administrador; interfaz lista para un envío real.

9.4 Valor hora

$25.000 por hora (pesos argentinos, noviembre de 2026):

1. Sueldo de referencia: mediana de un desarrollador semi senior que cobra en pesos, $2.500.000 por mes (encuesta de sueldos de Sysarmy 2026.1).
2. Por hora como empleado: $2.500.000 / 160 h ≈ $15.600.
3. Ajuste por trabajo independiente (× 1,6): sin aguinaldo ni vacaciones pagas, con monotributo, equipo propio y meses sin trabajo. $15.600 × 1,6 ≈ **$25.000**.

9.5 Presupuesto

Concepto	Horas	Costo
Sistema original	444	$11.100.000
Mejora: órdenes de compra y reposición automática	128	$3.200.000
Total	**572**	**$14.300.000**

Desglose de la mejora:

Tarea	Horas
Análisis, casos de uso y diseño del modelo (migración `V4`)	10
Backend: entidades, servicios y estados de la orden	18
Backend: cálculo de sugerencias por consumo promedio	10

Tarea	Horas
Backend: vínculo de los ingresos con la orden y recepción parcial	8
Backend: PDF de la orden y envío por correo (SMTP)	10
Backend: permisos y pruebas de integración	14
Frontend: listado de órdenes con filtros	8
Frontend: armado y edición de la orden con las sugerencias	14
Frontend: aprobación, envío y recepción	8
Frontend: reportes nuevos, pruebas y accesibilidad	8
Documentación, pruebas de aceptación y capacitación	8
Subtotal	116
Contingencia (10 %) por la integración con el correo del hospital	12
Total de la mejora	**128**

Condiciones

- Todo el software es libre y gratuito (Java, Spring Boot, PostgreSQL, React, Docker, OpenPDF, fastexcel): **sin costo de licencias**.
- No incluye hardware ni hosting: corre con Docker en un servidor del hospital.
- La mejora necesita una cuenta de correo SMTP del hospital.
- Forma de pago sugerida: 40 % al inicio, 30 % al entregar el backend y 30 % a la aceptación final.
- Validez: 30 días (por la inflación, el valor hora debe actualizarse después).

Costos de operación (orientativos, a cargo del hospital)

Concepto	Comentario
Servidor	Puede ser una máquina existente del hospital (2 núcleos, 4 GB RAM).
Respaldos	Disco externo o almacenamiento de red del hospital.
Mantenimiento correctivo y evolutivo	A convenir, por hora al mismo valor.

9.6 Detalle de la mejora propuesta

Ver el informe final, sección 12, y `docs/presupuesto.md`. Resumen: sugerencia automática de compras según el consumo de los últimos 90 días, circuito de aprobación (Borrador → Aprobada → Enviada → Recibida / Anulada), orden en PDF enviada por correo, recepción vinculada a los ingresos y reportes de órdenes pendientes y cumplimiento de proveedores. Agrega las tablas `orden_compra` y `detalle_orden_compra` y una FK opcional en `lote`, manteniendo la 3FN.

10. Glosario

Términos del negocio y técnicos que aparecen en la documentación. Para explicaciones más largas, desde cero, ver `../estudio/16-glosario.md` *(en «Carpeta de estudio»)*.

Del negocio

Término	Significado
Ajuste	Corrección de la cantidad de un lote cuando el conteo físico no coincide (rotura, pérdida, error). Requiere motivo.
Área	Servicio del hospital que recibe medicamentos (Guardia, UTI, Pediatría…).
Baja lógica	Marcar un registro como inactivo (`activo = false`) en lugar de borrarlo. Se puede reactivar y no se pierde el historial.
Baja por vencimiento	Retiro del stock de un lote vencido. Lo deja en 0 y registra el motivo.
Comprobante	Documento de una transferencia (`TR-000123`) con el detalle por lote y lugar para firmas.
CUIT	Clave Única de Identificación Tributaria (11 dígitos, el último es verificador).
Egreso	Salida de stock de un lote por una transferencia.
FEFO	*First Expired, First Out*: sale primero lo que vence primero.
FIFO	*First In, First Out*: sale primero lo que entró primero. No se usa: con medicamentos puede dejar vencer un lote.
Ingreso de mercadería	Registro de un lote recibido de un proveedor.
Lote	Partida de un medicamento con un número y una fecha de vencimiento. Unidad de trazabilidad.
Movimiento de stock	Registro de cada cambio de cantidad de un lote: ingreso, egreso, baja o ajuste.
Por vencer	Lote con stock que vence entre hoy y dentro de 30 días.
Presentación	Forma y concentración del medicamento (comprimidos 500 mg, frasco ampolla 1 g).
Proveedor	Droguería o laboratorio que entrega la mercadería.
Stock bajo	Medicamento con stock mayor a 0 y menor o igual a su stock mínimo.
Stock mínimo	Cantidad por debajo de la cual hay que reponer.
Stock total	Suma de las cantidades de los lotes no vencidos de un medicamento.
Transferencia	Entrega de medicamentos de la farmacia a un área.
Trazabilidad	Poder reconstruir el recorrido de cada unidad: de qué proveedor y lote vino, a qué área fue, quién lo registró y cuándo.
Vencido	Lote cuya fecha de vencimiento es anterior a hoy.

Técnicos

Término	Significado
API REST	Interfaz para que dos programas se comuniquen por HTTP usando URLs para los recursos y métodos (GET, POST, PUT, PATCH) para las operaciones.
BCrypt	Algoritmo para guardar contraseñas como un hash lento e irreversible.
Bloqueo pesimista	Reservar filas de la base (`SELECT … FOR UPDATE`) para que nadie más las modifique hasta terminar la transacción.
Clave foránea (FK)	Columna que apunta a la clave primaria de otra tabla.
Clave primaria (PK)	Columna que identifica de forma única cada fila.
Contenedor (Docker)	Paquete con un programa y todo lo que necesita para correr, aislado del resto del sistema.
CORS	Regla del navegador que impide que una página llame a un servidor de otro origen si este no lo autoriza.
CSP	*Content Security Policy*: cabecera que le dice al navegador de dónde puede cargar scripts y estilos.
CSRF	Ataque que aprovecha que el navegador manda cookies solo. No aplica a esta API (usa tokens en cabeceras).
Deadlock	Dos transacciones que se esperan mutuamente y quedan trabadas.
DTO	Objeto con los datos que entran o salen por la API.
Endpoint	Una ruta de la API con un método (por ejemplo `POST /api/transferencias`).
Entidad	Clase Java que representa una tabla.
Flyway	Herramienta que aplica los scripts de la base en orden y registra cuáles ya se aplicaron.
Hash	Resultado de una función que transforma un dato en otro de forma irreversible.
JPA / Hibernate	Estándar y biblioteca para trabajar con tablas como si fueran objetos Java.
JWT	*JSON Web Token*: token firmado que identifica al usuario en cada pedido.
Migración	Script versionado que cambia el esquema de la base (`V1__esquema.sql`).
Normalización (3FN)	Organización de las tablas para evitar datos repetidos y contradicciones.
OpenAPI / Swagger	Formato estándar para describir una API y herramienta para probarla desde el navegador.
ProblemDetail	Formato estándar de errores HTTP (RFC 9457).
Perfil (Spring)	Conjunto de configuración que se activa según el entorno (`dev`, `demo`, `prod`).
SPA	*Single Page Application*: la página se carga una vez y después cambia sin recargar.
Testcontainers	Biblioteca que levanta una base real en Docker durante las pruebas.
Transacción	Grupo de operaciones que se aplican todas o ninguna.
WCAG	Pautas internacionales de accesibilidad web.