

데이터베이스 생성 정보

엔진 옵션

엔진 유형 정보

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☐ MySQL



☒ PostgreSQL



☐ MariaDB



☐ Oracle



☐ Microsoft SQL Server



☐ IBM Db2



데이터베이스 생성 방식 선택

☒ 전체 구성

가용성, 보안, 백업 및 유지 관리에 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.

☐ 손쉬운 생성

권장 모범 사례 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

템플릿

해당 사용 사례를 충족하는 샘플 템플릿을 선택하세요.

☐ 프로덕션

고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용하세요.

☐ 개발/테스트

이 인스턴스는 프로덕션 환경 외부에서 개발 용도로 마련되었습니다.

☒ 프리 티어

RDS 프리 티어를 사용하여 새로운 애플리케이션을 개발하거나, 기존 애플리케이션을 테스트하거나 Amazon RDS에서 실무 경험을 쌓을 수 있습니다. [정보](#)

가용성 및 내구성

배포 옵션 정보

사용 사례에 필요한 가용성과 내구성을 제공하는 배포 옵션을 선택하세요. AWS는 선택한 배포 옵션에 따라 일정 수준의 가동 시간을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. [Amazon RDS SLA\(서비스 수준 계약\)](#)에 포함되지 않습니다. [링크](#)에서 자세히 알아보세요.

☐ 다중 AZ DB 클러스터 배포(인스턴스 3개)

별도의 가용 영역에 읽기 가능한 대기 인스턴스가 2개 있는 기본 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

- 99.95% 가동 시간
- 가용 영역 전반의 중복성
- 읽기 용량 증가
- 쓰기 지연 시간 감소

☐ 다중 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 2개)






별도의 가용 영역에 읽을 수 없는 대기 인스턴스가 포함된 기본 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

- 99.95% 가동 시간
- 가용 영역 전반의 중복성

☒ 단일 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 1개)

대기 인스턴스 없이 단일 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

- 99.5% 가동 시간
- 데이터 중복성 없음



설정

엔진 버전 정보

다음 데이터베이스 기능을 지원하는 엔진 버전을 표시합니다.

▼ 필터 숨기기

- ☒ 다중 AZ DB 클러스터를 지원하는 버전만 표시 **정보**
기본 DB 인스턴스 1개와 읽기 가능한 대기 DB 인스턴스 2개로 다중 AZ DB 클러스터를 생성합니다. 다중 AZ DB 클러스터는 최대 2배 빠른 트랜잭션 커밋 지연 시간과 일 반적으로 35초 미만의 자동 장애 조치를 제공합니다.

엔진 버전

PostgreSQL 16.13-R1

- ☐ RDS 확장 지원 활성화 **정보**
Amazon RDS 확장은 [무료 오퍼링](#)입니다. 이 옵션을 선택하면 해당 버전의 RDS 표준 지원 종료일 이후에 데이터베이스 메이저 버전을 실행하는 경우 오퍼링의 요 금이 청구되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. [RDS for PostgreSQL 설명서](#)에서 메이저 버전의 표준 지원 종료일을 확인하세요.

DB 인스턴스 식별자 정보

DB 인스턴스 이름을 입력하세요. 이름은 현재 AWS 리전에서 AWS 계정이 소유하는 모든 DB 인스턴스에 대해 고유해야 합니다.

studybridge-db

DB 인스턴스 식별자는 대소문자를 구분하지 않지만 'mydbinstance'와 같이 모두 소문자로 저장됩니다. 제약: 1~63자의 영숫자 또는 하이픈으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 문 자는 글자여야 합니다. 하이픈 2개가 연속될 수 없습니다. 하이픈으로 끝날 수 없습니다.

자격 증명 설정

마스터 사용자 이름 정보

DB 인스턴스의 마스터 사용자에 로그인 ID를 입력하세요.

capstone

1~16자의 영숫자. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다.

자격 증명 관리

AWS Secrets Manager를 사용하거나 마스터 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다.

- ☐ AWS Secrets Manager에서 관리 - 가장 뛰어난 안정성
RDS는 자동으로 암호를 생성하고 AWS Secrets Manager를 사용하여 전체 수명 주기 동안 암호를 관리합니다.

- ☒ 자체 관리
사용자가 암호를 생성하거나 RDS에서 암호를 생성하고 사용자가 관리할 수 있습니다.

☐ 암호 자동 생성

Amazon RDS에서 자동으로 암호를 생성하거나 사용자가 직접 암호를 지정할 수 있습니다.

마스터 암호 정보

Password strength

Strong

최소 제약 조건: 8자 이상의 인쇄 가능한 ASCII 문자를 사용합니다. / ' " @ 기호는 포함할 수 없습니다.

마스터 암호 확인 정보

▼ 추가 자격 증명 설정

데이터베이스 인증 옵션 정보

☒ 암호 인증

데이터베이스 암호를 사용하여 인증합니다.

☐ 암호 및 IAM 데이터베이스 인증

AWS IAM 사용자 및 역할을 통해 데이터베이스 암호와 사용자 자격 증명을 사용하여 인증합니다.

☐ 암호 및 Kerberos 인증

권한이 부여된 사용자가 Kerberos 인증을 사용하여 이 DB 인스턴스에서 인증하도록 허용하려는 디렉터리를 선택합니다.

인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 | 정보

▼ 필터 숨기기

☐ 이전 세대 클래스 포함

☐ 스탠다드 클래스(m 클래스 포함)

☐ 메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)

☒ 버스터블 클래스(t 클래스 포함)

인스턴스 유형

db.t4g.micro

2 vCPUs

1 GiB RAM

EBS 대역폭: 최대 2,085Mbps

네트워크: 최대 5Gbps



스토리지

스토리지 유형 정보

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

범용 SSD(gp2)

볼륨 크기에 따라 기준 성능 결정



할당된 스토리지 정보

20

GiB

할당된 스토리지 값은 20GiB~6,144GiB여야 합니다

▶ 추가 스토리지 구성

연결 정보



컴퓨팅 리소스

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

☒ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 않습니다. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.

☐ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결

이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.

네트워크 유형 정보

듀얼 스택 모드를 사용하려면 IPv6 CIDR 블록을 지정한 VPC의 서브넷과 연결해야 합니다.

☒ IPv4

리소스는 IPv4 주소 지정 프로토콜을 통해서만 통신할 수 있습니다.

☐ 듀얼 스택 모드

리소스는 IPv4, IPv6 또는 둘 모두를 통해 통신할 수 있습니다.

Virtual Private Cloud(VPC) 정보

VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

stb-vpc (vpc-01011368f01c649d7)

2 서브넷, 2 가용 영역



데이터베이스가 생성된 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다. 해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

i 데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.

DB 서브넷 그룹 정보

DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

새 DB 서브넷 그룹 생성



퍼블릭 액세스 정보

☒ 예

RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

☐ 아니요

RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

☒ 기존 항목 선택

기존 VPC 보안 그룹 선택

☐ 새로 생성

새 VPC 보안 그룹 생성

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택



default



가용 영역 정보

기본 설정 없음



RDS 프록시

RDS 프록시는 애플리케이션 확장성, 복원력 및 보안을 개선하는 완전관리형 고가용성 데이터베이스 프록시입니다.

☐ RDS 프록시 생성 정보

RDS는 프록시에 대한 IAM 역할과 Secrets Manager 보안 암호를 자동으로 생성합니다. RDS 프록시에 대한 추가 비용이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [Amazon RDS 프록시 요금](#)

인증 기관 - 선택 사항 정보

서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행합니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)

만료: May 26, 2061



인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.

▼ 추가 구성

데이터베이스 포트 정보

데이터베이스가 애플리케이션 연결에 사용할 TCP/IP 포트입니다.

5432

태그 - 선택 사항

태그는 대소문자를 구분하는 키-값 페어로 구성됩니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그(s)를 추가할 수 있습니다.

모니터링 정보

이 데이터베이스의 모니터링 도구를 선택합니다. Database Insights는 데이터베이스 플릿에 대한 Performance Insights 및 Enhanced Monitoring의 통합 보기를 제공합니다. Database Insights 요금은 RDS 월간 예상 비용과 별개입니다. [Amazon CloudWatch 요금](#)을(를) 참조하세요.

☐ Database Insights - 고급

- 15개월의 성능 기록 유지
- 플릿 수준 모니터링
- CloudWatch Application Signals와 통합

☒ Database Insights - 표준

- 7일간의 성능 기록을 유지하며, 최대 24개월의 성능 기록에 대한 유지 비용을 지불할 수 있습니다.

성능 개선 도우미

☒ 성능 개선 도우미 활성화

Performance Insights 대시보드를 사용하면 Amazon RDS DB 인스턴스 로드의 데이터베이스 로드를 시각화하고 대기, SQL 쿼리, 호스트 또는 사용자별로 로드를 필터링할 수 있습니다.

보존 기간

7 일

AWS KMS 키 정보

(default) aws/rds

계정

688567263062

KMS 키 ID

alias/aws/rds

 데이터베이스를 만든 후에는 KMS 키를 변경할 수 없습니다.

▼ 추가 모니터링 설정

Enhanced Monitoring, CloudWatch Logs 및 DevOps Guru

향상된 모니터링

☐ Enhanced monitoring 활성화

향상된 모니터링 지표를 활성화하면 다른 프로세스 또는 스레드에서 CPU를 사용하는 방법을 확인하려는 경우에 유용합니다.

로그 내보내기

Amazon CloudWatch Logs로 게시할 로그 유형 선택

- ☐ iam-db-auth-error 로그
- ☐ PostgreSQL 로그
- ☐ 업그레이드 로그

IAM 역할

다음 서비스 연결 역할은 로그를 CloudWatch Logs로 게시하기 위해 사용됩니다.

RDS 서비스 연결 역할

DevOps Guru

☐ DevOps Guru 켜기 정보

DevOps Guru for RDS는 DB 인스턴스의 성능 이상을 자동으로 감지하고 권장 사항을 제공합니다.

▼ 추가 구성

데이터베이스 옵션, 암호화 켜짐, 백업 켜짐, 역추적 꺼짐, 유지 관리, CloudWatch Logs, 삭제 방지 꺼짐.

데이터베이스 옵션

초기 데이터베이스 이름 [정보](#)

capstone

데이터베이스 이름을 지정하지 않으면 Amazon RDS에서 데이터베이스를 생성하지 않습니다.

DB 파라미터 그룹 [정보](#)

default.postgres16

옵션 그룹 [정보](#)

default:postgres-16

백업

☒ 자동 백업 활성화

데이터베이스의 특정 시점 스냅샷을 생성합니다.

백업 보존 기간 [정보](#)

자동 백업이 유지되는 일수(1~35)입니다.

1

일

백업 기간 [정보](#)

RDS에서 매일 자동 백업을 수행하는 시간 범위(UTC)입니다.

☐ 기간 선택

☒ 기본 설정 없음

백업 태그 | [정보](#)

소스 데이터베이스의 태그를 자동 백업 및 스냅샷으로 각각 복사합니다.

☐ 자동 백업으로 태그 복사

이 설정은 일회성 설정입니다. 향후 태그를 수정하려면 수동 업데이트가 필요합니다.

☒ 스냅샷으로 태그 복사

백업 복제 [정보](#)

☐ 다른 AWS 리전에 복제 활성화

복제를 활성화하면 현재 리전뿐만 아니라 재해 복구를 위해 선택한 리전에도 DB 인스턴스의 백업이 자동으로 생성됩니다.

☒ 암호화 활성화

지정된 인스턴스를 암호화하려면 이 옵션을 선택합니다. AWS Key Management Service 콘솔을 사용하여 마스터 키 ID와 별칭이 생성된 후 해당 항목이 목록에 표시됩니다. [정보](#)

AWS KMS 키 [정보](#)

(default) aws/rds

계정

688567263062

KMS 키 ID

alias/aws/rds

유지 관리

자동 마이너 버전 업그레이드 [정보](#)

☒ 마이너 버전 자동 업그레이드 사용

자동 마이너 버전 업그레이드를 활성화하면 데이터베이스 마이너 버전이 자동으로 업그레이드됩니다. 제한 사항 및 자세한 내용은 마이너 엔진 버전 [설명서](#) 자동 업그레이드를 참조하세요.

유지 관리 기간 정보

보류 중인 수정 사항 또는 Amazon RDS가 데이터베이스에 적용한 유지 관리를 사용하려는 기간을 선택합니다.

☐ 기간 선택

☒ 기본 설정 없음

☐ 삭제 방지 활성화

데이터베이스가 실수로 삭제되는 것을 방지합니다. 이 옵션을 활성화하면 데이터베이스를 삭제할 수 없습니다.

월별 추정 요금

Amazon RDS 프리 티어는 12개월 동안 사용할 수 있습니다. 매월 프리 티어를 통해 아래 나열된 Amazon RDS 리소스를 무료로 사용할 수 있습니다.

- 단일 AZ db.t2.micro, db.t3.micro 또는 db.t4g.micro 인스턴스에서 Amazon RDS를 750시간 사용.
- 20GB의 범용 스토리지(SSD).
- 20GB의 자동 백업 스토리지 및 사용자가 시작한 모든 DB 스냅샷.

[AWS 프리 티어에 대해 자세히 알아보세요.](#)

무료 사용이 만료되었거나 애플리케이션에서 프리 티어 사용량을 초과한 경우 [Amazon RDS 요금 페이지](#)에서 설명한 대로, 표준 종량 서비스 요금이 적용됩니다.

i 귀하는 AWS 서비스와 함께 사용하는 타사 제품 또는 서비스 일체에 대해 필요한 모든 권리를 보유할 책임이 있습니다.

[취소](#)

[데이터베이스 생성](#)

[CloudShell](#) [의견](#) [Console 모바일 앱](#)

[개인 정보 보호](#) [약관](#) [쿠키 기본 설정](#)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.