

タイタニック号データセット

December, 2020

概要

図表やグラフによるデータの整理について学びながら、タイタニック号乗船者の生死を分けた要因について考察してみましょう。

目次

1	タイタニック号について	2
2	タイタニック号データセット	3
2.1	変数	3
2.2	乗船港	3
2.3	Init	4
2.4	Load	4
2.5	データの様子	4
2.6	欠損値	7
3	単変量分析	8
3.1	質的変数	8
3.2	量的変数	9
4	多変量分析	11
4.1	質的変数	11
4.2	量的変数	13

1 タイタニック号について


```
[1]: import IPython.display
      IPython.display.YouTubeVideo('CHekzSiZjrY', width=960, height=540)
```

[1]:



タイタニック (客船) について

タイタニック号沈没事故について



2 タイタニック号データセット

＊データ提供元：ヴァンダービルト大学生物統計学科 [1]、kaggle[2]、seaborn[3] など。

2.1 変数

変数名	内容	キー
survival	生存状況	0 = No, 1 = Yes
pclass	チケットクラス	1 = 一等, 2 = 二等, 3 = 3 等
sex	性別	
Age	年齢	
sibsp	同乗した兄弟や配偶者の数	
parch	同乗した親や子の数	
ticket	チケット番号	
fare	旅客運賃	
cabin	船室番号	
embarked	乗船港	C = Cherbourg (仏) , Q = Queenstown (愛) , S = Southampton (英)

2.2 乗船港

```
[2]: import folium

Cherbourg = [49.63, -1.62]
Queenstown = [51.851, -8.2967]
Southampton = [50.89696, -1.40416]
center = [(x+y+z)/3 for (x, y, z) in zip(Cherbourg, Queenstown, Southampton)]
# center = [45, 5]

m = folium.Map(location=center, tiles='Stamen Terrain', zoom_start=6)
folium.Marker(location=Cherbourg, popup='<b>Cherbourg</b>').add_to(m)
folium.Marker(location=Queenstown, popup='<b>Queenstown () </b>').add_to(m)
folium.Marker(location=Southampton, popup='<b> Southampton</b>').add_to(m)

m
```

```
[2]: <folium.folium.Map at 0x7fb408ec8610>
```



2.3 Init

```
[3]: import numpy as np
import pandas as pd
# pd.set_option('display.max_rows')
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set(style='darkgrid', font_scale = 1.8)
plt.rcParams['figure.dpi'] = 300
%matplotlib inline
```

Duplicate key in file PosixPath('/Users/sunggi/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/matplotlib/mpl-data/matplotlibrc'), line 250 ('font.family: IPAexGothic')

2.4 Load

```
[4]: df = pd.read_csv("./data/train.csv")
```

```
[5]: titanic = sns.load_dataset("titanic")
```

2.5 データの様子

```
[6]: df.head()
```

```
[6]:
```

	PassengerId	Survived	Pclass	\
0	1	0	3	
1	2	1	1	
2	3	1	3	
3	4	1	1	

4 5 0 3

	Name	Sex	Age	SibSp	\
0	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	
1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	
2	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	
3	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	
4	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	

	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	0	113803	53.1000	C123	S
4	0	373450	8.0500	NaN	S

[7]: # 敬称を抽出する関数

```
def Title(name):
    ret = 'Other'
    target = name.split(" ")
    for i in range(len(target)):
        if "." in target[i]:
            ret = target[i]
            break
    return ret
```

[8]: df['Title'] = df['Name'].apply(Title)

[9]: df['Title'].unique()

[9]: array(['Mr.', 'Mrs.', 'Miss.', 'Master.', 'Don.', 'Rev.', 'Dr.', 'Mme.',
 'Ms.', 'Major.', 'Lady.', 'Sir.', 'Mlle.', 'Col.', 'Capt.',
 'Countess.', 'Jonkheer.'], dtype=object)

[10]: df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 13 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   PassengerId  891 non-null    int64
1   Survived    891 non-null    int64
2   Pclass      891 non-null    int64
3   Name        891 non-null    object
4   Sex         891 non-null    object
5   Age         714 non-null    float64
6   SibSp       891 non-null    int64
7   Parch       891 non-null    int64
```

```

8 Ticket      891 non-null object
9 Fare        891 non-null float64
10 Cabin      204 non-null object
11 Embarked    889 non-null object
12 Title      891 non-null object

```

dtypes: float64(2), int64(5), object(6)

memory usage: 90.6+ KB

```
[11]: df.describe(include='all')
```

```
[11]:
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name \
count	891.000000	891.000000	891.000000	891
unique	NaN	NaN	NaN	891
top	NaN	NaN	NaN	Lindqvist, Mr. Eino William
freq	NaN	NaN	NaN	1
mean	446.000000	0.383838	2.308642	NaN
std	257.353842	0.486592	0.836071	NaN
min	1.000000	0.000000	1.000000	NaN
25%	223.500000	0.000000	2.000000	NaN
50%	446.000000	0.000000	3.000000	NaN
75%	668.500000	1.000000	3.000000	NaN
max	891.000000	1.000000	3.000000	NaN

	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin \
count	891	714.000000	891.000000	891.000000	891	891.000000	204
unique	2	NaN	NaN	NaN	681	NaN	147
top	male	NaN	NaN	NaN	347082	NaN	G6
freq	577	NaN	NaN	NaN	7	NaN	4
mean	NaN	29.699118	0.523008	0.381594	NaN	32.204208	NaN
std	NaN	14.526497	1.102743	0.806057	NaN	49.693429	NaN
min	NaN	0.420000	0.000000	0.000000	NaN	0.000000	NaN
25%	NaN	20.125000	0.000000	0.000000	NaN	7.910400	NaN
50%	NaN	28.000000	0.000000	0.000000	NaN	14.454200	NaN
75%	NaN	38.000000	1.000000	0.000000	NaN	31.000000	NaN
max	NaN	80.000000	8.000000	6.000000	NaN	512.329200	NaN

	Embarked	Title
count	889	891
unique	3	17
top	S	Mr.
freq	644	517
mean	NaN	NaN
std	NaN	NaN
min	NaN	NaN
25%	NaN	NaN
50%	NaN	NaN
75%	NaN	NaN
max	NaN	NaN

```
[12]: df.drop(['PassengerId', 'Name', 'Ticket', 'Cabin'], axis=1, inplace=True)
```

```
[13]: df[['Survived', 'Pclass']] = df[['Survived', 'Pclass']].astype(str)
```

2.6 欠損値

```
[14]: df.isna().sum()
```

```
[14]: Survived      0
      Pclass       0
      Sex         0
      Age        177
      SibSp       0
      Parch       0
      Fare        0
      Embarked     2
      Title       0
      dtype: int64
```

```
[15]: df[df.isna().sum(axis=1)>0].head()
```

```
[15]:   Survived Pclass   Sex Age SibSp Parch   Fare Embarked Title
5         0      3  male  NaN    0     0  8.4583         Q   Mr.
17        1      2  male  NaN    0     0 13.0000         S   Mr.
19        1      3 female  NaN    0     0  7.2250         C  Mrs.
26        0      3  male  NaN    0     0  7.2250         C   Mr.
28        1      3 female  NaN    0     0  7.8792         Q  Miss.
```

```
[16]: df.dropna(subset=['Embarked'], inplace=True)
```

3 単変量分析

```
[17]: print(df.columns.values)
```

```
['Survived' 'Pclass' 'Sex' 'Age' 'SibSp' 'Parch' 'Fare' 'Embarked' 'Title']
```

```
[18]: cat = ['Survived', 'Pclass', 'Sex', 'Embarked', 'Title']
num = ['Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare']
print('NOE: cat=', len(cat))
print('NOE: num=', len(num))
```

NOE: cat= 5

NOE: num= 4

3.1 質的変数

3.1.1 水準数・最頻値

```
[19]: df[cat].describe()
```


```
[19]:
```

	Survived	Pclass	Sex	Embarked	Title
count	889	889	889	889	889
unique	2	3	2	3	17
top	0	3	male	S	Mr.
freq	549	491	577	644	517

3.1.2 棒グラフ

```
[20]: nor, noc = 2, 3
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 9))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        if k < len(cat):
            sns.countplot(x=cat[k], data=df, order=df[cat[k]].value_counts().index,
                ↪ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 質的変数の棒グラフ ', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
labels = axs[1,1].get_xticklabels()
axs[1,1].set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=10)
plt.show()
```


質的変数の棒グラフ



3.2 量的変数

3.2.1 平均・標準偏差・5数要約

```
[21]: round(df[num].describe())
```

```
[21]:
```

	Age	SibSp	Parch	Fare
count	712.0	889.0	889.0	889.0
mean	30.0	1.0	0.0	32.0
std	14.0	1.0	1.0	50.0
min	0.0	0.0	0.0	0.0
25%	20.0	0.0	0.0	8.0
50%	28.0	0.0	0.0	14.0
75%	38.0	1.0	0.0	31.0
max	80.0	8.0	6.0	512.0

3.2.2 ヒストグラム


```
[22]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        if k < len(num):
```

```

sns.histplot(data=df, x=num[k], kde=True, bins=[20,8,6,50][k], ax=axes[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 量的変数のヒストグラム', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
plt.show()

```

量的変数のヒストグラム




4 多変量分析

4.1 質的変数

4.1.1 積み上げ棒グラフ


```
[23]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        sns.histplot(data=df, x=cat[k+1], hue='Survived', multiple='stack', shrink=.8,
            ↪ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 質的変数の積み上げ棒グラフ', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
labels = axs[1,1].get_xticklabels()
plt.setp(labels, rotation=90, fontsize=12)
plt.show()
```

質的変数の積み上げ棒グラフ



4.1.2 100 %積み上げ棒グラフ

```
[24]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        sns.histplot(data=df, x=cat[k+1], hue='Survived', multiple='fill', shrink=.8,
        ↪ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 質的変数の100%積み上げ棒グラフ', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
labels = axs[1,1].get_xticklabels()
plt.setp(labels, rotation=90, fontsize=12)
plt.show()
```




4.2 量的変数

4.2.1 ヒストグラム

```
[25]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        sns.histplot(data=df, x=num[k], hue='Survived', multiple='stack', kde=True,
            ↪bins=[20,8,6,50][k], ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 量的変数のヒストグラム', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
plt.show()
```

量的変数のヒストグラム




4.2.2 100%積み上げヒストグラム

```
[26]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
```

```

k = noc*i + j
sns.histplot(data=df, x=num[k], hue='Survived', multiple='fill',
             bins=[20,8,6,20][k], kde=True, ax=axes[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle('量的変数の100%積み上げヒストグラム', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
plt.show()

```




4.2.3 箱ヒゲ図とバイオリン図

```


[27]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.boxplot(x='Embarked', y='Fare', data=df, ax=ax)
labels = ax.get_xticklabels()
ax.set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=12)
ax.set_yscale("log")
plt.suptitle('乗船港に対する旅客運賃の箱ヒゲ図', fontsize=20)
plt.show()

```


乗船港に対する旅客運賃の箱ヒゲ図




```
[28]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.violinplot(x='Embarked', y='Fare', data=df, ax=ax)
labels = ax.get_xticklabels()
ax.set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=12)
# ax.set_yscale("log")
plt.suptitle('乗船港に対する旅客運賃のバイオリン図', fontsize=20)
plt.show()
```



```
[29]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
sns.boxplot(x='Title', y='Fare', data=df, ax=ax)
labels = ax.get_xticklabels()
ax.set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=15)
ax.set_yscale("log")
plt.suptitle(' 敬称に対する旅客運賃の箱ヒゲ図', fontsize=20)
plt.show()
```





```
[30]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
sns.violinplot(x='Title', y='Fare', data=df, ax=ax)
labels = ax.get_xticklabels()
ax.set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=15)
#ax.set_yscale("log")
plt.suptitle(' 敬称に対する旅客運賃のバイオリン図', fontsize=20)
plt.show()
```



4.2.4 散布図


```
[31]: sns.pairplot(df, hue="Survived", height=2.5)
plt.suptitle(' 量的変数の散布図', fontsize=20, y=1.02)
plt.show()
```

量的変数の散布図



4.2.5 相関係数のヒートマップ

```
[32]: corr = df.corr()
plt.subplots(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr, linewidth=.5, annot=True, annot_kws={"size": 18}, cmap='YlGnBu', fmt='.
↪1f')
plt.title('相関係数のヒートマップ')
plt.show()
```



4.2.6 並行座標プロット

```
[33]: df[['Survived', 'Pclass']] = df[['Survived', 'Pclass']].astype(int)
import plotly.express as px
fig = px.parallel_coordinates(df, color="Survived",
                             dimensions=['Age', 'SibSp', 'Parch', 'Pclass', 'Fare'],
                             color_continuous_scale=px.colors.diverging.Tealrose,
                             color_continuous_midpoint=0.5)
fig.show()
```



参考文献

- [1] Vanderbilt Biostatistics Datasets
<https://hbiostat.org/data/>
- [2] kaggle: Titanic - Machine Learning from Disaster
<https://www.kaggle.com/c/titanic>
- [3] seaborn
<https://seaborn.pydata.org/index.html>