

タイタニック号データセット

December, 2020

概要

図表やグラフによるデータの整理について学びながら、タイタニック号乗船者の生死を分けた要因について考察してみましょう。

目次

1	タイタニック号について	2
2	タイタニック号データセット	3
2.1	変数	3
2.2	乗船港	3
2.3	Init	4
2.4	Load	4
2.5	データの様子	4
2.6	欠損値	7
3	単変量分析	8
3.1	質的変数	8
3.2	量的変数	9
4	多変量分析	11
4.1	質的変数	11
4.2	量的変数	13

1 タイタニック号について


```
[1]: import IPython.display
      IPython.display.YouTubeVideo('CHekzSiZjrY', width=960, height=540)
```

[1]:



タイタニック (客船) について

タイタニック号沈没事故について



2 タイタニック号データセット

*データ提供元: kaggle[1] や seaborn[2] など。

2.1 変数

変数名	内容	キー
survival	生存状況	0 = No, 1 = Yes
pclass	チケットクラス	1 = 一等, 2 = 二等, 3 = 3等
sex	性別	
Age	年齢	
sibsp	同乗した兄弟や配偶者の数	
parch	同乗した親や子の数	
ticket	チケット番号	
fare	旅客運賃	
cabin	船室番号	
embarked	乗船港	C = Cherbourg (仏) , Q = Queenstown (愛) , S = Southampton (英)

2.2 乗船港

```
[2]: import folium

Cherbourg = [49.63, -1.62]
Queenstown = [51.851, -8.2967]
Southampton = [50.89696, -1.40416]
center = [(x+y+z)/3 for (x, y, z) in zip(Cherbourg, Queenstown, Southampton)]
# center = [45, 5]

m = folium.Map(location=center, tiles='Stamen Terrain', zoom_start=6)
folium.Marker(location=Cherbourg, popup='<b>Cherbourg</b>').add_to(m)
folium.Marker(location=Queenstown, popup='<b>Queenstown () </b>').add_to(m)
folium.Marker(location=Southampton, popup='<b> Southampton</b>').add_to(m)

m
```

```
[2]: <folium.folium.Map at 0x7fe478da1050>
```



2.3 Init

```
[3]: import numpy as np
import pandas as pd
# pd.set_option('display.max_rows')
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set(style='darkgrid', font_scale = 1.8)
plt.rcParams['figure.dpi'] = 300
%matplotlib inline
```

Duplicate key in file PosixPath('/Users/sunggi/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/matplotlib/mpl-data/matplotlibrc'), line 250 ('font.family: IPAexGothic')

2.4 Load

```
[4]: df = pd.read_csv("./data/train.csv")
```

```
[5]: titanic = sns.load_dataset("titanic")
```

2.5 データの様子

```
[6]: df.head()
```

```
[6]:
```

	PassengerId	Survived	Pclass	\
0	1	0	3	
1	2	1	1	
2	3	1	3	
3	4	1	1	

4 5 0 3

	Name	Sex	Age	SibSp	\
0	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	
1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	
2	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	
3	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	
4	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	

	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	0	113803	53.1000	C123	S
4	0	373450	8.0500	NaN	S

[7]: # 敬称を抽出する関数

```
def Title(name):
    ret = 'Other'
    target = name.split(" ")
    for i in range(len(target)):
        if "." in target[i]:
            ret = target[i]
            break
    return ret
```

[8]: df['Title'] = df['Name'].apply(Title)

[9]: df['Title'].unique()

[9]: array(['Mr.', 'Mrs.', 'Miss.', 'Master.', 'Don.', 'Rev.', 'Dr.', 'Mme.',
 'Ms.', 'Major.', 'Lady.', 'Sir.', 'Mlle.', 'Col.', 'Capt.',
 'Countess.', 'Jonkheer.'], dtype=object)

[10]: df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 13 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   PassengerId  891 non-null   int64
1   Survived    891 non-null   int64
2   Pclass      891 non-null   int64
3   Name        891 non-null   object
4   Sex         891 non-null   object
5   Age         714 non-null   float64
6   SibSp       891 non-null   int64
7   Parch       891 non-null   int64
```

```

8 Ticket      891 non-null object
9 Fare        891 non-null float64
10 Cabin      204 non-null object
11 Embarked    889 non-null object
12 Title       891 non-null object

```

dtypes: float64(2), int64(5), object(6)

memory usage: 90.6+ KB

```
[11]: df.describe(include='all')
```

```

[11]:      PassengerId  Survived  Pclass      Name \
count    891.000000  891.000000  891.000000      891
unique         NaN         NaN         NaN      891
top         NaN         NaN         NaN  Chambers, Mr. Norman Campbell
freq         NaN         NaN         NaN          1
mean    446.000000   0.383838   2.308642         NaN
std     257.353842   0.486592   0.836071         NaN
min       1.000000   0.000000   1.000000         NaN
25%     223.500000   0.000000   2.000000         NaN
50%     446.000000   0.000000   3.000000         NaN
75%     668.500000   1.000000   3.000000         NaN
max     891.000000   1.000000   3.000000         NaN

```

```

      Sex      Age  SibSp  Parch  Ticket      Fare  Cabin \
count    891  714.000000  891.000000  891.000000    891  891.000000    204
unique     2         NaN         NaN         NaN    681         NaN    147
top   male         NaN         NaN         NaN  347082         NaN  B96 B98
freq    577         NaN         NaN         NaN     7         NaN     4
mean    NaN  29.699118   0.523008   0.381594    NaN  32.204208    NaN
std     NaN  14.526497   1.102743   0.806057    NaN  49.693429    NaN
min     NaN   0.420000   0.000000   0.000000    NaN   0.000000    NaN
25%     NaN  20.125000   0.000000   0.000000    NaN   7.910400    NaN
50%     NaN  28.000000   0.000000   0.000000    NaN  14.454200    NaN
75%     NaN  38.000000   1.000000   0.000000    NaN  31.000000    NaN
max     NaN  80.000000   8.000000   6.000000    NaN  512.329200    NaN

```

```

      Embarked Title
count    889    891
unique     3     17
top       S  Mr.
freq    644    517
mean    NaN    NaN
std     NaN    NaN
min     NaN    NaN
25%     NaN    NaN
50%     NaN    NaN
75%     NaN    NaN
max     NaN    NaN

```

```
[12]: df.drop(['PassengerId', 'Name', 'Ticket', 'Cabin'], axis=1, inplace=True)
```

```
[13]: df[['Survived', 'Pclass']] = df[['Survived', 'Pclass']].astype(str)
```

2.6 欠損値

```
[14]: df.isna().sum()
```

```
[14]: Survived      0
      Pclass       0
      Sex         0
      Age        177
      SibSp       0
      Parch       0
      Fare        0
      Embarked     2
      Title       0
      dtype: int64
```

```
[15]: df[df.isna().sum(axis=1)>0].head()
```

```
[15]:   Survived Pclass   Sex Age SibSp Parch   Fare Embarked Title
5         0      3  male NaN    0     0  8.4583         Q   Mr.
17        1      2  male NaN    0     0 13.0000         S   Mr.
19        1      3 female NaN    0     0  7.2250         C  Mrs.
26        0      3  male NaN    0     0  7.2250         C   Mr.
28        1      3 female NaN    0     0  7.8792         Q  Miss.
```

```
[16]: df.dropna(subset=['Embarked'], inplace=True)
```

3 単変量分析

```
[17]: print(df.columns.values)
```

```
['Survived' 'Pclass' 'Sex' 'Age' 'SibSp' 'Parch' 'Fare' 'Embarked' 'Title']
```

```
[18]: cat = ['Survived', 'Pclass', 'Sex', 'Embarked', 'Title']
num = ['Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare']
print('NOE: cat=', len(cat))
print('NOE: num=', len(num))
```

NOE: cat= 5

NOE: num= 4

3.1 質的変数

3.1.1 水準数・最頻値

```
[19]: df[cat].describe()
```


```
[19]:
```

	Survived	Pclass	Sex	Embarked	Title
count	889	889	889	889	889
unique	2	3	2	3	17
top	0	3	male	S	Mr.
freq	549	491	577	644	517

3.1.2 棒グラフ

```
[20]: nor, noc = 2, 3
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 9))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        if k < len(cat):
            sns.countplot(x=cat[k], data=df, order=df[cat[k]].value_counts().index,
                ↪ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 質的変数の棒グラフ ', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
labels = axs[1,1].get_xticklabels()
axs[1,1].set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=10)
plt.show()
```


質的変数の棒グラフ



3.2 量的変数

3.2.1 平均・標準偏差・5数要約

```
[21]: round(df[num].describe())
```

```
[21]:
```

	Age	SibSp	Parch	Fare
count	712.0	889.0	889.0	889.0
mean	30.0	1.0	0.0	32.0
std	14.0	1.0	1.0	50.0
min	0.0	0.0	0.0	0.0
25%	20.0	0.0	0.0	8.0
50%	28.0	0.0	0.0	14.0
75%	38.0	1.0	0.0	31.0
max	80.0	8.0	6.0	512.0

3.2.2 ヒストグラム


```
[22]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        if k < len(num):
```

```

sns.histplot(data=df, x=num[k], kde=True, bins=[20,8,6,50][k], ax=axes[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 量的変数のヒストグラム', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
plt.show()

```

量的変数のヒストグラム




4 多変量分析

4.1 質的変数

4.1.1 積み上げ棒グラフ


```
[23]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        sns.histplot(data=df, x=cat[k+1], hue='Survived', multiple='stack', shrink=.8,
            ↪ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 質的変数の積み上げ棒グラフ', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
labels = axs[1,1].get_xticklabels()
plt.setp(labels, rotation=90, fontsize=12)
plt.show()
```

質的変数の積み上げ棒グラフ



4.1.2 100 %積み上げ棒グラフ

```
[24]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        sns.histplot(data=df, x=cat[k+1], hue='Survived', multiple='fill', shrink=.8,
        ↪ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 質的変数の100%積み上げ棒グラフ', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
labels = axs[1,1].get_xticklabels()
plt.setp(labels, rotation=90, fontsize=12)
plt.show()
```




4.2 量的変数

4.2.1 ヒストグラム

```
[25]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
        k = noc*i + j
        sns.histplot(data=df, x=num[k], hue='Survived', multiple='stack', kde=True,
            ↪ bins=[20,8,6,50][k], ax=axs[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle(' 量的変数のヒストグラム', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
plt.show()
```

量的変数のヒストグラム




4.2.2 100%積み上げヒストグラム

```
[26]: nor, noc = 2, 2
fig, axs = plt.subplots(nor, noc, figsize=(12, 10))
for i in range(nor):
    for j in range(noc):
```

```

k = noc*i + j
sns.histplot(data=df, x=num[k], hue='Survived', multiple='fill',
             bins=[20,8,6,20][k], kde=True, ax=axes[i, j])
fig.tight_layout()
fig.suptitle('量的変数の100%積み上げヒストグラム', fontsize=25)
fig.subplots_adjust(top=0.92)
plt.show()

```




4.2.3 箱ヒゲ図

```

[27]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.boxplot(x='Embarked', y='Fare', data=df, ax=ax)
labels = ax.get_xticklabels()
ax.set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=12)
ax.set_yscale("log")
plt.suptitle('乗船港に対する旅客運賃の箱ヒゲ図', fontsize=20)
plt.show()


```

乗船港に対する旅客運賃の箱ヒゲ図



```
[28]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.boxplot(x='Embarked', y='Fare', data=df, ax=ax)
labels = ax.get_xticklabels()
ax.set_xticklabels(labels, rotation='vertical', fontsize=12)
ax.set_yscale("log")
plt.suptitle('乗船港に対する旅客運賃の箱ヒゲ図', fontsize=20)
plt.show()
```


敬称に対する旅客運賃の箱ヒゲ図



4.2.4 散布図


```
[29]: sns.pairplot(df, hue="Survived", height=2.5)
plt.suptitle(' 量的変数の散布図', fontsize=20, y=1.02)
plt.show()
```


量的変数の散布図



4.2.5 相関係数のヒートマップ

```
[30]: corr = df.corr()
plt.subplots(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr, linewidth=.5, annot=True, annot_kws={"size": 18}, cmap='YlGnBu', fmt='.
↪1f')
plt.title('相関係数のヒートマップ')
plt.show()
```



4.2.6 並行座標プロット

```
[31]: df[['Survived', 'Pclass']] = df[['Survived', 'Pclass']].astype(int)
import plotly.express as px
fig = px.parallel_coordinates(df, color="Survived",
                             dimensions=['Age', 'SibSp', 'Parch', 'Pclass', 'Fare'],
                             color_continuous_scale=px.colors.diverging.Tealrose,
                             color_continuous_midpoint=0.5)
fig.show()
```



参考文献

- [1] kaggle: Titanic - Machine Learning from Disaster
<https://www.kaggle.com/c/titanic>
- [2] seaborn
<https://seaborn.pydata.org/index.html>