

사설인증/MOTP 서버 연동
클라이언트 라이브러리 적용 가이드
(Java 버전)

2019년 11월

(주)아톤



개정 이력

버전	개정 내용	작성자	개정 일시	비고
1.0	● 최초 작성	최진주	2019-11-26	
1.1	● Pattern (PTN) 관리 API 추가 ● 서버 IP/Port 설정 예제 추가 ● “컨텍스트 초기화 안됨 오류” 소켓 통신 에러코드 추가	최진주	2019-12-02	
1.2	● 서버 IP/Port 설정 예제 삭제 ● Class명 변경 ● 클라이언트 에러코드 정의 추가	최진주	2019-12-04	
1.3	● API 에러코드 추가 (030307 (로그인 NONCE값 거래번호 (DB) 불일치 오류))	최진주	2019-12-19	
1.4	● API정의서 변경에 따른 수정 ● 예제에서 MSB버전값 수정 ● 인증서재발급(갱신), 폐기, 인증서로그인 거래검증, 인증서금융거래검증 예제소스 수정 ● 사전거래없는 로그인/금융거래 검증 전문 추가	최진주	2020-01-03	
1.5	● Java version 변경	최진주	2020-01-08	
1.6	● 인증서 발급 및 조회 요청/응답 전문에 비대면 계좌개설 관련 필드 추가 ● 비대면육안확인상태 변경 전문 신규추가 ● 비대면육안확인상태 변경 에러코드 추가	최진주	2020-01-29	
1.7	● 서버 IP/Port 설정 변경 예제 추가 ● OTP 검증 응답 전문 추가 ● OTP PIN인증 전문, 기기별 인증서발급 채널목록 조회 전문 신규 추가	최진주	2020-02-04	
1.8	● OTP PIN인증 요청전문 추가 ● 서버 IP/Port 설정 추가	최진주	2020-02-06	
1.9	● OTP발급, 인증서거래검증, 사전거래 없는 인증서거래검증 요청/응답 전문 추가 ● 인증서조회, OTP조회 응답 전문 추가	최진주	2020-02-10	
1.10	● OTP시간요청 요청 전문에 "사전거래사용여부" 필드 추가 ● OTP검증 요청 전문에 "사전거래사용여부", "고객입력OTP값" 필드 추가	최진주	2020-02-18	
1.11	● Wink 관리자 연동 - 인증서 조회 전문 신규 추가 ● Wink 관리자 연동 - 인증오류 조회 전문 신규 추가 ● Wink 관리자 연동 - OTP 오류횟수 조회 전문 신규 추가	최진주	2020-03-05	
1.12	● 인증서로그인사전거래등록 응답 전문에 필드명 수정 (VLYE_EXPY_YMD -> VLTE_EXPY_YMD)	최진주	2020-03-17	

1.13	● 고객인증수단조회 전문 추가	최진주	2020-04-10	
1.14	● 고객채널목록조회 전문 추가	홍승재	2021-04-30	
1.15	● OTP발급(issueOtp) 전문 응답 필드 추가 - 유효기간시작일자 (VLTE_STTG_YMD) - 유효기간종료일자 (VLTE_EXPY_YMD) ● OTP조회(inquiryOtp) 전문 응답 필드 추가 - OTP벤더코드(OTP_VNDR_CD) - 최초발급매체구분코드 (RQST_CHNL_DCD) ● 인증서조회(inquiryCert) 전문 응답 필드 추가 - 인증서만료공지여부 (CERT_EXPY_GDNC_YN)	홍승재	2021-07-25	

목 차

1. 클라이언트 라이브러리 적용.....	6
1.1. 클라이언트 라이브러리 정보.....	6
1.2. 클라이언트 라이브러리 적용 방법.....	6
1.3. 소켓 통신할 IP주소, PORT 번호 설정 방법.....	6
1.4. 주요 기능 설명.....	7
1.4.1. 사설인증서 주요 기능.....	7
1.4.2. 모바일OTP(MOTP) 주요 기능.....	8
1.4.3. 전체 서비스 주요 기능.....	8
2. 사설인증서 API.....	10
2.1. 사설인증서 발급.....	10
2.2. 사설인증서 재발급(갱신).....	12
2.3. 사설인증서 폐기.....	14
2.4. 사설인증서 조회.....	15
2.5. 사설인증서 로그인 사전거래 등록.....	17
2.6. 사설인증서 로그인 거래 검증.....	17
2.7. 사설인증서 사전거래 등록.....	19
2.8. 사설인증서 거래검증.....	20
2.9. 사설인증서 PIN 등록.....	22
2.10. 사설인증서 PIN 변경.....	23
2.11. 사설인증서 PATTERN(PTN) 등록.....	24
2.12. 사설인증서 PATTERN(PTN) 변경.....	25
2.13. 사설인증서 BIO 등록.....	25
2.14. 사설인증서 BIO 사용중지.....	27
2.15. 사설인증서 PIN 인증.....	28
2.16. 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증.....	29
2.17. 사설인증서 사전거래없는 금융거래 검증.....	31

2.18. 기기별 인증서발급 채널목록 조회	33
2.19. 고객인증수단 조회	34
2.20. 고객채널목록 조회	35
3. MOTP API.....	36
3.1. MOTP 발급	36
3.2. MOTP 폐기	38
3.3. MOTP 조회	39
3.4. MOTP 잠김해제.....	40
3.5. MOTP 사전거래 등록	41
3.6. MOTP 시간요청.....	42
3.7. MOTP 등록	43
3.8. MOTP 검증	44
3.9. MOTP PIN 등록.....	45
3.10. MOTP PIN 변경.....	46
3.11. MOTP PIN 인증.....	47
4 전체 서비스 관련 API.....	48
4.1. 서비스 가입 여부 조회.....	48
4.2. 서비스 폐기.....	49
5 비대면계좌개설 관련 API.....	50
5.1. 비대면육안확인상태 변경.....	50
6 WINK 관리자 연동 관련 API.....	51
6.1. 인증서 조회.....	51
6.2. 인증 오류 조회.....	53
6.3. OTP 오류횟수 조회.....	55
APPENDIX.....	57
A.1. 오류코드	58

1. 클라이언트 라이브러리 적용

1.1. 클라이언트 라이브러리 정보

파일명	client_lib_java.jar
적용환경	Java 1.6 이상 적용 가능
라이브러리종속성	없음
적용가능 OS	Windows, Linux 및 Unix, Mac 등 Java 구동이 가능한 OS

1.2. 클라이언트 라이브러리 적용 방법

- 실행환경 내 CLASS_PATH에 제공되는 jar파일을 복사한 뒤 구동
- WAR (Web Application Archive)로 배포(Deploy)할 경우
WAR 파일 내 “WEB-INF/lib”폴더에 제공되는 jar파일을 추가하여 배포
- EAR (Enterprise Application Archive)로 배포할 경우, war혹은 jar 파일 내 배포

1.3. 소켓 통신할 IP주소, Port 번호 설정 방법

- 제공된 라이브러리 내에 있는 atpassClient.properties 파일의 설정을 따름
 - IP : 190.190.158.67
 - Port : 8889
- 다른 IP, Port로 설정 변경 방법
 - * 해당 방법을 이용하여 적용 시 properties 파일에 설정된 값보다 우선적으로 적용됨
 - IP,Port 동시 설정 : AtPassClient 클래스의 setIpPort(String ipAddress,String portNum) 호출
ex) AtPassClient.setIpPort("192.168.0.122","8889");
 - IP 설정 : AtPassClient 클래스의 setIp(String ipAddress) 호출
ex) AtPassClient.setIp("192.168.0.122");
 - Port 설정 : AtPassClient 클래스의 setPort(String portNum) 호출
ex) AtPassClient.setPort("8889");
- 현재 설정 된 IP, Port 출력
 - IP, Port 출력: AtPassClient 클래스의 getIpPort() 호출
ex) AtPassClient.getIpPort(); // 192.168.0.122, 8889
 - IP 출력 : AtPassClient 클래스의 getIp () 호출
ex) AtPassClient.getIp(); //192.168.0.122
 - port 출력 : AtPassClient 클래스의 getPort() 호출
ex) AtPassClient.getPort(); // 8889

1.4. 주요 기능 설명

1.4.1. 사설인증서 주요 기능

❖ 사설인증서 발급 및 폐기

- 가. 고객ID, 앱 정보 및 디바이스 정보를 이용하여 스마트폰의 보안 영역에 주입할 사설인증서를 전달한다.
- 나. 사설인증서 유효기간 만료, 기기변경, 분실/사고 등의 사유 발생 시 폐기할 수 있으며, 사설인증서 서버 상에 상태를 폐기로 변경하고 고객 스마트폰의 인증서를 폐기처리한다.

❖ 사설인증서 서명 검증

- 가. 사설인증서 서명 검증은 고객 로그인 시에 본인 확인을 위한 f로그인 서명 검증과 로그인이 성공한 이후 실제 이체 거래 시에 본인 확인 및 부인 방지를 위한 금융거래 서명 검증 등의 2가지로 구분된다.
- 나. 로그인 서명 검증 프로세스는 [로그인 사전거래 등록(NONCE값 생성)] → [로그인 NONCE값 검증]으로 진행된다.
- 다. 금융거래 검증 프로세스는 [금융거래 사전거래 등록(거래번호 생성)] → [거래번호 및 고객이 서명한 사설인증서 검증]으로 진행된다.

❖ 사설인증서 고객 인증정보 관리

- 가. 고객 인증유형은 PIN / BIO / Pattern 등이 있다.
- 나. PIN (필수)은 사설인증서 서버 관점에서 고객을 구분할 수 있는 유일한 식별 키이다.
- 다. PIN (필수) / BIO (선택) / Pattern (선택)은 발급 시점에 최초 생성이 되며, 추후 초기화 혹은 변경할 수 있다.
(단, 선택 인증유형인 BIO / Pattern은 발급 시점에 인증정보가 주어졌을 때 등록됨)

❖ 사설인증서 상태 관리

- 가. 사설인증서 발급 / 잠금 / 폐기 상태를 관리한다.

1.4.2. 모바일OTP(MOTP) 주요 기능

❖ MOTP 발급 및 폐기

- 가. 고객ID와 디바이스 정보를 이용하여 스마트폰의 보안 영역에 주입할 MOTP 생성 키와 통신용 암호화 키를 전달한다.
- 나. MOTP 유효기간 만료, 기기변경, 분실/사고 등의 사유 발생 시 폐기할 수 있으며, MOTP서버 상에 상태를 폐기로 변경하고 고객 스마트폰의 MOTP 생성 키와 통신용 암호화 키를 폐기 처리한다.

❖ MOTP 검증

- 가. MOTP 검증은 지정된 거래 건만 인증이 가능한 거래연동 OTP와 현재 시간 정보만으로 OTP를 생성하는 일반OTP 2가지로 구분된다.
- 나. 거래연동 OTP 검증 프로세스는 [검증거래 등록] → [시간요청] → [OTP번호등록] → [OTP검증] 으로 진행된다.
- 다. 일반 OTP 검증 프로세스는 [시간요청] → [OTP검증]으로 진행된다.

❖ MOTP PIN 관리

- 가. PIN은 MOTP서버 관점에서 고객을 구분할 수 있는 유일한 식별 키이다.
- 나. PIN은 발급 시점에 최초 생성이 되며, 추후 초기화 혹은 변경할 수 있다.

❖ MOTP 상태 관리

- 가. 모바일 OTP의 발급 / 폐기 상태를 관리한다.

1.4.3. 전체 서비스 주요 기능

❖ 서비스 가입 여부 조회

- 가. 사용자가 서비스에 가입이 되어있는지 점검한다.

❖ 전체 서비스 폐기

- 가. 고객이 가입된 모든 서비스를 폐기한다.

2. 사설인증서 API

2.1. 사설인증서 발급

❖ 사설인증서 발급요청

발급 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD","A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "KT0023FEDGASER"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD", "01"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL", "ios13.2.2"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_MDL_NM", "iPhoneXR"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("PTN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("BIO_ELSG_CON", "123456"); requestParam.put("BIO_CRTC_DCD", "00"); requestParam.put("CERT_BASE_KEY", "30820122300D06092A864886F70D01010105000382010F00308201 0A0282010100AAD75478D8375EE8A8B789AD8E24A97114757684FDA6B92CFD82C11626C79B1D4AC6B 2E179B945F4212FF3273D57A97C2729822DE588F7AEE266021F94D83403F43204A408A8AB81041B5EF2 9039FD38621EBF644E1DDE6A23EF3E7DC7FBD9698019CA4D89071A75A4A8ACA42C7D67334AE6181A8 5AD40D9C5B4A2AB4BA21D9337AA2262BA3D39DBD67D64A0F0EB1E13A9412FAED3F7F229A3F15DFB2 25F18E340831C4461D9A83CE60A504E85197C992C12FD8ACFD92B278966585AC037FD4F7C48D7A8B79 AB33C719F07E07AB3C8336459174E36E21177FA5D1951B7057145C9CC60CBA1318CF9DA7A26792677F AE5CC8F979256EAF556A4521852203F37B0203010001"); requestParam.put("OTP_ISNC_YN", "N"); requestParam.put("OTP_PIN_DATA_CON", "0030392928178214"); requestParam.put("NCFR_UNIQ_NO", "123456789012"); requestParam.put("PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN", "N"); requestParam.put("PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD", "01"); requestParam.put("PRSF_CFRM_MTHD_CD", "01"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.issueCert(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB 버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기 OS 구분코 드	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기 OS 버전값	이용자접속기기 OS 버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
PIN_DATA_CON	PIN 데이터내용	PIN 데이터내용 (HexString, 64Byte)
PTN_DATA_CON	PATTERN 데이터내용	PATTERN 데이터내용 (HexString, 64Byte)
BIO_ELSG_CON	BIO 전자서명내용	BIO 서명내용 (HexString, 64Byte)
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	00: 사용안함, 01 : 지문, 02 : 안면
CERT_BASE_KEY	인증서기본키	이용자공개키
OTP_ISNC_YN	OTP 발급여부	OTP 발급이 필요할 경우 'Y'로 설정
OTP_PIN_DATA_CON	OTP PIN 데이터내용	OTP 핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자 + 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 (“Y” or “N”)
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	사실인증등록방법코드	사실인증등록방법코드(“01”(일반), “02”(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드	본인확인방법코드(“01” ~ “11”)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 필드 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사실인증서 발급 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CERT_DATA_CON	인증서데이터내용	인증서데이터내용
ISNC_YMD	발급일자	발급일자
CERT_VNDR_CD	인증서벤더코드	인증서벤더코드
MSB_CERT_SEQ_NO	MSB인증서일련번호	벤더코드+ 인증서일련번호
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용건수	PIN최대오류허용건수
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_KEY1_CON	OTP생성키	OTP생성키
OTP_KEY2_CON	OTP통신암호화키	OTP통신암호화키
OTP_EXPY_GDNC_YN	OTP만료공지여부	OTP만료공지여부
OTP_ISNC_YMD	OTP발급일자	OTP발급일자
OTP_VNDR_CD	OTP벤더코드	OTP벤더코드
MSB_OTP_SEQ_NO	MSBOTP일련번호	벤더코드+ OTP일련번호
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용건수	OTP PIN최대오류허용건수
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 (“Y” or “N”)
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	사실인증등록방법코드	사실인증등록방법코드 (“01”(일반), “02”(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드	본인확인방법코드(“01” ~ “11”)
NCFR_UNIQ_NO_REG_TS	비대면고유번호등록일시	비대면고유번호등록일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)

2.2. 사설인증서 재발급(갱신)

❖ 사설인증서 재발급(갱신) 요청

재발급(갱신) 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD","A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("FMTS_CERT_SEQ_NO", "12345"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "KT0023FEDGASER"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD", "01"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL", "ios13.2.2"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_MDL_NM", "iPhoneXR"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("CERT_BASE_KEY","30820122300D06092A864886F70D01010105000382010F00308201 0A0282010100AAD75478D83755EE8A8B789AD8E24A97114757684FDA6B92CFD82C11626C79B1D4AC6B 2E179B945F4212FF3273D57A97C2729822DE588F7AEE266021F94D83403F43204A408A8AB81041B5EF2 9039FD38621EBF644E1DDE6A23EF3E7DC7FBD9698019CA4D89071A75A4A8ACA42C7D67334AE6181A8 5AD40D9C5B4A2AB4BA21D9337AA2262BA3D39DBD67D64A0F0EB1E13A9412FAED3F7F229A3F15DFB2 25F18E340831C4461D9A83CE60A504E85197C992C12FD8ACFD92B278966585AC037FD4F7C48D7A8B79 AB33C719F07E07AB3C8336459174E36E21177FA5D1951B7057145C9CC60CBA1318CF9DA7A26792677F AE5CC8F979256EAF556A4521852203F37B0203010001"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.reIssueCert(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB 버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
FMTS_CERT_SEQ_NO	이전인증서일련번호	이전인증서일련번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기 OS 구분코 드	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기 OS 버전값	이용자접속기기 OS 버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
PIN_DATA_CON	PIN 데이터내용	PIN 데이터내용 (HexString, 64Byte)
CERT_BASE_KEY	이용자공개키	이용자공개키

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	MagicNumber 불일치 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 재발급(갱신) 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CERT_DATA_CON	인증서데이터내용	인증서데이터내용
ISNC_YMD	발급일자	발급일자
CERT_VNDR_CD	인증서벤더코드	인증서벤더코드
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용건수	PIN최대오류허용건수

2.3. 사설인증서 폐기

❖ 사설인증서 폐기 요청

폐기 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.discardCert(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
PIN_DATA_CON	PIN 데이터내용	PIN 데이터내용 (HexString, 64Byte)
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 폐기 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	인증서데이터내용
PIN_EROR_CNT	핀 오류횟수	핀 오류횟수
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용건수	PIN최대오류허용건수

2.4. 사설인증서 조회

❖ 사설인증서 조회 요청

조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "0570000000048"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("NCFR_UNIQ_NO", "0123456789012"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.inquiryCert(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자 + 영어 조합)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 조회 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_CERT_SEQ_NO	MSB인증서일련번호	벤더코드+ 인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_STTS_DCD	인증서상태구분코드	10 : 발급, 50 : 폐기
CERT_ISNC_TS	인증서발급일시	인증서발급일시 (yyyyMMddHHmmsssss)
CERT_DCRD_TS	인증서폐기일시	인증서폐기일시 (yyyyMMddHHmmsssss)
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
CERT_EXPY_GDNC_YN	인증서만료공지여부	인증서만료공지여부
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	아용자접속기기OS구분코드	아용자접속기기OS구분코드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기OS버전값	이용자접속기기OS버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
PIN_LOCK_TS	PIN잠김일시	PIN잠김일시

PIN_LOCK_YN	PIN잠김여부	PIN잠김여부
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
BIO_LOCK_TS	BIO잠김일시	BIO잠김일시
BIO_LOCK_YN	BIO잠김여부	BIO잠김여부
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부
BIO_EROR_CNT	BIO오류횟수	BIO오류횟수
BIO_DISUSE_TS	BIO사용중지일시	BIO사용중지일시
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드
NCFR_UNIQ_NO	육안확인완료여부	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	사설인증등록방법코드	육안확인완료여부 (“Y” or “N”)
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	본인확인방법코드	사설인증등록방법코드 (“01”(일반), “02”(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드등록일시	본인확인방법코드(“01” ~ “11”)
NCFR_UNIQ_NO_REG_TS	비대면육안확인상태변경일시	비대면고유번호등록일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)
NCFR_STATUS_MDFY_TS	육안확인완료여부	비대면육안확인상태변경일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)

2.5. 사설인증서 로그인 사전거래 등록

❖ 사설인증서 로그인 사전거래 등록 요청

로그인 사전거래 등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("BIO_INFO_MDFC_YN", "Y"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.regLoginPreTran(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 로그인 사전거래 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
LGN_ELSG_ONTT_CON	로그인전자서명원문내용	로그인전자서명원문내용
EXPY_GDNC_YN	만료공지여부	만료공지여부
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드

2.6. 사설인증서 로그인 거래 검증

❖ 사설인증서 로그인 거래 검증 요청

로그인 거래 검증 요청 및 응답 예제코드

```

HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는
HashMap
HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는
HashMap

/* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */
requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000");
requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048");
requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73");
requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID");
requestParam.put("CERT_TRAN_NO", "84946545105544444000");
requestParam.put("LGN_ELSG_ONTT_CON", "QWEOIFHWOEIHGOWIHRDOGIJSOIGJOWJREGWREG");
requestParam.put("LGN_ELSG_DATA_CON", "01234564546046840654165165165416546546");
requestParam.put("CRTC_PTRN_DCD", "10");
requestParam.put("BIO_CRTC_SUCC_YN", "Y");
requestParam.put("CRTC_DATA_CON", "123456");

/* API 함수 호출 */
result = AtPassClient.verifyLoginTran(requestParam);

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
LGN_ELSG_ONTT_CON	로그인전자서명원문내용	로그인전자서명원문내용
LGN_ELSG_DATA_CON	로그인전자서명 데이터내용	로그인전자서명 데이터내용
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
BIO_CRTC_SUCC_YN	바이오인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 로그인 거래 검증 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	인증유형최대오류허용건수	인증유형최대오류허용건수
CRTC_EROR_CNT	인증유형오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	인증유형사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	인증유형잠김여부	인증유형잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드
CPRS_PUB_KEY	축약서명검증용공개키	축약서명검증용공개키

2.7. 사설인증서 사전거래 등록

❖ 사설인증서 사전거래 등록 요청

사전거래 등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("TRAN_ELSG_ONTT_CON", "AKHDSGOKHOIOIJOSFIJQIEFOLJWOIHGAIOWEHG"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.regPreTran(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
TRAN_ELSG_ONTT_CON	거래전자서명원문내용	거래전자서명원문내용
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 사전거래 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

2.8. 사설인증서 거래검증

❖ 사설인증서 거래 검증 요청

거래 검증 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("CERT_TRAN_NO ", "84946545105544444000 "); requestParam.put("TRAN_ELSG_ONTT_CON ", " AKHDSGOKHOIOIJOSFIJQIEFOIJWOIHGAIOWEHG "); requestParam.put("TRAN_ELSG_DATA_CON", "AKHDSGOKHOIOIJOSFIJQIEFOsIJWOIHGAIOWEHG"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("CRTC_PTRN_DCD", "10"); requestParam.put("BIO_CRTC_SUCC_YN", "Y"); requestParam.put("CRTC_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.verifyTran(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
TRAN_ELSG_ONTT_CON	거래전자서명원문내용	거래전자서명원문내용
TRAN_ELSG_DATA_CON	거래전자서명데이터내용	거래전자서명데이터내용
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드 (10:PIN,20:BIO,30:Pattern)
BIO_CRTC_SUCC_YN	바이오인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용(HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 거래검증 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	인증유형최대오류허용횟수	인증유형최대오류허용건수
CRTC_EROR_CNT	인증유형오류횟수	인증유형오류횟수

CRTC_USE_YN	인증유형사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	인증유형잠김여부	인증유형잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드

2.9. 사설인증서 PIN 등록

❖ 사설인증서 PIN 등록 요청

PIN 등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.regPin(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 PIN 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

2.10. 사설인증서 PIN 변경

❖ 사설인증서 PIN 변경 요청

PIN 변경 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("FMTS_PIN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.modifyPin(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
FMTS_PIN_DATA_CON	이전 PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 PIN 변경 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

2.11. 사설인증서 Pattern(PTN) 등록

❖ 사설인증서 Pattern(PTN) 등록 요청

PTN 등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PTN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.regPtn(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PTN_DATA_CON	Pattern 데이터내용	Pattern데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 PIN 변경 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
PTN_MAX_EROR_ALWN_CNT	Pattern최대오류허용횟수	Pattern최대오류허용횟수
PTN_EROR_CNT	Pattern오류횟수	Pattern오류횟수

2.12. 사설인증서 Pattern(PTN) 변경

❖ 사설인증서 Pattern(PTN) 변경 요청

PTN 변경 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PTN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("FMTS_PTN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.modifyPtn(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PTN_DATA_CON	Pattern 데이터내용	Pattern데이터내용 (HexString, 64Byte)
FMTS_PTN_DATA_CON	이전Pattern 데이터내용	이전Pattern데이터내용 (HexString,64Byte)
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용(HexString,64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 PIN 변경 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
PTN_MAX_EROR_ALWN_CNT	Pattern최대오류허용횟수	Pattern최대오류허용횟수
PTN_EROR_CNT	Pattern오류횟수	Pattern오류횟수

2.13. 사설인증서 BIO 등록

❖ 사설인증서 BIO 등록 요청

BIO 등록 요청 및 응답 예제코드

```

HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는
HashMap
HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는
HashMap

/* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */
requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000");
requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002");
requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73");
requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID");
requestParam.put("BIO_ELSG_CON", "A298BC798798797C8798769875");
requestParam.put("BIO_CRTC_DCD", "01");
requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456");

/* API 함수 호출*/
result = AtPassClient.regBio(requestParam);

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
BIO_ELSG_CON	BIO전자서명내용	BIO서명내용 (HexString, 64Byte)
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	01 : 지문, 02 : 안면
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 BIO 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
BIO_MAX_ALWN_CNT	BIO최대오류허용횟수	BIO최대오류허용횟수
BIO_EROR_CNT	BIO오류횟수	BIO오류횟수
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부
BIO_LOCK_YN	BIO잠김여부	BIO잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드

2.14. 사설인증서 BIO 사용중지

❖ 사설인증서 BIO 사용 중지 요청

BIO 사용 중지 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.disuseBio(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 BIO 사용 중지 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
BIO_MAX_ALWN_CNT	BIO최대오류허용횟수	BIO최대오류허용횟수
BIO_EROR_CNT	BIO오류횟수	BIO오류횟수
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부

2.15. 사설인증서 PIN 인증

❖ 사설인증서 PIN 인증 요청

PIN 인증 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.authPin(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 PIN 인증 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용횟수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

2.16. 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증

❖ 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증 요청

사전거래없는 로그인거래 검증 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("LGN_ELSG_ONTT_CON", "QWEOIFHWOEIHGOWIHRDOGLJSOIGJOWJREGWREG"); requestParam.put("LGN_ELSG_DATA_CON", "01234564546046840654165165165416546546"); requestParam.put("CRTC_PTRN_DCD", "10"); requestParam.put("BIO_INFO_MDFC_YN", "N"); requestParam.put("BIO_CRTC_SUCC_YN", "Y"); requestParam.put("CRTC_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.verifyLoginTranWithoutPreTran(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
LGN_ELSG_ONTT_CON	로그인전자서명원문내용	로그인전자서명원문내용
LGN_ELSG_DATA_CON	로그인전자서명데이터내용	로그인전자서명데이터내용
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부
BIO_CRTC_SUCC_YN	BIO인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용(HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO 정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN 최대오류허용횟수	인증유형최대오류허용건수
CRTC_EROR_CNT	PIN 오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	BIO 사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	BIO 잠김여부	인증유형잠김여부

BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드
CPRS_PUB_KEY	축약서명검증용공개키	축약서명검증용공개키

2.17. 사설인증서 사전거래없는 금융거래 검증

❖ 사설인증서 사전거래없는 금융거래 검증 요청

사전거래없는 금융거래 검증 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CERT_SEQ_NO", "057000000048"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("TRAN_ELSG_ONTT_CON", " AKHDSGOKHOIOIJOSFIJQIEFOIJWOIHGAIOWEHG "); requestParam.put("TRAN_ELSG_DATA_CON", "AKHDSGOKHOIOIJOSFIJQIEFOsIJWOIHGAIOWEHG"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("CRTC_PTRN_DCD", "10"); requestParam.put("BIO_CRTC_SUCC_YN", "Y"); requestParam.put("CRTC_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.verifyTranWithoutPreTran(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
TRAN_ELSG_ONTT_CON	거래전자서명원문내용	거래전자서명원문내용
TRAN_ELSG_DATA_CON	거래전자서명데이터내용	거래전자서명데이터내용
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드 (10:PIN,20:BIO,30:Pattern)
BIO_CRTC_SUCC_YN	바이오인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용(HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 사설인증서 사전거래없는 금융거래 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	인증유형최대오류허용횟수	인증유형최대오류허용건수
CRTC_EROR_CNT	인증유형오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	인증유형사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	인증유형잠김여부	인증유형잠김여부

BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드
--------------	------------	------------

2.18. 기기별 인증서발급 채널목록 조회

❖ 기기별 인증서발급 채널목록 조회 요청

기기별 인증서발급 채널목록 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.getIssuedCertChnlList (requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 기기별 인증서발급 채널목록 조회 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CHNL_DCD_CNT	활성화된 인증서를 발급받은 채널개수	활성화된 인증서를 발급받은 채널개수
ACT_CHNL_DCD_01	매체구분코드(채널)1	매체구분코드(채널)1
ACT_CHNL_DCD_02	매체구분코드(채널)2	매체구분코드(채널)2
ACT_CHNL_DCD_03	매체구분코드(채널)3	매체구분코드(채널)3
ACT_CHNL_DCD_04	매체구분코드(채널)4	매체구분코드(채널)4
ACT_CHNL_DCD_05	매체구분코드(채널)5	매체구분코드(채널)5
ACT_CHNL_DCD_06	매체구분코드(채널)6	매체구분코드(채널)6
ACT_CHNL_DCD_07	매체구분코드(채널)7	매체구분코드(채널)7
ACT_CHNL_DCD_08	매체구분코드(채널)8	매체구분코드(채널)8
ACT_CHNL_DCD_09	매체구분코드(채널)9	매체구분코드(채널)9
ACT_CHNL_DCD_10	매체구분코드(채널)10	매체구분코드(채널)10
ACT_CHNL_DCD_11	매체구분코드(채널)11	매체구분코드(채널)11
ACT_CHNL_DCD_12	매체구분코드(채널)12	매체구분코드(채널)12
ACT_CHNL_DCD_13	매체구분코드(채널)13	매체구분코드(채널)13
ACT_CHNL_DCD_14	매체구분코드(채널)14	매체구분코드(채널)14
ACT_CHNL_DCD_15	매체구분코드(채널)15	매체구분코드(채널)15
ACT_CHNL_DCD_16	매체구분코드(채널)16	매체구분코드(채널)16
ACT_CHNL_DCD_17	매체구분코드(채널)17	매체구분코드(채널)17
ACT_CHNL_DCD_18	매체구분코드(채널)18	매체구분코드(채널)18
ACT_CHNL_DCD_19	매체구분코드(채널)19	매체구분코드(채널)19
ACT_CHNL_DCD_20	매체구분코드(채널)20	매체구분코드(채널)20

2.19. 고객인증수단 조회

❖ 고객인증수단 조회 요청

고객인증수단 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,Object> result = new HashMap<String,Object>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.inquiryCertAuthMethodByCust (requestParam); /* 오류 데이터 출력 예시*/ ArrayList<HashMap<String,String>> list = (ArrayList<HashMap<String,String>>) result.get("rows"); Iterator<HashMap<String, String>> authMethodData = list.iterator(); while(authMethodData.hasNext()) { System.out.println(authMethodData.next()); } </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 기기별 인증서발급 채널목록 조회 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CERT_CNT	활성화된 인증서 개수	활성화된 인증서 개수
SEQ_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001 부터 시작)
ISNC_YMD	등록일자	등록일자
ISNC_TS	등록일시	등록일시
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	매체구분코드
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_DCD	사실인증등록방법코드	"01"(일반), "02"(보안)
AUTH_MTHD_BIO_FP_DCD	인증등록수단코드(바이오-지문)	등록 시 "50", 미 등록 시 null or empty string
AUTH_MTHD_BIO_FACE_DCD	인증등록수단코드(바이오-안면인식)	등록 시 "60", 미 등록 시 null or empty string
AUTH_MTHD_PIN_DCD	인증등록수단코드(간편비밀번호)	등록 시 "70", 미 등록 시 null or empty string
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
(이하 3~14항목을 건수 만큼 반복)		최대 10건

2.20. 고객채널목록 조회

❖ 고객채널목록 조회 요청

고객채널목록 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,Object> result = new HashMap<String,Object>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", ""); /* 특정 채널만 조회할 경우 값을 채워넣을 것 */ /* API 함수 호출 */ result = AtPassClient.inquiryCustChnlList (requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	매체구분코드

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 고객채널목록 조회 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CHNL_DCD_CNT	고객 채널개수	최대 20 개
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드(채널)	매체구분코드(채널)
CERT_STTS_DCD	인증서상태구분코드	10:발급, 50:폐기
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID
PIN_LOCK_YN	PIN 잠김여부	PIN 잠김여부
BIO_LOCK_YN	BIO 잠김여부	BIO 잠김여부
BIO_USE_YN	BIO 사용여부	BIO 사용여부
CERT_EXPY_GDNC_YN	인증서만료공지여부	인증서만료공지여부
RQST_CHNL_DCD_NM	매체구분코드명	매체구분코드명
이하 3~5 항목을 건수 만큼 반복 (최대 20 개)		

3. MOTP API

3.1. MOTP 발급

❖ MOTP 발급 요청

발급 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD", "01"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL", "ios 13.2"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_MDL_NM", "iphoneXR"); requestParam.put("OTP_KEY_DOWN_YN", "Y"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.issueOtp(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀 데이터내용 (HexString, 64Byte)
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기OS구분코드	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기OS버전값	이용자접속기기 OS 버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
OTP_KEY_DOWN_YN	OTP키 다운로드 여부	OTP키 다운로드 여부

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 발급 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_KEY1_CON	OTP생성키	OTP생성키
OTP_KEY2_CON	OTP통신암호화키	OTP통신암호화키
OTP_EXPY_GDNC_YN	OTP만료공지여부	OTP만료공지여부
ISNC_YMD	발급일자	발급일자
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
OTP_VNDR_CD	OTP벤더코드	OTP벤더코드

MSB_OTP_SEQ_NO	MSBOTP일련번호	MSBOTP일련번호(벤더코드 + OTP일련번호)
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용건수	OTP PIN 최대오류허용건수

3.2. MOTP 폐기

❖ MOTP 폐기 요청

폐기 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.discardOtp(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 폐기 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

3.3. MOTP 조회

❖ MOTP 조회 요청

조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.inquiryOtp(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 조회 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_STTS_DCD	OTP상태구분코드	10 : 발급, 20 : 잠김, 30 : 폐기
OTP_ISNC_TS	OTP발급일시	OTP발급일시
OTP_LOCK_TS	OTP잠김일시	OTP잠김일시
OTP_DCRD_TS	OTP폐기일시	OTP폐기일시
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
OTP_EXPY_GDNC_YN	OTP만료공지여부	OTP만료공지여부
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용횟수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수
OTP_LOCK_YN	OTP잠김여부	OTP잠김여부
OTP_LAST_VRFC_TS	OTP최종검증일시	OTP최종검증일시
VRFC_EROR_CNT	검증오류횟수	검증오류횟수
OTP_VNDR_CD	OTP벤더코드	OTP벤더코드(512)
RQST_CHNL_DCD	최초발급매체구분코드	최초발급매체구분코드

3.4. MOTP 잠김해제

❖ MOTP 잠김 해제 요청

잠김 해제 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.unlockOtp(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 잠김해제 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

3.5. MOTP 사전거래 등록

❖ MOTP 사전거래 등록 요청

사전거래 등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); requestParam.put("OTP_TRAN_CON", "ASDGASAWRGAERG1241241241"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.regOtpPreTran(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_TRAN_CON	OTP거래내용	실제거래내용을 SHA-256한 값

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 사전거래 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
OTP_TRAN_CON	OTP거래내용	실제거래내용을 SHA-256한 값

3.6. MOTP 시간요청

❖ MOTP 시간요청 요청

시간 요청 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String,String> result = new HashMap<String,String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); requestParam.put("PRE_TRAN_USE_YN", "Y") //사전거래등록 미사용시 "N" /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.reqOtpTime(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
PRE_TRAN_USE_YN	사전거래사용여부	사전거래사용여부

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 시간요청 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
OTP_TRAN_CON	OTP거래내용	실제거래내용을 SHA-256한 값
OTP_TIME_VL	OTP시간값	OTP시간값

3.7. MOTP 등록

❖ MOTP 등록 요청

등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); requestParam.put("OTP_TRAN_NO", "12345ASDQFASFQWEGWB2342352352346"); requestParam.put("OTP_VL", "12345ASDQFASFQWEGWB2342352352346"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.reqOtp(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
OTP_VL	OTP값	OTP값

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

3.8. MOTP 검증

❖ MOTP 검증 요청

검증 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "OE129384"); requestParam.put("OTP_TRAN_NO", "12345ASDQFASFQWEGWB2342352352346"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "12435124351342"); requestParam.put("PRE_TRAN_USE_YN", "N"); //사전거래등록 사용 시 "Y" requestParam.put("OTP_CLI_VL", "886727"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.verifyOtp(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	PIN데이터내용
PRE_TRAN_USE_YN	사전거래사용여부	사전거래사용여부
OTP_CLI_VL	고객입력OTP값	고객입력OTP값

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP 검증 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_VRFC_SUCC_YN	OTP검증성공여부	OTP검증성공여부
OTP_VRFC_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP검증최대오류허용횟수	OTP검증최대오류허용횟수
OTP_VRFC_EROR_CNT	OTP검증오류횟수	OTP검증오류횟수

3.9. MOTP PIN 등록

❖ MOTP PIN 등록 요청

PIN 등록 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", " 123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.regOtpPin(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP PIN 등록 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용건수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수

3.10. MOTP PIN 변경

❖ MOTP PIN 변경 요청

PIN 변경 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456"); requestParam.put("FMTS_PIN_DATA_CON", "123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.modifyOtpPin(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
FMTS_PIN_DATA_CON	이전PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP PIN 변경 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용건수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수

3.11. MOTP PIN 인증

❖ MOTP PIN 인증 요청

PIN 인증 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", " 0570003333"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", " 123456"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.authOtpPin (requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ MOTP PIN 변경 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용건수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수

4 전체 서비스 관련 API

4.1. 서비스 가입 여부 조회

❖ 서비스 가입여부 조회 요청

서비스 가입여부 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.inquiryService(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 서비스 가입 여부 조회 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_INSC_YN	인증서발급여부	고객번호에 따른 인증서 발급여부
CHNL_CERT_INSC_YN	채널별인증서발급여부	채널(매체구분코드)에 따른 인증서 발급여부
OTP_INSC_YN	OTP발급여부	고객번호에 따른 OTP의 발급여부
PIN_REG_YN	PIN등록여부	인증서 PIN등록여부
PTN_REG_YN	PTN등록여부	인증서 PTN등록여부
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO 사용여부
OTP_PIN_REG_YN	OTP PIN등록여부	OTP PIN등록여부

4.2. 서비스 폐기

❖ 서비스 폐기 요청

서비스 폐기 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", " HD00100100002"); requestParam.put("MSB_VRSN_VL", "a65d1eb791cb4e73"); requestParam.put("USR_CCTN_MCTL_ID", "iphoneXR_ID"); requestParam.put("PIN_DATA_CON", "123456 "); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.discardService(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 서비스 폐기 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

5 비대면계좌개설 관련 API

5.1. 비대면육안확인상태 변경

❖ 비대면육안확인상태 변경 요청

비대면육안확인상태 변경 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, String> result = new HashMap<String, String>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("RQST_CHNL_DCD", "A28B4000"); requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("NCFR_UNIQ_NO", "123456789012"); requestParam.put("PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN", "Y"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.inquiryService(requestParam); </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 ("Y" or "N")

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 비대면 육안 확인상태 변경 요청 응답

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API를 호출한 매체구분코드
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호(32 바이트 숫자 + 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 ("Y" or "N")
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	사실인증등록방법코드	사실인증등록방법코드 ("01"(일반), "02"(보안)
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드	본인확인방법코드("01" ~ "11")
NCFR_UNIQ_NO_REG_TS	본인확인방법코드등록일시	비대면고유번호등록일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)
NCFR_STATUS_MDFY_TS	비대면육안확인상태변경일시	비대면육안확인상태변경일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)

6 WINK 관리자 연동 관련 API

6.1. 인증서 조회

❖ 인증서 조회 요청

인증서 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, Object> result = new HashMap<String, Object>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.getWinkAdminCertList (requestParam); /* 인증서 데이터 출력 예시*/ ArrayList<HashMap<String,String>> list = (ArrayList<HashMap<String,String>>) result.get("rows"); Iterator<HashMap<String, String>> certData = list.iterator(); while(certData.hasNext()) { System.out.println(certData.next()); } </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 인증서 조회 응답

[데이터 구조 예시]

key	value
ERR_CD	000000
ACT_CERT_CNT	002
rows (조회 된 n개(최대20개)의 인증서 데이터들이 ArrayList에 HashMap<String,String>으 로 담겨있음)	<pre> [{USR_CCTN_MCTL_MDL_NM=iPhoneXR, CUST_NO=0119800001, CERT_SEQ_NO=057000161986, USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM=Android(01), ISNC_YMD=20200228, PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_NM=일반(01), ISNC_TS=20200228163937977, VLTE_EXPY_YMD=20230228, SEQ_NO=001, PIN_DATA_CON=!QAZxsw@#EDC, USR_CCTN_MCTL_ID=KT0023FEDGASER, RQST_CHNL_DCD=A28B4123, RQST_CHNL_DCD_NM=미정의(A28B4123), AUTH_MTHD_NM=간편비밀번호 + 패턴}, {USR_CCTN_MCTL_MDL_NM=iPhoneXR, CUST_NO=0119800001, CERT_SEQ_NO=057000161986, USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM=Android(01), ISNC_YMD=20200228, PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_NM=일반(01), ISNC_TS=20200228163937977, VLTE_EXPY_YMD=20230228, SEQ_NO=001, PIN_DATA_CON=!QAZxsw@#EDC, USR_CCTN_MCTL_ID=KT0023FEDGASER, RQST_CHNL_DCD=A28B4123, </pre>

	RQST_CHNL_DCD_NM=미정의(A28B4123), AUTH_MTHD_NM=간편비밀번호 + 패턴}]
--	--

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CERT_CNT	활성화된 인증서 개수	활성화된 인증서 개수
SEQ_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
ISNC_YMD	등록일자	등록일자
ISNC_TS	등록일시	등록일시
CUST_NO	고객번호	고객번호
AUTH_MTHD_NM	인증등록수단	인증등록수단
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	매체구분코드
RQST_CHNL_DCD_NM	매체구분코드명	매체구분코드명
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_NM	사실인증등록방법	사실인증등록방법코드 (“01”(일반), “02”(보안))
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM	이용자접속기기OS구분명	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
(이하 3~16항목을 건수 만큼 반복)		최대 20건

6.2. 인증 오류 조회

❖ 인증 오류 조회 요청

인증 오류 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, Object> result = new HashMap<String, Object>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient.getWinkAdminAuthErrorList (requestParam); /* 오류 데이터 출력 예시*/ ArrayList<HashMap<String,String>> list = (ArrayList<HashMap<String, String >>) result.get("rows"); Iterator<HashMap<String, String >> errData = list.iterator(); while(errData.hasNext()) { System.out.println(errData.next()); } </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ 인증 오류 조회 응답

[데이터 구조 예시]

key	value
ERR_CD	000000
ACT_CERT_CNT	003
rows (조회 된 n개(최대60개)의 인증오류 데이터들이 ArrayList에 HashMap<String,String>으 로 담겨있음)	<pre> [{{USR_CCTN_MCTL_MDL_NM=iPhoneXR, CUST_NO=0119800001, AUTH_EROR_CNT=000,AUTH_MTHD_NM=미정의(00), USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM=Android(01), AUTH_EROR_TS=20200228163937998,SEQ_NO=001}, {USR_CCTN_MCTL_MDL_NM=iPhoneXR, CUST_NO=0119800001, AUTH_EROR_CNT=000,AUTH_MTHD_NM=미정의(00), USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM=Android(01), AUTH_EROR_TS=20200228163937998,SEQ_NO=001}, {USR_CCTN_MCTL_MDL_NM=iPhoneXR, CUST_NO=0119800001, AUTH_EROR_CNT=000,AUTH_MTHD_NM=미정의(00), USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM=Android(01), AUTH_EROR_TS=20200228163937998, SEQ_NO=001}}] </pre>

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

AUTH_EROR_REC_CNT	활성화된 인증서 개수	활성화된 인증서 개수
SEQ_NO	인증실패 개수	인증실패 개수
CUST_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
AUTH_EROR_TS	고객번호	고객번호
AUTH_MTHD_NM	오류등록일시	오류등록일시
AUTH_EROR_CNT	오류인증수단	오류인증수단
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	오류횟수	오류횟수
USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
(이하 3~9항목을 건수 만큼 반복)		최대 60건

6.3. OTP 오류횟수 조회

❖ OTP 오류횟수 조회 요청

OTP 오류횟수 조회 요청 및 응답 예제코드
<pre> HashMap<String,Object> requestParam = new HashMap<String,Object>(); //서버로 전달 할 요청 항목 담는 HashMap HashMap<String, Object> result = new HashMap<String, Object>(); //서버로부터 전달 받을 결과 값 담는 HashMap /* 요청 항목에 맞춰 항목 필드와 값 담음 */ requestParam.put("CUST_NO", "HD00100100002"); requestParam.put("OTP_SEQ_NO", "057000000365"); /* API 함수 호출*/ result = AtPassClient. getWinkAdminOtpErrorList (requestParam); /* 오류 데이터 출력 예시*/ ArrayList<HashMap<String,String>> list = (ArrayList<HashMap<String,String>>) result.get("rows"); Iterator<HashMap<String, String>> errData = list.iterator(); while(errData.hasNext()) { System.out.println(errData.next()); } </pre>

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 클라이언트 에러코드 정의

ERR_CD 값	오류내용
000001	클라이언트 오류
000003	파라미터 null 오류
000004	파라미터 길이 초과 오류
999991	Engine API 호출 오류

❖ OTP 오류 횟수 조회 응답

[데이터 구조 예시]

key	value
ERR_CD	000000
OTP_EROR_REC_CNT	001
rows (조회 된 n개(최대10개)의 OTP오류 데이터들이 ArrayList에 HashMap<String,String>으 로 담겨있음)	[{OTP_AUTH_EROR_CNT=000, OTP_VRFC_EROR_CNT=000, OTP_EROR_VNDR_NM=아톤(모바일OTP), OTP_AUTH_EROR_YMD=20200218, CUST_NO=HD00100100001, OTP_EROR_VNDR_CD=512, OTP_AUTH_EROR_TS=20200218103656337, OTP_STTS_DCD_NM=정상, OTP_VRFC_EROR_TS=20200218103656358, OTP_SEQ_NO=057000000365, SEQ_NO=001}]]

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

OTP_EROR_REC_CNT	OTP 오류횟수 레코드 개수	OTP 오류횟수 레코드 개수
SEQ_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_AUTH_EROR_YMD	OTP인증오류발생일	OTP인증오류발생일
OTP_AUTH_EROR_TS	OTP인증오류발생일시	OTP인증오류발생일시 (밀리초 단위 포함)
OTP_STTS_DCD_NM	OTP상태명	OTP상태명
OTP_EROR_VNDR_CD	OTP오류발생기관코드	OTP오류발생기관코드
OTP_EROR_VNDR_NM	OTP오류발생기관명	OTP오류발생기관명
OTP_AUTH_EROR_CNT	OTP인증오류횟수	OTP인증오류횟수
OTP_VRFC_EROR_YMD	OTP검증오류발생일	OTP검증오류발생일
OTP_VRFC_EROR_TS	OTP검증오류발생일시	OTP검증오류발생일시 (밀리초 단위 포함)
OTP_VRFC_EROR_CNT	OTP검증오류횟수	OTP검증오류횟수
(이하 3~14항목을 건수 만큼 반복)		최대 10건

Appendix

A.1. 오류코드

오류코드	설명
000000	API처리성공
000101	필수항목누락
000102	필수항목길이오류
000103	코드유효성검증실패
000104	미지원코드값
010101	mSB버전정보불일치
010102	미지원 API ID
010103	사용중지 API ID
020101	등록되지 않은 이용자접속기기
020102	이용자접속기기정보불일치
030101	등록되지 않은 인증서일련번호
030102	등록되지 않은 고객번호
030103	인증서 일련번호와 고객번호 불일치
030104	인증서 폐기 상태
030105	OTP PIN 누락
030201	인증서 유효기간 만료
030202	인증서 갱신가능기간 오류
030203	인증서 중복발급 오류
030301	유효하지 않은 거래번호
030302	서명내용 불일치
030303	서명메시지 오류 (발급정보 불일치)
030304	서명메시지 오류 (유효하지 않은 인증서)
030305	서명메시지 오류 (서명검증 실패)
030306	서명메시지 오류 (서명메시지 형식 오류)
030307	서명메시지 오류 (로그인 NONCE값 거래번호(DB) 불일치 오류)
040101	등록되지 않은 OTP일련번호
040102	등록되지 않은 고객번호
040103	OTP일련번호와 고객번호 불일치
040104	OTP 잠김 상태
040105	OTP 폐기 상태
040106	OTP 발급 상태
040107	인증서 미발급 고객
040108	OTP 유효기간 만료
040109	OTP 갱신가능기간 아님
040201	유효하지 않은 거래번호
040202	OTP번호 암호호화 오류
040203	OTP번호 불일치
040204	OTP번호 중복검증 요청
050101	PIN잠김 오류
050102	BIO잠김 오류
050103	BIO 미등록 오류
050104	BIO 인증정보 변경오류
050105	PTN잠김 오류
050106	PIN 미등록 오류
050107	PTN 미등록 오류
050108	BIO 사용중지 오류
050109	이전 인증정보 재사용 오류

050201	PIN인증 오류 (1회)
050202	PIN인증 오류 (2회)
050203	PIN인증 오류 (3회)
050204	PIN인증 오류 (4회)
050205	PIN인증 오류 (5회)
050206	PIN인증 오류 (6회)
050207	PIN인증 오류 (7회)
050208	PIN인증 오류 (8회)
050209	PIN인증 오류 (9회)
050210	PIN인증 오류 (10회)
050301	BIO인증 오류 (1회)
050302	BIO인증 오류 (2회)
050303	BIO인증 오류 (3회)
050304	BIO인증 오류 (4회)
050305	BIO인증 오류 (5회)
050306	BIO인증 오류 (6회)
050307	BIO인증 오류 (7회)
050308	BIO인증 오류 (8회)
050309	BIO인증 오류 (9회)
050310	BIO인증 오류 (10회)
100101	Connection 실패
100102	SQL 수행 오류
900101	인증서발급실패
900102	인증서갱신실패
900103	인증서폐기실패
900104	인증서조회실패
900105	비대면고유번호조회실패
900106	활성화된인증서발급채널조회실패
900107	고객채널목록조회실패
900201	사전거래등록실패
900202	서명검증실패
900301	OTP발급실패
900302	OTP폐기실패
900303	OTP상태변경실패
900304	OTP조회실패
900401	OTP사전거래등록실패
900402	OTP시간요청실패
900403	OTP등록실패
900404	OTP검증실패
900501	PIN초기화실패
900502	PIN변경실패
900503	BIO등록실패
900504	BIO사용중지실패
900505	PIN인증실패
900601	Wink관리자연동-OTP오류횟수조회실패
999999	시스템오류