

03 ドメインモデル

03. ドメインモデル（ドラフト）

- ドキュメント種別: 上流工程 / ドメインモデル（概念モデル・ER・状態遷移）
- 対象システム（仮称）: 居酒屋店舗システム（SaaS型） / AIネイティブ再構築版
- 作成日: 2026-09-03
- ステータス: ドラフト（レビュー用）
- 関連文書: 01_system_overview.md、02_requirements.md（本書は02のフェーズ1要件に基づく）

本書はフェーズ1の要件（02_requirements.md 第5章 FR-A～FR-K、および第2.5節の決定事項）に基づいて、主要エンティティ、ER図（Mermaid）、主要な状態遷移（Mermaid）を定義する。物理テーブル定義・カラム型・インデックス・APIは04_architecture.mdで確定する。

Mermaid 記法について: 本書の図は ``mermaid`` フェンスで記述している。GitHub / VS Code / Mermaid 対応ビューアでは図として表示される。pandoc + wkhtmltopdf での PDF 化ではコードのまま出力されるため、PDF に図を含めたい場合は Mermaid のプリレンダリングが必要（04` で方針を決める）。

1. モデリング方針（02 2.5 の決定を反映）

#	方針	根拠
1	マルチテナント: 全業務テーブルはテナント識別子 <code>company_code</code> を持つ（共有DB・共有スキーマ）。アプリ層で必ずテナント境界を強制する。	2.5 マルチテナント分離、FR-A06
2	店舗スコープ: 全業務テーブルは <code>store_id</code> を持つ。フェーズ1は「1テナント1店舗」だが、構造は複数店舗前提。	2.5 店舗数、NFR-07
3	金額は整数（円）。 <code>amount_jpy</code> のように単位を明示。丸め規則は税計算で定義（04）。	DAT-03
4	価格・名称はスナップショット: 注文明細・会計明細は、その時点のメニュー名・単価・税区分を複製して保持する（後からメニューを変えても過去伝票は不変）。	FR-K01、FR-D01
5	確定後は不変・訂正はイベント: 会計確定後の修正は「返金」、日次締め後の修正は「翌営業日の補正」。元レコードは削除しない。	FR-G10、FR-H01
6	イベントの記録: 卓・注文明細・会計の状態変化を時刻付きイベントとして <code>domain_event</code> に残す（分析・AIの後付けのため）。	FR-K02
7	監査ログ: 重要操作は <code>audit_log</code> に追記専用で記録。業務テーブルとは分離。	FR-J01～J05
8	論理削除: マスタ（メニュー、卓、スタッフ等）は物理削除せず <code>is_active</code> で無効化（過去伝票の参照整合のため）。	FR-K01
9	共通監査項目: 全テーブルに <code>created_at</code> / <code>updated_at</code> 、業務テーブルに <code>created_by</code> / <code>updated_by</code> （既存 BaseEntity を踏襲・拡張）。	既存実装
10	長期保持: 取引・帳簿系（注文明細、会計、決済、返金、日次締め、 <code>domain_event</code> ）は長期保持前提（7～10年目安、確定は法務）。	2.5 データ保持方針、DAT-04

2. 主要エンティティ一覧（フェーズ1）

区分の凡例: **M**=フェーズ1で必須、**S**=可能なら（難ければフェーズ2）、**(基礎)**=分析・AIの後付け用。

属性名は物理カラム名（英字 `snake_case`、方針 #6・第6章）を正とし、意味が分かりにくい語には 属性名（和名）の形で日本語を併記する（`id` / `name` / `created_at` 等の自明な語は併記しない）。

2.1 テナント・組織・ユーザー

エンティティ	区分	目的	主な属性（代表）
company（テナント）	M	契約単位。1オーナー＝1テナント	<code>id</code> , <code>company_code</code> （テナント識別子, UK）, <code>name</code> , <code>contract_status</code> （契約状態）, <code>created_at</code>
store（店舗）	M	営業拠点。全業務データのスコープ	<code>id</code> , <code>company_id</code> （テナント識別子, FK）, <code>name</code> , <code>address</code> , <code>phone</code> , <code>business_hours</code> （営業時間）, <code>seat_count</code> （座席数）, <code>timezone</code> （タイムゾーン）, <code>is_active</code> （有効フラグ）
store_setting（店舗設定）	M	税・予約・モバイルオーダー等の店舗ポリシー（ <code>store</code> と 1:1）	<code>store_id</code> , <code>tax_rounding</code> （税額丸め規則）, <code>price_includes_tax</code> （税込価格か）, <code>invoice_reg_no</code> （適格請求書登録番号）, <code>web_reservation_mode</code> （Web予約受付方式, APPROVAL/INSTANT）, <code>mobile_order_enabled</code> （モバイルオーダー有効）, <code>last_order_default_min</code> （ラストオーダー既定, 分）, <code>cancel_charge_default_customer</code> （客都合キャンセルの既定課金, bool）, <code>cancel_charge_default_store</code> （店都合キャンセルの既定課金, bool）
user（利用者）	M	ログインユーザー。既存 <code>users</code> を継承（ <code>company_id</code> + <code>email</code> 複合UK）	<code>id</code> , <code>company_id</code> （テナント識別子, FK）, <code>store_id</code> （所属店舗, nullable=全店）, <code>name</code> , <code>email</code> , <code>password</code> (hash), <code>telnumber</code> （電話番号）, <code>role</code> （権限ロール, OWNER/MANAGER/HALL/KITCHEN/PARTIME）, <code>status</code> （アカウント状態, ACTIVE/LOCKED/INVITED）, <code>two_factor_enabled</code> （2要素認証有効）
user_invitation（招待）	M	招待リンクの発行・失効	<code>id</code> , <code>company_id</code> （テナント識別子, FK）, <code>store_id</code> , <code>email</code> , <code>role</code> , <code>token</code> （招待トークン）, <code>expires_at</code> （有効期限）, <code>accepted_at</code> （受諾日時）

`company` を新設し `id`（サロゲートキー）を主キーとする。`company` から1ホブの直下テーブル（`store`・`user`・`user_invitation`）は実FKの `company_id` を持つ（詳細は第7章1・04_architecture.md）。それ以外の業務テーブルは、テナント絞り込み用に `company_code` 列（FK制約なしの非正規化コピー）を保持する。

2.2 マスタ（メニュー・卓・コース・決済手段）

--	--	--	--

エンティティ	区分	目的	主な属性（代表）
menu_category（メニューカテゴリ）	M	刺身／揚げ物／ドリンク等	id, store_id, name, display_order（表示順）, is_active（有効フラグ）
menu_item（メニュー項目）	M	品目	id, store_id, category_id, name, description, price_jpy（単価, 円）, tax_category（税区分, STANDARD_10/REDUCED_8）, photo_url, serve_time_from（提供時間帯 開始）, serve_time_to（提供時間帯 終了）, available_from（提供期間 開始）, available_to（提供期間 終了, 期間限定）, sales_status（販売状態, ON_SALE/SOLD_OUT/SUSPENDED）, display_order（表示順）, is_active（有効フラグ）
menu_option_group（オプション群）	S	「サイズ」「トッピング」等	id, store_id, menu_item_id（または共有）, name, min_select（最小選択数）, max_select（最大選択数）
menu_option（オプション）	S	「大盛り+150円」等	id, option_group_id, name, price_delta_jpy（追加料金, 円）, is_active（有効フラグ）
course（コース・飲み放題）	S	時間管理の対象	id, store_id, name, type（種別, COURSE/FREE_DRINK）, duration_min（制限時間, 分）, last_order_before_min（終了前ラストオーダー, 分）, price_jpy（料金, 円）, is_active（有効フラグ）
dining_table（卓）	M	客席。モバイルオーダーのQR紐付け先	id, store_id, table_no（卓番号）, seat_count（座席数）, area（エリア）, qr_token（QRトークン, 店内UK）, status（卓状態, EMPTY/OCCUPIED/BILLING＝一覧表示用の導出値）, is_active（有効フラグ）
payment_method_config（決済手段設定）	M	店舗が有効化した決済手段	id, store_id, method_type（決済手段種別, CASH/PAYPAY/CREDIT_CARD/RAKUTEN_PAY）, enabled（有効）, display_name（表示名）, credential_enc（認証情報, 暗号化. CASH/RAKUTEN_PAYは空可）, note
store_business_day（営業日設定）	M	営業日／臨時休業。Web予約受付可否に反映	id, store_id, date_or_weekday（日付or曜日）, is_open（営業するか）, open_time（開店時刻）, close_time（閉店時刻）, reservation_capacity（予約受入可能数）

2.3 予約

エンティティ	区分	目的	主な属性（代表）
reservation（予約）	M	電話／Web／当日ウォークインを一元管理	id, store_id, reserved_at（予約日時）, party_size（人数）, guest_name, guest_phone, guest_email, request_note（アレルギー等）, course_id（nullable）, channel（予約経路, WEB/PHONE/WALK_IN）, status（予約状態, REQUESTED/CONFIRMED/SEATED/DONE/CANCELLED/NO_SHOW）, created_by（nullable=Web）, confirmed_by（確定者）, confirmed_at（確定日時）, cancelled_reason（キャンセル理由）
reservation_notification（予約通知）	M	受付確認・前日リマインダの送信記録	id, reservation_id, type（通知種別, CONFIRM/REMINDER）, channel（送信手段, EMAIL/SMS）, to（宛先）, status（送信状態, QUEUED/SENT/FAILED）, sent_at（送信日時）

2.4 来店・卓セッション・注文

エンティティ	区分	目的	主な属性（代表）
table_session（卓セッション＝来店）	M	卓のオープンからクローズまでの一連の飲食	id, store_id, status（セッション状態, OPEN/BILLING/CLOSED）, opened_at（開始日時）, opened_by（開始操作者）, closed_at（終了日時）, party_size（人数）, reservation_id（nullable）, course_id（nullable）, course_started_at（コース開始日時）, last_order_at（ラストオーダー時刻）
table_session_table（セッションや卓）	S	卓の結合。1セッションが複数卓を占有	table_session_id, dining_table_id, is_primary（主卓か）
mobile_order_session（モバイルオーダーセッション）	M	卓上QRから開く未ログインの注文セッション	id, table_session_id, qr_token（QRトークン）, issued_at（発行日時）, expires_at（有効期限）, status（ACTIVE/EXPIRED）(卓クローズで EXPIRED)
order（注文＝1回の送信）	M	スタッフ入力orモバイル送信の単位	id, table_session_id, dining_table_id（注文時点の物理卓, FK→ dining_table）, source（注文元, STAFF/MOBILE）, entered_by（入力者, user, nullable）, mobile_order_session_id（nullable）, status（注文状態, SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED）, submitted_at（送信日時）, accepted_by（受理者）, accepted_at（受理日時）, reject_reason（却下理由）
order_line（注文明細）	M	品目単位。分析の最小粒度	id, order_id, table_session_id, menu_item_id, item_name_snap（品名スナップショット）, unit_price_snap_jpy（単価スナップショット, 円）, tax_category_snap（税区分スナップショット）, quantity（数量）, note, serve_status（提供状態, PENDING/PREPARING/SERVED/CANCELLED/REJECTED）, registered_at（登録日時）, registered_by（登録者）, served_at（提供日時）, cancelled_at（取消日時）, cancelled_by（取消者）, cancel_reason（取消理由, ORDER_MISTAKE/QUALITY/DELAY/WRONG_SERVE/SOLD_OUT/CUSTOMER/OTHER）, cancel_chargeable（課金対象か, bool）, was_cooked（bool＝廃棄ロス判定）, remake_of_line_id（作り直し元明細, self, nullable）
order_line_option（明細オプション）	S	明細に付いたオプションのスナップショット	id, order_line_id, option_name_snap（オプション名スナップショット）, price_delta_snap_jpy（追加料金スナップショット, 円）
kitchen_ticket（キッチン伝票）	M	KDS 表示・提供管理の単位	id, order_id, store_id, status（調理状態, NEW/IN_PROGRESS/DONE）, printed_at（印刷日時）, updated_at

2.5 会計・決済

エンティティ	区分	目的	主な属性（代表）
check（会計＝チェック）	M	1卓の精算単位。別会計で複数可	id, table_session_id, seq_in_session（セッション内連番）, status（会計状態, OPEN/FINALIZED/VOIDED）, subtotal_jpy（小計, 円）, discount_total_jpy（割引合計, 円）, tax_total_jpy（税合計, 円）, total_jpy（合計, 円）, split_type（分割方式, NONE/BY_HEAD/BY_ITEM）, split_count（分割数）, finalized_at（確定日時）, finalized_by（確定者）, business_date（営業日）
check_line（会計明細）	M	どの注文明細をこの会計に割り当てたか（別会計対応）	id, check_id, order_line_id, amount_jpy（金額, スナップショット, 円）, quantity（数量）
check_discount（割引・クーポン）	M	値引き・クーポン・端数	id, check_id, type（割引種別, AMOUNT/RATE/COUPON/ROUNDING）, value

		調整	(割引値,金額or率), amount_jpy (割引額,円), reason (理由), applied_by (適用者), applied_at (適用日時)
check_tax_line (税区分別内訳)	M	適格請求書の税率別対価・消費税額	id, check_id, tax_category (税区分, STANDARD_10/REDUCED_8), taxable_amount_jpy (対象額,円), tax_amount_jpy (消費税額,円)
payment (決済明細)	M	混合支払い対応 (1会計に複数)	id, check_id, method_type (決済手段, CASH/PAYPAY/CREDIT_CARD/RAKUTEN_PAY), amount_jpy (決済額,円), status (決済状態, SUCCESS/FAILED/PENDING), external_txn_id (外部取引ID, nullable), tendered_jpy (預り金) / change_jpy (釣り銭) [現金], is_manual_entry (bool=楽天ペイ等), processed_at (処理日時), processed_by (処理者)
refund (返金イベント)	M	会計確定後の訂正。元会計は保持	id, check_id, payment_id (nullable), amount_jpy (返金額,円), reason (返金理由区分), reason_note (理由備考), executed_by (実行者), executed_at (実行日時), approved_by (承認者, nullable)
receipt (レシート／領収書)	M	発行記録。フェーズ1はPDF	id, check_id, type (帳票種別, RECEIPT/INVOICE), addressee (宛名), proviso (但し書き), issued_at (発行日時), pdf_ref (PDF参照), invoice_reg_no_snap (登録番号スナップショット), tax_lines_snap (税区分別内訳スナップショット, JSON)

2.6 日次締め・売上日報

エンティティ	区分	目的	主な属性 (代表)
daily_close (日次締め)	M	営業日の売上確定・レジ点検	id, store_id, business_date (営業日), status (締め状態, OPEN/CLOSED), closed_by (実行者), closed_at (実行日時), cash_counted_jpy (現金実査額,円), cash_theoretical_jpy (現金理論額,円), cash_diff_jpy (過不足,円)
sales_daily_report (売上日報)	M	締めにより自動生成	id, daily_close_id, store_id, business_date (営業日), sales_total_jpy (売上合計,円), guest_count (客数), group_count (組数), avg_per_guest_jpy (客単価,円), discount_total_jpy (割引合計,円), refund_total_jpy (返金合計,円)
sales_report_by_payment (手段別内訳)	M	日報の明細	id, sales_daily_report_id, method_type (決済手段), amount_jpy (金額,円), txn_count (取引件数)
sales_report_by_tax (税区分別内訳)	M	日報の明細	id, sales_daily_report_id, tax_category (税区分), sales_amount_jpy (売上額,円), tax_amount_jpy (消費税額,円)
sales_report_by_hour (時間帯別)	M	1時間単位	id, sales_daily_report_id, hour (時刻, 0-23), sales_amount_jpy (売上額,円), guest_count (客数)

2.7 スタッフ・シフト・勤怠

エンティティ	区分	目的	主な属性 (代表)
staff (スタッフ)	M	人事情報。user と 0..1:1	id, store_id, user_id (nullable), name, role (役割), hourly_wage_jpy (時給,円), contact (連絡先), is_active (有効フラグ)
staff_availability (勤務可能時間)	M	曜日・時間帯	id, staff_id, weekday (曜日), start_time (開始時刻), end_time (終了時刻)
shift_request (シフト希望)	M	スタッフの希望提出	id, staff_id, target_date (対象日), type (希望種別, AVAILABLE/UNAVAILABLE), start_time (開始時刻), end_time (終了時刻), comment, submitted_at (提出日時)
shift_schedule (シフト表)	M	週単位。作成→公開	id, store_id, period_start (期間開始), period_end (期間終了), status (シフト表状態, DRAFT/PUBLISHED), published_at (公開日時), created_by
shift_assignment (シフト割当)	M	1名の1日の勤務枠	id, shift_schedule_id, staff_id, work_date (勤務日), start_time (開始時刻), end_time (終了時刻), position (担当ポジション)
time_clock (打刻)	M	出退勤	id, staff_id, store_id, work_date (勤務日), clock_in_at (出勤打刻), clock_out_at (退勤打刻), is_corrected (打刻修正済み), corrected_by (修正者), correction_note (修正理由)

2.8 監査・イベント・通知 (基盤)

エンティティ	区分	目的	主な属性 (代表)
audit_log (監査ログ)	M	重要操作の追記専用記録	id, company_code (テナント識別子), store_id, actor (操作者, user_id or SYSTEM), action (操作種別, LOGIN/PERMISSION_CHANGE/PAYMENT_SETTING_CHANGE/MENU_PRICE_CHANGE/ORDER_LINE_CANCEL_AFTER_SERVE/CHECK_FINALIZE/CHECK_VOID/REFI target_type (対象種別), target_id (対象ID), before_summary (変更前サマリ), after_summary (変更後サマリ), ip, device, occurred_at (発生日時)
domain_event (ドメインイベント)	(基盤)	状態変化の時刻付き記録 (分析・AI後付け用)	id, company_code (テナント識別子), store_id, aggregate_type (集約種別, TABLE_SESSION/ORDER_LINE/CHECK/PAYMENT/DAILY_CLOSE), aggregate_id TABLE_OPENED/TABLE_CLOSED/LINE_ADDED/LINE_SERVED/LINE_CANCELLED/MOBILE_ORDER_SUBMITTED/MOBILE_ORDER_ACCEPTED/MOBILE_ORDER_RE ロード, JSON), occurred_at (発生日時), actor (操作者)
outbound_message (送信メッセージ)	S	メール／SMSの送信キューと結果 (予約通知・シフト公開通知)	id, store_id, type (送信種別, EMAIL/SMS), to (宛先), template (テンプレート), status (送信状態, QUEUED/SENT/FAILED), sent_at (送信日時), i

3. ER図 (Mermaid)

読みやすさのため4つに分割する。属性は代表的なものだけを記載（完全な列定義は 04）。すべての業務エンティティは論理的に `company_code` と `store_id` を保持する（図では省略あり）。

3.1 組織・ユーザー・マスタ





diagram 1

3.2 予約→来店→注文






diagram 2

3.3 会計・決済・返金

[illegible]

diagram 4

4.1 予約 reservation.status




diagram 5

- web_reservation_mode = INSTANT の場合、Web申込は CONFIRMED で開始 (FR-C06 / FR-B09)。
- NO_SHOW と CANCELLED は監査・分析のため区別して保持 (FR-C09)。

4.2 卓セッション table_session.status




diagram 6

- CLOSED で、紐づく mobile_order_session は EXPIRED に連動 (FR-F02)。
- CLOSED 後はこのセッションへの新規注文・会計を禁止 (domain_event: TABLE_CLOSED)。
- 卓の dining_table.status (EMPTY/OCCUPIED/BILLING) は、この状態から導出して一覧表示に用いる (FR-E01)。

4.3 モバイルオーダーセッション mobile_order_session.status




diagram 7

- 同一卓（同一 `table_session`）に対して同時にACTIVEな `mobile_order_session` は常に1件とする。QR読み取り時、対象 `table_session_id` に既にACTIVEな行があればそれを返し（新規行は作らない）、無ければ新規発行する。複数人が同じ卓で別々のスマホから読み取っても、全員が同じ `mobile_order_session_id` を共有し、同じ注文（カート）状態を見る形になる（客ごとの個別カート分離は行わない）。
- 卓を結合している場合も、結合先のどちらの物理卓のQRを読んでも同じ `table_session_id` に解決されるため、結合された卓全体で1件の `mobile_order_session` を共有する。

4.4 注文 `order.status`（モバイル受理フロー）




diagram 8

- `dining_table_id` は注文送信時点の物理卓（結合中は結合先のどの卓で入力／QR読取したか）を保持するスナップショット。卓の結合・分割時に、どの `order`（および配下の `order_line`）を分割後のどちらの `table_session` へ移送すべきかを機械的に判定するためのキーとして使う（7章・未決事項2）。
- 一部の明細のみ却下する場合は `order` は `ACCEPTED` のまま、該当 `order_line` を `REJECTED` にする（4.5）。
- `STAFF` 注文でも、キッチン未連携・調理前なら明細取消は可能（4.5）。

4.5 注文明細 `order_line.serve_status`




diagram 9

- 取消時は `cancel_reason` (`ORDER_MISTAKE / QUALITY / DELAY / WRONG_SERVE / SOLD_OUT / CUSTOMER / OTHER`)、`was_cooked` (廃棄ロス判定)、`cancel_chargeable` (`store_setting` の既定 → スタッフ上書き) を記録 (FR-E03 / FR-E03b / FR-B08)。
- 「作り直し」は元明細を `CANCELLED` (理由 `QUALITY` 等) にしたうえで新規明細を作成し、`remake_of_line_id` で結ぶ (FR-E03c)。
- `SERVED` からの取消は `domain_event: LINE_CANCELLED` と `audit_log` の両方に記録。

4.6 会計 `check.status`




diagram 10

不変条件 (invariant) - $check.total_jpy = subtotal_jpy - discount_total_jpy + tax_total_jpy - FINALIZED$ の必要十分条件: $\sum payment(status=SUCCESS).amount_jpy = check.total_jpy$ (混合支払い可) - `FINALIZED` 後の金額・明細は不変。訂正は `refund` (会計確定後) または翌営業日の補正 (日次締め後)。- 1つの `order_line` は、同一 `table_session` 内でちょうど1つの `check` に割り当てられる (別会計で重複割当しない)。

4.7 決済 `payment.status`




diagram 11

- PayPay 連携失敗時は FAILED を記録し、手入力 (is_manual_entry=true) の SUCCESS で消し込むことを許容 (FR-G06)。
- 楽天ペイ (静的QR / ストアスキャン) は常に is_manual_entry=true (FR-G07b)。

4.8 日次締め daily_close.status




diagram 12

- CLOSED 後、その business_date の会計・注文明細は変更不可 (FR-H01)。以降の訂正は翌営業日の補正として新規計上。
- 締め時に sales_daily_report と 3 つの内訳 (手段別・税区分別・時間帯別) を生成 (FR-H03)。

4.9 シフト表 shift_schedule.status




diagram 13

5. 主要なビジネスルール・制約 (横断)

#	ルール	関連要件
1	すべての読み書きは company_code でテナントを絞り込む。store_id でさらに店舗を絞る。	FR-A06、NFR-09
2	会計画面に出せる決済手段は payment_method_config.enabled = true のものだけ。	FR-G04
3	menu_item.sales_status が SOLD_OUT / SUSPENDED、または時間帯・期間	FR-D03、FR-F03

	外の品は、スタッフ注文・モバイル注文とも登録不可。	
4	table_session が CLOSED、または last_order_at 経過後は、モバイルオーダー送信不可。	FR-F02、FR-F07
5	モバイル注文の order は ACCEPTED になるまでキッチン連携しない。	FR-F05、FR-F06
6	order_line の SERVED からの取消、check の VOID、refund、discount、daily_close、payment_method_config 変更、menu_item.price 変更、権限変更、データエクスポートは audit_log に必須記録。	FR-J01
7	table_session / order_line / check / payment / daily_close の状態変化は domain_event に記録（分析・AIの後付け）。	FR-K02
8	注文明細・会計明細は作成時点のメニュー名・単価・税区分をスナップショットし、以後マスタ変更の影響を受けない。	FR-K01
9	daily_close.status = CLOSED の営業日のデータは不変。	FR-H01
10	refund は必ず既存の FINALIZED な check に紐づき、元 check / payment は削除しない。	FR-G10
11	オフライン時に作成された order / order_line は復旧後に同期。競合解決規則は 04 で定義（会計・決済はオフライン不可のため対象外）。	NFR-05、NFR-06
12	取消・キャンセルの課金要否は store_setting（客都合／店都合の既定）に従い、order_line.cancel_chargeable に確定値を保持。会計時にスタッフが上書き可。	FR-B08、FR-E03

6. 命名・型の指針（04 で最終化）

- テーブル名・カラム名：snake_case、単数形テーブル名。列は英語。
- 主キー：id (bigint / IDENTITY、既存踏襲)。外部キーは <entity>_id。
- 金額：整数、単位サフィックス _jpy。時刻：timestampz (列名 _at)。日付：date (business_date 等)。
- 列挙 (enum)：文字列で保持し、アプリ側で数値管理 (DB enum 型は使わない)。本書の各状態値を初期セットとする。
- テナント／店舗列：company_code (varchar(20)、既存準拠) と store_id を全業務テーブルに付与。
- 監査列：created_at / updated_at は全テーブル、created_by / updated_by は業務テーブル。

7. 未決事項（04 または実装スパイクへ）

- company と既存 users (company_code 文字列キー) の物理的な結合方法：users に company_id FK を足すか、company_code 参照のままにするか。解決済み (04.architecture.md §3.1・§4.3)：company_id (サロゲートキー) を主キーとし、他の全FK (store_id→store.id 等) と一貫させて store・users・user_invitation に実FKの company_id BIGINT REFERENCES company(id) を追加する。company 自身が company_code (UK) を持つため、store・users・user_invitation には company_code 列は一切持たせない (users.company_code も削除し、複合ユニーク制約は company_code + email から company_id + email に変更する)。登録・ログイン画面で利用者が入力する company_code は、company テーブルへの参照検索 (WHERE company_code = ?) で company_id に変換してから使う。それ以外の業務テーブルの company_code 列は、store_id から store.company_id を辿れば会社を特定できるため実FKにはせず、テナント絞り込み用の非正規化コピー (FK制約なし) のまま維持する。
- 卓の「結合・分割」の詳細 (FR-E06 は \$)。
 - 分割時にどの order ≠ order_line を移送すべきかの判定キーが無い問題一部解決：order に dining_table_id (注文時点の物理卓のスナップショット) を追加。結合中の check を VOID して BILLING→OPEN に戻し (4.6)、OPEN 状態で卓を分割してから会計をやり直す運用とする。check_line で紐づけ済みの order_line の付け替え、check.total_jpy / check_tax_line の再計算、適用済み check_discount の再配分、payment 済み・FINALIZED 済みケースの返金経路までは設計が広く波及するため、フェーズ2以降で対応する。
- オフライン同期の競合解決規則（後勝ち／マージ／要確認）とクライアント側の一時ID採番。
 - 解決済み (04.architecture.md §1決定表3・§9)：競合解決規則は実装しない。オフライン継続を「注文明細の新規追加のみ」に限定し、数量変更・取消・会計・決済はオンライン必須とすることで、更新競合そのものを設計上発生させる余地をなくす（追加どうしは独立しているためマージも不要）。
 - 解決済み (同 §9・§4.6)：クライアント一時IDの形式は「端末ID (サーバがデバイス登録時に発番。store 短縮コード+店内連番、例 S12-07) + 端末内でグローバルに単調増加する連番」の合成文字列（例 S12-07-000123）とし、customer_order・order_line・order_line_option の各レコードの client_ref_id (VARCHAR(40)) に保持する。各テーブルの UNIQUE(..., client_ref_id) と staff_device.last_accepted_seq でサツツリ全階層の冪等性を担保し（親でなくてなく明細・オプション単位で再送を無視）、端末の再セットアップ時は端末IDを再発番して旧IDは再利用しない。
 - 解決済み (同 §9・§1決定表3)：同期ペイロードはフラットなレコード配列+FK列に一時IDの形式。作り直し参照は remake_of_line_id (同期済み明細を指す確定ID) と remake_of_line_ref (同一バッチ内の未同期明細を指す一時ID。ペイロード専用でテーブル列にはしない) に分けて持つ。バッチ内の依存順はアプリ層のトポロジカルソートで解決する (DB の DEFERRABLE 制約は採用しない)。
 - 解決済み (同 §9)：同期レスポンスは、エンベロープ (server_received_at / last_accepted_seq) + 送信レコード全件に対応するフラットな records[] を返す。各要素は type / client_ref_id / id / status (INSERTED / DUPLICATE / REJECTED) / 任意の server_fields・error。再送しても各 client_ref_id に同じ id を返す。
 - 解決済み (同 §9)：クライアント側の一時ID⇔確定ID対応表は、対象レコードが属する table_session が CLOSED になるまでローカル保持し、以後そのセッション分を破棄する (CLOSED を長期間観測できない場合の固定TTLをバックストップに置く)。サーバ側は client_ref_id 列を §10の保持期間まで永続保持するため、これはクライアント端末のローカルコピーの寿命のみを定める。
 - 解決済み (同 §9)：部分失敗はハイブリッドで扱う。サブツリー前提の検証（親 customer_order・対象 table_session の受付可否・構造整合性）は all-or-nothing で、落ちたら木ごとロールバックし全配下を SKIPPED。個々の order_line / order_line_option の業務検証は部分コミットで、落ちた明細は REJECTED + error.code (SOLD_OUT 等の初期セット)、その配下オプションは SKIPPED で返す。リトライ可否は明示フィールドを置かず、error.code 付き REJECTED = 永続的失敗 (自動再送せず スタッフヘエスケーション)、一時的失敗は 5xx / タイムアウト等のトランスポート層で判定してバッチ全体を指数バックオフ再送、と切り分ける。残り (却下=提供済み料理の監査/廃棄ロス連携、HTTP ステータス規約) は実装スパイクで確定。
 - 解決済み (04.architecture.md §9・§1決定表3)：遅延同期が CLOSED の table_session / FINALIZED の check に着地した場合、フェーズ1では同期APIが SESSION_CLOSED で REJECTED を返し、拒否された明細は業務的に回収しない。check への明細追加・補助会計・refund 等の金銭リカバリは行わず、回収不能=廃棄ロス/サービス提供分として domain_event (監査) に記録するのみとする。売上計上・追加請求はせず、代金回収経路 (追加請求・翌営業日補正) の整備はフェーズ2以降とする。
 - 未解決のまま：
 - オフライン許容時間の上限（端末が何時間オフラインのまま新規注文を受け付けてよいか。上限到達時に読み取り専用へ落とすか否か、daily_close の境界・一時ID対応表の固定TTLとの整合）。
 - オフライン中の端末時計の信頼性 (registered_at・business_date・KDS表示順をどの時刻で決めるか)。
 - 遅延同期時の kitchen_ticket 抑止 (提供済みオフライン明細で KDS を鳴らさない)。
 - スナップショットの鮮度 (オフライン中は端末保持のメニューで確定。マスタがその間に変わっていた 場合の扱いの明文化)。
- domain_event の粒度と保持・アーカイブ方針 (件数が多い。パーティション/コールドストレージ)。
- モバイルオーダーの qr_token の設計：卓固定トークン+セッション毎の短命トークンの2層にするか。失効・再発行の運用。
- 税計算の丸め (会計単位/明細単位)、端数調整 (ROUNDING ディスカウント) の扱い。
- receipt の適格請求書レイアウトと PDF 生成方式 (サーバ生成/テンプレート)。

8. `staff` と `user` の一体化度合い（打刻のみの非ログインスタッフを許容するか）。
9. 売上日報の「客数」「組数」の定義（`table_session.party_size` の合計／`table_session` 件数）。
10. `menu_option.*` ・ `course` をフェーズ1に含めるか（現状 `$` ）。含めない場合、`order_line.note` で代替。
11. （フェーズ2構想）顧客の会員登録・テナント単位でのログイン・過去の予約履歴閲覧。`guest`（顧客）エンティティを新設し、`user`（スタッフ）とは別の認証経路とする想定（`company_code + email` の複合UKなど、命名・分離方針は `user` に準拠しつつ検討）。`reservation` には `guest_id`（nullable, FK→`guest`）を追加し、匿名予約（フェーズ1の `guest_name / guest_phone / guest_email`）とログイン済み顧客の予約を共存させる。

8. 次のステップ

1. 本書のレビュー（エンティティの過不足、状態値の妥当性、不変条件の合意）。
2. `04_architecture.md`：物理スキーマ（DDL 方針）、API 一覧、テナント分離の実装（アプリ層強制／RLS の要否）、決済連携の詳細、`domain_event` の実装方式、Mermaid 図の PDF レンダリング方針、データ保持期間の確定値。
3. フェーズ1バックログ化：エンティティ単位の CRUD と、状態遷移をまたぐユースケース（来店〜会計〜締め）をストーリー分解し、`02` の FR ID と対応付ける。