

PROCEDURE & FUNCTION

PROCEDURE

PL/SQL문을 저장하는 객체이다. 필요할 때마다 복잡한 구문을 다시 입력 할 필요 없이 간단하게 호출해서 실행결과를 얻을 수 있다.

```
CREATE TABLE EMP_DUP  
AS SELECT * FROM EMPLOYEE;
```

Table EMP_DUP이(가) 생성되었습니다.

```
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE DEL_ALL_EMP  
IS  
BEGIN  
  DELETE FROM EMP_DUP;  
  COMMIT;  
END;  
/
```





Procedure DEL_ALL_EMP이(가) 컴파일되었습니다.

```
EXEC DEL_ALL_EMP;
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.



```
SELECT * FROM EMP_DUP;
```

    SQL | 인출된 모든 행: 24(0.015초)



```
SELECT * FROM EMP_DUP;
```

    SQL | 인출된 모든 행: 0(0초)

PROCEDURE & FUNCTION

PROCEDURE

```
DESC USER_SOURCE;
```

이름	널	유형

NAME		VARCHAR2 (30)
TYPE		VARCHAR2 (12)
LINE		NUMBER
TEXT		VARCHAR2 (4000)

```
SELECT * FROM USER_SOURCE;
```

	NAME	TYPE	LINE	TEXT
1	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	1	PROCEDURE DEL_ALL_EMP
2	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	2	IS
3	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	3	BEGIN
4	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	4	DELETE FROM EMP_DUP;
5	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	5	
6	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	6	COMMIT;
7	DEL_ALL_EMP	PROCEDURE	7	END;

PROCEDURE

[매개변수 있는 프로시저]

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DEL_EMP_ID
    (V_EMP_ID EMPLOYEE.EMP_ID%TYPE)
IS
BEGIN
    DELETE FROM EMPLOYEE
    WHERE EMP_ID = V_EMP_ID;
    COMMIT;
END;
/
```

Procedure DEL_EMP_ID이 (가) 컴파일되었습니다.

```
EXECUTE DEL_EMP_ID('&EMP_ID');
```

대체 변수 입력

EMP_ID에 대한 값 입력::

900





확인

취소

이전:EXECUTE DEL_EMP_ID('&EMP_ID')
신규:EXECUTE DEL_EMP_ID('900')

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE;
```

    SQL | 인출된 모든 행: 23(0,015초)

PROCEDURE

[IN/OUT 매개변수 있는 프로시저]

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SELECT_EMPID(  
  V_EMP_ID IN EMPLOYEE.EMP_NO%TYPE,  
  V_EMP_NAME OUT EMPLOYEE.EMP_NAME%TYPE,  
  V_SALARY OUT EMPLOYEE.SALARY%TYPE,  
  V_BONUS OUT EMPLOYEE.BONUS%TYPE  
)  
IS  
BEGIN  
  SELECT EMP_NAME, SALARY, NVL(BONUS, 0)  
  INTO V_EMP_NAME, V_SALARY, V_BONUS  
  FROM EMPLOYEE  
  WHERE EMP_ID = V_EMP_ID;  
END;  
/
```

Procedure `SELECT_EMPID`이 (가) 컴파일되었습니다.

```
VARIABLE VAR_EMP_NAME VARCHAR2(30);  
VARIABLE VAR_SALARY NUMBER;  
VARIABLE VAR_BONUS NUMBER;
```

** 바인드변수 선언

PROCEDURE

```
EXEC SELECT_EMPID(200, :VAR_EMP_NAME, :VAR_SALARY, :VAR_BONUS);
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

```
PRINT VAR_EMP_NAME;  
PRINT VAR_SALARY;  
PRINT VAR_BONUS;
```

```
VAR_EMP_NAME  
---  
선동일  
VAR_SALARY  
-----  
8000000  
VAR_BONUS  
---  
0.3
```

** 프로시저 실행과 동시에 모든 바인딩 변수를 출력하기 위해서는
SET AUTOPRINT ON; 을 실행시킨다.

FUNCTION

프로시저와 거의 유사한 용도로 사용하지만, 실행 결과를 되돌려 받을 수 있는 점에서 프로시저와 다르다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
BONUS_CALC(V_EMPID EMPLOYEE.EMP_ID%TYPE)
RETURN NUMBER
IS
  V_SAL EMPLOYEE.SALARY%TYPE;
  V_BONUS EMPLOYEE.BONUS%TYPE;
  CALC_SAL NUMBER;
BEGIN
  SELECT SALARY, NVL(BONUS, 0)
  INTO V_SAL, V_BONUS
  FROM EMPLOYEE
  WHERE EMP_ID = V_EMPID;

  CALC_SAL := (V_SAL + (V_SAL * V_BONUS)) * 12;
  RETURN CALC_SAL;

END;
/
```

VARIABLE VAR_CALC NUMBER;

EXEC :VAR_CALC :=
BONUS_CALC('&EMP_ID');

대체 변수 입력

×

EMP_ID에 대한 값 입력:

201

확인

취소

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

CALC_SAL

72000000

Function BONUS_CALC이 (가) 컴파일되었습니다.

PROCEDURE & FUNCTION

FUNCTION

```
SELECT EMP_ID,  
       EMP_NAME,  
       BONUS_CALC(EMP_ID)  
FROM EMPLOYEE;
```

SQL | 인출된 모든 행: 23(0초)

EMP_ID	EMP_NAME	BONUS_CALC(EMP_ID)
1 200	선동일	124800000
2 201	송종기	72000000
3 202	노용철	44400000
4 203	송은희	33600000
5 204	유재식	48960000
6 205	정중하	46800000
7 206	박나라	21600000
8 207	하미유	29040000
9 208	김해술	30000000
10 209	심봉선	48300000
11 210	윤은혜	24000000
12 211	전형돈	24000000
13 212	장프위	38250000
14 213	하동운	30624000
15 214	방명수	16560000
16 215	대북혼	45120000
17 216	차태연	40032000
18 217	전지연	57096000
19 218	이오리	34680000
20 219	임시환	18600000
21 220	이중석	29880000
22 221	유하진	29760000
23 222	이태림	39467088

```
SELECT EMP_ID,  
       EMP_NAME,  
       BONUS_CALC(EMP_ID)  
FROM EMPLOYEE  
WHERE BONUS_CALC(EMP_ID) >= 30000000  
ORDER BY 3 DESC;
```

SQL | 인출된 모든 행: 15(0초)

EMP_ID	EMP_NAME	BONUS_CALC(EMP_ID)
1 200	선동일	124800000
2 201	송종기	72000000
3 217	전지연	57096000
4 204	유재식	48960000
5 209	심봉선	48300000
6 205	정중하	46800000
7 215	대북혼	45120000
8 202	노용철	44400000
9 216	차태연	40032000
10 222	이태림	39467088
11 212	장프위	38250000
12 218	이오리	34680000
13 203	송은희	33600000
14 213	하동운	30624000
15 208	김해술	30000000

CURSOR

처리 결과가 여러 개의 행으로 구해지는 SELECT문을 처리하기 위해 처리 결과를 저장해 놓은 객체이다. CURSOR~ OPEN~ FETCH~ CLOSE 단계로 진행된다.

CURSOR의 상태

속 성	설 명
%NOTFOUND	커서 영역의 자료가 모두 FETCH되어 다음 영역이 존재하지 않으면 TRUE
%FOUND	커서 영역에 아직 FETCH되지 않은 자료가 있으면 TRUE
%ISOPEN	커서가 OPEN된 상태이면 TRUE
%ROWCOUNT	커서가 얻어 온 레코드의 갯수

CURSOR

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE CURSOR_DEPT
IS
  V_DEPT DEPARTMENT%ROWTYPE;
  CURSOR C1
  IS
    SELECT * FROM DEPARTMENT;
BEGIN
  OPEN C1;
  LOOP
    FETCH C1 INTO V_DEPT.DEPT_ID,
                  V_DEPT.DEPT_TITLE,
                  V_DEPT.LOCATION_ID;

    EXIT WHEN C1%NOTFOUND;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('부서코드 : ' || V_DEPT.DEPT_ID
                          || ', 부서명 : ' || V_DEPT.DEPT_TITLE
                          || ', 지역 : ' || V_DEPT.LOCATION_ID);

  END LOOP;
  CLOSE C1;
END;
/
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

```
부서코드 : D1 , 부서명 : 인사관리부 , 지역 : L1
부서코드 : D2 , 부서명 : 회계관리부 , 지역 : L1
부서코드 : D3 , 부서명 : 마케팅부 , 지역 : L1
부서코드 : D4 , 부서명 : 국내영업부 , 지역 : L1
부서코드 : D5 , 부서명 : 해외영업1부 , 지역 : L2
부서코드 : D6 , 부서명 : 해외영업2부 , 지역 : L3
부서코드 : D7 , 부서명 : 해외영업3부 , 지역 : L4
부서코드 : D8 , 부서명 : 기술지원부 , 지역 : L5
부서코드 : D9 , 부서명 : 총무부 , 지역 : L1
```

CURSOR

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE CURSOR_DEPT
IS
  V_DEPT DEPARTMENT%ROWTYPE;
  CURSOR C1
  IS
    SELECT * FROM DEPARTMENT;
BEGIN
  FOR V_DEPT IN C1 LOOP

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('부서코드 : ' || V_DEPT.DEPT_ID
                          || ', 부서명 : ' || V_DEPT.DEPT_TITLE
                          || ', 지역 : ' || V_DEPT.LOCATION_ID);

  END LOOP;
END;
/
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

```
부서코드 : D1 , 부서명 : 인사관리부 , 지역 : L1
부서코드 : D2 , 부서명 : 회계관리부 , 지역 : L1
부서코드 : D3 , 부서명 : 마케팅부 , 지역 : L1
부서코드 : D4 , 부서명 : 국내영업부 , 지역 : L1
부서코드 : D5 , 부서명 : 해외영업1부 , 지역 : L2
부서코드 : D6 , 부서명 : 해외영업2부 , 지역 : L3
부서코드 : D7 , 부서명 : 해외영업3부 , 지역 : L4
부서코드 : D8 , 부서명 : 기술지원부 , 지역 : L5
부서코드 : D9 , 부서명 : 총무부 , 지역 : L1
```

** FOR IN LOOP를 이용하면 LOOP 반복시 자동으로 CURSOR를 OPEN하고 행을 인출(FETCH)한다.
LOOP 종료시 자동으로 CURSOR를 CLOSE한다.

CURSOR

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE CURSOR_DEPT
IS
  V_DEPT DEPARTMENT%ROWTYPE;
BEGIN
  FOR V_DEPT IN (SELECT * FROM DEPARTMENT) LOOP

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('부서코드 : ' || V_DEPT.DEPT_ID
                        || ', 부서명 : ' || V_DEPT.DEPT_TITLE
                        || ', 지역 : ' || V_DEPT.LOCATION_ID);

  END LOOP;
END;
/
```

** FOR IN 문을 사용하면 커서의 선언도 생략할 수 있다.

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

```
부서코드 : D1 , 부서명 : 인사관리부 , 지역 : L1
부서코드 : D2 , 부서명 : 회계관리부 , 지역 : L1
부서코드 : D3 , 부서명 : 마케팅부 , 지역 : L1
부서코드 : D4 , 부서명 : 국내영업부 , 지역 : L1
부서코드 : D5 , 부서명 : 해외영업1부 , 지역 : L2
부서코드 : D6 , 부서명 : 해외영업2부 , 지역 : L3
부서코드 : D7 , 부서명 : 해외영업3부 , 지역 : L4
부서코드 : D8 , 부서명 : 기술지원부 , 지역 : L5
부서코드 : D9 , 부서명 : 총무부 , 지역 : L1
```

PACKAGE

프로시저와 함수를 보다 효율적으로 관리하기 위해서 패키지 단위로 묶어 관리한다.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE KH_PACK
IS
  PROCEDURE CURSOR_DEPT;
  FUNCTION BONUS_CALC(V_EMPID EMPLOYEE.EMP_ID%TYPE)
    RETURN NUMBER;
END;
/
```

PACKAGE

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY KH_PACK
IS
  PROCEDURE SHOW_EMP
  IS
    V_EMP EMPLOYEE%ROWTYPE;
    CURSOR C1
    IS
      SELECT EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO
      FROM EMPLOYEE;
  BEGIN
    FOR V_EMP IN C1 LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('사번 : ' || V_EMP.EMP_ID ||
                           ', 이름 : ' || V_EMP.EMP_NAME ||
                           ', 주민번호 : ' || V_EMP.EMP_NO);
    END LOOP;
  END;
END;
/
```

```
EXEC KH_PACK.CURSOR_DEPT;
```

** 패키지명.프로시저명 혹은 패키지명.함수명 으로 사용한다.