
모바일 메시지 서비스

Nuri2 이용 가이드

(유의 사항)

2026. 04

< 목 차 >

1. Nuri2 개요	1
가. 공지 사항	2
나. 주의 사항	3
다. 개설 절차	4
라. 설치 전 확인 사항	5
2. Nuri2 서비스 신청	7
가. IP 신청	8
나. 방화벽 확인	9
3. Nuri2 설치	12
가. Nuri2 설치	13
나. Nuri2.conf 환경 설정	14
다. Nuri2 설치 후 확인	15
4. Nuri2 승인 요청	16
가. 개발 유의 사항	17
나. 전송 결과 확인	19
다. 승인(검수) 요청	20
5. Nuri2 서비스 개시	22
가. 포트 변경 및 데이터 삭제	23
나. 전송 유의 사항	24
다. 오류 문의 시 유의 사항	25
6. Nuri2 FAQ	26
가. 설치 에러 유형	27
나. 자주하는 질문	28

제 1 장 Nuri2 개요

- 1) 공지 사항
- 2) 주의 사항
- 3) 개설 절차
- 4) 설치 전 확인 사항

1. Nuri2 개요

1) 공지 사항

가. Nuri2란?

- ☐ 모바일메시지서비스를(SMS, LMS, MMS, KAKAO, RCS) 사용하려는 기관이 각 기관 시스템과 국가정보자원관리원의 G/W를 쉽게 연동할 수 있도록 도와주는 G/W 도우미로서 기관의 시스템에 설치

나. 기관 시스템과 연동

- ☐ Nuri2의 실행을 위해서는 RDBMS가 반드시 필요하며, Nuri2와 국가정보자원관리원의 G/W와의 연동은 **RDBMS 연동방법으로만 가능**
- ☐ 테이블 및 Sequence 자동 생성

다. 방화벽 오픈 후 연동 테스트 가능

- ☐ 모듈 기동 및 테스트 데이터 입력 후 결과 회신 가능
(실제 메시지 발송은 안됨)

라. Nuri2는 독립 실행형데몬

- ☐ Java Library가 아니며, **상시 기동 유지**

마. MMS G/W 규격 지원

- ☐ 현재 MMS G/W 연동 가능

바. 카카오 앱 메시지(ALT) 프리 템플릿 지원

- ☐ Nuri2부터 지원

사. 이중화 지원

- ☐ 동일 계정으로 Active, Standby 이중화 가능

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

2) 주의 사항

가. 메시지 발송 제한 및 차단 경우

- ☐ 메시지 발송 시, **내부 공통 규격 위반 시**
- ☐ 신청서 작성 시, 이용 목적 외에 사용 적발 시
- ☐ 타업무 시스템에 메시지 발송 기능 공유 시, **내부 공통 규격 위반 시**
 - DB 및 SQL문 입력 방식이 아닌 내부 공통 규격에 맞는 API 방식으로 배포 권장
- ☐ 메시지 규격 미준수 시
- ☐ 스팸(Spam) 데이터 유입으로 인한 문제(이통사, 카카오) 발생 시
 - 수신자가 스팸으로 신고한 경우 (횟수 알 수 없음)
 - 메시지 내용이 템플릿으로 생각되지 않는 의미없는 내용인 경우

나. 서비스 오픈은 운영팀 승인 후 발송 가능

- ☐ Nuri2 설치 -> **테스트 서버 메시지 전송 테스트** -> **운영팀 확인 요청(전화)**
-> 서비스 오픈 (실제 발송 가능)

3) 개설 절차 (신규, 추가, 변경)

가. 회원가입 (KAKAO or RCS)

- ☐ 모바일메시지서비스 홈페이지 (mgov.go.kr) > 이용안내 및 신청
 - RCS : [\[첨부파일 2\]. RCS 브랜드 개설 및 템플릿 등록 가이드](#) 참조
 - KAKAO : [\[첨부파일 3\]. 카카오톡 채널가입 및 템플릿 등록 가이드](#) 참조

나. 서비스 준비

- ☐ 모바일메시지서비스 홈페이지 (mgov.go.kr) > 이용안내 및 신청
- ☐ [\[첨부파일 4\]. 모바일메시지서비스 이용 신청서 및 변경\(현행화\) 요청서](#)[별첨 양식 1~5] 파일 다운
 - 신규 : [\[별첨양식1\] 메시지 발송서비스 신규신청서 양식](#) 작성
 - 추가 및 변경 : [\[별첨양식2\] 메시지 발송서비스 변경신청서 양식](#) 작성

다. 서비스 신청 (공문)

- ☐ 이용 신청서를 작성하여 공문으로 첨부 발송
 - 행정안전부 → 국가정보자원관리원 → 사이버장애지원단
- ☐ **공문 제출 이후 IP 등록까지는 7일 정도 소요**

라. Nuri2 설치 및 검증 요청 (전화)

- ☐ 모바일메시지서비스 홈페이지 (mgov.go.kr) > 게이트웨이 연동 및 개발가이드 > 모듈 다운
 - 누리2 설치 후 테스트 서버에서 발송 테스트
- ☐ **필수 테스트 사항 테스트 후 검증 요청 (042-250-5537)**
 - 전화 연결이 안될 경우 문자로 문의해 주세요!
 - 문자 문의 : #1110-8888 [OO기관 OO 연동계정입니다. 전화주세요]

마. 서비스 오픈

- ☐ 검증 승인 완료 후 서비스 오픈
 - 테스트 데이터 삭제 및 운영서버 포트 변경
 - 메시지 발송 규격 준수

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

4) 설치 전 확인 사항

가. 서버 요구 사항

운영체제 (OS)	JRE 또는 JDK8.0 이상 설치 가능한 OS
CPU	JRE 또는 JDK8.0 이상 운영 가능한 CPU (듀얼코어 이상)
MEMORY	- 최소 8G이상 - 서버에 RDBMS 함께 설치 시 16G 이상 권장
DISK	- SMS 100만 건당 약 300MB / 월 50만 1년 보관 시 600만 건 1.8GB 사용 - 전송하는 콘텐츠에 따라 저장용량이 다름

나. JDK 또는 JRE 설치

- ☐ Nuri2 for JAVA는 **JDK 8.0 이상**이 운영 가능한 시스템에서 설치
- ☐ 무료 라이선스는 OpenJDK 또는 Azul사 Zulu을 사용
- ☐ 유료 라이선스는 ORACLE(SUN)사 JDK 또는 JRE을 사용

OpenJDK (무료 라이선스)	https://github.com/adoptopenjdk/adoptopenjdk
Zulu (무료 라이선스)	https://www.azul.com/downloads/?package=jdk#download-openjdk
Amazon Corretto (무료 라이선스)	https://aws.amazon.com/corretto
Eclipse Temurin (무료 라이선스)	https://adoptium.net/temurin/releases/

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

다. 설치 가능 RDBMS

지원 RDBMS	지원버전	비고
MySQL	5.6.xx 이상	최신버전 권장
MSSQL	2012 이상	최신버전 권장
Oracle	11g 이상	최신버전 권장
MariaDB	10.0 이상	최신버전 권장
CUBRID	10.0 이상	최신버전 권장
PostgreSQL	14.2 이상	최신버전 권장
Altibase	10.1 이상	최신버전 권장
Tibero	6 이상	최신버전 권장

라. 참고

- ☐ 위의 표에 나열된 RDBMS 및 지원버전 이하의 기술지원은 되지 않습니다.
- ☐ RDBMS 서버의 위치는 remote 인 경우는 RDBMS 가 설치된 운영체제(OS) 와 상관 없습니다.
- ☐ Nuri2 설치 서버에 각 RDBMS 클라이언트 설치 및 설정이 필요합니다.
- ☐ Nuri2 에 JDBC 가 패키지화되어 있어 별도의 JDBC 드라이버가 필요하지 않습니다.
- ☐ 권장버전이 최신이더라도 권장 이하 버전으로 연동이 안되는 건 아닙니다.
 - 일부 DB는 JDBC 만 교체 후 사용 가능합니다.

제 2 장 Nuri2 서비스 신청

- 1) IP 신청
- 2) 방화벽 확인

2. Nuri2 개요

1) IP 신청

가. 모바일메시지는 IP 연동 서비스

☐ 사전에 IP가 등록되어있지 않은 경우 연동 불가

☐ IP 변경 및 추가 시 사전 신청 필수

- 공문 접수 후 약 7일 소요

- 기존 IP는 3개월 유지

나. 방화벽 오픈 필요

☐ 기관 서버의 방화벽이 Outbound로 오픈되어 있어야함

☐ TCP OUT(외부) 단방향으로 10000, 15000, 20000, 30000, 40000 5개 포트
오픈 필요

다. IP는 모바일메시지 운영팀에 문의

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

2) 방화벽 확인

가. 모바일메시지는 IP 연동 서비스

- ☐ telnet(텔넷), nc(Netcat), curl을 이용한 MMS GateWay와 통신상태 확인
- ☐ 10000 : 운영 서버 (메시지 실제 발송으로 **승인 후 사용**)
- ☐ 20000 : 테스트 서버 (dummy Server)
 - 신규 개발 및 추가 개발 시 테스트용
 - 운영 서버와 테스트 서버는 99% 동일, 1% 가상 이통사(Dummy)로 처리
실제 발송은 안됨

나. Windows 사용 시, cmd(Commnad Mode) 실행

- ☐ 연동 테스트 정상 : 20000포트로 개발 및 테스트 진행
- ☐ 연동 테스트 실패 : 운영팀에 문의
 - C:\>telnet 10.*.*.235 10000
 - C:\>telnet 10.*.*.235 15000
 - C:\>telnet 10.*.*.235 20000
 - C:\>telnet 10.*.*.235 30000
 - C:\>telnet 10.*.*.235 40000
 - 연동 성공 : 'C:\>' 또는 'blank' 상태로 확인
 - 연동 실패 : 연결 대상 10.*.*.235...호스트에 연결할 수 없습니다.



♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

다. Unix & Linux 사용 시, Consol 실행

□ 연동 테스트 정상 : 20000포트로 개발 및 테스트 진행

□ 연동 테스트 실패 : 운영팀에 문의

□ telnet

- [root:/]#telnet 10.*.*.235 10000
- [root:/]#telnet 10.*.*.235 15000
- [root:/]#telnet 10.*.*.235 20000
- [root:/]#telnet 10.*.*.235 30000
- [root:/]#telnet 10.*.*.235 40000



□ [nc] Netcat

- [root:/]# nc -v 10.*.*.235 10000
- [root:/]# nc -v 10.*.*.235 15000
- [root:/]# nc -v 10.*.*.235 20000
- [root:/]# nc -v 10.*.*.235 30000
- [root:/]# nc -v 10.*.*.235 40000



♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

□ [curl] Client URL

- [root:/]# curl -v telnet://10.*.*.235:10000
- [root:/]# curl -v telnet://10.*.*.235:15000
- [root:/]# curl -v telnet://10.*.*.235:20000
- [root:/]# curl -v telnet://10.*.*.235:30000
- [root:/]# curl -v telnet://10.*.*.235:40000



♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

제 3 장 Nuri2 설치

- 1) Nuri2 설치
- 2) Nuri2.conf 환경 설정
- 3) Nuri2 설치 후 확인

3. Nuri2 설치

1) Nuri2 설치

가. Nuri2 설치 및 예제가이드 v1.8.pdf 19page 확인

□ 기관 서버에 Nuri2를 업로드 후 압축 해제

```
> pwd
~/app
> ll
total 45112
-rw-r--r-- 1 root root 22M 7 29 07:46 nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8.zip
> ll
total 45112
-rw-r--r-- 1 root root 22M 7 29 07:46 nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8.zip
> tar -zxvf nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8.zip
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/JavaService64.exe
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/launcher.sh
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/nuri2.jar
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/nuri2_conf/
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/nuri2_conf/nuri2.conf.sample
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/win_install.bat
x nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8/win_uninstall.bat
```

□ {Nuri2 경로}/nuri2_conf/nuri2.conf.sample 환경 설정 파일의 명칭을 변경

- Nuri2.conf.sample -> nuri2.conf

```
> ll
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 256B 7 25 10:59 nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8
> mv nuri2_for_java_20xx.xx.xx_1.0.0_jdk8 nuri2
> cd nuri2/nuri2_conf
> cp nuri2.conf.sample nuri2.conf
```

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

2) Nuri2.conf 환경 설정

가. Nur2.conf 파일 기본 값 설정 권장

□ 임의 변경 금지, 모바일메시지 운영팀에 문의 후 변경!!!

모바일메시지서비스 G/W 서버 정보	<pre> ## 모바일메시지서비스에서 발급받은 계정 정보 및 서버 정보 기입 ## SMS / MMS 서버 설정 xms_ip = G/W IP Address(모바일메시지서비스 G/W 서버 IP) xms_port = 20000 xms_id = 모바일메시지서비스에 등록된 고유 아이디 xms_pwd = 모바일메시지서비스에 등록된 비밀번호 ## KAKAO 알림톡서버 설정 alt_ip = G/W IP Address(모바일메시지서비스 G/W 서버 IP) alt_port = 40000 alt_id = 모바일메시지서비스에 등록된 고유 아이디 alt_pwd = 모바일메시지서비스에 등록된 비밀번호 ## RCS 서버 설정 rcs_ip = G/W IP Address(모바일메시지서비스 G/W 서버 IP) rcs_port = 40000 rcs_id = 모바일메시지서비스에 등록된 고유 아이디 rcs_pwd = 모바일메시지서비스에 등록된 비밀번호 </pre>
기관이 사용할 DB 서버 설정	<pre> ## 아래는 ORACLE 이며 기관에 맞는 DB 로 변경하여 사용 db_name= ORACLE db_driver= oracle.jdbc.driver.OracleDriver db_url= jdbc:oracle:thin:@DB서버주소:1521:ORCL </pre>
기관이 사용할 DB 서버 계정 정보	<pre> db_userid = 데이터베이스 접속 아이디 db_password = 데이터베이스 접속 비밀번호 </pre>

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

3) Nuri2 설치 후 확인

가. Nur2 로그 파일 확인

- ☐ 동작 내용 및 에러 로그 수집을 위해 일자 별로 지정된 디렉터리에 생성
 - {Nuri2 경로}/nuri2_log/nuri2.log
- ☐ 생성되는 위치 변경은 Nuri2.conf 파일의 log_path 에서 설정
- ☐ G/W 접속 오류 및 DB 오류가 연속적으로 발생할 경우 Nuri2 정상 설치 여부 확인

나. RDBMS 테이블 생성 확인

NRMSG_DATA	메시지 전송 테이블 (발송하려는 메시지를 입력)
NRMSG_LOG_YYYYMM	- MSG_STATE='6'(상태완료)인 메시지를 저장하는 테이블 (NRMSG_DATA 와 컬럼(필드)이 같음) - NRMSG_DATA 삭제 →NRMSG_LOG_YYYYMM 이동
NRMSG_DUPLEX	이중화를 위한 테이블 (nuri2.conf설정한 경우 생성, duplex_switch= ON)
NRMSG_RSLT	전송 결과 코드 정보 테이블

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

제 4 장 Nuri2 승인 요청

- 1) 개발 유의 사항
- 2) 전송 결과 확인
- 3) 승인(검수) 요청

4. Nuri2 승인 요청

1) 개발 유의 사항

가. 메시지 발송 및 결과 내역 조회 기능 화면 구현 필수

- ☐ 담당 주무관 확인 후에 모바일서비스 오픈 가능
- ☐ 메시지 발송 및 결과 조회 화면 구현
 - [MSG_KEY], [MSG_STATE], [RSLT_CODE] 필수 조회
- ☐ 접수 건수와 결과 건수(성공, 실패 건수) 비교 화면
 - Ex) MMS G/W로 접수 하지 못하고, 실패 처리되는 데이터 존재 (규격 미준수) 확인을 위해서 발송 및 결과 조회 화면 필수
 - Ex) 기관이 접수한 메시지는 총 100건이지만, 국가정보자원관리원 MMS/APP G/W에서 99건이 수신되는 경우 등 데이터 확인을 위해 비교 화면 필수

나. 수신자, 발신자 번호 필터링 적용 필수

- ☐ 문자나 기호를 포함하지 않는 숫자로만 표시
 - Ex) 010-123-1234 (X) → 0101231234 (O)
- ☐ 휴대전화 외 일반번호 (070, 050, 02, 042 등) 발송 불가
- ☐ 국내 메시지 : 01x, 010 번호로, 10~11자리 전화번호 형식만 발송 가능
- ☐ 해외 메시지
 - 문자 메시지 : 국제문자 발송불가, 로밍의 경우는 개인 설정으로 처리가능 (이통사 제공)
 - 앱 메시지(ALT) : 국제번호로 인증한 번호에 한해서 발송 가능

다. 메시지 발송 시, 내부 공통 규격방식으로 배포

- ☐ 내부 공통 규격 위반 시, 발송 제한 및 차단
- ☐ 문자 : SMS 90byte(한글45자), LMS(MMS) 2000byte(한글1000자) 까지 가능
- ☐ 앱 메시지(ALT) : 전체 1000자 (한글, 영문, 줄바꿈: 1자, 줄바꿈은 \n)

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

라. [문자] 한글 인코딩 확인 - EUC-KR(한글 2byte) 권장

- ☐ 국내 특성상 SMS, LMS, MMS는 한글로 작성된 메시지를 전송
- ☐ 문자(SMS/MMS)는 EUC-KR을 기본 캐릭터셋(문자)로 권장
- ☐ DBMS에서 캐릭터셋을 UTF8로 사용하더라도 문자의 경우, 한글 계산은 2byte로 계산

마. NRMSG_DATA 테이블 특정 필드는 관리원과 협의 후사용 가능

- ☐ **SUB_ID** : 관리원과 협의된 청약 전용 기관이 있는 경우만 사용 가능
- ☐ 테이블 및 Sequence을 자동 생성, 테이블 수동 생성 불필요 (DBA 권장)
- ☐ 환경 설정에서 테이블 정보 갱신
- ☐ 에이전트에서 만들어 놓은 테이블에 별도의 필드(컬럼)을 추가 시, Nuri2 환경 설정에 추가 항목을 이용

바. 트리거(Trigger) 사용금지

- ☐ 오동작, 성능 저하 원인
- ☐ NRMSG_DATA, NRMSG_LOG 테이블과 연관된 테이블에 사용 금지

사. [타업무 시스템] 메시지 발송기능 공유 시 유의사항

- ☐ DB 및 SQL문 입력 방식 X
- ☐ API(내부 공통규격) 방식으로 배포 권장
- 위반 시 발송 제한/차단

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

2) 전송 결과 확인

가. 메시지 상태값 확인

MSG_STATE	내용
1	전송 대기 (메시지 입력)
3	발송 준비 (Queue 적재)
5	결과 대기 (G/W 접수 완료) (SMS/RCS: 24시간, LMS/MMS: 72시간 대기)
6	결과 확인 (성공, 실패) 성공 : MSG_STATE = '6' AND RSLT_CODE IN ('0','1000') 실패 : MSG_STATE = '6' AND RSLT_CODE NOT IN ('0','1000')

나. 메시지 접수 우선 순위

- ☐ MSG_PRIORITY : 3 일반전송 (기본값)
- ☐ MSG_PRIORITY : 7 긴급전송
- ☐ MSG_PRIORITY 입력 시 우선 순위로 전송
- ☐ RES_DATE, MSG_KEY 기준으로 선입선출 처리
- ☐ 마지막에 입력 했지만, 최우선 접수 요청 시 MSG_PRIORITY를 7로 입력

다. 결과 확인 (실패 코드)

- ☐ RSLT_CODE 컬럼 확인
- ☐ 3자리 코드 : 누리2 내부 실패로 발송이 되지 않은 상태
 - 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 9XX
- ☐ 1자리 코드 : 메시지 서버 또는 이통사에서 회신 된 결과 코드
- ☐ 4자리 코드 : 메시지 서버, 카카오, RCS 결과 코드

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

3) 승인(검수) 요청

가. 필수 테스트 사항

- ☐ 모든 메시지는 한글로 발송
- ☐ 문자 메시지 구간 테스트 필수
 - SMS (90byte 이하), LMS (91byte 이상)
- ☐ 메시지별 500건 이상 전송·접수 성능 확인
 - 초당 30건 이상으로 접수할 수 있어야 함
- ☐ 개발용, 개발서버는 승인 불가
 - 기관에 운영중인 개발기(개발서버)는 승인 불가
 - 최종 승인까지는 운영장비도 모두 테스트베드로 연동 필요
- ☐ 기관 시스템 및 국정자원 G/W 과부하 줄이기 위해, 메시지 동시 발송 X
 - 메시지 우선 순위 설정 필수
 - 01_필독중요_메시지_입력_예제_YYMMDD.sql 참조
 - Ex) ALT(1순위) -> xMS(2순위) 또는 RCS(1순위) -> xMS(2순위)
 - Ex) ALT(1순위) -> RCS(2순위) -> xMS(3순위)
 - Ex) RCS(1순위) -> ALT(2순위) -> xMS(3순위)

나. 각 메시지별, 최소 최대 크기 확인

- ☐ SMS (90byte) : 한글2byte 최대 45자
- ☐ LMS (91byte ~ 2000byte) : 한글byte 최대 1,000자
- ☐ MMS (LMS(2000byte) + JPG(300KB)) : (LMS, JPG) 또는 JPG 단독
- ☐ ALT 1000자(Length) : 전체 1,000자 (줄바꿈 ‘\n’ 1자, ALT/RCS 공통)
- ☐ RCS-SMS(RCS) 100자
- ☐ RSC-LMS(RCL) 1,300자
- ☐ RCS-MMS(RCM) 1,300자 + (미정)

다. 테스트 예제 데이터는 Nuri2 메시지 입력 예제 폴더 확인

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

라. 메시지 발송 및 결과 내역 조회 기능 화면 구현

- ☐ 담당 주무관 확인 후에 모바일서비스 오픈 가능
- ☐ 개선 요청 사항이 있을 시 수정 후 승인요청
- ☐ 메시지 발송 및 결과 조회
- ☐ 접수 건수와 수신 건수 비교

마. SMS, LMS, MMS, KAKAO, RCS 각 별도 승인

- ☐ ALT 단독 승인 불가, 실패 시 문자(x MS) 처리 필수
- ☐ RCS 단독 승인 불가, 실패 시 문자(x MS) 처리 필수

바. 개발 완료 시에만 문의 승인요청

- ☐ WEB, C/S 환경에서의 배포 완료 후
- ☐ 동일 환경에 대한 개선 완료 후

사. 위의 테스트 완료 -> 국가정보자원관리원 운영팀 승인 요청

- ☐ 전화 : 1544-0416 2번 또는 042-250-5537
- ☐ 전화 연결이 안될 경우 문자 문의 (#1110-8888)
 - OO기관 OO연동계정입니다. 전화주세요

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

제 5 장 Nuri2 서비스 개시

- 1) 포트 변경 및 데이터 삭제
- 2) 전송 유의 사항
- 3) 오류 문의 시 확인 사항

5. Nuri2 서비스 개시

1) 포트 변경 및 데이터 삭제

가. 운영팀에서 확인 후 서비스 오픈 가능

- ☐ 개발 완료 -> 전송 테스트 완료 후 승인(검수) 요청
- ☐ 운영팀에서 운영 서버 포트 변경 요청 -> 포트 변경 후 서비스 사용 가능

나. 운영팀에서 서비스 오픈 요청 후, 테스트 데이터 삭제 필수

- ☐ Nuri2 중지
- ☐ DB 테스트 데이터 삭제
- ☐ 파일 삭제 (서비스 오픈 전 최초 1회)
 - Nuri2설치 디렉토리 아래/nuri2_que/모든파일삭제

다. 서비스 오픈 후, 테스트는 반드시 정상 전화번호로 발송 테스트

- ☐ Ex) CALLBACK=' 0422505534' 【○】0422505537, 【×】04200000000

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

2) 전송 유의 사항

가. **대량 메시지 전송 시, 국가정보자원관리원에 사전 검토 요청 필수**

- ☐ SMS, KAKAO, RCS : 10만건 이상
- ☐ LMS : 1만건 이상
- ☐ MMS (이미지 첨부) : 5,000건 이상

나. 문자메시지 결과는 SMS 24시간, LMS 72시간 소요

- ☐ 위의 시간이 지나면 문의, 그전에는 정상

다. Nur2에서 모바일 메시지 G/W로 접수 시 속도 제한은 없지만, 이동사로 발송 시 속도가 제한됨

- ☐ SMS / KAKAO / RCS : 30건, LMS : 15건, MMS : 1건

라. 발신자 휴대전화 이동사 서비스 중, [번호도용차단서비스] 가입 된 경우 문자 발송 차단

- ☐ 해당 번호로 발송이 필요할 경우, 가입된 부가서비스 해제 후 약 1주일 후 발송 가능

- [번호도용차단서비스] 해제 시 스미싱에 이용당할 수 있음

3) 오류 문의 시 유의 사항

마. DB 상태 값 확인

☐ MSG_KEY, MSG_STATE, RSLT_CODE 확인

바. 발송 로그 확인 : SEND 로그

사. 수신 번호 및 발신 시간 확인

☐ 문자메시지 결과 : SMS 24시간, LMS 72시간 소요

☐ 위의 시간이 지나면 연락주세요, 그전에는 정상

아. 위의 데이터 확인 후 관리원에 문의 요청

☐ 전화 : 1544-0416 2번 또는 042-250-5537

☐ 전화 연결이 안될 경우 문자 문의 (#1110-8888)

- OO기관 OO연동계정입니다. 전화주세요

제 6 장 Nuri2 FAQ

1) Nuri2 설치 에러 유형

3) 자주하는 질문

6. Nuri2 FAQ

1) Nuri2 설치 에러 유형

java 1.8 이상에서만 실행됨	Bad version number in.classfile	<pre>Title MMS Nuri2 Client Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version number in .class file at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:620) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:124) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:260) at java.net.URLClassLoader.access\$100(URLClassLoader.java:56) at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:195) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306) at sun.misc.Launcher\$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:268) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:251) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:319)</pre>
DB 에러	예) mysql접속실패인, 로컬 DB 접속 정보 재확인	<pre>DB Create Connection Don't!!! Exception : java.lang.Exception: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create connection to database server. Attempted reconnect 3 times. Giving up. Exception Message : com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create connection to database server. Attempted reconnect 3 times. Giving up.</pre>
MMS G/W 통신 오류	방화벽 차단 또는 접속 IP 정보 재확인	*IP는 모바일메시지 운영에 문의바랍니다. (042-250-5537) READY TO CREATE SOCKET[0.xxx.xxx.235-20000] SOCKET CREATE FAIL
MMS G/W 인증 실패 : 연동계정, 패스워드, IP 확인	Unknown Id : 존재 하지 않은 계정, 계정 생성 안됨.	[2025-03-04 14:25:37.022][INFO][Nuri2Receiver??] READY TO CREATE SOCKET[0.xxx.xxx.235-20000] [2025-03-04 14:25:37.076][INFO][Nuri2Receiver??] SUCCESS TO CREATE SOCKET [2025-03-04 14:25:37.100][ERROR][Nuri2Receiver??] M-Gov GATEWAY CONNECT FAIL -> CODE[200] DATA[Unknown Id]
	Invalid password : 패스워드 틀림, 영문의 경우 소문자로만 사용 가능	[2025-03-04 14:32:40.896][INFO][Nuri2Receiver??] READY TO CREATE SOCKET[0.xxx.xxx.235-40000] [2025-03-04 14:32:40.944][INFO][Nuri2Receiver??] SUCCESS TO CREATE SOCKET [2025-03-04 14:32:40.993][ERROR][Nuri2Receiver??] M-Gov GATEWAY CONNECT FAIL -> CODE[200] DATA[Unknown IP]
	Unknown IP : 접속허용IP가 아님, 계정=IP 같아야 함.	[2025-03-04 14:32:40.896][INFO][Nuri2Receiver??] READY TO CREATE SOCKET[0.xxx.xxx.235-40000] [2025-03-04 14:32:40.944][INFO][Nuri2Receiver??] SUCCESS TO CREATE SOCKET [2025-03-04 14:32:40.993][ERROR][Nuri2Receiver??] M-Gov GATEWAY CONNECT FAIL -> CODE[200] DATA[Invalid password]
Null Point Exception 에러의 유형	Null Point Exception은 누리2모듈이 파일로그기록을 위해 시도 중 로그파일 생성 또는 설정이 불가한 경우 발생	1) 소유자 및 권한 오류로 권장 권한 : 755 <pre>System(user)/home/nuri2/> drwxr-xr-x 2 user users 249856 2024-07-15 10:44 nuri2_log drwxr-xr-x 2 user users 4096 2024-07-15 10:44 nuri2_que -rwxr-xr-x 1 user users 19954 2024-07-15 10:44 nuri2.conf -rwxr-xr-x 1 user users 25032046 2024-07-15 10:44 nuri2.jar -rwxr-xr-x 1 user users 2300 2024-07-15 10:44 nuri2_launcher.sh</pre> 2) nuri2.conf 파일오류 * 환경설정값이 잘못 입력된 경우 - 최초 배포한 nuri2.conf 파일에 값 재설정 후 실행
901 에러	Duplicate Key : MSG_KEY 중복에 의한 차단	* 데이터 초기화만으로는 누리를 초기화 할 수 없습니다. 1) 테이블 초기화 Table Truncate, NRMSG_DAT, NRMSG_LOG 테이블 둘다 비우기 2) 누리2 모듈 que 초기화, 누리2 모듈 정지 후 './nuri2_que' 디렉토리 삭제 또는 하위 파일들 모두 삭제
Trigger 사용	트리거 사용금지 : 오동작, 성능저하	[2025-05-08 15:46:01.601][ERROR][Nuri2ReceiverXMS] SQLException SQLState : 42000 [2025-05-08 15:46:01.601][ERROR][Nuri2ReceiverXMS] SQLException ErrorCode : 1722 [2025-05-08 15:46:01.601][ERROR][Nuri2ReceiverXMS] SQLException Message : ORA-01722: invalid number ORA-06512: at "GPSMGR3.NR2_UPT_AFR_UPT_1", line 5 ORA-04088: error during execution of trigger 'GPSMGR3.NR2_UPT_AFR_UPT_1'

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣

2) 자주하는 질문

♣ 메시지 발송 규격 미준수로 인한 시스템 오류 책임은 Clinet(기관)에 있습니다. ♣