PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : PURITY ™/MC FG2 SYNTHETIC

제품 번호 : PFGSYN2AL1, PFGSYN2P17, PFGSYN2KGL,

PFGSYN2DRL, PFGSYN2, PFGSYN2C30

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : Purity FG2 합성 그리스는 식품 등급 윤활제입니다.

NSF H1 등록.

모든 구성품이 FDA 21 CFR 178.3570 "우발적으로 식품에 접촉하는 윤활제" 요구사항을 준수합니다. 이 제품은 산업 및 식품 기구용입니다. 이 제품을 식품에 직접 첨가해서는

안 됩니다.

공급자 정보

Petro-Canada Lubricants Inc. 2310 Lakeshore Road West Mississauga ON L5J 1K2

Canada

전화 : 1-905-403-6785

SDS 담당자 이메일 주소 : EUSDS@hfsinclair.com

긴급전화번호

긴급전화번호 : CHEMTREC: +1-703-741-5970;

독극물 통제 센터: 긴급 전화 번호는 지역 전화번호부를

참조하십시오.

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

해당없음

나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 : 해당없음

신호어 : 해당없음

유해·위험 문구 : 해당없음

예방조치 문구 : 해당없음

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 페이지: 1 / 13 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants 는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
증류액(석유), 솔벤트 탈왁스 중 파라핀	64742-65-0	1 - 10
파라핀 오일(석유), 촉매 탈왁스 중질	64742-70-7	1 - 10
설폰산, 석유, 칼슘염	61789-86-4	1 - 5
벤젠술폰산, C10-16-알킬 유도체, 칼슘염	68584-23-6	1 - 5
벤젠술폰산, 모노-C16-24-알킬 유도체, 칼슘염	70024-69-0	1 - 5
칼슘 도데실벤젠설포네이트	26264-06-2	1 - 2.5
벤젠아민, N-페닐-, 2,4,4- 트리메틸펜텐과의 반응 생성물	68411-46-1	1 - 2.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈를 제거할 것.

최소한 15분 동안 눈꺼풀 밑까지 다량의 물로 즉시 씻어

내십시오.

의사의 검진을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 접촉시, 즉시 오염된 옷과 신발을 벗고 피부를 다량의 물로

적어도 15분간 씻어낼 것.

피부를 비누와 물 또는 알려진 피부 세정제를 사용하여

깨끗이 씻으십시오.

오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것.

의사의 검진을 받을 것.

고압 분사 상해가 발생했거나 발생할 가능성이 있는 경우

작업자를 즉시 검진해야 합니다.

다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.

인공호흡 및/또는 산소공급이 필요할 수도 있습니다.

의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 물로 입을 헹구십시오.

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. 페이지: 2 / 13

상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

의사 또는 독물관리센터의 지시가 있지 않는 한 구토를

유도하지 마십시오.

의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.

의사의 검진을 받을 것.

중요한 증상/영향

급성 및 지연성의 가장 : 응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음.

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

: 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것. 적절한 소화제

부적절한 소화제 : 자료없음.

특정 유해성

나. 화학물질로부터 생기는 : 화기에 노출된 밀폐 용기를 물분무로 식히십시오.

유해한 연소 생성물 : 탄소 산화물(CO, CO2), 불완전 연소의 산물인 연기 및

자극성 증기 발생.

특별한 소화방법 : 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

필요한 조치 사항 및 보호구

가. 인체를 보호하기 위해 : 개인보호장비를 착용할 것. 환기를 충분히 시킬 것.

> 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 이 물질은 미끄럽게 할 수 있습니다.

오염된 지역에 표시를 하고, 인가되지 않은 사람의 출입을

적절한 보호구를 갖춘 자격이 있는 사람만이 관여할 수

있음.

필요한 조치사항

나. 환경을 보호하기 위해 : 환경으로 본 제품이 무방비하게 배출되지 않도록 할 것.

: 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 다. 정화 또는 제거 방법

하십시오.

모든 발화원을 제거할 것.

불활성 흡수제로 흡수하여 수거하십시오. 스파크 방지 도구를 반드시 사용할 것.

환기를 충분히 시킬 것.

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds

페이지: 3 / 13

상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants 는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

해당 지방 당국에 연락하십시오.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 알려지지 않음.

: 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오. 가. 안전취급요령

사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.

적절한 환기가 이루어지는 상태에서만 사용할 것.

환기가 부족할 경우에는 적합한 호흡 용구를 착용하십시오.

피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.

섭취하지 마십시오.

열과 발화원에서 멀리 할 것.

사용하지 않을 경우 용기를 닫아둘 것.

나. 안전한 저장 방법(피해야 : 원래의 용기에 보관할 것.

할 조건을 포함함)

개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여

새는 것을 방지해야 합니다.

건조하고 시원하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것.

라벨이 적절히 부착된 용기에 보관할 것.

제품의 품질을 유지하기 위해 열이나 직사광선이 있는 곳에

보관하지 마십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호	유형	관리 계수/	법적근거
	또는	(노출형태)	허용농도	
	식별번호			
증류액(석유), 솔벤트 탈왁스	64742-65-0	TWA (흡입	5 mg/m3	ACGIH
중 파라핀		가능한 부분)		

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

: 특별한 환기 요구 사항 없음. 공기 중 오염 물질에 대한 나. 적절한 공학적 관리

작업자의 노출을 통제하기 위해서는 시설 전반에 걸쳐

양호한 환기가 충분히 이루어져야 합니다.

다. 개인 보호구 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

: 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 호흡기 보호

노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우

호흡기 보호구를 착용할 것.

알려진 또는 예상되는 노출 수준, 제품의 위험성 및 선택한 호흡기 보호구의 안전 작동 한계를 기반으로

호흡기 보호구를 선택해야 합니다.

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants 는 HF Sinclair 브랜드입니다

페이지: 4 / 13

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

: 유기 증기 필터 필터 타입

눈 보호 : 비정상적인 처리과정시 안면가리개와 보호복을

착용하십시오.

손 보호

물질종류 : 네오프렌, 니트릴, 폴리비닐알코올(PVA), 바이톤[®].

비고 : 위험 평가에 장갑 착용이 필요하다고 표시된 화학 제품을

취급할 때는 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성

장갑을 항상 착용해야 합니다.

: 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 신체 보호

조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.

예방조치 : 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.

위생상 주의사항 : 오염된 의복, 장갑은 벗어 속까지 세척한 다음에

재사용하십시오.

취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히

씻으시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 : ^{반고형}.

등)

색 : 황갈색

: 경석유 냄새와 유사. 나. 냄새

: 자료없음 다. 냄새 역치

: 자료없음 라. pH

: -63 °C 기본 오일 블렌드 마. 유동점

: 자료없음 바. 초기 끓는점과 끓는점

범위

: 252 ° C 사. 인화점

방법: Cleveland open cup

기본 오일 블렌드

: 자료없음 아. 증발 속도

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants는 HF Sinclair 브랜드입니다

페이지: 5 / 13

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

: 자료없음 자연발화 온도

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음

/인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음

/인화 하한값

: 자료없음 **카**. 증기압

타. 용해도

수용해도 : 용해되지 않음

: 자료없음 파. 증기밀도

하. 비중 : 자료없음

밀도 : $0.9568 \text{ kg/l} (15 ^{\circ} \text{ C})$

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

: 자료없음 더. 분해 온도

러. 점도

동점도 : 50 cSt (40 ° C)

> 기본 오일 블렌드 7.8 cSt (100 °C) 기본 오일 블렌드

: 가압하거나, 절단하거나, 용접하거나, 납땜하거나, 구멍을 폭발성

뚫거나. 갈거나 용기를 열 또는 점화원에 노출시키지

마십시오.

입도 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져

있습니다.

반응의 가능성 정상적인 조건에서는 안정적임.

유해한 중합반응이 일어나지 않음.

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 페이지: 6 / 13 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

정상적인 조건에서는 안정적임.

나. 피해야 할 조건 : 자료없음

다. 피해야 할 물질 : 환원제에 산화제.

라. 분해시 생성되는

유해물질

: 누출 가능성 COx, SOx, CaOx, 가열되어 분해될 때 연기 및

자극성 증기 발생.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 : 눈 접촉

경로에 관한 정보 섭취

흡입

피부에 접촉했을 때

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

자료없음

제품:

급성경구독성 : 비고: 자료없음

급성흡입독성 : 비고: 자료없음

급성경피독성 : 비고: 자료없음

구성성분:

증류액(석유), 솔벤트 탈왁스 중 파라핀:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg

급성경피독성 : LD50 (토끼): > 2,000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

<u>제품:</u>

비고 : 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

제품:

비고 : 자료없음

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds

페이지: 7 / 13

상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants 는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

비고 : 자료없음

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

해당없음

<u>제품:</u>

결과 : 피부 과민성 영향 없음.

발암성

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

반복투여독성

자료없음

흡인 유해성

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

자료없음

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다.

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

12. 환경에 미치는 영향

12.1 독성

제품:

어독성 : 비고: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성

: 비고:자료없음

조류/수생 식물에 대한 독성 : 비고: 자료없음

미생물에 대한 독성

비고: 자료없음

12.2 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비고:자료없음

12.3 생물 농축성

자료없음

12.4 토양 이동성

자료없음

12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

해당없음

12.6 내분비 교란 속성

자료없음

12.7 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

: 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다. 제품

> 잔여물과 비재생 용액은 정식 폐기업체에 제공하십시오. 폐기물은 재활용하거나 폐기하기 전에 분류하고 라벨을

부착해야 합니다.

인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

폐기물 처리 책임자의 지시에 따라 제품 잔류물을

처리하십시오.

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants는 HF Sinclair 브랜드입니다

페이지: 9 / 13

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

위험물로 규제 받지 않음

IMDG-코드

위험물로 규제 받지 않음

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 해당없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
산화규소(결정체 석영)	14808-60-7

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는	기준치 (%)
	식별번호	

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다.

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

광물성 분진	14808-60-7	
규산	14808-60-7	

특수건강진단 대상 유해인자

CAS 번호 또는	기준치 (%)
1222	
	CAS 번호 또는 식별번호 64742-65-0 64742-70-7

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

DSL : 목록 준수

TSCA : 본 제품의 모든 성분은 TSCA 목록에 수록되어 있거나 또는

TSCA 면제사항을 준수하고 있음.

EINECS : 목록 준수

IECSC : 목록 준수

AIIC : 목록 준수

PICCS : 목록 준수

ENCS : 목록 준수

KECI : 목록 준수

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. 페이지: 11 / 13

Petro-Canada Lubricants 는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067

버전 2.1 최종 개정일자 2024/06/21 인쇄일 2024/06/21

NZIoC : 목록 준수

: HSNO: HSR002605, 윤활제(저위험) 그룹 표준 2020

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2024/03/12


다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 2.1

최종 개정일자 : 2024/06/21

날짜 형식 : 년/월/일

NFPA:



특수 위험성

기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)

ACGIH/TWA : 8시간, 시간 가중치 평균

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와

웹사이트: www.petrocanadalubricants.com/sds 상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. 페이지: 12 / 13

상표는 라이선스 하에서 소유 또는 사용됩니다. Petro-Canada Lubricants 는 HF Sinclair 브랜드입니다

PURITY TM/MC FG2 SYNTHETIC



000003001183

SDS 번호:AA13714-0000000067 버전 2.1

최종 개정일자 2024/06/21

인쇄일 2024/06/21

장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL -무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS -안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO