



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

1.1. Định danh sản phẩm

Tên thương mại : HUNTEX LN-09.
Tên hóa học : Amines, tallow alkyl, ethoxylated.

1.2. Khuyến nghị sử dụng hóa chất và hạn chế sử dụng

Khuyến nghị sử dụng : Phụ trợ dệt may.
Hạn chế sử dụng : Không biết.

1.3. Chi tiết về nhà cung cấp bằng dữ liệu an toàn

Công ty : CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG.
Số điện thoại : +84 272 377 8055/56
Số fax : +84 272 377 80
E-mail : info@hungxuong.com

1.4. Thông tin khẩn cấp

Số điện thoại khẩn cấp : +84 272 377 8055
Thông tin :

2. Nhận dạng mối nguy hại

2.1. Phân loại chất hoặc hỗn hợp

Phân loại GHS theo Quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất - Thông tư số 32/2017/TT-BCT

Nhóm sự cố	Loại	Nhóm sự cố và phân loại	Cảnh báo nguy hiểm
Độc cấp tính - Đường uống	5	Acute Tox - Oral. 5	H303
Độc cấp tính - Hít phải	3	Acute Tox -Inhal. 3	H331
Tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng	1	Eye Dam./Irrit. 1	H318
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh	3	Aquatic Acute 3	H402
Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh	3	Aquatic Chronic 3	H412

2.2. Các thành phần nhãn

Các thành phần nhãn GHS

Hình đồ cảnh báo : GHS05, GHS06
Từ cảnh báo : Nguy hiểm
Cảnh báo nguy cơ : H303
H318
H331
H402



Có thể có hại nếu nuốt phải.
Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
Ngộ độc nếu hít phải.
Có hại đối với sinh vật thủy sinh.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

	H412	Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.
Các công bố về phòng ngừa :		
Phòng ngừa	: P261 P271	Tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong khu vực thoáng khí.
	P273	Tránh thải ra môi trường.
	P280	Mang kính bảo vệ mắt/bảo vệ mặt.
Lưu ý khi tiếp xúc	: P301+P317 P304+P340+P316	NẾU NUỐT PHẢI: Nhận trợ giúp y tế. NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân đến khu vực không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế dễ hô hấp. Nhận trợ giúp y tế khẩn cấp ngay lập tức.
	P305+P351+P338	NẾU VÀO MẮT: Rửa ngay bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả.
	P317	Nhận trợ giúp y tế.
Bảo quản	: P403+P233	Lưu trữ trong môi trường thông thoáng. Giữ bao bì đóng kín.
	P405	Lưu trữ có khóa chặt.
Thải bỏ	: P501	Thải bỏ chất thải/bao bì theo quy định của quốc gia.

- 2.3. Các mối nguy hiểm khác
Không biết.

3. Thông tin về thành phần các chất

- 3.1. Đơn chất

-

- 3.2. Hỗn hợp

Thông tin về các thành phần/Các thành phần nguy hiểm

Tên hóa học	Số CAS	Nồng độ (%)	Phân loại GHS
Amines, tallow ethoxylated	Độc quyền	23-24	Acute Tox - Oral. 4, H302 Acute Tox – Inhal. 2, H330 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute. 2, H401 Aquatic Chronic. 3, H412

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

- 4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu

Lời khuyên chung : Nếu cần tư vấn y tế, hãy cung cấp tài liệu SDS cho bác sĩ.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

- | | |
|------------------|--|
| Hít phải | : Di chuyển nạn nhân ra khỏi nơi tiếp xúc hoặc di chuyển đến khu vực thông thoáng. Nếu có biểu hiện khó thở, cần được tư vấn y tế. |
| Tiếp xúc với da | : Sau khi tiếp xúc với da, rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Cởi bỏ quần áo, giày dép và phụ kiện bị nhiễm bẩn. |
| Tiếp xúc với mắt | : Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và để dễ dàng làm. Tiếp tục xả. Nếu kích ứng mắt vẫn còn – Nhận sự tư vấn/chăm sóc y tế. |
| Nuốt phải | : Trong trường hợp nuốt phải, súc miệng bằng nước, uống nhiều nước. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy tìm lời khuyên y tế. |
- 4.2. Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và mãn tính**
Các triệu chứng : không có gợi ý đặc biệt.
- 4.3. Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm trễ**
Điều trị theo triệu chứng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

- 5.1. Phương tiện chữa cháy phù hợp**
Phương tiện chữa cháy thích hợp: phun nước, bọt, bột khô, CO₂.
Phương tiện chữa cháy không phù hợp: không có sẵn dữ liệu.
- 5.2. Những mối nguy hiểm đặc biệt phát sinh từ chất hoặc hỗn hợp**
Trong trường hợp hỏa hoạn, các chất có thể được giải phóng: cacbon monoxit, cacbon đioxit, nitơ oxit.
- 5.3. Lời khuyên cho lính cứu hỏa**
Khi đốt sẽ thải ra khói độc, lính cứu hỏa phải mặc thiết bị thở khép kín và quần áo bảo hộ thích hợp nếu có nguy cơ tiếp xúc với hơi hoặc sản phẩm của quá trình cháy.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

- 6.1. Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình xử lý khẩn cấp**
Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Tránh trơn trượt, không chạm vào hoặc đi qua vật liệu bị đổ.
- 6.2. Các biện pháp phòng ngừa về môi trường**
Thu gom và cho vào một thùng chứa có thể đóng lại. Ngăn chặn dòng chảy vào cống rãnh và đường nước.
- 6.3. Các phương pháp và vật liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch**
Hấp thụ chất lỏng bằng vật liệu hấp thụ, ví dụ: đất, cát và các vật liệu hấp thụ không cháy khác.

7. Xử lý và bảo quản

- 7.1. Thận trọng trong xử lý an toàn**
Lời khuyên về sử dụng an toàn : Trang bị bảo hộ lao động, đeo kính bảo hộ khi làm việc.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

- Các biện pháp vệ sinh : Không ăn uống, hút thuốc khi làm việc. Rửa sạch tay trước khi nghỉ giải lao và sau giờ làm việc.
- Các biện pháp bảo vệ chung : Không hít phải khí/hơi/sol khí. Tránh tiếp xúc với da và mắt.
- 7.2. Điều kiện để lưu trữ an toàn, bao gồm bất kỳ điều kiện không tương thích nào**
- Phòng chống cháy nổ**
- Thông tin : Không cần biện pháp đặc biệt.
- Bảo quản**
- Thông tin : Không có.
- Thông tin thêm về điều kiện lưu trữ:
- Đậy kín vật chứa và bảo quản ở nơi mát, khô ráo và thông thoáng. Bảo quản tránh xa nguồn nhiệt, ngọn lửa, nguồn bắt lửa và các chất không tương thích. Tránh tiếp xúc với axit mạnh, kiềm mạnh, chất oxy hóa. Thường xuyên kiểm tra rò rỉ.

8. Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo vệ cá nhân

8.1. Các thông số kiểm soát

Giới hạn phơi nhiễm:

Không chứa các chất có giá trị giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.

8.2. Kiểm soát phơi nhiễm

Kiểm soát kỹ thuật phù hợp : hoạt động trong khu vực thông gió tốt.

Thiết bị bảo vệ cá nhân

Bảo vệ mắt : đeo kính bảo hộ.

Bảo vệ tay : găng tay bảo hộ.

Bảo vệ cơ thể : quần áo bảo hộ lao động và giày bảo hộ lao động.

Bảo vệ đường hô hấp : đeo mặt nạ phòng độc.

Biện pháp vệ sinh : tránh xa thực phẩm. Luôn rửa tay trước khi ăn, uống, hút thuốc.
Giặt quần áo bị nhiễm bẩn và các thiết bị bảo hộ khác trước khi cất giữ hoặc sử dụng lại.

9. Đặc tính lý hóa của chất

9.1. Thông tin về các đặc tính vật lý và hóa học cơ bản

Trạng thái vật lý : chất lỏng.

Màu sắc : hơi vàng.

Mùi : không mùi.

Ngưỡng mùi : không có dữ liệu.

pH của 1% chất lỏng (25 °C) : 7.5 - 9.5.

Điểm nóng chảy : không có dữ liệu.

Điểm sôi : không có dữ liệu.

Điểm chớp cháy : > 150 °C.

Tốc độ bay hơi : không có dữ liệu.

Tính dễ cháy : không có dữ liệu.

Giới hạn cháy nổ trên : không có dữ liệu.

Giới hạn cháy nổ dưới : không có dữ liệu.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

Áp suất hóa hơi	: không có dữ liệu.
Tỉ trọng hơi	: không có dữ liệu.
Tỉ trọng tương đối	: không có dữ liệu.
Độ hòa tan	: tan trong nước.
Hệ số phân tán (n-octanol/nước)	: không có dữ liệu.
Nhiệt độ tự bốc cháy	: không có dữ liệu.
Nhiệt phân hủy	: không có dữ liệu.
Độ nhớt, động học	: không có dữ liệu.
Độ nhớt, động lực	: không có dữ liệu.
Tính chất oxy hóa	: không có dữ liệu.

9.2. Thông tin khác

Tỉ trọng	: 1.0 - 1.01 g/cm ³ (25 °C).
Ăn mòn kim loại	: không có dữ liệu.

10. Mức ổn định và khả năng phản ứng của hóa chất

10.1. Khả năng phản ứng

Ổn định ở nhiệt độ phòng bình thường.

10.2. Tính ổn định hóa học

Sản phẩm ổn định trong điều kiện bình thường.

10.3. Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm

Không có mối nguy hiểm nào được đề cập đặc biệt.

10.4. Các điều kiện cần tránh

Nhiệt, ngọn lửa, nguồn đánh lửa và các chất không tương thích.

10.5. Vật liệu không tương thích

Tránh tiếp xúc với axit mạnh, kiềm mạnh và chất oxy hóa.

10.6. Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm

Cacbon dioxide, cacbon monoxide và nitơ oxit có thể hình thành khi sản phẩm bị phân hủy bởi nhiệt.

11. Thông tin về độc tính

11.1. Thông tin về các tác dụng độc

Độc tính cấp (đường miệng)	: có thể có hại nếu nuốt phải.
Độc cấp tính (hít phải)	: độc nếu hít phải.
Độc tính cấp (qua da)	: không được phân loại.
Kích ứng/ăn mòn da	: không được phân loại.
Tổn thương mắt/kích ứng mắt nghiêm trọng	: gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
Độc tính gia tăng	: không được phân loại.
Đánh giá CMR	
Khả năng gây ung thư	: không được phân loại.
Tính gây đột biến	: không được phân loại.
Tính gây quái thai	: không được phân loại.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

Độc tính với sinh sản	: không được phân loại.
Độc tính cơ quan đích cụ thể - Phơi nhiễm một lần	: không được phân loại.
Độc tính cơ quan đích cụ thể - Phơi nhiễm nhiều lần	: không được phân loại.
Nguy hại hô hấp	: không được phân loại.

12. Thông tin về sinh thái

12.1. Độc tính sinh thái

Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

12.2. Tính bền và khả năng phân hủy

Khả năng phân hủy sinh học (BOD5/ COD): 34 %.

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5): 1340 mg/g.

Nhu cầu oxy hóa học (COD): 9936 mg/g.

12.3. Khả năng tích lũy sinh học

Không có dữ liệu.

12.4. Khả năng phân tán qua đất

Không có dữ liệu.

12.5. Các tác dụng phụ khác

Không có dữ liệu.

13. Thông tin về thải bỏ

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải

Chất thải từ cặn bã: Việc thải bỏ phải tuân theo các quy định và luật pháp địa phương.

Bao bì bị ô nhiễm: Vứt bỏ các thùng rỗng bị ô nhiễm theo quy định và pháp luật.

14. Thông tin khi vận chuyển

D.O.T Đường bộ/Đường sắt

Số UN

: không áp dụng.

Tên vận chuyển UN

: không áp dụng.



Nhãn nguy hiểm

:

Các loại nguy hiểm khi vận chuyển

: 6.1.

Nhóm đóng gói

: không áp dụng.

Mối nguy môi trường (Chất gây ô nhiễm biển) : không áp dụng.

Vận chuyển số lượng lớn : không áp dụng.

Thận trọng đặc biệt cho người dùng : không áp dụng.

Vận tải hàng không ICAO-TI/IATA-DGR

Số UN

: không áp dụng.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

Tên vận chuyển UN : không áp dụng.



nguy hiểm :

Các loại nguy hiểm khi vận chuyển : 6.1.

Nhóm đóng gói : không áp dụng.

Mối nguy môi trường : không áp dụng.

Vận chuyển số lượng lớn : không áp dụng.

Thận trọng đặc biệt cho người dùng : không áp dụng.

Vận tải đường biển IMDG

Số UN : không áp dụng.

Tên vận chuyển UN : không áp dụng.



nguy hiểm :

Các loại nguy hiểm khi vận chuyển : 6.1

Nhóm đóng gói : không áp dụng.

Mối nguy môi trường(Chất gây ô nhiễm biển) : không áp dụng.

Vận chuyển số lượng lớn : không áp dụng.

Thận trọng đặc biệt cho người dùng : không áp dụng.

15. Thông tin về pháp luật

15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường dành riêng cho chất hoặc hỗn hợp

- Quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất - Thông tư số 32/2017/TT-BCT. Ngày cấp: 28/12/2017.
- Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển, vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa - số: 44/2012/TT-BCT - Ngày ban hành 28/12/2012.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QCVN05: 2013/BTNMT.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh - QCVN06: 2009/BTNMT.
- Quy định về ghi nhãn hóa chất trên cơ sở GHS theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT.
- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động tại nơi làm việc - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - giá trị giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với 50 hóa chất tại Thông tư số 10/2019-TT-BYT.



BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUNTEX LN-09

bluesign®
APPROVED

Version 2.0
SDS chuẩn bị ngày: 15/10/2022
Ngày in:

16. Thông tin cần thiết khác

Thông tin trong tờ này được viết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất hiện có nhưng không có trách nhiệm pháp lý.

SDS chuẩn bị vào : 15/10/2022.

Ngày sửa đổi :

Phiên bản 2.0

Chú giải:

IATA: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế.

ICAO: Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

IMDG: Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế.

Acute Tox - Oral. 4: Độc cấp tính - Đường uống, nguy hiểm loại 4.

Acute Tox - Oral. 5: Độc cấp tính - Đường uống, nguy hiểm loại 5.

Acute Tox -Inhal. 2: Độc cấp tính – Hít phải, nguy hiểm loại 2.

Acute Tox -Inhal. 3: Độc cấp tính – Hít phải, nguy hiểm loại 3.

Eye Dam./Irrit. 1: Tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng, nguy hiểm loại 1.

Eye Dam. 1: Tổn thương mắt nghiêm trọng, nguy hiểm loại 1.

Aquatic Acute 2: Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh, nguy hiểm loại 2.

Aquatic Acute 3: Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh, nguy hiểm loại 3.

Aquatic Chronic 3: Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh, nguy hiểm loại 3.

H302 Có hại nếu nuốt phải.

H303 Có thể có hại nếu nuốt phải.

H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

H330 Chết nếu hít phải.

H331 Ngộ độc nếu hít phải.

H401 Độc đối với sinh vật thủy sinh.

H402 Có hại đối với sinh vật thủy sinh.

HẾT