

Sistema de Ultrassom Phased Array Echomac[®] PA

Para Uso em Ambientes de Produção Industrial



Sistema Versátil de Ultrassom Phased Array

Quando integrado com sistemas mecânicos tais como scanners lineares, borbulhadores (bubblers) e tanques de imersão, o Echomac® PA da MAC fornece uma plataforma conveniente para uma ampla gama de aplicações phased array (PA) incluindo testes de rodas ferroviárias e de material composto.

Características Técnicas

- ❑ Canais phased array: 32:128 PR
- ❑ Modos de disparo PA: até 32 elementos consecutivos
- ❑ Canais convencionais de ultrassom: 2 canais (em modos pulso/eco ou T/R)
- ❑ Largura do pulso: 25 a 500 ns
- ❑ Amplitude do pulso PA (a 50Ω): 35 a 100 V
- ❑ Amplitude do pulso convencional de ultrassom (a 50Ω): 50 a 200 V
- ❑ Comprimento A-scan: até 16.384 pontos
- ❑ Máximo número de leis focais: 1.024
- ❑ Média em tempo real: 1, 2, 4, 8 e 16
- ❑ Compressão: 1, 2, 4, 8 e 16; FRP 20 kHz
- ❑ Máximo número de amostragem: 16.384
- ❑ Portas de medição: 4 + 1 de sincronização
- ❑ Taxa de transferência de dados: até 30 MB/s
- ❑ Arquivo de dados máximo: 20 GB
- ❑ Frequência de digitalização: 25, 50 ou 100 MHz
- ❑ Largura de banda (a -3 dB): 500 kHz a 18 MHz
- ❑ Resolução de amplitude de dados somados: 16 bits
- ❑ Filtros: passa banda analógico/digital, passa alto e passa baixo
- ❑ Ajuste de ganho PA: 100 dB
- ❑ Ajuste de ganho de ultrassom convencional: 94 dB
- ❑ Interface de dados: Ethernet 1000 Base-T
- ❑ Encoder: 2 eixos (quadratura, direção relógio)
- ❑ Gabinete com tela de 19" e interface com tela de toque.
- ❑ Configuração mínima: Windows® (edição 64 bits), Quad-core i7, processador de 2.5 GHz, 8 GB RAM, alta velocidade (1 Gb/s), link Ethernet.
- ❑ Ar condicionado de 1800 BTU/HR (para uso em ambientes industriais).
- ❑ Dimensões do gabinete: 632 mm largura x 559 mm altura x 660 mm profundidade. O ar condicionado aumenta em 203 mm a profundidade.



O sistema Echomac® PA é projetado e comercializado por Magnetic Analysis Corp., uma empresa baseada nos EUA, fundada há mais de 90 anos e líder no fornecimento de sistemas e aparelhos de END.

www.mac-ndt.com

Magnetic Analysis Corp.
103 Fairview Park Drive
Elmsford NY 10523 USA



Tel: 800-463-8622 ~ 914-530-2000
Fax: 914-703-3790
info@mac-ndt.com