

# 알고리즘 보고서

# 목차

1. 알고리즘
2. 정렬
3. 탐색
4. 트리
5. 그래프

# 1. 알고리즘

## (1) 알고리즘이란?

- 특정 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위한 명확하고 단계적인 절차

## (2) 알고리즘의 조건

### (a) 명확성(Definiteness)

- 각 단계는 무엇을 해야 하는지 분명하고 정확해야 함

### (b) 유한성(Finiteness)

- 반드시 유한한 단계 내에서 종료
- 무한히 반복 / 끝나지 않음 => 알고리즘 X

### (c) 입력(Input)

- 정의된 입력을 받아들일 수 있어야 함

### (d) 출력(Output)

- 답으로 출력을 내보낼 수 있어야 함

### (e) 효과성(Effectiveness)

- 모든 명령은 실행 가능한 연산들로 구성되어야 함
- 이론상 X, 실제로도 수행 가능해야 함

## (3) 알고리즘의 표현 방식

### (a) 자연어(Natural language)

- 사람이 일반적으로 사용하는 언어
- 편리하다는 장점 존재 but 문자의 의미가 모호해질 수 있음
- '적당히' 같은 모호한 표현 주의해서 사용

(b) 의사코드(Pseudocode)

- 실제 프로그래밍 언어 X
- 알고리즘의 논리를 명확하게 기술하는 형식
- ex) `lis <- []`


for x in range(4):

    추가할 요소 <- input()

    lis.append(추가할 요소)

(c) 순서도(Flowchart)

- 도형을 사용하여 알고리즘의 흐름을 시각적으로 표현
- 알고리즘의 절차들을 가장 정확하게 표현 가능



#### (4) 알고리즘의 중요성

##### (a) 문제해결

- 복잡한 문제를 분석하고 해결하는데 사용
- 문제들을 해결하는데 알고리즘은 매우 용이
- ex) 데이터 정렬, 그래프 탐색, 최단 경로 찾기, 최적화 등

##### (b) 자동화

- 반복적이고 예측 가능한 작업을 자동화하는데 사용
- 일상적인 작업을 자동화하고 효율적으로 수행할 수 있도록 도와줌
- ex) 음성 인식, 자연어 처리 등

##### (c) 최적화

- 최적해를 찾거나 근사적인 해를 제공하여 효율적인 결정 도와줌
- ex) 생산 계획 최적화, 자원 할당, 라우팅 문제 등

#### (5) 알고리즘의 분석


- 알고리즘의 분석은 알고리즘이 얼마나 효율적인지 평가하는 과정

##### (a) 시간 복잡도(Time Complexity)

- 특정 알고리즘이 어떤 문제를 해결하는데 걸리는 시간
- 같은 결과를 나타내는 소스라면 최대한 시간이 적게 걸리는 것이 좋은 소스
- Big-O(빅-오) 표기법

(ㄱ) 알고리즘의 시간 복잡도를 나타내는 수학적 표기법

(ㄴ) 시간 복잡도 그래프



-  $O(1)$  (Constant)

- 입력 데이터 크기에 상관없이 언제나 일정한 시간이 걸리는 알고리즘
- 데이터 증가량이 성능에 영향 X

-  $O(\log_2 n)$  (Logarithmic)

- 입력 데이터 크기가 커질수록 처리 시간이 log 만큼 짧아지는 알고리즘
- 이진 탐색이 대표적이며, 재귀가 순기능으로 이루어지는 경우도 해당

-  $O(n)$  (Linear)

- 입력 데이터의 크기에 비례해 처리 시간이 증가하는 알고리즘

- $O(n \log_2 n)$  (Linear - Logarithmic)
  - 데이터가 많아질수록 처리시간이  $\log$  배 만큼 더 늘어나는 알고리즘
  - 정렬 알고리즘 중 병합 정렬, 퀵 정렬이 대표적
- $O(n^2)$  (quadratic)
  - 데이터가 많아질수록 처리시간이 급수적으로 늘어나는 알고리즘
  - 이중 루프가 대표적, 단  $m$  이  $n$  보다 작을 시  $O(nm)$ 으로 표현
- $O(2^n)$  (Exponential)
  - 데이터량이 많아질수록 처리시간이 기하급수적으로 늘어나는 알고리즘
  - 대표적으로 피보나치 수열이 있으며, 재귀가 역기능을 할 경우도 해당

#### (b) 공간 복잡도(Space Complexity)

- 작성한 프로그램이 얼마나 많은 공간을 차지하는지 분석하는 방법
- 얼마만큼의 동적할당이 예상되는지, 재귀호출을 몇 번이나 하는지 등이 공간 복잡도에 영향을 미침
- 시간적인 측면을 무시하고 공간 복잡도만을 고려한다면 고정 공간보다는 가변 공간을 사용할 수 있는 자료구조들을 사용하는 것이 효율적
- 특히 재귀함수의 경우 매 함수호출마다 함수의 매개변수, 지역변수, 복귀주소 저장할 공간 필요 => 반복문으로 짜는 것이 효율적

### (6) 알고리즘의 설계 기법

- 문제를 어떻게 구조적으로 해결할 것인지 결정하는 전략

#### (a) 분할정복(Divide and Conquer)

- 문제를 작은 하위 문제들로 분할하고, 각 하위 문제를 독립적으로 해결한 뒤, 그 결과를 합쳐서 원래 문제를 해결하는 방식
- 구조
  - (ㄱ) Divide(분할): 문제를 작게 나눔

(ㄴ) Conquer(정복): 하위 문제들을 재귀적으로 해결

(ㄷ) Combine(결합): 해결된 하위 문제들을 합쳐서 전체 문제 해결

- 특징

(ㄱ) 하위 문제들이 서로 독립적

(ㄴ) 재귀적으로 구현되는 경우 多

- 예

(ㄱ) 병합 정렬

(ㄴ) 퀵 정렬

(ㄷ) 이진 탐색

(ㄹ) 분할 정복을 활용한 행렬 곱셈

(b) 동적 계획법(Dynamic Programming, DP)

- 중복되는 하위 문제를 여러 번 계산 X

- 이전 계산 결과를 저장해서 효율적으로 해결하는 방식

- 조건

(ㄱ) Optimal Substructure(부분 문제 최적성)

(ㄴ) Overlapping Subproblems(중복 부분 문제)

(ㄷ) Combine(결합): 해결된 하위 문제들을 합쳐서 전체 문제 해결

- 특징

(ㄱ) 하위 문제들이 서로 독립적

(ㄴ) 재귀적으로 구현되는 경우 多

- 예

(ㄱ) 병합 정렬

(ㄴ) 퀵 정렬

(ㄷ) 이진 탐색

(ㄹ) 분할 정복을 활용한 행렬 곱셈



(c) 탐욕 기법(Greedy Algorithm)

- 현재 상태에서 제일 최선의 선택을 반복하여 전체 문제를 해결하는 방식
- 조건
  - (ㄱ) Greedy Choice Property(탐욕적 선택 속성)
  - (ㄴ) Optimical Substructure(부분 문제 최적성)
- 특징
  - (ㄱ) 구현이 간단하고 빠름
  - (ㄴ) 항상 최적해 보장 X
- 예
  - (ㄱ) 최소 신장 트리
  - (ㄴ) 활동 선택 문제
  - (ㄷ) 허프만 코딩

(d) 백 트래킹(Backtracking)

- 모든 경우의 수를 탐색하되, 조건에 맞지 않거나 해가 될 수 없는 경로는 조기에 포기하는 방식
- 특징
  - (ㄱ) DFS 기반
  - (ㄴ) 재귀 호출을 자주 사용
  - (ㄷ) 상태 공간 트리를 구성, 유망하지 않은 가지는 탐색 X
- 예
  - (ㄱ) N-Queen 문제
  - (ㄴ) 미로 찾기
  - (ㄷ) 스도쿠

(e) 완전 탐색(Brute Force)

- 가능한 모든 경우의 수를 전부 시도해 답을 찾는 방식
- 특징

- (ㄱ) 구현이 쉽고, 복잡한 설계 X
- (ㄴ) 작은 입력에는 효과적 but 큰 입력에는 비효율적
- (ㄷ) 알고리즘 설계 전 초안으로 많이 사용

- 예

- (ㄱ) 조합/순열 생성
- (ㄴ) 특정 조건의 문자열 검색

## 2. 정렬

### (1) 정렬이란?

- 주어진 데이터를 일정한 기준에 따라 순서대로 재배치하는 과정

### (2) 버블 정렬(Bubble Sort)

- 인접한 두 요소를 비교하며 정렬하는 정렬 알고리즘

#### (a) 원리

- 첫 번째 요소와 두 번째 요소를 비교하여 크기를 기준으로 위치를 바꿈
- 두 번째 요소와 세 번째 요소를 비교하여 동일한 작업 수행
- 마지막 요소까지 작업 반복
- 위 과정을 반복하며 정렬되지 않은 나머지 요소를 계속 비교해 정렬 완성

#### (b) 동작 예시



(c) 시간 복잡도

- 최선의 경우(이미 정렬된 경우):  $O(n)$
- 평균적인 경우:  $O(n^2)$
- 최악의 경우:  $O(n^2)$

(d) 주의점

- 데이터 많을수록 비효율적 => 작은 배열에서만 사용 권장
- 이미 정렬된 배열에서도 불필요한 비교 발생 가능성 존재

(e) 장점

- 간단하고 이해하기 쉬운 구조
- 코드 작성이 쉽고, 초보자 학습에 적합

(f) 단점

- 데이터가 많을수록 성능이 급격히 저하
- 다른 효율적인 정렬 알고리즘에 비해 사용 빈도 적음


### (3) 선택 정렬(Selection Sort)

- 가장 작은/큰 값을 찾아 맨 앞에 위치시키는 과정을 반복하는 정렬알고리즘

(a) 원리

- 정렬되지 않은 배열에서 최소값/최대값을 찾음
- 최소값을 배열의 첫 번째 요소와 교환
- 나머지 배열에 대해 위 과정을 반복
- 모든 요소가 정렬될 때까지 반복

(b) 동작 예시



(c) 시간 복잡도

- 최선의 경우:  $O(n^2)$
- 평균적인 경우:  $O(n^2)$
- 최악의 경우:  $O(n^2)$

(d) 주의점

- 데이터가 多 경우 성능 좋지 않으므로 효율성 중요한 프로젝트엔 적합 X
- 동일한 값의 순서가 변경될 가능성 有

(e) 장점

- 간단하고 직관적인 구조
- 데이터 이동이 적어 쓰기 연산 비용이 낮음

(e) 단점

- 시간 복잡도가  $O(n^2)$ 로 비효율적

(4) 삽입 정렬(Insertion Sort)


- 정렬되지 않은 데이터를 하나씩 가져와 이미 정렬된 부분에 적절한 위치에 삽입하는 방식으로 동작하는 정렬 알고리즘

(a) 원리

- 배열의 두 번째 요소부터 시작하여 해당 요소를 정렬된 부분에 삽입
- 이전 요소들과 비교하며 적절한 위치 탐색

- 모든 요소가 정렬될 때까지 반복

(b) 동작 예시



(c) 시간 복잡도

- 최선의 경우:  $O(n)$
- 평균적인 경우:  $O(n^2)$
- 최악의 경우:  $O(n^2)$

(d) 주의점

- 데이터 크기가 커질수록 성능 저하, 소규모 데이터에 적합
- 안정 정렬이므로 동일한 값의 순서가 유지

(e) 장점

- 구현이 간단하고 이해하기 쉬움
- 데이터가 거의 정렬되어 있는 경우 빠르게 동작
- 안정 정렬로, 동일한 값의 순서가 유지

(f) 단점

- 시간 복잡도가  $O(n^2)$ 로 비효율적

- 대규모 데이터에는 적합하지 않음


## (5) 병합 정렬(Merge Sort)

- 리스트를 반으로 나누고 각각을 재귀적으로 정렬한 후 병합하여 정렬된 리스트를 만드는 방식

### (a) 원리

- 배열을 두 부분으로 나눔
- 각 부분을 재귀적으로 병합 정렬
- 두 정렬된 부분을 하나로 병합

### (b) 동작 예시



### (c) 시간 복잡도

- 최선의 경우:  $O(n \log n)$
- 평균적인 경우:  $O(n \log n)$
- 최악의 경우:  $O(n \log n)$

(d) 주의점

- 재귀 호출이 많아질 수 있으므로, 스택 오버플로우에 주의
- 메모리 사용량이 많아질 수 있으므로, 제한된 환경에선 부적합

(e) 장점

- 시간 복잡도가 안정적:  $O(n \log n)$
- 안정 정렬로, 동일한 값의 순서가 유지됨
- 대규모 데이터 정렬에 적합

(f) 단점

- 추가적인 메모리 공간 필요
- 구현이 다소 복잡

## (6) 퀵 정렬(Quick Sort)

- 기준이 되는 Pivot(피벗)을 설정하고, 이를 기준으로 작은 값과 큰 값을 분리한 뒤 재귀적으로 정렬하는 알고리즘


(a) 원리

- 피벗을 선택
- 피벗을 기준으로 배열을 나누어, 피벗보다 작은 요소는 왼쪽, 큰 요소는 오른쪽으로 이동
- 왼쪽과 오른쪽 부분 배열에 대해 재귀적으로 정렬을 수행
- 모든 재귀 호출이 끝나면 정렬 완료



(b) 동작 예시

Starting array



Resulting array

12	23	33	43	44	55	64	75	77
----	----	----	----	----	----	----	----	----

(c) 시간 복잡도

- 최선의 경우:  $O(n \log n)$
- 평균적인 경우:  $O(n \log n)$
- 최악의 경우:  $O(n^2)$

(d) 주의점

- 피벗 선택이 중요
- 최적의 성능을 위해 중앙값을 선택하거나 랜덤 피벗 방식 사용
- 최악의 경우를 방지하기 위해 입력 데이터 사전처리 가능

(e) 장점

- 평균 시간 복잡도가  $O(n \log n)$ 으로 빠름
- 추가 메모리 사용이 적음

(f) 단점

- 최악의 경우 시간 복잡도가  $O(n^2)$
- 재귀 호출이 많아 스택 오버플로우 가능성 有


## (7) 힙 정렬(Heap Sort)

- 힙 자료구조를 기반으로 한 정렬 알고리즘으로, 완전 이진 트리 활용
- 힙은 최대 힙 또는 최소 힙으로 구성되며, 힙 정렬은 최대 힙을 사용하여 배열을 정렬


(a) 원리

- 주어진 배열을 Max Heap(최대 힙)으로 변환
- 힙의 루트(최댓값)를 배열의 끝으로 이동하고, 힙 크기를 줄인 뒤 나머지 힙을 다시 최대 힙으로 조정
- 위 과정을 반복하여 정렬 완료

(b) 동작 예시



(a) Heap in its logical form



(b) Heap in an array

(c) 시간 복잡도

- 최선의 경우:  $O(n \log n)$
- 평균적인 경우:  $O(n \log n)$
- 최악의 경우:  $O(n \log n)$

(d) 주의점

- 힙 생성 과정에서의 시간 복잡도 고려
- 배열을 최대 힙으로 변환할 때, 불필요한 연산 최소화하도록 코드 최적화 필요

(e) 장점

- 시간 복잡도가 항상  $O(n \log n)$ 으로 안정적
- 추가 메모리 사용이 적음

(f) 단점

- 구현이 상대적으로 복잡
- 데이터가 거의 정렬된 경우 다른 알고리즘에 비해 성능 떨어질 수 있음


**(8) 계수 정렬(Counting Sort)**

- 비교 기반이 아닌 정렬 알고리즘으로, 정수 또는 정수로 표현 가능한 데이터의 빈도를 기반으로 정렬

(a) 원리

- 정렬할 데이터 범위를 파악해 해당 범위의 크기만큼의 카운팅 배열 생성
- 데이터의 각 값을 인덱스로 하여 카운팅 배열에 빈도를 저장
- 카운팅 배열을 누적 합으로 변환하여 정렬된 위치를 결정
- 원본 배열을 순회하며 데이터를 정렬된 위치에 삽입

(b) 동작 예시



(c) 시간 복잡도, 공간 복잡도

- $O(n+k)$
- $n$ : 데이터의 개수,  $k$ : 데이터 값의 범위

(d) 주의점

- 계수 정렬은 정수 또는 정수로 표현 가능한 데이터에만 사용 가능
- 데이터의 최대값이 너무 클 경우 공간 복잡도 증가

(e) 장점

- 매우 빠른 성능 제공
- 데이터의 크기와 개수가 적당하면 효율적

(f) 단점

- 데이터 범위가 크면 비효율적
- 비교 기반 정렬 알고리즘이 아니기 때문에 범용성 떨어짐


## (9) 기수 정렬(Radix Sort)

- 정수를 자리 수 별로 비교하여 정렬하는 정렬 알고리즘
- LSD / MSD 사용
- 계수 정렬을 서브 루틴으로 활용하며, 데이터의 크기와 범위에 따라 효율적

### (a) 원리

- 정렬할 데이터의 최대 자릿수를 결정
- 가장 낮은 자리 수부터 시작하여 계수 정렬을 반복
- 각 단계에서 해당 자리 수를 기준으로 정렬된 배열 생성
- 모든 자리 수를 처리하면 최종 정렬된 배열 완성

### (b) 동작 예시



### (c) 시간 복잡도

- $O(d * (n + k))$
- $d$ : 자릿수의 개수,  $n$ : 데이터의 개수,  $k$ : 자릿수 값의 범위

### (d) 공간 복잡도

- $O(n+k)$

(e) 주의점

- 정수 또는 자릿수로 나눌 수 있는 데이터에 적합
- 계수 정렬을 서브 루틴으로 사용하므로 추가적인 메모리 소비 발생

(f) 장점

- 매우 빠른 성능
- 데이터의 크기와 범위가 적당하다면 효율적

(g) 단점

- 범용성이 떨어짐
- 계수 정렬의 한계를 공유


## (10) 버킷 정렬(Bucket Sort)

- 데이터를 여러 개의 버킷으로 나누고 각 버킷에 저장된 데이터를 정렬한 뒤 이를 합쳐 최종 정렬을 완성하는 분산 기반 정렬 알고리즘

(a) 원리

- 데이터를 특정 범위를 기준으로 여러 개의 버킷으로 나눔
- 각 버킷 내부의 데이터를 정렬
- 정렬된 버킷을 합침

(b) 동작 예시



(c) 시간 복잡도

- 평균 시간 복잡도:  $O(n+k)$
- $n$ : 데이터 개수,  $k$ : 버킷 개수
- 최악 시간 복잡도:  $O(n^2)$

(d) 공간 복잡도

- $O(n+k)$

(e) 주의점

- 데이터가 균등하게 분포되어 있어야 높은 효율성 발휘
- 버킷의 개수와 범위를 적절히 설정하지 않으면 성능 저하
- 각 버킷 내부의 정렬 알고리즘 선택 중요

(f) 장점

- $O(n)$ 의 시간 복잡도로 매우 빠름
- 대량의 데이터를 효과적으로 처리 가능

(g) 단점

- 데이터의 분포가 균등하지 않으면 비효율적
- 추가 메모리 사용량 多
- 버킷 내부 정렬로 인한 추가 연산

**(11) 셸 정렬(Shell Sort)**


- 데이터 배열을 일정 간격(gap)으로 나누어 부분적으로 정렬한 후 간격을 점차 줄여가며 최종 정렬을 완성하는 알고리즘

(a) 원리

- 배열의 요소를 일정한 간격으로 그룹화

- 각 그룹 내에서 삽입 정렬 수행
- 간격을 점차 줄이며 과정을 반복
- 간격이 1이 되면 최종적으로 전체 배열을 삽입 정렬

(b) 동작 예시





(c) 시간 복잡도

- 평균 시간 복잡도:  $O(n^{3/2})$
- 최악 시간 복잡도:  $O(n^2)$
- 공간 복잡도:  $O(1)$

(d) 주의점

- 간격의 선택이 성능에 큰 영향 미침
- 일반적으로  $n/2$ 부터 시작해 1까지 감소시키는 방식 사용
- 데이터가 거의 정렬되어 있을수록 효율이 높음
- 삽입 정렬을 기반으로 하기 때문에 데이터 교환 빈번히 발생

(e) 장점

- 삽입 정렬보다 빠르고 간단
- 추가 메모리 사용이 적어 공간 효율적

(f) 단점

- 간격 선택 방식에 따라 성능이 크게 달라질 수 있음
- 정렬 알고리즘 중 상대적으로 덜 최적화

### 3. 탐색

- 어떤 자료구조에서 원하는 값을 찾는 과정

#### (1) 배열(Array) 탐색

- 배열은 순차적으로 데이터가 저장된 구조
- 탐색은 일반적으로 앞에서부터 순서대로 비교하는 선형 탐색(Linear Search) 또는 정렬된 배열에 대해 이진 탐색(Binary Search)가 쓰임

##### (a) 대표 탐색 방법

- 선형 탐색:  $O(n)$
- 이진 탐색:  $O(n \log n)$

#### (2) 행렬(Matrix) 탐색

- 행렬은 2 차원 배열로, 데이터가 행과 열로 구성
- 특별한 정렬 조건이 있다면 효율적인 탐색 가능 but 일반적인 경우 이중 루프를 이용한 탐색을 사용

#### (3) 트리(Tree) 탐색

- 트리는 계층적 구조를 가진 자료구조
- 일반적으로 이진 트리, 이진 탐색 트리 등을 많이 사용
- DFS, BFS 를 통해 탐색 가능

##### (a) 대표 탐색 방법

- DFS
- BFS

##### (b) 시간 복잡도

- $O(n)$

#### (4) 그래프(Graph) 탐색

- 그래프는 노드와 간선으로 구성된 구조
- 순환이 가능하고, 다양한 탐색 방법 존재
- DFS 와 BFS 가 가장 대표적인 탐색 알고리즘

##### (a) 대표 탐색 방법

- DFS
- BFS

##### (b) 시간 복잡도

- $O(V + E)$
- V: 정점 수, E: 간선 수

## 4. 트리

- 계층적 구조를 가진 노드들의 집합
- 루트에서 시작해서 여러 하위 노드로 분기됨

### (1) 이진 트리(Binary Tree)

- 각 노드가 최대 두 개의 자식을 가지는 트리 자료구조

#### (a) 이진 트리 구조

- 포화 이진 트리(Full Binary Tree)
- 완전 이진 트리(Complete Binary Tree)
- 편향 이진 트리(Skewed Binary Tree)

#### (b) 장점

- 효율적인 데이터 검색
- 유연한 데이터 관리
- 다양한 확장성

#### (c) 단점

- 불균형 문제: 편향 트리는 선형 구조로 성능 저하 발생
- 메모리 사용량 증가: 각 노드가 포인터를 가지므로 추가 메모리 소모

#### (d) 이진 트리 사용 사례

- 이진 탐색 트리
- 힙(Heap)
- 파싱(Tree Parsing)
- 파일 시스템
- 네트워크 라우팅

## (2) 이진탐색 트리(Binary Search Tree)

- 데이터를 정렬된 상태로 저장하며 효율적인 검색과 관리가 가능하도록 설계된 자료구조

### (a) 원리

- 각 노드는 최대 두 개의 자식을 가짐
- 왼쪽 서브트리에는 부모 노드보다 작거나 같은 값이 저장
- 오른쪽 서브트리에는 부모 노드보다 큰 값이 저장

### (b) 특징

- 정렬된 데이터 구조
- 효율적인 연산

### (c) 구조와 동작

#### (ㄱ) 삽입(Insert)

- 새로운 데이터를 추가할 때, 부모 노드와 비교, 적절한 위치에 삽입

#### (ㄴ) 검색(Search)

- 특정 데이터를 찾기 위해 루트에서 시작하여 값을 비교하며 트리를 내려감

#### (ㄷ) 삭제>Delete)

- 자식이 없는 노드: 단순 제거
- 자식이 하나인 노드: 자식을 부모와 연결
- 자식이 둘인 노드: 오른쪽 서브트리의 최솟값을 찾아 교체 후 삭제

### (d) 장점

- 빠른 탐색
- 정렬 유지
- 다양한 확장성

### (e) 단점

- 불균형 문제

- 추가 메모리 사용

(f) 이진 탐색 트리 사용 사례

- 데이터베이스 인덱싱
- 검색 알고리즘
- 네트워크 라우팅
- 문자열 자동 완성
- 운영체제 프로세스 관리

**(3) AVL(Adelson-Velsky and Landis Tree)**

- 트리의 높이가 특정 조건을 벗어나지 않도록 유지하는 자료구조

(a) 원리

- 각 노드는 자신의 균형 인수를 유지
- 균형 인수는 -1, 0, 1이어야 함
- 이 범위를 벗어날 시 회전을 통해 균형 맞춤

(b) 특징

- 균형을 자동으로 유지하는 이진 탐색 트리
- 모든 연산에서 최악의 경우에도  $O(\log n)$  보장
- 삽입/삭제 시 자동으로 회전이 수행되어 균형 유지

(c) 장점

- 자동으로 균형 유지 -> 빠른 탐색 및 삽입/삭제
- 데이터가 많이 들어와도 트리 성능 저하 적음

(d) 단점

- 삽입/삭제 시 회전을 위한 연산 비용이 추가
- 균형 유지를 위한 추가 메모리 필요

(e) AVL트리 사용 사례

- 데이터베이스 인덱싱
- 실시간 시스템
- 메모리 관리 시스템
- 게임 서버의 오브젝트 관리

#### (4) 스플레이 트리(Splay Tree)

- 자주 접근하는 노드를 빠르게 접근할 수 있도록 재구성하는 자료구조
- 최근에 사용된 노드를 루트로 끌어올려 접근 시간을 최적화함

##### (a) 원리

- 삽입, 삭제, 검색할 때마다 해당 노드를 루트로 끌어올리는 연산 수행
- 위 연산을 함으로써 자주 사용하는 노드에 더 빠르게 접근 가능

##### (b) 특징

- 최근 접근된 노드를 루트에 위치시킴
- 명시적으로 균형을 유지하지 않지만 자체 조정으로 평균적인 성능 향상
- 자주 사용하는 데이터에 대해 성능이 매우 좋음

##### (c) 장점

- 자주 사용하는 데이터는 빠르게 접근 가능
- 추가 메모리 없음
- 트리의 균형을 자동으로 조정하여 평균 성능 향상
- 최악의 경우에도 균형 회복 가능

##### (d) 단점

- 최악의 경우  $O(n)$
- 균형 트리보다 성능이 불안정할 수 있음
- 회전이 자주 발생하여 연산이 복잡

(e) 스프레이 트리 사용 사례

- 자주 접근되는 키가 있는 환경
- 시계열 데이터 처리
- 운영체제에서 프로세스 캐시 관리

## (5) 레드블랙 트리(Red-Black Tree)

- 이진 탐색 트리의 일종으로, 추가적인 색상 정보를 이용해 트리 균형 유지
- 삽입과 삭제 시에도  $O(\log n)$ 의 시간 복잡도 보장

(a) 원리

- 각 노드는 빨간색 또는 검은색 중 하나의 색을 가짐
- 삽입/삭제 시 트리의 균형을 색과 회전을 통해 유지

(b) 특징

- 균형 유지 방식이 간단하고 빠름
- 최악의 경우에도  $O(\log n)$  보장
- AVL보다 덜 엄격한 균형 조건을 갖지만 그만큼 회전 횟수 적음

(c) 구조와 동작

- 모든 노드는 Red 또는 Black
- 루트 노드는 항상 Black
- 모든 리프는 Black
- Red 노드의 자식은 반드시 Black
- 어떤 노드에서 리프까지 가는 모든 경로에는 동일한 개수의 Black 노드 존재

(d) 장점

- 항상  $O(\log n)$  보장
- AVL보다 삽입/삭제 시 회전 횟수가 적음



- 높이가 낮고 균형이 잘 유지됨
- 추가 메모리가 거의 필요 없음

(e) 단점

- 균형 조건이 느슨해서 높이가 더 커질 수 있음
- 구현이 상대적으로 복잡

(f) 레드블랙 트리 사용 사례

- 리눅스 커널의 프로세스 스케줄링
- 파일 시스템, 메모리 관리, 캐시 시스템 등

## (6) B 트리(B-Tree)

- 하나의 노드에 여러 개의 키와 자식을 저장 가능
- 디스크 기반 저장 시스템에서 읽기/쓰기 효율을 높이기 위해 설계됨

(a) 원리

- 노드 당 최대  $M-1$ 개의 키와  $M$ 개의 자식을 가질 수 있음( $M$ : 차수)
- 모든 리프 노드는 같은 레벨에 있음
- 하나의 노드에는 여러 키를 저장 가능
- 각 키는 정렬된 상태로 저장
- 자식 노드 수 = 키 수 + 1
- 트리는 항상 균형 유지

(b) 특징

- 디스크 접근 최소화를 목표로 설계됨
- 노드 하나에 여러 키를 저장하여 트리 높이를 낮춤
- 검색, 삽입, 삭제 시 항상  $O(\log n)$  보장

(c) 장점

- 디스크 I/O 횟수 최소화

- 트리의 높이가 낮아 빠른 탐색, 삽입, 삭제 가능
- 항상 균형이 유지되므로 성능이 안정적
- 범위 검색에 매우 효율적

(d) 단점

- 구현이 복잡
- 메모리 내 사용보다는 디스크 기반 시스템에 최적화
- 하나의 노드에 여러 키가 들어가므로 캐시 친화성 낮음

(e) B트리 사용 사례

- 파일 시스템
- 디스크 기반 키-값 저장소
- 사전 구현
- 범위 기반 쿼리 시스템

**(7) KD 트리(K-Dimensional Tree)**

- K차원 공간상의 데이터를 정렬하고 탐색하기 위한 이진 트리 구조
- 주로 2, 3차원, 고차원 공간에서의 최근접 이웃 검색, 범위 탐색 등에 사용

(a) 원리

- 이진 탐색 트리의 확장된 형태이지만 여러 차원을 기준으로 분할
- 각 노드는 K개의 좌표 값을 가지는 포인트를 저장
- 분할 시마다 기준 차원을 바꿔가며 데이터를 좌우로 나눔

(b) 특징

- 다차원 데이터를 빠르게 탐색할 수 있는 구조
- 각 노드는 하나의 K차원 점을 저장하며, 공간을 반으로 나누는 기준점
- 트리의 깊이에 따라 차원이 순환적으로 바뀜

(c) 장점

- 고차원 데이터 탐색에 효율적
- 범위 쿼리, 최근접 이웃 검색 등 공간 기반 탐색에 강함
- 평균적으로 삽입/탐색  $O(\log n)$

(d) 단점

- 데이터가 불균형하게 분포되면 성능 저하
- 차원이 너무 높아지면 성능 악화
- 삽입/삭제가 비교적 복잡
- 균형 유지 기능 없음

(e) KD 트리 사용 사례

- 머신러닝
- 컴퓨터 그래픽스
- 로보틱스 / SLAM
- 게임 개발
- 공간 데이터베이스

## 5. 그래프

### (1) BFS(Breath-First Search, 너비 우선 탐색)

- 그래프 탐색할 때, 가까운 정점부터 차례로 넓게 퍼지듯 탐색하는 알고리즘
- 주로 최단 경로 탐색, 레벨 기반 탐색 등에 사용됨

#### (a) 원리

- 시작 노드에서 인접한 노드들을 먼저 모두 방문한 후 각 인접 노드의 다음 인접 노드들을 탐색하는 방식
- 큐 자료구조를 사용하여 방문 순서를 관리

#### (b) 특징

- 모든 정점을 계층적으로 탐색
- DFS보다 더 짧은 경로를 우선적으로 찾음
- 큐 사용으로 구현 간단
- 방문 여부를 배열 또는 해시로 관리

#### (c) 장점

- 최단 경로 탐색에 적합
- DFS와 달리 무한 루프에 빠지지 않음

#### (d) 단점

- 메모리 사용량이 많을 수 있음
- DFS보다 깊은 경로 탐색이 느림
- 가중치가 있는 그래프에서는 최단 경로를 보장하지 않음

#### (e) BFS 사용 사례

- 가중치 없는 그래프의 최단 거리 탐색
- 사회관계망에서 친구 추천
- 트리의 레벨 순회

## (2) DFS(Depth-First Search, 깊이 우선 탐색)

- 그래프에서 가능한 깊은 경로를 먼저 탐색한 후, 더 이상 진행할 수 없을 때 이전으로 되돌아가며 다른 경로를 탐색하는 알고리즘
- 재귀 또는 스택을 사용해 구현 가능

### (a) 원리

- 시작 노드에서 한 방향으로 가능한 한 깊이까지 탐색
- 더 이상 갈 수 없으면 직전 노드로 백트래킹하여 다른 방향 탐색
- 먼저 노드를 방문할 때까지 반복

### (b) 특징

- 깊은 경로를 우선적으로 탐색
- 스택을 이용해 노드 순서를 관리
- 재귀적 구현이 간단
- 순환이 있는 그래프도 안전하게 탐색 가능

### (c) 장점

- 구현이 간단
- 메모리 사용량이 적음
- 사이클 검출, 경로 탐색, 백트래킹 문제에 유리
- 미로 탐색, 퍼즐 문제 등에서 효과적

### (d) 단점

- 최단 경로 보장 X
- 재귀 깊이가 깊으면 스택 오버플로우 위험

### (f) DFS 사용 사례

- 사이클 탐지
- 경로 존재 여부 판단

### (3) 프림 알고리즘(Prim's Algorithm)

- 가중치가 있는 무방향 그래프에서 모든 정점을 연결하는 최소 비용의 트리를 찾는 알고리즘
- 최소 신장 트리(MST)를 구하는 대표적인 Greedy Algorithm

#### (a) 원리

- 하나의 정점에서 시작, 인접한 가장 짧은 간선부터 선택하여 트리 확장
- 사이클이 생기지 않도록 하면서 모든 정점이 연결될 때까지 반복

#### (b) 특징

- 정점 기반 확장
- 가중치가 있는 무방향 연결 그래프에 사용
- 사이클 방지 -> 최소 트리 구성
- Greedy 방식으로 항상 최적의 해를 보장

#### (c) 장점

- 항상 최소 비용의 신장 트리 보장
- 간선이 적은 희소 그래프에서 효율적
- 구현이 상대적으로 단순

#### (d) 단점

- 밀집 그래프에서는 크루스칼 알고리즘보다 느릴 수 있음
- 우선순위 큐가 없으면 성능 저하
- 인접 행렬로 구현하면 시간 복잡도 증가

#### (e) 프림 알고리즘 사용 사례

- 통신 네트워크 구축
- 도로 및 전력망 설계
- 이미지 처리, 군집화
- 최소 연결 기반의 문제 해결

### (4) 크루스칼 알고리즘(Kruskal's Algorithm)

- 무방향 가중치 그래프에서 최소 신장 트리를 찾기 위한 탐욕적 알고리즘
- 간선 중심의 접근으로, 사이클을 만들지 않는 가장 짧은 간선부터 선택

(a) 원리

- 그래프의 모든 간선을 가중치 기준으로 오름차순 정렬
- 가장 짧은 간선부터 하나씩 선택해 사이클이 생기지 않으면 MST에 포함
- 이 과정을 모든 정점이 연결될 때까지 반복
- 사이클이 생기는지 여부는 유니온 파인드 자료구조로 관리

(b) 특징

- 간선 중심으로 접근
- 사이클 방지를 위한 유니온 파인드 필수
- 정렬 후 처리 -> 전체 간선을 한 번만 봄
- MST 구성에 필요한 (정점 개수 - 1)개의 간선만 선택함

(c) 장점

- 구현이 단순하고 직관적
- 정점 수보다 간선 수가 적은 희소 그래프에 매우 효율적
- 정렬만 잘하면 성능이 좋음

(d) 단점

- 간선 정렬 비용이  $O(E \log E)$  -> 간선 많은 경우 비용 커짐
- 유니온 파인드 구현 필요(다소 복잡)
- 정점 중심의 탐색이 필요할 경우 부적합

(e) 크루스칼 알고리즘 사용 사례

- 네트워크 최소 비용 연결 문제
- 그래프 기반 이미지 클러스팅
- 고속도로/철도 최소 건설 비용 문제
- 가중치 그래프에서 최소 연결 구조 필요할 때

## (5) 다익스트라 알고리즘(Dijkstra's Algorithm)

- 가중치가 있는 방향 또는 무방향 그래프에서 시작 정점으로부터 모든 정점까지의 최단 거리를 찾는 알고리즘
- 음수 가중치가 없는 그래프에서만 정확하게 동작

(a) 원리

- 시작 노드로부터 거리가 가장 짧은 노드를 선택해 그 노드를 거쳐갈 때 더 짧은 경로가 있으면 갱신

- 이러한 과정을 모든 노드가 처리될 때까지 반복

(b) 특징

- 최단 거리만을 고려하여 탐색 진행
- 한 번 방문한 노드는 더 짧은 경로가 존재하지 않음
- 우선순위 큐를 사용하면 빠르게 최단 거리 노드를 선택 가능
- 음수 가중치가 있을 경우 부정확

(c) 장점

- 가중치가 있는 그래프에서 매우 빠른 최단 경로 탐색
- 음수 가중치가 없을 경우 최적의 해 보장
- 우선순위 큐 사용 시 효율적

(d) 단점

- 음수 가중치 존재 시 사용 불가
- 힙이 없는 구현은 성능 저하

(e) 다익스트라 알고리즘 사용 사례

- 지도에서 길 찾기
- 최단 거리 기반 추천 시스템
- 교통 시뮬레이션 및 물류 최적화

## (6) 벨만-포드 알고리즘(Bellman-Ford Algorithm)

- 음수 가중치 간선이 있는 그래프에서도 최단 경로를 구할 수 있는 알고리즘
- 단일 시작점에서 모든 정점까지의 최단 거리를 계산
- 다익스트라와 달리 음수 간선 허용, 단 음수 사이클은 허용 X

(a) 원리

- 모든 간선 정확히  $(V-1)$ 번 반복해서 확인하며 더 짧은 경로 있다면 갱신
- ( $V$ : 정점의 개수)
- 모든 간선을 반복적으로 Relaxation 하는 방식

(b) 특징

- 음수 가중치 간선을 포함한 그래프에서도 사용 가능
- 음수 사이클 존재 여부 탐지 가능
- 동작 방식은 완전히 선형적이며 단순



- 다익스트라보다 느리지만, 적용 범위는 넓음

(c) 장점

- 음수 가중치 간선 허용
- 구현이 간단하며, 특정 알고리즘의 기반이 됨
- 다양한 문제 상황에 범용적으로 사용 가능

(d) 단점

- 시간 복잡도가 느림  $\rightarrow O(V \times E)$
- 실행 시간이 긴 편, 특히 간선이 많은 밀집 그래프에서는 성능 저하
- 양의 가중치만 존재한다면 다익스트라가 더 효율적

(e) 벨만-포드 알고리즘 사용 사례

- 음수 가중치가 존재하는 그래프의 최단 경로 문제
- 통화 사기 탐지 / 금융 시스템 분석
- 게임에서의 자원 최적화

## (6) A\* 알고리즘(A-star Algorithm)

- 시작 지점에서 목표 지점까지의 최단 경로를 찾는 알고리즘
- 휴리스틱 함수를 사용하여 탐색 효율을 높임
- 일반적으로 게임, 로봇, 내비게이션 등 2D/3D 공간 경로 탐색에 자주 사용

(a) 원리

- 각 노드마다 다음 두 값을 사용해 우선순위 결정
- $g(n)$ : 시작 노드부터 현재 노드까지의 실제 비용(지금까지의 거리)
- $h(n)$ : 현재 노드에서 목표 노드까지의 추정 비용(휴리스틱 함수)
- 전체 평가 함수:  $f(n) = g(n) + h(n)$
- $f(n)$ 이 가장 작은 노드부터 탐색

(b) 특징

- 다익스트라의 정확성 + DFS/BFS보다 빠른 탐색
- 휴리스틱이 정확할수록 빠르게 목표에 도달
- 휴리스틱 함수 선택에 따라 성능이 크게 달라짐
- 우선순위 큐 기반

(c) 장점

- 최단 경로를 정확하게 찾을 수 있음
- 다익스트라보다 빠를 수 있음
- 목표 지점으로 더 빠르게 수렴
- 직관적이며, 경로 복원이 쉬움

(d) 단점

- 휴리스틱 함수의 품질에 의존
- 메모리 사용량 많음
- 성능이 그래프 크기 및 휴리스틱에 따라 민감하게 변화

(e) A\* 알고리즘 사용 사례

- 게임 AI
- 로봇 경로 계획
- 지도 기반 내비게이션
- GPS 기반 시스템, 물류 최적화, 자동 주차 시스템 등