Happy Number

Time Limit: 1 Second

자연수n 에 대한 함수 f(n)이 다음과 같이 정의된다.

f(n) = 자연수 n의 각 자릿수의 제곱의 합

예를 들어, f(19)는 다음과 같이 계산된다.

$$f(19) = 1^2 + 9^2 = 82$$

f(n)의 값을 반복적으로 계산을 한다면, 일부 n에대한 함수 f(n)의 값은 1이 된다. 이렇게 1이되는 자연수 n을 Happy number라 부른다. n=19인 경우에 함수 f(n)을 반복적으로 적용하면 다음의 예에서 보는 것처럼 결국 1로 되어, 19는 Happy number이다.

$$f(19) = 1^{2} + 9^{2} = 82$$

$$f(82) = 8^{2} + 2^{2} = 68$$

$$f(68) = 6^{2} + 8^{2} = 100$$

$$f(100) = 1^{2} + 0^{2} + 0^{2} = 1$$

그러나, 모든 자연수가 Happy number인 것은 아니다. 예를 들어, n = 5인 경우에는 함수 f(n)을 반복 적용해도 1이 되지 않기 때문에 Happy number가 아니다. n이 Happy number가 아닌 경우에는 다음과 같은 사이클이 생긴다는 것을 수학자들은 증명을 하였다.

$$4 \rightarrow 16 \rightarrow 37 \rightarrow 58 \rightarrow 89 \rightarrow 145 \rightarrow 42 \rightarrow 20 \rightarrow 4.$$

입력으로 하나의 자연수가 주어질 때, Happy number인지 아닌지를 판별하는 **프로그램을 함수** f(n)을 작성하여 프로그램 하라.

함수 f(n)은 하나의 정수 n을 전달인자로 받아서 위에서 정의한 하나의 f(n)값을 구하여야 한다.

입력(Input)

입력 데이터는 표준입력을 사용한다. 첫 줄에 1 개의 자연수 N 이 주어진다. 단, $1 \le N \le 1,000,000,000$ 이다.

출력(Output)

출력은 표준출력을 사용한다. 첫째 줄에 입력으로 주어진 자연수가 Happy number 이면 HAPPY 를 출력하고, Happy number 가 아니면 UNHAPPY 를 출력한다.

다음은 두 개의 테스트 데이터에 대한 입력과 출력의 예이다.

경성대학교 소프트웨어학과

프로그래밍 기초

입력 예제 1	출력 예제 1
19	НАРРУ
입력 예제 2	출력 예제 2
5	UNHAPPY

