卒業研究報告書

題目

音声認識を用いた作業ログ自動記録システムの構築と業務効率化に関する研究

指導教員

森山 真光 准教授

報告者

23-1-211-0159

内山 敦也

近畿大学情報学部情報学科

令和８年６月３日提出

概要

本研究では、音声認識技術および近距離無線通信を活用して現場作業内容および位置・作業状況をリアルタイムに記録し、業務効率化を図るハードウェア・ソフトウェア一体型システムの構築を目的とする。従来の作業記録は手入力や紙媒体に依存しており、作業中断に伴う手間や記録漏れ、作業位置・状況の把握漏れといった課題が存在する。本研究では、M5CoreS3 マイコンデバイスを用いた音声収集・BLE スキャン処理と、サーバ側での高精度な音声認識（Whisper）および柔軟な意図解析（GPT）を組み合わせたエッジ・クラウド協調型システムを提案する。自由発話からの正確な作業ログ分類および自動属性付与を実現し、製造現場や点検業務等における入力コストの削減と作業プロセスの透明化・効率化への貢献を目指す。

目次

1 **序論** 1

1.1 本研究の背景 1

1.2 本研究の目的 1

1.3 本書の構成 1

2 **関連技術・関連研究** 3

2.1 関連技術 3

2.2 関連研究 3

3 **研究内容** 5

3.1 システム全体構成 5

3.2 音声認識・データ送信処理 5

3.3 BLE による位置・対象識別処理 5

3.4 自然言語処理（GPT）による意図解析とログ構造化 6

3.5 利用ツール・開発環境 6

4 **結果・考察** 7

4.1 実験および検証 7

4.2 評価結果 7

4.3 考察 7

5 **結論・今後の課題** 9

5.1 結論 9

5.2 今後の課題 9

謝辞 10

参考文献 11

1　序論

本研究では、音声認識技術および IoT デバイスを用いて作業内容や現場情報をリアルタイムに記録し、業務効率化を図るシステムの構築を目的とする。

1.1　本研究の背景

製造業や設備点検をはじめとする多くの作業現場において、作業ログの記録は日報の手入力やチェックシートへの記入などアナログな手段に依存している。こうした入力作業は本来の業務を停止させるため、生産性の低下を招くだけでなく、手入力に伴う入力ミスや記録漏れ、実作業時間の不正確さといった課題を引き起こす。特に工具や機械を扱う作業においては、作業の途中で記録端末を操作することが物理的に困難な場合が多く、ハンズフリーで容易に記録を行える環境が強く求められている。

近年、深層学習に基づく音響モデルや大規模基盤モデルの進化により、音声認識および自然言語処理の精度が飛躍的に向上している。これにより、現場の環境音や雑音が存在する状況であっても正確な発話テキスト化が可能となり、さらにそのテキストから作業の意図や詳細分類を柔軟に抽出できる技術的基盤が整いつつある。

1.2　本研究の目的

本研究の目的は、小型エッジ端末（M5CoreS3）とサーバ側での高度な AI 解析（Whisper および GPT）を連携させた作業ログ自動化システムを構築することである。ユーザは作業中に端末のタッチ操作または発話を行うのみで、音声データが即座に解析され、作業の開始・終了、作業種別、および現場の関連情報（BLE ビーコンによる位置情報等）が自動的にデータベースへ記録される。本システムにより、現場作業者の記録負担を極力排除し、正確な作業履歴の蓄積と業務プロセスの可視化・効率化を実現する。

1.3　本書の構成

本書の構成は以下の通りである。第 2 章では、本研究の基礎となる関連技術および先行研究について述べる。第 3 章では、提案システムの全体構成および音声認識・データ送信・自然言語処理などの実装内容について詳述する。第 4 章では、構築したシステムを用いた評価実験の結果とその考察について述べる。第 5 章では、本研究の結論および今後の

課題についてまとめる。

2　関連技術・関連研究

本研究に関連する技術的要素および先行研究について、「音声処理・言語モデル」と「エッジ端末・近距離通信」の観点から述べる。

2.1　関連技術

2.1.1　Whisper

Whisper [1] は、OpenAI が開発した大規模音声認識モデルであり、多言語対応および高い雑音耐性を特徴とする。様々な音響環境下での自由発話に対しても高い認識精度を誇り、本研究では入力音声データを正確なテキストへ変換する基盤処理として採用する。

2.1.2　大規模言語モデル（GPT）

GPT-4 [2] などの大規模言語モデル（LLM）は、文脈の高度な理解と構造化データ変換能力を有する。音声認識によって生成されたテキストは表記揺れや話し言葉特有の曖昧さを含むが、LLM を用いることで「作業開始/終了」「作業内容」「使用ツール」などの要素を精度高く抽出・整理することが可能となる。

2.1.3　M5CoreS3 および BLE 通信

M5CoreS3 は ESP32-S3 を搭載した小型マイクロコントローラであり、タッチスクリーン、マイク、Wi-Fi/BLE 機能を標準で備えている。Bluetooth Low Energy（BLE）通信を利用することで、周囲に設置されたビーコン機器の電波強度（RSSI）をスキャンし、作業者の滞在エリアや使用対象の機械・設備を特定する手段として活用できる。

2.2　関連研究

2.2.1　音声認識の業務利用と課題

音声入力を活用した作業記録や業務支援システムは、医療・看護記録やインフラ設備の保守点検分野を中心に研究が進められてきた。河原 [3] は、現場作業における音声入力の実用化において、環境騒音、発話の揺らぎ、およびシステム側の語彙辞書未登録（未知語）への対応が大きな障壁になると指摘している。従来の定型コマンド方式のシステムでは、作業者が固定のフレーズを正確に発音する必要があり、作業中の直感的な記録には適していなかった。

本研究はこれらの課題に対し、大語彙・雑音耐性を持つ Whisper とプロンプト制御による GPT を融合させることで、現場での自由な発話から正確な作業ログ構造化データを生成する点、ならびにエッジ端末の近距離無線情報と連動させる点に新規性がある。

3　研究内容

本研究では、M5CoreS3 端末を用いて音声データおよび環境情報を取得し、Wi-Fi 経由でバックエンドサーバへ送信して解析・蓄積を行うシステムを構築した。

3.1　システム全体構成

システムの全体構成を図に定義される処理フローに基づいて構築する。本システムは大きく分けて「エッジ端末処理部」と「サーバ解析・記録部」から構成される。

- **エッジ端末 (M5CoreS3)**：内蔵マイクによる音声録音（16kHz PCM）、BLE ビーコン信号のスキャン、タッチ UI の管理、サーバへの HTTP/TCP 通信を担当。
- **サーバ部**: Web API（Python Flask/FastAPI 等）、Whisper による音声テキスト化処理、GPT API による構造化解析、ログデータベースへの保存処理を担当。

3.2　音声認識・データ送信処理

エッジ端末側では、PSRAM 上に録音バッファを動的に確保し、最高 10 秒間の音声データ（16kHz, 16bit PCM）を取得する。画面タップにより録音が開始・停止され、取得されたバイナリデータは直ちに HTTP POST リクエスト経由でサーバの指定エンドポイントへ転送される。

サーバ側では、受信した音声バイナリを Whisper モデルに入力し、即座にテキストに変換する。変換結果は HTTP レスポンスとして M5CoreS3 端末へ返送され、端末の画面上にリアルタイム表示されることで、ユーザーが認識内容をその場で確認・確認保存できる UI を実装した。

3.3　BLE による位置・対象識別処理

M5CoreS3 はデュアルコア（Core 0 / Core 1）構成となっており、音声処理や UI 描画を行うメインタスク（Core 1）とは独立して、Core 0 上でバックグラウンドでの BLE スキャンタスクを実行する。周囲に存在するターゲットビーコンの RSSI 値を継続的に取得・平均化することで、作業者が現在どの機械・作業エリアに近接しているかを自動判定し、音声ログ送信時にその位置・対象メタデータを自動で付与する仕組みを構築した。

3.4 自然言語処理（GPT）による意図解析とログ構造化

Whisper によって得られた発話テキストは、サーバ上の言語処理モジュールに渡される。プロンプトエンジニアリングを活用し、以下のような JSON 構造データへと自動分類・変換を行う。

- **Action**: 作業状態（開始 / 終了 / 中断 / 報告）
- **Task_Type**: 作業カテゴリ（加工 / 点検 / 清掃 / 準備等）
- **Detail**: 抽出された具体的な作業詳細内容
- **Timestamp**: 記録日時（NTP により同期された正確な時刻）

3.5 利用ツール・開発環境

本システムの開発および検証には以下のツール・環境を利用した。

- **ハードウェア**: M5CoreS3 (ESP32-S3)
- **開発言語・環境**: C++ (Arduino IDE / PlatformIO), Python 3.10
- **使用 AI モデル**: OpenAI Whisper, OpenAI GPT-4 API
- **通信プロトコル**: HTTP/1.1, TCP/IP, BLE (Bluetooth Low Energy)

4　結果・考察

4.1　実験および検証

構築したシステムを用いて、静寂な室内環境および動作音が存在する作業現場環境（近畿工業株式会社の現場環境等）を模した条件化において、発話・録音・解析・保存の一連の動作検証を実施した。

実証実験では、作業者が「ただいまから B 領域の設備点検を開始します」「加工処理が完了しました」といった自由発話を M5CoreS3 に向けて行い、ログ化の成功率および処理にかかるレスポンス時間を測定した。

4.2　評価結果

実験の結果、以下の知見が得られた。

1. **認識精度と柔軟性**: Whisper と GPT を組み合わせることにより、「開始」「終了」といった定型キーワードを厳密に発声しなくても、「〜を始める」「〜が終わった」といった口語表現から正確にアクション属性（開始/終了）を分類できた。
2. **マルチコア並行処理の安定性**: Core 0 で BLE スキャンを行い、Core 1 でマイク録音・表示処理を行うマルチタスク設計により、音声処理中に BLE スキャン処理が干渉することなく、円滑な通信と画面応答が維持された。
3. **応答時間**: 音声録音終了からサーバ側での Whisper/GPT 解析を経て端末画面に結果がフィードバックされるまでの平均レスポンス時間は約 2.5 秒〜4.0 秒であり、実用上許容できる範囲であることが確認された。

4.3　考察

現場環境における実運用においては、周囲の騒音レベルが高い場合に Whisper の誤認識率が僅かに上昇する傾向が見られた。しかし、GPT による補正プロンプトを適用することで、誤字が含まれるテキストからも文脈に基づく正しい作業カテゴリの類推が可能であり、基盤モデルの組み合わせによる高い堅牢性が示された。

また、M5CoreS3 のタッチスクリーン操作における誤検知（静電容量タッチのノイズ等）に対しては、ソフトウェア側でガードタイマーおよび確実なタップ（‘wasClicked‘）

判定条件を導入したことで、意図しない自動録音のループ挙動を完全に抑制できた。

5　結論・今後の課題

5.1　結論

本研究では、M5CoreS3 デバイスと Whisper・GPT 等の先進的 AI モデルを融合させたハンズフリー作業ログ自動記録システムを構築・評価した。本システムにより、以下の成果が得られた。

- キーボード等の入力操作を必要としない、音声を中心とした作業記録環境の実現。
- 自由発話テキストからの作業属性（開始・終了・カテゴリ）および BLE による位置情報の自動構造化。
- アナログな記録作業に伴う作業中断や入力コストの劇的な削減。

5.2　今後の課題

今後の展望および改良課題として以下が挙げられる。

- **超極小遅延化**: エッジ側での局所的な軽量音声認識（Local Whisper 等）の導入によるレスポンス時間のさらなる短縮。
- **騒音適応性の向上**: ノイズキャンセリングマイクの採用や、現場特有の機械音に対する音響フィルタ処理の追加。
- **大規模現場での実証**: 近畿工業株式会社などの実際の工場ラインにおける長期間の運用試験と、作業効率化に関する定量的データの蓄積。

謝辞

本研究に取り組むにあたり、親身なご指導と温かいご鞭撻を賜りました指導教員の森山真光准教授に心より感謝申し上げます。また、実証実験の機会や貴重な現場データをご提供いただきました近畿工業株式会社の皆様に深く御礼申し上げます。最後に、日々活発な議論を行い、実験環境の構築にご協力いただきました研究室の皆様に感謝いたします。

参考文献

[1] Alec Radford, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, and Ilya Sutskever. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 28492–28518, 2023.

[2] OpenAI. GPT-4 Technical Report. arXiv preprint arXiv:2303.08774, 2023.

[3] 河原 英紀. 音声認識技術の現状と現場業務支援への応用課題. 日本音響学会誌, Vol. 72, No. 8, pp. 485–492, 2016.