

ⓘ This page was translated from English by the community. [Learn more and join the MDN Web Docs community.](#)

[View in English](#)[Always switch to English](#)

Push API

Baseline Widely available



ⓘ **Примечание:** Эта возможность доступна в [Web Workers](#).

Push API предоставляет веб-приложениям возможность принимать сообщения с сервера независимо от того, запущено веб-приложение прямо сейчас или нет. Что в свою очередь позволяет разработчикам оперативно уведомлять пользователей, которые разрешили присылать себе уведомления о новом контенте.

Об использовании Push API

Обратите внимание: При использовании PushManager-подписок жизненно важно защищать запросы от CSRF/XSRF-атак в вашем приложении. Подробнее читайте по ссылкам:

- [Cross-Site Request Forgery \(CSRF\) Prevention Cheat Sheet](#) ↗
- [Preventing CSRF and XSRF Attacks](#) ↗

Для получения сообщений от сервера у приложения должен быть активированный [сервис-воркер](#). После активации у сервис-воркера появится возможность подписаться на канал для получения сообщений, используя

`PushManager.subscribe()`.

В результате подписки будет получен объект `PushSubscription` [\(англ.\)](#) со всей необходимой информацией, которая может потребоваться приложению для обращения за сообщениями на сервер: URL-адрес и ключ шифрования.

После подписки сервис-воркеру можно добавить обработчик `ServiceWorkerGlobalScope.onpush` для получения сообщений от сервера. В качестве реакции на сообщение можно, например, обращаться к серверу за данными и показывать пользователю уведомление с помощью метода `ServiceWorkerRegistration.showNotification()`.

Для сервис-воркера каждая подписка уникальна, а её URL-адрес — уникальная [специальная ссылка](#) ↗. Поскольку это всё, что нужно для обращения к серверу, данную ссылку нужно держать в секрете, иначе любое другое приложение сможет воспользоваться вашим сервером.

Для получения push-сообщений сервис-воркеру требуются ресурсы, что может влиять, например, на расход батареи. Во всех браузерах эти проблемы решаются по-разному, какого-то единого стандарта на этот счёт нет. Например, браузер Firefox ограничивает количество сообщений, которое можно отправить приложению, однако сообщения с показом уведомления в этот лимит не попадают. В Chrome таких ограничений нет.

Интерфейсы

`PushEvent` (англ.)

Описывает действие, направленное в [глобальную область видимости](#) (англ.) `сервис-воркера`. Включает информацию, переданную сервером `подписчикам` (англ.).

`PushManager`

Предоставляет возможность подписаться на сообщения от сторонних серверов и получить URL-адрес для отправки push-уведомлений.

`PushMessageData` (англ.)

Содержит данные, отправленные сервером, и методы для управления ими.

`PushSubscription` (англ.)

Предоставляет возможность получить URL-адрес подписки, а также содержит метод для отписки.

`PushSubscriptionOptions` (англ.)

Описывает параметры конкретной подписки.

Методы сервис-воркера для работы с Push API

Спецификация Push API расширяет [возможности сервис-воркеров](#) для работы с push-сообщениями: позволяет отслеживать и реагировать на такие сообщения, а также следить за изменениями в подписках.

`ServiceWorkerRegistration.pushManager` Только для чтения

Позволяет обратиться к интерфейсу по управлению подписками `PushManager`, в том числе для добавления подписки, получения информации о текущей подписке, а также позволяет узнать о возможности отправки сообщений. Работа с push-сообщениями начинается с этого свойства сервис-воркера.

`ServiceWorkerGlobalScope.onpush`

Обработчик событий, срабатывает всякий раз, когда происходит событие `push` (англ.); то есть при получении push-сообщений от сервера.

`ServiceWorkerGlobalScope.onpushsubscriptionchange`

Обработчик событий, срабатывает всякий раз, когда происходит событие `pushsubscriptionchange` (англ.); будет полезен в ситуациях, когда подписка была просрочена или вот-вот будет просрочена (при условии, что для подписки был указан срок действия).

Примеры

На [сайте-инструкции по работе с сервис-воркерами](#) от Mozilla вы найдёте множество примеров использования Push API.

Спецификации

Спецификация
Push API

Совместимость с браузерами

api.PushEvent

[Report problems with this compatibility data](#) • [View data on GitHub](#)









												
	Chrome	Edge	Firefox	Opera	Safari	Chrome Android	Firefox for Android	Opera Android	Safari on iOS	Samsung Browser	WebView Android	WebView on iOS
PushEvent	✓ 42	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 42	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 4	⊗ No	⊗ No *
PushEvent() constructor	✓ 42	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 42	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 4	⊗ No	⊗ No *
data	✓ 50	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 50	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 5	⊗ No	⊗ No *
notification 	⊗ No *	⊗ No	⊗ No *	⊗ No *	✓ 18.4	⊗ No *	⊗ No *	⊗ No *	✓ 18.4 *	⊗ No *	⊗ No *	⊗ No

✓ Full support ⊗ No support  Experimental. Expect behavior to change in the future.

* See implementation notes.

api.PushMessageData

[Report problems with this compatibility data](#) • [View data on GitHub](#)

												
												
<code>PushMessageData</code>	✓ 50	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 50	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 5	⊗ No	⊗ No *
<code>arrayBuffer</code>	✓ 50	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 50	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 5	⊗ No	⊗ No *
<code>blob</code>	✓ 50	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 50	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 5	⊗ No	⊗ No *
<code>bytes</code>	✓ 132	✓ 132	✓ 128	✓ 117	✓ 18	✓ 132	✓ 128	✓ 87	✓ 18	✓ 29	⊗ No	⊗ No
<code>json</code>	✓ 50	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 50	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 5	⊗ No	⊗ No *
<code>text</code>	✓ 50	✓ 17	✓ 44	✓ 37	✓ 16 *	✓ 50	✓ 48	✓ 37	✓ 16.4 *	✓ 5	⊗ No	⊗ No *

✓ Full support ⊗ No support * See implementation notes.

Смотрите также

- [Sending VAPID identified WebPush Notifications via Mozilla's Push Service](#)
- [Web Push Notifications: Timely, Relevant, and Precise](#), Joseph Medley
- [Service Worker API](#)

Your blueprint for a better internet.