

Eficiente tu codificación en HTML con Emmet (nivel básico)

Luis Eduardo Espinosa

A01201439

Emmet es uno de los plugins más útiles a la hora de desarrollar sistemas o plataformas web directamente desde código. Emmet permite tener abreviaciones para una gran parte de las principales acciones que se pueden hacer en web.

Emmet utiliza los llamados "snippets" de código, que son una forma de aumentar la productividad de los programadores. Estos snippets son los usados por casi cualquier editor de texto para ayudarte a hacer las cosas de una forma sencilla y rápida. Por ejemplo, un snippet común en muchos editores web es:

"php" que se traduce a "<?php ?>"

Los snippets permiten que se pueda programar de una manera más rápida y poder evitarse una carga de trabajo pesada a la hora de escribir pedazos muy grandes de código.

Lo que hace Emmet es tomar la idea de los snippets es poder escribir expresiones en html/php entre otras como texto "tipo CSS", que se parsean dinámica y automáticamente y dependiendo de la abreviación escrita se produce el output deseado. Emmet está optimizado para desarrolladores web, que trabajan principalmente con HTML, XML y CSS, pero incluso puede llegar a usarse con otros lenguajes de programación.

Instala Emmet

Emmet se puede instalar en una gama bastante amplia de editores de texto, entre ellos Sublime Text, Eclipse, TextMate, Coda, Expresso, Notepad++, Netbeans, Brackets, Adobe Dreamweaver, Vim, CodeLobster, entre otros. Así mismo existen servicios en línea como Codeanywhere (esperen a mi próximo tutorial para saber qué es y como funciona) que permiten el uso de abreviaciones de Emmet para la fácil programación de código web. Para poder instalar emmet en tu computadora, solo se debe entrar al siguiente link: <http://emmet.io/download/> y seleccionar el editor deseado, para después seguir con las instrucciones de instalación de cada uno.

Una vez instalado, se puede proseguir al uso de esta herramienta bastante interesante.

Pasos básicos

Si tú ya has trabajado con cosas Web, debes saber que Emmet te ayudará a escribir código html y css más rápido de lo que ya lo has hecho en toda tu vida.

Una vez que ya instalaste Emmet en tu editor favorito, te pido que escribas la abreviatura siguiente:

html:5

Y posteriormente oprimas el botón "tab".

Observarás entonces una de las bellezas más grandes de Emmet. No tendrás que volver a escribir todo el mark up que tiene html en su versión 5 para poder funcionar. Justo después de darle click a "tab" el siguiente pedazo de código deberá aparecer:

```
<!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>Document</title>
    </head>
    <body>

  </body>
</html>
```

¿Magia? No, Emmet.

Emmet permite así mismo el anidado de hijos en elementos de html. ¿Cómo es eso? Usando el carácter '>' se indica lo que habrá adentro de un elemento html. Por ejemplo:

div>span

deberá parsearse a:

```
<div><span></span></div>
```

Y esto no para aquí. Aquí se explicarán todos los caracteres reservados para el uso de emmet y ejemplos un poco complicados en los que se puede llegar a usar esta herramienta.

Para poner elementos "hermanos", es decir elementos al mismo nivel que otros, se utiliza el carácter '+'. Por ejemplo:

div+p+bq

se debe parsear a:

```
<div></div>
<p></p>
<blockquote></blockquote>
```

El carácter '^' se utiliza para "subir" de niveles dentro de la misma abreviación. Un ejemplo para que se entienda mejor:

```
div>div>span^^p
```

Eso significa, que el p, deberá colocarse dos niveles arriba del span, es decir al nivel del primer div. Entonces la abreviación anterior se parseará como:

```
<div>
  <div><span></span></div>
</div>
<p></p>
```

Así mismo, se permite el uso de los caracteres '(' y ')' para representar una agrupación de elementos html. Por ejemplo:

```
div>(span+ul>li)>div
```

Se parseará como:

```
<div>
  <span></span>
  <ul>
    <li></li>
  </ul>
</div>
```

Y agregándole una funcionalidad, también se permite el carácter '*' para colocar varios elementos iguales. Por ejemplo:

```
div>(ul>(li*3))*4
```

parseará un div, con cuatro 'ul', y cada 'ul' con tres 'li':

```
<div>
  <ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
  <ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
  <ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
  <ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
</div>
```

```

        <li></li>
        <li></li>
        <li></li>
    </ul>
</div>

```

¿No estaría interesante que también se pudiera colocar texto? ¡Se puede! Se deben usar los caracteres '{' y '}'. Por ejemplo, vamos a colocarle un texto a cada uno de los li's:

```
div>(ul>(li{hola}*3))*4
```

Que se parseará a:

```

<div>
  <ul>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
    <li>hola</li>
  </ul>
</div>

```

¿Y ahora, que les parece que podamos numerar a cada uno de los li's como 1,2,3? ¡Emmet también permite esto! Se utiliza el carácter '\$' que cambiará cada iteración de la multiplicación que se tiene:

```
div>(ul>(li{hola $}*3))*4
```

Entonces esta abreviación deberá producir que cada uno de los li's tenga un número del 1 al 3 en orden:

```

<div>
  <ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
  </ul>
</div>

```

```

</ul>
<ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
</ul>
<ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
</ul>
<ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
</ul>
</div>

```

Recordemos que todos los elementos HTML pueden tener varios atributos propios. Emmet también tiene soporte para esto usando los caracteres '[' y ']'. Por ejemplo, agreguemosle un atributo align al div anterior para que todo el texto esté justificado:

```
div[align="justify"]>(ul>(li{hola $}*3))*4
```

Que se parseará a:

```

<div align="justify">
  <ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>hola 1</li>
    <li>hola 2</li>
    <li>hola 3</li>
  </ul>
</div>

```

¿Sorprendido? No ha llegado la mejor parte.

En HTML uno de los elementos principales de todos los sitios son las clases y los id's de los elementos de HTML. Y si, Emmet también facilita el proceso de nombrar clases y ID's de los elementos. Y eso, es de una manera sencilla, usando los selectores '#' y '.' así como en CSS. Por ejemplo, démosle la misma clase a todos los li's anteriores, Un ID distinto a cada ul y agreguémosle dos clases al div:

```
div.clase1.clase2>(ul#ul-id-$(li.li-class-{$hola $}*3))*4
```

Que se parseará a:

```
<div class="clase1 clase2">
  <ul id="ul-id-1">
    <li class="li-class-1">hola 1</li>
    <li class="li-class-2">hola 2</li>
    <li class="li-class-3">hola 3</li>
  </ul>
  <ul id="ul-id-2">
    <li class="li-class-1">hola 1</li>
    <li class="li-class-2">hola 2</li>
    <li class="li-class-3">hola 3</li>
  </ul>
  <ul id="ul-id-3">
    <li class="li-class-1">hola 1</li>
    <li class="li-class-2">hola 2</li>
    <li class="li-class-3">hola 3</li>
  </ul>
  <ul id="ul-id-4">
    <li class="li-class-1">hola 1</li>
    <li class="li-class-2">hola 2</li>
    <li class="li-class-3">hola 3</li>
  </ul>
</div>
```

¿Fácil?

¡Ahora te toca a ti!

Experimenta con esta herramienta y yo te dejaré un ejercicio, cuya respuesta vendrá en la próxima edición de este tutorial:

Ejercicio 1:

Logra con una sola abreviatura la siguiente expresión en HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="banner"></div>
    <div class="inline" id="logo"></div>
  </header>
  <div class="content">
    <ul class="lista enorme" id="lista-num-1">
      <li>
        <div>texto numero 1</div>
        <div>texto numero 2</div>
        <div>texto numero 3</div>
        <div>texto numero 4</div>
        <div>texto numero 5</div>
        <div>texto numero 6</div>
      </li>
    </ul>
    <ul class="lista enorme" id="lista-num-2">
      <li>
        <div>texto numero 1</div>
        <div>texto numero 2</div>
        <div>texto numero 3</div>
        <div>texto numero 4</div>
        <div>texto numero 5</div>
        <div>texto numero 6</div>
      </li>
    </ul>
    <ul class="lista enorme" id="lista-num-3">
      <li>
        <div>texto numero 1</div>
        <div>texto numero 2</div>
        <div>texto numero 3</div>
        <div>texto numero 4</div>
        <div>texto numero 5</div>
        <div>texto numero 6</div>
      </li>
    </ul>
    <ul class="lista enorme" id="lista-num-4">
      <li>
        <div>texto numero 1</div>
        <div>texto numero 2</div>
        <div>texto numero 3</div>
        <div>texto numero 4</div>
        <div>texto numero 5</div>
        <div>texto numero 6</div>
      </li>
    </ul>
    <ul class="lista enorme" id="lista-num-5">
      <li>
```

```
        <div>texto numero 1</div>
        <div>texto numero 2</div>
        <div>texto numero 3</div>
        <div>texto numero 4</div>
        <div>texto numero 5</div>
        <div>texto numero 6</div>
    </li>
</ul>
<div class="footer"></div>
</div>
</body>
</html>
```