2강. Claude와 협업 준비

/init과 CLAUDE.md

새 팀에 합류하면 코드부터 읽나요?

"이 팀은 어떻게 일하는가"를 먼저 파악한다.

AI도 마찬가지다 — 컨텍스트 없이 시키면 **매번 다른 스타일**로 코드를 만든다.

지금 여기 있습니다

현재: CLAUDE.md와 Skill로 Claude 협업 환경 설정

이전: 1강에서 워크플로우 동기 확립



이번 강의 목표

Claude의 기억 모델

세션 단위 컨텍스트와 CLAUDE.md의 역할을 설명할 수 있다

/init으로 CLAUDE.md 생성

초안을 생성하고 프로젝트에 맞게 보강할 수 있다

Skill 설정

SKILL.md 구조와 프로젝트·글로벌 설치 위치를 설명할 수 있다

Claude는 세션 간 기억이 없다

LLM은 대화를 저장하지 않는다. 이것은 버그가 아니라 **설계**다.

- **컨텍스트 윈도우**
  한 번에 처리할 수 있는 텍스트 범위. 세션이 끝나면 사라진다
- **매 세션 초기화**
  어제 말한 "named export 쓰세요"를 오늘은 모른다

해결책: `CLAUDE.md` — *세션 시작 시 자동으로 로드되는 프로젝트 규칙집*

CLAUDE.md = AI 온보딩 문서

README	CLAUDE.md
사람이 읽는 프로젝트 소개	AI가 참조하는 규칙집
설치 방법, 라이선스	코딩 컨벤션, 아키텍처 결정

*권장 구성: 프로젝트 개요 · 파일 구조 · 코딩 컨벤션 · 빌드 & 테스트 명령어 — **200줄 이하** 유지*

컨벤션 없이 AI가 짜면

```
// export 방식이 파일마다 다르다
파일 A: export default function NoteList() {}
파일 B: export function NoteEditor() {}
파일 C: const NoteItem = () => {}

// 이벤트 핸들러 네이밍이 제각각
handleClick / onClick / onClickHandler
```

AI의 문제가 아니다. **지침이 없으면 매번 "그럴듯한" 다른 선택**을 한다.

/init — CLAUDE.md 자동 생성

- **1. 핵심 파일 스캔**
  package.json, tsconfig.json 등 분석
- **2. 구조 패턴 파악**
  프레임워크, 라이브러리, 아키텍처 분석
- **3. CLAUDE.md 초안 생성**
  자동 생성된 규칙집 — 출발점이지 완성품이 아니다

*/init을 그대로 쓰는 것은 **바이브코딩과 같은 실수**다. 사람이 검토하고 보강해야 한다.*

Mermaid — 다이어그램도 코드처럼

코드는 바뀐다. 한 달 뒤 다이어그램은 구식이 된다. **틀린 문서는 없는 것보다 나쁘다.**

- **텍스트로 정의**
  마크다운처럼 쓰면 다이어그램으로 렌더링
- **Git으로 관리**
  diff로 변경 추적, 코드와 함께 버전 관리
- **AI가 자동 생성**
  Claude가 코드 분석 → 다이어그램 즉시 생성

`/mermaid-diagram` *스킬 하나로 현재 아키텍처를 브라우저에서 확인한다*

Skill — /명령어를 프로젝트에 등록한다

- **SKILL.md — 실행 지시서**

  `/mermaid-diagram` 입력 → Claude가 `.claude/skills/mermaid-diagram/SKILL.md`를 읽고 단계별로 실행

- **재사용 · 팀 공유**

  어느 프로젝트에서나 같은 방식으로 호출. Git으로 팀 전체에 공유 가능

```
.claude/
  skills/
    mermaid-diagram/
      SKILL.md    ← Claude가 읽는 실행 지시서
```

Mermaid 스킬 — SKILL.md

```
# Mermaid 아키텍처 다이어그램

현재 src/ 구조를 분석해 아키텍처 다이어그램을 생성한다.

1. src/ 디렉토리 스캔
   - 컴포넌트, 훅, 유틸 파일 목록 수집
   - import/export로 의존성 그래프 구성

2. docs/architecture/index.html 생성
   - CDN: unpkg.com/mermaid (최신)
   - 테마: dark  /  flowchart TD 형식

3. 브라우저에서 열기
   - macOS:  open docs/architecture/index.html
   - Linux:  xdg-open docs/architecture/index.html
```

`src/` 가 바뀔 때마다 `/mermaid-diagram` 한 번 — 항상 최신 아키텍처를 본다

Skill 설치 위치 — 프로젝트 vs 글로벌

	프로젝트 스킬	글로벌 스킬
경로	`.claude/skills/name/SKILL.md`	`~/.claude/skills/name/SKILL.md`
범위	해당 프로젝트만	모든 프로젝트
공유	Git으로 팀 전체 공유	개인 전용
예시	mermaid-diagram	pt-maker

`.claude/` *안에 커밋하면 팀 공유 —* `~/` *에 두면 혼자 어디서나*

실습

- 밑그림 프로젝트 클론 & Claude Code 연결
- /init으로 CLAUDE.md 생성 후 컨벤션 보강
- 현재 프로젝트 코드 분석과 간단한 리팩토링
- Mermaid 아키텍처 스킬 생성