# 河南工業大學

# 课程设计

# 用哈夫曼算法压缩文件

# File Compression with Huffman Algorithm

课程设计名称:	数据结构课程设计
专业班级:	计算机 1303 班
学生姓名:	田劲锋
学 号:	201316920311
指导教师:	白 浩
课程设计时间:	2014年5月12日-2014年5月22日

## 计算机 专业课程设计任务书

学生姓名	田劲锋	专业班级	计算机 1303	班	学 号	2013	16920311
题 目	用哈夫曼算法压缩文件						
课题性质	B. 工程	课题来源	Ī	D. 自拟课题			
指导教师	É	同组姓名			无		
主要内容	探究 Huffman 编码算法; 利用 Huffman 算法来压缩和解压文件。						
任务要求	明确算法的实现步骤,表现为伪代码和图形; 使用高级编程语言 C 实现算法; 测试算法的正确性,测试程序的健壮性。						
参考文献	算法导论(第三版). Thomas H.Cormen 等. 机械工业出版社: 2012 算法精解(C语言描述). Kyle Loudon. 机械工业出版社: 2012 Introduction to Data Compression. Guy E. Blelloch. 2013 Data Compression. Debra A. Lelewer, Daniel S. Hirschberg. 1987 IMEX 2 <sub>€</sub> 科技排版指南. 邓建松, 彭冉冉, 陈长松. 科学出版社: 2001						
审查意见	指导教师签字: 教研室主任签字: 年 月 日						

说明:本表由指导教师填写,由教研室主任审核后下达给选题学生,装订在设计(论文)首页

## 目录

课	程设证	<b>汁任务书</b>	1
1	需求	分析	3
	1.1	前缀码	3
	1.2	构造 Huffman 编码	4
	1.3	编码和解码	5
2	概要	· E设计	6
	2.1	程序运行逻辑	6
	2.2	接口定义	8
	2.3	位操作	8
	2.4	符号表	9
	2.5	Huffman 树	10
3	运行	·····································	12
4	开发	· ·环境	12
5		设计	12
3	年年 5.1	iぬi 声明文件 huffman.h	12
	5.1	算法实现 huffman.c	13
	5.3	主体逻辑 huff.c	13 21
6	消试	分析	23
7	测试	<b>治</b> 结果	24
参	考文献	献	26
心	得体会		27
成	绩评ſ	介表	29
-			

#### 1 需求分析

一个压缩解压实用程序,要读取输入文件,压缩之后写出输出文件,并可以把 压缩文件解压还原成原来的文件。由此我们要实现这两个功能:

- 对文件进行编码
- 对文件进行解码

#### 1.1 前缀码

假定我们希望压缩一个十万字符的文件。表 1 给出了文件中所出现的字符和 它们的出现频率。

	a	b	С	d	е	f
频率 (千次)	45	13	12	16	9	5
定长编码	000	001	010	011	100	101
变长编码	0	101	100	111	1101	1100

表 1: 一个字符编码问题。一个 100 000 个字符的文件,只包含 a-f 6个不同字符,频率如此。如果为每个字符指定一个 3 位的码字,则文件编码长度为 300 000 位。但如果使用变长编码,就可以下降到 224 000 位。

本来,如果采用定长编码,这个文件需要 300 000 个二进制位(bit)来表示。 换用表 1 给出的变长编码之后,则只需要

$$(45 \cdot 1 + 13 \cdot 3 + 12 \cdot 3 + 16 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 5 \cdot 4) \cdot 1000 = 224000$$
 bit

就能表示该文件,相比节约了 20% 的空间。实际上,可以证明,这就是该文件的 最优字符编码。

这里我们只考虑前缀码,即没有任何字符是其他码字的前缀。任何二进制字符码的编码过程都很简单,只要将每个字符的码字连接起来即可完成文件编码。前缀码的作用是简化解码过程。由于没有码字是其他码字的前缀,编码文件的开始码字是无歧义的。可以简单地识别出开始码字,将其转换回原字符,然后对剩余部分重复此过程即可。

#### 1.2 构造 Huffman 编码

哈夫曼编码 (Huffman coding),又译霍夫曼编码、哈弗曼编码、赫夫曼编码,是一种古老的压缩算法,它是一种基于最小冗余编码的压缩算法 [1]。最小冗余编码是指,如果知道一组数据中符号出现的频率,就可以用相应的的位数来表示符号从而减少数据需要的空间。David A. Huffman [2] 设计这样了一个贪心算法来构造最优前缀码。

下面给出该算法的伪代码。假定 C 是一个 n 个字符的集合,其中每个字符  $c \in C$  都是一个对象,其属性 c.freq 表示字符的出现频率,事先已经计算好。算 法自底向上构造出对应最优编码的二叉树 T。它从 n 个叶节点开始,执行 n-1 次合并操作,创建出最终的二叉树。Q 是一个有序存储结构,每次取出其中 freq 属性最小的两个对象进行合并。合并之时,得到的新对象的频率则设为原来两个对象频率之和。

 $\operatorname{Huffman}(C)$ 

- $1 \quad n = |C|$
- Q = C
- 3 **for** i = 1 **to** n 1
- 4 为 z 分配存储空间
- 5 z.left = x = Extract-Min(Q)
- 6 z.right = y = Extract-Min(Q)
- 7 z.freq = x.freq + y.freq
- 8 Insert(Q, z)
- 9 return Extract-Min(Q)

算法运行速度取决于 Q 的实现。一般地情况下,使用 Fibonacci 堆可以得到

$$O(1) + O(n-1) \cdot (2O(\lg n) + O(1)) = O(n \lg n)$$

的时间复杂度,但相应的实现比较复杂,可以成为另一个课题讨论<sup>1</sup>。这里简化问题,使用一个数组存储,每次插入之后进行一次增序排序(使用快速排序),每次取出最前面两个元素即可,而时间复杂度就退化成了

$$O(1) + O(n-1) \cdot (2O(1) + O(n \lg n)) = O(n^2 \lg n)$$

 $<sup>^{1}</sup>$ 实际上,使用 van Emde Boas 树还可以进一步优化成  $O(n \lg \lg n)$ ,这里不再讨论。

实际上,由于 n 是字符集数量,这个值一般是个常数,为 256。在实际运行中,这样小的规模中, $O(n \lg n)$  的优势并不比  $O(n^2 \lg n)$  好多少。这并不是一个严重的问题,相对于庞大的数据量来说,符号数造成的影响小到可以忽略。




图 1: 对表 1 给出的频率执行 Huffman 算法的过程。每一部分显示了 Q 中的内容,且已有递增序。每个步骤中,频率最低的两棵树进行合并。叶结点用矩形表示,包含一个字符及其频率。内部结点用圆圈表示,包含其孩子结点频率之和。结点指向左孩子的边标记为 0,指向右孩子的边标记为 1。一个字母的码字对应从根到其叶结点的路径上的边标记序列。(a) 初始集合有n=6 个结点,每个结点对应一个字母。(b)—(e) 为中间步骤。(f) 是最终的编码树。(参考 [3])

对前文给出的例子,Huffman 算法的执行过程如图 1 所示。字母表包含 6 个字母所以初始 n=6,需要 5 个合并步骤构造二叉树。最终的二叉树表示最优前缀码。每个字母的码字为根节点到该字母叶结点的简单路径上边标签的序列。

#### 1.3 编码和解码

由于所有文件都是二进制存放的,所以我这里不讨论文件编码<sup>2</sup>问题,将中文字符和西文字符都看做字节,减少问题的复杂度。由于我们不安排编码,所以压

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>通常的文件编码最小单位都是字节(byte),包括 ASCII 和 GB 定长编码和 UTF-8 变长编码,这些都是用作通常存储的非压缩编码。

缩解压后文件编码如原文一致。这样理论上也可以压缩图片、音乐甚至视频等非文本文件。所以我们以二进制方式读入写出文件。

编码时,读入文件,从头到尾扫描一遍,统计每个字符(符号)的出现次数 (频率)。然后,依据该频率统计结果,构造一棵 Huffman 树,并依此树生成一个编码表。写出该编码表。再次扫描文件,根据 Huffman 树编码每个字符,并写出到文件。

解码时,读入文件开始部分的编码表,依此构建 Huffman 树。接着读入剩余字符,根据 Huffman 树解码每个字符,并写出到文件。

#### 2 概要设计

#### 2.1 程序运行逻辑

我们首先考虑程序运行的主要逻辑。当键入程序名运行程序时,应该给出帮助信息,告诉用户应该怎样使用本程序。假定运行程序名为 huff。

考虑到要压缩文件并输出,至少我们需要两个参数即<输入文件>和<输出文件>。所以,要压缩一个文件1到文件2,键入命令 huff 文件1 文件2即可。

对于解压文件,可以直接加一个参数 -u。比如把文件2 解压成文件3,应当键入命令 huff 文件2 文件3 -u。

我们还可以提供如下选项:

- -i 输入文件
- -o 输出文件
- -u 解压缩
- -z 压缩(默认)
- -h 显示本帮助
- -v 显示版本信息

使用 getopt() 函数即可处理这些参数。

默认情况下,对于正常完成的操作,不应该输出提示信息,直接结束即可。对于异常情况,则输出错误信息并结束程序,返回错误码。




图 2: 两个接口对主要函数之间的调用关系

#### 2.2 接口定义

第7页的横排大图2展示了这两个对外接口对主要函数之间的调用关系。

huffman encode file

int huffman\_encode\_file(FILE \*in, FILE \*out);

返回 成功返回 0

描述 读入文件 in,编码之后输出到 out 中。首先获取输入文件中符号出现频率,依此调用 Huffman 算法生成编码表。再次扫描文件,使用之前生成的编码表来编码,每读入一个位就进行对照编码表进行编码,满一个字节就写出,最后不满补 0。

huffman decode file

int huffman\_decode\_file(FILE \*in, FILE \*out);

返回 成功返回 0

描述 读入文件 in,解码之后输出到 out 中。首先读入编码表,构建对应的 Huffman 树。接着按位读入后面的数据,不断查询 Huffman 树知道叶结点,输出解码结果,不断重复到文件直到末尾。

#### 2.3 位操作

code len: unsigned long bits: unsigned char \*

图 3: 码字数据类型

如图 3, 定义数据类型 code 用来存储位数据, 其 len 表示编码位长, bits 是指向存储编码值得指针,一个 bits[] 表示八位编码。

bit len byte

unsigned long bit\_len\_byte(unsigned long len);

返回 字节长度

描述 把位的长度转换成字节的长度,不足8位则进位。

 $get\_bit$ 

unsigned char get\_bit(unsigned char \*bits, unsigned long i);

返回 0或1

描述 获取 bits 的第 i 位二进制位。

reversc bits

void reversc\_bits(unsigned char \*bits, unsigned long len);

返回 无

描述 把长度为 len 的 bits 依二进制位反转。

new code

code \* new\_code(const node \*leaf);

返回 指向生成的编码结构体的指针

描述 从叶结点 leaf 沿 Huffman 树回溯到根结点,逆序生成该叶结点对应符号 的 Huffman 编码序列。

free\_code

void free\_code(code \*p);

返回 无

描述 销毁编码 p。

#### 2.4 符号表

定义符号表类型:

- 符号频率表 symfreq[] 是一个长为 256 的结点数组类型,主要用来存储符号出现频率以构建 Huffman 树;
- 符号编码表 symcode[] 是一个长为 256 的编码数组类型,用来存储符号对应的编码。

 $init\_freq$ 

void init\_freq(symfreq \*sf);

返回 无

描述 初始化符号频率表 sf。

get\_symfreq

unsigned int get\_symfreq(symfreq \*sf, FILE \*in);

返回 文件 in 中的符号总数

描述 读入文件 in 中所有符号,统计符号总数,并把每个符号出现次数保存到符号频率表 sf 中。

int write\_code\_table(FILE \*out, symcode \*sc, uint32\_t syms);

返回 成功返回 0

描述 向文件 out 中写出符号编码表 sc。写出的具体格式如下:

- 1.(4字节)编码大小n,即sc的大小,以网络字节顺序写出
- 2. (4 字节) 待编码字节数 syms, 即文件大小, 以网络字节顺序写出
- 3. 符号的具体编码 code[1..n], 每个 code[i] 的编码格式为:
  - (a) (1 字节) 符号,即原字符本身
  - (b) (1 字节) 位长,即下面的编码位长度,单位是位
  - (c) 具体编码位数据。如果编码不是 8 的倍数的话,最后一字节会有用以补 0 的多余位

 $read\_code\_table$ 

node \* read\_code\_table(FILE \*in, unsigned int \*pdb);

返回 从文件中构建的 Huffman 树

描述 从文件 in 中读入符号编码表。以网络字节顺序,首先读入符号总数 count, 然后读入待解码的符号总数 pdb。接着依据规则读入符号编码表,依此构建 Huffman 树,并把文件偏移设置到符号编码表末尾。

 $free\_encoder$ 

void free\_encoder(symcode \*sc);

返回 无

描述 销毁符号编码表 sc。

#### 2.5 Huffman 树

如图 4, 定义数据类型 node 用来存储 Huffman 树的结点。其 leaf 标识是否为叶结点,如果是叶结点,联合体用 symbol 存储该结点表示的符号;如果不是,则使用含有 zero 和 one 指针域的结构体来存储左右子树的地址。count 存储该结点的频率(频数),指针 parent 指向该结点的父亲。

new\_leaf\_node

node \* new\_leaf\_node(unsigned char symbol);

返回 生成的结点地址

描述 生成一个叶结点, 其保存了符号 symbol。

#### node

 $leaf: {\tt bool}$ 

count : unsigned long
bits : unsigned char \*

- zero: node \*

- one: node \*

+ symbol: unsigned char

图 4: 结点数据类型

new node

node \* new\_node(unsigned long count, node \*zero, node \*one);

返回 生成的结点地址

描述 生成一个普通结点,其保存了频数 count, 左右孩子分别是 zero 和 one。

sfcmp

int sfcmp(const void \*p1, const void \*p2);

返回 正数表示 p1 > p2,零表示相等,负数表示 p2 < p1

描述 对符号频率表进行排序的比较函数,用于 qsort()。规则是低频率在前,高频率在后,频率为 0 即频率为空的在末尾。

calc code

symcode \* calc\_code(symfreq \*sf);

返回 已编码的数组指针

描述 从符号频率表 sf 建立 Huffman 树的主算法。首先获取符号数 n,然后对 频率进行增序排序。接着构建 Huffman 树,每次取出并删除 sf 最前面两个元素,合并成新的结点并加入 sf,调用 qsort() 进行增序排序以维护有序性,如此进行 n-1 次即可构建成功。最后调用 build symcode() 生成符号编码表并返回。

build symcode

void build\_symcode(node \*root, symcode \*sc);

返回 无

描述 以 root 为根遍历以构建好的 Huffman 树,建立符号编码表 sc。

free\_tree

void free\_tree(node \*root);

返回 无

描述 从根结点 root 开始递归销毁这棵 Huffman 树。

#### 3 运行环境

理论上,该程序没有硬件和软件限制。只要是现代计算机,有为该平台移植的 GNU C 编译器和网络库即可。为了显示运行结果,可能还需要一个终端实用程序。

对于 Linux 系统, 安装了 GNU C 编译器即可, 并包含网络库 <netinet/in.h>。 编译时, 进入程序目录, 输入 make 即可生成 huff 二进制可执行文件。

对于其他类 UNIX 系统,我没有进行测试,但只要支持 POSIX 标准,理论上是可以编译运行的。

对于 Windows 系统,安装了 MinGW 编译器即可编译该程序,要求编译器 支持 ANSI C ,并包含网络库 <winsock2.h>。编译时,进入程序目录,输入 make WIN32=TRUE 即可生成 huff.exe 二进制可执行文件。注意由于源文件本身是 UTF-8 编码的,所以编译之后运行会产生乱码。这时可以使用文本编辑器打开 huff.c 文件,保存成 GBK 编码格式,然后再进行编译。由于本文重点不在文字编码,所以不再进行详细讨论。

#### 4 开发环境

为跨平台考虑,我在两个平台上进行开发和调试,见表 2。

	主作业平台	副作业平台
操作系统	Microsoft Windows 8.1	Arch Linux (内核 3.13.7-1)
系统类型	x64	x86_64(虚拟机)
编辑器	Sublime Text 2	Vim 7.4
编译器	MinGW32 GCC 4.5.2	GCC 4.8.2

表 2: 我的开发环境

#### 5 详细设计

#### 5.1 声明文件 huffman.h

```
* 文件: huffman.h
2
   * 描述 : Huffman 压缩接口定义
4
  #ifndef HUFFMAN_H
6
  #define HUFFMAN_H
7
  #include <stdio.h>
9
  #include <stdint.h>
10
11
  typedef enum {false, true} bool;
12
13
  int huffman_encode_file(FILE *in, FILE *out);
14
  int huffman_decode_file(FILE *in, FILE *out);
15
16
  #endif
17
```

#### 5.2 算法实现 huffman.c

```
1
   * 文件 : huffman.c
   * 描述 : Huffman 压缩算法实现
   */
4
5
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
   #include <assert.h>
10
  #include "huffman.h"
11
12
  #ifdef WIN32
13
  #include <winsock2.h>
14
  #include <malloc.h>
16
   #include <netinet/in.h>
17
   #endif
18
19
  typedef struct node_ {
20
     bool leaf;
21
     unsigned long count;
22
     struct node_ *parent;
23
     union {
24
       struct {
25
         struct node_ *zero, *one;
26
27
       unsigned char symbol;
28
     };
29
  } node;
30
32 | typedef struct code_ {
    /* 编码位长 */
33
```

```
unsigned long len;
34
     /* 一个 bits[] 表示八位编码 */
35
     unsigned char *bits;
36
   } code;
37
38
   /* 位长度到转成字节长度 */
39
   static unsigned long bit_len_byte(unsigned long len)
40
41
     return len / 8 + (len % 8 ? 1 : 0);
42
  }
43
44
   /* 返回第 i 位 */
45
   static unsigned char get_bit(unsigned char *bits, unsigned long i)
46
47
     return (bits[i / 8] >> i % 8) & 1;
48
49
50
   /* 反转各位 */
51
   static void reversc_bits(unsigned char *bits, unsigned long len)
52
53
     unsigned long lbytes = bit_len_byte(len);
54
     unsigned char *tmp = (unsigned char *) alloca(lbytes);
55
     unsigned long c_bit;
56
     long c_byte = 0;
57
     memset(tmp, 0, lbytes);
58
     for (c_bit = 0; c_bit < len; ++c_bit) {
       unsigned int bitpos = c_bit % 8;
60
61
       if (c_bit > 0 && c_bit % 8 == 0)
62
         ++c_byte;
64
       tmp[c_byte] |= (get_bit(bits, len - c_bit - 1) << bitpos);</pre>
66
     memcpy(bits, tmp, lbytes);
67
   }
68
69
   /* 对叶节点生成编码 */
70
   static code *new_code(const node *leaf)
71
72
     /* 向上移动到根节点,反转各位 */
73
     unsigned long len = 0;
74
     unsigned char *bits = NULL;
75
     code *p;
76
     while (leaf && leaf->parent) {
77
       node *parent = leaf->parent;
78
       unsigned char c_bit = (unsigned char) (len % 8);
79
       unsigned long c_byte = len / 8;
80
       /* 分配一个新字节 */
81
       if (c bit == 0) {
82
         size_t new_size = c_byte + 1;
83
         bits = (unsigned char *) realloc(bits, new_size);
84
         bits[new_size - 1] = 0; /* 初始化新字节 */
85
86
       /* 只用把 1 加入,因为默认是 ○ */
87
       if (leaf == parent->one)
88
```

```
bits[c_byte] |= 1 << c_bit;
89
        ++len;
90
        leaf = parent;
91
      }
92
      if (bits)
93
        reversc_bits(bits, len);
94
      p = (code *) malloc(sizeof(code));
95
96
      p->len = len;
      p->bits = bits;
97
      return p;
98
   }
99
100
   #define MAX_SYMBOLS 256
101
   /* 符号频率表 */
102
   typedef node *symfreq[MAX_SYMBOLS];
103
    /* 符号编码表 */
104
   typedef code *symcode[MAX_SYMBOLS];
105
106
   static node *new_leaf_node(unsigned char symbol)
107
108
      node *p = (node *) malloc(sizeof(node));
109
      p->leaf = true;
110
      p->symbol = symbol;
111
      p \rightarrow count = 0;
112
      p->parent = 0;
113
114
      return p;
   }
115
116
   static node *new_node(unsigned long count, node *zero, node *one)
117
118
      node *p = (node *) malloc(sizeof(node));
119
      p->leaf = false;
120
      p->count = count;
121
122
      p->zero = zero;
      p->one = one;
123
      p->parent = 0;
124
      return p;
125
126
127
   static void free_tree(node *root)
128
129
      if (root == NULL)
130
        return;
131
      if (!root->leaf) {
132
        free_tree(root->zero);
133
        free_tree(root->one);
134
135
      free(root);
136
137
138
   static void free_code(code *p)
139
140
      free(p->bits);
141
      free(p);
142
143 | }
```

```
144
   static void free_encoder(symcode *sc)
145
146
      unsigned long i;
147
      for (i = 0; i < MAX_SYMBOLS; ++i) {</pre>
148
        code *p = (*sc)[i];
149
        if (p)
150
151
          free_code(p);
152
      free(sc);
153
   }
154
155
   static void init_freq(symfreq *sf)
156
157
     memset(*sf, 0, sizeof(symfreq));
158
159
160
   static unsigned int get_symfreq(symfreq *sf, FILE *in)
161
162
      int c;
163
      unsigned int tot = 0;
164
      /* 初始化频率表 */
165
      init_freq(sf);
166
      /* 计算文件中每个符号的出现次数 */
167
      while ((c = fgetc(in)) != EOF) {
168
        unsigned char uc = c;
169
        if (!(*sf)[uc])
170
          (*sf)[uc] = new_leaf_node(uc);
171
        ++(*sf)[uc]->count;
172
173
        ++tot;
174
      return tot;
175
176
177
    /* 排序比较函数,低频率在前,空在末尾 */
178
   static int sfcmp(const void *p1, const void *p2)
179
180
      const node *hn1 = *(const node **) p1;
181
      const node *hn2 = *(const node **) p2;
182
      if (hn1 == NULL && hn2 == NULL)
183
        return 0;
184
      if (hn1 == NULL)
185
        return 1;
186
      if (hn2 == NULL)
187
        return -1;
188
      if (hn1->count > hn2->count)
189
        return 1;
190
      else if (hn1->count < hn2->count)
191
        return -1;
192
      return 0;
193
   }
194
195
   /* 调试用: 输出频率表 */
196
   static void print_freq(symfreq *sf)
197
198 | {
```

```
size_t i;
199
      for (i = 0; i < MAX_SYMBOLS; ++i) {</pre>
200
        if ((*sf)[i])
201
          printf(\frac{n}{d}, \frac{1}{d}n, (*sf)[i]->symbol, (*sf)[i]->count);
202
        else
203
          printf("NULL\n");
204
     }
205
206
   }
207
   /* 遍历子树建立符号编码表 */
208
   static void build_symcode(node *root, symcode *sc)
209
210
     if (root == NULL)
211
212
        return;
      if (root->leaf)
213
        (*sc)[root->symbol] = new_code(root);
214
      else {
215
        build_symcode(root->zero, sc);
216
        build_symcode(root->one, sc);
217
218
   }
219
220
   /* 返回编码数组 */
221
   static symcode *calc_code(symfreq *sf)
222
223
      unsigned int i = 0;
224
      unsigned int n = 0;
225
      node *m1 = NULL, *m2 = NULL;
226
      symcode *sc = NULL;
227
      /* 对频率进行增序排序 */
228
     qsort((*sf), MAX_SYMBOLS, sizeof((*sf)[0]), sfcmp);
229
      /* 获取符号数 */
230
     for (n = 0; n < MAX_SYMBOLS && (*sf)[n]; ++n);
231
      /* 构造 Huffman 树 */
232
      for (i = 0; i < n - 1; ++i) {
233
        /* 令 m1 和 m2 是最小的两棵树 */
234
        m1 = (*sf)[0];
235
        m2 = (*sf)[1];
236
        /* 合并成新树 {m1, m2} */
237
        (*sf)[0] = m1 -> parent = m2 -> parent =
238
          new_node(m1->count + m2->count, m1, m2);
239
        (*sf)[1] = NULL;
240
        /* 对符号频率表排序(伪优先队列) */
241
        qsort((*sf), n, sizeof((*sf)[0]), sfcmp);
242
243
      /* 从树建立编码表 */
244
      sc = (symcode *) malloc(sizeof(symcode));
245
     memset(sc, 0, sizeof(symcode));
^{246}
     build_symcode((*sf)[0], sc);
247
     return sc;
248
   }
249
250
    /* 写出编码表。格式如下:
251
    * * 4 字节编码大小 n
252
    * * 4 字节已编码字节数
253
```

```
* * 编码 [1..n] , 每个编码 [i] 的格式为:
254
       * 1 字节符号, 1 字节位长, 编码字节
255
         * 如果编码不是 8 的倍数的话,最后一字节可能会有多余位
256
257
   static int write_code_table(FILE *out, symcode *sc, uint32_t syms)
258
259
     uint32_t i, count = 0;
260
      /* 确定 sc 中的符号数 */
261
     for (i = 0; i < MAX_SYMBOLS; ++i) {</pre>
262
        if ((*sc)[i])
263
          ++count;
264
265
      /* 写出符号数 */
266
      i = htonl(count);
267
      if (fwrite(&i, sizeof(i), 1, out) != 1)
268
269
        return 1;
      /* 写出待编码字节数 */
270
      syms = htonl(syms);
271
      if (fwrite(&syms, sizeof(syms), 1, out) != 1)
272
        return 1;
273
      /* 写出符号表 */
274
      for (i = 0; i < MAX_SYMBOLS; ++i) {</pre>
275
        code *p = (*sc)[i];
276
        if (p) {
277
          unsigned int lbytes;
278
          /* 写出 1 字节符号 */
279
          fputc((unsigned char) i, out);
280
          /* 写出 1 字节位长 */
281
          fputc(p->len, out);
282
          /* 写出编码字节 */
283
          lbytes = bit_len_byte(p->len);
284
          if (fwrite(p->bits, 1, lbytes, out) != lbytes)
285
            return 1;
286
        }
287
288
     return 0;
289
290
291
   /* 读入编码表,返回构建的 Huffman 树 */
292
   static node *read_code_table(FILE *in, unsigned int *pdb)
293
294
     node *root = new_node(0, NULL, NULL);
295
     uint32 t count;
296
      /* 读入符号数 */
297
      if (fread(&count, sizeof(count), 1, in) != 1) {
298
        free_tree(root);
299
        return NULL;
300
     }
301
      count = ntohl(count);
302
      /* 读入当前分支编码数 */
303
      if (fread(pdb, sizeof(*pdb), 1, in) != 1) {
304
        free_tree(root);
305
        return NULL;
306
307
     *pdb = ntohl(*pdb);
308
```

```
/* 读入符号表 */
309
      while (count -- > 0) {
310
        int c;
311
        unsigned int c_bit;
312
        unsigned char symbol;
313
        unsigned char len;
314
        unsigned char lbytes;
315
316
        unsigned char *bytes;
        node *p = root;
317
        if ((c = fgetc(in)) == EOF) {
318
          free_tree(root);
319
          return NULL;
320
321
322
        symbol = (unsigned char) c;
        if ((c = fgetc(in)) == EOF) {
323
324
          free_tree(root);
          return NULL;
325
        }
326
        len = (unsigned char) c;
327
        lbytes = (unsigned char) bit_len_byte(len);
328
        bytes = (unsigned char *) malloc(lbytes);
329
        if (fread(bytes, 1, lbytes, in) != lbytes) {
330
          free(bytes);
331
332
          free_tree(root);
          return NULL;
333
334
        /* 依据当前位加入 Huffman 树 */
335
        for (c_bit = 0; c_bit < len; ++c_bit) {</pre>
336
          if (get_bit(bytes, c_bit)) {
337
             if (p->one == NULL) {
338
               p->one = c_bit == (unsigned char) (len - 1)
339
                 ? new_leaf_node(symbol)
340
                 : new_node(0, NULL, NULL);
341
342
               p->one->parent = p;
             }
343
             p = p \rightarrow one;
          } else {
345
             if (p->zero == NULL) {
346
               p->zero = c_bit == (unsigned char) (len - 1)
347
                 ? new_leaf_node(symbol)
348
                 : new_node(0, NULL, NULL);
349
               p->zero->parent = p;
350
             }
351
              = p->zero;
352
353
354
        free(bytes);
355
356
      return root;
357
   }
358
359
   /* 对文件编码 */
360
   static int do_file_encode(FILE *in, FILE *out, symcode *sc)
361
362
      unsigned char c_byte = 0;
363
```

```
unsigned char c_bit = 0;
364
365
      int c;
      while ((c = fgetc(in)) != EOF) {
366
        unsigned char uc = (unsigned char) c;
367
        code *cod = (*sc)[uc];
368
        unsigned long i;
369
        for (i = 0; i < cod->len; ++i) {
370
          /* 添加位到当前字节 */
371
          c_byte |= get_bit(cod->bits, i) << c_bit;</pre>
372
          /* 若字节已满则写出并重置 */
373
          if (++c_bit == 8) {
374
            fputc(c_byte, out);
375
            c_byte = 0;
376
377
            c_bit = 0;
378
        }
379
380
      /* 还有剩余数据的话直接输出 */
381
      if (c_bit > 0)
382
        fputc(c_byte, out);
383
      return 0;
384
   }
385
386
    /* 把 in 压缩成 out */
   int huffman_encode_file(FILE *in, FILE *out)
388
389
390
      symfreq sf;
      symcode *sc;
391
     node *root = NULL;
392
      int rc;
393
     unsigned int syms;
394
      /* 获取输入文件中符号出现频率 */
395
      syms = get_symfreq(&sf, in);
396
      /* 生成编码表 */
397
     sc = calc_code(&sf);
398
      root = sf[0];
      /* 再次扫描文件,使用之前生成的编码表来编码 */
400
     rewind(in);
401
     rc = write_code_table(out, sc, syms);
402
      if (rc == 0)
403
        rc = do_file_encode(in, out, sc);
404
      /* 释放空间 */
405
     free_tree(root);
406
      free_encoder(sc);
407
     return rc;
408
409
   }
410
   /* 把 out 解压成 in */
411
   int huffman_decode_file(FILE *in, FILE *out)
412
   {
413
414
     node *root, *p;
415
      int c;
      unsigned int data_count;
416
      /* 读入编码表 */
417
     root = read_code_table(in, &data_count);
418
```

```
if (!root)
419
        return 1;
420
      /* 解码文件 */
421
      p = root;
422
      while (data_count > 0 && (c = fgetc(in)) != EOF) {
423
        unsigned char byte = (unsigned char) c;
424
        unsigned char mask = 1;
425
426
        while (data_count > 0 && mask) {
          p = byte & mask ? p->one : p->zero;
427
          mask <<= 1;
428
          if (p->leaf) {
429
             fputc(p->symbol, out);
430
            p = root;
431
432
             --data_count;
433
        }
434
435
      free_tree(root);
436
      return 0;
437
438
```

#### 5.3 主体逻辑 huff.c

```
* 文件: huff.c
2
   * 描述 : Huffman 压缩程序运行主逻辑
3
4
  #include <stdio.h>
6
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <errno.h>
  #include <assert.h>
10
11
  #include "huffman.h"
12
13
  #ifdef WIN32
14
  #include <malloc.h>
15
  extern int getopt(int, char **, char *);
16
  extern char *optarg;
  #else
18
  #include <unistd.h>
19
  #endif
20
  static void version(FILE * out)
22
23
    fputs("Huffman 压缩解压程序\n", out);
24
26
  static void usage(const char *name, FILE * out)
27
28
     fprintf(out,
         "用法: %s [< 输入文件 >] [< 输出文件 >] [ 选项 ]\n"
30
         "样例: %s 1 2
                              \t# 压缩文件 1 为 2\n"
31
```

```
%s 2 3 -u \t# 解压文件 2 为 3\n"
32
                 %s -i1 -o2 -z \t# 压缩文件 1 为 2\n"
33
         "选项: \n"
34
         "-i \t 输入文件\n"
35
         "-o \t 输出文件\n"
36
         "-u \t 解压缩\n"
37
         "-z \t 压缩(默认)\n"
38
         "-h \t 显示本帮助\n"
39
         "-v \t 显示版本信息\n",
40
         name, name, name, name);
41
42
43
   int main(int argc, char **argv)
44
45
     bool compress = true;
46
47
     int opt;
     const char *file_in = NULL, *file_out = NULL;
48
     FILE *in = stdin;
49
     FILE *out = stdout;
50
51
     /* 参数不足时打印用法 */
52
     if (argc < 3) {
53
       usage(argv[0], stdout);
54
       return 0;
55
56
57
     /* 默认将前两个参数作为文件名 */
58
     file_in = argv[1];
59
     file_out = argv[2];
60
61
     /* 获取短命令行参数 */
62
     while ((opt = getopt(argc, argv, "i:o:uzhv")) != -1) {
63
       switch (opt) {
64
         case 'i': /* 输入文件 */
65
           file_in = optarg;
66
           break;
67
         case 'o': /* 输出文件 */
68
           file_out = optarg;
           break;
70
         case 'z': /* 压缩 */
71
           compress = true;
72
           break;
73
         case 'u': /* 解压 */
74
           compress = false;
75
           break;
76
         case 'h': /* 帮助 */
77
           usage(argv[0], stdout);
78
           return 0;
79
         case 'v': /* 关于 */
80
           version(stdout);
81
           return 0;
82
         default: /* 参数错误 */
83
           usage(argv[0], stderr);
84
           return 1;
85
86
       }
```

```
}
87
88
     /* 打开输入文件 */
89
     in = fopen(file in, "rb");
90
     if (!in) {
91
       fprintf(stderr, "无法打开输入文件 '%s': %s\n",
92
            file_in, strerror(errno));
93
94
       return 1;
     }
95
96
     /* 打开输出文件 */
97
     out = fopen(file_out, "wb");
98
     if (!out) {
99
       fprintf(stderr, "无法打开输出文件 '%s': %s\n",
100
            file_out, strerror(errno));
101
       return 1;
102
     }
103
104
     /* 主程序返回压缩解压函数的返回值 */
105
     return compress ?
       huffman_encode_file(in, out) : huffman_decode_file(in, out);
107
   }
108
```

#### 6 调试分析

起初程序解压结果一直和原文不一致,经检查发现是在内存中和硬盘中字节存储顺序不一致,有必要采取统一编码方式。使用网络库是为了使用函数 ntohl()和 htonl(),在网络字节顺序和本地字节顺序之间进行转换。之所以这样,是因为本地操作系统的二进制存储结构可能不尽相同(从大到小或从小到大),为了保证读写二进制文件时不发生错误,需要执行相应的转换保证字节编码方式一致。这两个函数在 Linux 和 Windows 下分别定义在 <netinet/in.h> 和 <winsock2.h>中,需要编译时指明调用的库。

还有一个问题在于,如果对一个非本程序压缩的文件进行解压的话,将会产生错误。可以采用标识文件头来解决,这里省略。

Huffman 编码 [2] 是最优的字符压缩编码,但不是最优的压缩编码。如果在一个文件中,各种符号出现的频率接近一致,那么 Huffman 编码并不能有效地减少文件体积,反而由于引入了编码表可能会导致文件变大,这点在非文本文件压缩中体现得尤为明显。甚至把一个文件进行多重压缩之后,文件体积会越来越大。当然还原文件还是可以正常工作的,不过这显然违背了压缩的原则——减小文件体积。所以在日常应用中,我们不使用 Huffman 编码。相应地,会采用 LZ77[4]、

LZ78[5], LZW[6], ZIP, RAR, LZMA 等算法,这些都是我们常见的压缩格式,实践证明这些也是有效的压缩算法。

#### 7 测试结果

拿到源代码之后参照第 3 节运行环境进行编译,得到对应平台的二进制可执行文件之后,就可以进行测试了。

首先是在 Windows 平台上,编译之后生成 huff.exe, 在当前目录下键入程序 名称 huff 即可显示帮助信息,如图 5:



图 5

如图 6。我们尝试把编写的源代码文件 huffman.c 压缩成 huffman.c.hf ,然后 把 huffman.c.hf 解压成 huffman.c.rs 。将原来的 huffman.c 和 huffman.c.rs 进行比较,发现没有差异,说明压缩算法没有发生数据损失。查看一下文件大小,发现压缩文件的体积确实变小了。这里,9.8K 的源文件压缩成了 7.3K 的压缩文件。

接着我们在 Linux 下进行测试。这里我使用 Putty 以 SSH 连接到虚拟机中的操作系统,执行我需要的命令。图 7 显示了键入程序路径 ./huff 显示的帮助信息,我们的程序正确地输出了提示信息。

如图 8,做相同的测试。由于操作系统存储方式的差异,文件大小有点不一样。但是算法依然是正确的,程序依然产生了正确的输出。

可以看到,我们的程序实现了预定目标,工作良好。

```
D:\app\Rails\DevKit\home\tjf\haut\ds\zip\program>huff huffman.c.hf
D:\app\Rails\DevKit\home\tjf\haut\ds\zip\program>huff huffman.c.hf huffman.c.rs -u
D:\app\Rails\DevKit\home\tjf\haut\ds\zip\program>ls -lh
total 109K
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 1.7K May 16 18:22 LICENSE
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 247 May 18 20:15 Makefile
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 2.5K May 18 20:24 huff.c
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 7.4K May 18 20:28 huff.exe
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 9.8K May 18 21:14 huffman.c
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 9.8K May 18 21:38 huffman.c.rs
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 9.8K May 18 21:38 huffman.c.rs
-rw-r--r- 1 tjf Administrators 281 May 17 00:00 huffman.h
D:\app\Rails\DevKit\home\tjf\haut\ds\zip\program>fc huffman.c huffman.c.rs
E在比较文件 huffman.c 和 HUFFMAN.C.RS
FC: 找不到差异
```

图 6

```
_ 🗆
P
                          tjf@vm:~/haut/ds/zip/program
[tjf@vm program]$ ls
huff huff.c huffman.c huffman.h LICENSE Makefile
[tjf@vm program]$ ./huff
用法: _/huff [< 输入文件 >] [< 输出文件 >] [ 选项 ]
                               # 压缩文件 1 为 2
# 解压文件 2 为 3
# 压缩文件 1 为 2
样例:
      ./huff 1 2
      ./huff 2 3 -u
       ./huff -i1 -o2 -z
选项:
        输入文件
٠i
        输出文件
-0
         解压缩
- u
         压缩(默认)
- Z
        显示本帮助
显示版本信息
-h
٠V
[tjf@vm program]$
```

图 7

```
P
                                                                     _ 🗆 X
                          tjf@vm:~/haut/ds/zjp/program
[tjf@vm program]$ ./huff huffman.c huffman.c.hf
[tjf@vm program]$ ./huff huffman.c.hf huffman.c.rs -u
[tjf@vm program]$ ls -lh
总用量 64K
-rwxr-xr-x 1 tjf users 16K 5月 13 05:45 huff
-rw-r--r-- 1 tjf users 2.5K 5月 13 05:43 huff.c
-rw-r--r-- 1 tjf users 10K 5月 13 05:43 huffman.c
-rw-r--r-- 1 tjf users 7.4K 5月
                              13 05:57 huffman.c.hf
-rw-r--r-- 1 tjf users 10K 5月
                              13 05:57 huffman.c.rs
-rw-r--r-- 1 tjf users 281 5月
                              13 05:43 huffman.h
                              13 04:41 LICENSE
-rw-r--r-- 1 tjf users 1.7K 5月
-rw-r--r-- 1 tjf users 242 5月 13 05:43 Makefile
[tjf@vm program]$ diff huffman.c huffman.c.rs
[tjf@vm program]$
```

图 8

#### 参考文献

- [1] K. Loudon, 算法精解(C语言描述). 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [2] D. Huffman, "A method for the construction of minimum-redundancy codes," *Proceedings of the IRE*, vol. 40, pp. 1098–1101, Sept 1952.
- [3] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, 算法导论. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [4] J. Ziv and A. Lempel, "A universal algorithm for sequential data compression," Information Theory, IEEE Transactions on, vol. 23, pp. 337–343, May 1977.
- [5] J. Ziv and A. Lempel, "Compression of individual sequences via variable-rate coding," *Information Theory, IEEE Transactions on*, vol. 24, pp. 530–536, Sep 1978.
- [6] T. Welch, "A technique for high-performance data compression," *Computer*, vol. 17, pp. 8–19, June 1984.
- [7] D. R. Richardson, "A huffman coding library and command line interface to the library." https://github.com/drichardson/huffman.
- [8] D. A. Lelewer and D. S. Hirschberg, "Data compression," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 19, no. 3, pp. 261–296, 1987.
- [9] G. E. Blelloch, "Introduction to data compression," 2001.
- [10] I. H. Witten, A. Moffat, and T. C. Bell, Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Documents and Images. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishing, 1999.
- [11] D. E. Knuth, *The Art Of Computer Programming*. Pearson Education, 1968–2011.
- [12] 高德纳, 计算机程序设计艺术. 北京: 国防工业出版社, 1992-2010.
- [13] 邓建松, 彭冉冉, and 陈长松,  $BT_{FX}$   $2\varepsilon$  科技排版指南. 北京: 科学出版社, 2001.
- [14] M. Kerrisk, *Linux/UNIX* 系统编程手册(上、下册). 北京: 人民邮电出版社, 2014.

#### 心得体会

数据结构课程设计,在我看来是锻炼语言掌握熟练度和熟悉数据结构与算法的重要途径。设计要求下发时正当讲到了 Huffman 算法,考虑到在高中竞赛中并没有怎么用到过这种算法,于是便想以此作为研究课题。

首先我简单用 Ruby 实现了一个简单的程序,它可以输入一个字符串编码成 01 字串,并在当前树上对 01 字串进行译码。Ruby 作为一种面向对象的动态编程 语言,语言灵活性很大,实现起来很方便,但相对地运行速度就不是很理想。于是 我开始考虑用 C 来实现。在前一段时间自学了 Linux 系统编程 [14] 的基础之上,是可以实现文件的二进制操作的。事实也证明,在文件和字节操作上的代码占了 很大一部分。C 作为系统级别的编程语言,在这方面的库简单粗暴,以至于不得 不考虑各种细节。典型的字节顺序问题就被我碰到了,还好可以通过查阅文档解 决。有些位操作的函数似乎设计的有点复杂,不过我还没想到什么更好的办法。

开发跨平台应用程序一直以来都是我的习惯。所以这次也不例外,在 Windows 和 Linux 两个平台下进行调试开发,最终的成果也可以很好地在两个平台上运行。当然平台之间的差异显而易见,各种细节还是需要考虑到的。在用过各种各样的 Linux 的 X 桌面环境之后,我发现其实没必要纠结于这个问题,Linux 强大的是命令行,我喜欢 Linux 也是因为它的命令行。所以我现在把 Linux 安装在虚拟机中,并用支持 SSH 的终端程序连接进去来进行调试和编程,也是一种编程本质的回归。Windows 的 GUI 对于日常应用是足够了的,安装了 MinGW 也能够获得与 Linux 相近的 CLI 体验。

其实对于有些题目,比如五子棋,就可以用 JavaScript 来编写一个 Web 应用,可以直接在电脑甚至手机上的浏览器中运行,也是比较有趣的。至于占课题多数的什么"管理系统",可以采用 LAMP 来开发一个网站应用来实现,不过这更多的是数据库操作而不是数据结构了,就是服务器的搭建也是一项工程,这种程序/软件往大了写就不是几个星期能完成的课程设计了。

另外,这个程序并没有进行大量的测试,可能还会存在某些问题。我还不擅长自动化测试技术,只能简单地做手工测试,不够严谨。当然,要编写好一套能测出大部分 Bug 的测试用例是一门学问,有必要今后再进行研究。

本来我还想做 LZ 系列算法的实现,但发现单做一个 Huffman 算法就已经写了五百行代码,就缩减了一开始的目标。实际上我也查阅了相关文献,对这些常用的压缩算法都有了个大概的了解。在此基础上,我巩固了对 7z(LZMA) 的喜爱。

整篇课程设计是用  $ext{LFT}_{EX}$   $2_{\varepsilon}$  排版的,期间又复习了一下  $ext{LFT}_{EX}$  各种宏包的用法。对于这种比较正式的文章, $ext{T}_{EX}$  给了我专心写作文字的权利和对版面精细调整的权力,也是一种美的享受。至于与 Word 等所见即所得的文字处理器的论战,我也早在四年前做过了,也就不费口舌。

在老师的要求下,我画了一个图。当然,为了画这个图我花了整整一下午。期间我参考了很多宏包,都不太理想。又想使用可视化的画图软件,但发现生成的图片非常难看,而且还要用鼠标手动调整大小,非常烦人。历经挫折,终于发现了TikZ & PGF,我参考了几个样例终于画好了,代码写了有50行,不过最后得到的效果很不错。当然,这个图形是不规范的,因为我不清楚相关规范是什么。这个程序本身不是面向对象的,所以画UML图的话不知从何下手(画UML图的宏包倒是有很多不错的)。当然这个图比较不错地表现了程序的结构,基本上一目了然。

在进行写作的过程中,参考了不少书籍资料和论文文献,我都已经在参考文献中列出。有利于河南工业大学校园网的帮助,查阅文献方便了很多,大部分都可以免费下载阅读。学校图书馆的藏书也为我的写作提供了不少参考。

白浩老师丰富的经验也让我受益匪浅,之前零零碎碎自学的算法知识在这里 得到了系统的解释。不少之前不明确的问题也得到了解惑,由此得到的进步也得 益于老师辛勤的耕耘。

这个课程设计只算一个玩具性质的实验,并未用到软件工程的系统实践。所以我还需要进一步学习相关知识和技术。学问浩如烟海,计算机学科虽是九牛一毛,却也广袤无垠。在有限的职业生命里,我不可能把所有领域都涉及到,但通用的技术和方法要掌握扎实。隐藏在编程语言和编程工具之后的,包括数据结构和算法,使用轮子和制造轮子,都应该重视起来并好好学习。新世纪的计算机技术还在不断地发展中,我也希望能够投入创造的潮流之中,推动产业的发展和进步。



### 信息科学与工程学院课程设计成绩评价表

课程名称:数据结构课程设计

设计题目: 用哈夫曼算法压缩文件

专业: 计算机 班级: 1303 班 姓名: 田劲锋 学号: 201316920311

✓ 3F:	<u>日</u> 子(7)し	少上3人;	1303
序号	评审项目	分 数	满分标准说明
			思路清晰;语言表达准确,概念清楚,论点正确;
1	内容		实验方法科学,分析归纳合理;结论严谨,设计有
			应用价值。任务饱满,做了大量的工作。
2	创新		内容新颖,题目能反映新技术,对前人工作有改进
2	R. 1 (A)		或突破,或有独特见解。
3	完整性		整体构思合理,理论依据充分,设计完整,实用性
3	实用性		强。
4	数据准确		**** ** **
4	可靠		数据准确,公式推导正确。
5	规范性		设计格式、绘图、图纸、实验数据、标准的运用等
9	水红红土		符合有关标准和规定。
6	纪律性		能很好的遵守各项纪律,设计过程认真。
			准备工作充分,回答问题有理论依据,基本概念清
7	答辩		楚。主要问题回答简明准确。在规定的时间内作完
			报告。
总			
分			
综			
合			
意			
见			
			指导教师: 年 月 日
			7 7