

과정형평가 대비 모의고사

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제1편 총칙 ~ 제4편 특수형태근로종사자)

제한시간: 60분
총 문항: 60문항

응시대상: 과정형평가 수험생

과목명: 산업안전보건기준

수험번호: _____

성명: _____

[제1부] 객관식 평가 (문항 1 ~ 30) - 각 1.5점

01. 가설통로 설치 시 준수해야 할 경사 기준으로 옳은 것은?
(제22조)

- ① 15도 이하
- ② 30도 이하
- ③ 45도 이하
- ④ 60도 이하

03. 사다리식 통로의 기울기는 몇 도 이하로 하여야 하는가?
(단, 고정식 사다리 제외) (제24조)

- ① 60도 이하
- ② 70도 이하
- ③ 75도 이하
- ④ 85도 이하

05. 사업주가 계단을 설치할 때 계단참을 설치해야 하는 계단
높이 기준으로 옳은 것은? (제26조)

- ① 높이 2m 초과 시 2m 이내마다
- ② 높이 3m 초과 시 3m 이내마다
- ③ 높이 4m 초과 시 4m 이내마다
- ④ 높이 5m 초과 시 5m 이내마다

07. 추락할 위험이 있는 높이 몇 m 이상의 장소에서 작업 시
안전대를 착용시켜야 하는가? (제44조)

- ① 1.5m 이상
- ② 2m 이상
- ③ 3m 이상
- ④ 5m 이상

09. 습한 보통흙 지반의 굴착면 안전 기울기(경사) 기준으로
옳은 것은? (제54조)

- ① 1 : 0.5 ~ 1 : 1
- ② 1 : 1 ~ 1 : 1.5
- ③ 1 : 1.0
- ④ 1 : 0.5

02. 가설통로의 경사가 몇 도를 초과할 때 미끄러지지 아니하
는 구조로 설치해야 하는가? (제22조)

- ① 10도 초과
- ② 15도 초과
- ③ 20도 초과
- ④ 25도 초과

04. 사다리식 통로의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 몇 cm
이상 올리도록 해야 하는가? (제24조)

- ① 30cm 이상
- ② 45cm 이상
- ③ 60cm 이상
- ④ 90cm 이상

06. 계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비는 최소 몇
m 이상이어야 하는가? (제26조)

- ① 0.8m 이상
- ② 1.0m 이상
- ③ 1.2m 이상
- ④ 1.5m 이상

08. 추락방호망 설치 시 망의 내밀기 길이는 벽면으로부터 최
소 몇 m 이상이어야 하는가? (제42조)

- ① 1.5m 이상
- ② 2.0m 이상
- ③ 3.0m 이상
- ④ 4.0m 이상

10. 암반 굴착 시 경암(Hard Rock)의 굴착면 안전 기울기 기
준은? (제54조)

- ① 1 : 0.3
- ② 1 : 0.5
- ③ 1 : 1.0
- ④ 1 : 1.5

[제1부] 객관식 평가 (이어서)

11. 크레인을 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전 점검사항에 해당하지 않는 것은? (제132조)

- ① 권상장치·브레이크·클러치 기능
- ② 와이어로프가 통하고 있는 위치의 상태
- ③ 유압장치의 이상 유무
- ④ 하부 주행체의 아웃트리거 작동상태

13. 화재감시자를 지정하여 배치해야 하는 용접·용단 작업장소의 기준으로 틀린 것은? (제241조의2)

- ① 연소성 물질이 11m 이내에 근접해 있는 장소
- ② 가열성 물질이 11m 이상 떨어진 보관장소
- ③ 가열성 열기류에 의해 가열물질이 발화될 우려가 있는 장소
- ④ 단열재가 설치된 벽면·천장 부근 작업장소

15. 비계 높이가 2m 이상인 작업장소에 설치하는 작업발판의 너비 기준으로 옳은 것은? (제342조)

- ① 30cm 이상
- ② 40cm 이상
- ③ 50cm 이상
- ④ 60cm 이상

17. 강관비계 설치 시 띠장 간격은 몇 m 이하로 설치해야 하는가? (제341조)

- ① 1.5m 이하
- ② 2.0m 이하
- ③ 2.5m 이하
- ④ 3.0m 이하

19. 소음작업의 정의로 옳은 것은? (1일 8시간 작업 기준) (제612조)

- ① 80데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업
- ② 85데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업
- ③ 90데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업
- ④ 95데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업

12. 차량계 하역운반기계(지게차 등)에 헤드가드를 설치할 때 갖추어야 할 요건으로 틀린 것은? (제180조)

- ① 강도는 지게차의 최대하중의 2배 값에 견딜 것(4톤 초과하는 4톤)
- ② 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16cm 미만일 것
- ③ 좌식 지게차의 운전석 바닥에서 헤드가드 상단까지 0.9m 이상일 것
- ④ 입식 지게차의 운전석 바닥에서 헤드가드 상단까지 1.8m 이상일 것

14. 감전방지를 위해 누전차단기를 의무적으로 설치해야 하는 전동기계·기구 조건이 아닌 것은? (제304조)

- ① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 기구
- ② 습윤한 장소에서 사용하는 전동기구
- ③ 철판 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 기구
- ④ 건조한 장소의 정착형 220V 전동기

16. 비계 작업발판 재료 간의 틈새 기준으로 올바른 것은? (제342조)

- ① 2cm 이하
- ② 3cm 이하
- ③ 5cm 이하
- ④ 10cm 이하

18. 강관비계 기둥의 적재하중 제한 기준으로 옳은 것은? (제341조)

- ① 200kg 초과 금지
- ② 300kg 초과 금지
- ③ 400kg 초과 금지
- ④ 500kg 초과 금지

20. 밀폐공간 작업 시 "적정공기"의 산소 농도 범위로 옳은 것은? (제663조)

- ① 16% 이상 21% 미만
- ② 18% 이상 23.5% 미만
- ③ 19.5% 이상 23.5% 미만
- ④ 21% 이상 25% 미만

[제1부] 객관식 평가 (이어서)

21. 밀폐공간 내 탄산가스(이산화탄소)의 적정공기 농도 기준으로 옳은 것은? (제663조)

- ① 0.5% 미만
- ② 1.0% 미만
- ③ 1.5% 미만
- ④ 2.0% 미만

23. 양중기에서 사용 금지 대상인 와이어로프 기준으로 틀린 것은? (제163조)

- ① 이음매가 있는 것
- ② 와이어로프 한 가닥에서 소선 수가 10% 이상 절단된 것
- ③ 지름의 감소가 공칭지름의 5%인 것
- ④ 꼬인 것 또는 심하게 변형/부식된 것

25. 작업장의 출입구 설치 시 준수사항으로 틀린 것은? (제11조)

- ① 출입구의 수위나 위치는 피난하기 적합하도록 할 것
- ② 출입구에 미러문 또는 회전문을 설치할 것
- ③ 출입구 문은 쉽게 열고 닫을 수 있도록 할 것
- ④ 비상구에는 쉽게 열 수 있는 장치를 할 것

27. 충격소음작업이란 120데시벨을 초과하는 소음이 1일 몇 회 이상 발생하는 작업인가? (제612조)

- ① 10회 이상
- ② 50회 이상
- ③ 100회 이상
- ④ 1,000회 이상

29. 특수형태근로종사자(배달종사자 등)에 대한 사업주의 안전조치 중 이륜자동차 운행 시 지급해야 하는 보호구는? (제673조)

- ① 안전화
- ② 보안경
- ③ 승차용 안전모
- ④ 방진마스크

22. 밀폐공간 내 황화수소 농도의 적정공기 기준으로 옳은 것은? (제663조)

- ① 5ppm 미만
- ② 10ppm 미만
- ③ 15ppm 미만
- ④ 30ppm 미만

24. 비상구 설치 시 문이 열리는 방향으로 옳은 것은? (제17조)

- ① 안쪽으로 열리는 구조
- ② 피난 방향(밖)으로 열리는 구조
- ③ 상하 슬라이딩 방식
- ④ 좌우 어느 쪽이든 상관없음

26. 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로바닥으로부터 최소 몇 m 이내의 공간에 장애물이 없어야 하는가? (제26조/통로일반)

- ① 1.8m
- ② 2.0m
- ③ 2.2m
- ④ 2.5m

28. 근골격계부담작업 유해요인조사의 주기 기준으로 옳은 것은? (제657조)

- ① 1년마다
- ② 2년마다
- ③ 3년마다
- ④ 5년마다

30. 낙하물에 의한 위험 방지를 위해 설치하는 낙하물방지망의 설치 각도 기준으로 옳은 것은? (제67조)

- ① 10도 이상 20도 이하
- ② 20도 이상 30도 이하
- ③ 30도 이상 45도 이하
- ④ 수평 상태유지

[제2부] 단답형 평가 (문항 31 ~ 60) - 각 1.5점

31. 가설통로 설치 시 수평면에 대한 경사는 최대 (1) 도 이하이어야 한다. (제22조)
32. 가설통로의 경사가 (2) 도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 하여야 한다. (제22조)
33. 사다리식 통로의 기울기는 (3) 도 이하로 하여야 한다. (단, 고정식 사다리 제외) (제24조)
34. 높이 7미터 이상인 고정식 사다리식 통로에는 바닥으로부터 높이가 (4) 미터 되는 지점부터 등받이 울을 설치하여야 한다. (제24조)
35. 사업주는 높이가 (5) 미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 너비 1.2미터 이상의 계단참을 설치하여야 한다. (제26조)
36. 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 (6) 미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 지급하고 착용시켜야 한다. (제44조)
37. 추락방호망 설치 시 수평면과의 각도는 (7) 도 이하를 유지하여야 한다. (제42조)
38. 굴착면의 안전 기울기에서 습한 보통흙 지반의 경사 기준은 1 : (8) 내지 1 : 1.5 이다. (제54조)
39. 굴착면의 안전 기울기에서 압반 중 연암의 경사 기준은 1 : (9) 이다. (제54조)
40. 낙하물방지망을 설치할 때 벽면으로부터 내밀기 길이는 (10) 미터 이상으로 하여야 한다. (제67조)
41. 크레인, 리프트, 곤돌라 등을 통틀어 일컫는 기계·기구 명칭은 (11) 이라 한다. (제132조)
42. 양중기에서 와이어로프의 지름 감소가 공칭지름의 (12) 퍼센트를 초과하는 것은 사용을 금지한다. (제163조)
43. 입식 지게차의 헤드가드 높이는 운전석 바닥에서 헤드가드 상단까지 (13) 미터 이상이어야 한다. (제180조)
44. 화재감시자는 가열성 물질이 용접 작업장소로부터 (14) 미터 이내에 근접해 있는 경우 지정·배치해야 한다. (제241조의2)
45. 대지전압이 (15) 볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구에는 누전차단기를 설치해야 한다. (제304조)

[제2부] 단답형 평가 (이어서)

46. 비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에 설치하는 작업발판의 폭은 (16) 센티미터 이상이어야 한다. (제342조)
47. 작업발판 재료 간의 틈새는 (17) 센티미터 이하가 되도록 하여야 한다. (제342조)
48. 강관비계에서 기둥 간의 적재하중은 (18) 킬로그램을 초과하지 않도록 해야 한다. (제341조)
49. 강관비계의 띠장 간격은 (19) 미터 이하로 설치하여야 한다. (제341조)
50. 강관을 사용하여 비계를 구성할 때 기둥 간의 간격은 띠장 방향에서 (20) 미터 이하로 하여야 한다. (제341조)
51. 1일 8시간 작업 기준으로 (21) 데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업을 소음작업이라 한다. (제612조)
52. 강렬한 소음작업이란 90데시벨 이상의 소음이 1일 (22) 시간 이상 발생하는 작업을 말한다. (제612조)
53. 밀폐공간이란 산소농도가 (23) 퍼센트 미만 또는 23.5퍼센트 이상인 상태의 장소를 말한다. (제663조)
54. 밀폐공간 적정공기 기준에서 일산화탄소 농도는 (24) ppm 미만이어야 한다. (제663조)
55. 밀폐공간 적정공기 기준에서 황화수소 농도는 (25) ppm 미만이어야 한다. (제663조)
56. 사업주는 근골격계부담작업 유해요인조사를 (26) 년마다 정기적으로 실시하여야 한다. (제657조)
57. 계단 바닥면으로부터 높이 (27) 미터 이내의 공간에는 장애물이 없도록 하여야 한다. (제26조)
58. 사업주는 배달종사자가 이륜자동차 운행 시 (28) 안전모를 지급하고 착용하도록 해야 한다. (제673조)
59. 비상구의 문은 피난하는 방향인 (29) 으로 열리는 구조로 설치하여야 한다. (제17조)
60. 사다리식 통로 발판의 너비는 (30) 센티미터 이상으로 하여야 한다. (제24조)

[제3부] 정답 및 출제 근거 (Answer Key & Reference)

■ 객관식 정답 (1 ~ 30)

번호	정답	관련 법령 조항	번호	정답	관련 법령 조항
01	㉔	제22조(가설통로의 구조) 경사 30도 이하	16	㉓	제342조(발판의 구조) 틈새 3cm 이하
02	㉔	제22조(가설통로의 구조) 15도 초과 시 미끄럼방지	17	㉔	제341조(강관비계) 띠장 간격 2.0m 이하
03	㉓	제24조(사다리식 통로) 기울기 75도 이하	18	㉔	제341조(강관비계) 적재하중 400kg 초과금지
04	㉓	제24조(사다리식 통로) 걸침 상단 60cm 이상	19	㉓	제612조(정의) 85데시벨 이상 (8시간)
05	㉔	제26조(계단) 높이 3m 초과 시 3m 이내 계단참	20	㉓	제663조(적정공기) 산소 19.5% ~ 23.5%
06	㉔	제26조(계단) 계단 및 계단참 너비 1m 이상	21	㉑	제663조(적정공기) CO2 1.5% 미만
07	㉔	제44조(안전대 착용) 높이 2m 이상 장소	22	㉔	제663조(적정공기) H2S 10ppm 미만
08	㉓	제42조(추락방지) 망 내밀기 3m 이상	23	㉓	제163조(와이어로프) 지름 감소 7% 초과시 사용금지
09	㉔	제54조(굴착면 경사) 보통흙(습지) 1:1 ~ 1:1.5	24	㉔	제17조(비상구) 피난방향(밖)으로 열리는 구조
10	㉔	제54조(굴착면 경사) 경암 1:0.5	25	㉔	제11조(출입구) 회전문/미러문 설치 지양 및 피난 용이성
11	㉔	제132조(크레인 점검) 아웃트리거는 이동식크레인 항목	26	㉔	제26조(통로 높이) 머리상부 2.0m 이상 확보
12	㉔	제180조(헤드가드) 개구부 폭/길이 16cm 미만	27	㉓	제612조(충격소음) 120dB 초과 1일 100회 이상
13	㉔	제241조의2(화재감시자) 11m 이내 가열성 물질	28	㉓	제657조(유해요인조사) 3년마다 정기 실시
14	㉔	제304조(누전차단기) 건조한 정착형은 제외 가능	29	㉓	제673조(배달종사자) 승차용 안전모 지급
15	㉔	제342조(발판의 구조) 너비 40cm 이상	30	㉔	제67조(낙하물방지) 설치각도 20도~30도

■ 단답형 정답 (31 ~ 60)

번호	정답	번호	정답	번호	정답
31	30 (도)	41	양중기	51	85 (데시벨)
32	15 (도)	42	7 (퍼센트)	52	2 (시간)
33	75 (도)	43	1.8 (미터)	53	19.5 (퍼센트)
34	2.5 (미터)	44	11 (미터)	54	25 (ppm)
35	3 (미터)	45	150 (볼트)	55	10 (ppm)
36	2 (미터)	46	40 (센티미터)	56	3 (년)
37	20 (도)	47	3 (센티미터)	57	2 (미터)
38	1 (1 : 1)	48	400 (kg)	58	승차용
39	1.0 (1 : 1.0)	49	2 (미터)	59	밖 (피난방향)
40	2 (미터)	50	1.85 (미터 이하)	60	30 (센티미터)