

산업안전산업기사 과정형평가 30문항 연습문제

첨부된 공개용 과정평가 문제의 실제 유형을 참고하여
진위형 · 연결형 · 4지택일 · 단답형 · 계산형 · 주관식을 골고루 구성했습니다.

■ 진위형

1. 다음 설명이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 고르시오. 산업안전계획 수립의 SMART에서 S는 Specified로, 구체성이 있는 목표를 설정한다는 의미이다.
2. 다음 설명이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 고르시오. SMART의 T는 Timely이며, 시기 적절한 실행계획을 의미한다.
3. 다음 설명이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 고르시오. 안전경영의 3가지 목표는 제1 안전, 제2 생산, 제3 품질의 순서이다.
4. 다음 설명이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 고르시오. 안전관리란 재해의 원인 규명과 재해예방 대책의 강구 · 추진 등을 포함하는 체계적인 관리이다.
5. 다음 설명이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 고르시오. 위험(Hazard)은 직 · 간접적으로 인적 · 물적 · 환경적 피해가 발생할 수 있는 실제 또는 잠재되어 있는 상태를 말한다.

■ 연결형

6. SMART 요소와 의미를 올바르게 연결하시오.
① S ② M ③ A ④ R ⑤ T
㉠ 현실적으로 가능 ㉡ 성과 측정 가능 ㉢ 구체적인 목표 ㉣ 시기 적절한 실행계획 ㉤ 목표 달성 가능
7. 안전경영 시스템의 단계를 알맞게 연결하시오.
① 사업장 실태 분석 ② 목표설정 ③ 실행 ④ 성과측정
㉠ 실행결과를 평가하는 단계 ㉡ 실제 안전활동을 수행하는 단계 ㉢ 사업장의 현재 상태를 파악하는 단계 ㉣ 안전관리의 구체적인 목표를 정하는 단계
8. 기업경영의 3요소를 알맞게 연결하시오.
① 자본 ② 기술 ③ 사람
㉠ Man ㉡ Money ㉢ Engineering

■ 4지택일

9. 시스템 최초개발단계의 분석으로 위험요소의 위험상태를 정성적으로 평가하는 기법은?
① CA ② FTA ③ PHA ④ FMEA
10. 슬레이트 지붕 위에서 작업할 때 작업발판의 최소 폭으로 제시된 것은?
① 20cm ② 30cm ③ 40cm ④ 50cm

11. 안전경영의 3가지 목표 중 제1 목표는?

- ① 품질 ② 생산 ③ 안전 ④ 경제성

12. 안전관리 목표에 해당하지 않는 것은?

- ① 인명의 존중 ② 사회복지의 증진 ③ 생산성의 향상 ④ 재해 원인의 은폐

13. 안전관리조직의 목적으로 보기 어려운 것은?

- ① 모든 위험의 제거 ② 위험 제거 기술 수준 향상 ③ 재해 예방률 향상 ④ 예방비용의 무조건적 증가

14. 다음 중 불안정한 행동에 해당하는 것은?

- ① 안전방호장치 결함 ② 위험장소 접근 ③ 작업환경의 결함 ④ 생산공정의 결함

15. 다음 중 산업재해의 간접원인 중 교육적 원인에 해당하는 것은?

- ① 인원배치 부적당 ② 안전의식 부족 ③ 작업방법의 교육 불충분 ④ 건물 설계 불량

16. 다음 중 산업재해의 간접원인 중 관리적 원인에 해당하는 것은?

- ① 안전관리 조직 결함 ② 구조·재료의 부적합 ③ 경험훈련의 미숙 ④ 수면부족

17. 작업 중 작업대에서 지면으로 떨어지는 사고에서 기인물은?

- ① 작업자 ② 작업대 ③ 지면 ④ 추락

18. 위 사고에서 직접 사람에게 접촉되어 피해를 가한 가해물은?

- ① 작업대 ② 작업자 ③ 지면 ④ 보호구

19. 안전경영 시스템의 구성 순서로 가장 적절한 것은?

- ① 실태분석→방침수립→목표설정→계획수립→실행→성과측정
② 목표설정→실행→실태분석→방침수립→성과측정
③ 방침수립→실행→목표설정→실태분석→성과측정
④ 실행→계획수립→목표설정→방침수립→실태분석

20. 안전제일의 방침을 실시한 결과로 문서에서 설명하는 내용으로 옳은 것은?

- ① 재해는 증가했으나 생산성은 감소했다.
② 재해가 감소하고 품질과 생산성이 향상되었다.
③ 품질만 향상되고 안전은 중요하지 않게 되었다.
④ 생산성만 향상되었다.

■ 단답형

21. SMART에서 성과 측정이 가능하다는 의미의 영어 단어를 쓰시오.

22. SMART에서 목표 달성이 가능하다는 의미의 영어 단어를 쓰시오.

23. SMART에서 현실적으로 가능하다는 의미의 영어 단어를 쓰시오.

24. SMART에서 시기 적절한 실행계획을 뜻하는 영어 단어를 쓰시오.

25. 성냥이나 담뱃불과 같이 가연성 혼합가스나 기타 물질에 불을 붙일 수 있는 불꽃을 의미하는 용어를 쓰시오.

26. 연삭숫돌과 덮개처럼 고정부분과 회전하는 동작 부분 사이에 형성되는 위험점을 무엇이라 하는지 쓰시오.

■ 계산형

27. 근로자 180명에게 6건의 재해가 발생했다. 하루 8시간, 연 280일 근무한다고 할 때 도수율을 계산하시오.

계산과정: _____

답: _____

■ 주관식

28. 사업장의 안전 업무를 최우선으로 하기 위해 고려되는 예산·제도·인력 외에, 안전경영 시스템에서 실행결과에 대해 해야 하는 조치를 2가지 쓰시오.

29. 산업재해의 직접원인 중 ‘불안전한 행동’의 예를 3가지 쓰시오.

30. 산업재해의 간접원인 중 기술적 원인, 교육적 원인, 관리적 원인 중 2가지를 선택하여 각각 세부 원인을 2가지씩 쓰시오.

정답 및 핵심 확인

1. ○
2. ○
3. × (안전 → 품질 → 생산)
4. ○
5. ○
6. ① - ㉠, ② - ㉡, ③ - ㉢, ④ - ㉣, ⑤ - ㉤
7. ① - ㉠, ② - ㉡, ③ - ㉢, ④ - ㉣
8. ① - ㉡, ② - ㉠, ③ - ㉣
9. ③ PHA
10. ② 30cm
11. ③ 안전
12. ④
13. ④
14. ②
15. ③
16. ①
17. ② 작업대
18. ③ 지면
19. ①
20. ②
21. Measurable
22. Attainable
23. Realistic
24. Timely
25. 점화원
26. 끼임점
27. 연근로시간 = $180 \times 8 \times 280 = 403,200$ 시간 / 도수율 = $6 \div 403,200 \times 1,000,000 \approx 14.88$
28. 실행결과의 자체평가, 개선대책 작성
29. 위험장소 접근, 안전장치 기능 제거, 보호구 잘못 사용, 기계 · 기구 잘못 사용 등에서 3가지
30. 기술적: 건물 · 기계장치 설계 불량, 구조 · 재료 부적합 등 / 교육적: 안전의식 부족, 작업방법 교육 불충분 등 / 관리적: 안전관리 조직 결함, 인원배치 부적당 등

※ 문항은 첨부 파일의 공개용 과정평가 유형과 제공된 내용 범위를 바탕으로 새롭게 구성한 연습문제입니다.