

물질안전보건자료대상물질의 관리요령

제품명	럭키 Lacquer Spray (진청색)
그림문자	   
신호어	위험
유해성·위험성	[유해성·위험성 분류] 인화성 가스 : 구분 1 인화성 액체 : 구분 2 고압가스 : 액화가스 급성 독성(경피) : 구분 4 급성 독성(흡입: 증기) : 구분 4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2 발암성 : 구분 2 생식독성 : 구분 2 특정표적장기 독성(1 회 노출) : 구분 2 흡인 유해성 : 구분 2 만성 수생환경 유해성 : 구분 4 [유해·위험 문구] H220 극인화성 가스 H225 고인화성 액체 및 증기 H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 H312 피부와 접촉하면 유해함 H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 H371 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11 항 참조)
취급상의 주의사항	· 취급 후 철저히 씻으시오. · 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오. · 사용 전에 사용설명서를 입수하시오. · 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오. · 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오. · 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오. · 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
적절한 보호구	[호흡기 보호] · 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증 방독마스크를 착용할 것. · 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용), 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형) · 미지농도 또는 생명·건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형) [눈 보호] · 접촉·노출이 우려되는 경우 한국산업안전보건공단 인증 보안경을 착용하고, 작업장 가까운 곳에 세안설비·비상세척설비(샤워식)를 설치하시오. [손 보호] · 접촉·노출이 우려되는 경우 한국산업안전보건공단 인증 내화학성 보호장갑을 착용하시오. [신체 보호] · 접촉·노출이 우려되는 경우 한국산업안전보건공단 인증 내화학성 보호복을 착용하시오.
응급조치 요령 및 사고 시 대처방법	가. 눈에 들어갔을 때 · 눈을 문지르지 말고 많은 양의 물로 15 분 이상 씻어내시오(콘택트렌즈는 우선 제거). 증상 발생 시 즉시 병원으로 가고 의사의 치료를 받으시오. 나. 피부에 접촉했을 때 · 오염된 의복·신발을 벗고 즉시 15 분 이상 비누와 물로 씻어내시오. 오염된 의복·신발은 격리·세탁하고, 증상 발생 시 즉시 병원으로 가시오. · 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피부의 접촉을 피하시오. 다. 흡입했을 때 · 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하고 즉시 의사의 치료를 받으시오. 호흡이 불규칙하거나 멈추면 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오. 라. 먹었을 때 · 즉시 물로 입을 씻어내고 많은 양의 물을 마시게 하되 구토를 유도하지 마시오(구토 여부는 의사의 조언). 즉시 의사의 치료를 받으시오. 마. 기타 의사의 주의사항 · 오염상황을 의료관계자에게 알려 적절한 보호조치를 취하도록 하고, 노출·노출 우려 시 의학적 조치·조언을 구하시오.