

React项目

项目依赖安装

将项目开发基础文件 `react-mobx-starter-master.zip` 解压缩，并用这个目录作为项目根目录。
在项目根目录中，执行下面的命令，就会自动按照package.json的配置安装依赖模块。

```
$ npm install
```

或者

```
$ npm i
```

安装完成后，会生成一个目录 `node_modules`，里面是安装的所有依赖的模块

项目整体说明

项目目录结构

```
.
├── .babelrc
├── .gitignore
├── index.html
├── jsconfig.json
├── LICENSE
├── .npmrc
├── package.json
├── README.md
├── src
│   ├── App.js
│   ├── AppState.js
│   ├── index.html
│   └── index.js
├── node_modules
├── ...
├── webpack.config.dev.js
└── webpack.config.prod.js
```

配置文件详解

package.json

`$ npm init` 产生的文件，里面记录项目信息，所有项目依赖。

版本管理

```
"repository": {
  "type": "git",
  "url": "https://192.168.124.135/react-mobx/react-mobx-starter.git"
}
```

项目管理

```
"scripts": {  
  "test": "jest",  
  "start": "webpack-dev-server --config webpack.config.dev.js --hot --inline",  
  "build": "webpack -p --config webpack.config.prod.js"  
}
```

start 指定启动webpack的dev server开发用WEB Server，主要提供2个功能：静态文件支持、自动刷新和热替换HMR(Hot Module replacement)。

HRM可以在应用程序运行中替换、添加、删除模块，而无需重载页面，只把变化部分替换掉。不使用HMR则自动刷新会导致这个页面刷新。

--hot 启动HMR

--inline 默认模式，使用HMR的时候建议开启inline模式。热替换时会有消息显示在控制台。

build 使用webpack构建打包。对应 `$ npm run build`

项目依赖

devDependencies 开发时依赖，不会打包到目标文件中。对应 `npm install xxx --save-dev`。例如babel的一些依赖，只是为了帮我们转译代码，没有必要发布到生产环境中。

dependencies 运行时依赖，会打包到项目中。对应 `npm install xxx --save`。

开发时依赖

```
"devDependencies": {  
  "babel-core": "^6.24.1",  
  "babel-jest": "^19.0.0",  
  "babel-loader": "^6.4.1",  
  "babel-plugin-transform-decorators-legacy": "^1.3.4",  
  "babel-plugin-transform-runtime": "^6.23.0",  
  "babel-preset-env": "^1.4.0",  
  "babel-preset-es2015": "^6.24.1",  
  "babel-preset-es2017": "^6.24.1",  
  "babel-preset-react": "^6.24.1",  
  "babel-preset-stage-0": "^6.24.1",  
  "css-loader": "^0.28.0",  
  "html-webpack-plugin": "^2.28.0",  
  "jest": "^19.0.2",  
  "less": "^2.7.2",  
  "less-loader": "^4.0.3",  
  "react-hot-loader": "^3.0.0-beta.6",  
  "source-map": "^0.5.6",  
  "source-map-loader": "^0.2.1",  
  "style-loader": "^0.16.1",  
  "uglify-js": "^2.8.22",  
  "webpack": "^2.4.1",  
  "webpack-dev-server": "^2.4.2"  
}
```

版本号指定：

版本号，只安装指定版本号的

~版本号，例如 ~1.2.3 表示安装1.2.x中最新版本，不低于1.2.3，但不能安装1.3.x

^版本号，例如 ^2.4.1 表示安装2.x.x最新版本不低于2.4.1

latest，安装最新版本

babel 转译，因为开发用了很多ES6语法。从6.x开始babel拆分成很多插件，需要什么引入什么。

babel-core 核心。

babel-loader webpack的loader，webpack是基于loader的。

babel-preset-xxx 预设的转换插件

babel-plugin-transform-decorators-legacy 下面的课程用到了装饰器，这个插件就是转换装饰器用的。

css样式相关的包括：

css-loader、less、less-loader、style-loader

react-hot-loader react热加载插件，希望改动保存后，直接在页面上直接反馈出来，不需要手动刷新。

source-map 文件打包，js会合并或者压缩，没法调试，用它来看js原文件是什么。source-map-loader也需要webpack的 loader

webpack 打包工具，2.4.1 发布于2017年4月，当前2.7.0发布于2017年7月

webpack-dev-server 启动一个开发的server

运行时依赖

```
"dependencies": {
  "antd": "^2.9.1",
  "axios": "^0.16.1",
  "babel-polyfill": "^6.23.0",
  "babel-runtime": "^6.23.0",
  "mobx": "^3.1.9",
  "mobx-react": "^4.1.8",
  "mobx-react-devtools": "^4.2.11",
  "prop-types": "^15.5.8",
  "react": "^15.5.4",
  "react-dom": "^15.5.4",
  "react-router": "^4.1.1",
  "react-router-dom": "^4.1.1"
}
```

antd ant design，基于react实现，蚂蚁金服开源的react的UI库。做中后台管理非常方便

axios 异步请求支持

polyfill 解决浏览器api不支持的问题。写好polyfill就让你的浏览器支持，帮你抹平差异化。

react 开发的主框架

react-dom 支持DOM

react-router 支持路由

react-router-dom DOM绑定路由

mobx 状态管理库，透明化。

mobx-react、mobx-react-devtools mobx和react结合模块

react和mobx是一个强强联合

babel配置

.babelrc babel转译的配置文件

```
{
  "presets": [
    "react",
    "es2017",
    "es2015",
    "stage-0"
  ],
  "plugins": ["transform-decorators-legacy", "transform-runtime"]
}
```

webpack配置

webpack.config.dev.js

这是一个符合Commonjs的模块。

module.exports 导出

devtool : 'source-map'

生成及如何生成source-map文件。

source-map适合生成环境使用，会生成完成Sourcemap独立文件。

由于在Bundle中添加了引用注释，所以开发工具知道如何找到Sourcemap。

entry入口

描述入口。webpack会从入口开始，找出直接或间接的模块和库，最后输出为bundles文件中

entry如果是一个字符串，定义就是入口文件。

如果是一个数组，数组中每一项都会执行，里面包含入口文件，另一个参数可以用来配置一个服务器，我们这里配置的是热加载插件，可以自动刷新。

output输出

告诉webpack输出bundles到哪里去，如何命名。

filename定义输出的bundle的名称

path 输出目录是 `__dirname+'dist'`，名字叫做 `bundle.js`。

publicPath 可以是绝对路径或者相对路径，一般会以/结尾。/assets/表示网站根目录下assets目录下

resolve解析

设置模块如何被解析。

extensions 自动解析扩展名。'.js'的意思是，如果用户导入模块的时候不带扩展名，它尝试补全。

module 模块

如何处理不同的模块

rules 匹配请求的**规则**，以应用不同的加载器、解析器等。

```
module: {
```

```

rules: [
  {
    test: /\.js$/,
    exclude: /node_modules/,
    use: [
      { loader: 'react-hot-loader/webpack' },
      { loader: 'babel-loader' }
    ]
  },
  {
    test: /\.less$/,
    use: [
      { loader: "style-loader" },
      { loader: "css-loader" },
      { loader: "less-loader" }
    ]
  }
]
}

```

test 匹配条件的

exclude 排除的，/node_modules/打包排除目录。这一句一定要有，否则，编译就把这个目录下所有文件也拿进来了，巨大无比。

use 使用模块的UseEntries列表中的loader。

rules中对.js结尾的但不在node_modules目录的文件使用转译babel-loader和热加载loader。

加载器：

style-loader通过 <style> 标签把css添加到DOM中

css-loader 加载css

less-loader 对less的支持

LESS

CSS好处简单易学，但是坏处是没有模块化、复用的概念，因为它不是语言。

LESS是一门CSS的预处理语言，扩展了CSS，增加了变量、Mixin、函数等开发语言的特性，从而讲了CSS的编写。

LESS本身是一套语法规则及解析器，将写好的LESS解析成CSS。LESS可以使用在浏览器端和服务端。

```

@color: #4D926F;

#header {
  color: @color;
}
h2 {
  color: @color;
}

```

可以使用解析成如下的CSS

```
#header {  
  color: #4D926F;  
}  
h2 {  
  color: #4D926F;  
}
```

LESS在服务器端使用，需要使用LESS编译器，`npm install less`，本项目目录已经安装过了。

```
$ node_modules/.bin/lessc test.less
```

```
$ node_modules/.bin/lessc test.less test.css
```

plugins : webpack的插件

HotModuleReplacementPlugin 开启HMR

DefinePlugin 全局常量配置

devServer , 开发用server

```
devServer: {  
  compress: true,  
  port: 3000,  
  publicPath: '/assets/',  
  hot: true,  
  inline: true,  
  historyApiFallback: true,  
  stats: {  
    chunks: false  
  },  
  proxy: {  
    '/api': {  
      target: 'http://127.0.0.1:8080',  
      changeOrigin: true  
    }  
  }  
}
```

compress 启动gzip

port 启动端口3000

hot 启用HMR

proxy指定访问 `/api` 开头路径都代理到 `http://127.0.0.1:8080` 去。

vscode配置

jsconfig.json是vscode的配置文件，覆盖当前配置。

以上是所有配置文件的解释。拿到这个文件夹后，需要修改name、version、description，需要修改repository仓库地址，需要修改author、license信息。这些信息修改好之后，就可以开始开发了。

启动项目

在项目根目录，使用

```
$ npm start
```

```
wayne@msi-PC MINGW64 /o/react-mobx-starter-master
$ npm start

> react-mobx-starter@1.0.0 start 0:\react-mobx-starter-master
> webpack-dev-server --config webpack.config.dev.js --hot --inline

Project is running at http://localhost:3000/
webpack output is served from /assets/
404s will fallback to /index.html
Hash: 31f1b8d9803a315704b5
Version: webpack 2.7.0
Time: 3281ms

   Asset      Size  Chunks             Chunk Names
  bundle.js  1.53 MB       0  [emitted]  [big]  app
bundle.js.map 1.86 MB       0  [emitted]  app
webpack: Compiled successfully.
```

启动成功应该就可以访问了

webpack使用babel转译、打包，较为耗时，需要等一会儿。



马哥教育React项目 测试程序

Seconds passed: 8