



马哥教育

IT 人的高薪职业学院

Python函数、参数及参数解构

讲师：Wayne

从业十余载，漫漫求知路

函数

□ 函数

- 数学定义： $y=f(x)$ ， y 是 x 的函数， x 是自变量

- Python函数

- 由若干语句组成的语句块、函数名称、参数列表构成，它是组织代码的最小单元

- 完成一定的功能

□ 函数的作用

- 结构化编程对代码的最基本的封装，一般按照功能组织一段代码

- 封装的目的为了复用，减少冗余代码

- 代码更加简洁美观、可读易懂

□ 函数的分类

- 内建函数，如`max()`、`reversed()`等

- 库函数，如`math.ceil()`等

函数定义、调用

□ def语句定义函数

def 函数名(参数列表):

函数体 (代码块)

[return 返回值]

- 函数名就是标识符，命名要求一样
- 语句块必须缩进，约定4个空格
- Python的函数没有return语句，隐式会返回一个None值
- 定义中的参数列表成为形式参数，只是一种符号表达，简称**形参**

□ 调用

- 函数定义，只是声明了一个函数，它不会被执行，需要调用
- 调用的方式，就是函数名加上小括号，括号内写上参数
- 调用时写的参数是实际参数，是实实在在传入的值，简称**实参**

函数定义、调用

□ 函数举例

```
def add(x, y):  
    result = x+y  
    return result  
out = add(4,5)  
print(out)
```

- 上面只是一个函数的定义，有一个函数叫做add，接收2个参数
- 计算的结果，通过返回值返回
- 调用通过函数名add加2个参数，返回值可使用变量接收
- 定义需要在调用前，也就是说调用时，已经被定义过了，否则抛NameError异常
- 函数是可调用的对象，callable()
- 看看这个函数是不是通用的？体会一下函数的好处



函数参数

- 参数调用时传入的参数要和定义的个数相匹配（可变参数例外）
- 位置参数
 - `def f(x, y, z)` 调用使用 `f(1, 3, 5)`
 - 按照参数定义顺序传入实参
- 关键字参数
 - `def f(x, y, z)` 调用使用 `f(x=1, y=3, z=5)`
 - 使用形参的名字来出入实参的方式，如果使用了形参名字，那么传参顺序就可和定义顺序不同
- 传参
 - `f(z=None, y=10, x=[1])`
 - `f((1,), z=6, y=4.1)`
 - `f(y=5, z=6, 2) #`
 - **要求位置参数必须在关键字参数之前传入，位置参数是按位置对应的**

函数参数默认值

□ 参数默认值

- 定义时，在形参后跟上一个值

```
def add(x=4, y=5):
```

```
    return x+y
```

测试调用 add(6, 10)、add(6, y=7)、add(x=5)、add()、add(y=7)、add(x=5, 6)、add(y=8, 4)、add(x=5, y=6)、add(y=5, x=6)

测试 def add(x=4,y)

□ 作用

- 参数的默认值可以在未传入足够的实参的时候，对没有给定的参数赋值为默认值
- 参数非常多的时候，并不需要用户每次都输入所有的参数，简化函数调用

□ 举例

- 定义一个函数login，参数名称为host、port、username、password

函数参数默认值

□ 举例

□ 定义一个函数login，参数名称为host、port、username、password

```
def login(host='127.0.0.1',port='8080',username='wayne',password='magedu'):
```

```
    print('{}:{}'.format(host, port, username, password))
```

```
login()
```

```
login('127.0.0.1', 80, 'tom', 'tom')
```

```
login('127.0.0.1', username='root')
```

```
login('localhost', port=80,password='com')
```

```
login(port=80, password='magedu', host='www')
```

可变参数

□ 问题

- 有多个数，需要累加求和

```
def add(nums):
```

```
    sum = 0
```

```
    for x in nums:
```

```
        sum += x
```

```
    return sum
```

```
add([1,3,5])、add((2,4,6))
```

传入一个可迭代对象，迭代元素求和

□ 可变参数

- 一个形参可以匹配任意个参数



可变参数

□ 位置参数的可变参数

- 有多个数，需要累加求和

```
def add(*nums):
```

```
    sum = 0
```

```
    print(type(nums))
```

```
    for x in nums:
```

```
        sum += x
```

```
    print(sum)
```

```
add(3, 6, 9) # 调用
```

- 在形参前使用*表示该形参是可变参数，可以接收多个实参
- 收集多个实参为一个tuple
- 思考：关键字参数能否也能传递任意多个吗？



可变参数

- 关键字参数的可变参数

- 配置信息打印

```
def showconfig(**kwargs):  
    for k,v in kwargs.items():  
        print('{} = {}'.format(k, v))
```

```
showconfig(host='127.0.0.1',port='8080',username='wayne',password='magedu')
```

- 形参前使用**符号，表示可以接收多个关键字参数

- 收集的实参名称和值组成一个字典



可变参数

□ 可变参数混合使用

□ 配置信息打印

```
def showconfig(username, password, **kwargs)
```

```
def showconfig(username, *args, **kwargs)
```

```
def showconfig(username, password, **kwargs, *args)
```



马哥教育
IT 人的高薪职业学院

可变参数

□ 总结

- 有位置可变参数和关键字可变参数
- 位置可变参数在形参前使用一个星号*
- 关键字可变参数在形参前使用两个星号**
- 位置可变参数和关键字可变参数都可以收集若干个实参，位置可变参数收集形成一个tuple，关键字可变参数收集形成一个dict
- 混合使用参数的时候，可变参数要放到参数列表的最后，普通参数需要放到参数列表前面，位置可变参数需要在关键字可变参数之前



马哥教育
IT 人的高薪职业学院

可变参数

□ 举例

```
def fn(x, y, *args, **kwargs):  
    print(x)  
    print(y)  
    print(args)  
    print(kwargs)
```

```
fn(3,5,7,9,10,a=1,b='python')
```

```
fn(3,5)
```

```
fn(3,5,7)
```

```
fn(3,5,a=1,b='python')
```

```
fn(7,9,y=5,x=3,a=1,b='python') # 错误，7和9分别赋给了x，y，又y=5、x=3，重复了
```



可变参数

□ 举例

```
def fn(*args, x, y, **kwargs):  
    print(x)  
    print(y)  
    print(args)  
    print(kwargs)
```

fn(3,5)

fn(3,5,7)

fn(3,5,a=1,b='python')

fn(7,9,y=5,x=3,a=1,b='python')



keyword-only参数

□ keyword-only参数 (Python3加入)

- 如果在一个星号参数后，或者一个位置可变参数后，出现的普通参数，实际上已经不是普通的参数了，而是keyword-only参数

```
def fn(*args, x):  
    print(x)  
    print(args)
```

fn(3,5)

fn(3,5,7)

fn(3,5,x=7)

args可以看做已经截获了所有的位置参数，x不使用关键字参数就不可能拿到实参

思考：def fn(**kwargs, x) 可以吗？



keyword-only参数

□ 举例

```
def(**kwargs, x):  
    print(x)  
    print(kwargs)
```

直接报语法错误

可以理解为kwargs会截获所有的关键字参数，就算你写了x=5，x也永远得不到这个值，所以语法错误

keyword-only参数

- keyword-only 参数另一种形式

```
def fn(*, x,y):
```

```
    print(x,y)
```

```
fn(x=5,y=6)
```

*号之后，普通形参都变成了必须给出的keyword-only 参数

可变参数和参数默认值

□ 举例

```
def fn(*args, x=5):
```

```
    print(x)
```

```
    print(args)
```

```
fn() # 等价于fn(x=5)
```

```
fn(5)
```

```
fn(x=6)
```

```
fn(1,2,3,x=10)
```



可变参数和参数默认值

□ 举例

```
def fn(y, *args, x=5):  
    print('x={}, y={}'.format(x, y))  
    print(args)  
fn()  
fn(5)  
fn(x=6) #  
fn(1,2,3,x=10)  
fn(y=17,2,3,x=10) #  
fn(1,2,y=3,x=10) #  
x 是 keyword-only参数
```



可变参数和参数默认值

□ 举例

```
def fn(x=5, **kwargs):  
    print('x={}'.format(x))  
    print(kwargs)  
fn()  
fn(5)  
fn(x=6) #  
fn(y=3,x=10)  
fn(3,y=10)
```



函数参数

□ 参数规则

- 参数列表参数一般顺序是，普通参数、缺省参数、可变位置参数、keyword-only参数（可带缺省值）、可变关键字参数

```
def fn(x, y, z=3, *arg, m=4, n, **kwargs):
```

```
    print(x,y,z,m,n)
```

```
    print(args)
```

```
    print(kwargs)
```

□ 注意

- 代码应该易读易懂，而不是为难别人
- 请按照书写习惯定义函数参数

函数参数

□ 参数规则举例

- 参数列表参数一般顺序是，普通参数、缺省参数、可变位置参数、keyword-only参数（可带缺省值）、可变关键字参数

```
def connect(host='localhost', port='3306', user='admin', password='admin', **kwargs):
```

```
    print(host, port)
```

```
    print(user, password)
```

```
    print(kwargs)
```

```
connect(db='cmdb')
```

```
connect(host='192.168.1.123', db='cmdb')
```

```
connect(host='192.168.1.123', db='cmdb', password='mysql')
```


参数解构

□ 举例

□ 加法函数

```
def add(x, y):
```

```
    return x+y
```

```
add(4, 5)
```

```
add((4,5))
```

```
t = (4, 5)
```

```
add(t[0], t[1])
```

```
add(*t) 或 add(*(4,5))
```

```
add(*range(1,3))
```

```
add(*[4,5])
```

```
add(*{4,6})
```



参数解构

□ 参数解构

- 给函数提供实参的时候，可以在集合类型前使用*或者**，把集合类型的结构解开，提取出所有元素作为函数的实参
- 非字典类型使用*解构成位置参数
- 字典类型使用**解构成关键字参数
- 提取出来的元素数目要和参数的要求匹配，也要和参数的类型匹配

```
def add(x, y):
```

```
    return x+y
```

```
add(*(4,5))
```

```
add(*[4,5])
```

```
add(*{4,6})
```

```
d = {'x': 5, 'y': 6}
```

```
add(**d)
```

```
add(**{'a': 5, 'b': 6})
```



马哥教育
IT 人的高薪职业学院

参数解构

□ 参数解构和可变参数

- 给函数提供实参的时候，可以在集合类型前使用*或者**，把集合类型的结构解开，提取出所有元素作为函数的实参

```
def add(*iterable):
```

```
    result = 0
```

```
    for x in iterable:
```

```
        result += x
```

```
    return result
```

```
add(1,2,3)
```

```
add(*[1,2,3])
```

```
add(*range(10))
```



练习

- 编写一个函数，能够接受至少2个参数，返回最小值和最大值
- 编写一个函数，接受一个参数n，n为正整数，左右两种打印方式。要求数字必须对齐

```
      1
     2 1
    3 2 1
   4 3 2 1
  5 4 3 2 1
 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

```
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1
```



马哥教育
IT 人的高薪职业学院

谢谢

咨询热线 400-080-6560



马哥教育
IT 人的高薪职业学院