

作业

讲师: Wayne

从业十余载,漫漫求知路

作业

- □ 对sample文件进行不区分大小写的单词统计
 - 要求用户可以排除一些单词的统计,例如a、the、of等不应该出现在具有实际意义的统计中,应当忽略
 - □ 要求,全部代码使用函数封装、调用完成
- □ 有一个配置文件test.ini内容如下,将其转换成json格式文件

```
[DEFAULT]
```

a = test

[mysql]

default-character-set=utf8

a = 1000

[mysqld]

datadir =/dbserver/data

port = 33060

character-set-server=utf8

 $sql_mode = NO_ENGINE_SUBSTITUTION, STRICT_TRANS_TABLES$



作业

- □ 实现Is命令功能,实现-I、-a和--all、-h选项
 - □ 实现显示路径下的文件列表
 - □ -a和-all 显示包含.开头的文件
 - □ -1 详细列表显示
 - □ -h 和-I配合,人性化显示文件大小,例如1K、1G、1T等,可以认为1G=1000M
 - □ c 字符; d 目录; 普通文件; I 软链接; b 块设备; s socket文件; p pipe文件,即FIFO
 - □ -rw-rw-r-- 1 python python 5 Oct 25 00:07 test4
 - mode 硬链接 属主 属组 字节 时间 文件名
 - □ 按照文件名排序输出,可以和Is的顺序不一样,但要求文件名排序
 - 要求详细列表显示时,时间可以按照"年-月-日时:分:秒"格式显示

■ 提示:自学 argparse 模块



谢谢

咨询热线 400-080-6560

