

正则表达式

概述

正则表达式，Regular Expression，缩写为regex、regexp、RE等。

正则表达式是文本处理极为重要的技术，用它可以对字符串按照某种规则进行检索、替换。

1970年代，Unix之父Ken Thompson将正则表达式引入到Unix中文本编辑器ed和grep命令中，由此正则表达式普及开来。

1980年后，perl语言对Henry Spencer编写的库，扩展了很多新的特性。1997年开始，Philip Hazel开发出了PCRE (Perl Compatible Regular Expressions)，它被PHP和HTTPD等工具采用。

正则表达式应用极其广泛，shell中处理文本的命令、各种高级编程语言都支持正则表达式。

参考 https://www.w3cschool.cn/regex_rmjc/

分类

- 1. BRE
基本正则表达式，grep、sed、vi等软件支持。vim有扩展。
- 2. ERE
扩展正则表达式，egrep (grep -E)、sed -r等。
- 3. PCRE
几乎所有高级语言都是PCRE的方言或者变种。Python从1.6开始使用SRE正则表达式引擎，可以认为是PCRE的子集，见模块re。

基本语法

元字符 metacharacter

代码	说明	举例
.	匹配除换行符外任意一个字符	.
[abc]	字符集合，只能表示一个字符位置。 匹配所包含的任意一个字符	[abc]匹配plain中的'a'

[^abc]	字符集合，只能表示一个字符位置。 匹配除去集合内字符的任意一个字符	[^abc]可以匹配plain中的'p'、'l'、'i'或者'n'
[a-z]	字符范围，也是个集合，表示一个字符位置 匹配所包含的任意一个字符	常用[A-Z] [0-9]
[^a-z]	字符范围，也是个集合，表示一个字符位置 匹配除去集合内字符的任意一个字符	
\b	匹配单词的边界	\bb 在文本中找到单词中b开头的b字符
\B	不匹配单词的边界	t\B 包含t的单词但是不以t结尾的t字符， 例如write \Bb不以b开头的含有b的单词，例如able
\d	[0-9]匹配1位数字	\d
\D	[^0-9]匹配1位非数字	
\s	匹配1位空白字符，包括换行符、制表符、空格 [\f\r\n\t\v]	
\S	匹配1位非空白字符	
\w	匹配[a-zA-Z0-9_]，包括中文的字	\w
\W	匹配\w之外的字符	

转义

凡是在正则表达式中有特殊意义的符号，如果想使用它的本意，请使用\转义。反斜杠自身，得使用\\

\r、\n还是转义后代表回车、换行

重复

代码	说明	举例
*	表示前面的正则表达式会重复0次或多次	e\w* 单词中e后面可以有非空白字符
+	表示前面的正则表达式重复至少1次	e\w+ 单词中e后面至少有一个非空白字符
	表示前面的正则表达式会重复0次	

?	或1次	<code>e\w?</code> 单词中e后面至多有一个非空白字符
{n}	重复固定的n次	<code>e\w{1}</code> 单词中e后面只能有一个非空白字符
{n,}	重复至少n次	<code>e\w{1,}</code> 等价 <code>e\w+</code> <code>e\w{0,}</code> 等价 <code>e\w*</code> <code>e\w{0,1}</code> 等价 <code>e\w?</code>
{n,m}	重复n到m次	<code>e\w{1,10}</code> 单词中e后面至少1个，至多10个非空白字符

练习：

1、匹配手机号码

字符串为“手机号码13851888188。”

2、匹配中国座机

字符串为“号码025-83105736、0543-5467328。”

1、`\d{11}`

2、`\d{3,4}-\d{7,8}`

代码	说明	举例
<code>x y</code>	匹配x或者y	wood took foot food 使用 <code>w food</code> 或者 <code>(w f)ood</code>
捕获		
<code>(pattern)</code>	使用小括号指定一个子表达式，也叫分组 捕获后会自动分配组号从1开始 可以改变优先级	
<code>\数字</code>	匹配对应的分组	<code>(very) \1</code> 匹配very very，但捕获的组group是very
<code>(?:pattern)</code>	如果仅仅为了改变优先级，就不需要捕获分组	<code>(?:w f)ood</code> 'industr(?:y ies)'等价 'industry industries'
<code>(?<name>exp)</code> <code>(?'name'exp)</code>	分组捕获，但是可以通过name访问分组 Python语法必须是 <code>(?P<name>exp)</code>	
零宽断言		wood took foot food

(?=exp)	零宽度正预测先行断言 断言exp一定在匹配的右边出现，也就是说断言后面一定跟个exp	f(=oo) f后面一定有oo出现
(?<=exp)	零宽度正回顾后发断言 断言exp一定出现在匹配的左边出现，也就是说前面一定有个exp前缀	(?<=f)ood、(?<=t)ook分别匹配ood、ook，ook前一定有t出现
负向零宽断言		
(?!exp)	零宽度负预测先行断言 断言exp一定不会出现在右侧，也就是说断言后面一定不是exp	\d{3}(?!\d)匹配3位数字，断言3位数字后面一定不能是数字 foo(?!d)foo后面一定不是d
(?<!exp)	零宽度负回顾后发断言 断言exp一定不能出现在左侧，也就是说断言前面一定不能是exp	(?<!f)ood ood的左边一定不是f
注释		
(? #comment)	注释	f(=oo)(?#这个后断言不捕获)

注意：

断言会不会捕获呢？也就是断言占不占分组号呢？

断言不占分组号。断言如同条件，只是要求匹配必须满足断言的条件。

分组和捕获是同一个意思

使用正则表达式时，能用简单表达式，就不要复杂的表达式

贪婪与非贪婪

默认是贪婪模式，也就是说尽量多匹配更长的字符串。

非贪婪很简单，在重复的符号后面加上一个?问号，就尽量的少匹配了。

代码	说明	举例
*?	匹配任意次，但尽可能少重复	
+?	匹配至少1次，，但尽可能少重复	
??	匹配0次或1次，，但尽可能少重复	
{n,}?	匹配至少n次，但尽可能少重复	
{n,m}?	匹配至少n次，至多m次，但尽可能少重复	

very very happy 使用v.*y和v.*?y

引擎选项

代码	说明	Python
IgnoreCase	匹配时忽略大小写	re.I re.IGNORECASE
Singleline	单行模式. 可以匹配所有字符, 包括\n	re.S re.DOTALL
Multiline	多行模式 ^ 行首、\$ 行尾	re.M re.MULTILINE
IgnorePatternWhitespace	忽略表达式中的空白字符, 如果要使用空白字符用转义, #可以用来做注释	re.X re.VERBOSE

单行模式:

- 可以匹配所有字符, 包括换行符。
- ^ 表示整个字符串的开头, \$ 整个字符串的结尾

多行模式:

- 可以匹配除了换行符之外的字符。
- ^ 表示行首, \$ 行尾
- ^ 表示整个字符串的开始, \$ 表示整个字符串的结尾。开始指的是\n后紧接着下一个字符, 结束指的是/n前的字符

可以认为, 单行模式就如同看穿了换行符, 所有文本就是一个长长的只有一行的字符串, 所有^就是这一行字符串的行首, \$就是这一行的行尾。

多行模式, 无法穿透换行符, ^和\$还是行首行尾的意思, 只不过限于每一行

注意: 注意字符串中看不见的换行符,\r\n会影响e\$的测试, e\$只能匹配e\n

举例

very very happy

harry key

上面2行happy之后, 有可能是\r\n结尾。

y\$ 单行匹配key的y, 多行匹配happy和key的y。

练习

1、匹配一个0~999之间的任意数字

```
1
12
995
9999
102
02
003
4d
```

2、IP地址

匹配合法的IP地址

```
192.168.1.150
0.0.0.0
255.255.255.255
17.16.52.100
172.16.0.100
400.400.999.888
001.022.003.000
257.257.255.256
```



3、选出含有ftp的链接，且文件类型是gz或者xz的文件名

```
ftp://ftp.astron.com/pub/file/file-5.14.tar.gz
ftp://ftp.gmplib.org/pub/gmp-5.1.2/gmp-5.1.2.tar.xz
ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.3.tar.bz2
http://anduin.linuxfromscratch.org/sources/LFS/lfs-packages/conglomeration//iana-et
c/iana-etc-2.30.tar.bz2
http://anduin.linuxfromscratch.org/sources/other/udev-lfs-205-1.tar.bz2
http://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.2.4.tar.gz
http://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.6.5.tar.xz
http://download.savannah.gnu.org/releases/sysvinit/sysvinit-2.88dsf.tar.bz2
http://ftp.altlinux.org/pub/people/legion/kbd/kbd-1.15.5.tar.gz
http://mirror.hust.edu.cn/gnu/autoconf/autoconf-2.69.tar.xz
http://mirror.hust.edu.cn/gnu/automake/automake-1.14.tar.xz
```

