# 作业

作业的目的是为了让大家熟悉程序语言,锻炼将思路转换成程序逻辑。

### 给一个半径,求圆的面积和周长。圆周率3.14

```
r=int(input('r='))
print('area='+str(3.14*r*r))
print('circumference='+str(2*3.14*r))
```

### 输入两个数,比较大小后,从小到大升序打印

```
a = input('first: ')
b = input('second: ')
if a > b:
    print(b, a)
else:
    print(a, b)
```

#### 三目运算符

python没有三目运算符,但提供了三元表达式 真值 if 条件 else 假值

```
a = input('first: ')
b = input('second: ')
print(b,a) if a>b else print(a,b)
```

#### 获取最大值

请输入若干个整数,打印出最大值

```
m = int(input('Input first number >>>'))
while True:
    c = input('Input a number >>>')
    if c:
        n = int(c)
```

```
if n > m:
    m = n
    print('Max is', m)
else:
    break
```

# 输入n个数,求每次输入后的算数平均数

```
n = 0 # 次数
sum = 0 # 和
while True:
    i = input('>>>')
    if i == 'quit':
        break
    n += 1
    sum += int(i)
    avg = sum/n
    print(avg)
```

# 九九乘法表

help(print)

```
for i in range(1,10):
    for j in range(1,i+1):
        print(str(j)+'*'+str(i)+"="+str(i*j), end=' ')
    print()
```

```
for i in range(1,10):
    for j in range(1,i+1):
        product = i*j
        if j>1 and product<10:
            product = str(product) + ' '
        else:
            product = str(product)
        print(str(j)+'*'+str(i)+"="+product, end=' ')
        print()</pre>
```

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i+1):
        print(str(j) + ' x ' + str(i) + ' = ' + str(i * j) + '\t', end=' ') # '\t'
制表符
    print()
```

```
for i in range(1,10):
    line = ''
    for j in range(1,i+1):
        line += '{0}*{1}={2} '.format(j,i,i*j)
    print(line)
```

```
for i in range(1,10):
    line = ''
    for j in range(1,i+1):
        line += '{0}*{1}={2:<2} '.format(j,i,i*j)
    print(line)</pre>
```

```
for i in range(1,10):
    line = ''
    for j in range(1,i+1):
        line += '{}*{}={:<2} '.format(j,i,i*j)
    print(line)</pre>
```

{2:<2}对应i\*j,:<2冒号是分割符号,<表示左对齐,2表示宽度

```
      扩展题:

      1*1=1
      1*2=2
      1*3=3
      1*4=4
      1*5=5
      1*6=6
      1*7=7
      1*8=8
      1*9=9

      2*2=4
      2*3=6
      2*4=8
      2*5=10
      2*6=12
      2*7=14
      2*8=16
      2*9=18

      3*3=9
      3*4=12
      3*5=15
      3*6=18
      3*7=21
      3*8=24
      3*9=27

      4*4=16
      4*5=20
      4*6=24
      4*7=28
      4*8=32
      4*9=36

      5*5=25
      5*6=30
      5*7=35
      5*8=40
      5*9=45

      6*6=36
      6*7=42
      6*8=48
      6*9=54

      7*7=49
      7*8=56
      7*9=63

      8*8=64
      8*9=72

      9*9=81
```

请打印成上面的形式

```
# 打印九九乘法表方阵的上半部分

for i in range(1,10):
    print(' '*7*(i-1), end='')
    for j in range(i,10):
        product = i*j
        if product < 10:
            end = ' '
        else:
            end = ' '
        print(str(i)+'*'+str(j)+"="+str(i*j), end=end)
        print()
```

## 打印如下菱形

```
思路:
行号 个数 前空格 总空格数
  1
1
       3
            6
2
   3
        2
           4
3
   5
       1
            2
4
   7
       0 0
5
       1
           2
   5
6
   3
       2
           4
          6
7
    1
       3
看到规律了吗?
```

```
for i in range(-3,4):
   if i<0:</pre>
```

```
prespace = -i
else:
    prespace = i
print(' '*prespace + '*'*(7-prespace*2))
```

把if语句改成三元表达式的样子

# 打印对顶三角形

序号	对称序列	星号数	总空格	前置空格	后置空格
1	3	7	0	71一种酒蕉	0
2	2	5	2	77 1	1
3	1	3	4	2	2
4	0	1	6	3	3
5	1	3	4	2	2
6	2	5	2	1	1
7	3	7	0	0	0

可以看出,只跟前导空格、起点终点有关

```
n = 7
e = n//2

for i in range(-e, n-e):
    prespace = -i if i<0 else i
    print(' '*(e-prespace) + '*'*(2*prespace+1))</pre>
```

## 打印闪电

```
前空格 后空格数 总空格数
行号 个数
                                  数据
                                      蘇职业学院
      1
              3
1
                     3
                                   -2
2
      2
              2
                     3
                                   3
      3
              1
                             4
                     3
                     0
4
      7
              0
                                    0
5
      3
             3
                     1
                             4
                                    1
                                    2
6
      2
              3
                     2
                             5
7
      1
              3
                     3
                                    3
```

```
for i in range(-3,4):
    if i<0:
        print(' '*(-i) + '*'*(4+i))
    elif i>0:
        print(' '*3 + '*'*(4-i))
    else:
        print('*'*7)
```

# 斐波那契数列,100以内

https://baike.baidu.com/item/%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E6%95%B0%E5%88%97? fromtitle=%E6%96%90%E6%B3%A2%E6%8B%89%E5%A5%91%E6%95%B0%E5%88%97&fromid=10078434

斐波那契数列: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... 如果设F(n ) 为该数列的第n项(n∈N\*),那么这句话可以写成如下形式::F(n)=F(n-1)+F(n-2) F(0)=0,F(1)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2) 这是一个线性递推数列

```
print(0)
print(1)
a = 0
b = 1
while True :
    c = a + b
    if c > 100 : break
a = b
b = c
print(c)
```

# 求斐波那契数列第101项

```
a = 1
b = 1
index = 2
print('{0},{1}'.format(0,0))
print('{0},{1}'.format(1,1))
print('{0},{1}'.format(2,1))
while True :
    c = a + b
    a = b
    b = c
    index += 1
    print('{0},{1}'.format(index,c))
    if index == 101 :
        break
```

# 求10万内的所有素数

此题的目的是为了让大家注意效率问题

```
for x in range(2,100):
```

```
for i in range(2,x):
    if x % i == 0:
        break
else:
    print(x)
```

#### 为什么到一个数的一半就可以了

```
for x in range(2,100000):
    for i in range(2,int(x ** 0.5)+1):
        if x % i == 0:
            break
    else:
        print(x)
```

```
# 下面这段代码是错误代码,用x=4测试,因为内层循环缺少2,那么偶数就出了问题
for x in range(2,100000):
    for i in range(3,int(x ** 0.5)+1,2):
        if x % i == 0:
            break
    else:
        print(x)
```

```
for x in range(3,100000,2):
    for i in range(3,int(x ** 0.5)+1,2):
        if x % i == 0:
            break
    else:
        print(x)
```

#### 如何计算时间, import datetime

```
count = 0
for x in range(2,100000):
    for i in range(2,x):
        if x % i == 0:
            break
    else:
        count += 1
print(count)
```

```
count = 0
for x in range(2,100000):
    for i in range(2,int(x ** 0.5)+1):
        if x % i == 0:
            break
    else:
        count += 1
print(count)
# 9592
```

应用在密码学领域,都要使用大素数。

```
# 两种算法的对比的完整代码
import datetime
upper_limit = 100000
delta = [0,0]
counts = [0,0]
start = datetime.datetime.now()
for _ in range(10):
   counts[0] = 0
   for x in range(2,upper_limit):
       for i in range(2,int(x ** 0.5)+1):
            if x % i == 0:
               break
       else:
           #print(x)
           counts[0] += 1
delta[0] = (datetime.datetime.now() - start).total_seconds()
start = datetime.datetime.now()
for _ in range(10):
   counts[1] = 1
   #print(2)
   for x in range(3,upper_limit,2):
       for i in range(3,int(x ** 0.5)+1,2):
```

## 解决猴子吃桃问题。

...

猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不过瘾,又多吃了一个。第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第10天早上想吃时,只剩下一个桃子了。求第一天共摘多少个桃子。

