

物料介面資料庫建置說明文件

(一). 建立共用區.

1. 以 system/manager login 到 oracle
2. SQL> select name from v\$tablespace; 若查詢結果,包含 COM, COM_NDX, COM_TMP, 則表示共用資料區已經建立完成. 否則請檢視 create_tablespace.sql, 並修改其內容, 然後執行該 create_tablespace.sql.
PS:若不知如何修改 create_tablespace.sql, 請詢問 DBA.

(二). 建立共用區之使用者.

1. 以 system/manager login 到 oracle
2. SQL> select USERNAME, DEFAULT_TABLESPACE, TEMPORARY_TABLESPACE from dba_users where USERNAME='EMCMSS'; 若查詢結果僅有一筆資料,且 DEFAULT_TABLESPACE 為 COM, TEMPORARY_TABLESPACE 為 COM_TMP, 則表示使用者已經建置完成. 否則,請執行 create_user.sql

(三). 建立共用區之 table

1. 以 emcmss/emcmss login 到 oracle
2. 檢視 add_table.sql, 將 add_table.sql 中的路徑修改為正確的檔案存放路徑. 然後執行 add_table.sql

(四). 建立各公司別之 table,並且賦予權限給共用區之使用者

1. 分別以各公司之 user login 到 oracle. 例如: 建立陽明山之 table,則以 emcymys/emcymys login 到 oracle
2. 執行 SOAC0201A.sql 與 SOAC0201B.sql
3. 修改 Grant_Priv.sql, 然後執行 Grant_Priv.sql