

Vim Cheat Sheet

Global	編輯	剪下、複製、貼上	多檔案編輯	分頁
<code>:help keyword</code> - open help for keyword	<code>r</code> - 變更 (取代) 游標後一個字元	<code>yy</code> - 複製該行	<code>:e file</code> - 在新緩衝區開啟 filename	<code>:tabnew</code> or <code>:tabnew file</code> - 在新分頁開啟 filename
<code>:o file</code> - open file	<code>J</code> - 將下一行合併至該行	<code>2yy</code> - 複製 2 行	<code>:bnext</code> or <code>:bn</code> - 切換到下個緩衝區	<code>Ctrl + wT</code> - 以新分頁開啟視窗
<code>:saveas file</code> - save file as	<code>cc</code> - 變更 (取代) 整行	<code>yw</code> - 複製該單字	<code>:bprev</code> or <code>:bp</code> - 切換到上個緩衝區	<code>gt</code> or <code>:tabnext</code> or <code>:tabn</code> - 切換到下個分頁
<code>:close</code> - close current pane	<code>cw</code> - 從游標位置開始變更 (取代) 單字	<code>y\$</code> - 複製游標位置到行尾的區塊	<code>:bd</code> - 刪除緩衝區 (關閉檔案)	<code>gT</code> or <code>:tabprev</code> or <code>:tabp</code> - 切換到上個分頁
移動游標	<code>c\$</code> - 從游標位置開始變更 (取代) 該行	<code>P</code> - 在游標前貼上	<code>:ls</code> - 列出所有開啟的緩衝區	<code>#gt</code> - 切換到第 # 個分頁
<code>h</code> - 向左移動游標	<code>s</code> - 刪除游標後字元並進入插入模式	<code>dd</code> - 剪下 (刪除) 該行	<code>:sp file</code> - 在新緩衝區開啟 filename 並水平分割視窗	<code>:tabmove #</code> - 將分頁移到第 # 位 (從 0 算起)
<code>j</code> - 向下移動游標	<code>S</code> - 刪除整行並進入插入模式 (同 <code>cc</code>)	<code>2dd</code> - 剪下 (刪除) 2 行	<code>:vsp file</code> - 在新緩衝區開啟 filename 並垂直分割視窗	<code>:tabclose</code> or <code>:tabc</code> - 關閉該分頁及其中所有視窗
<code>k</code> - 向上移動游標	<code>xp</code> - 游標後二個字元位置交換 (刪除並貼上)	<code>D</code> - 剪下 (刪除) 游標位置到行尾的區塊	<code>:ws</code> - 水平分割視窗	<code>:tabonly</code> or <code>:tabo</code> - 關閉所有其他分頁
<code>l</code> - 向右移動游標	<code>u</code> - 復原	<code>d\$</code> - 剪下 (刪除) 游標位置到行尾的區塊 (同 <code>D</code>)	<code>Ctrl + ww</code> - 切換視窗	<code>:tabdo command</code> - 對所有分頁執行命令 (例如 <code>:tabdo q</code> 會關閉所有分頁)
<code>H</code> - move to top of screen	<code>Ctrl + r</code> - 重做	<code>x</code> - 剪下 (刪除) 該單字	<code>Ctrl + wq</code> - 關閉視窗	
<code>M</code> - move to middle of screen	<code>.</code> - 再次執行上個命令	退出	<code>Ctrl + wv</code> - 垂直分割視窗	
<code>L</code> - move to bottom of screen	選取文字 (標示模式)	<code>w</code> - 儲存	<code>Ctrl + wh</code> - 游標跳至左視窗 (垂直分割)	
<code>w</code> - 向右跳至字首	<code>v</code> - 進入標示模式 (字元選取), 並執行命令 (如 <code>y</code> - 複製)	<code>w !sudo tee %</code> - 以 <code>sudo</code> 儲存目前的檔案	<code>Ctrl + wl</code> - 游標跳至右視窗 (垂直分割)	
<code>W</code> - 向右跳至字首 (字中可含標點)	<code>V</code> - 進入標示模式 (行選取)	<code>wq</code> or <code>:x</code> or <code>ZZ</code> - 儲存並退出	<code>Ctrl + wj</code> - 游標跳至下視窗 (水平分割)	
<code>e</code> - 向右跳至字尾	<code>o</code> - 跳至選取區塊的開頭/結尾	<code>:q</code> - 退出 (修改未儲存時警告)	<code>Ctrl + wk</code> - 游標跳至上視窗 (水平分割)	
<code>E</code> - 向右跳至字尾 (字中可含標點)	<code>Ctrl + v</code> - 進入標示模式 (區塊選取)	<code>:q!</code> or <code>ZQ</code> - 強制退出 (不儲存)		
<code>b</code> - 向左跳至字尾	<code>O</code> - 跳至選取區塊的角落	尋找、取代		
<code>B</code> - 向左跳至字尾 (字中可含標點)	<code>aw</code> - 選取該單字	<code>/pattern</code> - 尋找 <code>pattern</code>		
<code>0</code> - 跳至行首	<code>ab</code> - 選取 <code>()</code> 及所包圍的區塊	<code>?pattern</code> - 向上尋找 <code>pattern</code>		
<code>^</code> - 跳至行內第一個非空白字元	<code>aB</code> - 選取 <code>{}</code> 及所包圍的區塊	<code>\vpattern - pattern</code> 中的非英數字元皆視為正規表示式的特殊字元 (不需跳脫字元)		
<code>\$</code> - 跳至行尾	<code>ib</code> - 選取 <code>()</code> 內的區塊	<code>n</code> - 尋找下一個		
<code>g_</code> - 跳至行內最後一個非空白字元	<code>iB</code> - 選取 <code>{}</code> 內的區塊	<code>N</code> - 尋找上一個		
<code>gg</code> - 跳至檔案第一行	<code>Esc</code> - 退出標示模式	<code>%s/old/new/g</code> - 全部取代		
<code>G</code> - 跳至檔案最後一行	標示模式命令	<code>%s/old/new/gc</code> - 逐項取代		
<code>5G</code> - 跳至第 5 行	<code>></code> - 向右縮排	<code>:noh</code> - 移除搜尋結果的標示		
<code>fx</code> - 跳至字元 x 下次出現的位置	<code><</code> - 向左縮排			
<code>tx</code> - 跳至字元 x 下次出現位置的上一個字元	<code>y</code> - 複製			
<code>}</code> - 跳至下一段 (若編輯程式碼則為函式/區塊)	<code>d</code> - 剪下			
<code>{</code> - 跳至上一段 (若編輯程式碼則為函式/區塊)	<code>~</code> - 切換大小寫			
	Registers	多檔案搜尋		
<code>zz</code> - center cursor on screen	<code>:reg</code> - show registers content	<code>:vimgrep /pattern/{file}</code> - 在多個檔案中搜尋 <code>pattern</code>		
<code>Ctrl + b</code> - 向上捲動一個視窗	<code>"xy</code> - yank into register x	<code>:cn</code> - 跳至下一個		

Ctrl + f - 向下捲動一個視窗	"xp - paste contents of register x	:cp - 跳至上一個
Ctrl + d - 向下捲動半個視窗	Marks	:copen - 開啟搜尋結果列表視窗
Ctrl + u - 向上捲動半個視窗	:marks - list of marks	
插入模式 - 插入/附加文字	ma - set current position for mark A	
i - 在游標前開始插入字元	'a - jump to position of mark A	
I - 在行首開始插入字元	y'a - yank text to position of mark A	
a - 在游標後開始插入字元	Macros	
A - 在行尾開始插入字元	qa - record macro a	
o - 在該行之下另起一行，開始插入字元	q - stop recording macro	
O - 在該行之上另起一行，開始插入字元	@a - run macro a	
ea - 在該單字字尾開始插入字元	@@ - rerun last run macro	
Esc - 退出插入模式		