

使用方法

在页面的<head>标签中包含下面这行代码即可使用 RippleOS 认证接口:

```
<script type="text/javascript" src="http://service.rippletek.com/ext/js/oAuth.js"></script>
```

代码随时可能改进，我们只保证 API 的可用性。请注意下面几点：

1. 切勿将 js 代码下载到自己的服务器使用
2. 切勿将里面的任何代码复制粘贴到自己的代码中

API 说明

- **rptk_login(type)**
该接口让用户使用 QQ 或新浪微博账号登录后使用 wifi
传入参数 type 为 string 类型，type = “qq” 表示使用 QQ，“sina”表示使用新浪微博
- **rptk_probation()**
该接口让用户试用 wifi。试用期的长度由节点配置的“试用有效期”参数决定。
- **rptk_oneclick()**
该接口让用户直接上网，无需任何登录操作。
- **rptk_weixin_submit(inputId)**
该接口能让 PC 用户使用通过输入微信获取的验证码上网。(手机用户可直接点击微信浏览器中的链接完成认证)
传入参数 inputId 为页面上验证码输入文本框的 id

示例代码

- 带倒计时的一键上网页面，适合广告展示
<http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk2display.html>
- 使用微信认证的页面，只允许手机上网
<http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk2wxonly.html>
- 可输入验证码的微信认证页面，兼容 PC 认证上网
<http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk2wxandcode.html>
- QQ 或微博认证页面
<http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk2qqandweibo.html>