

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>JavaScript Code</title>
<link rel="stylesheet" href=
"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" integrity=
"sha512-dTfge/zgoMYpP7QbHy4gWMEGsbdsdZeCXz7irItjcC3sPUFtf0kuFbDz/ixG7ArTxmDjLXDmezHubeNikyKGVyQ=="
crossorigin="anonymous">
<style>
#output {
}
#container {
padding:50px;
text-align:center;
}
.btnfirst{
margin-bottom:5px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="output">No content yet.</div>
<div class="btn btn-primary btnfirst" data-myMessage="You clicked the first button" >Click me
</div>
<div class="btn btn-warning btnfirst" data-myMessage="Second button Clicked!!!">Click me 2</div>
<div class="btn btn-danger btnfirst" data-myMessage="Wow a new button">Click me 3</div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js" integrity=
"sha512-K1qjQ+NcF2TYO/eI3M6v8EiNYZfA95pQumfvcVrTHtwQVDG+aHRqLi/ETn2uB+1JqwyYqVG3LIvdm9lj6imS/pQ=="
crossorigin="anonymous"></script>
<script>
var output =document.getElementById('output');
var btnfirst = document.getElementsByClassName('btnfirst');

for(var i=0; i<btnfirst.length; i++){
    console.log(i);
    btnfirst[i].addEventListener("click", myFunction, false);
}

console.log(btnfirst);

function myFunction(){
    //console.log(this.getAttribute('data-myMessage'));
    htmloutput(this.getAttribute('data-myMessage'));
}

/*
btnfirst.addEventListener("click", function(){
    htmloutput('Clicked');
});

```

*/

```
function htmloutput(myoutput){  
    output.innerHTML = myoutput;  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```