

KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

PROGETTISTA DI RETE

Rete hub e giri di consegna

Il kit del progettista di rete

Materiale didattico — Workshop KIREO

Apri un'enoteca a Centocelle, Roma

Cosa devi produrre

Una cargo bike non copre la città come un furgone: ha un raggio più corto e va rifornita più spesso. Il tuo lavoro è disegnare una rete di hub e giri che renda il servizio sostenibile senza peggiorare i tempi di consegna.

La consegna richiesta

- Mappa della copertura: quale area serve ogni cargo bike
- Localizzazione degli hub di rottura di carico
- Giro tipo di un rider: quante consegne, in quanto tempo
- Piano B per le consegne fuori raggio o troppo pesanti

Come funziona la rottura di carico

Il concetto chiave della ciclogistica è questo: la merce arriva in città con mezzi grandi fino a un hub, poi l'ultimo tratto lo fanno le bici. L'ultimo miglio, quando lo copri col furgone, è spesso molto più lungo di un miglio — ed è lì che si concentrano costi e inefficienze.

Tipo di hub	Dimensione	Quando conviene	Costo indicativo
Grande hub	Piano di parcheggio multipiano	Volumi alti, più operatori che condividono	€ 2.000–5.000/mese
Hub medio	~200 mq	Un operatore con 4–8 mezzi	€ 800–1.800/mese
Nano-hub	Container o posto auto	Punto di appoggio flessibile, rimovibile	€ 150–400/mese
Magazzino esistente	Quello che hai già	Se è abbastanza vicino al centro	€ 0 aggiuntivi

Renzo ha già un magazzino. La prima domanda da porsi è: dov'è rispetto al centro? Se è troppo lontano, i rider perdono tempo negli spostamenti a vuoto e il vantaggio si annulla.

Il raggio di azione reale

Questi sono i parametri operativi su cui costruire i giri di consegna.

Parametro	Valore realistico	Note
Raggio efficace da hub	2–3,5 km	Oltre, il tempo di trasferimento erode la produttività
Velocità media urbana	12–16 km/h	In centro storico spesso più alta del furgone
Consegne per giro	15–30	Dipende da volume pacchi e densità indirizzi
Giri per giornata	2–4	Con rientro in hub per ricarica
Consegne/giorno per rider	40–80	Contro le 60–100 di un furgone, ma senza soste parcheggio
Autonomia batteria	40–80 km	A pieno carico si riduce. Serve batteria di scorta
Capacità di carico	100–200 kg	Volume 240 litri – 2 m ³ secondo il modello

Il contesto di Torino

- ZTL centrale attiva nei giorni feriali con accesso a pagamento per i veicoli commerciali
- Le cargo bike accedono liberamente a ZTL e aree pedonali, senza permessi né bollo
- Centro storico compatto: il quadrilatero romano è quasi tutto entro 2 km da Porta Nuova
- Dislivello contenuto in centro, ma la collina a est ha pendenze rilevanti
- Rete ciclabile in espansione ma discontinua: i giri vanno progettati sulle strade reali

Le domande che Renzo ti farà

- "Con due bici copro quello che oggi fa un furgone in centro?"
- "Il mio magazzino va bene o devo prendere un altro spazio?"
- "E le consegne in collina? Le lascio al furgone?"
- "Quante consegne al giorno fa un rider davvero, non in teoria?"
- "I clienti si accorgono che cambia qualcosa?"

Prossimo passo — disegna la rete su una mappa di Torino, poi vai nella chat con numeri di copertura precisi.