

2) Bash (Linux)

Créer / éditer un script

```
cd /home/kiki
nano monscript.sh
```

- ~~€€€€€€~~ Quand : dès qu'on te demande « créer un script », « automatiser une sauvegarde », etc.

En-tête + droits + exécution

```
#!/bin/bash
# Script : exemple
# Auteur : ...
# Date : ...
```

```
chmod +x monscript.sh
./monscript.sh
```

- ~~€€€€€€~~ chmod +x = autorise l'exécution (sinon Permission denied).
- ~~€€€€€€~~ ./monscript.sh = exécuter dans le dossier courant.

Commandes de base utiles dans un script

```
echo "message"
date
mkdir -p /chemin/dossier
cp -r source destination
mv source destination
rm -f fichier
tar -czf backup.tar.gz /dossier
grep -i "mot" fichier
```

3) Scénarios Bash + scripts prêts

Scénario A — Créer un dossier + écrire un log

```
#!/bin/bash
mkdir -p /home/kiki/Data
echo "$(date) - Création OK" >> /home/kiki/cron.txt
echo "Terminé"
```

- ~~€€€€€€~~ Preuves : cat /home/kiki/cron.txt + ls -ld /home/kiki/Data

Scénario B — Sauvegarde d'un dossier vers /home/sauvegarde

```
#!/bin/bash
SRC="/etc"
DEST="/home/sauvegarde"
DATE=$(date +%F_%H%M)
mkdir -p "$DEST"
tar -czf "$DEST/etc_$(DATE).tar.gz" "$SRC"
echo "$(date) - Backup OK : etc_$(DATE).tar.gz" >> "$DEST/backup.log"
```

- ❌❌❌❌❌❌ Preuves : `ls -lah /home/sauvegarde + tail /home/sauvegarde/backup.log`

4) Planification Linux : cron (ultra exam)

Éditer la crontab de l'utilisateur

```
crontab -e  
crontab -l
```

- ❌❌❌❌❌❌ Important : `crontab -e` est par utilisateur (kiki ≠ root).

Exemples de planification

```
# Toutes les 5 minutes  
*/5 * * * * /home/kiki/monscript.sh
```

```
# Tous les jours à 23h30  
30 23 * * * /home/kiki/backup.sh
```

```
# Tous les lundis à 08h00  
0 8 * * 1 /home/kiki/backup.sh
```

Vérifier que cron tourne + vérifier résultat

```
sudo systemctl status cron  
tail -n 50 /home/kiki/cron.txt
```

5) Permissions Linux (souvent la cause des erreurs)

Propriétaire / droits

```
ls -l  
ls -ld /home/kiki/Data  
sudo chown -R kiki:kiki /home/kiki/Data  
sudo chmod 750 /home/kiki/Data
```

- ❌❌❌❌❌❌ `chown` = propriétaire ; `chmod` = droits.
- ❌❌❌❌❌❌ Si tu lances en root, les fichiers créés peuvent appartenir à root (problème).

ACL (si demandé)

```
sudo apt install acl -y  
setfacl -m u:kiki:rwX /data  
getfacl /data
```

6) PowerShell (Windows) — réflexes indispensables

Créer un script .ps1

```
# Exemple : créer un dossier + log  
New-Item -ItemType Directory -Path C:\Sauvegarde -Force  
Add-Content -Path C:\Sauvegarde\log.txt -Value "$(Get-Date) - OK"  
Write-Host "Terminé"
```

Exécuter un script

- ❌❌❌❌❌❌ Méthode simple : clic droit sur le .ps1 > Exécuter avec PowerShell

- ~~€€€€€€~~ Ou en console :

```
cd C:\Sauvegarde
.\script.ps1
```

Si ça bloque (ExecutionPolicy)

```
Get-ExecutionPolicy
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

- ~~€€€€€€~~ À dire à l'oral : « Je modifie la policy au niveau CurrentUser pour limiter l'impact. »

7) Scénarios PowerShell (examen) + scripts prêts

Scénario C — Copier un dossier vers un autre (backup)

```
$src="C:\Data"
$dest="C:\Sauvegarde\Data_$(Get-Date -Format yyyyMMdd_HHmm)"
Copy-Item $src $dest -Recurse
"$ (Get-Date) - Backup OK vers $dest" | Out-File -Append C:\Sauvegarde\backup.log
```

Scénario D — Exporter des utilisateurs AD (si AD demandé)

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Entrainement,DC=tondomaine,DC=local" |
Select-Object Name,SamAccountName,Enabled |
Export-Csv C:\Sauvegarde\users.csv -NoTypeInfoation -Encoding UTF8
```

8) Planification Windows : Planificateur de tâches (Task Scheduler)

- ~~€€€€€€~~ Outil : taskschd.msc
 - ~~€€€€€€~~ Créer une tâche : déclencheur (heure/quotidien) + action (powershell.exe)
 - ~~€€€€€€~~ Arguments : -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Sauvegarde\script.ps1
 - ~~€€€€€€~~ Tester : Exécuter la tâche maintenant + vérifier log.txt / backup.log
- ```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Sauvegarde\script.ps1
```

## 9) Preuves / captures indispensables (très important)

- ~~€€€€€€~~ Le contenu du script (nano / fichier .ps1)
- ~~€€€€€€~~ chmod +x + exécution ./script.sh (résultat)
- ~~€€€€€€~~ crontab -l + fichier log qui se remplit (preuve automation)
- ~~€€€€€€~~ Sous Windows : exécution .\script.ps1 + création fichier log.txt
- ~~€€€€€€~~ Planificateur : capture déclencheur + action + log de résultat