Interface Web com HTML e CSS

Este material foi estruturado para apoiar a disciplina de **Interface Web com HTML e CSS.**

Guia rápido de CSS

Interface Web com HTML e CSS · Propriedades mais usadas, com exemplos do projeto SATEC 2026

Este guia é para consultar enquanto você programa. Não é para decorar: procure a propriedade, copie o exemplo e teste no seu `estilo.css`. Cada seção tem um link para o **MDN**, a referência oficial em português.

1. Como ler uma regra CSS ver no MDN ↗️

```
h1 {                    /* seletor: QUEM recebe o estilo */
  color: #1e3a8a;       /* declaração = propriedade: valor; */
  font-size: 2.5rem;
}
```

Cada declaração termina com `;`. Se você errar o nome da propriedade (`colour`) ou esquecer o `;`, o navegador **ignora a declaração em silêncio**, sem mensagem de erro. Use o DevTools (F12) para descobrir o que está acontecendo.

2. Onde colocar o CSS ver no MDN ↗️

Propriedade	Para que serve	Exemplo (SATEC 2026)
Externo (boa prática)	Arquivo .css ligado no <head>; serve para o site inteiro	`<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">`
Interno	Bloco <style> dentro do <head>; vale só para aquela página	`<style> h1 { color: navy; } </style>`
Inline (evite)	Atributo `style` direto na tag; mistura conteúdo e aparência	`<h1 style="color: navy;">`

Página sem estilo e sem erro? Quase sempre é o caminho do `href` errado (mesmas regras dos links relativos da Semana 4).

3. Seletores básicos ver no MDN ↗️

Seletor	Sintaxe	Exemplo (SATEC 2026)
Elemento	`p`, `footer`	`footer { background-color: #0f172a; }`
Classe (prefira)	`.nome`	`.palestrante { padding: 1rem; }` em `<article class="palestrante">`
Id	`#nome`	`#dia-1` (o id serve primeiro para âncoras; para estilo, use classe)
Agrupamento	`a, b, c`	`h1, h2, h3 { font-family: Georgia, serif; }`
Descendente	`pai filho`	`nav a { text-decoration: none; }` (só os links do menu)
Estado (pseudo-classe)	`a:hover`	`nav a:hover { color: #0d9488; }` (mouse sobre o link)

4. Texto e fonte ver no MDN ↗️

Propriedade	Para que serve	Exemplo (SATEC 2026)
`font-family`	Fonte, com alternativas separadas por vírgula; termine com uma família genérica	`body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }`
`font-size`	Tamanho do texto; prefira `rem`	`h1 { font-size: 2.5rem; }`
`font-weight`	Espessura: `normal`, `bold` ou 100 a 900	`nav a { font-weight: bold; }`
`font-style`	Itálico	`em { font-style: italic; }`
`color`	Cor do texto (é herdada pelos filhos)	`body { color: #0f172a; }`
`text-align`	Alinhamento: `left`, `center`, `right`, `justify`	`footer { text-align: center; }`
`text-decoration`	Sublinhado e similares; `none` remove	`nav a { text-decoration: none; }`
`text-transform`	Maiúsculas/minúsculas sem mudar o HTML	`th { text-transform: uppercase; }`
`line-height`	Altura da linha; 1.5 deixa o texto legível	`body { line-height: 1.5; }`

5. Cores e fundo ver no MDN ↗️

Propriedade	Para que serve	Exemplo (SATEC 2026)
`background-color`	Cor de fundo do elemento	`header { background-color: #ffffff; }`
`background-image`	Imagem de fundo	`.hero { background-image: url("img/fundo.jpg"); }`
`background-size`	Ajuste da imagem de fundo; `cover` preenche tudo	`.hero { background-size: cover; }`
`opacity`	Transparência do elemento inteiro (0 a 1)	`.patrocinador img { opacity: 0.8; }`

Formas de escrever cores: nome (`navy`), hexadecimal (`#1e3a8a`), `rgb(30 58 138)` ou com transparência `rgb(30 58 138 / 50%)`. Garanta contraste entre texto e fundo.

6. Bordas e espaçamento ver no MDN ↗️

Propriedade	Para que serve	Exemplo (SATEC 2026)
`border`	Borda: espessura, estilo e cor	`.palestrante { border: 1px solid #e2e8f0; }`
`border-bottom`	Borda só de um lado (`-top`, `-left`, `-right`)	`header { border-bottom: 4px solid #1e3a8a; }`
`border-radius`	Cantos arredondados	`.palestrante { border-radius: 8px; }`
`padding`	Espaço interno, entre o conteúdo e a borda	`.palestrante { padding: 1rem; }`
`margin`	Espaço externo, entre o elemento e os vizinhos	`section { margin-bottom: 2rem; }`
`width` / `max-width`	Largura; `max-width` limita sem quebrar no celular	`main { max-width: 960px; margin: 0 auto; }`
`box-shadow`	Sombra	`.palestrante { box-shadow: 0 2px 6px rgb(0 0 0 / 15%); }`

Esses conceitos formam o **box model**, tema da próxima aula.

7. Tabelas e listas ver no MDN ↗️

Propriedade	Para que serve	Exemplo (SATEC 2026)
`border-collapse`	Junta as bordas das células em uma só	`table { border-collapse: collapse; }`
`list-style`	Marcador da lista; `none` remove	`nav ul { list-style: none; }`

8. Valores e unidades ver no MDN ↗️

Unidade	O que é	Quando usar
`px`	Pixel, tamanho fixo	Bordas e detalhes finos: `border: 1px`
`rem`	Relativo ao tamanho de fonte da página (1rem = 16px por padrão)	Texto e espaçamentos: `font-size: 0.875rem`
`%`	Porcentagem do elemento pai	Larguras: `width: 100%`
`vh` / `vw`	Porcentagem da altura/largura da tela	Seções de tela cheia: `min-height: 100vh`

Valor numérico sem unidade (`font-size: 16`) é erro e é ignorado. A exceção é o zero (`margin: 0`) e o `line-height`.

9. Prévia: layout moderno ver no MDN ↗️

Propriedade	Para que serve	Exemplo (SATEC 2026)
`display`	Como o elemento se comporta: `block`, `inline`, `flex`, `grid`, `none`	`nav ul { display: flex; }`
`gap`	Espaço entre itens de um flex ou grid	`nav ul { gap: 1rem; }`
`justify-content`	Distribui os itens no eixo principal do flex	`header { justify-content: space-between; }`
`grid-template-columns`	Define colunas de um grid	`.palestrantes { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }`

Flexbox e Grid serão estudados nas próximas aulas do bloco. Por enquanto, só saiba que existem.

10. Quando duas regras brigam (cascata) ver no MDN ↗️

1. Vence a regra **mais específica**: id > classe > elemento. Ex.: `.palestrante h3` vence `h1, h2, h3`.
2. Em empate, vence a que vem **por último** no arquivo.
3. Cor e fonte **herdam** do pai para os filhos; borda, margem e padding **não** herdam.

11. Onde consultar

4. **MDN Web Docs (oficial, em português):** developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS

5. **W3Schools (simples, com editor “Try it”):** w3schools.com/css
6. **web.dev Learn CSS (curso gratuito, para aprofundar):** web.dev/learn/css
7. **Can I use (o recurso funciona em todos os navegadores?):** caniuse.com

Sobre IA: pode usar para tirar dúvidas, mas confira a resposta no MDN e teste no DevTools. Se a IA sugerir uma propriedade que você não conhece, procure-a aqui antes de colar no seu código.