

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА**

Отчет

по рубежному контролю № __2__

Дисциплина: Языки Интернет-программирования

Название лабораторной работы: Ruby on Rails

Студент гр. <u>ИУ6-34Б</u>		_К.Ю. Каташинский_
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель		
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Москва, 2020

Условие задания:

С клавиатуры вводится последовательность чисел через пробел. Найти все числа, меньшие среднего арифметического последовательности, и вывести их на печать.

```
Код файла application.js:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  document.querySelector("#add").addEventListener(
  'ajax:success', function(event) {
     [data, status, xhr] = event.detail
     showResult(data)
  })
})
function showResult()
  if (data.error)
     document.getElementById("result").innerText = data.error
  else
     document.getElementById("result").innerText = data.result
     document.getElementById("array").value = data.array
}
function clearResult()
  document.getElementById("array").value = "1 -2 3 -5 10 3 5"
  document.getElementById("result").innerText = ""
}
Код файла base_controller.rb:
# frozen string literal: true
# BaseController class
class BaseController < ApplicationController
 def index; end
 def create
  is i = ->(element) { element.to i.to s == element }
  array = params[:array].split.select{|element| is_i.call element }.map(&:to_i)
  if array.length == 0
   set_error "Введите массив, состоящий из чисел!"
   return
  end
  input_array = array.join(" ")
  average = array.inject(&:+) * 1.0 / array.length
  new_array = array.select {|element| element < average}</pre>
  result = (new_array.length == 0) ? ("В данном массиве нет чисел, меньших среднего:
#{average}") : ("Результат: " + new_array.join(", "))
  respond_to do |format|
    format.ison do
     render json: { result: result, array: input_array, error: "" }
```

```
Продолжение кода файла base_controller.rb:
   end
  end
 end
 private def set_error(error)
  respond_to do |format|
   format.json do
    render json: { error: error }
   end
  end
 end
end
Код файла index.html.erb:
<h2>ИУ6-34Б - Каташинский Кирилл</h2>
>
  С клавиатуры вводится последовательность чисел через пробел.
  Найти все числа, меньшие среднего арифметического последовательности, и
вывести их на печать.
<%= form_with(url: "/create.json", method: "post", id: "add") do %>
  <tr>
      Bведите массив
      <%= text_field_tag :array, "1 -2 3 -5 10 3 5" %>
    <tr>
      <%= submit tag "Ввод" %>
      <%= button_tag "Очистить", type: "button", onclick: "clearResult()" %>
    <% end %>
<br>
<strong id="result"></strong>
Код файла routes.rb:
Rails.application.routes.draw do
 root 'base#index'
 post '/create' => 'base#create'
end
```