IPA 情報処理技術者試験 ／ レベル3

応用情報 技術者試験

図解でわかる 学習ノート

Applied Information Technology Engineer Examination ／ 午前・午後 全分野対応



ゼロから読める基礎解説　全分野を網羅　午後の解き方＋用語集

Applied Information Technology Engineer Examination

図解でわかる 学習ノート

科目A（旧 午前）＋ 科目B（旧 午後）対応 ／ 全18章 ＋ シラバスVer.7.2 用語集

この資料の特徴

- 「カルノー図とは？」「論理変数とは？」のように、**用語の意味そのものから**説明します。前提知識がなくても読み進められます。
- 各章の冒頭に図解を置き、まず「絵」で全体像をつかんでから細部に進む構成です。
- 計算問題は「計算例」で手順を1ステップずつ示します。公式は丸暗記ではなく「なぜそうなるか」から説明します。
- IPA公開の過去問題（令和2〜7年度の午前・午後 計11回分）を分析し、実際に問われたテーマを各章の「過去問ではこう出る」「発展テーマ」と第17章の出題テーマ一覧で紹介します（問題文そのものは掲載していません）。
- 第17章で午後（科目B）の分野別の解き方と選択戦略を、巻末に直前チェック用の総まとめをまとめています。
- 付録A〜Eで、IPAのシラバスVer.7.2に載っている用語のうち本文で扱っていないものを分野別に解説し、出題範囲の抜け漏れを防ぎます。2026年度のCBT方式（科目A・科目B）にも対応しています。

目次

はじめに ― 試験の全体像と本書の使い方	試験の仕組み・出題分野・合格ラインと、本書を使った学習の進め方	**4**
第1章　基礎理論	2進数・補数・論理演算・カルノー図・確率統計・待ち行列・符号・AI。すべての土台になる「数学と理論」	**8**
第2章　アルゴリズムとプログラミング	変数・配列・リスト・スタック・キュー・木構造と、探索・整列・計算量・再帰。午後問3の土台	**21**
第3章　コンピュータ構成要素	CPU・命令実行・パイプライン・メモリ階層・キャッシュ・補助記憶・入出力・組込みハードウェア	**32**
第4章　システム構成要素	処理形態・クラウド・仮想化・IaC・稼働率（直列／並列）・MTBF／MTTR・性能評価・キャパシティ	**42**
第5章　ソフトウェア（OS）	OSの役割・タスク管理・スケジューリング・排他制御・セマフォ・デッドロック・仮想記憶・ページ置換・メモリ管理・ファイル・OSS	**49**
第6章　ヒューマンインタフェースとマルチメディア	UI設計の原則・アクセシビリティ・Webデザインと、画像・音声・動画のデータ量計算・圧縮・VR/AR	**56**
第7章　データベース	関係モデル・E-R図・キー・正規化・SQL（結合／集約／副問合せ）・トランザクション・排他制御・障害回復・NoSQL	**60**
第8章　ネットワーク	OSI参照モデルとTCP/IP・LAN機器・IPアドレスとサブネット計算・ルーティング・DNS/DHCP/NAT・HTTP/メール・無線LAN・伝送時間	**68**
第9章　情報セキュリティ	CIA・脅威と攻撃手法・暗号（共通鍵／公開鍵）・ハッシュ・デジタル署名・PKI・認証・ネットワーク／Webセキュリティ・ISMS。午後問1（必須）の土台	**76**
第10章　システム開発技術	開発プロセス（共通フレーム）・要件定義・UML・モジュール設計（結合度／強度）・テスト技法・レビュー・アジャイル・DevOps・見積り	**87**
第11章　プロジェクトマネジメント	PMBOK・WBS・アローダイアグラムとクリティカルパス・日程短縮・EVM・リスク・品質・調達・コミュニケーション	**96**
第12章　サービスマネジメント	ITIL・JIS Q 20000・SLA・インシデント／問題／変更／リリース管理・可用性とキャパシティ・サービスデスク・ファシリティ	**103**
第13章　システム監査	システム監査の目的と流れ・監査人の独立性・監査証拠と監査技法・内部統制・ITガバナンス	**108**
第14章　システム戦略とシステム企画	情報システム戦略・EA・BPR／BPM・ソリューション（クラウド／SaaS／RPA）・DX・システム化計画・要件定義・調達（RFI／RFP）	**113**
第15章　経営戦略・技術戦略・ビジネスインダストリ	SWOT・PPM・3C・5フォース・競争戦略・バランススコアカード・マーケティング（4P／STP）・技術経営（MOT）・e-ビジネス・IoT／Fintech	**118**
第16章　企業活動と法務	経営組織・OR／IE（線形計画・在庫・QC七つ道具）・会計（損益分岐点・財務諸表・減価償却・NPV）・知的財産・セキュリティ関連法規・労働／取引関連法規・標準化	**126**
第17章　午後試験の全体像と解き方	記述式の基本ルール・時間配分・選択問題の選び方・11分野それぞれの「解き方の型」と頻出テーマ	**136**

総まとめ ― 試験直前チェック	必須の公式・計算パターンと、まぎらわしい用語の区別を一覧で総復習	**145**
付録A　シラバス用語集① 基礎理論〜ハードウェア	シラバスVer.7.2の用語例のうち本文で説明していない用語を、分野別に一言で解説（テクノロジ系 前半）	**148**
付録B　シラバス用語集② UI・メディア・DB・ネットワーク・セキュリティ	シラバスVer.7.2の用語例のうち本文で説明していない用語（テクノロジ系 後半）	**159**
付録C　シラバス用語集③ 開発技術・マネジメント	システム開発技術・ソフトウェア開発管理・プロジェクト・サービスマネジメント・システム監査の用語	**168**
付録D　シラバス用語集④ ストラテジ系	システム戦略・企画・経営戦略・技術戦略・ビジネスインダストリ・企業活動・法務の用語	**174**
付録E　シラバス用語集⑤ 補遺	付録A〜Dで扱わなかった残りの用語を全分野まとめて解説	**184**

はじめに ― 試験の全体像と本書の使い方

応用情報技術者試験（AP：Applied Information Technology Engineer Examination）は、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が実施する国家試験で、「ITエンジニアとして独り立ちできる応用的な知識・技能」を問う試験です。基本情報技術者試験（FE）の一つ上、高度試験の一つ下にあたる「レベル3」に位置付けられています。まずは試験の輪郭をつかみましょう。

試験の全体像 ― 応用情報技術者試験（2026年度 CBT方式）

科目A（旧 午前）と科目B（旧 午後）の両方で 60点以上 を取れば合格

科目A（旧 午前）	科目B（旧 午後）	合格ライン	合格率の目安
80問	**5問**	**60点**	**約25%**
四肢択一・150分 全問必須	記述式・150分 問1必須＋4問選択	科目A・Bとも 100点満点中	4人に1人程度 （年度により変動）

合格のコツ　午前は「用語の意味」と「定番計算」を確実に。午後は「問題文の中に答えがある」ことを意識し、本文の言葉を使って答える練習を。午前の知識は午後の土台です。

用語メモ　**試験方式と今後の予定（2026年11月時点・IPA公表情報）**

- **2026年度（令和8年度）からCBT方式**：試験会場のパソコンで受験します。「午前試験」は **科目A試験**、「午後試験」は **科目B試験** に名称が変わりましたが、**出題範囲・出題形式・出題数・試験時間は変わりません**。本書で「午前」「午後」と書いている部分は、それぞれ科目A・科目Bと読み替えてください。
- **前期と後期の2回**：決められた期間の中から、空いている会場・日時を自分で選んで予約します。科目Aと科目Bは別の期間に実施され、申込み時に両方を同時に予約します。
- **現行の応用情報技術者試験は2026年度で終了予定**：2027年度からは新試験制度に移行し、応用情報技術者試験と高度試験は「プロフェッショナルデジタルスキル試験（仮称）」（マネジメント／データ・AI／システムの3区分）に再編される予定です。**2026年度の前期・後期が、現行の応用情報技術者試験を受けられる最後の機会** になる見込みです。
- 日程や制度は変更される可能性があります。受験前に必ずIPAの公式サイト（試験情報）で最新の情報を確認してください。

2026年度	申込受付期間	科目A 実施期間	科目B 実施期間
前期	2026年10月6日～11月7日	2026年10月28日～11月10日	2026年11月24日～12月6日
後期	2027年1月27日～2月16日	2027年2月6日～2月19日	2027年3月3日～3月15日

前期の合格発表は2027年2月頃、後期は2027年6月頃の予定です。科目Aの得点は試験終了後すぐに画面に表示されます。

科目A（旧 午前）の出題範囲

科目A（午前）の80問は、大きく3つの系統（テクノロジ系・マネジメント系・ストラテジ系）から出題されます。問題番号の並びもほぼ固定で、前半が技術、後半が経営・法律という順番です。

系統	問題番号の目安	問題数	主な分野	本書の章
テクノロジ系	問1〜問50	約50問	基礎理論、アルゴリズム、コンピュータ、OS、DB、ネットワーク、セキュリティ、開発技術	第1〜10章
マネジメント系	問51〜問60	約10問	プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント、システム監査	第11〜13章
ストラテジ系	問61〜問80	約20問	システム戦略・企画、経営戦略、技術戦略、企業活動、法務	第14〜16章

午前は**全問1問1.25点**（80問×1.25＝100点）なので、60点に必要な正解数は **48問**です。苦手分野があっても、得意分野でカバーできる配点です。

科目B（旧 午後）の出題範囲

科目B（午後）は11問の中から**問1（情報セキュリティ）は必須**、残りの問2〜問11から**4問を選択**して、合計5問に解答します。1問20点です。

問	分野	区分	必要な午前知識（本書の章）
問1	情報セキュリティ	必須	第9章
問2	経営戦略	選択	第14・15・16章
問3	プログラミング（アルゴリズム）	選択	第2章
問4	システムアーキテクチャ	選択	第3・4章
問5	ネットワーク	選択	第8章
問6	データベース	選択	第7章
問7	組込みシステム開発	選択	第3・5章
問8	情報システム開発	選択	第10章
問9	プロジェクトマネジメント	選択	第11章
問10	サービスマネジメント	選択	第12章
問11	システム監査	選択	第13章

学習ロードマップ

本書は全18章と、シラバスの用語を網羅した付録（用語集）で構成されています。前の章の知識を使って次の章が理解できるよう並べているので、原則として順番に進めることをおすすめします。特に第1章（基礎理論）と第2章（アルゴリズム）は、その後のすべての章の土台です。

学習ロードマップ — 出題分野マップ（全18章＋付録）

テクノロジ系 → マネジメント系 → ストラテジ系 → 午後対策 の順に進む

1 基礎理論
2進数・論理演算・確率・AI

2 アルゴリズム
データ構造・探索・整列

3 コンピュータ構成
CPU・メモリ・入出力

4 システム構成
信頼性・性能・クラウド

5 ソフトウェア
OS・タスク・仮想記憶

6 UI・マルチメディア
画像・音声・圧縮

7 データベース
正規化・SQL・トランザクション

8 ネットワーク
TCP/IP・IPアドレス

9 セキュリティ
暗号・認証・攻撃と対策

10 開発技術
設計・テスト・アジャイル

11 プロジェクト管理
日程・EVM・リスク

12 サービス管理
ITIL・SLA・運用

13 システム監査
監査・内部統制

14 システム戦略
EA・企画・調達

15 経営・技術戦略
SWOT・PPM・マーケ

16 企業活動・法務
会計・OR・法律

17 午後の解き方
分野別の攻略法

総まとめ
直前チェック

付録A〜D
シラバス用語集

ポイント　本書の使い方

各章は「①図解で全体像 → ②用語の意味から解説 → ③計算例・具体例 → ④過去問ではこう出る → ⑤この章のまとめ」の順に構成されています。1周目はわからない所があっても止まらずに最後まで読み、2周目で「計算例」を自分の手で解き直すと知識が定着します。その後、午前クイズ・過去問演習に進みましょう。

■ おすすめの学習スケジュール（3か月の例）

期間	やること	目安
1か月目	本書の第1〜10章（テクノロジ系）を通読し、計算例を手で解く	1日1〜1.5時間
2か月目	第11〜16章（マネジメント・ストラテジ系）を通読。並行して午前過去問を1日20問	1日1.5時間
3か月目	第17章を読み、午後の選択分野を決めて過去問演習（1日1問）。直前は総まとめで復習	1日2時間

2026年11月から2026年度後期試験（科目A：2027年2月6日〜）を目指す場合、ちょうどこの3か月計画になります。申込受付（2027年1月27日〜2月16日）を忘れないようにしましょう。

■ 過去問題の入手と利用について

IPAの公式サイト「過去問題」のページでは、過去の試験の問題冊子・解答例・採点講評がPDFで無料公開されています。本書では、令和2年度（2020年度、10月実施）から令和7年度（2025年度）までの午前・午後の問題（計11回分）を分析し、実際にどんなテーマが問われたかを、各章の「過去問ではこう出る」と「過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ」、第17章の午後出題テーマ一覧で紹介しています（問題文そのものは掲載していません）。なお、令和2年度春期は新型コロナウイルス感染症の影響で試験が中止されたため、令和2年度は10月実施の1回分です。実際の問題は必ずIPAのサイトで確認し、本書で学んだ知識を使って解いてみてください。

用語メモ　出典


本書で言及している過去問題は、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が公開している「応用情報技術者試験」の過去問題（例：令和7年度秋期 午前 問1）です。表記は「R7秋 午前問1」のように略します。

第1章 基礎理論

コンピュータは、電気が「流れている／流れていない」という2つの状態だけで、計算も画像も音楽も扱っています。この章では、その「2つの状態」を使って数や論理を表す方法から始め、確率・統計、待ち行列、誤り検出、AIまで、試験の問1〜問4あたりで毎回出題される基礎理論をまとめて学びます。最初は抽象的に感じても、具体例で手を動かせば必ず理解できます。

第1章① この章で学ぶこと

「数の表し方」→「論理」→「確率・統計」→「情報の伝え方」→「AI」



出題傾向　午前の問1〜問4は、ほぼ毎回この章の範囲です。計算問題が多いので、手順を覚えれば確実に得点源にできます。

1. 数の表し方 — 2進数・16進数

■ 基数（きすう）とは

私たちが普段使っている数は **10進数** です。0〜9の10種類の数字を使い、9の次で桁が1つ上がります（桁上がり）。この「何種類の数字を使うか」を **基数** といいます。

- **10進数**：基数10。0〜9を使う。
- **2進数**：基数2。0と1だけを使う。1の次で桁上がりして「10」になる。コンピュータ内部はすべて2進数。
- **16進数**：基数16。0〜9とA〜F（A=10, B=11, …, F=15）を使う。2進数4桁をまとめて1桁で書けるので、人間が2進数を読みやすくするために使う。

> **用語メモ　ビットとバイト**
> 2進数の1桁を **ビット（bit）** といいます。8ビットをまとめて **1バイト（byte）** と呼びます。nビットで表せるパターンは **2^n 通り** です（1ビット＝2通り、8ビット＝256通り）。この「nビットで2^n通り」は試験全体で何度も使う基本中の基本です。

■ 桁の重み

10進数の「352」は、3×100＋5×10＋2×1 という意味です。100, 10, 1 はそれぞれ 10^2, 10^1, 10^0 で、これを **桁の重み** といいます。2進数では重みが 2^n になります。

桁	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
重み	128	64	32	16	8	4	2	1	.	0.5	0.25	0.125

■ 基数変換（2進数 ⇔ 10進数 ⇔ 16進数）

計算例　2進数 → 10進数（重みを足す）

2進数 1011.01 を10進数にする。
1が立っている桁の重みを足すだけ：8＋2＋1＋0.25 ＝ **11.25**

計算例　10進数 → 2進数（整数部は2で割る、小数部は2を掛ける）

整数部 13：2で割り続け、余りを下から読む。13÷2=6余り1、6÷2=3余り0、3÷2=1余り1、1÷2=0余り1 → 下から読んで **1101**
小数部 0.375：2を掛け、整数部に出た数字を上から読む。0.375×2=**0**.75、0.75×2=**1**.5、0.5×2=**1**.0 → **0.011**

計算例　2進数 ⇔ 16進数（4桁ずつ区切る）

2進数 1011 1110 → 1011＝11＝B、1110＝14＝E → 16進数 **BE**
逆に16進数 3F → 3＝0011、F＝1111 → **0011 1111**
8進数の場合は3桁ずつ区切ります。

ひっかけ注意　10進数の小数は2進数で正確に表せないことがある

10進数の 0.1 を2進数にすると 0.000110011… と無限に続きます（循環小数）。つまり「0.1を10回足しても正確に1にならない」ことがあります。分母が2のべき乗（1/2, 1/4, 1/8…）の組合せで表せる小数だけが、2進数で有限桁になります。「有限桁で表せるのはどれか」という問題では、0.5, 0.25, 0.125, 0.375 などを選びます。

2. 負の数の表し方 ― 補数

■ 補数とは

コンピュータには「−（マイナス）」の記号がありません。そこで、負の数を **補数** という形で表します。8ビットの場合、**2の補数** は次の手順で作ります。

- **手順①** ビットをすべて反転する（0⇔1）。これを **1の補数** という。
- **手順②** 1を足す。これが **2の補数**。

計算例　−5 を8ビットの2の補数で表す

＋5 ＝ 0000 0101 → 反転 1111 1010 → ＋1 → **1111 1011**（これが −5）
確かめ：0000 0101 ＋ 1111 1011 ＝ 1 0000 0000 となり、8ビットからはみ出た1を捨てると0。つまり「足すと0になる数」＝マイナスの数として正しく働きます。

- 2の補数を使うと、**引き算を足し算で計算できる**（A − B ＝ A ＋ Bの2の補数）。回路が1種類で済むので、コンピュータは2の補数を使う。
- 先頭ビット（最上位ビット：MSB）が **0なら正、1なら負**（符号ビット）。
- nビットで表せる範囲：**-2^{n-1} ～ $2^{n-1}-1$**。8ビットなら −128～＋127。負の方が1つ多い点に注意。

3. 小数の表し方と誤差

■ 固定小数点数と浮動小数点数

- **固定小数点数**：小数点の位置を固定する方式。整数を表すのによく使う。
- **浮動小数点数**：数を「仮数 × 基数^{指数}」の形で表す方式。例えば 123.45 ＝ 1.2345 × 10^2。非常に大きな数や小さな数を少ないビット数で表せる。

浮動小数点数（IEEE 754 単精度 32ビット）の構造

符号部	指数部	仮数部
1ビット 0:正 1:負	8ビット 2の何乗か（＋127のげたばき）	23ビット 1.xxxx の「xxxx」部分だけを格納（先頭の1は省略）

値 ＝ $(-1)^{符号} \times 1.仮数 \times 2^{指数-127}$

> **用語メモ　正規化**
>
> 仮数部の先頭に余計な0が並ばないように、小数点の位置を調整することを **正規化** といいます。例：0.00101×2^0 → 1.01×2^{-3}。正規化すると有効桁数を最大限使えるので精度が上がります。

■ 誤差の種類

コンピュータで扱う桁数は有限なので、計算結果にはどうしても誤差が生まれます。試験では次の4種類の名前と意味が問われます。

誤差	意味	例
丸め誤差	表せる桁数を超えた部分を四捨五入・切捨てしたことで生じる誤差	0.1 を有限ビットで表す
打切り誤差	無限に続く計算を途中で打ち切ったことで生じる誤差	級数計算を10項で止める
桁落ち	**値がほぼ等しい数どうしを引き算**して、有効数字が急に少なくなる	1.2345 − 1.2344 ＝ 0.0001（有効数字1桁に）
情報落ち	**絶対値が大きく異なる数を足し引き**して、小さい方の数が結果に反映されない	10000000 ＋ 0.0001

> **ポイント　桁落ちと情報落ちの区別**
>
> 「近い数の **引き算**」＝桁落ち、「大きさが **大きく違う** 数の足し算」＝情報落ち。情報落ちを防ぐには、**絶対値の小さい数から順に足す** のが定番の対策です。

■ シフト演算

2進数のビット列を左右にずらす演算を **シフト** といいます。**左に1ビットずらすと2倍、右に1ビットずらすと1/2** になります（10進数で0を付け足すと10倍になるのと同じ）。

- **論理シフト**：空いたビットに常に0を入れる。符号を考えない。
- **算術シフト**：符号ビットを固定したままずらす。右シフトでは空いたところに符号ビットと同じ値を入れる。負の数の2倍・1/2に使う。

> **計算例　シフトと足し算で「×10」を作る**
> x を10倍したい → 10x ＝ 8x ＋ 2x ＝（xを3ビット左シフト）＋（xを1ビット左シフト）。掛け算回路を使わずに高速に計算できるため、試験でもよく問われます。

4. 論理演算 — 論理変数と真理値表

■ 論理変数とは

論理変数 とは、**「真（1）」か「偽（0）」のどちらか一方の値だけをとる変数** のことです。「ドアが開いている」「スイッチがONである」のような、YES/NOで答えられる状態を表します。例えば A＝「雨が降っている」とすると、A は 1（降っている）か 0（降っていない）のどちらかです。

論理変数どうしを組み合わせる演算を **論理演算** といい、その結果を表で全パターン書き出したものを **真理値表** といいます。

第1章② 基本の論理演算と真理値表

A	B	A・B（AND：論理積）	A＋B（OR：論理和）	A ⊕ B（XOR：排他的論理和）	NAND	NOR
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

AND（・ ∧）
両方1のときだけ1。「かつ」

OR（＋ ∨）
どちらかが1なら1。「または」

NOT（¯¬）
0と1を反転。Ā と書く

XOR（⊕）
2つが異なるときだけ1

- **NAND** ＝ NOT（AND）、**NOR** ＝ NOT（OR）。NANDだけ（またはNORだけ）を組み合わせれば、すべての論理回路を作れる。
- **XOR** は「同じなら0、違えば1」。足し算の1桁目（半加算器の和）や、誤り検出（パリティ）、暗号で使われる。
- 記号の書き方は問題によって異なる（・と∧、＋と∨など）。**問題文の注記を必ず確認** する。

■ 含意（→）

「P → Q」は「PならばQ」という意味の論理演算です。**「真 → 偽」のときだけ偽、それ以外はすべて真** になります。「Pが偽のときは、Qが何であっても真」という点が直感に反するので要注意です。

P	Q	P → Q
0	0	1
0	1	1
1	0	**0**
1	1	1

用語メモ　含意の書き換え

P → Q ＝ P̄ ＋ Q（「Pでない、またはQ」）と同じです。真理値表を書けば一致することを確かめられます。含意が出てきたら、この形に書き換えると計算が楽になります。

■ 論理演算の法則（ド・モルガンの法則など）

法則	式
ド・モルガンの法則	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ ／ $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
分配法則	A・(B＋C) ＝ A・B ＋ A・C ／ A＋(B・C) ＝ (A＋B)・(A＋C)
吸収法則	A ＋ A・B ＝ A ／ A・(A＋B) ＝ A
補元	A ＋ Ā ＝ 1 ／ A・Ā ＝ 0
べき等	A ＋ A ＝ A ／ A・A ＝ A

ポイント　ド・モルガンは「線を切ったら記号をひっくり返す」

全体にかかった否定（上の線）を分けるときは、線を各変数に配り、・と＋を入れ替えます。午前問題でも午後のプログラミング問題（条件の否定）でも頻出です。

過去問ではこう出る　R7春 午前問1

論理式 P, Q がいずれも真であるとき、R の値にかかわらず真になる式を選ぶ問題。含意（→）の定義「真→偽のときだけ偽」を使い、P＝1, Q＝1 を代入して、R＝0 と R＝1 の両方で真になる式を探します。代入して1つずつ確かめるのが確実な解き方です。

5. カルノー図 — 論理式を簡単にする道具

■ カルノー図とは

カルノー図 とは、**真理値表を2次元の表の形に並べ替えて、論理式を簡単にする（簡単化する）ための図** です。真理値表のままだと、どの項をまとめられるかが見えにくいのですが、カルノー図にすると「隣り合う1のかたまり」として目で見て見つけられます。

カルノー図の最大の特徴は、行と列の並び順が **00 → 01 → 11 → 10** になっていることです（2進数の順番 00, 01, 10, 11 ではありません）。この並びは **隣どうしで1ビットしか変化しない**（グレイコード）ので、隣り合うマスは「1つの変数だけが違う」関係になります。

第1章③ カルノー図の読み方（4変数 A, B, C, D）

行は AB、列は CD。マスの中は、その組合せのときの論理式の値

AB＼CD	00	01	11	10
00	**1**	0	0	**1**
01	0	0	0	0
11	0	**1**	**1**	0
10	**1**	0	0	**1**

オレンジ：四隅の4マス ／ 青：横に並んだ2マス

ルール

- 1のマスを、**1, 2, 4, 8個**（2のべき乗）の長方形でまとめる
- できるだけ **大きく**、できるだけ **少ない** グループで全部の1を囲む
- **表の端どうしもつながっている**（左端と右端、上端と下端、四隅も）
- グループ内で **値が変わらない変数だけ** を残す

計算例　上のカルノー図から論理式を求める

①オレンジ（四隅）：AB が 00 と 10 → A は0と1で変化、**B は常に0**。CD が 00 と 10 → C は変化、**D は常に0**。変化しない B＝0, D＝0 が残るので **$\bar{B}\cdot\bar{D}$**。

②青（AB＝11, CD＝01と11）：A＝1, B＝1 で固定。CD が 01 と 11 → C は変化、**D＝1** で固定。よって **A・B・D**。

③2つを＋（OR）でつなぐ：f ＝ **$\bar{B}\cdot\bar{D}$ ＋ A・B・D**

1が6個ある真理値表をそのまま式にすると6個の項になりますが、カルノー図を使えば2項まで簡単にできました。

- 0のマスを無視して1だけを見る。「1のある場所の条件」を OR でつないだ式になる。
- 2マスのグループ → 変数が1つ消える。4マス → 2つ消える。8マス → 3つ消える。
- 選択肢から選ぶ問題では、**選択肢の式に具体的な値を代入して、カルノー図のマスと一致するか確かめる** 方法も有効（例：A=0,B=0,C=0,D=0 で1になるか？）。

過去問ではこう出る　R7秋 午前問1

4変数 A, B, C, D のカルノー図が与えられ、等価な論理式を選ぶ問題。上と同じ手順で「隣り合う1をまとめ、変化しない変数を残す」ことで解けます。四隅や上下の端がつながる点を見落とさないことがポイントです。

■ 論理回路

論理演算を電子回路で実現したものを **論理回路** といいます。午前ではMIL記号（回路図の記号）で書かれた回路の出力を求める問題が出ます。

- **半加算器**：1ビットどうしの足し算。和 S ＝ A ⊕ B（XOR）、桁上がり C ＝ A・B（AND）。
- **全加算器**：下の桁からの桁上がりも含めて足す回路。半加算器2つとORで作る。
- **フリップフロップ**：1ビットを記憶できる回路。SRAMやレジスタに使われる（第3章）。

6. 集合とベン図

集合 とは「ものの集まり」です。集合どうしの関係を円で表した図を **ベン図** といいます。論理演算と1対1で対応しているので、セットで覚えましょう。

集合演算	記号	意味	論理演算
積集合（共通部分）	A ∩ B	AとBの両方に入っている	AND
和集合	A ∪ B	AかBの少なくとも一方に入っている	OR
補集合	$\bar{A}$	Aに入っていない	NOT
差集合	A − B	Aに入っていてBに入っていない	$A \cdot \bar{B}$
対称差	A △ B	どちらか一方だけに入っている	XOR

7. 確率と統計

■ 場合の数（順列と組合せ）

- **順列** ${}_nP_r$：n個から r個を選んで **並べる**（順番を区別する）方法の数。${}_nP_r = n \times (n-1) \times \cdots$（r個掛ける）。例：${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$。
- **組合せ** ${}_nC_r$：n個から r個を **選ぶだけ**（順番を区別しない）の方法の数。${}_nC_r = {}_nP_r \div r!$。例：${}_5C_2 = 20 \div 2 = 10$。

■ 確率

- **確率** ＝（その事象が起こる場合の数）÷（起こりうるすべての場合の数）
- **AかつB**（独立なとき）：P(A) × P(B)　／　**AまたはB**（同時に起こらないとき）：P(A) ＋ P(B)
- **少なくとも1回起こる確率** ＝ 1 −（1回も起こらない確率）。「余事象」を使うと計算が楽。

> **計算例　少なくとも1つ故障する確率**
> 故障率 0.1 の装置が2台ある。少なくとも1台が故障する確率は？
> 1台も故障しない確率 ＝ 0.9 × 0.9 ＝ 0.81 → 求める確率 ＝ 1 − 0.81 ＝ **0.19**

■ 統計の基本用語

用語	意味
平均（算術平均）	データの合計 ÷ データの個数
メジアン（中央値）	小さい順に並べたときの真ん中の値
モード（最頻値）	最も多く現れる値
分散	「各データ − 平均」を2乗して平均したもの。ばらつきの大きさ
標準偏差	分散の平方根。元のデータと同じ単位でばらつきを表す
正規分布	平均を中心とした左右対称の釣鐘型の分布。平均±1σ（標準偏差）に約68%、±2σに約95%、±3σに約99.7%が入る
相関係数	2つの変数の関係の強さ（−1〜1）。1に近いほど正の相関、0なら相関なし。相関は因果関係を意味しない
回帰分析	ある変数から別の変数を予測する式（回帰直線など）を求める手法

■ 待ち行列理論（M/M/1）

待ち行列 とは、銀行のATMやレジのように「サービスを受けるために並ぶ列」のことです。コンピュータでは「処理を待つデータやジョブの列」にあたります。**M/M/1モデル** は、待ち行列の最も基本的なモデルで、次の条件を満たすものです。

- 1つ目のM：客が **ランダムに到着**（ポアソン分布に従う到着）
- 2つ目のM：処理時間が **ランダム**（指数分布に従うサービス時間）
- 1：窓口（サーバ）が **1つ**
- 待ち行列の長さに制限はなく、先着順に処理する

用語メモ　ポアソン分布と指数分布

「ポアソン分布に従って到着する」「指数分布に従う処理時間」は、どちらも「到着や処理がランダムに起こる」という意味だと理解すれば十分です。試験でこの言葉が出てきたら「M/M/1の公式が使えるサイン」と読み取りましょう。

第1章④ M/M/1 待ち行列の公式

まず利用率 ρ（ロー）を求める → 公式に当てはめる

利用率 ρ

ρ ＝ 平均到着率 × 平均サービス時間
＝ 平均サービス時間 ÷ 平均到着間隔
（窓口が忙しい割合。0〜1未満）

平均待ち時間 W

W ＝ ρ ÷ (1 − ρ) × 平均サービス時間
（列に並んでいる時間だけ）

平均応答時間

＝ 平均待ち時間 ＋ 平均サービス時間
＝ 1 ÷ (1 − ρ) × 平均サービス時間

イメージ　利用率が 0.5 → 待ち時間はサービス時間の1倍、0.8 → 4倍、0.9 → 9倍。利用率が1に近づくと待ち時間は急激に長くなります。

計算例　待ち時間の計算

1件の処理に平均4秒かかる窓口に、1分間に平均12件のデータが到着する。平均待ち時間は？

①**利用率**：平均到着間隔 ＝ 60秒 ÷ 12件 ＝ 5秒。ρ ＝ 4 ÷ 5 ＝ **0.8**

②**平均待ち時間**：0.8 ÷ (1 − 0.8) × 4秒 ＝ 4 × 4 ＝ **16秒**

③**平均応答時間**：16 ＋ 4 ＝ **20秒**

過去問ではこう出る　R7秋 午前問2

M/M/1 モデルで「平均待ち時間が平均処理時間 T 以上になるのは、利用率が何%以上のときか」を問う問題。W ＝ ρ/(1−ρ) × T ≧ T より ρ/(1−ρ) ≧ 1 を解けば ρ ≧ 0.5 となります。公式を「待ち時間はサービス時間の ρ/(1−ρ) 倍」と覚えておけば、一瞬で解けます。

8. 情報量・符号化・誤り検出

■ 情報量とデータ圧縮

- **情報量** の単位はビット。起こる確率が P の出来事の情報量は **$-\log_2 P$** ビット。めったに起こらないこと（Pが小さい）ほど情報量が大きい。
- **ハフマン符号**：よく出てくる文字には短い符号、めったに出ない文字には長い符号を割り当てて、全体のデータ量を小さくする圧縮方式。
- **ランレングス符号**：同じ値が続く部分を「値と繰返し回数」で表す圧縮方式（例：AAAAABB → A5B2）。

> **計算例　ハフマン符号の平均符号長**
>
> 文字 A, B, C, D の出現確率が 0.5, 0.25, 0.125, 0.125 で、符号を A=0, B=10, C=110, D=111 とする。
>
> 平均符号長 ＝ 0.5×1 ＋ 0.25×2 ＋ 0.125×3 ＋ 0.125×3 ＝ **1.75ビット**（固定長なら2ビット必要）

■ 誤り検出・訂正

通信や記録の途中でビットが反転してしまう誤りを見つけたり、直したりする仕組みです。

方式	しくみ	能力
パリティチェック	データの1の個数が偶数（または奇数）になるように1ビット（パリティビット）を付ける	1ビットの誤りを **検出** できる。訂正はできない。2ビット誤りは見逃す
ハミング符号	複数の検査ビットを付け、どの位置が誤ったかを特定する	1ビットの誤りを **訂正**、2ビットの誤りを **検出** できる。ECCメモリで使用
CRC（巡回冗長検査）	データを **生成多項式** で割り算し、その余りを検査用データとして付けて送る	連続した誤り（バースト誤り）の検出に強い。通信で広く使われる
チェックサム	データを一定単位で足し合わせた値を付ける	簡易な誤り検出

> **過去問ではこう出る**　**R7秋 午前問4**
>
> CRC に関する正しい記述を選ぶ問題。CRC は「**送信側**が生成多項式を使ってデータから検査用データ（余り）を作り、データに付けて送る。**受信側**も **同じ生成多項式** で割り算し、余りが0なら誤りなしと判断する」仕組みです。「検査用データは1ビット」「送信側と受信側で異なる多項式」などは誤りです。

9. オートマトン・形式言語・逆ポーランド記法

- **有限オートマトン**：「状態」と「入力による状態の移り変わり（状態遷移）」でモデル化したもの。状態遷移図や状態遷移表で表す。入力文字列を最後まで読んだときに「受理状態」にいれば、その文字列を受理する。
- **BNF（バッカス・ナウア記法）**：プログラム言語の文法を定義する記法。`<数字> ::= 0|1|2|…|9` のように書く。「::=」は「定義する」、「|」は「または」。
- **逆ポーランド記法（後置記法）**：演算子をオペランド（数）の後ろに書く記法。(A＋B)×C → **AB＋C×**。かっこが不要で、スタックを使えば左から順に計算できるのでコンピュータ向き。

計算例　**逆ポーランド記法の計算（スタックを使う）**

「3 4 ＋ 2 ×」を計算する。数はスタックに積み、演算子が来たら2つ取り出して計算し、結果を積む。

3を積む → 4を積む → ＋：4と3を取り出し 7 を積む → 2を積む → ×：2と7を取り出し **14** を積む

10. 数値計算 — 二分法

二分法 とは、方程式 f(x)＝0 の解（グラフがx軸と交わる点）を、範囲を半分ずつ絞り込んで近似的に求める方法です。解がある範囲 $[x_0, x_1]$ の真ん中を調べ、解が左右どちらにあるかを判定して、範囲を半分にすることを繰り返します。

- 1回の繰返しで範囲は 1/2 になる → n 回で $1/2^n$ になる。
- 範囲 1 を 0.001 未満まで絞るには、$1/2^n < 0.001 \rightarrow 2^n > 1000 \rightarrow$ **n ＝ 10**（$2^{10} = 1024$）。

ポイント　**2¹⁰ ≒ 1000 は必ず覚える**

$2^{10} = 1024 \fallingdotseq 10^3$（キロ）、$2^{20} \fallingdotseq 10^6$（メガ）、$2^{30} \fallingdotseq 10^9$（ギガ）。二分法、二分探索の比較回数、アドレス空間の計算など、あらゆる場面で使います。

過去問ではこう出る　**R7春 午前問2**

単調増加の関数について、二分法の手順のうち中点を求める処理が何回実行されるかを問う問題。区間の幅 1 が 0.001 より小さくなるまでの回数なので、上の計算から約10回と見当を付けられます。

11. AI（人工知能）と機械学習

■ 機械学習の種類

機械学習 とは、コンピュータがデータからルール（パターン）を自動的に見つけ出す技術です。

種類	学習のしかた	用途の例
教師あり学習	正解（ラベル）付きのデータで学習する	迷惑メール判定、画像分類、売上予測
教師なし学習	正解のないデータから、似たもの同士のグループや構造を見つける	顧客のクラスタリング（グループ分け）
強化学習	試行錯誤し、「報酬」が最大になる行動を学習する	囲碁・将棋AI、ロボット制御

- **ディープラーニング（深層学習）**：人間の脳の神経回路をまねた **ニューラルネットワーク** を何層にも重ねた手法。画像認識・音声認識・生成AIの中核技術。
- **過学習**：学習データに合わせすぎて、未知のデータに対する予測精度が下がること。
- **生成AI**：文章・画像・音声などを新たに生成するAI。**大規模言語モデル（LLM）** はその代表。もっともらしい誤情報を生成する **ハルシネーション** に注意が必要。
- **転移学習**：ある課題で学習済みのモデルを、別の課題に流用する手法。

■ 分類モデルの評価指標（混同行列）

「正しい／間違い」の2つに分類するAIの性能は、予測と実際の組合せ4パターン（**混同行列**）で評価します。

	予測：陽性（正と予測）	予測：陰性（誤と予測）
実際：陽性	TP（真陽性）：正しく陽性	FN（偽陰性）：見逃し
実際：陰性	FP（偽陽性）：誤って陽性	TN（真陰性）：正しく陰性

指標	式	意味
正解率	(TP＋TN) ÷ 全体	全体のうち正しく予測できた割合
適合率（精度）	TP ÷ (TP＋FP)	陽性と予測したもののうち、本当に陽性だった割合
再現率（真陽性率）	TP ÷ (TP＋FN)	実際に陽性のもののうち、陽性と予測できた割合
偽陽性率	FP ÷ (FP＋TN)	**実際に陰性のもの** のうち、**誤って陽性と予測した** 割合
F値	適合率と再現率の調和平均	2つのバランスを見る指標

> **用語メモ　ROC曲線とAUC**
>
> **ROC曲線** は、横軸に偽陽性率、縦軸に真陽性率（再現率）をとり、判定のしきい値を変えながら描いた曲線です。曲線の下側の面積 **AUC** が1に近いほど性能が良いモデルです。

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問3**
>
> ROC曲線で使う **偽陽性率** の説明を選ぶ問題。「実際に“間違い”（陰性）であるデータに対し、誤って“正しい”（陽性）と予測した割合」が正解です。分母が「実際の陰性」であることがポイントです。

12. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

令和2〜6年度の午前問題で、この章の範囲から実際に問われたテーマのうち、ここまでで説明していないものをまとめます。

■ 桁数の関係とオーバーフロー

- **10進数と2進数の桁数**：10進数で n 桁の数を2進数で表すと、約 $n \times \log_2 10 \fallingdotseq$ **3.32n 桁** になる。例えば10進6桁（最大999,999）は2進約20桁（$2^{20} \fallingdotseq 100$万）。
- **オーバーフロー（桁あふれ）**：計算結果が表せる範囲を超えること。2の補数で「正 ＋ 正 なのに結果の符号ビットが1（負）」「負 ＋ 負 なのに結果が正」になったらオーバーフローが起きている。16ビット符号付きなら範囲は −32,768〜32,767。

■ 水平垂直パリティ（2次元パリティ）

データを縦横の表に並べ、**各行と各列** にパリティビットを付ける方式です。1ビットの誤りがあると、誤りのある「行」と「列」の両方のパリティが合わなくなるので、その交点が誤りの位置とわかり、**1ビットの誤りを訂正** できます。

計算例　ハミング符号（7,4）の考え方

情報ビット4ビットに検査ビット3ビットを加えた7ビットの符号です。受信側で3つの検査式を計算し、その結果（0か1の3ビット）が誤りのあるビットの位置を示します。3ビットで 2^3=8通り（誤りなし1通り＋7か所）を表せるので、7ビットのどこが1ビット誤っても特定して訂正できます。

■ ベイズの定理

ベイズの定理 は、「結果」が観測されたときに、その「原因」が何であった確率を求める（**事後確率**）ための公式です。

P(A｜B) ＝ P(B｜A) × P(A) ÷ P(B)　（P(A｜B)は「Bが起きたときにAである確率」）

計算例　不良品はどの工場で作られた？

工場Xが製品の60%、工場Yが40%を作る。不良率はXが1%、Yが3%。不良品を1つ取り出したとき、それが工場Yの製品である確率は？

①不良品全体の確率：0.6 × 0.01 ＋ 0.4 × 0.03 ＝ 0.006 ＋ 0.012 ＝ 0.018

②Yで作られた不良品の確率：0.4 × 0.03 ＝ 0.012

③ベイズの定理：0.012 ÷ 0.018 ＝ **2/3（約67%）**

「全体のうち、条件に合う部分の割合」と考えれば公式を覚えていなくても解けます。

■ 多変量解析・シミュレーション

手法	内容
主成分分析	多数の変数を、情報をできるだけ失わないように、少数の総合的な指標（**主成分**）にまとめる
クラスター分析	似た性質のデータどうしをグループ（クラスター）に分ける。代表的な手法が **k-means法**
因子分析	観測された多数の変数の背後にある、共通の要因（因子）を見つける
回帰分析	ある変数（目的変数）を、他の変数（説明変数）で予測する式を求める
モンテカルロ法	**乱数** を使って多数回のシミュレーションを行い、近似値を求める。例：正方形の中に乱数で点を打ち、内接する円（四分円）に入った割合から円周率を求める

用語メモ　k-means法の手順（令和3年度春期 午後問3で出題）

①グループ数 k を決め、k 個の中心点を仮に決める。②各データを、最も近い中心点のグループに割り当てる。③各グループのデータの平均の位置に中心点を移す。④中心点が動かなくなるまで②③を繰り返す。「教師なし学習」の代表例です。

■ 機械学習の発展用語

- **交差検証**：データを複数のグループに分け、「学習用」と「検証用」を入れ替えながら学習と評価を繰り返して、未知のデータに対する性能（汎化性能）を評価する方法。過学習を見抜くのに役立つ。
- **学習データ・検証データ・テストデータ**：学習に使うデータと、性能を評価するデータは分けておく。

- **活性化関数**：ニューラルネットワークの各ノードで、入力の合計から出力を決める関数（シグモイド関数、ReLU など）。
- **誤差逆伝播法（バックプロパゲーション）**：出力と正解の誤差を、出力側から入力側に向かって伝えて、重みを修正する学習方法。
- **GPU による学習**：ディープラーニングは大量の行列計算（同じ種類の単純な計算）を行うので、**多数の演算器で並列に計算できる GPU** が適している。
- **説明可能なAI（XAI）**：AI が出した結論の根拠を、人が理解できるように示す技術。

■ 量子コンピュータ


量子コンピュータ は、量子力学の性質を使って計算するコンピュータです。通常のビットは0か1のどちらかですが、**量子ビット** は0と1を **重ね合わせた状態** をとれるので、特定の問題（素因数分解、組合せ最適化など）を非常に高速に解ける可能性があります。

- **量子ゲート方式**：量子ビットに量子ゲート（演算）を作用させて計算する、汎用的な方式。
- **量子アニーリング方式**：**組合せ最適化問題** を解くことに特化した方式。
- 現在の公開鍵暗号（RSA など）が将来解読されるおそれがあるため、量子コンピュータでも解読が難しい **耐量子計算機暗号** の研究が進んでいる。

> **この章のまとめ**
>
> - nビットで2^n通り。2進⇔16進は4桁区切り。負の数は2の補数（反転して＋1）。
> - 誤差：近い数の引き算＝桁落ち、大小差のある足し算＝情報落ち（小さい数から足す）。
> - 論理変数は0か1だけをとる変数。含意 P→Q は「1→0」のときだけ0。ド・モルガンは記号を入れ替える。
> - カルノー図は 00,01,11,10 の順。隣り合う1を2のべき乗個でまとめ、変化しない変数を残す。端はつながる。
> - M/M/1：ρ＝到着率×サービス時間、待ち時間＝ρ/(1−ρ)×サービス時間。
> - パリティは検出のみ、ハミングは1ビット訂正、CRCは生成多項式の余り。
> - 混同行列の各指標は「分母が何か」で区別する。偽陽性率の分母は実際の陰性。

第2章 アルゴリズムとプログラミング

アルゴリズム とは「問題を解くための手順」のことです。料理のレシピのように、誰がやっても同じ結果になるよう、手順を明確に書いたものです。この章では、データを入れておく「入れ物（データ構造）」と、データを探したり並べ替えたりする代表的な手順を学びます。午前で毎回数問出題されるほか、午後の問3（プログラミング）は丸ごとこの章の知識で解きます。




1. プログラムの基本要素

■ 変数・代入・データ型

- **変数**：データを入れておく名前付きの箱。「x ← 5」は「xに5を入れる（代入する）」という意味（試験の擬似言語では ← を使う）。
- **データ型**：変数に入るデータの種類。整数型、実数型、文字型、論理型（true/false）など。
- **定数**：値を変えない名前付きのデータ。

■ 制御構造（構造化プログラミング）

どんなアルゴリズムも、次の3つの組合せで書けます（**構造化定理**）。



用語メモ　擬似言語の読み方

試験では特定のプログラム言語ではなく、IPA独自の **擬似言語** で書かれたプログラムが出ます。「if ～ elseif ～ else ～ endif」「while (条件) ～ endwhile」「for (i を 1 から n まで 1 ずつ増やす) ～ endfor」のような日本語混じりの書き方です。配列の添字は **1から始まる** 場合が多いので、問題文の注記を必ず確認しましょう。

■ トレース（追跡）

プログラムを1行ずつ実行したつもりで、変数の値の変化を表に書き出していく作業を **トレース** といいます。午後のプログラミング問題では、トレースが最も確実な武器です。

計算例　合計を求めるプログラムをトレースする

```
sum ← 0
for (i を 1 から 4 まで 1 ずつ増やす)
    sum ← sum + i
endfor
```

繰返し	i	sum（実行後）
1回目	1	1
2回目	2	3
3回目	3	6
4回目	4	10

2. 基本的なデータ構造

■ 配列


配列 は、同じ型のデータを連続した領域に並べたものです。**添字（インデックス）** で何番目の要素かを指定して、直接アクセスできます。

- 長所：添字を指定すれば、何番目の要素でも **すぐに読み書きできる**。
- 短所：途中に要素を挿入・削除すると、**後ろの要素を全部ずらす** 必要があり遅い。
- **2次元配列**：行と列で表す表のような配列。メモリ上では1列に並べて格納する（行ごとに並べる「行優先」など）。

■ リスト（連結リスト）

リスト は、各要素（ノード）が「データ」と「次の要素の場所（**ポインタ**）」を持ち、ポインタで数珠つなぎにしたデータ構造です。

連結リストの挿入 — ポインタを付け替えるだけ



- **単方向リスト**：次の要素へのポインタだけを持つ。
- **双方向リスト**：次と前の両方のポインタを持つ。逆向きにもたどれる。
- **循環リスト**：最後の要素が先頭を指す。
- 長所：挿入・削除は **ポインタの付け替えだけ** で済み、データの移動が不要。短所：n番目の要素を見るには **先頭から順にたどる** 必要がある。

■ スタックとキュー

第2章② スタックとキュー

スタック（LIFO：後入れ先出し）
最後に入れたものを最初に取り出す。積み重ねた皿のイメージ。
入れる操作：**PUSH**、取り出す操作：**POP**
用途：関数呼出しの戻り先の記憶、再帰、逆ポーランド記法の計算、深さ優先探索

キュー（FIFO：先入れ先出し）
最初に入れたものを最初に取り出す。レジの行列のイメージ。
入れる操作：**ENQUEUE**、取り出す操作：**DEQUEUE**
用途：プリンタの印刷待ち、待ち行列、幅優先探索

■ 木構造

木（ツリー） は、データを親子関係で階層的に表すデータ構造です。一番上を **根（ルート）**、子を持たない末端を **葉（リーフ）**、各要素を **節（ノード）** と呼びます。

- **2分木**：各ノードの子が最大2つの木。
- **完全2分木**：葉以外のすべての段が埋まっていて、最下段は左から詰まっている2分木。
- **2分探索木**：「左の子孫 ＜ 親 ＜ 右の子孫」というルールを満たす2分木。探索が速い。
- **ヒープ**：「親 ≧ 子」（または「親 ≦ 子」）のルールを満たす完全2分木。根が常に最大（最小）値になる。優先度付きキューやヒープソートに使う。
- **バランス木（B木など）**：木の高さが偏らないように調整する木。データベースの索引（インデックス）に使われる。

> **用語メモ　木のなぞり方（走査）**
> **行きがけ順（先行順）**：親 → 左 → 右　／　**通りがけ順（中間順）**：左 → 親 → 右　／　**帰りがけ順（後行順）**：左 → 右 → 親。2分探索木を通りがけ順でなぞると、データが **小さい順** に取り出せます。数式の木を帰りがけ順でなぞると逆ポーランド記法になります。

■ グラフ

点（**頂点・ノード**）と、それらを結ぶ線（**辺・エッジ**）で表したデータ構造です。道路網やネットワークの経路をモデル化します。辺に向きがあるものを **有向グラフ**、重み（距離・コスト）があるものを **重み付きグラフ** といいます。最短経路を求める **ダイクストラ法** が代表的なアルゴリズムです。

3. 探索アルゴリズム

探索 とは、たくさんのデータの中から目的のデータを探し出すことです。

方式	方法	前提条件	平均比較回数	計算量
線形探索	先頭から順に1つずつ比べる	なし	約 n/2 回	O(n)
二分探索	真ん中と比べ、探す範囲を半分ずつに絞る	**データが整列済み**	約 $\log_2 n$ 回	O(log n)
ハッシュ探索	ハッシュ関数でデータの格納位置を計算し、直接アクセスする	ハッシュ表に格納済み	原則1回	O(1)

計算例　**二分探索の最大比較回数**

1,000個の整列済みデータを二分探索するとき、最大何回比べれば見つかる？

1回比べるごとに範囲が半分 → $2^{10} = 1024 \geqq 1000$ なので、**最大約10回**（正確には $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 回）。線形探索なら最大1,000回なので、圧倒的に速い。

用語メモ　**ハッシュの衝突（シノニム）**

異なるデータから同じハッシュ値（格納位置）が計算されてしまうことを **衝突（コリジョン）** といい、衝突したデータどうしを **シノニム** といいます。対策には、次の空き場所に入れる **オープンアドレス法** と、同じ位置のデータをリストでつなぐ **チェイン法** があります。

過去問ではこう出る　**R7秋 午前問6**

整列済みの表を m 個ずつのブロックに分け、まず各ブロックの最後尾だけを線形探索してブロックを特定し、次にブロック内を線形探索する方式の平均比較回数を問う問題。ブロック数は n/m 個なので1段目の平均は約 (n/m)/2 回、2段目はブロック内 m 個の平均で約 m/2 回、合計で **m/2 ＋ n/(2m)** となります。「線形探索の平均比較回数は個数の半分」を2回使うだけです。

4. 整列（ソート）アルゴリズム

整列（ソート） とは、データを小さい順（昇順）や大きい順（降順）に並べ替えることです。

第2章③ 代表的な整列アルゴリズム

上の3つは単純だが遅い $O(n^2)$、下の3つは速い $O(n \log n)$

名前	しくみ	平均計算量	最悪
バブルソート	隣どうしを比べて、逆順なら交換する。大きい値が泡のように後ろへ浮かぶ	$O(n^2)$	$O(n^2)$
選択ソート	未整列部分から最小値を **選んで** 先頭と交換する	$O(n^2)$	$O(n^2)$
挿入ソート	未整列部分の先頭を、整列済み部分の適切な位置に **挿入** する。ほぼ整列済みのデータに強い	$O(n^2)$	$O(n^2)$
クイックソート	基準値（ピボット）より小さいグループと大きいグループに分け、それぞれを再帰的に整列する。平均的に最速	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
マージソート	データを半分ずつに分割し続け、整列しながら併合（マージ）する	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
ヒープソート	データをヒープにし、根（最大値）を取り出すことを繰り返す	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
シェルソート	一定間隔ごとに挿入ソートを行い、間隔を狭めていく（挿入ソートの改良）	約 $O(n^{1.25})$	$O(n^2)$

計算例　バブルソートを1周だけトレースする

[5, 3, 8, 1] を昇順に。隣どうしを左から比べて、左が大きければ交換する。

(5,3)交換 → [3,5,8,1]　(5,8)そのまま → [3,5,8,1]　(8,1)交換 → [3,5,1,**8**]

1周目で最大値8が一番右に確定しました。これを残りの要素で繰り返します。

5. 計算量（オーダー記法）

計算量 は、データ量 n が増えたときに、処理時間がどのくらいの勢いで増えるかを表す目安です。**O（オーダー）記法** で書き、最も影響の大きい項だけを残し、係数は無視します（例：$3n^2 + 5n \rightarrow O(n^2)$）。

計算量	n が 2倍になると	例
$O(1)$	変わらない	ハッシュ探索、配列の添字アクセス
$O(\log n)$	1回分増えるだけ	二分探索
$O(n)$	2倍	線形探索
$O(n \log n)$	2倍強	クイックソート、マージソート
$O(n^2)$	4倍	バブル・選択・挿入ソート（二重ループ）
$O(2^n)$	爆発的に増える	全組合せの総当たり

ポイント　ループの形で計算量がわかる

1重ループ → O(n)、二重ループ → O(n^2)、毎回半分にする → O(log n)。午後問題で「この処理の計算量は？」と聞かれたら、まずループの入れ子の深さを見ましょう。

6. 再帰

再帰 とは、関数（手続）の中で **自分自身を呼び出す** ことです。大きな問題を「同じ形の小さな問題」に分けて解くときに使います。必ず「これ以上呼び出さずに答えを返す条件（終了条件）」を書きます。

計算例　階乗を再帰で計算する

```
○整数型: fact(整数型: n)
  if (n = 0)
    return 1                // 終了条件
  else
    return n × fact(n − 1)  // 自分自身を呼び出す
  endif
```

fact(3) ＝ 3 × fact(2) ＝ 3 × 2 × fact(1) ＝ 3 × 2 × 1 × fact(0) ＝ 3 × 2 × 1 × 1 ＝ **6**
呼出しのたびに戻り先がスタックに積まれ、終了条件に達してから逆順に計算が戻ってきます。

- **再入可能（リエントラント）**：複数のプロセスから同時に呼ばれても正しく動くプログラム。データを呼出しごとに別の領域（スタックなど）に持つ。
- **再帰的**：自分自身を呼び出せるプログラム。
- **再使用可能（リユーザブル）**：一度実行した後、ロードし直さずに再実行できるプログラム。

7. プログラム言語とマークアップ言語

■ 言語処理の方式

- **コンパイラ**：ソースコード全体をまとめて機械語に翻訳してから実行する。実行が速い（C、C++、Goなど）。
- **インタプリタ**：ソースコードを1行ずつ解釈しながら実行する。手軽だが遅め（Python、JavaScriptなど）。
- **JIT（実行時）コンパイル**：中間コードを実行時に機械語に変換して高速化する（Java、C#など）。

■ プログラム言語の特徴（頻出）

言語	特徴
Java	オブジェクト指向。中間コード（バイトコード）をJVM上で実行するので、OSに依存しない
Python	動的型付けのインタプリタ言語。AI・データ分析で広く利用
JavaScript	Webブラウザ上で動くスクリプト言語。Node.jsでサーバ側でも動く
Scala	**オブジェクト指向と関数型の両方** のプログラミングが可能。JVM上で動作し、静的型付け
Kotlin	JVM上で動作。Androidアプリ開発の公式言語
R	統計解析・グラフ描画向けの言語
Rust	メモリ安全性を重視したシステムプログラミング言語
C	OSや組込み機器の開発に使われる手続き型言語

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問7**
>
> OSS として公開されている言語 Scala の特徴を問う問題。「オブジェクト指向プログラミングと関数型プログラミングの両方が可能」が正解です。多重継承や動的型付けではない点に注意します。

■ マークアップ言語・データ記述言語

- **HTML**：Webページの構造を記述する。
- **XML**：タグを自由に定義できる。データ交換に使う。
- **JSON**：JavaScriptのオブジェクト表記を基にした、軽量なデータ記述形式。`{"name": "山田", "age": 30}` のように書く。Web API で標準的に使われる。
- **YAML**：インデントで構造を表す、人間が読みやすいデータ記述形式。設定ファイルに多用される。

8. グラフと木の応用アルゴリズム（午後問3の頻出テーマ）

令和2〜6年度の午後問3では、迷路・パズル・一筆書き・最短経路・AVL木・素数の列挙など、この節のテーマが繰り返し出題されています。午前でも「探索の順序」「最短経路の値」を問う問題が出ます。

■ 深さ優先探索と幅優先探索

グラフや木のすべての頂点を調べる（**探索する**）方法には、大きく2種類あります。

第2章④ 深さ優先探索と幅優先探索

深さ優先探索（DFS）
行けるところまで深く進み、行き止まりになったら1つ戻って（**バックトラック**）別の道を進む。
スタック または **再帰** で実装する。
用途：迷路の解、パズルの全解探索、一筆書き

幅優先探索（BFS）
出発点から近い順（1歩で行ける所 → 2歩で行ける所 …）に、同じ深さの頂点を全部調べてから次の深さに進む。
キュー で実装する。
用途：辺の重みがない場合の最短経路（最小手数）

計算例　探索順序の違い

根 A の子が B・C、B の子が D・E、C の子が F の木を、左の子から順に探索する。

深さ優先：A → B → D → E → C → F（Bの下を全部調べてから C へ）

幅優先：A → B → C → D → E → F（深さ1の B・C を調べてから深さ2へ）

用語メモ　迷路を再帰で解く考え方

「現在のマスから上下左右に進めるなら、そのマスに印を付けて同じ処理を呼び出す。ゴールに着いたら終了、どこにも進めなければ印を消して戻る」という処理を再帰で書くのが定番です。迷路は **2次元配列**（壁＝1、通路＝0 など）で表し、訪問済みの印で同じマスを二度調べないようにします。

■ ダイクストラ法（最短経路）

ダイクストラ法 は、辺に距離（重み）があるグラフで、出発点から各頂点までの **最短距離** を求めるアルゴリズムです。辺の重みが負でないことが条件です。

解き方の型　ダイクストラ法の手順

① 出発点の距離を0、他の頂点の距離を∞（未定）とする。

② 距離が確定していない頂点のうち、**距離が最小の頂点** を選んで確定する。

③ 確定した頂点から辺でつながる頂点について、「確定した頂点の距離 ＋ 辺の重み」が今の値より小さければ書き換える。

④ すべての頂点が確定するまで②③を繰り返す。

計算例　ダイクストラ法を手で解く

辺：S→A 2、S→B 5、A→B 1、A→C 6、B→C 2。S から C への最短距離は？

・S を確定（0）。A＝2、B＝5 に更新。

・未確定で最小の A（2）を確定。B は 2＋1＝3 ＜ 5 なので 3 に、C は 2＋6＝8 に更新。

・最小の B（3）を確定。C は 3＋2＝5 ＜ 8 なので 5 に更新。

・C（5）を確定。最短経路は S → A → B → C で **5**。

■ 動的計画法

動的計画法 は、大きな問題を小さな部分問題に分け、**部分問題の答えを表（配列）に記録して再利用する** ことで、同じ計算の繰返しを避ける手法です。再帰で素直に書くと何度も同じ計算をしてしまう問題（フィボナッチ数、ナップサック問題、最短経路の数え上げなど）を高速に解けます。ダイクストラ法も「確定した最短距離を使って次を求める」という点で、動的計画法の考え方を使っています。

■ 平衡2分探索木（AVL木）

2分探索木は、データを小さい順に挿入すると一方向に伸びた「片寄った木」になり、探索が線形探索と同じ O(n) まで遅くなります。**平衡2分探索木** は、挿入・削除のたびに木の形を調整して、高さを O(log n) に保つ木です。

- **AVL木**：どのノードでも、**左の部分木と右の部分木の高さの差が1以下** になるように保つ。差が2になったら**回転**（親子の付け替え）を行って調整する。
- 探索・挿入・削除の計算量はいずれも **O(log n)**。
- **B木**：1つのノードに多数のキーを持たせた平衡木。ディスクの読込み回数を減らせるので、データベースのインデックスに使われる。

■ その他の頻出アルゴリズム

アルゴリズム	内容
エラトステネスの篩	2 から n までの数を並べ、小さい素数から順にその **倍数を消していく**。残った数が素数。√n までの数の倍数を消せば十分なので効率がよい
ユークリッドの互除法	2つの整数の最大公約数を、「大きい方を小さい方で割った余り」で置き換えることを、余りが0になるまで繰り返して求める
文字列照合（BM法など）	長い文字列の中から特定の文字列（パターン）を探す。BM法はパターンの末尾から比較し、不一致のときに大きくずらして高速化する
多倍長整数の演算	桁数の非常に大きい整数を配列に分けて格納し、筆算と同じ要領で計算する。カラツバ法は掛け算の回数を減らして高速化する
誤差拡散法	画像を白黒2値にするとき、各画素の丸め誤差を周りのまだ処理していない画素に分配して、全体の濃淡を保つ

計算例　ユークリッドの互除法

最大公約数 GCD(84, 36)：84 ÷ 36 ＝ 2 余り 12 → 36 ÷ 12 ＝ 3 余り 0 → 余りが0になったときの割る数 **12** が答え。

計算例　動的計画法の例：最長共通部分列（令和7年度秋期 午後問3）

2つの文字列 X＝"ABCB" と Y＝"BDCB" に共通して現れる、順序を保った最長の文字の並び（部分列）の長さを求める。
表 L[i][j] ＝「X の先頭 i 文字と Y の先頭 j 文字の最長共通部分列の長さ」とし、小さい問題から順に埋める。
・X の i 文字目と Y の j 文字目が **同じ** なら L[i][j] ＝ L[i−1][j−1] ＋ 1
・**違う** なら L[i][j] ＝ max(L[i−1][j], L[i][j−1])
表を最後まで埋めると L[4][4] ＝ **3**（"BCB"）。部分問題の答えを表に記録して再利用するのが動的計画法の特徴です。

9. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ ヒープを配列で表す

完全2分木は、配列に **上の段から順、同じ段は左から順** に格納できます。添字を1から始めると、

- 要素 A[i] の **左の子は A[2i]、右の子は A[2i＋1]**、親は A[i÷2]（小数点以下切捨て）

という計算で親子をたどれます。ポインタが不要なので、ヒープソートや優先度付きキューの実装に使われます。

■ 2分探索木からの削除

2分探索木から要素を削除するときは、「左 ＜ 親 ＜ 右」のルールを崩さないように、次のように処理します。

- 削除する節に **子がない**：そのまま削除する。
- **子が1つ**：その子を削除した位置に繰り上げる。
- **子が2つ**：**左部分木の最大値**（または **右部分木の最小値**）を、削除した位置に移動する。

■ ハッシュ値の計算

計算例　除算法によるハッシュ

ハッシュ関数 h(x) ＝ x mod 7（7で割った余り）、ハッシュ表の位置は0〜6。キー 15, 22, 30 を格納する。
15 mod 7 ＝ **1**、22 mod 7 ＝ **1**、30 mod 7 ＝ **2**。15 と 22 は同じ位置1になり、**衝突（シノニム）** が発生します。
オープンアドレス法なら、22 は次の空き位置（位置2…が埋まっていればさらに次）に格納します。

■ クイックソートのトレース

クイックソートは、**基準値（ピボット）** を選び、それより小さい値を左、大きい値を右に分けることを再帰的に繰り返します。


計算例　先頭要素をピボットにした1回目の分割

[3, 5, 1, 4, 2] でピボットを先頭の 3 とする。
3 より小さい {1, 2} を左に、大きい {5, 4} を右に分ける → [1, 2] **3** [5, 4]
3 の位置が確定。次に [1, 2] と [5, 4] をそれぞれ同じ方法で整列します（分割統治法）。

- **分割統治法**：大きな問題を、同じ形の小さな部分問題に分割して解き、その結果を組み合わせて全体の答えを得る設計手法。クイックソート、マージソートが代表例。

■ コンパイラの処理の流れ

コンパイラの処理の順序



- **クロスコンパイラ**：あるコンピュータ上で、**命令形式の異なる別のコンピュータ** 向けの目的プログラムを生成するコンパイラ。組込み機器の開発で使う。
- **静的型付け**：変数の型をコンパイル時に決める（Java、C など）。型の誤りをコンパイル時に発見できる。**動的型付け**：実行時に型が決まる（Python、JavaScript など）。
- **Node.js**：サーバ側で JavaScript を実行するための OSS の実行環境。イベント駆動・ノンブロッキングI/Oで多数の同時接続を効率よく処理できる。

- **XML の符号化宣言**：XML 宣言で文字コード（encoding）を省略できるのは、**UTF-8 または UTF-16** の場合。

■ 流れ図と決定表

- **流れ図（フローチャート）**：処理の流れを記号で表した図。ひし形が判断（分岐）、長方形が処理、台形が繰返しの始まりと終わり。
- **決定表（デシジョンテーブル）**：「条件の組合せ」と「それに対応する動作」を表の形で整理したもの。条件の漏れや矛盾を見つけやすい。条件が成り立つときは Y、成り立たないときは N、実行する動作に X を書く。

この章のまとめ

- 構造化定理：順次・選択・繰返しで何でも書ける。午後問3はトレースが最強の武器。
- 配列は直接アクセスが速く挿入削除が遅い。リストはその逆。
- スタック＝LIFO（再帰・関数呼出し）、キュー＝FIFO（待ち行列）。
- 二分探索は整列済みが前提で O(log n)。ハッシュは O(1)、衝突対策も押さえる。
- 単純ソートは $O(n^2)$、クイック・マージ・ヒープは O(n log n)。クイックの最悪は $O(n^2)$。
- 再帰には必ず終了条件。呼出しのたびにスタックを使う。

第3章 コンピュータ構成要素

コンピュータの中身は、大きく **5つの装置**（制御・演算・記憶・入力・出力）でできています。この章では、その中心である CPU（プロセッサ）がどのように命令を実行し、どうやって高速化しているのか、そしてメモリやディスクとの間でどのようにデータをやり取りしているのかを学びます。計算問題（CPI、MIPS、キャッシュの実効アクセス時間など）が頻出です。



1. CPU の構成と命令の実行

■ CPU の中身


- **制御装置**：主記憶から命令を取り出し、解読して、各装置に指示を出す。
- **演算装置（ALU）**：足し算・論理演算などの計算をする。
- **レジスタ**：CPU内部の超高速な小さい記憶場所。主なものは次のとおり。

レジスタ	役割
プログラムカウンタ（PC）	**次に実行する命令のアドレス** を保持する
命令レジスタ	取り出した命令そのものを保持する
汎用レジスタ／アキュムレータ	演算対象のデータや結果を保持する
インデックスレジスタ	アドレス計算に使う値（添字）を保持する
フラグレジスタ（状態レジスタ）	演算結果がゼロ、負、桁あふれなどの状態を保持する

■ 命令実行の流れ

CPUは1つの命令を、次のステージに分けて実行します。

命令実行サイクル



■ アドレス指定方式

命令の中の「アドレス部」の値から、実際にデータがある場所（**実効アドレス**）を求める方法です。

方式	実効アドレスの求め方
即値アドレス指定	アドレス部の値そのものがデータ（アドレスではない）
直接アドレス指定	アドレス部の値 ＝ 実効アドレス
間接アドレス指定	アドレス部が指す場所に書かれている値 ＝ 実効アドレス
インデックス（指標）アドレス指定	アドレス部 ＋ インデックスレジスタの値
ベースアドレス指定	アドレス部 ＋ ベースレジスタの値
相対アドレス指定	アドレス部 ＋ プログラムカウンタの値

2. CPU の性能指標

- **クロック周波数**：CPUが動作するリズムの速さ。1GHz なら1秒間に10億回刻む。1クロックの時間（**クロックサイクル時間**）は 1 ÷ 周波数。1GHz なら 1ナノ秒。
- **CPI（Cycles Per Instruction）**：1命令の実行に必要な平均クロック数。
- **MIPS（Million Instructions Per Second）**：1秒間に何百万命令を実行できるか。
- **FLOPS**：1秒間に何回の浮動小数点演算ができるか。スーパーコンピュータの性能指標。

> **計算例　MIPS の計算**
>
> クロック周波数 2GHz、平均 CPI が 4 の CPU の性能は何 MIPS？
>
> 1秒間のクロック数 ＝ 2,000,000,000 回。1命令 ＝ 4 クロックなので、1秒間の命令数 ＝ 2,000,000,000 ÷ 4 ＝ 500,000,000 ＝ **500 MIPS**
>
> 1命令の平均実行時間 ＝ 1 ÷ 5億 ＝ **2ナノ秒**

> **計算例　命令ミックスから平均 CPI を求める**
>
> 命令Aが CPI 2 で出現率60%、命令Bが CPI 5 で出現率40%。
>
> 平均 CPI ＝ 2 × 0.6 ＋ 5 × 0.4 ＝ 1.2 ＋ 2.0 ＝ **3.2**

過去問ではこう出る　R7秋 午前問11

HPC（高性能計算）マシンの構成を更新したときのノード数と総理論ピーク演算性能を求める問題。「1コアの性能 × 1ノードのコア数 × ノード数 ＝ 総性能」という掛け算の関係を整理すれば解けます。単位（GFLOPS → TFLOPS は1,000倍）にも注意します。


3. CPU の高速化技術

■ パイプライン

パイプライン とは、命令実行の各ステージを流れ作業のように重ねて、複数の命令を少しずつずらして同時に処理する方式です。工場のベルトコンベアと同じ考え方です。

第3章② パイプライン処理のイメージ（4ステージ）

F:フェッチ D:デコード E:実行 W:書込み



3命令を 4＋(3−1)＝6 サイクルで完了（逐次なら 4×3＝12 サイクル）

計算例　パイプラインの実行時間

ステージ数 k、命令数 n のとき、所要サイクル数 ＝ **k ＋ (n − 1)**。
5ステージで10命令なら 5 ＋ 9 ＝ 14 サイクル（パイプラインなしなら 50 サイクル）。

用語メモ　パイプラインハザード

パイプラインの流れが乱れて性能が落ちることを **ハザード** といいます。
構造ハザード：同じ装置を同時に使おうとして衝突する。**データハザード**：前の命令の結果を次の命令が使うため待たされる。**制御ハザード**：分岐命令で次に実行する命令が決まらず、先読みした命令が無駄になる。対策として **分岐予測** や **投機実行** があります。

■ その他の高速化技術

技術	内容
スーパースカラ	パイプラインを複数本持ち、同時に複数の命令を実行する
スーパーパイプライン	パイプラインのステージをさらに細かく分割し、クロックを速くする
VLIW	**コンパイルの段階で**、同時に実行できる複数の命令を1つの長い命令にまとめる
マルチコア	1つのCPUの中に複数のコア（演算の中核）を持ち、並列処理する
SIMD	1つの命令で複数のデータを同時に処理する（画像処理、GPU）
MIMD	複数のプロセッサがそれぞれ別の命令で別のデータを処理する

過去問ではこう出る　R7秋 午前問8

「同時に実行可能な複数の動作を、コンパイルの段階でまとめて一つの複合命令とする方式」を選ぶ問題。キーワード「コンパイルの段階でまとめる」→ **VLIW**（Very Long Instruction Word）です。

■ RISC と CISC

	RISC（縮小命令セット）	CISC（複合命令セット）
命令の種類	少なく単純	多く複雑
命令の長さ	固定長	可変長
制御方式	**ワイヤードロジック**（回路で直接実行）	**マイクロプログラム**
特徴	パイプラインと相性が良い。スマホのARMなど	1命令で複雑な処理ができる。x86など

■ マルチプロセッサとアムダールの法則

- **密結合マルチプロセッサ**：複数のプロセッサが主記憶を共有する。
- **疎結合マルチプロセッサ**：プロセッサごとに主記憶を持ち、通信で連携する。
- **アムダールの法則**：プログラムのうち並列化できない部分があると、プロセッサを増やしても性能向上には限界がある、という法則。

計算例　アムダールの法則

処理の80%が並列化可能。プロセッサを4台にすると何倍速くなる？

所要時間 ＝ 並列化できない20% ＋ 並列化できる80%÷4 ＝ 0.2 ＋ 0.2 ＝ 0.4 → 速度は 1 ÷ 0.4 ＝ **2.5倍**（4倍にはならない）

4. メモリ

■ 半導体メモリの種類

種類	特徴	用途
DRAM	コンデンサに電荷をためて記憶。**リフレッシュ（再書込み）が必要**。安価で大容量	主記憶
SRAM	**フリップフロップ** 回路で記憶。リフレッシュ不要。高速だが高価	キャッシュメモリ
フラッシュメモリ	電源を切っても内容が消えない（**不揮発性**）。ブロック単位で消去	SSD、USBメモリ
ROM	読出し専用。不揮発性	ファームウェア

- **揮発性**：電源を切ると内容が消える（DRAM, SRAM）。**不揮発性**：消えない（フラッシュ, ROM）。

■ キャッシュメモリ

キャッシュメモリ は、CPUと主記憶の速度差を埋めるために間に置く、高速・小容量のメモリです。よく使うデータをキャッシュに置いておき、CPUはまずキャッシュを探します。キャッシュにデータがあることを **ヒット**、ないことを **ミス** といい、ヒットする割合を **ヒット率** といいます。

> **計算例　実効アクセス時間**
>
> キャッシュのアクセス時間 10ns、主記憶のアクセス時間 60ns、ヒット率 90% のとき、平均（実効）アクセス時間は？
> 実効アクセス時間 ＝ キャッシュ時間 × ヒット率 ＋ 主記憶時間 × (1 − ヒット率)
> ＝ 10 × 0.9 ＋ 60 × 0.1 ＝ 9 ＋ 6 ＝ **15ns**

- **ライトスルー方式**：書込み時、キャッシュと主記憶の **両方に同時に** 書く。一貫性は保ちやすいが遅い。
- **ライトバック方式**：書込み時はキャッシュだけに書き、キャッシュから追い出すときに主記憶へ書き戻す。速いが制御が複雑。
- **マッピング方式**：主記憶のどのブロックをキャッシュのどこに置くか。**ダイレクトマッピング**（置き場所が1か所に決まる）、**フルアソシアティブ**（どこにでも置ける）、**セットアソシアティブ**（決まったグループ内ならどこでもよい）。
- **局所性**：プログラムは「最近使ったデータをまた使う（時間的局所性）」「近くのアドレスを続けて使う（空間的局所性）」傾向がある。これがキャッシュが効く理由。

> **用語メモ　メモリインタリーブ**
>
> 主記憶を複数のバンク（区画）に分け、連続したアドレスを別々のバンクに割り当てて、並行してアクセスすることで高速化する技術です。

■ ユニファイドメモリ

ユニファイドメモリ方式 とは、CPUとGPU（画像処理装置）が **主記憶を共有する** 方式です。画面表示用の領域（フレームバッファ）も主記憶の一部を使います。専用のビデオメモリを持たないので安価・省電力ですが、主記憶の帯域を分け合います。

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問9**
>
> フレームバッファがユニファイドメモリ方式であるシステムの特徴を問う問題。「主記憶の一部を表示領域として使用する」が正解です。

5. 補助記憶装置

■ HDD（ハードディスク）

磁気ディスク（円盤）を回転させ、磁気ヘッドでデータを読み書きします。

- **アクセス時間 ＝ 平均シーク時間 ＋ 平均回転待ち時間 ＋ データ転送時間**
- **シーク時間**：ヘッドを目的のトラック（同心円）まで動かす時間。
- **平均回転待ち時間**：目的のデータがヘッドの下に来るまで待つ時間。平均は **1回転の半分**。

> **計算例　平均回転待ち時間**
>
> 6,000回転/分のHDDの平均回転待ち時間は？
> 1秒間に 6,000 ÷ 60 ＝ 100回転 → 1回転 ＝ 10ミリ秒 → 平均回転待ち時間 ＝ その半分 ＝ **5ミリ秒**

■ SSD

フラッシュメモリを使った補助記憶装置です。機械的な動作がないので高速・低消費電力・衝撃に強い反面、書換え回数に上限があります。同じ場所への書込みが集中しないように分散させる **ウェアレベリング** という技術を使います。

■ RAID

複数のディスクを組み合わせて、速度や信頼性を高める技術です。

レベル	方式	特徴
RAID 0	**ストライピング**：データを複数ディスクに分散して書く	高速。冗長性なし（1台壊れると全データ消失）
RAID 1	**ミラーリング**：同じデータを2台に書く	信頼性が高い。容量効率50%
RAID 5	ストライピング＋**パリティ**を分散して記録	1台が故障しても復元可能。3台以上必要
RAID 6	パリティを2種類記録	2台同時故障まで耐える
RAID 1+0	ミラーリングしたものをストライピング	高速かつ高信頼

6. 入出力インタフェースと入出力制御

インタフェース	特徴
USB	シリアル。ホットプラグ（電源を入れたまま抜き差し）可能。バスパワーで給電
HDMI	映像と音声をデジタルで1本のケーブルで伝送
Bluetooth	近距離無線。キーボード、イヤホンなど
NFC	10cm程度の超近距離無線。ICカード、スマホ決済
I^2C	組込み機器で、センサーなど複数のデバイスを2本の信号線（バス）で接続する
PCI Express	拡張カードやSSD（NVMe）を接続する高速なシリアルインタフェース

- **DMA（直接メモリアクセス）**：CPUを介さずに、入出力装置と主記憶の間で直接データを転送する方式。CPUの負担が減る。
- **割込み**：実行中の処理を一時中断して、緊急の処理を優先させる仕組み。**外部割込み**（入出力完了、タイマ、電源異常など）と **内部割込み**（ゼロ除算、ページフォールト、ソフトウェア割込み＝スーパバイザコールなど）がある。

7. ハードウェアと組込みシステム

■ 電子部品と論理回路

- **FPGA**：製造後に利用者が回路の構成を **書き換えられる** 集積回路。試作や少量生産に向く。
- **ASIC**：特定の用途向けに設計・製造された専用の集積回路。大量生産で安価・高性能。
- **SoC（System on a Chip）**：CPU、メモリ、周辺回路など、システムに必要な機能を1つのチップにまとめたもの。
- **A/D変換**：アナログ信号をデジタル値に変換する。サンプリング（標本化）→ 量子化 → 符号化 の順。
- **PWM制御**：パルスのON時間の割合（**デューティ比**）を変えて、モーターの回転速度やLEDの明るさを制御する方式。

■ センサーとアクチュエータ

センサー は温度・光・加速度などの物理量を電気信号に変える部品、**アクチュエータ** は電気信号を動き（モーターの回転など）に変える部品です。組込みシステムは「センサーで測る → CPUで判断 → アクチュエータで動かす」という流れで動きます。

> **計算例　回転数をパルスから求める**
>
> 1MHz（1秒間に100万カウント）のタイマで、センサーのパルス1周期を測ったら 10,000 カウントだった。1回転で2パルス出るとき、回転数は毎秒何回転？
>
> 1パルスの周期 ＝ 10,000 ÷ 1,000,000 ＝ 0.01秒 → 1回転 ＝ 2パルス ＝ 0.02秒 → 1秒間に 1 ÷ 0.02 ＝ **50回転**
>
> （R7秋 午前問10 で問われた考え方です）

■ 電力と省エネ

- **DVFS**：処理の負荷に応じて、電圧とクロック周波数を動的に変えて消費電力を下げる技術。
- **パワーゲーティング**：使っていない回路への電源供給を止める。
- **クロックゲーティング**：使っていない回路へのクロック供給を止める。

8. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ スタックポインタとヘテロジニアスマルチコア

- **スタックポインタ**：主記憶上のスタック領域で、**現在の先頭（最後に積んだデータ）の位置** を指すレジスタ。サブルーチン（関数）を呼び出すときは戻り先アドレスをスタックに積み、戻るときに取り出す。
- **ヘテロジニアスマルチコア**：性質の異なる複数の種類のコアを1つのプロセッサに搭載する方式。スマートフォンでは、**高性能なコアと省電力のコアを組み合わせ**、負荷に応じて使い分けて性能と省電力を両立する（big.LITTLE）。
- **GPU**：画像処理用に、単純な演算器を数千個並べて **大量の並列計算** を行うプロセッサ。AI の学習や科学技術計算にも使われる（**GPGPU**）。

■ 2段のキャッシュ

> **計算例　L1・L2キャッシュの実効アクセス時間**
>
> L1 のアクセス時間 1ns・ヒット率 90%、L2 のアクセス時間 5ns・ヒット率 95%（L1でミスしたアクセスのうち）、主記憶 50ns。
> ・L1 でヒット：0.9 × 1 ＝ 0.9
> ・L1 でミス、L2 でヒット：0.1 × 0.95 × 5 ＝ 0.475
> ・両方ミスで主記憶：0.1 × 0.05 × 50 ＝ 0.25
> 実効アクセス時間 ＝ 0.9 ＋ 0.475 ＋ 0.25 ≒ **1.6ns**（問題によってはミス時に各段のアクセス時間を足し合わせる場合もあるので、問題文の条件に従います）

■ 電子部品と回路

部品	働き
抵抗	電流の流れを妨げ、電流や電圧を調整する
コンデンサ	電荷をためたり放出したりする。**直流は通さず、交流は通す**
ダイオード	電流を **一方向にだけ** 流す（整流）。発光するものが LED
トランジスタ	小さな電流で大きな電流を制御する。**増幅** と **スイッチ** の働き
パワー半導体	大きな電力の変換・制御（直流⇔交流、電圧の変換）を行う。エアコン、電気自動車のインバータに使う。SiC（炭化ケイ素）などの新素材で損失を減らす

- **一致回路**：入力が同じときだけ1を出力する回路。XOR の出力を反転したもの（XNOR）。

- **NAND回路の組合せ**：NAND だけで AND・OR・NOT を作れる。NOT A ＝ A NAND A。
- **SRフリップフロップ**：S（セット）で1、R（リセット）で0を記憶し、両方を変化させなければ前の状態を保持する回路。NAND 2個をたすき掛けにつないで作る。
- **HDL（ハードウェア記述言語）**：FPGA などに実装するディジタル回路を、プログラムのような文で記述する言語（VHDL、Verilog HDL）。記述から直接、論理回路を合成できる。

■ センサーの種類

センサー	測るもの
サーミスタ	温度（温度で抵抗値が変わる）
フォトダイオード／フォトトランジスタ	光の強さ
ポテンショメータ	回転角度・位置
加速度センサー／ジャイロセンサー	加速度・傾き／回転の速さ（角速度）
ドップラーセンサー	物体の **速度**（反射波の周波数の変化を利用）。血流量の測定にも使う
ひずみゲージ	力・重さによる変形

自動車の先進運転支援システム（ADAS）のセンサー：

センサー	特徴
可視光カメラ	天候の影響を受けやすいが、**色や形がわかるので交通標識や信号の認識に使える**
ミリ波レーダー	電波を使う。雨や霧などの **天候の影響を受けにくく**、遠くの物体の距離と速度を測れる。色は判別できない
LiDAR（レーザーレーダー）	レーザー光で周囲を高精度に3次元測定する。悪天候には比較的弱い
超音波センサー	数m程度の **近距離** の障害物検知（駐車支援など）

■ 組込み機器の制御

- **ウォッチドッグタイマ**：一定時間ごとにプログラムがタイマをクリアする仕組み。プログラムが暴走・停止してクリアされないまま時間が来ると、**異常とみなしてシステムをリセット** する。
- **汎用入出力ポート（GPIO）のビット操作**：ポートの各ビットが LED などに対応している。他のビットを変えずに、特定のビットだけを操作するには、次の論理演算を使う。

やりたいこと	演算	例（ビット2だけ操作）
1にする（点灯）	対象ビットが1のマスクと **OR**	ポート OR 00000100
0にする（消灯）	対象ビットが0のマスクと **AND**	ポート AND 11111011
反転する	対象ビットが1のマスクと **XOR**	ポート XOR 00000100

- **A/D変換の分解能**：8ビットの A/D 変換器は入力電圧を 2^8＝256 段階で表す。0〜5V なら1段階は約 0.02V。
- **電池の駆動時間**：駆動時間 ＝ 電池の容量（mAh）÷ 平均消費電流（mA）。平均消費電流は「動作中の電流 × 動作時間の割合 ＋ 待機中の電流 × 待機時間の割合」で求める（令和5年度春期 午後問7で出題）。

計算例　電池の駆動時間

容量 200mAh の電池。1分のうち、6秒だけ 20mA で動作し、残り54秒は 0.1mA で待機する。

平均消費電流 ＝ 20 × (6/60) ＋ 0.1 × (54/60) ＝ 2 ＋ 0.09 ＝ 2.09mA

駆動時間 ＝ 200 ÷ 2.09 ≒ **約96時間（約4日）**

■ 表示装置・その他

- **有機ELディスプレイ**：電圧をかけると **発光する** 有機化合物を使う。バックライトが不要で、薄く、曲げられるものもある。
- **液晶ディスプレイ**：液晶自体は発光せず、バックライトの光を通す量を制御する。
- **電子ペーパー**：電気泳動で白と黒の粒子を移動させて表示する。**表示を保つのに電力がほとんど不要**。
- **直流給電**：データセンタで、交流⇔直流の変換回数を減らして電力損失を小さくする。
- **耐タンパ性**：内部の情報を外部から不正に読み取ったり改ざんしたりされにくい性質（第9章）。

この章のまとめ

- PCは次の命令のアドレス。命令はフェッチ→デコード→オペランド読出し→実行→書込み。
- MIPS ＝ クロック周波数 ÷ CPI ÷ 10^6。平均CPIは出現率で重み付け平均。
- パイプライン所要サイクル ＝ k ＋ (n−1)。VLIWは「コンパイル時にまとめる」。
- DRAMはリフレッシュ必要で主記憶、SRAMはフリップフロップでキャッシュ。
- 実効アクセス時間 ＝ キャッシュ×ヒット率 ＋ 主記憶×ミス率。
- HDDの平均回転待ちは半回転分。RAID5はパリティ分散で1台故障まで耐える。
- DMAはCPUを介さない転送。割込みは外部と内部に分かれる。

第4章 システム構成要素

第3章では「1台のコンピュータの中身」を学びました。この章では視点を広げて、**複数のコンピュータを組み合わせたシステム**をどう構成するか、そしてそのシステムが「どれくらい止まらないか（信頼性）」「どれくらい速いか（性能）」をどう評価するかを学びます。稼働率の計算は午前でほぼ毎回出題され、午後の問4（システムアーキテクチャ）でも中心テーマです。

第4章① システムを評価する3つの視点

構成（どう組むか）
集中／分散、クライアントサーバ、クラウド、仮想化、冗長化（デュアル・デュプレックス・クラスタ）

信頼性（止まらないか）
RASIS、MTBF・MTTR、稼働率、直列・並列の計算、フォールトトレランス

性能（速いか）
レスポンスタイム、スループット、ベンチマーク、キャパシティプランニング、スケールアップ／アウト

1. システムの処理形態と構成

■ 処理形態

- **集中処理**：1台の大型コンピュータ（ホスト）ですべてを処理する。管理しやすいが、ホストが止まると全体が止まる。
- **分散処理**：複数のコンピュータで処理を分担する。一部が止まっても全体は動き続けられるが、管理が複雑。
- **クライアントサーバシステム**：サービスを要求する側（クライアント）と提供する側（サーバ）に役割を分ける。
- **3層クライアントサーバ**：**プレゼンテーション層**（画面）、**ファンクション層**（業務処理）、**データ層**（データベース）の3つに分ける。各層を独立して変更しやすい。
- **ピアツーピア（P2P）**：対等なコンピュータどうしが直接やり取りする。

■ 冗長化構成（高信頼化）

構成	しくみ
デュアルシステム	2系統のシステムで **同じ処理を同時に** 行い、結果を照合する。片方が故障してもすぐ処理を続けられる
デュプレックスシステム	主系（現用系）と従系（待機系）を用意し、主系が故障したら従系に切り替える
ホットスタンバイ	待機系を起動した状態で待たせる。切替えが速い
コールドスタンバイ	待機系を停止した状態で待たせる。切替えに時間がかかるが安価
クラスタ	複数のサーバを連携させて、1台のように見せる。負荷分散や高可用性を実現
ロードバランサ	複数のサーバに処理要求を振り分ける装置

■ クラウドコンピューティング

インターネット経由で、サーバやソフトウェアを「サービス」として利用する形態です。利用者は必要な分だけ借りて、使った分だけ支払います。

第4章② クラウドのサービスモデル ― 利用者が管理する範囲

IaaS
Infrastructure as a Service
サーバ・ストレージ・ネットワークなどの**インフラ**を提供。OS以上は利用者が管理

PaaS
Platform as a Service
OS・ミドルウェア・実行環境（**プラットフォーム**）まで提供。利用者はアプリだけ作る

SaaS
Software as a Service
アプリケーションまで提供。利用者はそのまま使う（Webメールなど）

覚え方　IaaS → PaaS → SaaS の順に、事業者が面倒を見る範囲が広がり、利用者の自由度は下がります。

- **パブリッククラウド**：不特定多数で共有する。**プライベートクラウド**：自社専用。**ハイブリッドクラウド**：両者の組合せ。
- **オンプレミス**：自社内に機器を設置して運用する従来の形態。
- **エッジコンピューティング**：データの発生源（端末）の近くで処理し、通信の遅延や量を減らす。IoTで重要。

■ 仮想化

仮想化 とは、1台の物理的なコンピュータの上で、複数の論理的な（仮想の）コンピュータを動かす技術です。

方式	しくみ
ホスト型	ホストOSの上に仮想化ソフトを入れ、その上でゲストOSを動かす
ハイパーバイザ型	ハードウェアの上に直接ハイパーバイザ（仮想化ソフト）を置き、その上でゲストOSを動かす。オーバーヘッドが小さい
コンテナ型	1つのOSの上で、アプリケーションの実行環境を隔離した「コンテナ」を複数動かす。ゲストOSが不要なので軽量・高速に起動する（Dockerなど）

- **ライブマイグレーション**：仮想マシンを **停止させずに** 別の物理サーバへ移動させる技術。
- **VDI（デスクトップ仮想化）**：利用者のデスクトップ環境をサーバ上で動かし、端末には画面だけを転送する。端末にデータが残らないので情報漏えい対策になる。

■ IaC（Infrastructure as Code）

IaC とは、サーバやネットワークなどの **インフラの構成・設定をプログラム（コード）として記述し、専用のソフトウェアがその内容に従って自動的にシステムに適用する** 考え方です。手作業による設定ミスを防ぎ、同じ環境を何度でも再現できます。コードなのでバージョン管理やレビューも可能です。

過去問ではこう出る　R7秋 午前問12

IaC の説明を選ぶ問題。「システムの構成、設定などをプログラムとして記述し、専用のソフトウェアがその内容に従って自動的にシステムに適用する」が正解。「手動で」という言葉が入った選択肢は誤りです。

2. 信頼性 — RASIS と稼働率

■ RASIS（ラシス）

システムの信頼性を評価する5つの指標の頭文字です。

指標	意味	代表的な尺度
Reliability（信頼性）	故障しにくいこと	MTBF
Availability（可用性）	使いたいときに使えること	稼働率
Serviceability（保守性）	故障してもすぐ直せること	MTTR
Integrity（完全性）	データが壊れたり矛盾したりしないこと	
Security（安全性）	不正アクセスから守られていること	

■ MTBF・MTTR・稼働率

第4章③ MTBF と MTTR のイメージ

システムは「動く→故障→修理→動く…」を繰り返す



MTBF（平均故障間隔）＝ 稼働時間の平均　　MTTR（平均修理時間）＝ 修理時間の平均

稼働率 ＝ MTBF ÷ (MTBF ＋ MTTR)　（全体の時間のうち、動いている時間の割合）

- **MTBF（Mean Time Between Failures：平均故障間隔）**：故障が直ってから次に故障するまでの平均時間。**長いほど良い**（信頼性）。
- **MTTR（Mean Time To Repair：平均修理時間）**：故障してから直るまでの平均時間。**短いほど良い**（保守性）。
- **故障率** ＝ 1 ÷ MTBF（単位時間あたりに故障する回数）。

計算例　稼働率の計算

MTBF が 480時間、MTTR が 20時間のシステムの稼働率は？

稼働率 ＝ 480 ÷ (480 ＋ 20) ＝ 480 ÷ 500 ＝ **0.96**（96%）

過去問ではこう出る　R7秋 午前問13

信頼性に関する記述として適切なものを選ぶ問題。「MTBF/(MTBF＋MTTR) はシステムが稼働している時間の割合を表す」が正解です。MTBF は「運用開始から初めて故障するまで」ではなく「故障間隔の平均」、MTTR は「修理にかかる時間の平均」です。

■ 直列システムと並列システム

第4章④ 直列・並列システムの稼働率


装置Aの稼働率を a、装置Bの稼働率を b とする

直列システム（両方動かないとダメ）



稼働率 ＝ **a × b**
例：0.9 × 0.9 ＝ 0.81（個々より下がる）

並列システム（どちらか動けばOK）



稼働率 ＝ **1 − (1−a)(1−b)**
例：1 − 0.1 × 0.1 ＝ 0.99（個々より上がる）

考え方　並列は「両方とも止まる確率」を1から引く。止まる確率 (1−a) を掛け合わせるのがコツです。

計算例　直列と並列の組合せ

稼働率 0.9 の装置2台を並列にしたものと、稼働率 0.95 の装置1台を直列につないだシステムの稼働率は？
①**並列部分**：1 − (1 − 0.9) × (1 − 0.9) ＝ 1 − 0.01 ＝ 0.99
②**直列**：0.99 × 0.95 ＝ **0.9405**
複雑な構成も「内側の並列を1つの装置とみなす → 直列で掛ける」と分解すれば解けます。

用語メモ　n台中 k台以上が動けばよいシステム

「3台中2台以上動けばよい」システムの稼働率は、「3台とも動く確率」＋「ちょうど2台動く確率」です。稼働率 a のとき $a^3 + 3a^2(1-a) = 3a^2 - 2a^3$。組合せ（第1章）の考え方を使います。

■ 信頼性を高める設計の考え方

用語	意味
フォールトトレランス	故障が起きても、冗長化などによってシステム全体としては機能を維持する
フェールセーフ	故障時には **安全側** に動作させる（信号機の故障時は全部赤にする）
フェールソフト	故障した部分を切り離して、機能を縮小してでも動き続ける（縮退運転）
フォールトアボイダンス	高品質の部品を使うなどして、そもそも故障しないようにする
フールプルーフ	人が誤った操作をしても、危険な状態にならないようにする（ドアが閉まらないと動かない電子レンジ）

> **ポイント　フェールセーフとフェールソフトの区別**
> フェール「セーフ」は **安全** 優先（止めてもよい）、フェール「ソフト」は **継続** 優先（性能を落としてでも動かす）。選択肢で頻繁に入れ替えて出題されます。

■ バスタブ曲線

装置の故障率は時間とともに「**初期故障期**（製造不良などで故障率が高い）→ **偶発故障期**（低く安定）→ **摩耗故障期**（劣化で上昇）」と変化し、グラフがお風呂の形になるので **バスタブ曲線** と呼ばれます。

3. 性能評価

■ 性能の指標

- **レスポンスタイム（応答時間）**：要求を出してから、最初の応答が返ってくるまでの時間。
- **ターンアラウンドタイム**：ジョブを投入してから、すべての結果を受け取るまでの時間。
- **スループット**：単位時間あたりに処理できる仕事の量。

■ 性能評価の手法

手法	内容
ベンチマーク	標準的なプログラムを実際に実行して、性能を測定・比較する（SPECなど）
モニタリング	稼働中のシステムの資源使用状況や応答時間を測定する
シミュレーション	モデルを作って性能を予測する
TPC	トランザクション処理（OLTP）性能のベンチマーク

■ キャパシティプランニング

キャパシティプランニング とは、将来の利用者数やデータ量の増加を予測し、**将来にわたって必要なサービスレベル（応答時間など）を維持できるように**、システム資源の容量を計画することです。「現状を最大限引き出す」チューニングとは目的が違います。

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問14**
> キャパシティプランニングの目的に関する記述を選ぶ問題。「現在の応答時間を調査し、長期的に監視することで、**将来を含めて** 応答時間を維持する」が最も適切です。「現状の処理能力を最大限に引き出す」はチューニングの説明です。

■ スケールアップとスケールアウト

- **スケールアップ**：サーバ1台の性能を上げる（CPUやメモリの増強）。
- **スケールアウト**：サーバの **台数を増やして** 処理を分散する。Webサーバやクラウドで多用。
- **スケールダウン／スケールイン**：それぞれの逆（性能を下げる／台数を減らす）。

4. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ 様々なシステム形態

用語	内容
グリッドコンピューティング	ネットワーク上の多数のコンピュータを結び付け、**1つの高性能な仮想コンピュータ** として大規模な計算を行う
Hadoop	大量のデータを **多数のサーバで分散処理** するための OSS のフレームワーク（分散ファイルシステム HDFS と、分散処理の MapReduce）
サーバレス（FaaS）	利用者はサーバを意識せず、処理（関数）だけを用意する。イベントが発生したときだけ実行され、実行した分だけ料金がかかる
ハイパーコンバージドインフラ（HCI）	サーバにストレージの機能を統合し、仮想化ソフトウェアで一元管理する構成
シンクライアント	端末には最低限の機能だけを持たせ、処理やデータはサーバ側で管理する

■ ストレージの種類

方式	内容
ブロックストレージ	データを固定長のブロック単位で扱う。高速で、データベースなどに向く（SAN）
ファイルストレージ	フォルダとファイルの階層構造で扱う。ファイル共有に向く（NAS）
オブジェクトストレージ	データを、データ本体・**メタデータ**・一意の ID を持つ「オブジェクト」として、**階層を持たないフラットな空間** で管理する。HTTP（REST API）でアクセスし、画像・動画・ログなど **大量の非構造化データ** の保存に向く。クラウドのストレージサービスで広く使われる

- **NAS**：LAN に直接接続するファイルサーバ専用機。**SAN**：サーバとストレージを専用の高速ネットワークで接続する。

■ 冗長化構成の補足

- **ハートビート**：クラスタ構成で、待機系が現用系に定期的に信号を送り合って **生きているかを監視** する仕組み。現用系からの応答が途絶えたことを契機に、待機系に切り替える（**フェールオーバ**）。
- **フェールバック**：障害が復旧した後、元の現用系に処理を戻すこと。
- **アクティブ／アクティブ構成**：2台とも稼働させて負荷を分散する。**アクティブ／スタンバイ構成**：1台は待機する。
- **MTTR を短くする機能**：エラーログの取得、遠隔保守、自己診断機能など（故障を早く見つけて直すため）。**MTBF を長くする**：高品質な部品、冗長化など。

■ 性能の計算

計算例　CPU 使用率

1件のトランザクションで CPU を 20 ミリ秒使う。ピーク時には1秒間に 30 件のトランザクションが発生する。CPU 使用率は？

1秒間に使う CPU 時間 ＝ 20ms × 30件 ＝ 600ms ＝ 0.6秒 → CPU 使用率 ＝ 0.6 ÷ 1 ＝ **60%**

計算例　スケールアウトで必要な台数

1台のサーバで1秒間に 200 件処理でき、CPU 使用率を 70% 以下に抑えたい。ピーク時に1秒間 1,000 件の要求があるとき、必要な台数は？

1台で処理させてよい件数 ＝ 200 × 0.7 ＝ 140件 → 1,000 ÷ 140 ≒ 7.1 → **8台**（切り上げ）

- **密結合マルチプロセッサの性能低下**：プロセッサ数を増やしても、主記憶などの **共有資源の競合** や、プロセッサ間の調整（排他制御）のオーバーヘッドで、性能は台数倍にならない。

この章のまとめ

- IaaS（インフラ）→ PaaS（実行環境）→ SaaS（アプリ）の順に事業者の管理範囲が広がる。
- コンテナはゲストOS不要で軽量。IaC は構成をコードで書き、自動で適用する。
- 稼働率 ＝ MTBF ÷ (MTBF＋MTTR)。直列は掛け算、並列は 1 − (1−a)(1−b)。
- フェールセーフ＝安全側、フェールソフト＝縮退して継続、フールプルーフ＝誤操作対策。
- キャパシティプランニングは「将来の需要」に対する容量計画。スケールアウトは台数増。

第5章 ソフトウェア（OS）

OS（オペレーティングシステム） は、ハードウェアとアプリケーションの間に立って、CPU・メモリ・ファイルなどの資源を管理する基本ソフトウェアです。複数のプログラムを同時に動かしているように見せたり、メモリが足りなくても大きなプログラムを動かしたりできるのは、OSの働きです。この章の内容は、午前に加えて午後の問7（組込みシステム開発）でも重要です。

第5章① ソフトウェアの階層とOSの主な機能


応用ソフトウェア	ワープロ、表計算、業務システム、Webブラウザ など
ミドルウェア	DBMS（データベース管理システム）、Webサーバ、運用管理ツール など
基本ソフトウェア（OS）	タスク管理・記憶管理・ファイル管理・入出力管理・ユーザ管理
ハードウェア	CPU・メモリ・ディスク・入出力装置

1. タスク（プロセス）管理

■ タスクとは

タスク（プロセス） とは、OSから見た「実行中のプログラム」の単位です。OSは複数のタスクに CPU を少しずつ順番に割り当てることで、同時に動いているように見せます（**マルチタスク**）。

第5章② タスクの3つの状態と遷移



■ スケジューリング方式

どのタスクに次に CPU を割り当てるかを決める方式です。

方式	内容
到着順（FCFS）	先に到着したタスクから順に実行する
処理時間順（SPT）	処理時間が **短い** タスクから実行する。平均待ち時間が最小になる
優先度順	優先度の高いタスクから実行する。低優先度のタスクがいつまでも実行されない「飢餓状態」に注意
ラウンドロビン	一定時間（**タイムクウォンタム**）ずつ順番に CPU を割り当て、時間切れになったら列の最後に戻す
プリエンプティブ	実行中のタスクから強制的に CPU を奪える（横取りあり）方式

計算例　処理時間順スケジューリングのターンアラウンドタイム

ジョブ	到着時刻	処理時間
A	0	3
B	1	4
C	2	1
多重度1、横取りなしの処理時間順。時刻0ではAしかないのでAを実行（0〜3）。時刻3の時点でBとCが待っており、短いCを先に実行（3〜4）、次にB（4〜8）。		
Bのターンアラウンドタイム ＝ 終了時刻 8 − 到着時刻 1 ＝ **7**		
「その時点で到着済みのジョブの中から選ぶ」 のがポイントです。		

過去問ではこう出る　R7秋 午前問15

5つのジョブを処理時間順で実行したときの、あるジョブのターンアラウンドタイムを求める問題。上の計算例と同じく、時刻を1つずつ進めながら「到着済みで最も短いジョブ」を選んでいけば解けます。

■ スレッドとリアルタイムOS

- **スレッド**：1つのタスクの中で、さらに並行して動く処理の単位。同じタスク内のスレッドはメモリを共有するので、切替えが軽い。
- **スレッドセーフ**：複数のスレッドから同時に（並列に）呼び出されても、問題が生じない（正しく動く）こと。
- **リアルタイムOS（RTOS）**：決められた時間内に必ず処理を終えること（**リアルタイム性**）を重視したOS。組込み機器で使われる。優先度に基づく **イベントドリブン型プリエンプティブ** スケジューリングを使うことが多い。

過去問ではこう出る　R7秋 午前問17

スレッドセーフの説明を選ぶ問題。「アプリケーションを複数のスレッドで並列に実行しても、問題が生じない」が正解です。

2. 排他制御・セマフォ・デッドロック

■ 排他制御とは

複数のタスクが同じ資源（データ、プリンタなど）を同時に書き換えると、データが壊れることがあります。これを防ぐため、**ある資源を1つのタスクが使っている間は、他のタスクに使わせない** ようにすることを **排他制御** といいます。

■ セマフォ

セマフォ は、排他制御や同期を実現する代表的な仕組みです。資源の空き数を表すカウンタを持ち、次の2つの操作で制御します。

- **P操作**：資源を使う前に行う。カウンタを1減らす。0なら（空きがなければ）待ち状態になる。
- **V操作**：資源を使い終わったら行う。カウンタを1増やし、待っているタスクがあれば起こす。
- カウンタの初期値を1にすると、同時に1つのタスクしか使えない（**バイナリセマフォ**・ミューテックス）。

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問16**
> 1つの I^2C バスにつながった2つのセンサーの値を読む2つのタスクを、排他的に制御したい。リアルタイム OS のどの機能を使うか？ → **セマフォ**。「排他的に制御」という言葉が出たら、セマフォ（またはミューテックス）を思い出しましょう。

■ デッドロック

デッドロック とは、2つ以上のタスクが、互いに相手の持っている資源の解放を待ち合って、**どちらも永久に先に進めなくなる** 状態です。

第5章③ デッドロックが起きる仕組みと防ぎ方

起きる例（獲得順序が逆）
タスク1：資源X を確保 → 資源Y を要求
タスク2：資源Y を確保 → 資源X を要求
→ 互いに相手の解放を待ち続ける

防ぐ方法
すべてのタスクで **資源を獲得する順序を同じにする**
（例：必ず X → Y の順に確保）
→ 循環待ちが起きなくなる

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問18**
> 2つのタスクが2つの資源を排他的に使うとき、デッドロックを防ぐ方法を選ぶ問題。「資源獲得の順序を両方のタスクで同じにする」が正解。優先度を変えても防げません。

3. 記憶管理

■ 実記憶管理（主記憶の割当て）

主記憶の空き領域にプログラムを割り当てる方式として、次の3つがよく出ます。

方式	割当て方	特徴
ファーストフィット	先頭から探し、**最初に見つかった** 十分な大きさの空き領域に割り当てる	探索が速い
ベストフィット	要求された大きさを満たす **最小の** 空き領域に割り当てる	大きな空き領域が残るが、**小さな空き領域が多数残る** 傾向
ワーストフィット	**最大の** 空き領域に割り当てる	残る空き領域が大きくなる

- **フラグメンテーション（断片化）**：割当てと解放を繰り返すうちに、空き領域が細切れになり、合計は十分なのに大きなプログラムを置けなくなる現象。
- **コンパクション（メモリの再配置）**：使用中の領域を移動して、細切れの空き領域を1つにまとめること。
- **ガーベジコレクション**：プログラムが使い終わった（どこからも参照されなくなった）メモリ領域を自動的に回収すること。
- **メモリリーク**：確保したメモリを解放し忘れて、使える領域がだんだん減っていく不具合。

> **過去問ではこう出る　R7秋 午前問5**
>
> ベストフィット方式の特徴を選ぶ問題。「要求された大きさを満たす最小の空きブロックを割り当てるので、最終的には小さな空きブロックが多数残る傾向にある」が正解です。

■ 仮想記憶

仮想記憶 とは、補助記憶（ディスク）の一部を使って、**実際の主記憶よりも大きな記憶空間があるように見せる** 仕組みです。プログラムは仮想的なアドレス（**仮想アドレス**）を使い、OSとハードウェア（MMU）が実際のアドレス（**実アドレス**）に変換します。

- **ページング方式**：記憶領域を固定長の「**ページ**」に分けて管理する。必要なページだけを主記憶に置く。
- **セグメント方式**：プログラムの論理的なまとまり（可変長のセグメント）単位で管理する。
- **ページフォールト**：必要なページが主記憶にないときに発生する割込み。OSがディスクからページを読み込む（**ページイン**）。主記憶に空きがなければ、どれかのページをディスクに追い出す（**ページアウト**）。
- **スラッシング**：主記憶が足りず、ページイン／ページアウトが頻発して、処理がほとんど進まなくなる状態。
- **TLB**：仮想アドレスから実アドレスへの変換結果を記憶しておく高速なバッファ。

■ ページ置換えアルゴリズム

主記憶がいっぱいのとき、どのページを追い出すかを決める方式です。

方式	追い出すページ
FIFO	**最も昔に** 主記憶に読み込まれたページ
LRU（Least Recently Used）	**最後に参照されてから最も時間が経っている**（最も長く使われていない）ページ
LFU（Least Frequently Used）	**参照された回数が最も少ない** ページ

計算例　LRU のページフォールト回数

ページ枠3つ、ページ参照順「1, 2, 3, 1, 4, 2」、最初は空。

1:フォールト[1] → 2:フォールト[1,2] → 3:フォールト[1,2,3] → 1:ヒット（1が最近使われた）→ 4:フォールト。最も長く使われていないのは2なので2を追い出す[1,3,4] → 2:フォールト。最も長く使われていない3を追い出す[1,4,2]

ページフォールトは **5回**。

4. ファイル管理

- **ディレクトリ**：ファイルを分類して整理するための入れ物（フォルダ）。階層構造（木構造）になっている。
- **絶対パス**：最上位（ルート）からの道筋で表す（例：/home/user/a.txt）。
- **相対パス**：現在いるディレクトリ（カレントディレクトリ）からの道筋で表す。「..」は1つ上（親）のディレクトリ、「.」は現在のディレクトリ。

■ バックアップの方式

方式	バックアップする範囲	復元に必要なもの
フルバックアップ	すべてのデータ	フルバックアップだけ
差分バックアップ	**前回のフルバックアップ以降** に変更されたデータ	フル ＋ 最新の差分
増分バックアップ	**前回のバックアップ（種類を問わず）以降** に変更されたデータ	フル ＋ それ以降のすべての増分

5. 開発ツールと OSS

■ 言語処理の流れ

ソースプログラム →（**コンパイラ**）→ 目的プログラム →（**リンカ（連係編集）**）→ ロードモジュール →（**ローダ**）→ 主記憶に読み込んで実行。

- **静的リンク**：実行前にライブラリを組み込む。**動的リンク**：実行時に必要なライブラリを呼び出す（DLLなど）。
- **プリプロセッサ**：コンパイルの前に、マクロの展開などの前処理を行う。
- **最適化**：コンパイラが、実行速度やサイズが良くなるように目的プログラムを改善すること。

■ OSS（オープンソースソフトウェア）

ソースコードが公開され、誰でも利用・改変・再配布できるソフトウェアです。ライセンスの条件を守る必要があります。

- **GPL**：改変して配布する場合、そのソースコードも同じ GPL で公開しなければならない（**コピーレフト**）。
- **MIT ライセンス・BSD ライセンス**：著作権表示などを残せば、改変後のソースを公開しなくてよい。商用製品に組み込みやすい。
- 代表的な OSS：Linux（OS）、Apache・Nginx（Webサーバ）、MySQL・PostgreSQL（DBMS）、Git（バージョン管理）。

6. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ スケジューリングと割込みの補足

- **ノンプリエンプティブ方式**：実行中のタスクが **自分から CPU を手放す**（終了する、入出力待ちになる）まで、OS は他のタスクに切り替えない。応答性は劣るが制御が単純。
- **プリエンプティブ方式**：OS が実行中のタスクから強制的に CPU を取り上げて、優先度の高いタスクに切り替えられる。リアルタイム OS はこちら。
- **飢餓状態（スタベーション）**：優先度順方式で、優先度の低いタスクが **いつまでも CPU を割り当てられない** 状態。対策として、待ち時間に応じて優先度を上げる **エージング** がある。
- **割込み処理（リアルタイムOS）**：割込みが発生すると、実行中のタスクを中断して **割込みハンドラ** が実行される。割込みハンドラはできるだけ短くし、時間のかかる処理はタスクに任せる。
- **タスクの多重度**：同時に実行できるタスクの数。多重度が増えると、CPU の待ち時間が他のタスクの処理で埋まり、全体の処理時間が短くなることがある（CPU と入出力が重なり合って動くため）。

■ 仮想記憶の補足

- ページング方式で起きる事象の回数は **ページフォールト ≧ ページイン ≧ ページアウト** の順。ページフォールトが起きると必ずページインが必要だが、ページアウトは主記憶に空きがない場合（かつ追い出すページが更新されている場合）にしか起きないため。
- **ページサイズを小さくすると**：無駄な領域（内部断片化）は減るが、ページテーブルが大きくなり、ページフォールトの回数が増えやすい。
- 補助記憶は、主記憶から **ページアウトされたページを格納する** 役割を持つ。

■ Linux と OS の構成

- **カーネル**：OS の中核部分。プロセス管理、メモリ管理、ファイルシステム、デバイスドライバなどを担う。**Linux カーネル** は、このカーネル部分だけを指す。シェル（コマンド入力）やGUI、アプリケーションはカーネルに含まれない。
- **ディストリビューション**：Linux カーネルに、シェル・ライブラリ・アプリケーションなどをまとめて配布したもの（Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux など）。
- **シェル**：利用者が入力したコマンドを解釈して、カーネルに処理を依頼するプログラム。

■ 開発環境のツール

- **IDE（統合開発環境）**：エディタ、コンパイラ、リンカ、デバッガなど、開発に必要なツールを1つの環境にまとめたもの。
- **ドキュメンテーションジェネレータ**：ソースコード中の特定の形式のコメントを解析して、プログラムの仕様書（API ドキュメント）を自動生成するツール。
- **エミュレータ**：ある機器の動作を、別の機器上でソフトウェア的に再現する。組込み開発で、実機がなくてもプログラムを試せる。
- **プロファイラ**：プログラムの各部分の実行時間や呼出し回数を測定し、性能のボトルネックを見つけるツール。

この章のまとめ

- タスクは 実行可能・実行・待ち の3状態。待ちから直接実行には移らない。
- 処理時間順は「到着済みの中で最短」を選ぶ。ラウンドロビンはタイムクウォンタムで交代。
- 排他制御はセマフォ（P操作で確保、V操作で解放）。デッドロックは資源獲得順序をそろえて防ぐ。
- ベストフィットは最小の空きを使い、小さな空きが多数残る。
- 仮想記憶：ページフォールトでページイン。LRU は最も長く参照されていないページを追い出す。
- 差分は「前回フル以降」、増分は「前回バックアップ以降」。GPL はコピーレフト。

第6章 ヒューマンインタフェースとマルチメディア

どんなに高性能なシステムでも、使いにくければ価値が下がります。この章では、人とコンピュータの接点である **ヒューマンインタフェース** の設計の考え方と、画像・音声・動画といった **マルチメディア** をデジタルで扱う仕組みを学びます。出題数は1〜2問と少なめですが、データ量の計算は確実に得点したいところです。

第6章① この章の全体像

ヒューマンインタフェース
GUI部品の使い分け／ユーザビリティ評価／ユニバーサルデザイン・アクセシビリティ／UX

マルチメディア
画素と色深度／サンプリングと量子化／圧縮方式（可逆・非可逆）／VR・AR・MR

1. ヒューマンインタフェース

■ GUI 部品の使い分け

部品	用途
ラジオボタン	複数の選択肢から **1つだけ** 選ばせる
チェックボックス	複数の選択肢から **いくつでも** 選ばせる（ON/OFF）
プルダウンメニュー（リストボックス）	選択肢が多いときに、一覧から選ばせる。画面を節約できる
テキストボックス	自由に文字を入力させる
スライダー	連続した値（音量など）を直感的に指定させる

■ 画面設計・帳票設計の原則

- 入力の順序は、元になる伝票や業務の流れに合わせる。
- 関連する項目はまとめて配置し、画面間で操作方法や配色を **統一** する。
- 入力ミスを防ぐため、コード入力には選択式やチェックディジットを使い、エラーメッセージは何をどう直せばよいかを具体的に示す。
- 頻繁に使う機能にはショートカットキーを用意し、熟練者の操作を効率化する。

■ ユーザビリティとアクセシビリティ

- **ユーザビリティ**：特定の利用者が、特定の目的を、有効に・効率よく・満足して達成できる度合い（使いやすさ）。
- **ヒューリスティック評価**：専門家が経験則（ガイドライン）に照らしてUIの問題点を洗い出す評価手法。
- **ユーザビリティテスト**：実際の利用者に操作してもらい、観察して問題点を見つける手法。**思考発話法**（考えていることを声に出しながら操作してもらう）がよく使われる。
- **アクセシビリティ**：高齢者や障害者を含め、**誰もが** 情報やサービスを利用できること。Webでは **JIS X 8341** や **WCAG** というガイドラインがある（画像に代替テキストを付ける、色だけで情報を伝えない、など）。

- **ユニバーサルデザイン**：年齢・能力・国籍などにかかわらず、**最初からすべての人が使いやすい** ように設計する考え方。
- **UX（ユーザエクスペリエンス）**：製品やサービスを使う前・中・後を通じて利用者が得る体験全体。
- **ペルソナ**：典型的な利用者像を、名前・年齢・行動などを具体的に設定して描いた架空の人物。設計の判断基準にする。

2. マルチメディア

■ 画像のデジタル表現

- **画素（ピクセル）**：画像を構成する小さな点。画素の数が多いほど細かい画像になる（**解像度**）。
- **色深度**：1画素の色を何ビットで表すか。24ビット（R・G・B 各8ビット）なら約1,677万色（**フルカラー**）。
- **光の三原色 RGB**：画面表示で使う。混ぜるほど明るくなり、全部混ぜると白（**加法混色**）。
- **色の三原色 CMY（＋K）**：印刷で使う。混ぜるほど暗くなる（**減法混色**）。K は黒。

計算例　画像のデータ量

横 1,920 × 縦 1,080 画素、24ビットフルカラーの画像1枚のデータ量は？


画素数 ＝ 1,920 × 1,080 ＝ 2,073,600 画素。1画素 ＝ 24ビット ＝ 3バイト。

データ量 ＝ 2,073,600 × 3 ＝ 6,220,800 バイト ≒ **約6.2Mバイト**

■ 音声のデジタル表現（PCM）

アナログの音声をデジタルにするには、次の3ステップを行います（**PCM：パルス符号変調**）。

第6章② アナログ → デジタル変換の3ステップ



標本化定理　元の信号に含まれる最高周波数の **2倍以上** の周波数でサンプリングすれば、元の信号を再現できます。人の耳に聞こえる約20kHzの2倍強で、音楽CDは44.1kHz。

計算例　音声のデータ量

サンプリング周波数 44.1kHz、量子化ビット数 16ビット、ステレオ（2チャネル）で1分間録音したデータ量は？

1秒間 ＝ 44,100 回 × 16ビット × 2チャネル ＝ 1,411,200 ビット ＝ 176,400 バイト

1分間 ＝ 176,400 × 60 ＝ 10,584,000 バイト ≒ **約10.6Mバイト**

■ 圧縮方式

分類	意味	例
可逆圧縮	圧縮したデータを **完全に元に戻せる**	ZIP、PNG、GIF、FLAC
非可逆圧縮	人が気づきにくい情報を捨てて高い圧縮率を実現。完全には戻せない	JPEG（静止画）、MPEG（動画）、MP3・AAC（音声）

- **MPEG** は、前後のフレーム（コマ）との **差分** だけを記録することで動画を大きく圧縮する。H.264、H.265などの規格がある。
- **ビットレート**：1秒あたりのデータ量（bps）。動画のデータ量 = ビットレート × 時間 ÷ 8 でバイトに換算。

■ VR・AR・その他の技術

技術	内容
VR（仮想現実）	コンピュータが作った仮想空間に入り込んだような体験をさせる
AR（拡張現実）	現実の映像に、デジタル情報を **重ねて** 表示する
MR（複合現実）	現実と仮想を融合し、仮想物体に触れるなど相互作用できる
メタバース	インターネット上の3次元仮想空間で、アバターを通じて交流・経済活動を行う
CG のレンダリング	3次元のデータから画像を生成すること。**テクスチャマッピング**（表面に模様を貼る）、**レイトレーシング**（光線を追跡して反射・屈折を計算）など
モーションキャプチャ	人の動きをセンサーで計測し、CGキャラクターに反映する

3. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

- **パンくずリスト**：Web サイトで、トップページから現在のページまでの道筋（階層）を「ホーム ＞ 製品 ＞ ノートPC」のように表示するもの。利用者が現在位置を把握し、上の階層に戻りやすくなる。
- **アイコンの規格（JIS X 9303）**：機能アイコンなどのシンボルの設計原則を定めた規格。見ただけで機能がわかるよう、一貫したデザインにする。
- **アウトラインフォント**：文字の形を **輪郭線（線や曲線の式）** で表すフォント。拡大・縮小しても滑らかに表示できる。**ビットマップフォント** は点の集まりで表すため、拡大するとギザギザになる。
- **レイトレーシング**：視点から画面の各画素を通る光線（レイ）を逆にたどり、物体での反射・屈折・影を計算して、写実的な画像を作る。
- **レンダリング**：3次元の形状データなどから、画面に表示する2次元の画像を生成すること。
- **テクスチャマッピング**：立体の表面に画像（模様や質感）を貼り付ける手法。
- **UXデザイン**：利用者がシステムを使う前・使っている間・使った後の体験全体を良くすることを目的に、利用者の行動や感情を調査して設計する。
- **画面の画素とメモリ**：1画素を1ビットで表す 640 × 480 画素の白黒画面なら、必要なメモリは 640 × 480 ÷ 8 = 38,400 バイト。何ビット目がどの画素に対応するかは、問題文の割当て方式に従う。

この章のまとめ

- ラジオボタンは1つだけ、チェックボックスは複数選択。アクセシビリティ＝誰もが利用可能。
- 画像のデータ量 ＝ 画素数 × 色深度。音声 ＝ サンプリング周波数 × 量子化ビット数 × チャネル数 × 秒。
- 標本化定理：最高周波数の2倍以上でサンプリング。
- 可逆（ZIP・PNG）と非可逆（JPEG・MPEG・MP3）。AR は現実に重ねる、VR は仮想空間に入る。

第7章 データベース

データベース（DB） とは、データを一元的に整理して保存し、複数の利用者やプログラムが共有できるようにしたものです。DBを管理するソフトウェアを **DBMS（データベース管理システム）** といいます。午前では毎回4〜5問、午後では問6として丸ごと1問出題されます。SQLと正規化を中心に、しっかり身につけましょう。

第7章① 関係データベースの基本用語

データを「表（テーブル）」の形で管理する

社員表（関係・リレーション）

社員番号 🔑	氏名	部署コード	給与
1001	山田	D01	300
1002	佐藤	D02	280
1003	鈴木	D01	320

表（関係）
テーブル全体

行（タプル）
1件分のデータ（オレンジの行）。レコードとも

列（属性）
項目。カラムとも

主キー
行を一意に特定する列（🔑）

1. データベースの基本

■ データモデル

- **関係データモデル（リレーショナルモデル）**：データを表で表し、表どうしを共通の値で関連付ける。現在の主流。
- **階層型モデル**：データを木構造（親子関係）で表す。
- **ネットワーク型モデル**：データを網目状につなぐ。

■ 3層スキーマ

DBの構造を3つの視点で定義し、利用者の見え方と物理的な格納方法を切り離す考え方です。

スキーマ	内容
外部スキーマ	利用者やプログラムから見たデータの形（**ビュー**）
概念スキーマ	DB全体の論理的な構造（表の定義）
内部スキーマ	ディスク上の物理的な格納方法

■ キーの種類

キー	意味
候補キー	行を一意に特定できる、必要最小限の列の組合せ。複数ある場合もある
主キー	候補キーの中から1つ選んだもの。**重複不可・NULL不可**（一意性制約・非NULL制約）
外部キー	他の表の主キーを参照する列。参照先に存在しない値は入れられない（**参照制約**）
複合キー（連結キー）	複数の列を組み合わせたキー

> **用語メモ　NULL（ナル）とは**
> 「値が存在しない・不明」を表す特別な状態です。0や空文字とは違います。SQLで NULL かどうかを調べるときは「= NULL」ではなく「**IS NULL**」と書きます。

2. E-R 図（概念データモデル）

E-R図 は、データベースを設計する前に、管理対象（**エンティティ**：実体）と、それらの関係（**リレーションシップ**）を図で表したものです。

- **エンティティ**：管理したい「もの」や「こと」（社員、部署、受注など）。長方形で表す。
- **属性**：エンティティが持つ項目（社員番号、氏名など）。
- **カーディナリティ（多重度）**：関係の数の対応。**1対1、1対多、多対多**。

> **ポイント　多対多は連関エンティティで分解する**
> 「学生」と「科目」は多対多（1人の学生が多くの科目を履修し、1つの科目を多くの学生が履修）です。関係データベースでは多対多を直接表せないので、間に「**履修**」という表（連関エンティティ）を作り、「学生 1対多 履修 多対1 科目」に分解します。午後問6で頻出の考え方です。

3. 正規化

■ 正規化とは

正規化 とは、表を適切に分割して、**データの重複をなくし、更新時の矛盾（更新時異状）を防ぐ** ことです。例えば、受注表の各行に顧客の住所を書いておくと、住所が変わったとき全行を直さなければならず、直し漏れで矛盾が起きます。

■ 関数従属

関数従属 とは、「Aの値が決まれば、Bの値がただ1つに決まる」関係で、**A → B** と書きます。例：社員番号 → 氏名（社員番号が決まれば氏名が1つに決まる）。正規化はこの関数従属を手がかりに行います。

第7章② 正規化のステップ

段階	条件	やること
非正規形	1つのセルに複数の値（繰返し項目）がある	—
第1正規形	すべての項目が単一の値（**繰返し項目がない**）	繰返し項目を別の行に分ける
第2正規形	第1正規形 ＋ **部分関数従属がない**	主キーの **一部** だけで決まる項目を別表に分ける
第3正規形	第2正規形 ＋ **推移的関数従属がない**	主キー以外の項目で決まる項目を別表に分ける

計算例　正規化の具体例

受注表（**受注番号, 商品コード**, 受注日, 顧客コード, 顧客名, 商品名, 数量）　※太字が主キー

①部分関数従属を見つける：受注番号 → 受注日, 顧客コード, 顧客名 ／ 商品コード → 商品名。主キーの一部だけで決まるので、別表に分ける（第2正規形）。

　受注（**受注番号**, 受注日, 顧客コード, 顧客名）／商品（**商品コード**, 商品名）／受注明細（**受注番号, 商品コード**, 数量）

②推移的関数従属を見つける：受注番号 → 顧客コード → 顧客名。主キー以外の顧客コードで顧客名が決まるので、別表に分ける（第3正規形）。

　受注（**受注番号**, 受注日, 顧客コード）／顧客（**顧客コード**, 顧客名）

用語メモ　ボイス・コッド正規形（BCNF）

第3正規形よりさらに厳しく、「すべての関数従属 A → B で、A が候補キーを含む」状態です。応用情報ではまれに出題されます。

4. SQL

SQL は、関係データベースを操作するための言語です。

■ データ定義（DDL）とデータ操作（DML）

種類	主な命令	用途
DDL（定義）	CREATE TABLE / CREATE VIEW / DROP / ALTER	表やビューを作る・削除する・変更する
DML（操作）	SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE	データを検索・追加・更新・削除する
DCL（制御）	GRANT / REVOKE / COMMIT / ROLLBACK	権限の付与・取消し、トランザクションの確定・取消し

■ SELECT 文の基本

```
SELECT 部署コード, AVG(給与) AS 平均給与      -- ④取り出す列
  FROM 社員                                   -- ①どの表から
 WHERE 給与 >= 200                            -- ②行を絞り込む
 GROUP BY 部署コード                          -- ③グループにまとめる
HAVING AVG(給与) > 300                        -- ③'グループを絞り込む
 ORDER BY 平均給与 DESC                       -- ⑤並べ替え（DESC:降順）
```

> **ポイント　WHERE と HAVING の違い**
>
> **WHERE** は「グループ化する前の **行** 」を絞り込み、**HAVING** は「GROUP BY でまとめた後の **グループ** 」を絞り込みます。集約関数（SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN）を条件に使うときは HAVING です。

■ よく使う述語・関数

書き方	意味
BETWEEN 100 AND 200	100以上200以下
IN ('D01', 'D02')	いずれかに一致
LIKE '山%'	「山」で始まる（% は0文字以上の任意の文字列、_ は任意の1文字）
IS NULL	値が NULL
COUNT(*)	行数（NULL を含む）。COUNT(列) は NULL を数えない
DISTINCT	重複を除く

■ 表の結合

```
SELECT 社員.氏名, 部署.部署名
  FROM 社員 INNER JOIN 部署
    ON 社員.部署コード = 部署.部署コード
```

- **内部結合（INNER JOIN）**：両方の表で結合条件が一致する行だけを取り出す。
- **左外部結合（LEFT OUTER JOIN）**：左の表のすべての行を残し、右の表に一致する行がなければ NULL で埋める。「受注がない顧客も一覧に出したい」ときに使う。

■ 副問合せ（サブクエリ）

SELECT 文の中に、さらに SELECT 文を入れる書き方です。

```
-- 平均より給与が高い社員
SELECT 氏名 FROM 社員
 WHERE 給与 > (SELECT AVG(給与) FROM 社員)

-- 受注が1件もない顧客（相関副問合せ）
SELECT 顧客名 FROM 顧客 C
 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM 受注 J WHERE J.顧客コード = C.顧客コード)
```

- **EXISTS**：副問合せの結果が1行以上あれば真。**相関副問合せ** は外側の行ごとに内側を実行する。

■ 関係代数（集合演算）

演算	内容
選択	条件に合う **行** を取り出す（WHERE）
射影	指定した **列** を取り出す（SELECT 列名）
結合	共通の列で2つの表をつなぐ（JOIN）
和・差・積	2つの表の行の和集合（UNION）・差集合（EXCEPT）・積集合（INTERSECT）
直積	2つの表のすべての行の組合せ

■ ビューとインデックス

- **ビュー**：SELECT 文の結果を、仮想的な表として定義したもの。利用者に必要な列だけ見せる（セキュリティ）、複雑な問合せを簡単にするなどに使う。
- **インデックス（索引）**：検索を速くするための仕組み。B^+木がよく使われる。検索は速くなるが、更新時にインデックスも更新するので **更新は遅くなる**。

5. トランザクション管理

■ トランザクションと ACID 特性

トランザクション とは、「これ以上分けられない一連の処理のまとまり」です。例えば銀行振込の「A口座から引く」と「B口座に足す」は、両方成功するか両方取り消すかのどちらかでなければなりません。トランザクションは次の **ACID特性** を満たす必要があります。

第7章③ ACID 特性

Atomicity 原子性
全部成功（コミット）か、全部取消し（ロールバック）のどちらか

Consistency 一貫性
処理の前後でデータの整合性が保たれる

Isolation 独立性
同時に実行しても、互いに影響しない（順に実行したのと同じ結果）

Durability 永続性
コミットした結果は、障害が起きても失われない

■ 排他制御（ロック）

複数のトランザクションが同じデータを同時に更新すると、片方の更新が消える（**ロストアップデート**）などの問題が起きます。これを防ぐのが **ロック** です。

ロック	意味	他のトランザクションは
共有ロック（読取り用）	データを読む間かける	読取りは可、更新は不可
専有ロック（排他ロック・更新用）	データを更新する間かける	読取りも更新も不可

- **2相ロック方式**：必要なロックをすべてかけ終わるまでロックを解除しない（ロックをかける相 → 解除する相）。これで直列化可能性が保証される。

- **デッドロック**：トランザクションどうしが互いのロック解除を待ち合う状態（第5章と同じ）。DBMS は検出して、一方をロールバックする。
- **ロックの粒度**：ロックをかける単位（表・ページ・行）。粒度が **細かい** ほど同時実行性は高いが、ロック管理の負荷が大きい。
- **楽観的ロック**：ロックをかけずに処理し、更新時に他者が変更していないかを確認する方式。

■ 障害回復

DBMS は、更新の前後のデータを **ログ（ジャーナル）** に記録しておき、障害時に使います。

回復処理	使うもの	場面
ロールバック（後退復帰）	**更新前** ログ	トランザクションの途中で障害が起きたとき、処理を **取り消して** 開始前の状態に戻す
ロールフォワード（前進復帰）	バックアップ ＋ **更新後** ログ	ディスク障害のとき、バックアップを復元してから更新後ログで **やり直して** 障害直前の状態にする

- **チェックポイント**：一定間隔で、メモリ上の更新内容をディスクに書き出す時点。システム障害時は、チェックポイント以降のログだけ処理すればよいので回復が速い。
- **2相コミット**：分散データベースで、複数のサイトの更新を整合させる方式。第1相で全サイトに「コミットできるか」を確認し、全員OKなら第2相でコミットを指示する。

6. データベースの応用

- **データウェアハウス**：業務データを時系列に蓄積し、意思決定の分析に使う大規模DB。
- **データマイニング**：大量のデータから、統計やAIで有用なパターンや規則性を見つけ出す。
- **OLAP**：データを多次元的に集計・分析する（ドリルダウン、スライスなど）。
- **NoSQL**：関係モデル以外のDB。**キーバリュー型**、**ドキュメント型**（JSONなど）、**列指向型**、**グラフ型**。大量データの高速処理や柔軟な構造に強い。
- **BASE特性**：NoSQL が重視する特性。ACID のような厳密な一貫性より、可用性を優先し「最終的に一貫すればよい（結果整合性）」と考える。
- **ビッグデータ**：量（Volume）・速度（Velocity）・多様性（Variety）が大きいデータ。
- **データレイク**：構造化・非構造化を問わず、生データをそのまま大量に蓄積する保存場所。
- **ブロックチェーン**：取引記録をハッシュ値でつないだブロックの鎖として、多数の参加者で分散管理する技術。改ざんが極めて困難。

7. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ 関係演算「商」

商（÷） は、「関係 S のすべての値と組み合わさっている、関係 R の値」を取り出す演算です。例えば R（社員, 資格）、S（資格）＝{基本情報, 応用情報} のとき、R ÷ S は「基本情報と応用情報の **両方** を持っている社員」になります。

■ SQL の発展（午前・午後の両方で頻出）

計算例　CASE 式で縦の表を横に並べる

売上（部門, 期, 金額）から、部門ごとに上期・下期の売上を横に並べる。

```
SELECT 部門,
       SUM(CASE WHEN 期 = '上期' THEN 金額 ELSE 0 END) AS 上期売上,
       SUM(CASE WHEN 期 = '下期' THEN 金額 ELSE 0 END) AS 下期売上
  FROM 売上
 GROUP BY 部門
```

CASE 式は「条件に応じて値を変える」式です。GROUP BY と組み合わせて集計表を作るのが定番です。

機能	内容
ウィンドウ関数	行をまとめずに、各行に集計結果や順位を付ける。`RANK() OVER (PARTITION BY 部門 ORDER BY 売上 DESC)` で部門ごとの売上順位、`SUM(売上) OVER (ORDER BY 月)` で累計を求める（令和5年度秋期 午後問6）
再帰的な問合せ	`WITH RECURSIVE` を使い、部品構成や組織の上下関係のような **階層構造** をたどる（令和6年度秋期 午後問6）
外部キーの参照動作	`FOREIGN KEY … REFERENCES 注文(注文番号) ON DELETE CASCADE` とすると、参照先（注文）の行を削除したとき、参照している行（注文明細）も **自動的に削除** される。`RESTRICT` なら参照されている行は削除できない
制約	`PRIMARY KEY`、`UNIQUE`（重複不可）、`NOT NULL`、`CHECK`（値の条件）、`FOREIGN KEY`
更新可能なビュー	基本的に、**1つの表** から作られ、集約関数・GROUP BY・DISTINCT などを使っていないビューは、ビューを通して元の表を更新できる
ストアドプロシージャ	一連の SQL 文をまとめて DBMS に保存しておき、アプリケーションから **名前を指定して呼び出す**。ネットワークの通信回数が減り、性能が向上する
トリガ	表の更新などの操作を契機に、自動的に実行される処理
カーソル	プログラムから SQL の結果を **1行ずつ** 取り出して処理するための仕組み

■ トランザクションの隔離性水準

同時に実行するトランザクションが、どこまで互いに影響し合うことを許すかの設定です。隔離性を高くするほど矛盾は起きにくくなりますが、待ちが増えて性能は下がります。

隔離性水準	ダーティリード	ノンリピータブルリード	ファントムリード
READ UNCOMMITTED	起こる	起こる	起こる
READ COMMITTED	起こらない	起こる	起こる
REPEATABLE READ	起こらない	起こらない	起こる
SERIALIZABLE（最も高い）	起こらない	起こらない	起こらない

- **ダーティリード**：他のトランザクションが **コミットしていない** 更新を読んでしまう。
- **ノンリピータブルリード**：同じ行を2回読むと、間に他者が更新したため値が変わっている。
- **ファントムリード**：同じ条件で2回検索すると、間に他者が追加した行が現れる。

■ 障害回復とチェックポイント

第7章④ システム障害時の回復（チェックポイントを使う場合）

トランザクションの状態	回復処理
チェックポイント **より前** にコミット済み	何もしない（ディスクに反映済み）
チェックポイント **より後**、障害発生 **より前** にコミット	**ロールフォワード**（更新後ログでやり直す）
障害発生時点で **コミットしていない**	**ロールバック**（更新前ログで取り消す）

■ データ管理の役割

- **DA（データ管理者）**：全社的な視点から、データの意味や名称の **標準化**、データモデルの管理を行う。
- **DBA（データベース管理者）**：個々のデータベースの物理設計、性能の監視・チューニング、バックアップ、アクセス権限の設定など、**運用と技術面** を担当する。
- **マルチテナント**：1つのシステム（データベース）を複数の利用企業（テナント）で共有する方式。テナントごとにデータを分離する方法として、「テナントIDの列で区別する」「テナントごとにスキーマを分ける」「データベースを分ける」などがある（令和6年度春期 午後問6）。
- **グラフ指向データベース**：データを「ノード」と「関係（エッジ）」で表す NoSQL。SNS の友人関係など、つながりの探索に強い。

■ スーパータイプとサブタイプ（令和7年度秋期 午後問6）

複数のエンティティに共通する属性を **スーパータイプ** にまとめ、それぞれに固有の属性を **サブタイプ** に分けるモデル化の方法です。例えば「顧客」をスーパータイプとし、「個人顧客」（生年月日）と「法人顧客」（資本金）をサブタイプにします。

- サブタイプの主キーは、スーパータイプの主キーと同じにする（スーパータイプを参照する外部キーにもなる）。
- **排他的サブタイプ**：1つの顧客は個人か法人のどちらか一方にしか属さない。**共存的サブタイプ**：同時に複数のサブタイプに属せる。
- 表への実装方法には、①スーパータイプとサブタイプを別々の表にする、②1つの表にまとめて区分の列で区別する、などがあり、NULL の多さや結合の手間で選ぶ。

この章のまとめ

- 主キーは重複不可・NULL不可。外部キーは参照制約。NULL の判定は IS NULL。
- 第1正規形＝繰返しなし、第2＝部分関数従属なし、第3＝推移的関数従属なし。
- WHERE は行、HAVING はグループを絞る。LEFT OUTER JOIN は左表を全件残す。
- ACID：原子性・一貫性・独立性・永続性。共有ロックは読取り可、専有ロックは一切不可。
- ロールバックは更新前ログで取消し、ロールフォワードはバックアップ＋更新後ログでやり直し。
- NoSQL は BASE（結果整合性）。インデックスは検索が速く更新が遅くなる。

第8章 ネットワーク

ネットワーク とは、コンピュータどうしを通信回線でつないで、データをやり取りできるようにしたものです。インターネットも、世界中のネットワークをつないだ巨大なネットワークです。この章では、データが相手に届くまでの仕組みを「階層（レイヤ）」に分けて理解し、IPアドレスの計算や代表的なプロトコルを学びます。午後の問5（ネットワーク）と問1（セキュリティ）の土台です。

第8章① OSI参照モデルと TCP/IP の対応

通信の機能を7つの層に分け、各層が決められた役割だけを担当する

第7層 アプリケーション層	アプリごとの通信ルール ― HTTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, FTP, SSH
第6層 プレゼンテーション層	データの表現形式（文字コード・圧縮・暗号化） ※TCP/IPではアプリケーション層にまとめる
第5層 セション層	通信の開始・終了の管理
第4層 トランスポート層	端末間の信頼性（再送・順序制御）― TCP, UDP ／ ポート番号
第3層 ネットワーク層	異なるネットワーク間の中継・経路選択 ― IP, ICMP ／ IPアドレス ／ ルータ
第2層 データリンク層	同じネットワーク内の隣接機器間の転送 ― イーサネット ／ MACアドレス ／ スイッチ
第1層 物理層	電気信号・光・電波への変換、ケーブル・コネクタ ／ リピータ・ハブ

1. 階層モデルとプロトコル

■ プロトコルとは

プロトコル とは、通信するための約束事（ルール）です。「どんな形式でデータを送るか」「届いたら返事をするか」などを決めておかないと、機器どうしが通信できません。

■ カプセル化

送信側では、上の層から下の層へデータを渡すたびに、各層が自分の制御情報（**ヘッダ**）を付け加えます。これを **カプセル化** といいます。受信側では逆に、下の層から順にヘッダを外していきます。

- データリンク層の単位：**フレーム**、ネットワーク層：**パケット**、トランスポート層（TCP）：**セグメント**。

2. LAN と接続機器

■ 層ごとの接続機器

機器	層	働き
リピータ（リピータハブ）	物理層	電気信号を増幅して中継する。宛先は見ない
ブリッジ・L2スイッチ（スイッチングハブ）	データリンク層	**MACアドレス** を見て、宛先の機器がつながるポートにだけ転送する
ルータ・L3スイッチ	ネットワーク層	**IPアドレス** を見て、異なるネットワークへ最適な経路で中継する
ゲートウェイ	トランスポート層以上	プロトコルが異なるネットワークどうしを接続・変換する

■ MAC アドレスと ARP

- **MACアドレス**：ネットワーク機器（NIC）に製造時に割り当てられる、48ビットの固有の番号。
- **ARP**：IPアドレスから、対応するMACアドレスを調べるプロトコル。同じネットワーク内の全員に「このIPアドレスの人は誰？」と問い合わせる（ブロードキャスト）。

■ VLAN

VLAN とは、物理的な配線とは関係なく、スイッチの設定によって論理的にネットワークをグループ分けする技術です。部署ごとに分けるなど、レイアウト変更に柔軟に対応できます。

3. TCP/IP の主要プロトコル

■ TCP と UDP

	TCP	UDP
接続	**コネクション型**（通信前に接続を確立：3ウェイハンドシェイク）	コネクションレス型（いきなり送る）
信頼性	高い（確認応答・再送・順序制御）	低い（届いたかを確認しない）
速度	遅め	速い・オーバーヘッド小
用途	Web、メール、ファイル転送	音声通話、動画配信、DNS の問合せ、DHCP

■ ポート番号

ポート番号 は、1台のコンピュータの中で、どのアプリケーション（サービス）宛ての通信かを区別する番号です。IPアドレスが「建物の住所」なら、ポート番号は「部屋番号」です。

ポート	プロトコル	用途
20/21	FTP	ファイル転送
22	SSH	暗号化された遠隔ログイン
25	SMTP	メールの送信・転送
53	DNS	ドメイン名の名前解決
80	HTTP	Web
110	POP3	メールの受信（サーバからダウンロード）
143	IMAP	メールの受信（サーバ上で管理）
443	HTTPS	暗号化されたWeb
587	サブミッションポート	メールの送信（認証つき）

■ アプリケーション層の主要プロトコル

- **HTTP**：WebブラウザとWebサーバの間の通信。**HTTPS** は TLS で暗号化したもの。
- **SMTP**：メールの送信・サーバ間の転送。**POP3**：メールを端末にダウンロードして読む。**IMAP**：メールをサーバ上に置いたまま管理する（複数端末で同じメールを見られる）。
- **DNS**：「www.example.jp」のような **ドメイン名** と IPアドレスを対応付ける（**名前解決**）。
- **DHCP**：ネットワークに接続した端末に、IPアドレスなどの設定を **自動的に割り当てる**。
- **NTP**：機器の時刻を合わせる。
- **SNMP**：ネットワーク機器を監視・管理する。
- **MIME**：メールで、テキスト以外（画像・添付ファイル）や日本語を扱えるようにする規格。暗号化・署名を加えたものが **S/MIME**。

4. IP アドレスとサブネット

■ IPv4 アドレスの構造

IPアドレス は、ネットワーク上の機器を識別する番号で、IPv4 では **32ビット** です。8ビットずつ区切って10進数で「192.168.1.10」のように書きます。IPアドレスは、どのネットワークかを表す **ネットワーク部** と、そのネットワーク内のどの機器かを表す **ホスト部** に分かれます。

■ サブネットマスクと CIDR

サブネットマスク は、IPアドレスのどこまでがネットワーク部かを示す32ビットの値で、ネットワーク部を1、ホスト部を0にします。「/24」のように **ネットワーク部のビット数** で書く方法を **CIDR表記（プレフィックス長）** といいます。

第8章② サブネットの計算（192.168.10.77/26 の例）

	第1オクテット	第2	第3	第4オクテット（2進数）
IPアドレス	192	168	10	**01**001101（＝77）
サブネットマスク /26	255	255	255	**11**000000（＝192）
ネットワークアドレス	192	168	10	**01**000000（＝**64**）← ホスト部をすべて0
ブロードキャストアドレス	192	168	10	**01**111111（＝**127**）← ホスト部をすべて1

結果　ネットワーク部 26ビット、ホスト部 6ビット。割当て可能なホスト数 ＝ $2^6 - 2$ ＝ **62台**（192.168.10.65 ～ 192.168.10.126）。「−2」はネットワークアドレスとブロードキャストアドレスの分です。

計算例　**サブネットマスクとホスト数の早見表**

プレフィックス	サブネットマスク	ホスト部	割当て可能なホスト数
/24	255.255.255.0	8ビット	254
/25	255.255.255.128	7ビット	126
/26	255.255.255.192	6ビット	62
/27	255.255.255.224	5ビット	30
/28	255.255.255.240	4ビット	14
/30	255.255.255.252	2ビット	2

■ プライベートアドレスと NAT

- **グローバルアドレス**：インターネット上で一意の IPアドレス。
- **プライベートアドレス**：社内・家庭内などで自由に使えるアドレス。インターネットには直接出られない。範囲は **10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16**。
- **NAT**：プライベートアドレスとグローバルアドレスを変換する。
- **NAPT（IPマスカレード）**：IPアドレスに加えて **ポート番号も変換** し、1つのグローバルアドレスを複数の端末で共有する。
- **ループバックアドレス**：127.0.0.1。自分自身を表す。

■ IPv6

IPv4 のアドレス不足を解消するため、アドレスを **128ビット** に拡張したもの。16ビットずつ16進数で区切り、「2001:db8::1」のように書きます（連続する0は「::」で1回だけ省略可）。

■ ルーティング

ルーティング とは、ルータがパケットを宛先に届けるための最適な経路を選ぶことです。ルータは **ルーティングテーブル**（宛先ネットワークと次の転送先の対応表）に従って転送します。

- **静的ルーティング**：管理者が手作業で経路を設定する。
- **動的ルーティング**：ルータどうしが経路情報を交換して自動で更新する。**RIP**（ホップ数＝経由するルータ数で判断）、**OSPF**（回線速度などのコストで判断）、**BGP**（組織（AS）間の経路制御）。
- **デフォルトゲートウェイ**：宛先がテーブルにない場合に送る先のルータ。
- **ICMP**：通信の異常を通知したり、到達確認（ping）を行うためのプロトコル。

5. 伝送時間の計算

計算例　伝送時間を求める

1Mバイトのファイルを、100Mビット/秒の回線で送る。回線の伝送効率は80%。何秒かかる？

①単位をビットにそろえる：1Mバイト ＝ 8Mビット

②実効速度：100M × 0.8 ＝ 80Mビット/秒

③伝送時間：8 ÷ 80 ＝ **0.1秒**

「バイトとビットの変換（×8）」と「伝送効率を掛ける」を忘れないことがポイントです。

- **回線利用率** ＝ 実際に流れているデータ量 ÷ 回線速度。
- **bps**：bits per second（1秒間に送れるビット数）。

6. 無線 LAN・移動体通信・新しいネットワーク技術

■ 無線 LAN

項目	内容
規格	IEEE 802.11 シリーズ。Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 7（802.11be）など
SSID（ESSID）	無線LANのネットワークを識別する名前
アクセス制御方式	**CSMA/CA**：送信前に電波が空いているか確認し、さらにランダムな時間待ってから送る（衝突を **回避**）。有線のCSMA/CDは衝突を **検出**
暗号化	**WPA3**（最新）、WPA2。WEP は脆弱なので使ってはいけない
メッシュWi-Fi	複数のアクセスポイントが網目状に連携し、広い範囲をカバーする

■ 移動体通信・IoT 向けネットワーク

- **5G**：第5世代移動通信システム。**超高速・大容量**、**超低遅延**、**多数同時接続** が特徴。
- **LPWA**：Low Power Wide Area。**低消費電力で広い範囲（数km〜）** をカバーする、IoT向けの無線通信。通信速度は低い（LoRaWAN、Sigfox、NB-IoT）。
- **BLE（Bluetooth Low Energy）**：省電力の近距離無線。
- **テザリング**：スマートフォンを中継器にして、PCなどをインターネットに接続する。
- **MVNO**：自前の回線設備を持たず、他社から借りて通信サービスを提供する事業者（格安SIM）。

■ ネットワークの仮想化

- **SDN**（Software-Defined Networking）：ネットワークの制御機能（経路の判断）と転送機能を分離し、ソフトウェアで集中的に制御する。**OpenFlow** が代表的な規格。
- **CDN**：コンテンツを世界中のキャッシュサーバに分散配置し、利用者に近いサーバから配信する。
- **PoE**：LANケーブルで電力も供給する（監視カメラ、無線LANアクセスポイント）。

7. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ HTTP と WebSocket（令和3年度春期 午後問5ほか）

HTTP は、クライアント（ブラウザ）が **リクエスト** を送り、サーバが **レスポンス** を返す、という1往復で完結するプロトコルです。サーバは前回のやり取りを覚えていない（**ステートレス**）ので、ログイン状態などは **Cookie** やセッションIDで管理します。

種類	主なもの
メソッド	**GET**（取得）、**POST**（送信・登録）、PUT（更新）、DELETE（削除）
ステータスコード	**200** OK（成功）、**301/302**（リダイレクト：別のURLへ）、**401**（認証が必要）、**403**（アクセス禁止）、**404**（見つからない）、**500**（サーバ内部エラー）、**503**（サービス利用不可：過負荷など）

- **URL の構造**：`https://www.example.jp:8080/shop/index.html?item=12` ＝ スキーム（https）・ホスト名・**ポート番号（:8080、省略すると既定値：HTTP 80、HTTPS 443）**・パス・クエリ文字列。
- **WebSocket**：最初に HTTP で接続し、その後プロトコルを切り替えて（アップグレード）、**サーバとクライアントが双方向にいつでもデータを送れる** 常時接続を作る。チャットや株価のリアルタイム表示に使う。
- **REST API**：URL でリソースを指定し、HTTP のメソッドで操作する Web API の設計スタイル。データは JSON でやり取りすることが多い。
- **HTTP/2・HTTP/3**：1つの接続で複数のリクエストを並行して処理するなど、高速化した HTTP。

■ DNS の詳細（午後問5で頻出）

レコード	内容
A	ホスト名 → IPv4 アドレス
AAAA	ホスト名 → IPv6 アドレス
MX	そのドメイン宛てのメールを受け取る **メールサーバ**
CNAME	ホスト名の **別名**
NS	そのドメインを管理する DNS サーバ
PTR	IP アドレス → ホスト名（逆引き）
TXT	任意の文字列。**SPF**（第9章）の情報などを記述する

- **権威DNSサーバ**：自分が管理するドメインの情報を持ち、問合せに答えるサーバ。**キャッシュDNSサーバ（フルリゾルバ）**：利用者の代わりに権威DNSサーバへ順に問い合わせ、結果を一定時間（**TTL**）キャッシュする。

- **DNSラウンドロビン**：1つのホスト名に **複数の A レコード（IPアドレス）** を登録し、問合せのたびに順番を変えて返すことで、アクセスを複数のサーバに分散する。ただし、**故障したサーバの IP アドレスも返してしまう**、キャッシュの影響で均等に分散されない、という弱点がある（令和5年度春期 午後問5）。
- **スプリットDNS（内外で分ける）**：インターネット公開用の DNS サーバと、社内向けの DNS サーバを分ける。1台で兼用すると、外部から社内の情報を問い合わせられたり、キャッシュポイズニングの攻撃を受けたりする危険がある。
- **オープンリゾルバ**：誰からの問合せにも答えてしまうキャッシュ DNS サーバ。DDoS 攻撃（DNSリフレクション）の踏み台になるので、問合せを社内からに限定する。

■ 冗長化・配信のプロトコル

- **VRRP**：複数のルータを1つの **仮想ルータ**（共通の仮想IPアドレス）に見せ、主系のルータが故障したら待機系が引き継ぐ。端末のデフォルトゲートウェイを冗長化できる。
- **リンクアグリゲーション**：複数の物理回線を束ねて1本の論理回線として扱い、帯域を広げつつ、1本切れても通信を続けられるようにする。
- **スパニングツリープロトコル（STP）**：スイッチを冗長にループ状につないだとき、フレームが永遠に回り続ける（**ブロードキャストストーム**）のを防ぐため、一部のポートを論理的に止める。
- **ユニキャスト**（1対1）、**ブロードキャスト**（同じネットワーク内の全員へ）、**マルチキャスト**（**特定のグループ** に属する機器だけへ。映像配信やルーティングプロトコルで使う）。

■ IoT 向けのプロトコル（令和6年度春期 午後問5）

- **MQTT**：IoT 向けの軽量なプロトコル。**パブリッシュ／サブスクライブ型** で、送信側（パブリッシャ）がデータを **ブローカ** に送り、そのトピックを購読している受信側（サブスクライバ）にブローカが配信する。ヘッダが小さく、通信量や電力が少ない。
- **CoAP**：UDP を使う、HTTP に似た IoT 向けの軽量プロトコル。
- **Zigbee・BLE**：近距離の機器同士をつなぐ無線 PAN（Personal Area Network）の規格。低消費電力。

■ その他の頻出事項

- **ホストアドレスの求め方**：IPアドレス a とサブネットマスク m から、ホスト部は **a AND (NOT m)**、ネットワークアドレスは **a AND m**。
- **IPv6 と IPsec**：IPv6 では **拡張ヘッダ** を使って IPsec（認証ヘッダ AH・暗号ペイロード ESP）による認証や暗号化を実現できる。
- **IEEE 802.11ac（Wi-Fi 5）**：日本では **5GHz 帯** を使う。Wi-Fi 6（802.11ax）は 2.4GHz 帯と 5GHz 帯、Wi-Fi 6E は 6GHz 帯も使う。
- **PLC（電力線通信）**：電力線（コンセントの配線）を通信回線として使う。
- **ハンドオーバ**：移動中のスマートフォンが、通信を維持したまま接続する基地局を切り替えること。
- **キャリアアグリゲーション**：複数の周波数帯を束ねて同時に使い、通信を高速化する。
- **ポート番号の補足**：FTP はデータ転送用（20）と制御用（21）で異なるポート番号を使う。NTP・DNS の問合せ・DHCP は UDP を使う。

計算例　ビット誤り率と再送

ビット誤り率が 0.0001%（＝10^{-6}）の回線で、1,500バイトのパケットを 10,000 個送る。誤りを含むパケットの数は約何個？

1パケット ＝ 1,500 × 8 ＝ 12,000 ビット。全ビット数 ＝ 12,000 × 10,000 ＝ 1.2×10^{8}

誤りビット数 ＝ $1.2 \times 10^{8} \times 10^{-6} = 120$。1つのパケットに誤りが2つ以上入ることはほぼないので、誤りを含むパケットは **約120個**。

この章のまとめ

- OSI 7層：物理・データリンク（MAC・スイッチ）・ネットワーク（IP・ルータ）・トランスポート（TCP/UDP）…。
- TCP はコネクション型で高信頼、UDP は高速・軽量。代表的なポート番号は暗記する。
- サブネット：ホスト部全0＝ネットワーク、全1＝ブロードキャスト。ホスト数 ＝ $2^{\text{ホスト部ビット数}} - 2$。
- プライベートアドレス3範囲、NAPT はポート番号も変換。DHCP は自動割当て、DNS は名前解決。
- 伝送時間 ＝ データ量（ビット）÷（回線速度 × 伝送効率）。
- 無線LANは CSMA/CA、暗号化は WPA3。LPWA は低消費電力・広域、5G は超高速・低遅延・多数接続。

第9章 情報セキュリティ

情報セキュリティ は、午前で毎回10問前後出題され、午後では問1として **全員必須** の最重要分野です。「どんな攻撃があり、それぞれ何で防ぐのか」を、攻撃と対策のセットで理解することが合格への近道です。暗号やデジタル署名は最初は難しく感じますが、「どの鍵で暗号化し、どの鍵で復号するか」さえ押さえれば一気にわかるようになります。

第9章① 情報セキュリティの3要素（CIA）

この3つを維持することが情報セキュリティの目的

機密性（Confidentiality）
許可された人だけがアクセスできる
対策例：アクセス制御、暗号化

完全性（Integrity）
情報が正確で、改ざんされていない
対策例：デジタル署名、ハッシュ値

可用性（Availability）
必要なときに使える
対策例：冗長化、バックアップ、DDoS対策

追加の4要素　真正性（本物であること）・責任追跡性（誰がやったか追える）・否認防止（後から「やっていない」と言わせない）・信頼性（意図どおりに動く）。JIS Q 27000 で定義されています。

1. リスクと脅威

■ 情報セキュリティリスクの考え方

- **情報資産**：守るべき価値のある情報やシステム（顧客データ、サーバなど）。
- **脅威**：情報資産に損害を与える可能性のある原因（攻撃者、ウイルス、災害、誤操作）。
- **脆弱性**：脅威につけ込まれる弱点（ソフトウェアのバグ、設定ミス、パスワードの使い回し）。
- **リスク**：脅威が脆弱性を突いて、損害が発生する可能性。**リスク ＝ 資産価値 × 脅威 × 脆弱性** のように評価する。

■ リスクマネジメント

リスクアセスメント ＝ リスク特定 → リスク分析 → リスク評価。その後、評価結果に応じて **リスク対応** を選びます。

リスク対応	内容	例
リスク回避	リスクの原因そのものをなくす	危険なサービスを廃止する
リスク低減	対策を講じて発生確率や影響を下げる	ウイルス対策ソフトの導入
リスク移転（共有）	他者に移す	保険に入る、外部委託する
リスク保有（受容）	影響が小さいので、そのまま受け入れる	対策費用の方が高い場合

2. 攻撃手法

■ マルウェア

マルウェア とは、悪意のあるソフトウェアの総称です。

種類	特徴
ウイルス	他のプログラムに寄生して感染を広げる
ワーム	単独で動作し、ネットワーク経由で自己増殖する
トロイの木馬	有用なソフトを装って侵入し、裏で不正な動作をする
ランサムウェア	ファイルを暗号化して使えなくし、元に戻すための **身代金** を要求する
ボット	感染した端末を、外部の指令サーバ（**C&Cサーバ**）から遠隔操作できるようにする
スパイウェア／キーロガー	利用者の情報やキー入力を盗み、外部に送る
ルートキット	侵入の痕跡を隠すためのツール群
ファイルレスマルウェア	ファイルをディスクに保存せず、メモリ上やOS標準のツールで動作するため検知しにくい

■ パスワードに対する攻撃

攻撃	内容	対策
ブルートフォース攻撃（総当たり）	考えられるすべての文字の組合せを試す	試行回数制限（アカウントロック）
辞書攻撃	よく使われる単語のリストで試す	推測されにくいパスワード
リバースブルートフォース攻撃	パスワードを1つ固定し、利用者IDを次々に変えて試す（ロックされにくい）	多要素認証
パスワードリスト攻撃	他のサイトから漏えいしたIDとパスワードの組を使って試す	**パスワードの使い回しをしない**
レインボーテーブル攻撃	ハッシュ値から元のパスワードを逆引きする表を使う	**ソルト**（ランダムな値）を付けてからハッシュ化

■ Web アプリケーションへの攻撃

第9章② 代表的な Web 攻撃と対策（午後問1で超頻出）

攻撃	何をされるか	主な対策
SQLインジェクション	入力欄に SQL の断片を入れ、DBを不正に操作（情報漏えい・改ざん）する	**プレースホルダ**（バインド機構）を使う、入力値のエスケープ
クロスサイトスクリプティング（XSS）	悪意のあるスクリプトを Web ページに埋め込み、閲覧者のブラウザで実行させる（Cookie の盗取など）	出力時の **エスケープ（サニタイジング）**、Cookie に HttpOnly 属性
クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF）	ログイン中の利用者に、罠のページ経由で意図しない操作（送金・書込み）をさせる	**トークン**（推測困難な値）をフォームに埋め込んで確認、再認証
ディレクトリトラバーサル	「../」を使ってファイル名を指定し、公開していないファイルにアクセスする	ファイル名の直接指定をさせない、パスの正規化
OSコマンドインジェクション	入力値に OS のコマンドを混ぜ、サーバ上で実行させる	シェルを起動する関数を使わない
セッションハイジャック	セッションIDを盗んで、正規の利用者になりすます	セッションIDを推測困難にし、ログイン後に再発行、HTTPS
クリックジャッキング	透明なページを重ねて、意図しないボタンを押させる	X-Frame-Options ヘッダ

■ ネットワークへの攻撃

攻撃	内容
DoS / DDoS 攻撃	大量の通信を送りつけて、サービスを停止させる。多数の端末（ボット）から行うのが DDoS
DNS キャッシュポイズニング	DNS サーバに偽の情報を覚えさせ、利用者を偽サイトに誘導する
中間者攻撃（MITM）	通信の間に割り込み、盗聴や改ざんを行う
ポートスキャン	どのポートが開いているかを調べ、攻撃の糸口を探す（攻撃の下調べ）
IP スプーフィング	送信元 IP アドレスを偽装する
リフレクション攻撃（反射型 DDoS）	送信元を攻撃対象に偽装して問合せを送り、大きな応答を攻撃対象に送りつけさせる（DNSアンプ攻撃など）

■ 人や組織を狙う攻撃

- **ソーシャルエンジニアリング**：技術ではなく、人の心理的な隙を突いて情報を盗む（電話で上司になりすましてパスワードを聞き出す、肩越しにのぞく **ショルダーハッキング**、ゴミ箱をあさる **トラッシング**）。
- **フィッシング**：実在の組織を装ったメールで偽サイトに誘導し、IDやパスワードを入力させる。
- **標的型攻撃**：特定の組織を狙い、業務に関係ありそうなメールでマルウェアを送り込む。長期間潜伏するものは **APT（持続的標的型攻撃）**。
- **水飲み場型攻撃**：標的がよく見るWebサイトを改ざんし、閲覧しただけで感染させる。

- **ビジネスメール詐欺（BEC）**：取引先や経営者になりすましたメールで、偽の口座に送金させる。
- **ゼロデイ攻撃**：脆弱性が発見されてから、修正プログラムが提供される **前に** 行われる攻撃。
- **サプライチェーン攻撃**：セキュリティの弱い取引先や、ソフトウェアの更新の仕組みを経由して標的に侵入する。

3. 暗号技術

■ 暗号の基本用語

- **平文**：暗号化する前のデータ。**暗号文**：暗号化した後のデータ。
- **暗号化**：平文を、鍵を使って第三者に読めない暗号文に変換すること。**復号**：暗号文を元の平文に戻すこと。
- **鍵**：暗号化・復号に使う秘密の値。

■ 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式

第9章③ 2つの暗号方式の比較

	共通鍵暗号方式	公開鍵暗号方式
鍵	暗号化と復号で **同じ鍵** を使う	**公開鍵** と **秘密鍵** のペアを使う
暗号化 → 復号	共通鍵 → 共通鍵	**受信者の公開鍵** で暗号化 → **受信者の秘密鍵** で復号
処理速度	**速い**	遅い
鍵の数（n人で通信）	n(n−1)/2 個（多い）	2n 個（1人1ペア）
課題	鍵を安全に相手に渡す方法（鍵配送問題）	公開鍵が本人のものかの証明（→ PKI）
代表例	**AES**（DESの後継）	**RSA**（素因数分解の難しさを利用）、**楕円曲線暗号**

計算例　必要な鍵の数

10人が互いに暗号通信する。共通鍵暗号方式では、ペアごとに別の鍵が必要 → 10 × 9 ÷ 2 ＝ **45個**。公開鍵暗号方式では1人1ペア → 10 × 2 ＝ **20個**。

用語メモ　ハイブリッド暗号方式

実際の通信（TLS など）では、両方のいいとこ取りをします。データ本体は **速い共通鍵** で暗号化し、その共通鍵を **公開鍵暗号** で暗号化して相手に送ります。これで「速さ」と「鍵配送問題の解決」を両立できます。


■ ハッシュ関数

ハッシュ関数 は、任意の長さのデータから、**固定長の値（ハッシュ値・メッセージダイジェスト）** を作る関数です。

- 同じデータからは必ず同じハッシュ値ができる。データが1ビットでも変わると、まったく違う値になる → **改ざん検知** に使える。
- ハッシュ値から元のデータを復元できない（**一方向性**）→ パスワードの保存に使える。
- 同じハッシュ値になる別のデータを見つけるのが極めて困難（**衝突発見困難性**）。
- 代表例：**SHA-256**（SHA-2 ファミリ）、SHA-3。MD5、SHA-1 は安全性が低下しているので非推奨。
- **HMAC**：共通鍵とハッシュ関数を組み合わせて、メッセージ認証コード（MAC）を作る。改ざん検知と送信者の確認ができる。

■ デジタル署名

デジタル署名 は、「**送信者本人が作成したこと（真正性）**」と「**改ざんされていないこと（完全性）**」を証明する仕組みです。暗号化とは鍵の使い方が **逆** になります。



> **ポイント　鍵の使い分けを一言で**
>
> **暗号化（秘密にしたい）**：受信者の公開鍵で暗号化 → 受信者の秘密鍵で復号。
> **署名（本人証明したい）**：送信者の秘密鍵で署名 → 送信者の公開鍵で検証。
> 「誰の」「どちらの」鍵かを必ずセットで答えるのが、午後問1の記述でも重要です。

■ PKI（公開鍵基盤）とデジタル証明書

公開鍵暗号には「その公開鍵は本当に本人のものか？」という問題があります。これを解決するのが **PKI** です。

- **認証局（CA）**：公開鍵とその持ち主の対応を証明する、信頼できる第三者機関。
- **デジタル証明書（公開鍵証明書）**：認証局が、利用者の公開鍵と身元情報に **認証局のデジタル署名** を付けて発行したもの。標準規格は **X.509**。
- **CRL（証明書失効リスト）**：有効期限前に失効した証明書の一覧。秘密鍵の漏えい時などに失効させる。リアルタイムに失効状態を確認するプロトコルは **OCSP**。
- **ルート証明書**：最上位の認証局が自分自身で署名した証明書。ブラウザやOSにあらかじめ組み込まれている。

■ TLS（SSL）

TLS は、Web などの通信を暗号化するプロトコルです（HTTPS は HTTP ＋ TLS）。サーバ証明書でサーバの正当性を確認し、ハイブリッド暗号方式で通信を暗号化し、MAC で改ざんを検知します。

4. 認証技術

■ 利用者認証の3要素

要素	例
知識情報（知っているもの）	パスワード、暗証番号、秘密の質問
所持情報（持っているもの）	ICカード、スマートフォン、ワンタイムパスワード生成器
生体情報（本人の身体的特徴）	指紋、静脈、顔、虹彩、声紋

- **多要素認証**：異なる要素を **2つ以上** 組み合わせる認証。パスワード＋スマホへのコードなど。（パスワード＋秘密の質問は、同じ知識情報なので多要素ではない）
- **ワンタイムパスワード**：1回限り有効なパスワード。盗まれても再利用できない。
- **チャレンジレスポンス認証**：サーバが送るランダムな値（チャレンジ）とパスワードからハッシュ値（レスポンス）を作って返す。パスワードそのものがネットワークを流れない。
- **シングルサインオン（SSO）**：1回の認証で、複数のシステムを利用できる。**SAML**、**OpenID Connect** などの仕組みがある。
- **生体認証の誤り**：本人を拒否してしまう **本人拒否率（FRR）** と、他人を受け入れてしまう **他人受入率（FAR）** はトレードオフの関係。
- **FIDO（パスキー）**：パスワードを使わず、端末内の秘密鍵と生体認証などで認証する。サーバには公開鍵だけを登録するので、サーバから漏えいしても安全。
- **CAPTCHA**：ゆがんだ文字の読取りなどで、操作しているのが人間かプログラムかを判別する。

5. セキュリティ対策技術

■ ネットワークのセキュリティ

第9章⑤ ファイアウォールと DMZ の構成



ポイント　公開サーバが乗っ取られても、DMZ から社内LANへの通信は制限されているので、被害が社内に広がりにくい構成です。

技術	内容
ファイアウォール（パケットフィルタリング）	IPアドレス・ポート番号などのルールで通信を許可・遮断する
WAF	Web アプリケーションへの通信の **中身** を検査し、SQLインジェクションや XSS を防ぐ
IDS（侵入検知システム）	不正な通信を **検知して通知** する
IPS（侵入防止システム）	不正な通信を検知して **遮断** する
VPN	インターネット上に、暗号化された仮想的な専用線を作る（**IPsec**、TLS）
プロキシサーバ	内部の端末に代わってインターネットにアクセスする。通信の記録・フィルタリング
検疫ネットワーク	社内LANに接続する端末を一時的に隔離し、セキュリティ状態（パッチ適用など）を検査してから接続を許可する
UTM	ファイアウォール・IPS・ウイルス対策などを1台にまとめた機器
EDR	端末（エンドポイント）の挙動を監視し、侵入後の不審な動きを検知・対応する
SIEM	様々な機器のログを集めて相関分析し、攻撃の兆候を見つける
ゼロトラスト	「社内なら安全」という境界防御の考えを捨て、**すべてのアクセスを信頼せずに毎回検証** する考え方

■ メールのセキュリティ

- **SPF**：送信元メールサーバの IPアドレスを DNS に登録し、受信側で **送信元ドメインが詐称されていないか** を確認する。
- **DKIM**：送信側のメールサーバがメールに **デジタル署名** を付け、受信側が DNS の公開鍵で検証する。
- **DMARC**：SPF・DKIM の認証に失敗したメールをどう扱うか（受信拒否など）を、送信ドメインの管理者が宣言する。
- **OP25B（Outbound Port 25 Blocking）**：ISP が、自社ネットワーク内から外部のメールサーバの25番ポートへの直接の通信を遮断し、迷惑メールの送信を防ぐ。

■ 無線 LAN・物理的な対策

- 無線LANの暗号化は **WPA3**（WPA2）を使い、WEPは使わない。
- **入退室管理**：ICカード、生体認証。**アンチパスバック**（入室記録がないと退室できない）、**共連れ防止**（1人の認証で複数人が通るのを防ぐ）。
- **クリアデスク・クリアスクリーン**：離席時に書類を机に放置しない、画面をロックする。

■ 脆弱性への対策

- **セキュアプログラミング**：入力値の検証、エスケープ処理など、脆弱性を作らない書き方をする。
- **ペネトレーションテスト**：攻撃者の視点で実際にシステムに侵入を試み、脆弱性を確認する。
- **ファジング**：大量の異常なデータを入力して、未知の脆弱性を発見する。
- **CVSS**：脆弱性の深刻度を、ベンダーに依存しない共通の基準で0.0〜10.0の数値で評価する。

- **ディジタルフォレンジックス**：不正アクセスなどの事件が起きたとき、証拠となるデータを保全・解析する技術。
- **サンドボックス**：隔離された仮想環境で不審なプログラムを実行し、挙動を観察する。

6. セキュリティ管理

- **ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）**：組織として情報セキュリティを管理する仕組み。**JIS Q 27001** で要求事項が定められ、**PDCAサイクル**（Plan・Do・Check・Act）で継続的に改善する。
- **情報セキュリティポリシー**：組織のセキュリティに関する方針。**基本方針**（経営者の宣言）→ **対策基準**（何をすべきか）→ **実施手順**（具体的な手順）の3階層。
- **CSIRT**：セキュリティインシデント（事故）に対応する組織内のチーム。
- **SOC**：ネットワークやシステムを24時間監視し、攻撃を検知・分析する組織。
- **サイバーセキュリティ経営ガイドライン**：経済産業省とIPAが策定した、経営者が主導してサイバーセキュリティ対策を進めるための指針。
- **NOTICE、J-CRAT、J-CSIP** など：国や IPA によるサイバー攻撃対策の取組み。

7. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ 追加の攻撃手法

攻撃・用語	内容
クリプトジャッキング	他人の PC やサーバにマルウェアを感染させ、その **CPU などの資源を無断で使って暗号資産をマイニング（採掘）** させる
サイドチャネル攻撃	暗号処理中の **消費電力・処理時間・電磁波** などの物理的な情報を測定し、そこから秘密鍵を推測する
ダークネット	インターネット上で **使われていない IP アドレス空間**。本来は通信が届かないはずなので、届くパケットはマルウェアの感染活動（スキャン）や、送信元を偽装した DDoS 攻撃の跳ね返り（バックスキャッタ）と考えられ、攻撃の観測に使われる
DNSキャッシュポイズニング	キャッシュ DNS サーバに偽の応答を覚えさせる。対策は、問合せの **送信元ポート番号をランダム化** すること、**DNSSEC** を使うこと
スミッシング	SMS（ショートメッセージ）を使ったフィッシング
ドライブバイダウンロード	Web サイトを **閲覧しただけ** で、利用者が気づかないうちにマルウェアをダウンロード・実行させる
パスワードスプレー攻撃	よく使われるパスワードを1つ決め、多数のアカウントに対して少しずつ試す（ロックされにくい）

■ パスワードの安全な保存（令和6年度秋期 午後問1）

サーバにパスワードをそのまま（平文で）保存すると、漏えいしたときにすぐ悪用されます。そこで次のように保存します。

- **ハッシュ化**：パスワードのハッシュ値だけを保存する。ログイン時は、入力されたパスワードのハッシュ値と比べる。ハッシュ値から元のパスワードは計算できない。
- **ソルト**：利用者ごとに異なるランダムな値（ソルト）をパスワードに付け加えてからハッシュ化する。**同じパスワードでも異なるハッシュ値** になり、レインボーテーブル攻撃を防げる。
- **ストレッチング**：ハッシュ計算を **何千回も繰り返す**。1回の計算に時間がかかるので、総当たり攻撃にかかる時間を大幅に増やせる。

■ 認証の補足

- **リスクベース認証**：普段と異なる環境（いつもと違う国や端末、IPアドレス）からのログインのときだけ、**追加の認証** を求める。
- **SAML**：シングルサインオンを実現する規格。利用者を認証する **IdP（アイデンティティプロバイダ）** が、認証結果（**アサーション**）を XML で発行し、サービスを提供する **SP（サービスプロバイダ）** がそれを信頼してログインを許可する。流れは「SP にアクセス → IdP にリダイレクト → IdP で認証 → アサーションを持って SP へ → 利用開始」。
- **OAuth 2.0**：利用者のパスワードを渡さずに、あるサービスが別のサービスのデータにアクセスする **権限（アクセストークン）** を与える仕組み（認可）。
- **TLS のクライアント認証**：サーバがクライアントにも証明書を要求し、クライアントは自分の秘密鍵で署名したデータとクライアント証明書を送る。サーバはその証明書の公開鍵で署名を検証する。
- **3-D セキュア**：インターネットでのクレジットカード決済で、カード会社が **本人であることを追加で確認** する仕組み（パスワードやワンタイムパスワード、リスクベース認証）。盗まれたカード番号だけでは決済できなくなる。
- **IEEE 802.1X**：LAN に接続する端末を、認証サーバ（**RADIUS**）で認証してから接続を許可する。

■ 機器・OSの保護

技術	内容
耐タンパ性	内部の情報を外部から不正に読み取られにくい性質。例えば **IC カード** は、チップを開封したり異常な電圧をかけたりすると内部のデータを消去する仕組みを持つ
TPM	PC などに搭載された、耐タンパ性を持つセキュリティチップ。**鍵の生成・保管**、暗号処理、起動時のソフトウェアの改ざん検知などを行う
HSM	暗号鍵を安全に生成・保管し、暗号処理を行う専用のハードウェア装置
セキュアブート	PC の起動時に、OS やブートローダの **デジタル署名を検証** し、改ざんされていない正しいものだけを起動する
セキュア OS	**強制アクセス制御**（管理者でも決められた権限を超えられない）と **最小特権** を実現する OS。侵入されても被害を最小限にできる

■ メール・通信の暗号化

- **PPAP の問題点**（令和5年度秋期 午後問1）：パスワード付き ZIP ファイルをメールで送り、パスワードを **別のメールで同じ経路で** 送る方式。経路を盗聴されれば両方とも漏れる、ZIP の中身をウイルス対策ソフトで検査できない、などの問題がある。代わりに **S/MIME**（メール自体の暗号化と署名）や、クラウドストレージでの共有を使う。

- **POP3S・IMAPS**：POP3・IMAP の通信を TLS で暗号化したもの。スマートフォンでメールを受信するときの盗聴を防ぐ。
- **IPsec**：ネットワーク層で通信を暗号化するプロトコル。**AH**（認証ヘッダ：改ざん検知）と **ESP**（暗号ペイロード：暗号化）がある。VPN で使われる。
- **DNSSEC**：DNS の応答に **デジタル署名** を付け、受け取った側が署名を検証することで、応答が改ざんされていないこと（正しい権威DNSサーバからの応答であること）を確認できる。
- **Cookie の属性**：**Secure**（HTTPS 通信のときだけ送信する）、**HttpOnly**（JavaScript から読み取れないようにする → XSS による盗取を防ぐ）、**SameSite**（別のサイトからのリクエストに Cookie を付けない → CSRF 対策）。
- **公衆無線LANの対策**：**プライバシーセパレータ**（同じアクセスポイントにつながった端末どうしの通信を禁止する）、WPA3 による暗号化。

■ ゼロトラストを実現する技術（令和6年度春期 午後問1）

技術	内容
IDaaS	クラウドで ID 管理と認証（シングルサインオン、多要素認証）を提供するサービス
SWG（セキュアWebゲートウェイ）	クラウド型のプロキシ。社外からのアクセスも含め、Web 通信の URL フィルタリングやマルウェア検査を行う
CASB	社員のクラウドサービス利用を **可視化・制御** する（許可していないクラウドサービス＝シャドーITの検出など）
MDM	会社が支給したスマートフォンなどを一元管理し、紛失時に遠隔でロック・データ消去する
SASE	ネットワーク機能（VPN など）とセキュリティ機能（SWG、CASB など）をクラウドで統合して提供する考え方

■ 内部不正対策（令和2年度 午後問1）

- **不正のトライアングル**：不正は「**動機**（金銭的な困窮など）」「**機会**（不正ができる環境）」「**正当化**（自分を納得させる理由）」の3つがそろったときに起きやすい。
- **状況的犯罪予防**：IPA の「組織における内部不正防止ガイドライン」では、①犯行を **難しく** する（アクセス制限）、②**見つかりやすく** する（ログの監視）、③**割に合わなく** する、④その気にさせない、⑤言い訳を許さない、の5つの観点で対策を立てる。

■ 脆弱性情報の流通と関連組織

- **CVE**：個々の脆弱性に付けられる **共通の識別番号**（CVE-2024-12345 など）。
- **CWE**：脆弱性の **種類**（SQLインジェクション、バッファオーバーフローなど）を分類した共通の体系。
- **CVSS**：脆弱性の深刻度の評価。**基本評価基準**（脆弱性そのものの特性）・**現状評価基準**（攻撃コードの有無など、時間とともに変わる）・**環境評価基準**（利用者の環境での影響）の3つで評価する。
- **JPCERT/CC**：日本のインシデント対応の支援や、脆弱性情報の調整を行う組織。特定の政府機関や企業から独立した中立の組織。
- **情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ**：ソフトウェアの脆弱性を発見した人が **IPA に届け出** → **JPCERT/CC が製品開発者と調整** → 対策が整ったら **JVN**（脆弱性対策情報ポータルサイト）で公表する、と

いう日本の制度。

- **SBOM**：ソフトウェアを構成する部品（ライブラリなど）の一覧。脆弱性が見つかったときに影響範囲をすぐ特定できる。

■ インシデント対応とフォレンジックス

- **インシデント対応の流れ**：検知・報告 → トリアージ（優先順位付け） → 封じ込め（ネットワークからの切り離しなど） → 根絶 → 復旧 → 事後対応（再発防止）。
- **ディジタルフォレンジックスの手順：収集 → 検査 → 分析 → 報告**。収集時には証拠の **ハッシュ値** を記録し、後で改ざんされていないことを証明できるようにする（証拠保全）。
- **ハニーポット**：わざと攻撃されやすいように見せたおとりのシステム。攻撃手法の観察・研究に使う。

■ マネジメント規格の用語

- **JIS Q 27000（ISMS の用語）**：「**リスクレベル**」は結果とその起こりやすさの組合せで表される、リスクの大きさ。「**否認防止**」「**真正性**」などの用語もこの規格で定義されている。
- **JIS Q 31000（リスクマネジメント）**：あらゆる組織のリスクマネジメントの指針。リスク特定では、有形・無形の原因、機会と脅威、変化の兆候などを考慮する。
- **IoT セキュリティガイドライン**：IoT 機器・サービスの方針・分析・設計・構築・運用の各段階で取るべき対策をまとめた指針。
- **制御システムのセキュリティ**：工場の制御ネットワークと情報（事務）ネットワークの間にファイアウォールを置き、通信を必要最小限に制限する。

> **過去問ではこう出る　午後問1（必須）でよく問われること**
>
> 令和7年度も、午後の問1は情報セキュリティでした。典型的な設問は「この攻撃の名称は？」「この対策で防げる理由は？」「（図の構成で）どの機器のどんな設定を変更すべきか？」「証明書の検証で確認すべきことは？」などです。本章の **攻撃と対策の対応表** と **鍵の使い分け** を説明できる状態にしておきましょう（解き方は第17章）。

この章のまとめ


- CIA：機密性・完全性・可用性。リスク対応は回避・低減・移転・保有。
- SQLインジェクション→プレースホルダ、XSS→エスケープ、CSRF→トークン。
- 共通鍵は速いが鍵配送が課題、公開鍵は受信者の公開鍵で暗号化。実際はハイブリッド。
- デジタル署名は送信者の秘密鍵で署名・公開鍵で検証。真正性と完全性を保証。
- 証明書は認証局の署名つき公開鍵。失効は CRL／OCSP。
- 多要素認証は知識・所持・生体のうち異なる2つ以上。パスワードリスト攻撃には使い回し禁止。
- WAF は Web の中身を検査、IDS は検知、IPS は遮断。SPF・DKIM・DMARC で送信元詐称対策。

第10章 システム開発技術

システム開発は、「何を作るか決める（要件定義）」→「どう作るか決める（設計）」→「作る（プログラミング）」→「確かめる（テスト）」→「使い始める（導入）」という流れで進みます。この章では各工程で使う手法と、品質を高めるための考え方を学びます。午後の問8（情報システム開発）の中心テーマで、問7（組込み）や問9（PM）とも関係が深い分野です。

第10章① 開発プロセスの全体像と V字モデル

左側で決めたことを、右側の同じ高さのテストで確認する



1. 開発プロセスとモデル

■ 共通フレーム（SLCP）

共通フレーム とは、ソフトウェアの企画から開発・運用・廃棄までの作業内容や用語を標準化した枠組みです。発注者と受注者が「要件定義」などの言葉の意味を共通に理解できるようにするのが目的です（日本では「共通フレーム2013」）。

■ 開発モデル

モデル	特徴
ウォーターフォールモデル	工程を上流から下流へ順に進め、原則として前の工程に戻らない。計画や進捗管理がしやすいが、仕様変更に弱い
プロトタイピングモデル	早い段階で試作品（プロトタイプ）を作り、利用者に確認してもらいながら要求を明確にする
スパイラルモデル	システムをいくつかの部分に分け、設計・開発・評価のサイクルを繰り返して徐々に完成させる
アジャイル	短い期間の反復（イテレーション）で、動くソフトウェアを少しずつ開発する。変化への対応を重視

2. 要件定義

- **機能要件**：システムが何をするか（受注を登録できる、売上を集計できる）。

- **非機能要件**：性能、可用性、セキュリティ、使いやすさなど、機能以外の品質に関する要件（応答時間3秒以内、稼働率99.9%）。
- **要求の分析手法**：インタビュー、アンケート、業務の観察、**ユースケース**（利用者とシステムのやり取り）、**ユーザストーリー**（「〇〇として、△△したい、なぜなら□□だから」という形で要求を書く）。

3. 設計の手法

■ 構造化分析と DFD

DFD（データフロー図） は、業務やシステムの中で **データがどこからどこへ流れ、どう処理されるか** を表す図です。処理の順序や条件は表しません。

記号	意味
○（円・バブル）	プロセス（処理）
→（矢印）	データフロー（データの流れ）
＝（二重線）	データストア（ファイル・DB）
□（四角）	外部実体（データの発生源・行き先：顧客など）

■ オブジェクト指向

オブジェクト指向 は、データと、そのデータを操作する手続（メソッド）をひとまとめにした **オブジェクト** を単位としてシステムを組み立てる考え方です。

用語	意味
クラス	オブジェクトの設計図（ひな形）。そこから作られた実体が **インスタンス**
カプセル化	データと手続をまとめ、内部の詳細を隠す。外部からはメソッド経由でしか操作させない（情報隠蔽）
継承（インヘリタンス）	上位クラス（スーパクラス）の性質を、下位クラス（サブクラス）が引き継ぐ
汎化と特化	共通部分をまとめて上位クラスを作ること（汎化）。その逆が特化。「is-a」の関係
集約と分解	全体と部分の関係（車とタイヤ）。「part-of」の関係
ポリモーフィズム（多相性）	同じメッセージを送っても、受け取ったオブジェクトによって異なる動作をする
オーバーライド	サブクラスで、スーパクラスのメソッドを再定義する

■ UML

UML は、オブジェクト指向の設計で使う図の表記法を統一したものです。

図	表すもの
ユースケース図	利用者（アクター）とシステムの機能（ユースケース）の関係
クラス図	クラスの属性・操作と、クラス間の関係（関連・汎化・集約）、多重度
シーケンス図	オブジェクト間のメッセージのやり取りを **時間の順序** に沿って表す
コミュニケーション図	オブジェクト間のメッセージのやり取りを、**つながり（構造）** を中心に表す
アクティビティ図	処理の流れ（フローチャートに近い）。並行処理も表せる
ステートマシン図（状態遷移図）	オブジェクトの状態と、イベントによる状態の変化

■ モジュール設計 — 強度と結合度

プログラムを機能ごとの部品（**モジュール**）に分けるとき、良い分け方の基準が **モジュール強度** と **モジュール結合度** です。

第10章② 良いモジュールは「強度が高く、結合度が低い」

モジュールの中はまとまりが強く、モジュール間のつながりは弱いほど、修正の影響が広がらない

モジュール強度（高いほど良い）

低 ← 暗合的 ＜ 論理的 ＜ 時間的 ＜ 手順的 ＜ 連絡的 ＜ 情報的 ＜ **機能的** → 高

機能的強度：1つの機能だけを実行する

情報的強度：同じデータを扱う複数の機能をまとめ、入口を分けたもの

モジュール結合度（低いほど良い）

強 ← 内容 ＞ 共通 ＞ 外部 ＞ 制御 ＞ スタンプ ＞ **データ** → 弱

データ結合：必要なデータだけを引数で渡す（最良）

共通結合：グローバル変数（共通領域）でデータを共有する

内容結合：他のモジュールの内部を直接参照する（最悪）

■ デザインパターン・その他の設計技法

- **デザインパターン**：オブジェクト指向設計でよく使われる設計の型。Singleton（インスタンスを1つだけにする）、Observer（状態変化を複数に通知する）、Factory など。
- **MVC モデル**：アプリケーションを Model（データと処理）、View（表示）、Controller（入力の受付と制御）に分ける。
- **共通処理の部品化・再利用**：同じ処理を何度も書かず、ライブラリやフレームワークとして再利用する。

4. テスト

■ テストの種類（V字モデルの右側）

テスト	内容
単体テスト	モジュール（部品）単位で、プログラム設計どおり動くか確認する。**ホワイトボックステスト** が中心
結合テスト	モジュールを組み合わせて、インタフェースが正しいか確認する
システムテスト	システム全体が要件（性能・セキュリティなどの非機能要件も含む）を満たすか確認する
運用テスト（受入れテスト）	利用者が、実際の業務の環境で使えるか確認する
回帰テスト（リグレッションテスト）	修正や変更によって、**それまで正常だった部分に悪影響が出ていないか** を確認する

■ ホワイトボックステストとブラックボックステスト

第10章③ テストケースの設計技法

ホワイトボックステスト

プログラムの **内部構造**（命令や分岐）に着目する

- **命令網羅**：すべての命令を1回以上実行
- **判定条件網羅（分岐網羅）**：すべての分岐の真・偽を1回以上実行
- **条件網羅**：判定中の個々の条件の真・偽を1回以上
- **複数条件網羅**：条件の真偽のすべての組合せ（最も厳しい）

ブラックボックステスト

内部構造は見ずに、**入力と出力（仕様）** に着目する

- **同値分割**：同じ扱いになる入力をグループに分け、代表値を選ぶ
- **限界値分析（境界値分析）**：グループの境目の値を選ぶ（誤りが多い）
- **原因結果グラフ・デシジョンテーブル**：入力条件の組合せと結果を整理
- **エラー推測**：経験から誤りやすい箇所を推測

計算例　同値分割と限界値分析

「年齢が 18以上65未満なら会員登録できる」という仕様のテストデータを選ぶ。

同値分割：無効（18未満）・有効（18〜64）・無効（65以上）の3グループから代表値 → 例：10, 30, 70

限界値分析：境界の両側 → **17, 18, 64, 65**

■ テストの支援と品質の評価

- **スタブ**：上位モジュールから先にテストする（トップダウンテスト）とき、未完成の **下位** モジュールの代わりをする仮のモジュール。
- **ドライバ**：下位モジュールから先にテストする（ボトムアップテスト）とき、未完成の **上位** モジュールの代わりに呼び出す仮のモジュール。
- **バグ曲線（信頼度成長曲線）**：テスト時間と発見したバグの累積数のグラフ。S字型で、終盤に増加が鈍って **収束** していれば品質が安定してきたと判断できる。

- **エラー埋込み法**：わざと既知のエラーを埋め込んでテストし、その発見率から、残っている未知のエラー数を推定する。
- **カバレッジ（網羅率）**：テストで実行された命令や分岐の割合。

5. レビュー

テストは「作ったものを動かして」確認しますが、**レビュー** は設計書やソースコードを「人が読んで」誤りを早期に発見する活動です。上流工程の誤りほど、後で直すコストが大きいので、早期発見が重要です。

レビュー	特徴
ウォークスルー	作成者が主催し、成果物を順に説明しながら参加者が誤りを指摘する
インスペクション	**モデレータ**（進行役）が主催し、役割と手順を明確に定めて行う公式なレビュー
ラウンドロビン	参加者が持ち回りでレビュー責任者を務める
ピアレビュー	同僚どうしで行うレビュー
パスアラウンド	成果物を回覧して、各自がコメントする

> **ひっかけ注意　レビューは「人」ではなく「成果物」を評価する**
> レビューで見つけた誤りの数を、作成者の人事評価に使ってはいけません。誤りを隠すようになり、レビューの効果がなくなるからです。選択肢で狙われやすいポイントです。

6. アジャイル開発と DevOps

■ アジャイルの代表的な手法

アジャイル開発 は、1〜4週間程度の短い反復期間で、「計画・設計・実装・テスト」を繰り返し、動くソフトウェアを少しずつリリースしていく開発手法の総称です。

▶ スクラム

用語	意味
プロダクトオーナー	プロダクトの価値を最大化する責任者。プロダクトバックログの優先順位を決める
スクラムマスター	スクラムが正しく実践されるよう支援する。チームの障害を取り除く
開発者（開発チーム）	実際にプロダクトを作る。自己組織化されたチーム
スプリント	1か月以内の固定された反復期間
プロダクトバックログ	プロダクトに必要な機能などを優先順位順に並べた一覧
スプリントバックログ	今回のスプリントで実施する項目と作業の計画
デイリースクラム	毎日15分程度で行う短い打合せ
スプリントレビュー	スプリントの成果物を関係者に見せ、フィードバックを得る
スプリントレトロスペクティブ	チームの進め方を振り返り、改善策を決める

▶ XP（エクストリームプログラミング）のプラクティス

- **ペアプログラミング**：2人1組で、1人がコードを書き、もう1人がその場でレビューする。
- **テスト駆動開発（TDD）**：**先にテストケースを書き**、そのテストに合格するようにコードを書く。
- **リファクタリング**：外部から見た動作を変えずに、プログラムの内部構造を改善する。
- **継続的インテグレーション（CI）**：コードの変更を頻繁に統合し、自動でビルド・テストする。

■ DevOps と CI/CD

- **DevOps**：開発（Development）と運用（Operations）が協力し、ツールを活用して、迅速かつ安全にリリースを繰り返す考え方。
- **CI/CD**：継続的インテグレーション／継続的デリバリ（デプロイ）。ビルド・テスト・リリースを自動化するパイプラインを作る。
- **バージョン管理**：Git などで、ソースコードの変更履歴を管理する。
- **マイクロサービスアーキテクチャ**：システムを小さな独立したサービスの集まりとして構築し、API で連携させる。サービスごとに独立して開発・リリースできる。

7. 見積り・保守・知的財産の活用

■ ソフトウェアの規模・工数見積り

手法	内容
ファンクションポイント法（FP法）	外部入力・外部出力・内部論理ファイル・外部インタフェースファイル・外部照会の **機能の数と複雑さ** から規模を見積もる。利用者から見た機能で測るので、開発言語に依存しない
COCOMO	見積もったプログラムの規模（ステップ数）に、補正係数を掛けて工数を算出する
類推見積法	過去の類似プロジェクトの実績を基に見積もる
ボトムアップ見積法	作業を細かく分け、それぞれの見積りを積み上げる
プログラムステップ法（LOC法）	ソースコードの行数で規模を見積もる

■ 保守・リバースエンジニアリング

- **保守の種類**：是正保守（障害の修正）、適応保守（環境変化への対応）、完全化保守（性能や保守性の改善）、予防保守（潜在的な障害を事前に修正）。
- **リバースエンジニアリング**：既存のソフトウェアを解析して、仕様や設計を明らかにする。
- **リエンジニアリング**：リバースエンジニアリングで得た仕様を基に、新しいシステムを作り直す。

8. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ 設計・分析の手法

- **CRUD マトリクス**：縦に機能（業務処理）、横にデータ（エンティティ）を並べ、各機能がデータに対して **C**reate（生成）・**R**ead（参照）・**U**pdate（更新）・**D**elete（削除）のどれを行うかを記入した表。データを誰

も作成していない、誰も参照していない、などの設計の漏れを発見できる。

- **データ中心アプローチ（DOA）**：業務手順よりも **変化しにくいデータ** を中心にシステムを設計する考え方。データを先にモデル化し、処理はその後で設計する（令和3年度秋期 午後問8）。
- **FTA（故障の木解析）**：好ましくない事象（トップ事象：例「ブレーキが効かない」）を頂点に置き、その **原因を AND・OR の論理記号で木の形に分解** していく（トップダウン）分析手法。
- **FMEA（故障モード影響解析）**：部品やプロセスの **故障の起こり方（故障モード）** を1つずつ洗い出し、それがシステム全体にどんな影響を与えるかを分析する（ボトムアップ）。
- **ローコード開発・ノーコード開発**：用意された部品やテンプレートを **GUI の操作で組み合わせて**、プログラムをほとんど（または全く）書かずにアプリケーションを開発する。

■ ソフトウェアの品質特性（JIS X 25010）

品質特性	意味
機能適合性	必要な機能がそろい、正しく動くか
性能効率性	応答時間や資源の使用量は適切か
互換性	他の製品と共存・連携できるか
使用性	利用者が **使い方を理解し、効率よく満足して使えるか**（例：「4時間の研修を受ければ、新しい画面を操作できる」）
信頼性	故障しにくく、障害から回復できるか
セキュリティ	不正なアクセスから守られているか
保守性	修正や改良がしやすいか
移植性	別の環境に移しやすいか

■ オブジェクト指向設計の補足

- **関連・集約・コンポジション**：クラス間の関係。**集約** は全体と部分の関係（部分は単独でも存在できる）、**コンポジション** は全体が消えると部分も消える強い集約。
- **委譲**：あるオブジェクトが、処理の一部を別のオブジェクトに任せること。継承を使わずに機能を再利用できる。
- **インタフェース・抽象クラス**：メソッドの名前（型）だけを決め、中身はサブクラスで実装する。新しい種類の部品を追加しても、呼び出す側を変えずに済む。

デザインパターン	内容
Observer	あるオブジェクトの状態が変化したとき、それを **登録している複数のオブジェクトに自動的に通知** する（令和6年度春期 午後問8：ダッシュボードの表示更新）
Singleton	クラスのインスタンスが **1つだけ** であることを保証する
Factory Method	インスタンスの生成をサブクラスに任せる
Adapter	インタフェースの合わない既存クラスを、変換して使えるようにする
Bridge	「機能の種類」と「実装の種類」を別々のクラス階層に分け、それぞれ独立に追加できるようにする
Strategy	アルゴリズムを部品化して、実行時に切り替えられるようにする
Composite	部分と全体（フォルダとファイルなど）を同じように扱えるようにする

■ 並行処理・ノンブロッキング I/O

- **マルチスレッド**：1つのプログラムの中で複数のスレッドを並行して動かす。時間のかかる処理（通信など）を別スレッドで行えば、画面が固まらない。ただし、複数のスレッドが同じデータを更新するときは **排他制御**（第5章）が必要（令和5年度秋期 午後問8）。
- **ノンブロッキング I/O**：入出力の完了を **待たずに** 次の処理を進め、完了したら通知（イベント）を受けて続きを処理する方式。少ないスレッドで多数の接続を処理できる（令和3年度春期 午後問8）。

■ バージョン管理（令和5年度春期 午後問8）

- **集中型**：1つの中央リポジトリでソースを管理する（Subversion など）。
- **分散型**：各開発者のローカル環境に、**全履歴を含むリポジトリの完全な複製** を持つ（**Git** など）。ネットワークにつながっていなくても履歴の確認やコミットができる。
- **ブランチ**：開発の流れを枝分かれさせる仕組み。新機能ごとにブランチを作って開発し、完成したら **マージ**（統合）する。リリース用のブランチ（main など）は常に動く状態に保つ、という運用ルールを決めることが多い。
- **コンフリクト（競合）**：複数の人が同じ箇所を変更してマージしたときに起きる衝突。手作業で解決する。
- **プルリクエスト**：ブランチの変更をマージする前に、レビューを依頼する仕組み。

■ アジャイルの補足

アジャイルソフトウェア開発宣言 は、次の4つの価値を示しています（右も価値があるが、左により価値をおく）。

- **プロセスやツール** よりも **個人と対話** を
- **包括的なドキュメント** よりも **動くソフトウェア** を
- **契約交渉** よりも **顧客との協調** を
- **計画に従うこと** よりも **変化への対応** を

- **ベロシティ**：1回のスプリントでチームが完了させた作業量（ストーリーポイントの合計）。次のスプリントの計画に使う。

- **リーンソフトウェア開発**：トヨタ生産方式の考え方をソフトウェア開発に応用したもの。**ムダの排除** を重視し、**バリューストリームマッピング**（開発のプロセスと所要時間・待ち時間を可視化して、ボトルネックを見つける）などの手法を使う。

■ 共通フレームの補足

- **検証（Verification）**：成果物が、前の工程で決めた **仕様どおりに作られているか** を確認する。
- **妥当性確認（Validation）**：成果物が、利用者の **本当のニーズや使用目的を満たしているか** を確認する。
- **トレーサビリティ**：要件 → 設計 → プログラム → テストの対応関係を追跡できること。要件の漏れや、変更の影響範囲がわかる。

この章のまとめ

- V字モデル：要件定義↔運用テスト、外部設計↔システムテスト、内部設計↔結合テスト、プログラム設計↔単体テスト。
- 非機能要件＝性能・可用性・セキュリティなど。DFD はデータの流れ（処理順序は表さない）。
- シーケンス図は時間順、ステートマシン図は状態変化。強度は機能的、結合度はデータ結合が最良。
- 判定条件網羅＝分岐の真偽、複数条件網羅が最も厳しい。限界値分析は境界の両側を選ぶ。
- スタブは下位の代役、ドライバは上位の代役。回帰テストは変更の悪影響の確認。
- スクラム：PO が優先順位、スクラムマスターが支援。TDD はテストが先。FP法は機能の数で規模を見積もる。

第11章 プロジェクトマネジメント

プロジェクト とは、「独自の成果物を作るために、**期間を区切って** 行う活動」です。システム開発はその代表例です。期間・予算・人員が限られた中で、目標を達成するための管理手法を **プロジェクトマネジメント** といいます。この章からマネジメント系です。計算問題（クリティカルパス、EVM）は確実に得点しましょう。午後の問9の土台です。

第11章① プロジェクトマネジメントの全体像（PMBOK の考え方）

立上げ → 計画 → 実行 → 監視・コントロール → 終結



管理する対象（知識エリア） 統合・スコープ・スケジュール・コスト・品質・資源・コミュニケーション・リスク・調達・ステークホルダー の10分野。PMBOK 第7版では「原理・原則」と「パフォーマンス領域」を中心とした考え方に変わりましたが、試験では両方の用語が出ます。

1. プロジェクトの基本

- **プロジェクト憲章**：プロジェクトを正式に認可する文書。目的、概要、プロジェクトマネージャの任命と権限などを記載する。
- **ステークホルダー**：プロジェクトに利害関係を持つ人や組織（発注者、利用者、開発メンバ、経営者など）。
- **PMO**：組織内の複数のプロジェクトを横断的に支援・管理する部門。
- **プロジェクトの組織形態**：機能型組織（部門に所属したまま参加）、プロジェクト型組織（専任のチームを作る）、**マトリックス型組織**（部門とプロジェクトの両方に所属）。

2. スコープマネジメント — WBS

スコープ とは、プロジェクトで作る成果物と、そのために必要な作業の範囲です。

WBS（Work Breakdown Structure） は、プロジェクトの成果物や作業を、**階層的に細かく分解** した図です。最下位の要素を **ワークパッケージ** といい、これがコストや日程を見積もり、担当者を割り当てる単位になります。

- WBS に含まれない作業は、プロジェクトのスコープ外。
- **スコープクリープ**：正式な手続を経ずに、作業範囲がなし崩しに広がってしまうこと。変更は **変更管理** の手続で行う。


3. スケジュールマネジメント

■ アローダイアグラム（PERT図）

アローダイアグラム は、作業の順序関係と所要日数を矢印で表した図です。

- 矢印（→）：**作業**（アクティビティ）。矢印に作業名と所要日数を書く。
- 丸（◯）：**結合点**（作業の開始・終了のタイミング）。
- 点線の矢印：**ダミー作業**（所要日数0。順序関係だけを表す）。

第11章② アローダイアグラムとクリティカルパス



読み方　作業 F は D と（ダミー経由で）C の両方が終わらないと始められません。最も時間がかかる経路 A→C→E（3＋5＋4＝**12日**）がクリティカルパスです。

計算例　**クリティカルパスと余裕日数**

上の図ですべての経路を列挙して所要日数を足す。

・A→C→E：3＋5＋4 ＝ **12日**　・A→C→(ダミー)→F：3＋5＋3 ＝ 11日　・B→D→F：2＋4＋3 ＝ 9日

最長の **A→C→E（12日）** がクリティカルパス ＝ プロジェクト全体の最短所要日数です。

最早開始日（最も早く始められる日）：F は C 終了（8日目）と D 終了（6日目）の **遅い方** → 8日目から。

最遅開始日（全体を遅らせずに済む最も遅い開始日）：F は 12 − 3 ＝ 9日目まで。余裕日数（フロート）＝ 9 − 8 ＝ **1日**。

- **クリティカルパス**：開始から終了までの経路のうち、**所要日数が最も長い経路**。この上の作業が1日遅れると、プロジェクト全体が1日遅れる。クリティカルパス上の作業の余裕日数は0。
- **ガントチャート**：横軸に時間をとり、作業ごとの予定と実績を横棒で表す。進捗が見やすいが、作業間の依存関係はわかりにくい。

■ スケジュール短縮の技法

技法	内容	注意点
クラッシング	クリティカルパス上の作業に **資源（人・費用）を追加投入** して期間を短縮する	コストが増える
ファストトラッキング	本来は順番に行う作業を **並行して** 行う	手戻りのリスクが増える

ポイント　短縮するならクリティカルパス上の作業

クリティカルパス以外の作業を短縮しても、全体の期間は短くなりません。また、短縮した結果、別の経路が新しいクリティカルパスになることがあるので注意します。

4. コストマネジメント — EVM

EVM（アーンドバリューマネジメント） は、プロジェクトの進捗とコストを、**金額という共通の尺度** で同時に管理する手法です。

第11章③ EVM の3つの指標と4つの評価値

指標	意味	覚え方
PV（Planned Value：計画価値）	現時点までに **完了している予定だった** 作業の予算	予定
EV（Earned Value：出来高）	現時点までに **実際に完了した** 作業の予算	出来た分
AC（Actual Cost：実コスト）	現時点までに **実際にかかった** 費用	使ったお金

評価値	式	判断
SV（スケジュール差異）	EV − PV	マイナスなら **遅れ**
CV（コスト差異）	EV − AC	マイナスなら **予算超過**
SPI（スケジュール効率指数）	EV ÷ PV	1未満なら遅れ
CPI（コスト効率指数）	EV ÷ AC	1未満なら予算超過

計算例　EVM の計算

予算総額（BAC）1,000万円のプロジェクト。現時点で PV＝500万円、EV＝400万円、AC＝450万円。

SV ＝ 400 − 500 ＝ **−100万円**（遅れている）／ CV ＝ 400 − 450 ＝ **−50万円**（予算超過）

CPI ＝ 400 ÷ 450 ≒ 0.89

完了時総コスト見積り（EAC）：このままの効率が続くとすると、EAC ＝ BAC ÷ CPI ＝ 1,000 ÷ 0.89 ≒ **約1,125万円**

残作業のコスト見積り（ETC） ＝ EAC − AC ≒ 1,125 − 450 ＝ 675万円

ポイント　EV が主役

SV も CV も「EV から引く」形です。EV（出来高）を基準に、「予定（PV）より進んでいるか」「使ったお金（AC）より価値を生んでいるか」を見ると覚えましょう。

■ 工数と生産性の計算

計算例　要員計画

全体で 60人月の作業を、6か月で完了したい。必要な要員数は？
60人月 ÷ 6か月 ＝ **10人**
途中から要員を追加すると、教育やコミュニケーションの負荷が増えて生産性が下がることも考慮します（「遅れているプロジェクトに要員を追加すると、さらに遅れる」＝ブルックスの法則）。

5. 品質・資源・コミュニケーション

■ 品質マネジメント

- **品質計画**：品質の基準と、それを満たす方法を決める。**品質保証**：計画どおりのプロセスで作業しているかを監査する。**品質コントロール**：成果物を検査し、基準を満たしているか確認する。
- **品質管理の手法（QC七つ道具）**は第16章で詳しく扱う（パレート図、特性要因図、管理図など）。

■ 資源マネジメント

- **責任分担マトリックス（RAM）**：作業と担当者の対応を表にしたもの。**RACIチャート** では、実行責任者（Responsible）、説明責任者（Accountable）、相談先（Consulted）、報告先（Informed）を明示する。
- **タックマンモデル**：チームは「形成期 → 混乱期 → 統一期 → 機能期 → 散会期」の段階を経て成長する。

■ コミュニケーションマネジメント

計算例　コミュニケーション経路の数

メンバが n 人のとき、2人の組合せでできるコミュニケーション経路の数は $n(n-1)/2$。
5人 → 5×4÷2 ＝ 10本。10人 → 10×9÷2 ＝ **45本**。人数が増えると経路は急激に増えます。

6. リスクマネジメント

リスク とは、発生すればプロジェクトの目標に影響を与える **不確実な事象** です。マイナスの影響（脅威）だけでなく、プラスの影響（好機）も含みます。

■ リスクの分析

- **定性的リスク分析**：発生確率と影響度を「高・中・低」などで評価し、優先順位を付ける（発生確率・影響度マトリックス）。
- **定量的リスク分析**：数値で評価する。**期待金額価値（EMV）** ＝ 発生確率 × 影響額。**デシジョンツリー**、**モンテカルロシミュレーション**、**感度分析** など。

計算例　期待金額価値

発生確率 20%、発生時の損失 500万円のリスクの期待金額価値 ＝ 0.2 × 500 ＝ **100万円**。対策費用が100万円未満なら、対策する価値があると判断できます。

■ リスク対応戦略

脅威（マイナスのリスク）への対応	内容
回避	計画を変更して、リスクそのものを取り除く
転嫁（移転）	保険や契約によって、影響を第三者に移す
軽減	発生確率や影響を小さくする
受容	対策をとらずに受け入れる（予備費を確保するなど）
エスカレーション	プロジェクトの権限を超えるので、上位の組織に委ねる

好機（プラスのリスク）への対応は、**活用・共有・強化・受容** です。

7. 調達マネジメントと契約

- **RFI（情報提供依頼書）**：ベンダーに、技術や製品の情報提供を依頼する。
- **RFP（提案依頼書）**：ベンダーに、システムの要件を示して **具体的な提案** を依頼する。
- **契約形態**：**定額契約**（金額を事前に固定。コスト超過のリスクは受注者が負う）、**実費償還契約**（実際にかかった費用＋報酬を支払う。リスクは発注者が負う）、**タイムアンドマテリアル契約**（作業時間と資材の単価で支払う）。
- 請負契約・準委任契約の違いは第16章（法務）で扱います。

8. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ PMBOK ガイド第7版

第7版では、手順（プロセス）中心の第6版から、**原理・原則** と **成果** を中心とした考え方に変わりました。

- **12の原理・原則**：スチュワードシップ、チーム、ステークホルダー、価値、システム思考、リーダーシップ、テーラリング、品質、複雑さ、リスク、適応力と回復力、チェンジ。
- **8つのパフォーマンス領域**：ステークホルダー、チーム、開発アプローチとライフサイクル、計画、プロジェクト作業、デリバリー、測定、不確かさ。
- **テーラリング**：プロジェクトの特性に合わせて、手法やプロセスを取捨選択・調整すること。
- **プロジェクト・スコープ記述書**：プロジェクトのスコープ、主要な成果物、**除外事項**（やらないこと）、制約条件、前提条件を記述した文書。
- **JIS Q 21500**：プロジェクトマネジメントの手引となる日本産業規格。プロセスを「立ち上げ・計画・実行・管理・終結」の5群に分けている。

■ スケジュールの表し方と見積り

- **プレシデンスダイアグラム法（PDM）**：作業を **四角形（ノード）**、依存関係を **矢印** で表す。アローダイアグラムと違ってダミー作業が不要。依存関係には、FS（前が終わったら後を始める：最も一般的）、SS（同時に開始）、FF（同時に終了）、SF の4種類がある。前の作業との間に余裕を設ける **ラグ**、前倒しする **リード** も表せる。

- **フェーズゲート**：プロジェクトの各フェーズの終わりに、成果物や状況を評価して、**次のフェーズに進むかどうか** を判断する節目。
- **三点見積り**：楽観値・最可能値・悲観値の3つから期待値を求める。PERT では **（楽観値 ＋ 4 × 最可能値 ＋ 悲観値）÷ 6**。

> **計算例　三点見積り**
>
> ある作業の見積りが、楽観値 4日、最可能値 6日、悲観値 14日。
> 期待値 ＝ (4 ＋ 4 × 6 ＋ 14) ÷ 6 ＝ 42 ÷ 6 ＝ **7日**

> **計算例　作業配分モデル**
>
> 過去の実績で、工程ごとの工数の比率が「設計 30%、製作 40%、テスト 30%」、期間の比率が「設計 40%、製作 30%、テスト 30%」だった。全体の工数が 100人月、期間が 10か月のとき、製作工程の平均要員数は？
> 製作の工数 ＝ 100 × 0.4 ＝ 40人月、製作の期間 ＝ 10 × 0.3 ＝ 3か月 → 40 ÷ 3 ≒ **約13.3人**

■ 予備と契約

- **コンティンジェンシー予備**：特定済みのリスク（既知のリスク）が発生したときのために確保する予算・期間。プロジェクトマネージャの裁量で使える。
- **マネジメント予備**：予測できないリスク（未知のリスク）のために確保する。使うには経営層などの承認が必要。
- **コンティンジェンシー計画**：リスクが発生したときに実行する対応策を **あらかじめ** 決めておくこと（何を契機に、何を実施するか）。
- **多段階契約**：システム開発を工程ごとに分けて、それぞれ別の契約を結ぶ。前の工程の結果を見て、次の工程の見積り・契約ができる（令和3年度春期 午後問9）。一般に、仕様が固まっていない **要件定義は準委任契約**、仕様が固まった後の **製作は請負契約** が適している。
- **情報システム・モデル取引・契約書**：経済産業省（現在は IPA）が作成した、システム開発の契約書のひな形。工程ごとに適した契約形態や、発注者と受注者の役割分担を示している。

■ チームのマネジメント

- **チームの育成**：目標の共有、メンバーの役割と責任の明確化、心理的安全性（意見を言っても責められない雰囲気）の確保がパフォーマンスを高める。
- **コンフリクト（対立）の解決**：最も望ましいのは、問題に正面から向き合い、双方が納得できる解決策を探す **協調（問題解決）**。

この章のまとめ

- WBS の最下位はワークパッケージ。スコープ外の作業は WBS に含まれない。
- クリティカルパスは最長経路で余裕日数0。最早開始日は前作業の遅い方、最遅開始日は後ろから逆算。
- クラッシング＝資源追加（コスト増）、ファストトラッキング＝並行作業（手戻りリスク増）。
- EVM：SV＝EV−PV、CV＝EV−AC、SPI＝EV/PV、CPI＝EV/AC。EAC＝BAC/CPI。
- コミュニケーション経路 n(n−1)/2。期待金額価値＝確率×影響額。
- 脅威への対応：回避・転嫁・軽減・受容（＋エスカレーション）。

第12章 サービスマネジメント

システムは作って終わりではありません。完成したシステムを使って、利用者に **ITサービス** を安定して提供し続けることが必要です。そのための管理の仕組みが **ITサービスマネジメント** です。「インシデント管理」と「問題管理」の違いのような、似た用語の区別が頻出です。午後の問10の土台です。



1. ITサービスマネジメントの枠組み

- **ITIL**：ITサービスマネジメントの **ベストプラクティス（成功事例）** をまとめた書籍群。英国政府が作成した。最新の ITIL 4 では「サービスバリューシステム（SVS）」として、価値の共創を重視している。
- **JIS Q 20000（ISO/IEC 20000）**：ITサービスマネジメントシステム（SMS）の **要求事項** を定めた規格。認証の基準になる。
- **PDCAサイクル**：計画（Plan）→実行（Do）→点検（Check）→処置（Act）を繰り返して、サービスを継続的に改善する。

2. サービスレベル管理

- **SLA（Service Level Agreement：サービスレベル合意書）**：サービス提供者と利用者（顧客）の間で、**サービスの内容と品質の目標値** を合意した文書。稼働率、応答時間、障害時の復旧時間、問合せ受付時間などを数値で定める。
- **SLM（サービスレベル管理）**：SLA を合意し、実績を監視・報告し、改善を続けるプロセス。
- **OLA（運用レベル合意書）**：サービス提供者の **組織内部の部門間** で結ぶ合意。
- **UC（Underpinning Contract：裏付け契約）**：サービス提供者が **外部の供給者** と結ぶ契約。
- **SLO**：SLA の中の個々のサービスレベル目標値。

> **計算例　SLA の稼働率から許容停止時間を求める**
>
> 「月間稼働率 99.9%以上」を合意した。1か月を30日とすると、許容される停止時間は？
>
> 30日 × 24時間 ＝ 720時間。停止してよい割合 ＝ 0.1% → 720 × 0.001 ＝ **0.72時間 ＝ 約43分**
>
> 計画停止（メンテナンス）を稼働率の計算に含めるかどうかも、SLA で決めておく必要があります。

3. インシデント管理と問題管理

第12章② インシデント管理と問題管理の違い（最頻出）

インシデント管理

目的：**サービスを可能な限り迅速に回復**させ、業務への影響を最小限にする

・原因がわからなくても、回避策（ワークアラウンド）で暫定的に復旧してよい

・記録 → 分類・優先度付け → 診断 → 解決 → 終了

・解決できなければ専門部署へ **エスカレーション**

問題管理

目的：インシデントの **根本原因** を特定し、**再発を防止**する

・複数のインシデントの傾向を分析し、未知の原因を突き止める

・根本原因と回避策がわかったものを **既知の誤り** として記録する

・恒久的な解決には、変更管理に変更要求（RFC）を出す

- **インシデント**：サービスの計画外の中断や、品質の低下（サーバが止まった、画面の表示が遅い）。
- **サービス要求**：パスワードの再設定やソフトウェアの使い方の質問など、障害ではない定型的な依頼。**サービス要求管理** で扱う。
- **優先度**：**影響度**（業務への影響の大きさ）と **緊急度**（解決までに許される時間）を組み合わせて決める。
- **エスカレーション**：自分たちで解決できない場合に、より専門的な担当（**機能的エスカレーション**）や上位の管理者（**階層的エスカレーション**）に引き継ぐこと。

4. 変更管理・リリース管理・構成管理

- **変更管理**：サービスやシステムへの変更を、**リスクと影響を評価してから承認** し、計画的に実施するプロセス。変更の申請は **RFC（変更要求）** で行い、**CAB（変更諮問委員会）** が評価する。緊急の変更は ECAB（緊急変更諮問委員会）が扱う。
- **リリース管理及び展開管理**：承認された変更を、本番環境に確実に展開（リリース）する。展開前のテスト、展開の計画、失敗時の **切り戻し（ロールバック）** 計画を立てる。
- **構成管理**：サービスを構成する要素（**構成品目：CI**）――ハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントなど――の情報と相互関係を **CMDB（構成管理データベース）** に記録し、常に最新の状態に保つ。

5. サービスデスク

サービスデスク は、利用者からの問合せやインシデントの報告を受け付ける **単一の窓口（SPOC：Single Point Of Contact）** です。

形態	内容
ローカルサービスデスク	利用者の拠点ごとに設置する
中央サービスデスク	1か所に集約する。効率がよい
バーチャルサービスデスク	担当者は各地に分散しているが、ネットワークで1つの窓口に見せる
フォロー・ザ・サン	時差のある複数の拠点で引き継ぎながら、24時間対応する

- **FAQ・チャットボット**：利用者自身が解決できるようにして（セルフヘルプ）、問合せを減らす。

- **一次解決率**：最初の窓口で解決できた割合。サービスデスクの評価指標。

6. 可用性管理・容量管理・サービス継続管理

- **可用性管理**：合意した可用性（稼働率）を達成するために、冗長化や保守を計画する。MTBF・MTTR の考え方は第4章を参照。
- **容量・能力管理（キャパシティ管理）**：CPU・メモリ・ネットワークの使用状況を監視し、**将来の需要を予測**して、必要な容量を計画する。
- **サービス継続管理**：災害などの重大な事態でも、合意したレベルでサービスを継続・復旧できるようにする。
- **BCP（事業継続計画）**：災害やシステム障害が起きても、重要な業務を継続・早期復旧するための計画。
- **RTO（目標復旧時間）**：障害発生から **いつまでに** 復旧させるか。**RPO（目標復旧時点）**：障害発生時に、**どの時点まで** のデータを復旧させるか（＝どれだけのデータ損失を許容するか）。

> **ポイント　RTO と RPO の区別**
>
> RTO は「Time（どれだけ早く戻すか）」、RPO は「Point（どの時点のデータまで戻すか）」。RPO を「直前」にするなら、リアルタイムのレプリケーション（複製）が必要になります。

7. サービスの運用

- **ジョブ管理**：バッチ処理などのジョブの実行スケジュールを管理し、自動実行・監視する。
- **バックアップ**：フル・差分・増分（第5章）。バックアップの媒体を **遠隔地に保管** して災害に備える。
- **監視**：死活監視（ping などで生きているか確認）、性能監視、ログ監視。
- **SRE（サイトリライアビリティエンジニアリング）**：ソフトウェアエンジニアリングの手法でシステム運用の信頼性を高める考え方。**エラーバジェット**（SLO で許容される失敗の量）の範囲内で新機能のリリースを進める。

8. ファシリティマネジメント

ファシリティマネジメント とは、コンピュータを設置する建物や設備を、最適な状態に保つ管理活動です。

設備	内容
UPS（無停電電源装置）	停電時にバッテリーから **一時的に** 電力を供給する。その間にシステムを安全に停止させる
自家発電装置	長時間の停電に備えて発電する（UPS とセットで使う）
サージ保護	落雷などによる異常な電圧（サージ）から機器を守る
免震・耐震	地震の揺れを伝えにくくする／揺れに耐える
データセンタ	サーバを安全に運用するための専用施設。空調、電源、セキュリティが整っている

- **PUE**：データセンタ全体の消費電力 ÷ IT機器の消費電力。**1に近いほど省エネ**。
- **グリーンIT**：IT機器の省エネや、ITを使った社会全体の環境負荷低減。

9. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ サービスポートフォリオと継続的改善

- **サービスポートフォリオ**：サービス提供者が管理するすべてのサービスの一覧。**サービスパイプライン**（検討中・開発中のサービス）、**サービスカタログ**（現在提供中で利用者が選べるサービス）、**廃止済みサービス** の3つで構成される。
- **継続的改善**：JIS Q 20000 では、改善の機会を特定し、評価基準に照らして優先順位を付け、承認されたものを計画的に実施することを求めている。
- **SMS の要求事項**：JIS Q 20000-1 は、組織がサービスマネジメントシステムを確立・実施・維持・継続的に改善するための要求事項を定めている。

■ サービスの予算と会計（令和2年度 午後問10）

- **予算業務**：サービスの提供にかかる費用を事前に計画し、実績と比較して管理する。
- **直接費**：特定のサービスのためだけにかかる費用。そのサービスに **直接割り当てる**。
- **間接費**：複数のサービスで共通にかかる費用（データセンタの電気代、共用サーバなど）。利用者数・CPU使用時間・ディスク容量などの **配賦基準** に従って、各サービスに **配賦**（按分）する。
- **課金**：サービスの利用量に応じて利用部門に費用を請求すること。

> **計算例　間接費の配賦**
>
> 共用サーバの費用が月 120万円。サービス A・B・C の CPU 使用時間の比率が 5：3：2 のとき、サービス A に配賦する費用は？
>
> 120 × 5 ÷ (5 ＋ 3 ＋ 2) ＝ **60万円**

■ 要員と時間の計算

> **計算例　サービスデスクの必要要員数**
>
> 1日の問合せが 240 件、1件の対応に平均 10 分かかる。1人が1日に対応に使える時間は 6 時間。必要な要員数は？
>
> 1日の対応時間の合計 ＝ 240 × 10 ＝ 2,400 分 ＝ 40 時間 → 40 ÷ 6 ≒ 6.7 → **7人**（切り上げ）
>
> 年中無休・3交代制などの場合は、休日や勤務条件を考慮して、さらに人数を増やします。

> **計算例　バックアップの所要時間**
>
> 600Gバイトのデータを、転送速度 100Mバイト/秒の装置にバックアップする。
>
> 600 × 1,000 ÷ 100 ＝ 6,000 秒 ＝ **100分**。問題によっては、装置の切替え時間やデータの圧縮率なども加味します。

■ システムの移行方式

方式	内容	特徴
一斉移行	ある時点で、旧システムから新システムへ一度に切り替える	短期間で済むが、問題が起きたときの影響が大きい
段階移行	業務や拠点ごとに、順番に切り替える	リスクを分散できるが、移行期間中は新旧が混在する
並行運用	一定期間、新旧両方のシステムを同時に動かして結果を比べる	安全だが、二重の作業負荷とコストがかかる
パイロット移行	一部の部門で先行して導入し、問題がないことを確認してから全体に広げる	問題を早期に発見できる

■ 環境への配慮

- **GHG プロトコル**：温室効果ガスの排出量を算定・報告するための国際的な基準。
  - **スコープ1**：自社の燃料使用などによる **直接** 排出
  - **スコープ2**：他社から購入した **電気・熱** の使用に伴う間接排出
  - **スコープ3**：それ以外の、サプライチェーン全体（原材料の調達、輸送、製品の使用・廃棄など）での間接排出

この章のまとめ

- SLA は提供者と顧客の合意、OLA は内部部門間、UC は外部供給者との契約。
- インシデント管理＝迅速な回復（暫定対応可）、問題管理＝根本原因の究明と再発防止。
- 変更は RFC で申請し CAB が評価。構成情報は CMDB。サービスデスクは単一窓口（SPOC）。
- RTO は復旧までの時間、RPO はどの時点のデータまで戻すか。
- UPS は一時的な電力供給、長時間は自家発電。PUE は1に近いほど良い。

第13章 システム監査

システム監査 とは、情報システムが適切に作られ、運用されているかを、**独立した立場の監査人** が点検・評価し、経営者に報告することです。健康診断のようなもので、問題点を見つけて改善を促します。マネジメント系の中でも独特の考え方（監査人の立場、監査証拠）が問われます。午後の問11の土台です。

第13章① システム監査の流れ

監査は「計画 → 実施 → 報告 → フォローアップ」の順に進む



1. システム監査の基本

■ システム監査の目的と基準

- **目的**：情報システムにまつわるリスクに適切に対処しているかを、独立かつ専門的な立場で点検・評価・検証し、**ガバナンス・マネジメント・コントロールが適切であるという保証を与える**、または **改善のための助言を行う**。
- **システム監査基準**：監査人の行動規範（監査をどう行うか）を定めたもの。
- **システム管理基準**：監査の際の **判断の尺度**（システムがどうあるべきか）を定めたもの。
- **保証型監査**：適切であることを保証する。**助言型監査**：改善点を助言する。

■ システム監査人の独立性

監査人は、公正な判断をするために、監査対象から独立していなければなりません。

- **外観上の独立性**：監査対象の部門に所属していない、利害関係がないなど、**外から見ても** 独立していること。例えば、開発を担当した人が、そのシステムを監査してはいけない。
- **精神上の独立性**：偏りのない、**公正かつ客観的な** 姿勢で判断すること。
- 監査人は **改善を指示・命令する権限を持たない**。あくまで改善を **勧告（提案）** する立場。改善を実施するのは監査対象の部門（被監査部門）であり、改善を指示するのは経営者。

> **ひっかけ注意　監査人は「改善の実施」をしない**
>
> 「監査人が問題点を修正した」「監査人が改善を指示した」という選択肢は誤りです。監査人は、指摘事項と改善提案を監査報告書にまとめて **依頼者（経営者など）に報告** し、改善の状況を **フォローアップで確認** するまでが役割です。

2. 監査証拠と監査技法

■ 監査証拠と監査調書

- **監査証拠**：監査人が結論（監査意見）を出すための根拠となる事実。文書、記録、ログ、ヒアリング結果など。
- **監査調書**：監査人が実施した監査手続の内容や、入手した監査証拠、結論に至った過程を記録した文書。**監査の結論の裏付け** となる。
- 監査証拠は、十分かつ適切でなければならない。

■ 監査技法

技法	内容
チェックリスト法	あらかじめ作成した質問のリストに回答してもらう
ドキュメントレビュー法	関連する文書（規程、設計書、議事録）を閲覧して確認する
インタビュー法	関係者に直接質問して回答を得る
ウォークスルー法	データの生成から出力までの流れを、記録をたどって追跡する
突合・照合法	関連する複数の記録を突き合わせて、一致しているか確認する
現地調査法	実際に現場に出向いて、作業の状況を観察する
CAAT（コンピュータ支援監査技法）	監査人がコンピュータを使って監査する。**テストデータ法**（監査人が用意したデータを処理させ、結果を予想と比べる）、**ITF法**（本番システムに監査用の架空口座を設けて処理を確認する）、**並行シミュレーション法**（監査人が作ったプログラムと本番システムに同じデータを処理させ、結果を比べる）など

> **ポイント　監査の問題の解き方**
> 「〇〇を確かめるために、監査人が確認すべき監査証拠（記録）はどれか」という問題が多く出ます。「何を確かめたいのか」と「その事実を **客観的に** 示す記録は何か」を結び付けて考えます。例：アクセス権限の見直しが定期的に行われているか → 権限の見直しの **実施記録**（承認の記録）を確認する。

3. 内部統制

■ 内部統制とは

内部統制 とは、企業が健全かつ効率的に事業を行うために、**組織内部で整備・運用するルールや仕組み** です。経営者が整備の責任を持ちます。

第13章② 内部統制の4つの目的と6つの基本的要素（金融庁の基準）

4つの目的

- 業務の有効性及び効率性
- 報告の信頼性（財務報告など）
- 事業活動に関わる法令等の遵守
- 資産の保全

6つの基本的要素

- 統制環境（組織の気風、経営者の姿勢）
- リスクの評価と対応
- 統制活動（承認、職務分掌など）
- 情報と伝達
- モニタリング（監視活動）
- **IT（情報技術）への対応**

- **職務分掌**：1人に権限が集中しないように、担当業務を分けること。例えば、「発注の担当者」と「その発注を承認する人」を別にする。「プログラムを開発する人」と「本番環境に移行する人（運用者）」を分ける。不正やミスの防止に重要。
- **J-SOX（内部統制報告制度）**：上場企業に、財務報告に関する内部統制を評価した **内部統制報告書** の提出を義務付ける制度（金融商品取引法）。
- **IT全般統制**：ITを利用した業務全体を支える基盤の統制（システムの開発・変更管理、運用管理、アクセス管理など）。
- **IT業務処理統制**：個々の業務処理が正しく行われることを確保する統制（入力データのチェック、エラー処理など）。

4. ITガバナンスとコンプライアンス

- **ITガバナンス**：**経営者が主導** して、ITを活用するための戦略を立て、IT投資の効果やリスクを適切に管理・統制する仕組み。JIS Q 38500 では「**評価（Evaluate）・指示（Direct）・モニタ（Monitor）**」の3つのタスクを示している。
- **コーポレートガバナンス（企業統治）**：経営者を監視し、企業が健全に経営されるようにする仕組み（社外取締役の設置など）。
- **コンプライアンス（法令遵守）**：法律だけでなく、社会規範や企業倫理を守ること。
- **COBIT**：ITガバナンスのフレームワーク。

5. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ システム監査基準・システム管理基準（令和5年改訂）

- **システム監査基準（令和5年）**：システム監査人の行為規範。監査人には **独立性・客観性・職業倫理**、専門的な能力、**正当な注意（職業的懐疑心）** が求められる。監査は、**リスクに基づいて** 対象や手続を決める（リスクアプローチ）。
- **システム管理基準（令和5年）**：組織が IT ガバナンスを実現するための実践規範。監査では判断の尺度として使う。

- **監査調書**：監査人が行った監査手続の内容、入手した監査証拠、結論を記録したもの。**監査意見の根拠** となるので、必ず作成し、適切に保管する。
- **フォローアップ**：監査報告後、被監査部門が改善提案に対して **改善を実施しているかを確認** する。改善が遅れている場合も、監査人が自ら改善したり、改善の実施を指示したりするのではなく、状況を確認して依頼者に報告する。

■ 情報セキュリティ監査

- **情報セキュリティ監査制度**：経済産業省の「情報セキュリティ管理基準」を判断の尺度として、組織の情報セキュリティ対策を監査する制度。
- **保証型監査**：対策が適切であることを **保証** する（監査報告書に「適切である」という意見を表明する）。
- **助言型監査**：問題点を指摘し、**改善のための助言** を行う。

■ 監査の着眼点の例

監査対象	確認すべきこと（例）
アジャイル開発	プロダクトオーナーが優先順位を決めているか、短いサイクルで利用者の評価を受けているか、ドキュメントが必要最小限でも品質が確保されているか
ログ管理	ログの取得対象・保存期間が決められているか、ログの **改ざん防止** やアクセス制限がされているか、定期的に分析しているか
BCP（事業継続計画）	重要業務と目標復旧時間が定められているか、**定期的に訓練・見直し** が行われているか
入出力データ	入力データの承認・チェックの仕組みがあるか、不要になった出力帳票が廃棄されているか
外部委託	委託先の選定基準、契約内容、委託先の管理状況（報告・監査）を確認しているか
AI の開発計画	学習データの品質や偏り、AI の判断の説明性、利用者への影響が考慮されているか（令和6年度秋期 午後問11）
コンティンジェンシー計画	障害時の代替手段や連絡体制が定められ、訓練で実効性が確かめられているか（令和5年度秋期 午後問11）

■ 内部統制の関係者と統制の種類

- **経営者**：内部統制を整備・運用する **最終的な責任** を持つ。
- **取締役会**：経営者の内部統制の整備・運用を **監督** する。
- **監査役等**：取締役の職務執行を監査する。
- **内部監査人**：内部統制の整備・運用状況を **モニタリング（検討・評価）** し、改善を促す。
- **予防的統制**：不正や誤りの発生を **事前に防ぐ**（承認、アクセス制限）。**発見的統制**：発生した不正や誤りを **事後に発見する**（照合、ログの点検）。
- **IT に係る業務処理統制**：個々のアプリケーションで、入力データの正確性・網羅性のチェック、エラーデータの修正・再処理、マスタデータの維持管理などを行う。
- **手作業によるコントロールとの組合せ**：パッケージの標準機能だけで不足する統制を、手作業の確認（照合・承認）で補う。その場合は、手作業が確実に行われた記録を監査証拠として確認する（令和6年度春期 午後問11）。


この章のまとめ

- 監査は 計画 → 予備調査 → 本調査 → 報告 → フォローアップ。報告先は依頼者（経営者など）。
- 監査人は外観上・精神上の独立性が必要。改善は勧告するだけで、指示や実施はしない。
- 監査調書は結論の裏付け。CAAT：テストデータ法、ITF法、並行シミュレーション法。
- 内部統制の要素に「ITへの対応」。職務分掌で権限を分ける。
- ITガバナンスは経営者が主導（評価・指示・モニタ）。

第14章 システム戦略とシステム企画

ここからはストラテジ系です。技術そのものではなく、「**会社の目的を達成するために、ITをどう活用するか**」を考える分野です。この章では、経営戦略に沿って情報システムの全体計画を立て（システム戦略）、個々のシステム化を企画し、外部のベンダーから調達するまでの流れを学びます。午後の問2（経営戦略）や問8（情報システム開発）の背景知識にもなります。

第14章① 経営戦略からシステム調達までの流れ



大原則　情報システム戦略は、必ず **経営戦略に基づいて** 立てます。「ITありき」ではなく「経営目標を達成する手段としてのIT」です。

1. 情報システム戦略

■ 全体最適化

部門ごとにバラバラにシステムを作ると、データが重複したり連携できなかったりします（部分最適）。会社全体として最も効果が上がるように、システムを計画・統合することを **全体最適化** といいます。

- **CIO（最高情報責任者）**：経営的な視点から、情報システム戦略の立案と実行に責任を持つ役員。
- **情報システム化委員会（IT戦略委員会）**：経営層や各部門の代表が参加し、全社的なIT投資の優先順位などを決める。

■ EA（エンタープライズアーキテクチャ）

EA は、組織全体の業務とシステムを統一的な手法でモデル化し、**現状（As-Is）と理想（To-Be）を描いて**、全体最適化を進めるための手法です。次の4つの体系で整理します。

体系	内容
ビジネスアーキテクチャ	業務の内容・流れ（業務体系）
データアーキテクチャ	業務で使うデータの構造（データ体系）
アプリケーションアーキテクチャ	業務を実現するシステムの構成（処理体系）
テクノロジアーキテクチャ	ハードウェア・ソフトウェア・ネットワークなどの技術基盤（技術体系）

■ 業務プロセスの改善

- **BPR（ビジネスプロセスリエンジニアリング）**：既存の業務プロセスを **根本的に見直し、抜本的に再設計** すること。

- **BPM（ビジネスプロセスマネジメント）**：業務プロセスを、PDCA サイクルで **継続的に** 改善していく管理手法。
- **BPMN**：業務プロセスを図で表すための標準的な表記法。
- **BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）**：自社の業務プロセスの一部（経理、人事、コールセンタなど）を、外部の専門業者に委託すること。
- **ワークフローシステム**：申請・承認などの業務の流れを電子化して管理する。

■ 業務モデリングの手法

DFD（第10章）、E-R図（第7章）、UML（第10章）のほかに、業務の分析では次のような手法を使います。

- **As-Is / To-Be 分析**：現状の姿と、あるべき姿を比べて、ギャップ（差）を明確にする。
- **ペルソナ・カスタマージャーニーマップ**：顧客がサービスを知り、利用し、評価するまでの行動や感情の流れを可視化する。

2. ソリューションビジネスと IT 活用

■ 代表的なソリューション

ソリューション	内容
ERP（統合基幹業務システム）	販売・生産・会計・人事など、企業の基幹業務を統合し、データを一元管理するパッケージ
SFA（営業支援システム）	商談の進捗や顧客との接触履歴を管理し、営業活動を効率化する
CRM（顧客関係管理）	顧客情報を一元管理し、顧客との長期的な関係を築いて、顧客満足度と収益を高める
SCM（サプライチェーンマネジメント）	調達・生産・物流・販売の一連の流れ（供給連鎖）を、**企業の枠を越えて** 最適化する
RPA	パソコン上で人が行う **定型的な操作** を、ソフトウェアのロボットで自動化する
グループウェア	スケジュール共有、電子会議室など、組織の共同作業を支援する

■ DX（デジタルトランスフォーメーション）

DX とは、企業がデータとデジタル技術を活用して、製品・サービス・ビジネスモデルを変革するとともに、業務・組織・企業文化も変革して、競争上の優位性を確立することです（経済産業省の定義）。単なるIT化（デジタイゼーション：アナログをデジタルにする、デジタライゼーション：業務プロセスをデジタル化する）とは区別されます。

- **DX推進指標**：経済産業省が示した、企業が DX の取組み状況を自己診断するための指標。
- **2025年の崖**：複雑化・老朽化した既存システム（**レガシーシステム**）が DX の足かせとなり、大きな経済損失が生じるおそれがあるという、経済産業省の警告。
- **デジタルツイン**：現実世界の機器や設備から集めたデータを基に、仮想空間に「双子」を再現して、シミュレーションや予測に使う技術。

■ システム活用促進

- **情報リテラシー**：情報を収集・活用する能力。
- **データ利活用**：社内外のデータを分析して意思決定に活かす（**データドリブン経営**）。
- **ディジタルディバイド**：情報技術を使える人と使えない人の間に生じる格差。

3. システム企画

■ システム化構想・システム化計画

- **システム化構想**：経営上の課題を整理し、どのようなシステムを作るか、その **目的と概要** を明確にする。
- **システム化計画**：システム化構想を具体化し、**費用対効果、スケジュール、体制、リスク** などを計画する。
- **投資効果の評価**：**ROI（投資利益率）** ＝利益（効果）÷投資額 × 100%。NPV（正味現在価値）、回収期間法なども使う（第16章）。

> **計算例　ROI の計算**
>
> システム投資額 2,000万円で、5年間の累計で 3,000万円の利益増加が見込める。
> ROI ＝（3,000 − 2,000）÷ 2,000 × 100 ＝ **50%**（利益を「効果 − 投資」とする場合）
> 問題によって「利益」の定義が異なるので、問題文の式に従って計算します。

■ 要件定義

- **業務要件**：業務上、何を実現したいか（業務の流れ、業務ルール）。
- **機能要件・非機能要件**（第10章参照）。非機能要件の整理には、IPA の **非機能要求グレード**（可用性・性能・拡張性・運用・保守性・移行性・セキュリティなどの項目）が使われる。
- **要件の合意**：利害関係者の間で要件の優先順位を調整し、合意を得て文書化する。

4. 調達

■ 調達の流れ

第14章② 調達の流れ



- **RFI（Request For Information）**：調達の前段階で、ベンダーに技術動向や製品・サービスの情報の提供を依頼する文書。
- **RFP（Request For Proposal）**：システムの目的、要件、契約条件などを示して、ベンダーに **提案書の提出を依頼する** 文書。全ベンダーに **同じ条件** を示し、公平に比較できるようにする。

- **RFQ（Request For Quotation）**：見積りを依頼する文書。
- **提案の評価**：評価項目と配点（重み）を **事前に決めて** おき、各社の提案を点数化して比較する。価格だけでなく、技術力、実績、体制なども評価する。

> **計算例　重み付け評価**
>
> 評価項目の重みが「機能 0.5、価格 0.3、実績 0.2」、A社の評点が「機能 8、価格 6、実績 9」のとき、A社の総合点は？
>
> $8 \times 0.5 + 6 \times 0.3 + 9 \times 0.2 = 4.0 + 1.8 + 1.8 =$ **7.6点**

■ グリーン調達・その他

- **グリーン調達**：環境への負荷が小さい製品やサービスを優先して購入すること。
- **CSR調達**：環境だけでなく、人権・労働・法令遵守などにも配慮した取引先から調達すること。
- **オフショア開発**：開発の一部を、人件費の安い海外の企業に委託すること。**ニアショア** は国内の地方に委託すること。

5. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ SOA と API 活用（ほぼ毎年出題）

- **SOA（サービス指向アーキテクチャ）**：業務の機能を「**サービス**」という単位の部品にして、それらを **組み合わせて（連携させて）システムを構築する** 考え方。業務の変化に合わせて、サービスの組合せを変えるだけで柔軟に対応できる。
- **オープン API**：企業が自社のサービスの機能やデータを、外部から利用できるように公開した API。
- **API エコノミー**：API を公開・連携することで、複数の企業のサービスがつながって生まれる経済圏。例：地図サービスの API を使った店舗検索アプリ、銀行の API を使った家計簿アプリ。

■ システムの位置付けによる分類

分類	内容
SoR（Systems of Record）	取引などのデータを **正確に記録** する基幹システム。高い信頼性と安定性が求められる
SoE（Systems of Engagement）	顧客や取引先との **つながり（関係）を強化** するシステム（SNS、スマホアプリなど）。変化に素早く対応できる柔軟性が求められる
SoI（Systems of Insight）	SoR や SoE に蓄積したデータを分析して、**洞察（インサイト）** を得るシステム

■ 企画・調達の補足

- **共通フレームの企画プロセス**：経営上のニーズや課題を確認し、**システム化構想**（事業環境の分析、業務の新しい全体像、対象範囲）と **システム化計画** を立案する。
- **クラウドサービスの利用手順**：利用計画の策定 → クラウド事業者の選定 → 契約 → 利用 → 利用の終了、の順で進める。終了時のデータの返却・消去も、事前に契約で確認しておく。
- **レベニューシェア契約**：委託側は開発費を抑え、その代わり、完成したシステムが生み出す **収益を受託側と分け合う** 契約。

- **EDI の情報表現規約**：企業間で交換するデータの **形式（メッセージの書式やコード）** を定めた取決め。これに対し、通信方法は「情報伝達規約」、取引の契約は「取引基本規約」で定める。
- **グリーン購入法**：国や地方公共団体が、環境への負荷が少ない製品・サービスを優先的に購入することを義務付けた法律。
- **BPR の効果の計算**：見直し前後の作業時間や要員数を比べる。例：5人で年間 9,000 時間かかっていた業務が 6,000 時間になれば、削減率は 1/3。

■ データ活用の取組み

- **オープンデータ**：国や自治体が保有するデータを、**誰もが無償で、二次利用も可能な形** で公開すること。「オープンデータ・バイ・デザイン」は、システムを作る段階からデータの公開を前提に設計する考え方。
- **情報銀行**：本人の同意に基づいて個人のデータを預かり、本人に代わって、データを利用したい企業に提供する事業。対価は本人に還元される。
- **データ駆動型社会・EBPM**：勘や経験ではなく、データ（証拠）に基づいて政策や経営の意思決定を行う。
- **バックキャスティング**：まず **未来のあるべき姿（目標）** を描き、そこから逆算して、今何をすべきかを考える方法。反対に、現状から積み上げて未来を予測するのが **フォアキャスティング**。
- **ワントゥワンマーケティング**：顧客一人ひとりの購買履歴や好みに合わせて、個別に商品やサービスを提案する。CRM が基盤になる。
- **協調フィルタリング**：自分と **購買履歴や評価が似ている他の利用者** が購入したものを推薦する（レコメンデーション）。「この商品を買った人はこんな商品も買っています」。

この章のまとめ

- 情報システム戦略は経営戦略に基づく。全体最適化の責任者は CIO。
- EA の4体系：ビジネス・データ・アプリケーション・テクノロジ。As-Is と To-Be を描く。
- BPR は抜本的な再設計、BPM は継続的改善、BPO は業務の外部委託。
- ERP は基幹業務の統合、CRM は顧客関係、SCM は供給連鎖全体、RPA は定型操作の自動化。
- RFI は情報提供依頼、RFP は提案依頼（同条件で公平に）。評価基準は事前に決める。

第15章 経営戦略・技術戦略・ビジネスインダストリ

経営戦略 とは、企業が競争に勝ち、目標を達成するための長期的な方針です。この章では、自社や市場を分析するフレームワーク（考え方の枠組み）、マーケティング、技術開発の戦略、そして IT を活用したビジネスの具体例を学びます。用語の意味を問う問題が中心で、午後の問2（経営戦略）では、これらのフレームワークを事例に当てはめる力が問われます。

第15章① 経営戦略の主なフレームワーク

「分析する」→「戦略を決める」→「実行・評価する」

環境を分析する	戦略を決める	実行・評価する
SWOT分析／3C分析／PEST分析／5フォース分析／バリューチェーン分析	PPM／アンゾフの成長マトリクス／競争の基本戦略／コアコンピタンス／ブルーオーシャン戦略	バランススコアカード／CSF・KGI・KPI／マーケティングミックス（4P）

1. 経営環境の分析

■ SWOT 分析

自社の **内部環境** を強み（Strengths）・弱み（Weaknesses）、**外部環境** を機会（Opportunities）・脅威（Threats）に分けて整理する手法です。

	プラスの要因	マイナスの要因
内部環境（自社でコントロールできる）	**S**：強み（技術力、ブランド）	**W**：弱み（資金不足、人材不足）
外部環境（自社ではコントロールできない）	**O**：機会（市場の拡大、規制緩和）	**T**：脅威（競合の参入、景気後退）

ポイント　内部か外部かで判断する

「競合他社が新製品を出した」→ 外部の脅威。「自社の営業力が高い」→ 内部の強み。迷ったら「自社の努力で変えられるか」で判断しましょう。SWOT を組み合わせて「強みを活かして機会をつかむ」などの戦略を考える手法を **クロスSWOT分析** といいます。

■ その他の分析手法


手法	内容
3C分析	顧客（Customer）・競合（Competitor）・自社（Company）の3つの視点で分析する
PEST分析	政治（Politics）・経済（Economy）・社会（Society）・技術（Technology）のマクロ環境を分析する
5フォース分析（ファイブフォース）	業界の収益性を決める5つの競争要因：①業界内の競合、②新規参入の脅威、③代替品の脅威、④買い手の交渉力、⑤売り手（供給業者）の交渉力
バリューチェーン分析	企業活動を、主活動（購買物流・製造・出荷物流・販売・サービス）と支援活動（人事・技術開発など）に分け、どこで価値（利益）が生まれているかを分析する
VRIO分析	経営資源を、価値（Value）・希少性（Rarity）・模倣困難性（Imitability）・組織（Organization）で評価する

2. 戦略の立案

■ PPM（プロダクトポートフォリオマネジメント）

PPM は、自社の事業や製品を、**市場成長率** と **市場占有率（シェア）** の2つの軸で4つに分類し、経営資源（資金）の配分を決める手法です。

第15章② PPM の4象限



資金の流れ 「金のなる木」で稼いだ資金を、「問題児」や「花形」に投資するのが基本です。

■ 成長戦略と競争戦略

アンゾフの成長マトリクス：「製品（既存・新規）」と「市場（既存・新規）」の組合せで、成長の方向性を4つに分けます。

	既存製品	新製品
既存市場	市場浸透（今の客にもっと売る）	新製品開発
新市場	新市場開拓（新しい客に売る）	**多角化**

ポーターの競争の基本戦略：

- **コストリーダーシップ戦略**：業界で最も低いコストを実現して、価格競争で優位に立つ。
- **差別化戦略**：品質・機能・ブランドなどで他社と違う価値を提供する。
- **集中戦略**：特定の顧客層や地域などに絞って、経営資源を集中する。

コトラーの競争地位別戦略：

地位	戦略
リーダー（業界1位）	市場全体の拡大、全方位戦略、同質化（他社の差別化を真似して打ち消す）
チャレンジャー（2位以下で1位を狙う）	リーダーとの **差別化**
フォロワー	リーダーの **模倣**。開発コストを抑える
ニッチャー	大手が狙わない **隙間市場** に特化する

■ その他の戦略用語

- **コアコンピタンス**：他社が真似できない、自社の **核となる強み**（技術やノウハウ）。
- **アウトソーシング**：自社の業務を外部に委託する。コアコンピタンスに集中するために使う。
- **アライアンス**：他社との提携。**M&A**：企業の合併・買収。**TOB**：株式の公開買付け。**MBO**：経営陣による自社の買収。
- **ブルーオーシャン戦略**：競争の激しい既存市場（レッドオーシャン）ではなく、競争のない **新しい市場** を創造する。
- **ベンチマーキング**：優良企業の優れたやり方（ベストプラクティス）と比較し、自社の改善に取り入れる。

3. 戦略の実行と評価

■ バランススコアカード（BSC）

バランススコアカード は、企業の業績を財務面だけでなく、**4つの視点** からバランスよく評価・管理する手法です。

第15章③ バランススコアカードの4つの視点

財務の視点	顧客の視点	業務プロセスの視点	学習と成長の視点
売上高、利益率、ROE（株主から見て）	顧客満足度、市場シェア、リピート率	生産性、不良率、リードタイム	従業員のスキル、資格取得数、提案件数

関係　学習と成長 → 業務プロセスの改善 → 顧客満足 → 財務成果、という因果関係を **戦略マップ** で表します。

■ CSF・KGI・KPI

- **KGI（重要目標達成指標）**：最終的な目標の達成度を測る指標（例：売上高を前年比10%増）。
- **CSF（重要成功要因）**：目標を達成するために、特に重要な要因（例：新規顧客の獲得）。
- **KPI（重要業績評価指標）**：CSF の達成度を測るための、途中経過の指標（例：月間の新規訪問件数）。

- **OKR**：野心的な目標（Objectives）と、その達成度を測る主要な成果（Key Results）を組み合わせた目標管理手法。

4. マーケティング

■ マーケティングの基本

用語	内容
STP	**セグメンテーション**（市場を細分化）→ **ターゲティング**（狙う市場を決める）→ **ポジショニング**（競合と比べた自社の立ち位置を決める）
4P（売り手の視点）	**Product**（製品）、**Price**（価格）、**Place**（流通）、**Promotion**（販売促進）。この組合せを **マーケティングミックス** という
4C（買い手の視点）	Customer Value（顧客価値）、Cost（顧客の負担）、Convenience（入手の容易さ）、Communication（対話）
プロダクトライフサイクル	製品の一生を **導入期 → 成長期 → 成熟期 → 衰退期** に分ける。成長期は競合が増え、成熟期は差別化や価格競争が重要
AIDMA	消費者の購買行動：Attention（注意）→ Interest（関心）→ Desire（欲求）→ Memory（記憶）→ Action（行動）。ネット時代は **AISAS**（Search・Share が入る）

■ 価格戦略・販売の手法

- **スキミングプライシング（上澄み吸収価格）**：新製品を **高い価格** で発売し、早く開発費を回収する。
- **ペネトレーションプライシング（市場浸透価格）**：**低い価格** で発売し、一気にシェアを獲得する。
- **ダイナミックプライシング**：需要と供給の状況に応じて、価格を変動させる（航空券、ホテル）。
- **オムニチャネル**：店舗、通販サイト、SNS などのあらゆる販売チャネルを連携させ、顧客がどこからでも同じように購入できるようにする。
- **アフィリエイト**：自分のサイトに企業の広告を載せ、そこから商品が購入されると報酬を得る。
- **ロングテール**：ネット販売では、販売数の少ない多数のニッチ商品の売上合計が、大きな割合を占めるという現象。
- **インバウンドマーケティング**：有益な情報を発信して、顧客の方から見つけてもらう手法。
- **RFM分析**：顧客を **R**ecency（最終購買日）・**F**requency（購買頻度）・**M**onetary（購買金額）で分析し、優良顧客を見つける。

5. 技術戦略（MOT）

MOT（技術経営） とは、技術開発の成果を、事業の成功と利益に結び付けるための経営の考え方です。

- **技術ロードマップ**：将来の技術の進化や市場の変化を予測し、どの技術をいつまでに開発するかを、時間軸に沿って示した図。
- **魔の川・死の谷・ダーウィンの海**：研究開発が事業化するまでの3つの障壁。基礎研究→製品開発（魔の川）、製品開発→事業化（死の谷：資金不足など）、事業化→産業化（ダーウィンの海：市場での競争）。

- **イノベーションのジレンマ**：優良企業が、既存の顧客の要望に応えて製品を改良し続けた結果、新しい技術（破壊的イノベーション）を軽視して、市場を奪われてしまう現象。
- **オープンイノベーション**：自社だけでなく、大学や他社などの外部の技術やアイデアを積極的に取り入れて、新しい価値を生み出す。
- **ハイプサイクル**：新しい技術への期待が「黎明期 → 過度な期待のピーク期 → 幻滅期 → 啓蒙活動期 → 生産性の安定期」と推移することを示した図（ガートナー社）。
- **キャズム**：新しい製品が、初期の利用者（アーリーアダプター）から多数派（アーリーマジョリティ）に普及する間にある、大きな溝。
- **デザイン思考**：利用者の視点に立ち、「共感 → 問題定義 → 創造 → 試作 → テスト」を繰り返して、課題解決の方法を見つける。
- **PoC（概念実証）**：新しいアイデアや技術が実現可能か、効果があるかを、小規模に試して検証すること。

6. ビジネスインダストリ（ITの活用分野）

■ e-ビジネス

用語	内容
EC（電子商取引）	**BtoB**（企業間）、**BtoC**（企業と消費者）、**CtoC**（消費者間：フリマアプリ）、**GtoC**（行政と市民）
EDI（電子データ交換）	企業間で、受発注などの取引データを、標準化された形式で電子的に交換する
O2O（Online to Offline）	ネット上でクーポンを配るなどして、実店舗への来店を促す
シェアリングエコノミー	個人が持つ車や部屋などを、インターネットを介して他者と共有・貸し借りする
サブスクリプション	製品やサービスを所有せず、一定期間の利用権に対して料金を払う
クラウドファンディング	インターネットを通じて、不特定多数の人から資金を集める
フィンテック（FinTech）	金融（Finance）と技術（Technology）を融合した新しいサービス（スマホ決済、ロボアドバイザ）
暗号資産	ブロックチェーン技術を使った、インターネット上の財産的価値

■ 産業での IT 活用

- **IoT**：あらゆるモノがインターネットにつながり、データを収集・活用する。
- **インダストリー4.0**：IoT・AI で工場の生産をスマート化する、ドイツ発の構想。**スマートファクトリー**。
- **CAD / CAM**：コンピュータを使った設計 / 製造。
- **MRP（資材所要量計画）**：生産計画と部品表（BOM）から、必要な部品の量と時期を計算する。
- **JIT（ジャストインタイム）**：必要なものを、必要なときに、必要な量だけ生産する。トヨタの **かんばん方式** が代表。
- **POS システム**：販売時点で、商品の販売情報を収集・管理する。売れ筋分析に使う。
- **GPS・GIS**：位置情報の取得 / 地図と情報を重ねて表示・分析する。
- **MaaS**：電車・バス・タクシーなどの複数の交通手段を、1つのサービスとして検索・予約・決済できるようにする。

- **スマートグリッド**：IT を活用して、電力の需要と供給を効率的に制御する次世代の送電網。
- **Society 5.0**：サイバー空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（日本政府が提唱）。

■ 組込みシステムと IoT の構成

- **組込みシステム**：家電、自動車、産業機器などに組み込まれ、特定の機能を実現するコンピュータシステム。リアルタイム性・省電力・小型化が求められる（第3章、第5章）。
- **IoT のシステム構成**：デバイス（センサー）→ ゲートウェイ（エッジ）→ ネットワーク → クラウド（データ分析）。

7. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ ゲーム理論（令和4年度春期 午後問2、令和6年度春期 午前）

ゲーム理論 は、複数のプレイヤーが、互いの行動を予想しながら自分の利益が最大になる行動を選ぶ状況を分析する理論です。

- **ナッシュ均衡**：どのプレイヤーも、**自分だけが戦略を変えても利益が増えない** 状態。互いに相手の戦略に対する最善の策をとっている、安定した組合せ。
- **囚人のジレンマ**：お互いが協力すれば両者にとって良い結果になるのに、各自が自分の利益を優先すると、両者にとって悪い結果（ナッシュ均衡）に落ち着いてしまう状況。
- **ゼロサムゲーム**：一方の利益が、そのまま他方の損失になるゲーム（利益の合計が常に0）。

■ 知識・人材の経営

- **SECI モデル**（令和5年度秋期 午後問2）：個人が持つ言葉にしにくい知識（**暗黙知**）と、文章や図にできる知識（**形式知**）を変換しながら、組織の知識を生み出すプロセス。
  - **共同化**（Socialization）：暗黙知 → 暗黙知（体験の共有、OJT）
  - **表出化**（Externalization）：暗黙知 → 形式知（マニュアル化）
  - **連結化**（Combination）：形式知 → 形式知（複数の文書を組み合わせて新しい知識を作る）
  - **内面化**（Internalization）：形式知 → 暗黙知（マニュアルを実践して身に付ける）
- **ナレッジマネジメント**：社員が持つ知識やノウハウを組織全体で共有・活用する経営手法。
- **人的資本経営**：人材を「コスト」ではなく「**資本**」ととらえ、教育などへの投資によって価値を高め、企業価値の向上につなげる考え方。
- **サービスプロフィットチェーン**（令和6年度秋期 午後問2）：**従業員満足** の向上 → サービス品質の向上 → **顧客満足** の向上 → 顧客ロイヤルティの向上 → **売上・利益の増加** という因果の連鎖を示したモデル。
- **ERRC グリッド**：ブルーオーシャン戦略で使う枠組み。業界の常識となっている要素を、**取り除く（Eliminate）・減らす（Reduce）・増やす（Raise）・付け加える（Create）** の4つの観点で見直し、新しい価値を作る。

■ リーダーシップ論と組織行動

理論	内容
SL理論（ハーシィ＆ブランチャード）	**部下の成熟度（能力と意欲）** に応じて、リーダーシップのスタイルを「指示型 → 説得型（コーチ型） → 参加型（支援型） → 委任型」と変えるべきだとする
PM理論（三隅二不二）	リーダーシップを **P（Performance：目標達成機能）** と **M（Maintenance：集団維持機能）** の2つの軸で分類し、両方とも高い「PM型」が最も望ましいとする
コンティンジェンシー理論（フィードラー）	最適なリーダーシップのスタイルは、**状況**（リーダーと部下の関係、仕事の明確さ、リーダーの権限）によって変わるとする
ファシリテーター	会議で、中立的な立場から **参加者の発言を促し、議論を整理して、合意形成を支援する** 進行役。自分の意見で結論を導くのではない

■ 生産・製造のビジネスモデル

- **ファブレス**：自社で **工場を持たず**、製品の企画・設計・販売に特化し、製造は外部に委託する。
- **ファウンドリ**：他社から委託を受けて、半導体などの **製造だけを専門に** 行う。
- **EMS**（Electronics Manufacturing Services）：電子機器の製造を、受託して行うサービス（設計から製造・修理まで請け負うこともある）。
- **マスカスタマイゼーション**：大量生産の効率を保ちながら、顧客一人ひとりの好みに合わせた **個別仕様の製品** を作る。IoT やデジタル技術で実現する。
- **セル生産方式**：1人または少人数のチームが、製品の組立ての全工程を担当する。多品種少量生産に向く。

■ 価格設定・その他の用語

- **ターゲットリターン価格設定**：目標とする **投資収益率（利益）** を達成できるように価格を決める。
- **バリュープライシング**：顧客が感じる価値に基づいて価格を決める。
- **デューデリジェンス**：M&A の際に、買収する側が、相手企業の財務状況・資産・負債・法的リスク・企業価値などを **詳しく調査** すること。
- **デルファイ法**：複数の専門家に意見を聞き、その結果をフィードバックして再び意見を聞くことを **繰り返して**、意見を収束させる予測手法。
- **ギグエコノミー**：インターネットを通じて **単発の仕事** を受注する働き方や、それによって成り立つ経済。
- **フィルタバブル**：検索サイトや SNS が利用者の好みに合わせた情報ばかりを表示するため、利用者が **自分の見たい情報だけに囲まれ（泡の中に閉じ込められ）**、異なる意見に触れにくくなる現象。
- **アグリゲーションサービス**：複数のサービスに分散している情報を **集約して一元的に表示** するサービス。
  例：複数の銀行口座やクレジットカードの残高・明細を1つのアプリでまとめて見られる。

■ IT を活用した産業の動向

- **CPS（サイバーフィジカルシステム）**：現実世界（フィジカル空間）のデータをセンサーで集め、サイバー空間で分析し、その結果を現実世界にフィードバックして、社会や産業を最適化する仕組み。**デジタルツイン** はその代表例。
- **マシンビジョン**：工場で、カメラの画像を AI などで解析して、製品の **外観検査** や部品の位置の認識を自動化する。

- **エッジコンピューティング**：IoT 機器の近く（エッジ）でデータを処理し、クラウドへの通信量と応答の遅れを減らす。

この章のまとめ

- SWOT：内部（強み・弱み）と外部（機会・脅威）。5フォースは業界の5つの競争要因。
- PPM：花形・金のなる木・問題児・負け犬。金のなる木の資金を問題児・花形へ。
- アンゾフ：新製品×新市場＝多角化。ポーター：コストリーダーシップ・差別化・集中。
- BSC：財務・顧客・業務プロセス・学習と成長。KGI（最終目標）、CSF（成功要因）、KPI（途中指標）。
- STP → 4P。スキミングは高価格、ペネトレーションは低価格。
- イノベーションのジレンマ、死の谷、キャズム、ハイプサイクル、PoC。

第16章 企業活動と法務

この章では、企業の基本的な仕組み（組織・会計）と、業務の問題を数学的に解く手法（OR・IE）、そしてITに関わる法律を学びます。午前の最後の方（問75〜問80前後）で毎回出題されます。会計は計算パターンが決まっているので得点源にしやすく、法律は「何が違反になるか」の具体例で覚えるのがコツです。

第16章① この章の全体像

企業と組織
経営理念、組織形態、CSR、ステークホルダー

OR・IE
線形計画法、在庫管理、需要予測、QC七つ道具、意思決定

会計・財務
損益分岐点、財務諸表、財務指標、減価償却、投資評価

法務・標準化
知的財産権、個人情報保護、不正アクセス禁止法、労働・取引の法律、JIS/ISO

1. 企業と組織

■ 企業活動の基本

- **経営理念（ミッション）**：企業の存在意義や価値観。**ビジョン**：将来のありたい姿。
- **CSR（企業の社会的責任）**：利益の追求だけでなく、環境保護・法令遵守・社会貢献など、社会に対して責任ある行動をとること。
- **SDGs**：国連が定めた「持続可能な開発目標」。17の目標がある。
- **ESG投資**：環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）への取組みを重視して投資先を選ぶこと。
- **ステークホルダー**：株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など、企業の利害関係者。

■ 組織形態

組織	特徴
職能別（機能別）組織	営業部・製造部・経理部など、**仕事の機能** ごとに分ける。専門性が高まる
事業部制組織	製品や地域ごとに事業部を作り、各事業部が **利益責任** を持って独立して運営する
マトリックス組織	職能と事業（プロジェクト）の **2つの指揮系統** を持つ。命令系統が複雑になりやすい
カンパニー制	事業部の独立性をさらに高め、社内の独立した会社のように扱う
持株会社（ホールディングス）	他の会社の株式を保有し、グループ全体を支配・管理することを主な目的とする会社
ネットワーク組織・ホラクラシー	階層を減らし、役割に基づいて自律的に動く組織

■ 人事・人材の用語

- **OJT**：職場で実際の仕事を通じて教育する。**Off-JT**：職場を離れて研修などで教育する。
- **リスキリング**：新しい業務や職種に対応するために、必要なスキルを学び直すこと。

- **HRテック**：AI などを活用した人事業務の効率化。**タレントマネジメント**：従業員のスキルや経験を一元管理し、最適な配置や育成に活かす。
- **ダイバーシティ**：性別・年齢・国籍などの多様性を受け入れ、活かすこと。
- **ワークエンゲージメント**：仕事に対する熱意・没頭・活力に満ちた心の状態。

2. OR・IE（業務分析と意思決定の手法）

OR（オペレーションズリサーチ） は、数学的なモデルを使って、最適な意思決定を支援する手法です。**IE（インダストリアルエンジニアリング）** は、作業の方法や時間を分析して、生産性を高める手法です。

■ 線形計画法

線形計画法 は、いくつかの制約条件（材料の量、作業時間など）のもとで、利益を最大にする（またはコストを最小にする）生産量などを求める手法です。

> **計算例　線形計画法**
>
> 製品 X は1個あたり利益3万円で、材料 A を 1kg、材料 B を 2kg 使う。製品 Y は1個あたり利益2万円で、材料 A を 1kg、材料 B を 1kg 使う。材料 A は 40kg、材料 B は 60kg まで使える。利益が最大になる生産量は？
> **①制約条件を式にする**：X ＋ Y ≦ 40（材料A）、2X ＋ Y ≦ 60（材料B）、X, Y ≧ 0
> **②2つの制約の交点を求める**：X ＋ Y ＝ 40 と 2X ＋ Y ＝ 60 を連立 → X ＝ 20、Y ＝ 20
> **③頂点で利益を比べる**：(X,Y) ＝ (0,40) → 80万円、(20,20) → 3×20＋2×20 ＝ **100万円**、(30,0) → 90万円
> 最大利益は X ＝ 20個、Y ＝ 20個 のとき **100万円**。最適解は、制約条件が作る領域の **頂点** のどれかになります。

■ 在庫管理と発注方式

方式	内容
定量発注方式	在庫が決められた量（**発注点**）まで減ったら、**決まった量** を発注する。発注間隔は変わる
定期発注方式	**決まった間隔**（毎月1日など）で、そのときに必要な量を計算して発注する。重要な商品向け
ABC分析	売上や在庫金額の多い順に A・B・C の3グループに分け、重要度に応じて管理方法を変える（**パレート図** を使う）

> **計算例　発注点**
>
> 1日の平均使用量が 20個、発注してから届くまで（**調達期間**）が 5日、安全在庫が 30個 のとき、発注点は？
> 発注点 ＝ 1日の使用量 × 調達期間 ＋ 安全在庫 ＝ 20 × 5 ＋ 30 ＝ **130個**

- **経済的発注量（EOQ）**：発注費用（発注1回ごとにかかる費用）と在庫維持費用（在庫を持つための費用）の合計が最小になる1回あたりの発注量。

■ 需要予測と意思決定

- **移動平均法**：直近の一定期間の平均値で予測する。
- **指数平滑法**：前回の予測値 ＋ α ×（前回の実績値 − 前回の予測値）。α（平滑化係数）は0〜1。

- **デシジョンツリー**：選択肢と、起こりうる結果とその確率を木の形で表し、**期待値** が最大の選択肢を選ぶ。
- **マクシミン原理**：各案の **最悪の結果** を比べ、その中で最も良い案を選ぶ（悲観的な判断）。**マクシマックス原理**：各案の最良の結果を比べ、最も良い案を選ぶ（楽観的な判断）。**ミニマックスリグレット原理**：機会損失（後悔）の最大値が最小になる案を選ぶ。

> **計算例　期待値による意思決定**
>
> 新製品の販売で、好況（確率0.6）なら利益500万円、不況（確率0.4）なら損失200万円。期待値は？
> $500 \times 0.6 + (-200) \times 0.4 = 300 - 80 =$ **220万円**

■ QC七つ道具と新QC七つ道具

第16章② QC七つ道具（主に数値データを分析する）

手法	内容・用途
パレート図	項目を件数の多い順に並べた棒グラフと、その **累積比率** の折れ線グラフを組み合わせる。**重点的に対策すべき項目** を見つける（ABC分析）
特性要因図（フィッシュボーン）	結果（特性）と、それに影響する **原因（要因）** の関係を、魚の骨の形で体系的に整理する
管理図	品質のデータを時系列に描き、**上方管理限界・下方管理限界** を設けて、工程が安定しているか（異常がないか）を判断する
散布図	2つの変数を縦軸・横軸にとって点を打ち、**相関関係** を見る
ヒストグラム	データの範囲をいくつかの区間に分け、各区間に入るデータの数を棒グラフにして、**ばらつき（分布）** を見る
チェックシート	データを漏れなく集計するための記録用紙
層別	データを、機械別・担当者別などのグループに分けて分析する

新QC七つ道具（主に言葉のデータを整理する）：**親和図法**（似た意見をグループにまとめる）、**連関図法**（原因と結果が複雑に絡んだ関係を矢印で整理する）、**系統図法**（目的と手段を多段階に展開する）、**マトリックス図法**、**アローダイアグラム法**、**PDPC法**（事前に起こりうる事態を予測して計画を立てる）、**マトリックスデータ解析法**。

> **用語メモ　ブレーンストーミングの4原則**
>
> 多くのアイデアを出すための会議手法です。①**批判禁止**、②**自由奔放**（突飛な意見も歓迎）、③**質より量**、④**結合・便乗**（他人のアイデアに乗っかる）。

3. 会計・財務

■ 損益分岐点

損益分岐点 とは、売上高と費用がちょうど等しくなり、**利益がゼロ** になる売上高のことです。これを超えれば黒字、下回れば赤字です。

- **固定費**：売上に関係なく一定にかかる費用（家賃、正社員の給料、減価償却費）。
- **変動費**：売上に比例して増える費用（材料費、外注費）。
- **変動費率** ＝ 変動費 ÷ 売上高。

第16章③ 損益分岐点の公式

損益分岐点売上高

固定費 ÷（1 − 変動費率）

「1 − 変動費率」は売上1円あたりの儲け（限界利益率）。これで固定費を回収するには、いくら売ればよいか

目標利益を達成する売上高

（固定費 ＋ 目標利益）÷（1 − 変動費率）

固定費に目標利益を上乗せして考える

計算例　損益分岐点

売上高 1,000万円、変動費 600万円、固定費 300万円の会社。

変動費率 ＝ 600 ÷ 1,000 ＝ 0.6

損益分岐点売上高 ＝ 300 ÷ (1 − 0.6) ＝ 300 ÷ 0.4 ＝ **750万円**

利益 200万円を出すための売上高 ＝ (300 ＋ 200) ÷ 0.4 ＝ **1,250万円**

■ 財務諸表

財務諸表	内容
貸借対照表（B/S）	決算日時点の **財政状態**。左側（借方）に **資産**、右側（貸方）に **負債** と **純資産**。資産 ＝ 負債 ＋ 純資産
損益計算書（P/L）	一定期間の **経営成績**（いくら儲かったか）。収益 − 費用 ＝ 利益
キャッシュフロー計算書	一定期間の **現金の流れ**。営業活動・投資活動・財務活動の3つに分ける
株主資本等変動計算書	純資産の変動を示す

損益計算書の利益の段階：

損益計算書の5つの利益

売上総利益
売上高 − 売上原価（粗利）
▶
営業利益
− 販売費及び一般管理費（本業の儲け）
▶
経常利益
＋ 営業外収益 − 営業外費用（利息など）
▶
税引前当期純利益
＋ 特別利益 − 特別損失（臨時のもの）
▶
当期純利益
− 法人税等

■ 財務指標

指標	式	意味
ROE（自己資本利益率）	当期純利益 ÷ 自己資本	株主のお金でどれだけ稼いだか
ROA（総資産利益率）	利益 ÷ 総資産	すべての資産でどれだけ稼いだか
流動比率	流動資産 ÷ 流動負債	短期的な支払能力。高いほど安全
自己資本比率	自己資本 ÷ 総資本	返済不要な資本の割合。高いほど安全
総資本回転率	売上高 ÷ 総資本	資本を効率よく使っているか

■ 減価償却

パソコンや建物などの固定資産は、使っていくうちに価値が下がります。その **取得にかかった費用を、使用できる期間（耐用年数）にわたって少しずつ費用として配分** することを **減価償却** といいます。

- **定額法**：毎年 **同じ金額** を償却する。償却額 ＝ 取得価額 ÷ 耐用年数。
- **定率法**：毎年、未償却残高に **一定の率** を掛けて償却する。初めの年ほど償却額が大きい。

> **計算例　定額法の減価償却**
> 取得価額 300万円のサーバ、耐用年数5年、定額法（残存価額0）。
> 毎年の償却額 ＝ 300 ÷ 5 ＝ 60万円。3年経過後の帳簿価額 ＝ 300 − 60 × 3 ＝ **120万円**

- **ソフトウェアの会計処理**：自社利用のソフトウェアで将来の収益獲得や費用削減が確実なものは **無形固定資産** として計上し、原則5年以内で償却する。

■ 投資の評価

- **回収期間法**：投資額を何年で回収できるかで評価する。短いほど良い。
- **NPV（正味現在価値）**：将来得られるお金を、**現在の価値に割り引いて** 合計し、投資額を引いたもの。NPV がプラスなら投資する価値がある。
- **割引の考え方**：金利が5%なら、今の100万円は1年後に105万円になる。逆に言えば、1年後の105万円の現在価値は100万円。1年後の金額 ÷ 1.05 で現在価値に直す。
- **IRR（内部収益率）**：NPV がちょうど0になる割引率。IRR が資本コストより高ければ投資する価値がある。

4. 知的財産権

知的財産権 とは、人間の知的な創作活動から生まれたものを保護する権利です。

第16章④ 知的財産権の種類

権利	保護するもの	手続	保護期間
著作権	思想や感情を創作的に表現したもの（文章、音楽、**プログラム**）	**不要**（創作した時点で発生）	原則、著作者の死後70年
特許権	自然法則を利用した高度な技術的アイデア（**発明**）	特許庁に出願・登録	出願から20年
実用新案権	物品の形状などの考案（小発明）	出願・登録	出願から10年
意匠権	物品・建築物・画像の **デザイン**	出願・登録	出願から25年
商標権	商品やサービスに付ける **マーク・名称**	出願・登録	登録から10年（更新可）

■ 著作権のポイント（IT関連）

- **プログラムは著作物として保護される**。ただし、**プログラム言語、規約（プロトコル）、アルゴリズム（解法）は保護されない**。アルゴリズムは特許の対象になりうる。
- **職務著作**：会社の発意に基づき、従業員が職務上作成し、会社名義で公表するものは、契約などで別の定めがない限り **会社（法人）が著作者** になる。
- **請負契約での著作権**：ソフトウェア開発を外部に請け負わせた場合、契約で定めがなければ、著作権は **実際に作成した受注者側** に帰属する。発注者が著作権を得たい場合は、契約で **著作権の譲渡** を定める。
- **著作者人格権**（公表権・氏名表示権・同一性保持権）は譲渡できない。

■ 営業秘密（不正競争防止法）

不正競争防止法 は、営業秘密の不正な取得・使用や、他社の商品表示を真似るなどの不正な競争を防ぐ法律です。**営業秘密** として保護されるには、次の3要件をすべて満たす必要があります。

- ①**秘密管理性**：秘密として管理されている（アクセス制限、「社外秘」の表示）
- ②**有用性**：事業に役立つ情報である（顧客名簿、製造ノウハウ）
- ③**非公知性**：一般に知られていない

また、他人の商標などと同じ・類似のドメイン名を不正な目的で取得する行為（**ドメイン名の不正取得**）も、この法律で禁止されています。

■ ライセンス

- **ソフトウェアライセンス**：ソフトウェアの使用許諾。**サイトライセンス**（特定の場所での利用を一括許諾）、**ボリュームライセンス**（大量購入による一括契約）、**サブスクリプション**（期間ごとの利用権）。
- **クリエイティブ・コモンズ**：著作者が、作品の利用条件（表示、非営利、改変禁止など）を自ら示すための仕組み。

5. セキュリティ関連法規

法律・基準	内容
サイバーセキュリティ基本法	国や自治体、事業者などの責務を定めた、サイバーセキュリティ政策の基本となる法律
不正アクセス禁止法	①他人のIDとパスワードを無断で使ってログインする、②セキュリティホールを突いて侵入する、ことを禁止。**他人のIDやパスワードを、正当な理由なく第三者に提供する行為** や、**不正に取得・保管する行為**、**フィッシングサイトの作成** も処罰される
刑法（不正指令電磁的記録に関する罪）	正当な理由なく、**コンピュータウイルスを作成・提供・保管** することを処罰する（いわゆるウイルス作成罪）
刑法（電子計算機使用詐欺罪・電子計算機損壊等業務妨害罪）	コンピュータに虚偽の情報を与えて不正に利益を得る／データを破壊して業務を妨害する
個人情報保護法	個人情報を取り扱う事業者の義務を定める（下記）
プロバイダ責任制限法（情報流通プラットフォーム対処法）	インターネット上で権利侵害があったとき、プロバイダの損害賠償責任の範囲や、**発信者情報の開示請求** について定める
特定電子メール法	広告宣伝メールは、原則として受信者の **事前の同意（オプトイン）** が必要

■ 個人情報保護法

- **個人情報**：生存する個人に関する情報で、**特定の個人を識別できる** もの（氏名、顔写真、メールアドレスで個人が特定できるもの）。**個人識別符号**（マイナンバー、指紋データ、パスポート番号など）を含むものも個人情報。
- **要配慮個人情報**：人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別につながりうる情報。取得には **原則として本人の同意** が必要。
- **利用目的の特定と通知・公表**：利用目的をできる限り特定し、本人に通知または公表する。目的外の利用は原則禁止。
- **第三者提供の制限**：個人データを第三者に提供するには、**原則として本人の同意** が必要。ただし、業務の委託先への提供、合併による承継、共同利用は「第三者」にあたらない。
- **オプトアウト**：本人の求めがあれば提供を停止することを条件に、同意なく第三者提供すること（事前に個人情報保護委員会への届出が必要。要配慮個人情報は不可）。
- **匿名加工情報**：特定の個人を識別できないように加工し、**元に戻せないようにした** 情報。本人の同意なく第三者に提供できる。**仮名加工情報**：他の情報と照合しない限り個人を識別できないように加工した情報（主に社内での分析用）。
- **漏えい時の報告**：要配慮個人情報の漏えいなど、一定の重大な漏えいが発生した場合は、**個人情報保護委員会への報告と本人への通知** が義務。
- **マイナンバー法**：マイナンバー（個人番号）の利用範囲は、社会保障・税・災害対策の手続に **限定** されている。

6. 労働・取引関連の法規

■ 請負・準委任・派遣の違い（超頻出）

第16章⑤ 契約形態の違い ― 誰が作業者に指揮命令するか

	請負契約	準委任契約	労働者派遣
目的	**仕事の完成**（成果物の納品）	**事務処理の遂行**（作業すること自体）	労働力の提供
完成責任	**あり**（成果物に不適合があれば契約不適合責任）	なし（善管注意義務はある）	なし
作業者への指揮命令	**受注者** が行う	**受注者** が行う	**派遣先（発注者）** が行う
雇用関係	受注者と作業者	受注者と作業者	**派遣元** と作業者

ひっかけ注意　偽装請負

請負契約や準委任契約なのに、**発注者が受注者の作業者に直接指揮命令する** のは「偽装請負」として違法です。指揮命令したいなら、労働者派遣契約を結ぶ必要があります。また、派遣先が派遣労働者を、さらに別の会社に派遣すること（**二重派遣**）も禁止です。

■ その他の労働・取引の法規

- **労働基準法**：労働時間、休日、賃金などの最低基準を定める。法定労働時間を超えて働かせるには、労使協定（**36協定**）の締結と届出が必要。
- **フレックスタイム制**：一定期間の総労働時間を決めたうえで、始業・終業の時刻を労働者が自由に決められる制度。**裁量労働制**：実際の労働時間に関係なく、あらかじめ決めた時間働いたものとみなす制度。
- **労働者派遣法**：派遣の期間（同一の組織単位で原則3年まで）などを定める。
- **下請法（下請代金支払遅延等防止法）**：親事業者が下請事業者に対して、**代金の支払遅延**（受領日から **60日以内** に支払わなければならない）、不当な減額、受領拒否、買いたたきなどをすることを禁止する。発注時には、内容を記載した書面の交付が必要。（※2026年からは「中小受託取引適正化法（取適法）」に改正・改称）
- **公益通報者保護法**：組織の不正を通報した労働者を、解雇などの不利益な扱いから守る。
- **PL法（製造物責任法）**：製品の欠陥によって損害が生じた場合、製造業者は **過失がなくても** 賠償責任を負う。ソフトウェア単体は「製造物」にあたらないが、ソフトウェアを組み込んだ製品は対象。

■ その他の法規・ガイドライン

- **電子帳簿保存法**：税務関係の帳簿や書類を、電子データで保存することを認める法律。電子取引のデータは電子のまま保存することが必要。
- **e-文書法**：法律で保存が義務付けられた文書を、電子データで保存することを認める。

- **電子署名法**：本人による一定の電子署名がある電子文書は、本人の意思で作成されたものと推定される（手書きの署名や押印と同等の効力）。
- **独占禁止法**：私的独占、不当な取引制限（カルテル）、不公正な取引方法を禁止して、公正な競争を守る。
- **AI事業者ガイドライン**：AIの開発・提供・利用に関わる事業者が取り組むべき事項（人間中心、安全性、公平性、透明性など）を示した、日本政府のガイドライン。

7. 標準化

- **標準化**：製品の規格や仕様を統一すること。互換性が確保され、コストが下がる。
- **デジュレスタンダード**：公的な標準化機関が定めた標準（ISO、JIS）。**デファクトスタンダード**：市場での競争の結果、事実上の標準になったもの。
- **標準化団体**：**ISO**（国際標準化機構）、**IEC**（国際電気標準会議）、**IEEE**（米国電気電子学会：LANの規格など）、**W3C**（Web技術の標準）、**IETF**（インターネット技術：RFCを発行）、**JIS**（日本産業規格）。
- **主なマネジメントシステム規格**：ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）、ISO/IEC 20000（ITサービス）、ISO 22301（事業継続）。
- **コード体系**：**JANコード**（商品の識別番号のバーコード）、**QRコード**（2次元コード）、**ISBN**（書籍）。

8. 過去問（令和2〜6年度）で問われた発展テーマ

■ 生産管理の計算

計算例　MRP の正味所要量

製品 A は部品 a を2個使い、部品 a は部品 b を3個使う。製品 A を 100 個出荷する。部品 a の在庫が 50 個、部品 b の在庫が 80 個あるとき、部品 b の正味所要量は？

①部品 a：総所要量 ＝ 100 × 2 ＝ 200個 → 正味所要量 ＝ 200 − 在庫 50 ＝ 150個

②部品 b：総所要量 ＝ 150 × 3 ＝ 450個 → 正味所要量 ＝ 450 − 在庫 80 ＝ **370個**

上の階層から順に「必要数 − 在庫」を計算し、その結果を下の階層に掛けていくのがポイントです。

計算例　価格と利益の最大化

1個あたりの変動費が 400円、固定費が 100万円。価格 1,000円なら 3,000個、1,200円なら 2,000個売れると予測される。利益が大きいのは？

・1,000円：(1,000 − 400) × 3,000 − 100万 ＝ 180万 − 100万 ＝ **80万円**

・1,200円：(1,200 − 400) × 2,000 − 100万 ＝ 160万 − 100万 ＝ 60万円 → 1,000円の方が利益が大きい。

- **段取り時間**：機械で作る製品を切り替えるときの準備時間。仕事の順番によって合計の段取り時間が変わるので、すべての順番を比べて最短のものを選ぶ問題が出る。
- **定量発注方式の費用**：1回の発注量を増やすと、発注回数が減って **発注費用は減る** が、平均在庫が増えて **在庫維持費用は増える**。両者の合計（総費用）が最小になる発注量が経済的発注量（EOQ）。

■ 会計の補足

- **キャッシュフロー計算書の区分**：
  - **営業活動**：本業による現金の出入り（商品の販売収入、仕入れや給料の支払）
  - **投資活動**：設備や有価証券の購入・売却
  - **財務活動**：借入れ・返済、株式の発行、配当金の支払
- **変動費と固定費の構造の比較**：変動費率が低く固定費が大きい企業（設備型）は、損益分岐点が高いが、売上が増えたときの利益の伸びが大きい。変動費率が高く固定費が小さい企業は、損益分岐点が低く不況に強い。
- **損益分岐点の応用**：固定費が5%増え、販売単価が下がるなどの条件変更があっても、「(固定費 ＋ 目標利益) ÷ (1 − 変動費率)」の公式に変更後の値を入れれば求められる。

■ 経営の体系

- **経営理念 → 経営戦略 → 事業戦略 → 機能別戦略** の順にピラミッドを形成する。最上位の経営理念（企業の存在意義）は長期的に変わらず、下位の戦略ほど環境の変化に合わせて見直す。

■ 知的財産・取引の補足

- **パテントプール**：複数の特許権者が、ある技術標準（MPEG-4 など）に必要な特許を **1か所に集めて管理し、まとめて利用者にライセンス** する仕組み。利用者は個別に交渉しなくて済む。
- **クロスライセンス**：企業どうしが、互いの特許の利用を許諾し合う。
- **著作権の帰属（委託開発）**：A社が B社にプログラムの開発を委託し、著作権について **特段の取決めをしなかった** 場合、著作権は **実際に開発した B社** に帰属する。
- **労働者派遣の関係**：派遣元（派遣会社）と労働者の間に **雇用関係**、派遣先と労働者の間に **指揮命令関係** がある。派遣先が派遣労働者を、さらに別の会社に派遣して働かせるのは二重派遣で禁止。派遣元は、派遣労働者に対して就業条件を明示する必要がある。

この章のまとめ

- 線形計画法の最適解は領域の頂点。発注点 ＝ 1日使用量 × 調達期間 ＋ 安全在庫。
- パレート図は重点項目、特性要因図は原因と結果、管理図は工程の異常、散布図は相関。
- 損益分岐点売上高 ＝ 固定費 ÷ (1 − 変動費率)。営業利益は本業、経常利益は営業外を含む。
- 定額法は毎年同額。NPV は将来のお金を現在価値に割り引いて評価。
- プログラムは著作物だが、言語・規約・アルゴリズムは保護されない。請負の著作権は契約がなければ受注者。
- 営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性。ID・パスワードの無断提供も不正アクセス禁止法違反。
- 請負・準委任の指揮命令は受注者、派遣は派遣先。発注者が直接指示すると偽装請負。

第17章 午後試験の全体像と解き方

午後試験（2026年度からは「科目B試験」）は、1問あたり数ページの長文の事例（ある会社の状況説明）を読み、設問に **記号選択・穴埋め・数値計算・記述（20〜40字程度）** で答える形式です。「知識を覚えているか」よりも、「**事例の中で、知識をどう使うか**」が問われます。この章では、全分野に共通する解き方と、分野ごとの攻略の型をまとめます。具体的な演習は、今後作成する「午後対策シート」で行います。

第17章① 午後試験の構成と時間配分

150分で5問 ＝ 1問あたり約30分

問1 情報セキュリティ（必須）
全員が解く。第9章の知識が直結。毎年必ず出るので、最優先で対策する

問2〜問11（10問中4問を選択）
技術系（プログラミング・アーキテクチャ・ネットワーク・DB・組込み・開発）と、マネジメント・ストラテジ系（経営戦略・PM・サービス・監査）

時間配分の目安
1問 25〜28分 × 5問 ＋ 見直し10分。1問に30分以上かけない。解けない設問は飛ばして後で戻る

CBT方式の注意　2026年度からは科目B（旧 午後）もパソコンで受験します。選択する問題は画面上の操作で選び、解答はキーボードで入力します。選択の操作を忘れると採点されないので、受験案内の操作説明で事前に確認しておきましょう。試験画面にはメモ機能と電卓機能があり、入室時にはメモ用紙1枚と筆記用具も配布されます（2026年度の案内）。

1. 記述式問題の基本ルール

■ 答えは「問題文の中」にある

午後問題の最大のコツは、**答えの根拠は、ほぼ必ず問題文の中にある** ということです。自分の経験や一般論で答えるのではなく、「問題文のどこに書いてある事実を使えば、この設問に答えられるか」を探します。

解き方の型　記述問題を解く5ステップ

①**設問を先に読む**：何が問われているか（理由？対策？名称？）、字数、条件（「〜の観点から」など）を確認する。
②**本文を読む**：設問に関係しそうな箇所（下線部、〔〕の見出し、表や図）に印を付けながら読む。
③**根拠を探す**：下線部の前後、設問で指定された節を中心に、答えの根拠となる記述を見つける。
④**本文の言葉で書く**：根拠となる記述の **キーワードをそのまま使って** 答えを組み立てる。
⑤**問いに正対する**：「理由」を問われたら「〜ため」、「目的」なら「〜するため」、「問題点」なら「〜という問題がある」と、問いの形に合わせて文末を整える。

■ 記述のコツ

- **キーボード入力に慣れる**（CBT方式）：記述はキーボードで入力します。日本語入力の変換ミスや、字数の数え方に注意し、過去問を解くときもパソコンで入力して練習しておくと安心です。
- **字数の8割以上は書く**：30字以内なら24〜30字が目安。短すぎると要素が足りないことが多い。

- **1つの解答に1つの論点**：「AとBとCのため」のように欲張らず、問われている核心を書く。
- **主語と目的語をはっきり**：「漏えいするため」ではなく「**顧客情報が** 漏えいするため」。
- **問題文にない用語や数値を勝手に作らない**。
- **わからなくても空欄にしない**：部分点がもらえることがある。

> **ポイント　「なぜ？」に強くなる練習**
>
> 午後の記述は「なぜその対策が必要か」「なぜその方式では問題があるのか」を問うものが中心です。午前の学習のときから、用語を覚えるだけでなく「**それは何を防ぐ（実現する）ためのものか**」を一言で説明する練習をしておくと、午後で大きな力になります。

2. 選択問題の選び方

■ 選択の考え方

- 本番の前に、**得意分野を5〜6分野** 決めておき、それを重点的に練習する。本番では問題を見て、その中から解きやすそうな4問を選ぶ（その年の難易度によって入れ替えられるよう、少し多めに準備）。
- 選ぶ基準は「その分野の午前知識がしっかりあるか」と「過去問の得点が安定しているか」。

第17章② 分野ごとの特徴と向いている人

分野	特徴	向いている人
問2 経営戦略	財務計算やフレームワーク（SWOT、BSC）を事例に当てはめる。専門知識が少なくても読解で解ける設問が多い	文章読解が得意、ビジネスに関心がある
問3 プログラミング	擬似言語のアルゴリズムの空欄補充・トレース。得点が安定しやすいが、時間がかかる	プログラミング経験がある、手を動かすのが好き
問4 システムアーキテクチャ	構成・性能・可用性の計算（稼働率、処理時間）と設計の考え方	計算に強い、インフラに関心がある
問5 ネットワーク	IPアドレス、ルーティング、DNS、ファイアウォールの設定など。知識の有無で差がつく	ネットワークの実務経験・知識がある
問6 データベース	E-R図、正規化、SQLの穴埋め。型が決まっていて対策しやすい	SQLを書いたことがある、論理的思考が得意
問7 組込みシステム開発	センサー・タスク制御・状態遷移・タイミング計算	組込み・電子回路の経験がある
問8 情報システム開発	設計（UML、クラス図）、テスト、開発手法。設問がやや抽象的	開発の実務経験がある
問9 プロジェクトマネジメント	日程・コスト計算と、リスク・品質・要員などへの対応策。常識的な判断で答えられる設問が多い	文章読解が得意、チーム作業の経験がある
問10 サービスマネジメント	インシデント・変更・可用性・SLAなど。運用の考え方を事例に当てはめる	文章読解が得意、運用・サポートの経験がある
問11 システム監査	監査人の視点で、確認すべき事項や監査証拠を答える。本文の記述を使って答える問題が多い	文章読解が得意、几帳面

用語メモ　知識が少ない人へのおすすめ

IT の実務経験が少ない場合は、**問1（必須）＋ 問2 経営戦略・問9 PM・問10 サービスマネジメント・問11 システム監査** のように、読解力で得点しやすい「文章系」を中心に選び、予備として問6 データベースを準備するのが定番の戦略です。ただし、文章系は年度によって難易度の差が大きいので、技術系も1〜2分野は準備しておくと安心です。

3. 分野別の解き方の型

■ 問1 情報セキュリティ（必須）

解き方の型　情報セキュリティの解き方

①攻撃の流れを把握する：「何が・どこから・どうやって侵入し・何が起きたか」を図や時系列で整理する。
②攻撃名と対策を結び付ける：第9章の対応表（SQLインジェクション→プレースホルダ、など）を即答できるようにする。
③構成図の機器と通信経路を確認する：ファイアウォールのルール（送信元・宛先・ポート・許可/拒否）の穴埋めがよく出る。
④「なぜ」を答える：「この対策で何が防げるか」「この設定のままだと何が起きるか」を、本文の事実を使って書く。

頻出テーマ：マルウェア感染と初動対応、ログの分析、ファイアウォールのルール設定、認証方式（多要素認証、パスワードの安全な保存＝ソルト＋ハッシュ）、Webアプリの脆弱性、メールのなりすまし対策（SPF・DKIM・DMARC）、TLSと証明書、ゼロトラスト、クラウドの設定ミス。

■ 問2 経営戦略

解き方の型　経営戦略の解き方

①会社の状況を分類する：本文の事実を SWOT（内部の強み・弱み、外部の機会・脅威）に振り分けながら読む。
②フレームワークの用語を正確に：PPM の位置付け、BSC の視点、マーケティングの4P などを問われたら、用語の定義どおりに答える。
③計算は落とさない：損益分岐点、利益率、投資回収などの計算は、第16章の公式で確実に得点する。
④施策の理由は「会社の課題」と結び付ける：「売上が伸び悩んでいる」「若年層の顧客が少ない」など、本文に書かれた課題を解決する方向で答える。

■ 問3 プログラミング（アルゴリズム）

解き方の型　プログラミングの解き方

①プログラムの目的と変数の意味をつかむ：問題文の説明と、プログラム中の変数名・コメントを対応させる。
②小さな例でトレースする：問題文の例（配列の値など）を使って、第2章のように変数の変化を表に書く。空欄は「この行の後でこの変数はこうなっているはず」から逆算する。
③境界条件に注意：ループの開始値・終了値（1からか0からか、n か n−1 か）、「＜」か「≦」かで答えが変わる。
④計算量・実行回数の設問：ループの入れ子と回数から考える。

頻出テーマ：探索・整列、再帰、木構造・グラフ（最短経路）、文字列処理、2進数・ビット演算、動的計画法、スタック・キュー。

■ 問4 システムアーキテクチャ

解き方の型　システムアーキテクチャの解き方

①構成図を読み解く：サーバの台数・役割、冗長化の方式、データの流れを確認する。
②計算問題：稼働率（直列・並列）、処理能力（1秒あたりの処理件数）、必要台数、CPU使用率などを第3・4章の公式で解く。単位（ミリ秒・秒、件/秒）の換算に注意。
③方式の比較：スケールアップとスケールアウト、ホットスタンバイとコールドスタンバイ、クラウドの利用形態の長所・短所を、本文の要件（コスト・可用性・性能）に照らして答える。

■ 問5 ネットワーク

解き方の型　ネットワークの解き方

①構成図に情報を書き込む：各機器の IPアドレス、サブネット、VLAN、通信経路を図に書き込みながら読む。
②パケットの流れを追う：「PC → スイッチ → ルータ → ファイアウォール → サーバ」と、通信がどの機器を通り、どこで何が変換されるか（NAT など）を追う。
③プロトコルの役割を答える：DNS（名前解決）、DHCP（アドレス割当て）、ARP（MACアドレスの解決）などを、本文の場面に当てはめる。

頻出テーマ：サブネットの計算、ルーティングテーブル、DNS の設定、冗長化（VRRP、リンクアグリゲーション）、無線LAN、VPN、プロキシ、負荷分散。

■ 問6 データベース

解き方の型　データベースの解き方

①E-R図と表の定義を対応させる：エンティティ、主キー（実線の下線）、外部キー（破線の下線）、多重度（1対多など）を確認する。
②E-R図の空欄：「1つの〇〇に対して複数の△△があるか」を本文の業務ルールから読み取り、リレーションシップの線を補う。
③SQL の穴埋め：SELECT・FROM・WHERE・GROUP BY・HAVING の役割（第7章）を思い出し、「何を数えるのか（COUNT）」「どの単位でまとめるのか（GROUP BY）」「結合条件は何か」を考える。
④正規化・更新時異状：「どの関数従属が問題か」「どの表に分けるべきか」を答える。

■ 問7 組込みシステム開発

解き方の型　組込みシステムの解き方

①ハードウェア構成と動作の流れをつかむ：センサー → 制御部（CPU）→ アクチュエータの流れと、各タスクの役割を整理する。
②状態遷移表・タイミングチャートを丁寧に読む：「どのイベントで、どの状態からどの状態に移るか」を表で確認する。
③計算問題：割込みの周期、タイマのカウント値、バッテリーの持続時間、データ量などを、単位に注意して計算する（第3章の計算例を参照）。
④タスク間の制御：排他制御（セマフォ）、優先度、イベントフラグなど、第5章の知識を使う。

■ 問8 情報システム開発

解き方の型　情報システム開発の解き方

①設計図（クラス図・シーケンス図・状態遷移図）を読み解く：第10章の UML の意味を確認しながら、本文の業務と対応させる。
②テストの設問：テストケースの設計（同値分割・限界値分析）や、どのテストで確認すべきかを答える。
③開発手法の設問：アジャイル・スクラム・CI/CD の考え方と、その事例での利点・注意点を答える。

■ 問9 プロジェクトマネジメント

解き方の型　プロジェクトマネジメントの解き方

①プロジェクトの状況と課題を整理する：目標（納期・予算・品質）、制約、ステークホルダー、発生している問題を書き出す。
②計算は確実に：工数（人月）、要員数、EVM、クリティカルパスの計算は第11章の公式で解く。
③対応策は「PMの立場」で：プロジェクトマネージャとして、リスクを早期に見つけ、関係者と合意を取り、計画を見直す、という行動を本文の事実に即して書く。
④「なぜその対応をとったのか」を問われたら：本文中の懸念点（「〜の可能性がある」「〜が不慣れ」など）とセットで答える。

■ 問10 サービスマネジメント

解き方の型　サービスマネジメントの解き方

①サービスの内容と SLA を確認する：サービス時間、稼働率の目標、問合せの対応時間など。
②プロセスを正しく区別する：インシデント管理（迅速な回復）と問題管理（根本原因の解決）、変更管理とリリース管理（第12章）。
③計算問題：稼働率、許容停止時間、対応件数、要員数などを計算する。
④改善策は「再発防止」と「影響の最小化」の観点で：本文の障害の経緯から、どこを改善すべきかを読み取る。

■ 問11 システム監査

解き方の型　システム監査の解き方

①監査の目的（監査要点）を確認する：「何が適切かどうか」を確かめる監査なのかを把握する。
②リスクを見つける：本文の業務の流れの中で、「職務分掌ができていない」「承認の記録がない」「定期的な見直しがされていない」などの弱点（リスク）を探す。
③監査手続・監査証拠を答える：「〇〇の記録を確認して、△△が行われているかを確かめる」という形で、**確認する証拠（記録・文書）** と **確認する内容** をセットで書く。
④監査人の立場を守る：監査人は改善を「実施」しない。「確認する」「評価する」「指摘する」という表現で答える。

4. 過去問演習の進め方

1. **まず午前知識を固める**：本書の第1〜16章を読み、午前の過去問で6割以上取れるようにする。午後の土台は午前の知識です。
2. **時間を気にせず1問解く**：最初は分野ごとに、時間無制限で1問をじっくり解く。
3. **解答例と採点講評を読む**：IPA が公開している **解答例** と **採点講評** を読み、「どの本文の記述を根拠にしているか」を確認する。採点講評には、受験者が間違えやすかった点が書かれています。
4. **同じ分野を3〜5年分解く**：出題パターンや頻出テーマに慣れる。
5. **時間を計って解く**：本番を想定して、1問25〜30分で解く練習をする。

> **過去問ではこう出る　令和7年度の午後問題**
>
> 令和7年度（2025年度）の春期・秋期も、問1 情報セキュリティ（必須）と、問2〜問11 の10分野から4問選択という構成でした。IPA のサイトでは、問題冊子・解答例・採点講評が公開されているので、最新年度から順に解いていくことをおすすめします。

5. 令和2〜7年度の午後出題テーマ一覧

IPAが公開している採点講評をもとに、令和2年度（10月実施）〜令和7年度の11回分の出題テーマを分野別にまとめました。表記は「R6秋」＝令和6年度秋期、「R2」＝令和2年度10月です。同じテーマが形を変えて繰り返し出ていることがわかります。

分野	出題テーマ（題材 → 問われた知識）	章
問1 セキュリティ	R2 内部不正対策 ／ R3春 権威DNSサーバへの攻撃 ／ R3秋 物理的セキュリティ ／ R4春 通販サイトの再発防止策 ／ R4秋 マルウェアの早期発見と活動抑止 ／ R5春 マルウェアのインシデント対応と教育 ／ R5秋 PPAP と S/MIME ／ R6春 ゼロトラストへの移行 ／ R6秋 ペネトレーションテストとパスワードの安全な管理 ／ R7春 サプライチェーン攻撃によるランサムウェア被害 ／ R7秋 ビジネス／ソフトウェアサプライチェーン攻撃	9
問2 経営戦略	R2 PEST分析 ／ R3春 バリューチェーン分析・DXレポート ／ R3秋 デジタルマーケティング ／ R4春 ゲーム理論 ／ R4秋 新規事業開発と財務計画 ／ R5春 ブルーオーシャン戦略 ／ R5秋 バランススコアカード・SECIモデル ／ R6春 顧客視点の事業計画 ／ R6秋 人的資本・サービスプロフィットチェーン ／ R7春 アンゾフの成長マトリクス・クロスSWOT ／ R7秋 事業領域拡大とブランド浸透	15・16
問3 プログラミング	R2 誤差拡散法 ／ R3春 k-means法 ／ R3秋 一筆書き（グラフ） ／ R4春 パズル（深さ優先探索・再帰） ／ R4秋 迷路探索（2次元配列・再帰） ／ R5春 カラツバ法（多倍長整数の乗算） ／ R5秋 AVL木 ／ R6春 ダイクストラ法 ／ R6秋 エラトステネスの篩 ／ R7春 スライドパズル（幅優先探索） ／ R7秋 最長共通部分列（動的計画法）	1・2
問4 アーキテクチャ	R2 ヘルスケア機器とクラウド ／ R3春 LPWA・IoT ／ R3秋 クラウドストレージとファイル移行 ／ R4春 クラウドの性能・料金見積り ／ R4秋 コンテナ型仮想化 ／ R5春 SPA・キャッシュサーバ ／ R5秋 システム統合 ／ R6春 フロントエンドサーバの配置 ／ R6秋 CPU と GPU の処理時間 ／ R7春 BEMSのクラウド移行・非機能要件・SLA ／ R7秋 動画配信のハードウェア・ネットワーク制約	3・4
問5 ネットワーク	R2 VDI のトラフィック ／ R3春 HTTP と WebSocket ／ R3秋 VLAN によるサブネット分割 ／ R4春 ファイアウォールの負荷集中回避 ／ R4秋 テレワーク・Web会議 ／ R5春 DNSラウンドロビン ／ R5秋 DNS と電子メール ／ R6春 IoT 向けプロトコル（MQTT など） ／ R6秋 セキュアWebゲートウェイ（SWG） ／ R7春 社内LANの障害対応 ／ R7秋 クラウド移行（DHCP・DNS・NAT・経路制御）	8
問6 データベース	R2 予約システムとデータ保全 ／ R3春 SoI のデータ分析 ／ R3秋 E-R図・SQL・同時実行制御 ／ R4春 排他制御・連番管理 ／ R4秋 E-R図・表定義・SQL ／ R5春 KPI 集計の SQL ／ R5秋 ウィンドウ関数（OLAP） ／ R6春 マルチテナントとスキーマ ／ R6秋 再帰的な問合せ・インデックス設計 ／ R7春 データ収集・分析の設計 ／ R7秋 スーパータイプ・サブタイプと制約	7
問7 組込み	R2 両替機の通信仕様とタスク設計 ／ R3春 ディジタル補聴器の消費電力 ／ R3秋 スマート生け簀 ／ R4春 ワイヤレスカメラの状態遷移・バッファ ／ R4秋 傘シェアリング ／ R5春 電池駆動タグの駆動時間 ／ R5秋 自動収穫ロボット ／ R6春 コーヒーマシン ／ R6秋 スマートイヤホンのクロック制御・優先度 ／ R7春 電動キックボードのシェアリング ／ R7秋 自動給餌システム（リアルタイムOS）	3・5
問8 情報システム開発	R2 スクラム ／ R3春 ノンブロッキングI/O ／ R3秋 データ中心設計 ／ R4春 データ連携（コード体系・ファイル形式） ／ R4秋 設計レビュー ／ R5春 バージョン管理のブランチ運用 ／ R5秋 マルチスレッド処理 ／ R6春 Observer パターン ／ R6秋 オブジェクト指向設計 ／ R7春 エラーハンドリング ／ R7秋 モバイルオーダーの画面設計	10
問9 プロジェクト管理	R2 品質問題と判断基準の変更 ／ R3春 見積手法・多段階契約 ／ R3秋 アジャイル開発 ／ R4春 調達とリスク ／ R4秋 デシジョンツリーによるリスク対応評価 ／ R5春 クラウド移行・ステークホルダー ／ R5秋 チームマネジメント・調達 ／ R6春 PoC とスコープクリープ ／ R6秋 チーム編成とリスク ／ R7春 CCPM（クリティカルチェーン） ／ R7秋 ウォーターフォールとアジャイルの混在	11
問10 サービス管理	R2 予算業務・間接費の配賦 ／ R3春 SLA の策定と評価 ／ R3秋 変更管理 ／ R4春 インシデント管理と問題管理 ／ R4秋 サービス変更と運用工数 ／ R5春 可用性管理 ／ R5秋 SLA の目標設定と調整 ／ R6春 サービスデスクと展開管理 ／ R6秋 サービスデスクの立上げと要員工数 ／ R7春 キャパシティ監視と計画 ／ R7秋 社内FAQの運用改善	12
問11 システム監査	R2 監査人の独立性・リスク評価 ／ R3春 アクセス権限・入力のコントロール ／ R3秋 基本設計段階の監査 ／ R4春 外部委託先を含む業務プロセス ／ R4秋 テレワーク環境の監査 ／ R5春 不正リスクとコントロール ／ R5秋 コンティンジェンシー計画 ／ R6春 パッケージと手作業のコントロール ／ R6秋 AI チャットボットの開発計画 ／ R7春 運用・保守段階の監査 ／ R7秋 グループ全体のアクセス管理の点検	13

ポイント　一覧から読み取れること

- **問1** は「攻撃の手口 → 技術的対策 → 運用（教育・手順）での対策」という流れが毎回同じです。R7は春秋ともサプライチェーン攻撃でした。
- **問3** はグラフ・木・再帰・探索・動的計画法が中心です（R7は幅優先探索と最長共通部分列）。第2章の「グラフの探索」「再帰」は特に重点的に学びましょう。
- **問5** は DNS（R5春・R5秋。問1でもR3春に出題）とクラウドやテレワークで通信経路がどう変わるかが繰り返し出ています。
- **問6** は毎回 SQL が出ます。R5秋のウィンドウ関数や R6秋の再帰的な問合せのように、少し発展的な SQL も第7章で押さえておきましょう。
- **問7・問4** では、消費電力・駆動時間・処理時間・料金などの計算がほぼ毎回出ます。

この章のまとめ

- 午後（科目B）は問1必須＋4問選択、1問25〜30分。問題の選択操作を忘れない。
- 答えの根拠は問題文にある。本文の言葉を使い、問いの形（理由・目的・問題点）に合わせて書く。
- 得意分野を5〜6つ準備し、本番で4つを選ぶ。知識が少ないなら文章系＋DBが定番。
- 各分野の「解き方の型」を使って、過去問で解答例と採点講評を確認しながら練習する。

総まとめ — 試験直前チェック

試験直前に見返すための総まとめです。各章の「この章のまとめ」とあわせて、ここに載っている公式と用語の区別がすべて説明できれば、午前の基礎は十分です。

1. 必ず覚える公式・計算パターン

分野	公式・計算	章
基数	nビットで 2^n 通り。$2^{10} \fallingdotseq 10^3$。2進⇔16進は4桁区切り	1
補数	2の補数 ＝ ビット反転 ＋ 1。nビットの範囲 -2^{n-1} ～ $2^{n-1}-1$	1
待ち行列	ρ ＝ 到着率 × サービス時間。待ち時間 ＝ ρ/(1−ρ) × サービス時間	1
二分探索	最大比較回数 ≒ $\log_2 n$ ＋ 1。線形探索の平均は n/2	2
CPU性能	MIPS ＝ クロック周波数 ÷ CPI ÷ 10^6	3
パイプライン	所要サイクル ＝ ステージ数 ＋ (命令数 − 1)	3
キャッシュ	実効アクセス時間 ＝ キャッシュ × ヒット率 ＋ 主記憶 × (1 − ヒット率)	3
HDD	平均回転待ち時間 ＝ 1回転の時間 ÷ 2	3
稼働率	MTBF ÷ (MTBF ＋ MTTR)。直列 a×b、並列 1−(1−a)(1−b)	4
データ量	画像 ＝ 画素数 × 色深度。音声 ＝ 周波数 × ビット数 × チャネル × 秒	6
サブネット	ホスト数 ＝ $2^{\text{ホスト部ビット数}} - 2$	8
伝送時間	データ量（ビット）÷（回線速度 × 伝送効率）	8
鍵の数	共通鍵 n(n−1)/2、公開鍵 2n	9
EVM	SV＝EV−PV、CV＝EV−AC、SPI＝EV/PV、CPI＝EV/AC、EAC＝BAC/CPI	11
経路の数	コミュニケーション経路 ＝ n(n−1)/2	11
発注点	1日の使用量 × 調達期間 ＋ 安全在庫	16
損益分岐点	固定費 ÷ (1 − 変動費率)	16
減価償却	定額法：取得価額 ÷ 耐用年数	16
ベイズの定理	P(A｜B) ＝ P(B｜A) × P(A) ÷ P(B)（全体のうち条件に合う割合）	1
電池駆動時間	電池容量 ÷ 平均消費電流（動作・待機の時間比で加重平均）	3
三点見積り	（楽観値 ＋ 4 × 最可能値 ＋ 悲観値）÷ 6	11
間接費の配賦	費用 × そのサービスの配賦基準値 ÷ 配賦基準値の合計	12
MRP	正味所要量 ＝ 総所要量 − 在庫（上位の階層から順に計算）	16

2. まぎらわしい用語の区別

これと	これの違い
桁落ち（近い数の引き算）	情報落ち（大きさが大きく違う数の足し算）
パリティ（1ビット誤りの検出のみ）	ハミング符号（1ビット訂正・2ビット検出）
スタック（LIFO）	キュー（FIFO）
DRAM（リフレッシュ必要・主記憶）	SRAM（フリップフロップ・キャッシュ）
ライトスルー（両方に同時書込み）	ライトバック（追い出し時に書き戻し）
フェールセーフ（安全側に止める）	フェールソフト（縮退して動き続ける）
スケールアップ（1台の性能を上げる）	スケールアウト（台数を増やす）
ファーストフィット（最初に見つかった領域）	ベストフィット（最小の十分な領域）
差分バックアップ（前回フル以降）	増分バックアップ（前回バックアップ以降）
WHERE（行を絞る）	HAVING（グループを絞る）
ロールバック（更新前ログで取消し）	ロールフォワード（更新後ログでやり直し）
TCP（コネクション型・高信頼）	UDP（コネクションレス・高速）
L2スイッチ（MACアドレス）	ルータ（IPアドレス）
暗号化（受信者の公開鍵で暗号化）	デジタル署名（送信者の秘密鍵で署名）
IDS（検知・通知）	IPS（検知・遮断）
同値分割（グループの代表値）	限界値分析（境界の値）
スタブ（下位モジュールの代役）	ドライバ（上位モジュールの代役）
クラッシング（資源追加・コスト増）	ファストトラッキング（並行作業・手戻りリスク）
インシデント管理（迅速な回復）	問題管理（根本原因の究明）
RTO（いつまでに復旧するか）	RPO（どの時点のデータまで戻すか）
RFI（情報提供依頼）	RFP（提案依頼）
BPR（抜本的な再設計）	BPM（継続的な改善）
スキミング（高価格で発売）	ペネトレーション（低価格で発売）
請負（完成責任あり・指揮命令は受注者）	派遣（完成責任なし・指揮命令は派遣先）
ノンプリエンプティブ（自ら手放すまで切り替えない）	プリエンプティブ（OSが強制的に切り替える）
FTA（トップ事象から原因へ：トップダウン）	FMEA（部品の故障から影響へ：ボトムアップ）
SoR（記録の正確さ）	SoE（顧客とのつながり）
コンティンジェンシー予備（既知のリスク）	マネジメント予備（未知のリスク）
ファブレス（工場を持たない）	ファウンドリ（製造だけを受託）
検証（仕様どおりか）	妥当性確認（ニーズを満たすか）
著作権（登録不要・プログラムを保護）	特許権（出願が必要・発明を保護）

3. 試験当日のチェックリスト

- 予約した会場・日時、本人確認書類を確認したか（CBT方式。持込み品は会場の案内に従う）
- 午前：1問に悩みすぎない。わからない問題は印を付けて後回しにし、最後に必ず全問マークする
- 午前：計算問題は問題用紙の余白で手順どおりに計算する。選択肢の数値から逆算するのも有効
- 午後（科目B）：最初の5分で全問をざっと見て、選択する4問を決める。画面での選択操作を忘れない
- 午後：1問30分を超えたら次の問題へ。空欄は作らない
- 午後：答えは問題文の言葉を使い、字数の8割以上を書く

> **ポイント　最後に**
>
> 応用情報技術者試験は範囲が広いですが、問われる内容の多くは「基本的な用語の正確な理解」と「定番の計算」です。本書で全体像をつかんだら、午前クイズと過去問で繰り返し確認し、午後対策シートで記述の練習を重ねていきましょう。合格を心から応援しています。

付録A シラバス用語集① 基礎理論〜ハードウェア

この付録は、IPAが公開している「応用情報技術者試験（レベル3）シラバス Ver.7.2」に用語例として載っている用語のうち、本文で扱っていないものを、シラバスの分類の順に並べて一言で解説したものです。本文と合わせて読めば、シラバスに載っている知識を一通り確認できます。

> **ポイント　用語集の使い方**
> すべてを暗記する必要はありません。過去問で知らない用語に出会ったときの辞書として使い、「意味を聞かれたら一言で答えられる」状態を目指しましょう。本文で説明済みの用語は、目次の章を参照してください。

1. 基礎理論

■ 離散数学

用語	意味
単精度／倍精度浮動小数点数	IEEE 754 で32ビット（単精度）／64ビット（倍精度）で表す浮動小数点数。倍精度は仮数部52ビット・指数部11ビットで精度が高い
BCD（2進化10進）	10進数の1桁を4ビットの2進数で表す方式（例：39 → 0011 1001）
パック10進数	1バイトに10進数2桁を詰め、最後の4ビットに符号を入れる形式。**ゾーン10進数** は1バイトに1桁
アンダーフロー	計算結果の絶対値が小さすぎて、表せる最小値より0に近くなること
部分集合	集合Aのすべての要素が集合Bに含まれるとき、AはBの部分集合（A⊂B）
命題論理	真か偽が決まる文（命題）を、論理演算で組み合わせて扱う論理
否定論理和（NOR）・否定論理積（NAND）	ORの結果を反転したもの・ANDの結果を反転したもの
論理関数	論理変数を入力とし、0か1を出力する関数
分配則	A・(B＋C) ＝ A・B＋A・C のように、演算を分配できる法則

■ 応用数学（確率・統計）

用語	意味
加法定理	P(A∪B) ＝ P(A)＋P(B)−P(A∩B)。同時に起こらないなら P(A)＋P(B)
乗法定理	P(A∩B) ＝ P(A)×P(B｜A)。独立なら P(A)×P(B)
同時確率・条件付き確率	AとBが両方起こる確率 ／ Bが起きたという条件のもとでAが起こる確率 P(A｜B)
ポアソン分布	一定時間に、まれな事象が何回起こるかの分布（窓口への到着数など）
ベルヌーイ分布・二項分布	成功か失敗かの1回の試行の分布 ／ それをn回繰り返したときの成功回数の分布
指数分布	次の事象が起こるまでの時間の分布（到着間隔、サービス時間）
カイ二乗分布	正規分布に従う値の2乗和の分布。適合度や独立性の検定に使う

用語	意味
確率密度	連続的な値の確率の「濃さ」。区間で積分すると確率になる
歪度（わいど）・尖度（せんど）	分布の左右の偏り ／ 分布のとがり具合
相関と因果・擬似相関	相関があっても因果関係があるとは限らない。第3の要因によって見かけ上相関が出るのが擬似相関
説明変数・目的変数	予測に使う変数（原因側） ／ 予測したい変数（結果側）
重回帰分析・ロジスティック回帰分析	複数の説明変数で予測する回帰 ／ 「買う・買わない」のような2値の確率を予測する回帰
尺度	**名義尺度**（区別だけ：性別）、**順序尺度**（順位）、**間隔尺度**（差に意味：気温）、**比例尺度**（比に意味：重さ）
点推定・区間推定	母集団の値を1つの値で推定 ／ 「95%の確率でこの範囲」と幅で推定
尤度（ゆうど）・最尤推定	あるパラメータのもとで観測データが得られるもっともらしさ ／ 尤度が最大になるパラメータを推定値とする方法
仮説検定	「差がない」という **帰無仮説** を立て、データから起こる確率（**p値**）が **有意水準**（5%など）より小さければ帰無仮説を棄却し、**対立仮説** を採用する
第1種の誤り・第2種の誤り	正しい帰無仮説を誤って棄却する（あわてんぼう） ／ 誤った帰無仮説を棄却しない（ぼんやり）
検出力	対立仮説が正しいときに、正しく帰無仮説を棄却できる確率（1−第2種の誤りの確率）
t検定・z検定・カイ二乗検定	平均値の差の検定（標本が少ない／母分散が既知） ／ 度数分布の適合度・独立性の検定

■ 応用数学（数値計算・グラフ理論・待ち行列・最適化）

用語	意味
ベクトル・行列・テンソル	数を1列に並べたもの ／ 縦横の表に並べたもの ／ さらに多次元に拡張したもの。AIの計算の基本
単位行列・逆行列・転置行列	対角が1で他が0の行列 ／ 掛けると単位行列になる行列 ／ 行と列を入れ替えた行列
固有値・固有ベクトル	行列を掛けても向きが変わらないベクトルと、その伸び縮みの倍率。主成分分析で使う
掃出法	連立一次方程式を、行の操作で順に変数を消去して解く方法（ガウスの消去法）
等差数列・等比数列・フィボナッチ数列	一定の差で増える列 ／ 一定の比で増える列 ／ 前の2項の和が次の項になる列（1,1,2,3,5,8…）
対数	$2^x=8$ なら $x=\log_2 8=3$。二分探索の回数や情報量の計算で使う
微分・積分	変化の割合（傾き）を求める ／ 面積（累積量）を求める
ニュートン法	接線とx軸の交点を次の近似値にして、方程式の解に速く収束させる近似解法
数値積分・シンプソン法	面積を細かい図形の和で近似計算する ／ 曲線を放物線で近似して積分する方法
絶対誤差・相対誤差	真の値との差 ／ その差を真の値で割った割合
無向グラフ・完全グラフ・重みつきグラフ	辺に向きがない ／ すべての頂点どうしが辺で結ばれている ／ 辺に距離などの値がある

用語	意味
閉路・正則グラフ	出発点に戻る経路 ／ すべての頂点の辺の数が同じグラフ
平均サービス率	窓口が単位時間に処理できる平均件数（μ）。利用率 ρ ＝ 到着率 λ ÷ μ
巡回セールスマン問題	すべての都市を1回ずつ回って戻る最短経路を求める組合せ最適化問題。都市が増えると計算量が爆発的に増える
連続最適化問題	変数が連続値をとる最適化問題（線形計画法など）
ベルマンフォード法	負の重みの辺があっても使える最短経路アルゴリズム

■ 情報に関する理論・AI

用語	意味
文字コード	**ASCII**（英数字の7ビットコード）、**JISコード**、**シフトJIS**（Windowsで使われた日本語コード）、**EUC**（UNIXの日本語コード）、**Unicode**（世界の文字を1つの体系で扱う。符号化方式にUTF-8など）
プッシュダウンオートマトン	スタックを持つオートマトン。かっこの対応など、有限オートマトンでは扱えない言語を受理できる
文脈自由文法	BNFで書ける文法。プログラム言語の構文の定義に使う
停止問題	任意のプログラムが停止するかどうかを判定するプログラムは作れない、という計算理論の結果
時間計算量・領域計算量	処理時間の増え方 ／ 必要なメモリ量の増え方
P問題・NP問題・NP完全問題	多項式時間で解ける問題 ／ 答えが与えられれば多項式時間で確かめられる問題 ／ NPの中で最も難しい問題群（巡回セールスマン問題など）
エキスパートシステム	専門家の知識を **知識ベース** に蓄え、**推論エンジン** で結論を導くAI
半教師あり学習	少量の正解付きデータと大量の正解なしデータを組み合わせて学習する
自己教師あり学習	データ自身から正解を作って学習する（文章の一部を隠して当てさせるなど）。大規模言語モデルの事前学習で使う
線形回帰・決定木・ランダムフォレスト	直線で予測 ／ 条件分岐の木で分類 ／ 多数の決定木の多数決で精度を高める
サポートベクトルマシン（SVM）	2つのクラスの境界との距離（マージン）が最大になるように分類する手法
Q学習・方策勾配法・価値反復法	強化学習の手法。行動の価値（Q値）を学習する ／ 方策を直接改善する ／ 状態の価値を繰り返し更新する
ハイパーパラメータ	学習率や層の数など、学習の前に人が決める設定値。**グリッドサーチ**（全組合せを試す）、**ランダムサーチ** で調整する
学習率	1回の学習で重みをどれだけ修正するかの大きさ
汎化性能・汎化誤差・訓練誤差	未知のデータに対する性能 ／ 未知のデータでの誤差 ／ 学習データでの誤差
バイアスとバリアンスのトレードオフ	単純なモデルは偏り（バイアス）が大きく、複雑なモデルはばらつき（バリアンス）が大きい。両方は同時に小さくしにくい
正則化	重みが大きくなりすぎないように罰則を加えて、過学習を防ぐ
ドロップアウト	学習中にニューロンの一部をランダムに無効にして、過学習を防ぐ
アンサンブル学習	複数のモデルを組み合わせて精度を上げる（バギング、ブースティング）

用語	意味
ホールドアウト検証	データを学習用と評価用に1回だけ分けて評価する方法
PR曲線	横軸に再現率、縦軸に適合率をとった曲線。陽性が少ないデータの評価に向く
AIのロバスト性	ノイズや想定外の入力があっても性能が落ちにくい性質
多層パーセプトロン	入力層・隠れ層・出力層を持つ基本的なニューラルネットワーク
勾配消失問題	層が深いと、誤差逆伝播で修正量（勾配）が小さくなり、入力側の層が学習されなくなる問題
CNN（畳み込みニューラルネットワーク）	画像の局所的な特徴を「畳み込み」で抽出する。画像認識に使う
LSTM	長い時系列の情報を記憶できる再帰型ニューラルネットワーク。音声・文章の処理に使う
Transformer・自己注意機構	文中の各単語が他のどの単語に注目すべきかを計算する仕組み（Self-Attention）を中心にしたモデル。大規模言語モデルの基盤
事前学習・ファインチューニング	大量のデータで汎用的に学習しておく ／ それを特定の目的のデータで追加学習して調整する
バッチ学習・ミニバッチ学習・オンライン学習	全データでまとめて学習 ／ 小分けにして学習 ／ データが届くたびに1件ずつ学習
生成モデル・オートエンコーダ・拡散モデル	データを新しく生成するモデル ／ 入力を圧縮して復元するネットワーク ／ ノイズから少しずつ画像を復元して生成するモデル
深層強化学習	強化学習にディープラーニングを組み合わせたもの（囲碁AIなど）
基盤モデル	大量のデータで事前学習され、様々な用途に転用できる大規模なモデル
アラインメント・RLHF	AIの出力を人間の意図や価値観に沿わせること ／ 人の評価（フィードバック）を報酬にした強化学習でそれを行う手法
ゼロショット学習・フューショット学習	例を示さずに課題を解かせる ／ 少数の例を示して解かせる
インストラクションチューニング	「指示と望ましい応答」の組でモデルを追加学習し、指示に従いやすくする
プロンプトエンジニアリング	生成AIから望む出力を得るために、指示文（プロンプト）を工夫する技術
手続型・関数型・論理型・オブジェクト指向言語	手順を順に書く（C） ／ 関数の組合せで書く（Haskell） ／ 事実と規則から推論させる（Prolog） ／ オブジェクトで組み立てる（Java）
中間言語	ソースコードと機械語の中間の表現（Javaのバイトコードなど）

■ 通信に関する理論

用語	意味
半二重・全二重	送信と受信を交互に行う ／ 同時に行う
変調・QAM・モデム	デジタル信号を電波などに乗せること ／ 振幅と位相の両方を変えて多くのビットを送る方式 ／ 変調・復調する装置
多重化（FDM・TDM・CDM・WDM）	1本の回線を周波数で分ける ／ 時間で分ける ／ 符号で分ける ／ 光の波長で分ける
同期方式	**調歩同期**（文字ごとにスタートビットとストップビットを付ける）、**SYN同期**（同期用文字を先頭に付ける）、**フラグ同期**（フラグパターンでフレームを区切る：HDLC）
符号理論	誤り検出・訂正（通信路符号化）やデータ圧縮（情報源符号化）の理論

■ 計測・制御に関する理論

用語	意味
DFT・FFT	信号を周波数ごとの成分に分解する変換 ／ それを高速に計算するアルゴリズム
フィルター	**ローパス**（低い周波数だけ通す）、**ハイパス**（高い周波数だけ通す）、**バンドパス**（特定の範囲だけ通す）
インパルス応答	ごく短い入力（インパルス）を与えたときのシステムの出力。システムの特性を表す
D/A変換	デジタル値をアナログ信号に戻す
オープンループ・クローズドループ	結果を確認せずに制御する ／ 結果をセンサーで測って入力に戻す（フィードバック制御）
応答特性・制御安定性	入力の変化に対して出力がどう追従するか ／ 振動したり発散したりしないこと
センサー（光学・イメージ・赤外線・磁気・地磁気・圧力・湿度など）	光の量、画像、熱、磁界（ホール素子で検出）、方位、圧力、湿度を電気信号に変える部品
ToFセンサー	光を発射して反射して戻るまでの時間から距離を測る
IMU（慣性計測装置）	加速度センサーとジャイロセンサーを組み合わせ、姿勢や移動を計測する
モーター	**ステッピングモーター**（パルス数で角度を正確に制御）、**DCサーボモーター**（フィードバックで位置を制御）、**ブラシレスDCモーター**（ブラシがなく長寿命）
ソレノイド・油圧／空気圧シリンダ	電磁石で直線運動を作る ／ 油や空気の圧力で直線運動を作るアクチュエータ
測位	**基地局測位**、**無線LANアクセスポイント測位**、**RTK測位**（基準局の補正情報で数cm精度にするGNSS測位）

2. アルゴリズムとプログラミング

用語	意味
静的配列・動的配列	大きさが固定の配列 ／ 実行中に大きさを変えられる配列
環状リスト・多分木・順序木	末尾が先頭を指すリスト ／ 子を3つ以上持てる木 ／ 子の順番に意味がある木

用語	意味
流れ図記号	端子（開始・終了）、定義済み処理（別に定義した処理の呼出し）、ループ端（繰返しの始めと終わり）
KMP法	文字列照合で、不一致のときにパターンの性質を使ってずらす量を決め、比較を減らす方法
形態素解析・係り受け解析	文を意味のある最小単位（単語）に分け品詞を判定する ／ 単語どうしの修飾関係を解析する
n-gram	文字列をn文字（n単語）ずつの並びに区切ったもの。全文検索や類似度計算に使う
Zバッファ法・スキャンライン法	画素ごとに奥行きを記録して手前の物体だけ描く ／ 走査線ごとに見える面を判定する（隠面消去）
インデンテーション・命名規則・使用禁止命令	読みやすさと保守性のためのコーディング規約の項目
オーバーロード	同じ名前で、引数の型や数が違うメソッドを複数定義すること
抽象データ型	データとその操作をまとめ、内部構造を隠したデータ型
リッチクライアント・Ajax	ブラウザ側で高度な操作を実現する ／ ページ全体を再読込みせず、非同期通信で一部だけ更新する技術
WebAssembly	ブラウザ上でネイティブに近い速度で動くバイナリ形式のコード
EBNF	BNFを拡張し、繰返し { } や省略可能 [ ] を書けるようにした記法
値呼出し・参照呼出し	引数の値のコピーを渡す（呼出し先で変えても元は変わらない） ／ 変数の場所を渡す（呼出し先の変更が元に反映される）
仮引数・実引数	関数の定義側の引数 ／ 呼び出す側が渡す実際の値
静的変数・自動変数	プログラム実行中ずっと存在する変数 ／ 関数の呼出しごとに作られ、終われば消える変数
主なプログラム言語	**Fortran**（科学技術計算）、**COBOL**（事務処理）、**Julia**（高速な数値計算）、**PHP**（Webサーバ側）、**Ruby・Perl**（スクリプト）、**ECMAScript**（JavaScriptの標準仕様）
共通言語基盤（CLI）	.NET で、異なる言語から作った中間コードを共通の環境で実行する仕組み
XMLの関連技術	**DTD・XML Schema**（文書の構造の定義）、**DOM**（文書を木構造で読み込んで操作するAPI）、**SAX**（先頭から順にイベントとして読むAPI）、**XSL**（XMLの変換・表示形式の指定）、**SGML**（XML・HTMLの元になった言語）
SOAP	XMLでメッセージをやり取りするWebサービスのプロトコル
CSS	HTMLの見た目（色・配置など）を指定する言語
UMLのその他の図	**オブジェクト図**（ある時点のインスタンスの関係）、**コンポーネント図**、**パッケージ図**、**配置図**（ハードウェアとソフトの配置）、**タイミング図**（時間軸での状態変化）、**相互作用概要図**
SysML	UMLを拡張した、システム工学向けのモデリング言語

3. コンピュータ構成要素

■ プロセッサ

用語	意味
DSP	音声・画像などの信号処理に特化したプロセッサ（積和演算が速い）
FPU	浮動小数点演算を専門に行う装置
AIチップ・TPU	AIの計算（行列演算）に特化したプロセッサ。TPUはGoogleが開発したもの
SBC（シングルボードコンピュータ）	1枚の基板にコンピュータの機能をまとめたもの（Raspberry Pi など）
固定長命令・可変長命令	命令の長さがすべて同じ（RISC） ／ 命令によって長さが違う（CISC）
積和演算器	A×B＋C をまとめて計算する回路。DSP・AIで多用
組合せ回路・順序回路	出力が現在の入力だけで決まる回路 ／ 過去の状態（記憶）にも依存する回路（フリップフロップを含む）
割込みの種類	**SVC割込み**（プログラムがOSの機能を呼び出す）、**プログラム割込み**（ゼロ除算・オーバーフローなど）、**マシンチェック割込み**（ハードウェアの故障）、**入出力割込み**、**タイマ割込み**
マスク可能割込み・NMI	禁止（マスク）できる割込み ／ 禁止できない最優先の割込み（電源異常など）
水平型・垂直型マイクロコード	1命令で多数の制御信号を並列に指定する ／ 命令を符号化して短くした形式
ベクトル処理	配列などの多数のデータに同じ演算を一括で行う方式（スーパーコンピュータ）
マルチスレッディング	1つのコアで複数のスレッドを同時に実行し、演算器の空きを減らす（ハイパースレッディング）
SISD・MISD・SIMD・MIMD	命令とデータの流れが単一か複数かによる並列計算機の分類（フリンの分類）
SMP（対称型マルチプロセッシング）	すべてのプロセッサが主記憶を共有し、対等に処理を分担する
相互結合網（トーラス・ハイパーキューブ）	多数のプロセッサをつなぐ網の形。ドーナツ状、n次元の立方体状

■ メモリ・バス・入出力

用語	意味
マスクROM・EPROM・EEPROM	製造時に内容を書き込む ／ 紫外線で消去できる ／ 電気的に消去・書換えできる ROM
FeRAM	強誘電体を使った不揮発メモリ。高速で書換え回数が多い
SDRAM・DDR SDRAM	クロックに同期して動くDRAM ／ クロックの立ち上がりと立ち下がりの両方でデータを転送し高速化したもの（DDR4、DDR5…）
DIMM・SO-DIMM	デスクトップ用・ノートPC用のメモリモジュールの形状
ビッグエンディアン・リトルエンディアン	複数バイトのデータを、上位バイトから ／ 下位バイトから メモリに格納する方式
連想メモリ	アドレスではなく内容で検索できるメモリ（TLBなどで使う）

用語	意味
命令キャッシュ・データキャッシュ	命令用とデータ用にキャッシュを分ける（同時にアクセスできる）
ディスクキャッシュ	磁気ディスクと主記憶の間に置くキャッシュ
光ディスク	CD・DVD・ブルーレイ。読出し専用型・追記型（-R）・書換型（-RW、-RAM）
ストリーマ	バックアップ用の磁気テープ装置
バスの種類	**アドレスバス**（アドレスを送る）、**データバス**（データを送る）、**コントロールバス**（制御信号を送る）。アドレスバスがnビットなら 2^n 番地を指定できる
バスアービタ・バスマスター	バスの使用権を調停する装置 ／ バスの使用権を得てデータ転送を制御する装置
ポーリング方式	CPUが入出力装置の状態を定期的に問い合わせる方式（割込み方式と対比）
インタフェース	**Thunderbolt**（映像・データ・給電の高速シリアル）、**DisplayPort**（映像）、**シリアルATA**（ストレージ接続）、**RS-232C**（旧来のシリアル）、**IrDA**（赤外線）、**Wi-SUN**（スマートメーター向け無線）、**UART**（調歩同期のシリアル通信回路）
デイジーチェーン接続	機器を数珠つなぎに接続する方式。終端には **ターミネーター** を付ける（SCSI）
Nキーロールオーバー	同時に多数のキーを押しても、すべて正しく認識されるキーボードの性能
入力装置	**OCR**（文字読取）、**OMR**（マークシート読取）、**ハプティックデバイス**（触覚を返す）、**アイトラッキング**（視線を測る）
TFT液晶・STN液晶	画素ごとにトランジスタを持つ高画質な液晶 ／ 単純な構造の低価格な液晶
磁気ディスクの用語	**シリンダ**（同じ位置にあるトラックの集まり）、**セクター**（トラックを区切った最小単位）、**サーチタイム**（回転待ち時間）
ブロック化因数・IBG	1ブロックに入れる論理レコードの数 ／ 磁気テープのブロック間の隙間
デフラグメンテーション	ディスク上で断片化したファイルを連続した領域に並べ直すこと
MAID	アクセスのないディスクを停止して省電力化するディスクアレイ

4. システム構成要素

用語	意味
水平機能分散・水平負荷分散・垂直機能分散	対等なコンピュータで機能を分担 ／ 同じ機能を複数台で分担 ／ 階層的に役割を分ける（クライアントとサーバ）
TCO（総保有コスト）	導入費用だけでなく、運用・保守・教育などを含めたシステムの総費用
タンデム結合	前段と後段のプロセッサで処理を分担し、直列に流す
バックアップサイト	災害時の代替拠点。**ホットサイト**（すぐ切替え可能）、**ウォームサイト**（機器はあるがデータ復元が必要）、**コールドサイト**（場所と設備だけ）
シェアードエブリシング・シェアードナッシング	複数のサーバがディスクを共有する ／ 各サーバが自分のディスクだけを使う（拡張性が高い）
サーバコンソリデーション	複数のサーバを仮想化などで少数のサーバに集約すること
RPC	別のコンピュータ上の手続を、ローカルの手続のように呼び出す仕組み
RAID 2・3・4・10	ハミング符号で冗長化 ／ ビット・バイト単位でパリティ専用ディスク ／ ブロック単位でパリティ専用ディスク ／ RAID 1＋0

用語	意味
FC-SAN・IP-SAN	ファイバチャネルで構成するSAN ／ IPネットワーク（iSCSI）で構成するSAN
信頼性ブロック図	装置の直列・並列のつながりを図にして稼働率を計算するための図
フォールトマスキング	故障が起きても、多数決などで誤りを外に見せない技術
無停止コンピュータ	すべての部品を多重化して、故障しても停止しないコンピュータ
SPECint・SPECfp・ギブソンミックス	整数演算・浮動小数点演算の性能のベンチマーク ／ 命令の出現頻度で平均命令実行時間を求める方法
サイジング	必要な処理能力に見合うハードウェアの規模を見積もること
プロビジョニング	必要に応じてサーバなどの資源を割り当て、すぐ使える状態にすること

5. ソフトウェア

■ OS

用語	意味
マイクロカーネル・モノリシックカーネル	カーネルを最小限の機能に絞り、他はOSの外で動かす ／ 多くの機能をカーネルに含める（Linux）
カーネルモード・ユーザーモード	OSが全資源を扱える特権モード ／ アプリケーションが動く制限されたモード
ブートストラップ	電源投入時に、小さなプログラムがOSを読み込んで起動すること
cron	UNIX系OSで、決められた日時にコマンドを自動実行する仕組み
スケジューリング方式の補足	**SJF**（処理時間の短いものから＝処理時間順）、**FCFS**（到着順）、**フィードバック待ち行列**（実行するたびに優先度の低い待ち行列に移す）
スプーリング	低速な出力（印刷など）をいったんディスクにため、CPUが待たされないようにする
メモリマップドI/O・I/Oマップド I/O	入出力装置にメモリと同じアドレス空間を割り当てる ／ 入出力専用のアドレス空間を使う
スワップイン・スワップアウト	プログラム全体を主記憶とディスクの間で入れ替えること（ロールイン・ロールアウトとも）
デマンドページング	必要になったページだけを主記憶に読み込む方式
ワーキングセット	一定期間内にプロセスが参照するページの集まり
セグメントページング方式	セグメントをさらにページに分けて管理する方式
ディスククオータ	利用者ごとに使えるディスク容量の上限を設定すること
LDAP・Active Directory	利用者や機器の情報を管理するディレクトリサービスのプロトコル ／ Windowsのディレクトリサービス
BLPモデル	機密性のためのアクセス制御モデル。「上位レベルの情報を読めない、下位レベルに書けない」
UAC（ユーザーアカウント制御）	Windowsで、管理者権限が必要な操作の前に確認を求める仕組み
POSIX	UNIX系OSのAPIの標準規格。プログラムの移植性を高める

用語	意味
ユーティリティプログラム	整列、併合、ファイルコピー、アーカイバ（圧縮・まとめ）など、OSに付属する便利なプログラム

■ ミドルウェア・ファイル・開発ツール・OSS

用語	意味
シェル	**Bシェル・Cシェル**（UNIX）、**cmd.exe**（Windows）などのコマンドインタプリタ
ライブラリ	ソースライブラリ、オブジェクトライブラリ（コンパイル済み）、ロードライブラリ（実行形式）、クラスライブラリ
CORBA・OSGi・JavaBeans	分散オブジェクトの標準規格 ／ Javaのモジュールを動的に追加・削除する仕組み ／ Javaの再利用可能な部品
Webアプリケーションフレームワーク	**Spring Framework**（Java）、**Ruby on Rails**（Ruby）、**CakePHP**（PHP）、**Apache Struts**（Java）
シンボリックリンク・エイリアス	別の場所のファイルを指す「参照」用の特殊なファイル
ホームディレクトリ・ルートディレクトリ	利用者ごとの作業用ディレクトリ ／ 最上位のディレクトリ
ファイル記述子	プログラムが開いたファイルを識別する番号
ブロックデバイス・キャラクターデバイス	ブロック単位で読み書きする装置（ディスク） ／ 1文字ずつ扱う装置（キーボード）
ファイルシステム	**FAT**（シンプル、USBメモリ）、**NTFS**（Windows、アクセス権・暗号化）、**NFS**（ネットワーク越しにファイルを共有）、**ReFS**
論理レコード・物理レコード	プログラムが扱うデータの単位 ／ 実際に入出力する単位（ブロック）。複数の論理レコードをまとめることを **ブロック化** という
テストツール	**静的解析ツール**（実行せずにソースを検査）、**テストカバレージツール**（網羅率を測る）、**プリティプリンター**（ソースを整形）、**クロスリファレンス**（変数の使用箇所の一覧）
トレーサー・スナップショット・インスペクター	命令の実行経過を記録 ／ 指定した時点のメモリ内容を出力 ／ 変数の内容を表示
アサーションチェッカ	プログラム中に書いた「成り立つべき条件」が破られていないかを検査する
アセンブラ	アセンブリ言語（機械語と1対1の記号）を機械語に変換する
OSSライセンス	**BSDライセンス・Apacheライセンス**（改変後の公開義務なし。Apacheは特許条項あり）、**デュアルライセンス**（OSSと商用の2種類から選べる）
主なOSS	**Kubernetes**（コンテナの運用管理）、**Terraform**（IaC）、**Ansible・Chef・Puppet**（構成管理の自動化）、**OpenStack**（クラウド基盤）、**Xen**（ハイパーバイザ）、**Jenkins**（CI/CD）、**Selenium**（Webの自動テスト）、**SonarQube**（コード品質の分析）、**Redmine**（プロジェクト管理）、**Zabbix・Prometheus・Grafana**（監視・可視化）、**TensorFlow・PyTorch・Keras・Chainer**（ディープラーニング）、**OpenCV**（画像処理）、**jQuery**（JavaScriptライブラリ）、**Istio**（サービスメッシュ）

6. ハードウェア

用語	意味
正論理・負論理	電圧の高い状態を1とする ／ 低い状態を1とする
シーケンス制御・フィードバック制御	あらかじめ決めた順序に従って制御を進める ／ 結果を測定して目標値との差をなくすように制御する
フォトカプラ・フォトインタラプタ	光で信号を伝え、電気的に絶縁する部品 ／ 光が遮られたかで物体の通過を検出する部品
トライアック	交流の電力をON/OFFする半導体スイッチ
LSI・VLSI	多数のトランジスタを1つのチップに集積した回路 ／ さらに大規模なもの
CMOS	消費電力が小さい集積回路の構造。消費電力はおおむね動作周波数と電圧の2乗に比例する
マイクロコントローラー（マイコン）	CPU・メモリ・入出力を1チップにまとめた組込み用のプロセッサ
MEMS	機械部品とセンサー・電子回路を1つの基板に集積した微小なデバイス（加速度センサーなど）
コデザイン	ハードウェアとソフトウェアを同時並行で設計し、機能の分担を最適化する
同期式設計・非同期式設計	クロックに合わせて回路を動かす ／ クロックを使わずに動かす
加法標準形	論理式を「論理積の項の論理和」の形で表したもの
エネルギーハーベスティング	光・振動・熱など周囲のわずかなエネルギーを電力に変えて利用する技術（IoT機器の電源）
リーク電流	回路が動作していなくても流れてしまう漏れ電流。微細化で増える
オープンソースハードウェア	回路図や設計情報を公開したハードウェア（Arduinoなど）

付録B シラバス用語集② UI・メディア・DB・ネットワーク・セキュリティ

7. ユーザーインタフェース

用語	意味
アフォーダンス・シグニファイア	物の形が使い方を示唆する性質（取っ手は引けそう）／使い方を伝える手がかり（「押す」の表示、ボタンの影）
チャンク	人が一度に覚えられる情報のかたまり。電話番号を区切って表示するなど
NUI・VUI・マルチモーダルインタフェース	身振りや音声など自然な動作で操作するUI／音声で操作するUI／音声・タッチ・視線など複数の手段を組み合わせるUI
マルチタッチ操作	タップ、スワイプ（なぞる）、フリック（はじく）、ピンチ（2本指で拡大縮小）、ロングプレス
OOUI・タスク指向UI	先に対象（オブジェクト）を選び、次に操作を選ぶUI／先にやりたいこと（タスク）を選ぶUI
GUI部品	トグルボタン（ON/OFF切替え）、ポップアップメニュー、アコーディオン（見出しをクリックで開閉）、ツールチップ（マウスを重ねると出る説明）、カルーセル（横に流れるスライド）
セマンティックWeb	Webの情報に意味（メタデータ）を付けて、コンピュータが内容を理解・処理できるようにする構想
フォークソノミー	利用者が自由にタグを付けて情報を分類する方法
UXハニカム	役に立つ・使いやすい・望ましい・見つけやすい・アクセスしやすい・信頼できる・価値がある、の7つのUX要素
エモーショナルデザイン	使う人の感情（楽しい、心地よい）に訴えるデザイン
タイポグラフィ・ムードボード	文字の書体や配置のデザイン／デザインの雰囲気を伝えるため写真や色見本を集めたボード
ストーリーボード・ワイヤーフレーム	利用者の体験の流れを絵コンテで表したもの／画面の要素の配置を線で示した設計図
入力チェック	**ニューメリックチェック**（数値か）、**フォーマットチェック**（形式）、**リミットチェック**（範囲）、**組合せチェック**（項目間の矛盾）、**照合チェック**（マスタと照合）、**バランスチェック**（貸借の一致）、**チェックキャラクター**（チェックディジット）
コード設計	**順番コード**（連番）、**区分コード**（範囲で分類）、**桁別コード**（桁ごとに意味）、**表意コード**（見て意味がわかる：L, M, S）、**合成コード**（組合せ）
レスポンシブWebデザイン・メディアクエリ	画面の大きさに応じてレイアウトを自動で変える設計／そのためにCSSで画面幅などの条件を指定する機能
モバイルファースト・プログレッシブエンハンスメント	スマホ向けを先に設計する／基本機能をすべての環境で動かし、高機能な環境では機能を追加する
クロスブラウザ	異なるWebブラウザでも同じように表示・動作すること
UXライティング	ボタンやエラーメッセージなど、UI上の短い文章を利用者にわかりやすく書くこと

用語	意味
人間中心設計（JIS Z 8530）	利用状況の理解と明示 → ユーザー要求事項の明示 → 設計解の作成 → 評価、を繰り返す設計プロセス
インクルーシブデザイン	障害者や高齢者など、これまで排除されがちだった人を設計の初期から巻き込んでデザインする
エルゴノミクス・ピクトグラム	人間工学（体に無理のない設計）／非常口マークのような絵文字の案内表示
WAI	Webのアクセシビリティを推進するW3Cの取組み。WCAGを策定
ユーザビリティ評価手法	**認知的ウォークスルー**（専門家が初心者になったつもりで操作手順を検証）、**回顧法**（操作後に感想を聞く）、**NEM**（初心者と熟練者の操作時間の比で問題箇所を探す）、**アイトラッキング分析**、**A/Bテスト**（2つの案を利用者に出し分けて効果を比べる）

8. 情報メディア

用語	意味
ハイパーメディア	文字・画像・音声などをリンクで相互に結び付けたもの
ストリーミング	音声や動画をダウンロードしながら同時に再生する方式
コンテナフォーマット	映像・音声・字幕などをまとめて1つのファイルに格納する形式（MP4、MOVなど）
音声形式	**WAV・AIFF**（非圧縮）、**MIDI**（音そのものではなく、演奏情報を記録）
画像形式	**BMP**（非圧縮）、**TIFF**（タグで多様な形式を表せる）、**HEIF**（高圧縮）、**Exif**（デジタルカメラの撮影情報を付加する形式）
ラスターデータ・ベクターデータ	画素の集まりで表す画像／線や図形の式で表す画像（拡大しても劣化しない）
HEVC（H.265）	H.264の約2倍の圧縮効率を持つ動画圧縮方式。4K/8K放送で使う
インターレース・プログレッシブ	1画面を奇数行と偶数行に分けて交互に表示／全行を順に表示
ノンリニア編集	動画をデジタルで扱い、任意の場面に直接アクセスして編集する方法
MMR	ファクシミリで使われる白黒画像の圧縮方式
YUV	輝度（Y）と色差（U・V）で色を表す方式。人の目は色より明るさに敏感なので、色差を間引いて（YUV420など）データ量を減らす
dpi・ppi	1インチあたりの点の数（印刷）／1インチあたりの画素数（画面）
アンチエイリアシング	斜めの線のギザギザを、中間色で滑らかに見せる処理
ディザリング	少ない色数で、点の配置によって中間色を表現する処理
ガンマ補正	機器による明るさの表示特性の違いを補正すること
シェーディング	光の当たり方に応じて物体の表面に陰影を付けること（グローシェーディング、フォンシェーディング）
キープレート	印刷のCMYKのK（黒）のこと

9. データベース

用語	意味
階層型・網型DB	データを木構造で表す ／ 網目状の親子関係で表す（構造型データベース）
OODB・XMLデータベース	オブジェクトをそのまま格納するDB ／ XML文書をそのまま格納・検索するDB
列指向DB・インメモリDB	列単位でデータを格納し集計が速い ／ データを主記憶上に置いて高速に処理するDB
主なNoSQL製品	**MongoDB**（ドキュメント型）、**Redis**（キーバリュー型、インメモリ）、**Cassandra**（列指向型）、**Neo4j**（グラフ型）
データディクショナリ（データ辞書）	DBの表・列の名前、意味、型などの定義情報をまとめたもの
論理データモデル・物理データモデル	DBMSに依存しない表の構造 ／ 特定のDBMSでの実装（索引、格納場所など）まで決めたもの
サロゲートキー	業務上の意味を持たず、行を識別するためだけに付ける人工的なキー（連番など）
完全関数従属	主キー全体には従属するが、その一部には従属しないこと（第2正規形の条件）
非正規化	性能向上のため、あえて正規化を崩して表を結合した形で持つこと
副次索引・転置ファイル	主キー以外の列で検索するための索引 ／ 値から行の位置を逆引きするファイル
埋込みSQL	プログラム言語の中にSQL文を書き込んで使う方法
検査制約（CHECK）	列の値が満たすべき条件を定義する制約
相関名	FROM句で表に付ける別名（FROM 社員 E の E）
インデックスの種類	**B-tree**（範囲検索に強い）、**ハッシュ**（一致検索に強い）、**ビットマップ**（値の種類が少ない列向き）、**ユニーク**（重複不可）、**クラスタ化**（データの格納順を索引順にする）、**カバリング**（索引だけで問合せに答えられる）
シャドウページ法	更新するページのコピーを作って更新し、コミット時に切り替えることで障害回復する方法
ウォームスタート・コールドスタート	主記憶の内容を使って障害直前から再開する ／ 初期状態から立ち上げ直す
ダンプ・リストア	DBの内容をファイルに丸ごと書き出す（バックアップ） ／ それを書き戻す
ETL・ELT	抽出 → 変換 → 書込み の順でデータを統合する ／ 先に書き込んでから変換する（クラウドのデータ基盤で多い）
データクレンジング	表記ゆれ、重複、誤りなどを修正してデータの品質を高めること
分散DBの透過性	利用者がデータの格納場所などを意識せずに使えること（位置透過性など）
半構造化データ	JSON・XMLのように、表ほど厳密ではないが一定の構造を持つデータ
ストリーミングデータ	センサーなどから絶え間なく流れてくるデータ。到着するたびに処理する
分散ファイルシステム・クエリエンジン	HDFS、Cephなど多数のサーバでファイルを分散保管する仕組み ／ Hive、Prestoなど大量データにSQLで問い合わせる仕組み

10. ネットワーク

用語	意味
MDF・IDF	建物の主配線盤 ／ 各フロアの中間配線盤
回線交換・パケット交換	通信中は回線を専有する（電話） ／ データを小さなパケットに分け、回線を共有する
伝送媒体	**より対線**（LANケーブル）、**同軸ケーブル**、**光ファイバ**（高速・長距離・電磁ノイズに強い）
インフラストラクチャモード・アドホックモード	アクセスポイント経由で通信する無線LAN ／ 端末どうしが直接通信する
隠れ端末問題・さらし端末問題	互いの電波が届かない端末が同時に送信して衝突する（RTS/CTSで対策） ／ 本来送信できるのに、他の通信を検知して送信を控えてしまう
VoIP・IP電話	音声をIPパケットにして送る技術 ／ それを使った電話サービス
呼量・アーラン・呼損率	電話回線の使用量（1回線を1時間使い続けると1アーラン） ／ 回線が埋まっていてつながらない確率。アーランB式で計算
アドレスクラス	IPv4の旧来の区分。クラスA（/8）・B（/16）・C（/24）。現在はCIDRが主流
オーバーレイネットワーク	既存の物理ネットワークの上に、仮想的なネットワークを重ねて構築する
TLD	トップレベルドメイン（.jp、.com など）
ネットワークトポロジー	スター型、バス型、リング型、ツリー型、メッシュ型
TDMA	時間を区切って複数の利用者が交互に使う多元接続方式
リバースプロキシ	外部からの要求をサーバの手前で受けて中継する。負荷分散、TLS終端、キャッシュ、WAFなどに使う
フロー制御	受信側の処理が追いつくように送信量を調整すること（TCPのウィンドウ制御）
トークンパッシング	送信権（トークン）を持つ端末だけが送信できる方式
RARP	MACアドレスからIPアドレスを求める（ARPの逆）
PPP・PPPoE・IPoE	2点間の接続プロトコル ／ それをイーサネット上で使う（フレッツの旧来方式） ／ PPPを使わずIPを直接使う接続方式（混雑しにくい）
IEEE 802.1Q	VLANのタグ（VLAN番号）をフレームに付ける規格
イーサネット規格	10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T（数字が速度 Mbps、Tはより対線）
ネットワーク管理コマンド	**ifconfig**／**ipconfig**（IP設定の表示）、**netstat**（接続状況）、**dig**／**nslookup**（DNS問合せ）、**traceroute**／**tracert**（経路の確認）、**tcpdump**・**Wireshark**（パケットの取得・解析）
SNMPの用語	**MIB**（監視対象機器の管理情報のデータベース）、**マネージャ**（管理ステーション）と **エージェント**（機器側）。get（情報取得）、set（設定）、**trap**（異常を機器から通知）
トンネリング	あるプロトコルのパケットを別のプロトコルで包んで送ること（VPN）
SD-WAN・NFV	拠点間のWANをソフトウェアで一元的に制御する ／ ルータやファイアウォールなどの機能を汎用サーバ上のソフトウェアで実現する

用語	意味
QUIC	UDPを使い、接続確立を速くした通信プロトコル。HTTP/3で使う
base64	バイナリデータを英数字などの64種類の文字で表す符号化。メールの添付ファイルで使う
WebDAV・CGI	Webサーバ上のファイルを編集・管理するHTTPの拡張 ／ Webサーバから外部プログラムを呼び出す仕組み
FTPのアクティブモード・パッシブモード	データ用の接続をサーバから張る ／ クライアントから張る（ファイアウォールを通りやすい）
TFTP	認証のない簡易なファイル転送（UDP）。ネットワーク機器の設定などに使う
通信サービス	**FTTH**（光回線を家庭まで）、**xDSL**（電話線で高速通信）、**広域イーサネット**、**IP-VPN**（通信事業者の閉じたIP網）、**ベストエフォート**（最大速度を保証しない）
IPセントレックス	構内交換機（PBX）の機能を通信事業者のネットワーク上で提供するサービス
5Gの用語	**SA方式**（5G単独）、**NSA方式**（4Gと組み合わせる）、**ネットワークスライシング**（用途ごとに仮想的にネットワークを分割）、**ローカル5G**（企業や自治体が自営で構築）、**VoLTE**（4Gでの音声通話）
SIM・eSIM	契約者情報を記録したICカード ／ 端末に組み込まれ書き換え可能なSIM
MIMO・ビームフォーミング	複数のアンテナで同時に送受信して高速化する ／ 電波を特定の方向に集中させる
フェムトセル	屋内などをカバーする小型の携帯電話基地局
テレマティクス・ローミング	自動車と通信を組み合わせたサービス ／ 契約外の事業者の回線を使って通信すること
IEEE 802.11ah（Wi-Fi HaLow）	920MHz帯を使い、遠くまで届く省電力のIoT向け無線LAN

11. セキュリティ

■ 脅威・攻撃

用語	意味
多層防御	入口・内部・出口などに複数の対策を重ね、1つが破られても防げるようにする
セキュリティバイデザイン・プライバシーバイデザイン	企画・設計の段階からセキュリティ／プライバシー保護を組み込むこと
マクロウイルス	文書ファイルのマクロ機能を悪用するウイルス
RAT	感染した端末を遠隔操作するマルウェア
バックドア	侵入者が再び入れるように仕掛けた裏口
ポリモーフィック型・メタモーフィック型	感染のたびに暗号化の方法を変える ／ コードそのものを変える。パターンマッチングで検知されにくい
エクスプロイトコード・エクスプロイトキット	脆弱性を突くプログラム ／ 複数の攻撃コードをまとめたツール
割れ窓理論	小さな乱れを放置すると、大きな犯罪を招くという考え方。小さなルール違反も見逃さない
防犯環境設計	建物や環境の設計で犯罪を起こしにくくする考え方

用語	意味
スクリプトキディ・ボットハーダー	他人が作ったツールで攻撃する未熟な攻撃者 ／ ボットネットを操る者
ハクティビズム	政治的・社会的な主張のためにサイバー攻撃を行うこと
二重脅迫（ダブルエクストーション）・リークサイト	ランサムウェアで暗号化に加え、盗んだデータの公開も脅す ／ 盗んだデータを公開するサイト
RaaS	ランサムウェアを、攻撃の道具やサービスとして提供するビジネス
ダークウェブ	特殊なソフトでしかアクセスできない、匿名性の高いWeb。不正な取引に使われる
脅威モデリング	システムに対する脅威を体系的に洗い出し、対策を検討する手法（STRIDEなど）
サイバーキルチェーン	標的型攻撃を「偵察 → 武器化 → 配送 → 攻撃 → インストール → 遠隔操作 → 目的の実行」の段階に分けたモデル
ラテラルムーブメント	侵入した端末から、社内の他の端末やサーバへ横方向に侵害を広げること
MITB攻撃	ブラウザに感染したマルウェアが、通信内容を改ざんする（ネットバンキングの送金先の書換え）
リプレイ攻撃	盗聴した認証情報などをそのまま再送して、なりすます
オープンリダイレクト	任意のURLへ転送してしまう機能を悪用し、正規サイト経由で偽サイトに誘導する
第三者中継（オープンリレー）	外部から外部へのメールを中継してしまうメールサーバ。迷惑メールの踏み台になる
SEOポイズニング	検索結果の上位に悪意あるサイトが表示されるように細工する
バージョンロールバック攻撃	通信で、安全性の低い古いバージョンのプロトコルを使うように仕向ける（ダウングレード攻撃）
ディープフェイク	AIで作った本物そっくりの偽の映像・音声
敵対的サンプル	AIが誤認識するよう、人には分からない程度のノイズを加えたデータ
プロンプトインジェクション	生成AIへの入力に細工した指示を混ぜ、本来の制限を破らせたり情報を漏らさせたりする攻撃
フットプリンティング	攻撃の前に、標的の情報を収集すること
やり取り型攻撃	何度か普通のメールをやり取りして信用させてから、マルウェア付きのメールを送る標的型攻撃

■ 暗号・認証

用語	意味
CRYPTREC暗号リスト	日本の政府機関が推奨する安全な暗号の一覧
XMLデジタル署名	XML文書の全体や一部に付けるデジタル署名
タイムスタンプ（時刻認証）	ある時刻にその電子文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを第三者（TSA）が証明する
コードサイニング	ソフトウェアにデジタル署名を付け、作成者と改ざんがないことを証明する
Kerberos	認証サーバが発行する「チケット」で、一度の認証で複数のサーバを利用できる認証方式
多段階認証	認証を複数回行う（同じ要素の場合もある）。多要素認証とは区別される
FIDO2・WebAuthn	パスワードを使わず、端末内の秘密鍵と生体認証などで認証する規格
EMV 3-Dセキュア	3-Dセキュアの新しい版。リスクベース認証で、怪しい取引のときだけ追加認証を求める
セキュリティトークン	ワンタイムパスワードを表示する小型の機器など
行動的特徴による生体認証	声紋、署名の筆跡や筆圧、キーストロークなど、行動の癖で認証する
トラストアンカー・中間CA証明書	信頼の起点となる証明書（ルート証明書）／ルートCAとサーバ証明書の間をつなぐ中間認証局の証明書
GPKI・BCA	政府認証基盤／異なる認証基盤どうしを相互に信頼させるブリッジ認証局

■ 管理・評価・対策

用語	意味
情報セキュリティ事象・インシデント	セキュリティ上の問題の可能性がある出来事／そのうち、業務に影響を与える可能性が高いもの
need-to-know（最小権限）の原則	業務に必要な人に、必要最小限の権限だけを与える
責任共有モデル	クラウドで、どこまでを事業者が、どこからを利用者が守るのかを分担する考え方
サイバーハイジーン	パッチ適用、資産管理など、基本的な対策を日常的に徹底すること
情報資産台帳	守るべき情報資産の一覧（管理者、重要度、保管場所など）
リスク関連用語	**リスク源**（リスクを生む要素）、**リスク所有者**（責任と権限を持つ人）、**リスク選好**（どの程度リスクを取るか）、**残留リスク**（対策後に残るリスク）、**リスク登録簿**（リスクの一覧）、**リスクファイナンシング**（保険などで損失の資金を手当てする）、**サイバー保険**、**年間予想損失額**（1回の損失額×年間発生回数）
ペリル・モラルハザード	損害の原因となる事故（火災など）／保険などで守られていることにより注意が緩むこと
情報セキュリティ管理策	組織的・人的・物理的・技術的の4分類。JIS Q 27002 に具体例がある
ISMS認証・JIS Q 27014・27017	ISMSが規格に適合していることの第三者認証／情報セキュリティガバナンスの規格／クラウドサービスのセキュリティ管理策の規格
テイクダウン	フィッシングサイトなどを、事業者に依頼して閉鎖させること

用語	意味
NISC	内閣サイバーセキュリティセンター。政府のサイバーセキュリティ政策の司令塔
ISMAP	政府がクラウドサービスを調達する際の、セキュリティ評価制度（登録リスト）
SECURITY ACTION	中小企業がセキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度（IPA）
ISAC	同じ業界の企業がセキュリティ情報を共有する組織
届出制度	コンピュータウイルス届出制度、不正アクセス届出制度、脆弱性関連情報の届出制度（IPAが受付）
情報セキュリティサービス基準	監査、診断、監視などのセキュリティサービスの品質を確保するための基準と、適合するサービスのリスト
ISO/IEC 15408（コモンクライテリア）・EAL・JISEC	IT製品のセキュリティ機能を評価する国際規格 ／ その評価の厳密さのレベル ／ 日本での評価・認証制度
JCMVP	暗号モジュールが正しく暗号機能を実装しているかを試験・認証する制度
バグバウンティ	脆弱性を見つけて報告した人に報奨金を払う制度
レッドチーム演習	攻撃者役のチームが実際に攻撃を試み、防御側の対応力を検証する訓練
UBA・UEBA	利用者（と機器）の普段の行動を学習し、異常な行動を検知する技術
ランサムウェア対策	**3-2-1ルール**（3つのコピーを2種類の媒体に、1つは遠隔地に）、**WORM・イミュータブルバックアップ**（書換え・削除できないバックアップ）
マルウェアの検知手法	**パターンマッチング**（既知の特徴と照合）、**ビヘイビア法**（振る舞いを監視）、**ヒューリスティック法**（怪しい特徴から推測）、**サンドボックス**（隔離環境で実行して観察）
k-匿名化	同じ属性の組合せを持つ人が必ずk人以上いるように加工し、個人を特定しにくくする
データマスキング	データの一部を伏せ字などに置き換える（****-1234）
電子透かし	画像などに、目に見えない形で著作者情報を埋め込む
脅威インテリジェンス・OSINT	攻撃者や攻撃手法に関する情報を収集・分析して対策に生かす ／ 公開情報から情報を収集すること
DLP	機密情報を監視し、外部への送信やコピーを防ぐ仕組み
RASP	アプリケーション自身に組み込み、実行中に攻撃を検知・防御する技術
許可リスト・拒否リスト	許可したものだけ通す ／ 禁止したものだけ止める
フォールスポジティブ・フォールスネガティブ	正常なものを異常と誤検知する ／ 異常なものを見逃す
Webアイソレーション	Webページをクラウド上などの隔離環境で開き、画面だけを端末に送る
セキュリティゲート・インターロック	入退室の通路の設備 ／ 一方の扉が閉まらないと他方が開かない仕組み（共連れ防止）
EAP・EAP-TLS・PEAP	IEEE 802.1X で使う認証の枠組み ／ 証明書で相互認証する方式 ／ サーバ証明書とパスワードで認証する方式
ステートフルパケットフィルタリング	通信の状態（やり取りの流れ）を記録し、正当な応答パケットだけを通す
アプリケーションゲートウェイ	アプリケーション層で通信を中継・検査するファイアウォール（プロキシ型）

用語	意味
認証VLAN	認証結果に応じて、端末を所属させるVLANを切り替える
Enhanced Open	公衆無線LANで、パスワードなしでも通信を暗号化する仕組み
同一オリジンポリシー・CORS	別のサイト（オリジン）のデータを読み取らせないブラウザの制限 ／ サーバの許可があれば例外的に読み取らせる仕組み
コンテナセキュリティ	コンテナイメージの脆弱性検査、実行時の権限制限など

付録C シラバス用語集③ 開発技術・マネジメント

12. システム開発技術

■ 要件定義・設計

用語	意味
要件の種類	性能要件、セキュリティ要件、移行要件、運用要件、保守要件、品質要件など。非機能要件として明確にする
運用シナリオ・利用の状況	システムが誰に、どんな場面で、どう使われるかを具体的に記述したもの
イネーブリングシステム	開発・テスト・運用を支えるためのシステム（開発環境、テスト設備など）
双方向のトレーサビリティ	要件から成果物へ、成果物から要件へ、の両方向に対応をたどれること。**トレーサビリティマトリクス** で管理する
アシュアランスケース	システムが安全・安心であることを、主張と根拠を構造的に示して説明する文書
外部一貫性・内部一貫性	上位の文書と矛盾がないこと ／ その文書の中で矛盾がないこと（レビューの観点）
垂直型・水平型プロトタイプ	一部の機能を深く作り込む ／ 多くの機能の画面だけを浅く作る
コンテキストダイアグラム	対象システムを1つの円で表し、外部実体とのデータの流れだけを描いたDFDの最上位の図
ミニスペック	DFDの最下位のプロセスの処理内容を記述したもの
段階的詳細化	大まかな機能から、少しずつ詳しく分解していく設計の進め方
エピック・ユーザーストーリー	大きな要求のかたまり ／ 利用者の視点で書いた要求の単位（エピックを分割して作る）
ペトリネット	並行して動く処理の同期や競合を、プレース・トランジション・トークンで表すモデル
ゴール指向要求分析（KAOS、i*）	目標（ゴール）を分解して、要求を導き出す手法
サービスメッシュ	マイクロサービス間の通信を、専用の層（プロキシ）で一元的に制御する仕組み（Istio）
サーキットブレーカー	呼出し先のサービスが故障しているとき、呼出しを一時的に遮断して障害の連鎖を防ぐ仕組み
サーバレスアーキテクチャ	サーバ管理をクラウド事業者に任せ、イベント駆動の関数でシステムを構成する
クリーンアーキテクチャ	業務ロジックを中心に置き、画面やDBなどの外側の技術に依存しないように層を分ける設計
ドメイン駆動設計の用語	**ドメインモデル**（業務の概念のモデル）、**ユビキタス言語**（開発者と業務担当者が共通に使う言葉）、**値オブジェクト**、**コンテキストマップ**
構造化設計の図	**NS図**（箱の入れ子で構造化プログラムを表す）、**HIPO**（階層図と入力・処理・出力の図）、**PAD・SPD・HCPチャート**（構造化プログラムの図式）
ジャクソン法・ワーニエ法	入出力のデータ構造からプログラムの構造を導く設計手法
STS分割	処理をSource（入力）・Transform（変換）・Sink（出力）に分けるモジュール分割

用語	意味
TR分割・共通機能分割	処理の種類（トランザクション）ごとに分ける ／ 共通する機能を独立させる
モジュールの制御領域・影響領域	あるモジュールから呼び出される範囲 ／ ある判定の影響を受ける範囲。影響領域は制御領域に含まれるのがよい
COTS	市販の既製品のソフトウェア（パッケージ）
レガシーラッピング	古いシステムをそのまま包み込み、新しいインタフェースで使えるようにする
GoF	オブジェクト指向の23のデザインパターンをまとめた4人の著者。デザインパターンの代名詞
一事実一箇所	同じ事実（データ）は1か所だけに持つ、というデータ設計の原則

■ 実装・テスト・導入・保守

用語	意味
アスペクト指向プログラミング	ログ出力など、多くの処理に横断的に関わる機能を分離して記述する手法
サイクロマティック複雑度	プログラムの分岐の多さを表す指標（辺の数 − 節点の数 ＋ 2）。大きいほどテストが難しい
コードインスペクション・ピアコードレビュー	ソースコードを対象とした公式なレビュー ／ 同僚どうしのレビュー
テストオラクル	テスト結果が正しいかを判断するための基準（期待値）
テスト密度・欠陥密度	規模あたりのテスト項目数 ／ 規模あたりの欠陥数。品質の評価に使う
実験計画法（直交表）	少ないテストケースで、因子の組合せを効率よく網羅する手法
ミューテーションテスト	プログラムにわざと小さな変更（変異）を加え、テストがそれを検出できるかでテストの質を評価する
テストベッド	テストを行うための環境（ハードウェア、ソフトウェア、データ）
カナリアリリース	新しいバージョンを一部の利用者にだけ先に公開し、問題がなければ徐々に広げる
ブルーグリーンデプロイメント	本番環境を2系統用意し、新バージョンの系統に一気に切り替える。問題があればすぐ戻せる
移行リハーサル	本番の移行の前に、手順や所要時間を確認するための予行演習
検収・受入れ基準	発注者が成果物を検査して受け取ること ／ その合格の基準
カークパトリックの4段階モデル	教育の効果を、反応（満足度）→ 学習（理解度）→ 行動（職場での実践）→ 結果（業績）の4段階で評価する
利用者用文書類	ウィザード（手順を対話形式で案内）、チュートリアル、オンラインヘルプ、マニュアル
オンサイト保守・リモート保守	技術者が現地に行って保守する ／ ネットワーク経由で遠隔から保守する
保守の種類の補足	改良保守（機能追加・性能改良）、予防保守、是正保守、適応保守
廃棄	廃棄計画を立て、関係者に通知し、データを安全に保持・消去してシステムを停止する

13. ソフトウェア開発管理技術

用語	意味
段階的モデル・進展的モデル	機能を段階的に分けて順に開発・リリースする（インクリメンタル）／要求の変化に合わせて全体を繰り返し改良する（エボリューショナリ）
ソフトウェアプロダクトライン	共通部分を資産として再利用し、多数の派生製品を効率よく開発する手法
MLOps	機械学習モデルの開発・デプロイ・監視・再学習を継続的に回すための仕組み
アジャイルの12の原則	アジャイル宣言の背後にある原則（顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供する、など）
インセプションデッキ	プロジェクト開始時に、目的や範囲などをチームと関係者で共有する10の質問
INVEST	良いユーザーストーリーの条件：独立・交渉可能・価値がある・見積り可能・小さい・テスト可能
プランニングポーカー	数字の書かれたカードを全員で同時に出して、作業の規模を見積もる手法
タイムボックス	作業の期間をあらかじめ固定し、その中でできることを行う考え方
バーンダウンチャート	残りの作業量を縦軸、時間を横軸にとったグラフ。進捗を見える化する
モブプログラミング	チーム全員で1台の画面を見ながら、一緒にプログラムを書く
KPT	振り返りで、Keep（続けること）・Problem（問題）・Try（次に試すこと）を整理する手法
大規模スクラム	LeSS、Scrum of Scrums、SAFeなど、複数のチームでスクラムを行う枠組み
インクリメント	スプリントで完成した、リリース可能なプロダクトの増分
カオスエンジニアリング	本番環境にわざと障害を起こし、システムの回復力を確かめて改善する手法
Four Keys	開発チームの能力を測る4指標：デプロイの頻度、変更のリードタイム、変更障害率、平均修復時間
オブザーバビリティ（可観測性）	ログ・メトリクス・トレースから、システムの内部状態を把握できること（OpenTelemetryは収集の標準）
DevSecOps	DevOpsの各段階にセキュリティ対策を組み込む考え方
マッシュアップ	複数のWebサービスやAPIを組み合わせて、新しいサービスを作ること
ネイティブアプリ・ハイブリッドアプリ	端末のOS向けに作られたアプリ／Web技術で作り、ネイティブアプリとして配布するアプリ
形式手法・モデル検査	仕様を数学的に厳密に記述する（Z言語、VDM）／状態をすべて調べて仕様を満たすか自動で検証する（SPIN）
JIS X 0160・0170	ソフトウェア／システムのライフサイクルプロセスの規格（共通フレームの元になる国際規格）
プロセス修整（テーラリング）	標準のプロセスを、組織やプロジェクトに合わせて調整すること
CMMI・プロセス能力水準	組織の開発プロセスの成熟度を5段階で評価するモデル（初期 → 管理された → 定義された → 定量的に管理された → 最適化している）。JIS X 33001 系も同様の評価の規格
専用実施権・通常実施権	特許を独占的に実施できる権利（特許権者も実施できない）／独占的ではない実施の許諾

用語	意味
ライセンサー・ライセンシー	使用を許諾する側 ／ 許諾を受ける側
DRM・コピーガード	デジタルコンテンツの不正コピーや利用を制限する技術（CPRM、AACSは録画・ブルーレイ向けの方式）
アクティベーション	ソフトウェアのライセンス認証。インストールした端末を登録して不正利用を防ぐ
ステージング環境	本番とほぼ同じ構成の、リリース前の最終確認用の環境
ベースライン	正式に承認され、以後の変更管理の基準となる成果物の状態

14. プロジェクトマネジメント

用語	意味
ポートフォリオ・プログラム・プロジェクト	組織の目標達成のため複数のプログラム・プロジェクトを一括管理 ／ 関連する複数のプロジェクトをまとめて管理 ／ 個別のプロジェクト
プロジェクトスポンサー	プロジェクトに資金や資源を提供し、支援する人（組織）
ビジネスケース	プロジェクトを実施する理由と、期待される価値・費用対効果をまとめた文書
変更管理委員会（CCB）	プロジェクトの変更要求を審査し、承認・却下する機関
得た教訓（教訓登録簿）	プロジェクトでうまくいったこと・失敗したことを記録し、今後に生かす文書
ステークホルダー登録簿・分析	関係者の一覧と、その関心・影響力の分析（権力・関心度グリッドなど）
WBS辞書・100%ルール	WBSの各要素の詳細な説明 ／ 下位の要素の合計が上位の要素の作業の100%になるように分解する原則
RBS	資源ブレークダウンストラクチャ（必要な資源を種類別に分解）、または リスクブレークダウンストラクチャ（リスクを原因別に分類）
見積り手法	**類推見積り**（過去の類似プロジェクトから）、**パラメトリック見積り**（単価×数量などの統計的関係から）、**ボトムアップ見積り**（細かい作業を積み上げる）、**予備設定分析**（予備の量を決める）
CCPM（クリティカルチェーン）	各作業の余裕を削り、プロジェクトの最後にまとめて **プロジェクトバッファ** を置く。合流する経路には **合流バッファ** を置く
マイルストーン	プロジェクトの重要な節目（所要期間0の目印）
資源平準化・資源円滑化	資源の過剰な割当てをなくすよう作業をずらす（期間が延びることがある） ／ 余裕の範囲内でずらす（期間は延びない）
What-Ifシナリオ分析	「もしこの作業が遅れたら」などの仮定で、スケジュールへの影響を評価する
COCOMO II	COCOMOを改良した工数見積りモデル
コストベースライン	承認された、時間軸に沿った予算の計画（PVの累積）
品質コスト（COQ）	品質に関わる費用。予防コスト・評価コスト（適合コスト）と、内部・外部の失敗コスト（不適合コスト）
費用便益分析	対策の費用と、それによって得られる便益を比べて判断する
SOW（作業範囲記述書）	調達する作業の範囲や内容を記述した文書
プッシュ型・プル型コミュニケーション	送り手から相手に送る（メール） ／ 受け手が必要なときに取りに行く（共有サイト）

用語	意味
メラビアンの法則	話し手の印象は、言葉の内容よりも、声のトーンや表情などの非言語情報の影響が大きい、という説

15. サービスマネジメント

用語	意味
SLI	サービスレベルを測る指標（応答時間、稼働率など）
サービス可用性・MTRS・MTBSI	合意した時間にサービスを利用できること ／ サービスが停止してから回復するまでの平均時間 ／ サービス停止の平均間隔
RLO（目標復旧レベル）	障害時に、どのレベルまでサービスを復旧させるか（RTO・RPOと合わせて決める）
ウォームスタンバイ	待機系を起動途中の状態で待たせる。ホットとコールドの中間
ITアセットマネジメント（ITAM）・ライセンスマネジメント	IT資産のライフサイクル全体の管理 ／ ソフトウェアのライセンスの保有数と使用数の管理
構成ベースライン・構成監査	特定の時点で承認された構成情報 ／ CMDBの内容が実際と一致しているかの確認
事業関係管理	顧客との良好な関係を維持するため、満足度の測定や苦情の対応を行う
供給者管理	外部供給者・内部供給者の実績を管理し、契約やサービスレベルを守らせる
需要管理	サービスの需要を予測し、容量と合わせて調整する
変更の種類	**標準変更**（事前承認済みの定型的な変更）、**通常の変更**、**緊急変更**。実施後は **PIR**（変更実施後のレビュー）で評価する
サービス受入れ基準	新しいサービスや変更を本番に受け入れるための条件
重大なインシデント	影響が非常に大きいインシデント。特別な手順で対応する
インシデントモデル	よくあるインシデントの対応手順をあらかじめ定めたもの
解決目標時間	インシデントの優先度ごとに定めた、解決までの目標時間
プロセス成熟度・ギャップ分析	プロセスがどの程度確立されているかの段階 ／ 現状とあるべき姿の差の分析
AIOps	AIを使って、ログやメトリクスから障害の予兆検知や原因分析を自動化する運用
一次・二次・三次サポート	サービスデスクでの一次対応 ／ 専門部署 ／ 開発元・ベンダー
ジョブの管理	ジョブスケジューリング、実行の監視、異常時の **復旧と再実行**（リラン）
消火設備	泡消火、ハロゲン化物消火、**不活性ガス消火**（水を使わず機器を傷めない。サーバ室で使う）
コールドアイル・ホットアイル	サーバラックの吸気側の冷たい通路 ／ 排気側の暖かい通路。分離すると冷却効率が上がる
サージ防護デバイス（アレスタ）	雷などの過電圧から機器を守る装置
ティア（Tier）基準	データセンタの設備の信頼性を4段階で評価する基準
ZEB・LEED	年間のエネルギー消費を実質ゼロにする建物 ／ 環境性能の高い建物の認証制度

16. システム監査

用語	意味
監査の種類	**法定監査**（法律で義務付け：会計監査人監査など）と **任意監査**、**外部監査** と **内部監査**、**会計監査** と **業務監査**
監査人の倫理	誠実性、客観性、専門的能力の保持と向上、正当な注意と秘密の保持
個別監査計画	個々の監査の対象、目的、手続、日程、担当者を定めた計画
統計的サンプリング	母集団から統計的手法で標本を抽出し、全体を推定する監査技法
監査ソフトウェア・監査モジュール法	監査用のデータ抽出・分析ソフト ／ 本番プログラムに監査用のモジュールを組み込み、条件に合う取引を記録させる
監査証跡	取引の発生から結果までを追跡できる記録（アクセスログ、トランザクションログなど）
JIS Q 19011	マネジメントシステム監査のための指針
クラウド情報セキュリティ管理基準	クラウドサービスに特有の管理策を加えた、情報セキュリティ管理基準
JIS Q 15001・プライバシーマーク	個人情報保護マネジメントシステムの規格 ／ それに適合している事業者に付与されるマーク
内部統制の限界	判断の誤り、共謀、経営者による無視などがあると、内部統制は機能しないことがある
COSOフレームワーク	内部統制の国際的な枠組み（日本の基準の元）。**ERM** は全社的リスクマネジメント
全社的な内部統制	組織全体に影響する統制（統制環境、方針など）。個々の業務プロセスの統制と区別する
CSA（統制自己評価）	業務の担当者自身が、統制の有効性を評価する手法
データガバナンス	組織のデータを資産として管理するための方針・体制・ルール
CISO	最高情報セキュリティ責任者

付録D シラバス用語集④ ストラテジ系

17. システム戦略

用語	意味
CDO	最高デジタル責任者。DXを推進する役員（Chief Data Officer の意味で使うこともある）
IT投資マネジメント・ITポートフォリオ	IT投資を計画・評価・管理すること ／ IT投資を目的やリスクで分類し、全体の配分を最適化する考え方
シェアードサービス	グループ企業の経理・人事などの共通業務を1つの組織に集約して効率化する
経営ダッシュボード	経営の重要指標（KPI）をグラフなどで一覧表示する画面
エンタープライズサーチ	社内に散らばる文書やデータを横断的に検索する仕組み
KMS	知識管理システム。社内の知識・ノウハウを蓄積・共有する
ザックマンフレームワーク・TOGAF	EAの代表的な枠組み（視点と観点の表で整理する） ／ The Open Groupが定めたEAの枠組み
EAI	社内の異なるシステムどうしを連携・統合するためのミドルウェアや手法
EAの成果物	業務説明書、WFA（業務流れ図）、データ定義表、情報体系整理図、ネットワーク構成図 など
プロセスマイニング	システムのログから実際の業務の流れを再現し、ボトルネックや非効率を見つける手法
IDEF	業務の機能やデータをモデル化する手法の総称（IDEF0は機能モデル）
ソブリンクラウド	データの保管場所や管理を自国の法律の範囲内に限定したクラウド
クラウドネイティブ・クラウドバイデフォルト	クラウドの利点を最大限に生かして設計すること ／ 政府がシステムを作るとき、クラウドを第一候補とする原則
イミュータブルインフラストラクチャ	稼働中のサーバは変更せず、変更が必要なら新しいサーバを作って置き換える運用
ホスティング・ハウジング	事業者のサーバを借りる ／ 自社のサーバを事業者のデータセンタに置かせてもらう
BYOD	個人所有のスマートフォンなどを業務に使うこと。MDMなどで管理する
ゲーミフィケーション	ゲームの要素（ポイント、ランキング）を取り入れて、利用や学習の意欲を高める
LMS	学習管理システム。eラーニングの配信と受講状況の管理を行う

18. システム企画

用語	意味
BABOK	ビジネスアナリシス（業務の課題を分析し、解決策を定義する活動）の知識体系
Fit to Standard・OOTB	業務をパッケージの標準機能に合わせる（カスタマイズを減らす） ／ 製品を購入してすぐに使える状態

用語	意味
PBP（回収期間）・DCF法	投資額を回収するまでの期間 ／ 将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法
DPP（割引回収期間法）	割り引いたキャッシュフローで回収期間を計算する方法
要求工学	要求の獲得・分析・仕様化・検証・管理を体系的に行う工学
現状指向型・目的指向型アプローチ	現状の業務の分析から要求をまとめる ／ あるべき目的から要求を導く
内外作基準	自社で作るか（内作）、外部に委託するか（外作）を判断する基準
IFB（入札募集）	価格を中心に、入札を募集する文書
一般競争入札・企画競争入札	条件を満たす誰でも参加でき、主に価格で決める ／ 提案内容（企画）で選ぶ
総合評価落札方式	価格と技術などの点数を総合して落札者を決める方式。**加算方式**（価格点＋技術点）など
WTO政府調達協定	一定額以上の政府調達で、外国企業にも公平に参加の機会を与える国際協定
OEM・ODM	他社ブランドの製品を製造する ／ 設計から製造までを請け負う
ソフトウェアのサプライチェーンマネジメント	使用しているOSSや外部部品の出どころ・脆弱性・ライセンスを管理すること（SBOM）
ライセンス契約の用語	**ランニングロイヤリティ**（売上などに応じて払い続ける使用料）、**サブライセンス**（許諾を受けた者がさらに第三者に許諾）、**グラントバック**（改良技術を元の権利者に許諾する義務）
タイムアンドマテリアル契約	作業時間と材料費の実費に基づいて支払う契約

19. 経営戦略マネジメント

用語	意味
シナジー効果	複数の事業を組み合わせることで、個別に行うより大きな効果が生まれること
規模の経済・範囲の経済	生産量が増えるほど単位あたりのコストが下がる ／ 複数の事業で資源を共有してコストが下がる
経験曲線	累積生産量が2倍になるごとに、単位コストが一定の割合で下がる現象
ダイナミックケイパビリティ	環境の変化に応じて、自社の資源を組み替え、変革する能力
チェンジマネジメント	組織の変革を、人の抵抗を和らげながら計画的に進める手法
IPランドスケープ	特許などの知財情報を分析して、経営戦略・事業戦略に生かす手法
サーキュラーエコノミー	製品や資源を回収・再利用して、廃棄を出さない循環型の経済
VUCA	変動性・不確実性・複雑性・曖昧性が高く、将来を予測しにくい環境
TCFD	気候変動が企業の財務に与える影響を開示するための国際的な枠組み
エコシステム	複数の企業や顧客が、相互に依存しながら価値を生み出す経済の仕組み
インキュベーター	起業家やベンチャー企業の創業・成長を支援する組織
相対的市場シェア	自社のシェア ÷ 最大の競合企業のシェア（PPMの横軸）

用語	意味
市場調査の手法	**コンジョイント分析**（製品の属性の組合せから、顧客が重視する要素を分析）、**エスノグラフィー**（現場で行動を観察する）、**クロス集計**（2つ以上の項目を掛け合わせて集計）
価格感度測定法（PSM）	「高すぎる」「安すぎる」などの質問から、受け入れられる価格帯を求める
バリュープロポジション	顧客に提供する独自の価値の提案（なぜ自社を選ぶべきか）
ブランドアイデンティティ	企業がブランドとして顧客に持ってほしいイメージ
マーチャンダイジング	適切な商品を、適切な量・価格・時期・場所で提供するための計画
LTV（顧客生涯価値）	1人の顧客が、取引期間全体を通じて企業にもたらす利益
コンバージョン率（CVR）・リテンション率	サイト訪問者のうち購入などに至った割合 ／ 顧客が継続して利用している割合
サービスブループリント	サービスの提供過程を、顧客の行動と裏側の業務まで含めて図にしたもの
計画的陳腐化	新製品を定期的に出して、旧製品を古く感じさせ買替えを促すこと
コモディティ化	製品の差がなくなり、価格だけで選ばれるようになること
カニバリゼーション	自社の新製品が、自社の既存製品の売上を奪ってしまうこと
需要の価格弾力性	価格が変化したときに、需要がどれだけ変化するかの度合い
コストプラス法	原価に一定の利益を上乗せして価格を決める方法
ボランタリーチェーン・フランチャイズチェーン	独立した小売店が共同で仕入れなどを行う ／ 本部が加盟店にブランドやノウハウを提供し対価を得る
インターネット広告	**リスティング広告**（検索キーワードに連動）、**ジオターゲティング広告**（位置に連動）、**成功報酬型広告**（アフィリエイト）、**オプトインメール広告**
SEO・LPO	検索結果で上位に表示されるようにする工夫 ／ 広告から最初に訪れるページ（ランディングページ）を改善して成果を高める
デジタルサイネージ	ディスプレイを使った電子看板
バイラルマーケティング	口コミで情報が広がるように仕掛けるマーケティング
ビジネスモデルキャンバス	顧客・価値提案・チャネル・収益の流れなど9つの要素でビジネスモデルを1枚に整理する
フィージビリティスタディ	計画が技術的・経済的に実現可能かを事前に調査すること
HHI	市場の各企業のシェアの2乗の合計。市場の集中度（寡占度）を表す
バリューエンジニアリング（VE）	製品の機能とコストの比（価値）を高めるよう、機能を分析して改善する手法
TQM	全社的に品質管理に取り組む経営手法
ECR	製造業者と小売業者が協力して、消費者に効率的に商品を提供する取組み
EIP	社内の情報やシステムへの入口を1つにまとめたポータルサイト

20. 技術戦略マネジメント

用語	意味
プロダクトイノベーション・プロセスイノベーション	新しい製品を生み出す革新 ／ 製造方法など工程の革新
ラディカルイノベーション	既存の技術や市場を根本から変える革新（インクリメンタル＝漸進的と対比）
リーンスタートアップ	最小限の製品（**MVP**）を素早く作り、顧客の反応から学んで改善を繰り返す起業の手法
イノベーター理論	新製品の普及を、イノベーター → アーリーアダプター → アーリーマジョリティ → レイトマジョリティ → ラガードの5層で説明する
技術のSカーブ	技術の性能は、初めはゆっくり、その後急速に向上し、やがて限界に近づいて頭打ちになる
CVC	事業会社が自社の戦略のために設立するベンチャー投資の組織
PoV・PoB	価値があるかの実証 ／ ビジネスとして成り立つかの実証（PoCの次の段階）
TLO	大学の研究成果を特許化し、企業に技術移転する機関
防衛特許	他社に特許を取られて自社が使えなくなるのを防ぐため、出願しておく特許
アイディアソン・ハッカソン	短期間で集中してアイデアを出し合うイベント ／ 短期間でプログラムを作り上げるイベント
コンカレントエンジニアリング	設計・生産準備などの工程を並行して進め、開発期間を短縮する
メイカームーブメント	3Dプリンターなどを使い、個人がものづくりを行う動き

21. ビジネスインダストリ

用語	意味
XBRL	財務情報を記述するためのXMLベースの言語
デジタルガバメント・ガバメントクラウド	行政サービスのデジタル化 ／ 国や自治体が共通に利用するクラウド基盤
行政のシステム	**e-Gov**（電子政府の総合窓口）、**マイナポータル**、**GEPS**（政府電子調達）、**LGWAN**（自治体間の閉域ネットワーク）、**EDINET**（有価証券報告書などの電子開示）、**Jアラート**（全国瞬時警報）
公的個人認証サービス	マイナンバーカードの電子証明書で、オンラインの本人確認を行う仕組み
スマートコントラクト	ブロックチェーン上で、条件を満たすと自動的に実行される契約
人間中心のAI社会原則	日本政府のAI原則。人間中心、教育・リテラシー、プライバシー確保、セキュリティ確保、公正競争、公平性・説明責任・透明性、イノベーション
AIの倫理・リスク	**AI RMF**（米国NISTのAIリスク管理の枠組み）、**ELSI**、アルゴリズムのバイアス、AIの社会的受容性
特化型AI・汎用AI	特定の課題だけを解くAI ／ 人間のように幅広い課題を解けるAI
チューリングテスト	人がAIと会話して、相手が人間かAIか区別できなければ知能があるとみなすテスト

用語	意味
フレーム問題・シンボルグラウンディング問題	無限にある事柄の中から、課題に関係あるものだけを選ぶのが難しい問題 ／ 記号（言葉）と実世界の意味を結び付けられない問題
マルチモーダルAI	文章・画像・音声など複数の種類のデータを組み合わせて扱うAI
説明可能性・大局説明・局所説明	AIの判断の根拠を説明できること ／ モデル全体の傾向の説明 ／ 個々の予測の理由の説明
ヒューマンインザループ（HITL）	AIの判断の過程に人間が関与し、確認・修正する仕組み
マテリアルズインフォマティクス	AIやデータ解析で新しい材料を効率的に開発する手法
AIのスケーリング則	言語モデルの性能は、パラメータ数・データ量・計算量を増やすほど予測可能な形で向上する、という経験則
生産形態	**受注生産**（注文を受けてから作る）と **見込み生産**、**個別生産・ロット生産・連続生産**
FMS・FMC	多品種を柔軟に生産できる自動化された生産システム ／ その最小単位（加工セル）
CAE・CAPP	コンピュータで強度などを解析・シミュレーションする ／ 工程設計を支援する
BIM/CIM	建築物・土木構造物を3次元モデルで設計・管理する
組み込み型金融	金融以外のサービス（ECなど）の中に、決済や融資などの金融機能を組み込むこと
CBDC	中央銀行が発行するデジタル通貨
電子記録債権	手形に代わる、電子的に記録・譲渡できる債権
DtoC	メーカーが自社のECサイトなどで消費者に直接販売するモデル
フリーミアム	基本機能は無料で提供し、高度な機能を有料にするビジネスモデル
クラウドソーシング	インターネットで不特定多数の人に仕事を発注すること
NFT	ブロックチェーンでデジタルデータに唯一性を持たせたトークン
eKYC・AML/CFT	オンラインでの本人確認 ／ マネーロンダリング・テロ資金供与対策
EDIの標準	**流通BMS**（流通業界の標準）、**ebXML**（XMLによるEDIの国際標準）、**全銀協手順**（銀行間）
CGM・CMS	利用者が作るコンテンツを中心としたメディア（SNS、口コミサイト） ／ Webサイトのコンテンツを作成・管理するシステム
エッジAI	端末側でAIの推論を行うこと。通信の遅延やプライバシーの問題を減らせる
WPS・Wi-Fi Direct	ボタン操作などで簡単に無線LANを設定する ／ アクセスポイントなしで機器どうしを直接接続する
BLEビーコン・AoA/AoD	BLEの電波を発信して位置を知らせる小型機器 ／ 電波の到来角・発射角で屋内の位置を求める技術
HEMS	家庭のエネルギー使用を見える化・制御するシステム
M2M・SoS	機器どうしが人を介さずに通信する ／ 独立したシステムを連携させて大きなシステムとして機能させる
スマートシティ・スーパーシティ・都市OS	ITで都市の課題を解決する都市 ／ AIやビッグデータで生活全般を変える未来都市構想 ／ 分野をまたいでデータを連携させる都市のデータ基盤
VPP（仮想発電所）	家庭や工場の蓄電池・発電設備を束ね、1つの発電所のように制御する

用語	意味
SDV	ソフトウェアの更新で機能を追加・改善できる自動車
自動運転レベル	レベル0（運転支援なし）～レベル5（完全自動運転）。レベル3以上は条件付きでシステムが運転の主体
ダイナミックマップ・V2V	自動運転用の高精度な3次元地図に、渋滞などの動的情報を重ねたもの ／ 車どうしの通信
CAN	自動車の電子制御装置（ECU）をつなぐ車載ネットワーク
SLAM	移動しながら周囲の地図作成と自己位置の推定を同時に行う技術（ロボット、自動運転）
AGV・AMR	決められた経路を走る無人搬送車 ／ 周囲を認識して自律的に走行する搬送ロボット

22. 企業活動

■ 経営・組織論

用語	意味
パーパス経営	企業の社会的な存在意義（パーパス）を軸にした経営
統合報告書	財務情報と、環境・社会・ガバナンスなどの非財務情報をまとめた報告書
コーポレートガバナンス・コード	上場企業が守るべき企業統治の原則（東京証券取引所）
OODAループ	観察（Observe）→ 状況判断（Orient）→ 意思決定（Decide）→ 行動（Act）を素早く繰り返す意思決定の手法
人材育成の手法	**コーチング**（質問で相手の答えを引き出す）、**メンタリング**（先輩が助言・支援する）、**ジョブローテーション**、**アダプティブラーニング**（個人の理解度に合わせた学習）
コンピテンシー	高い成果を上げる人に共通する行動特性
エンゲージメント・リテンション	社員の組織への愛着・貢献意欲 ／ 優秀な人材の流出を防ぐ取組み
エンパワーメント	現場の社員に権限を与え、自律的な判断を促すこと
DE&I・ウェルビーイング	多様性・公平性・包摂性 ／ 身体的・精神的・社会的に良好な状態
動機づけの理論	**マズローの欲求段階説**（生理的→安全→社会的→承認→自己実現）、**ハーズバーグの動機づけ・衛生理論**（満足を生む要因と不満を防ぐ要因は別）、**マグレガーのXY理論**、**期待理論**
サーバントリーダーシップ・シェアードリーダーシップ	部下に奉仕し支援するリーダーシップ ／ メンバー全員がリーダーシップを発揮する
思考法	**ロジカルシンキング**（論理的思考）、**水平思考**（既成概念にとらわれない発想）、**仮説思考**
BCM・BIA	事業継続マネジメント（BCPの策定・訓練・見直しの継続的な管理） ／ 事業影響度分析（業務が止まったときの影響を分析し、重要業務と目標復旧時間を決める）
レジリエンス	障害や災害から回復する力、しなやかな強さ
ラインアンドスタッフ組織	命令系統のライン部門に、専門的な助言を行うスタッフ部門を加えた組織

用語	意味
CxO	CDO（デジタル）、CISO（情報セキュリティ）、CPO（プライバシー）、CFO（財務）など、役割ごとの最高責任者
CoE	組織横断で専門知識やノウハウを集約し、全社に展開する組織
DAO	ブロックチェーン上のルールで運営される、中央の管理者がいない組織
GX・カーボンニュートラル	脱炭素で経済社会を変革すること ／ 温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにすること
デジタルガバナンス・コード	経営者がDXを進めるために取り組むべき事項をまとめた指針（経済産業省）
DFFT	信頼性のある自由なデータ流通。日本が提唱した国際的なデータ流通の考え方

■ 業務分析・データ利活用

用語	意味
シンプレックス法	線形計画問題を解く代表的なアルゴリズム
ゲーム理論の用語	**ペイオフ行列**（利得表）、**純粋戦略・混合戦略**（1つの戦略を選ぶ ／ 確率的に戦略を混ぜる）、**ミニマックス定理**
意思決定の原理	**ラプラスの原理**（各状況の起こる確率を等しいとみなして期待値で判断）、**期待値原理**、マクシミン・マクシマックス（第16章）
ジョブショップ・フローショップ	製品ごとに工程の順番が異なる生産 ／ すべての製品が同じ順番で工程を流れる生産
IEの用語	**サーブリック**（動作を18の基本動作に分けて分析）、**標準時間**（正味時間＋余裕時間）、**稼働分析**（ワークサンプリングなど）
検査特性曲線（OC曲線）	抜取検査で、ロットの不良率と合格する確率の関係を表す曲線。**生産者危険**（良いロットを不合格にする）・**消費者危険**（悪いロットを合格にする）
品質機能展開（QFD）	顧客の要求を、製品の設計品質や部品の特性に体系的に落とし込む手法
$\bar{x}$-R管理図・p管理図	平均値と範囲で工程を管理する ／ 不良率で管理する
最小二乗法・決定係数	誤差の2乗の合計が最小になるように回帰直線を求める ／ 回帰式の当てはまりの良さ（0〜1）
ブレーンライティング	アイデアを紙に書いて回し、他人のアイデアに書き足していく発想法
データの種類	量的データ・質的データ、1次データ（自分で集めた）・2次データ（既存の）、時系列データ・クロスセクションデータ（同時点の多数のデータ）、**オルタナティブデータ**（衛星画像など従来使われなかったデータ）
データの取得・加工	**スクレイピング**（Webページから情報を抽出）、**名寄せ**（同一人物などのデータを統合）、**欠損値・外れ値の処理**、**アノテーション**（AIの学習用に正解ラベルを付ける）
アソシエーション分析・リフト値	「AとBが一緒に買われやすい」などの関係を見つける ／ その関係の強さ（1より大きいと関係がある）
テキストマイニング・コレスポンデンス分析	文章データから有用な情報を取り出す ／ クロス集計表の項目どうしの関係を地図のように表す
CDP（カスタマーデータプラットフォーム）	顧客のデータを統合して一元管理し、マーケティングに活用する基盤
標本抽出	**単純無作為抽出**、**層別抽出**（グループごとに抽出）、**多段抽出**、全数調査

用語	意味
統計的バイアス	**選択バイアス**（標本の偏り）、**情報バイアス**（測定の偏り）、**交絡**（隠れた第3の要因）
認知バイアス	**ハロー効果**（目立つ特徴に評価が引きずられる）、**バンドワゴン効果**（多数派に同調）、**確証バイアス**（都合の良い情報ばかり集める）、**正常性バイアス**（危険を過小評価）
グラフの種類	**箱ひげ図**（分布とばらつき）、**ヒートマップ**（値を色の濃淡で表す）、**レーダーチャート**（複数の指標のバランス）、**デンドログラム**（クラスター分析の樹形図）
ロジックツリー	問題をツリー状に分解して、原因や解決策を整理する手法

■ 会計・財務

用語	意味
限界利益	売上高 − 変動費。固定費の回収と利益の源泉
直接原価計算・標準原価計算	変動費だけを製品の原価とする ／ あらかじめ定めた標準の原価と実際の差を分析する
個別原価計算・総合原価計算	受注生産で製品ごとに原価を集計する ／ 大量生産で期間ごとにまとめて計算する
原価企画	製品の企画・設計段階で、目標とする原価を作り込む活動
帳簿	仕訳帳（取引を記録）、総勘定元帳（科目ごとに集計）、試算表（元帳の合計を確認する表）
連結財務諸表	親会社と子会社を1つの企業グループとして作る財務諸表。子会社かどうかは **支配力基準** で判断
有価証券報告書・決算短信	上場企業が金融商品取引法に基づき提出する報告書 ／ 決算の速報
IFRS	国際財務報告基準（国際会計基準）
のれん	企業を買収したとき、買収額が相手の純資産を上回った分（ブランドや技術力などの価値）
会計の考え方	**発生主義**（現金の出入りではなく、取引が発生した時点で計上）、**保守主義**（慎重な会計処理）、**減損会計**（資産の価値が下がったら帳簿価額を減らす）、**税効果会計**
棚卸資産の評価	**先入先出法**（先に仕入れたものから払い出したとみなす）、**総平均法**、移動平均法
財務指標	**ROIC**（投下資本利益率）、**PBR**（株価÷1株あたり純資産）、**労働生産性**（付加価値÷従業員数）、**労働分配率**（人件費÷付加価値）
フリーキャッシュフロー	営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフロー。企業が自由に使える現金
資金調達	社債（借入れ）、増資（株式の発行）、企業間信用（買掛金など）、自己金融（内部留保）
リース	**ファイナンスリース**（中途解約不可で実質的に購入と同じ）と **オペレーティングリース**
WACC	加重平均資本コスト。借入れと株主資本のコストを、それぞれの比率で加重平均したもの。投資の判断基準になる

23. 法務・標準化

用語	意味
知的財産の条約・機関	**パリ条約**（工業所有権の保護）、**ベルヌ条約**（著作権の保護）、**PCT**（1つの出願で複数国に特許出願できる）、**TRIPS協定**（貿易に関する知的財産）、**WIPO**（世界知的所有権機関）
産業財産権	特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ
回路配置利用権	半導体集積回路の回路配置を保護する権利
著作財産権	複製権、公衆送信権（送信可能化を含む）、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権など
二次的著作物	原作を翻訳・翻案して作った著作物。利用には原作者の許諾も必要
著作権の制限	私的使用のための複製、引用（主従関係と出典の明示が必要）、教育機関での利用、**情報解析のための利用**（AIの学習など、著作物の思想・感情を享受しない利用）など、許諾なく利用できる場合
フェアユース	公正な利用であれば許諾なく利用できるという米国の考え方（日本には一般規定はない）
ビジネスモデル特許	ITを利用したビジネスの方法に関する発明の特許
不正競争防止法の補足	**コピープロテクトを外す装置やプログラムの提供**も規制の対象
刑法の補足	**電磁的記録不正作出罪**（他人の事務処理を誤らせる目的で電磁的記録を作る）、**支払用カード電磁的記録不正作出罪**（クレジットカードの偽造など）
個人情報関連	**個人情報取扱事業者**、**安全管理措置**（組織的・人的・物理的・技術的）、**特定個人情報**（マイナンバーを含む個人情報）、**PIA**（プライバシー影響評価）、**OECDプライバシーガイドライン（8原則）**、**GDPR**（EUの一般データ保護規則。EU域外への個人データの移転を制限）
労働関連の法律	労働契約法、労働安全衛生法、**パワハラ防止法**、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法、**フリーランス・事業者間取引適正化等法**（フリーランスへの発注で書面の明示や期日内の支払を義務付け）
取引関連の法律	**電子消費者契約法**（ネット取引での操作ミスによる契約の救済）、**特定商取引法**（通信販売などのルール）、**資金決済法**（電子マネー・暗号資産）、**景品表示法**（誇大広告や過大な景品の規制）、**割賦販売法**（クレジットカード決済のルール）
ライセンスの種類	**シュリンクラップ契約**（パッケージを開封したら同意したとみなす）、**パブリックドメイン**（著作権が消滅・放棄された状態）、**シェアウェア**（試用後に料金を払う）、**LGPL**（ライブラリとしてリンクするだけならソース公開の義務がないGPLの緩和版）
AI・データの利用に関する契約ガイドライン	AIの開発やデータの提供の契約で、権利の帰属や責任を定めるための指針（経済産業省）
情報倫理	**ディスインフォメーション**（意図的な偽情報）・**ミスインフォメーション**（誤情報）・**マルインフォメーション**（害を与える目的の事実）、**エコーチェンバー**（同じ意見ばかりが反響する）、**デジタルタトゥー**（ネット上の情報が消えずに残る）、**ファクトチェック**
技術者倫理	**集団思考**（集団で議論すると誤った結論に同調してしまう）、**内部告発**、**インフォームドコンセント**（十分な説明を受けたうえでの同意）

用語	意味
その他の法律	**電気通信事業法**（通信の秘密の保護など）、**電波法**、**インボイス制度**（適格請求書の保存）、**小型無人機等飛行禁止法・航空法**（ドローン）、**外為法**（安全保障上の貨物・技術の輸出規制）、**RoHS指令**（電気電子機器の有害物質の使用制限：EU）、**省エネ法**、**リサイクル法**
会社法関連	株式会社と持分会社、株主総会、指名委員会等設置会社（執行役）
標準化団体	**JISC**（日本産業標準調査会：JISを審議）、**JSA**（日本規格協会）、**ITU**（国際電気通信連合）、**NIST**（米国国立標準技術研究所）、**ANSI**（米国規格協会）、**OMG**（UMLなどを標準化）
フォーラム標準	関係する企業が集まって作る標準（デジュレとデファクトの中間）
文字コードの補足	**EBCDIC**（IBMの汎用機で使われた8ビットコード）
バーコード	**ITFコード**（物流用の段ボールなど）、JANコード、ISBN
データ形式	**CSV**（カンマ区切り）、SYLK
適合性評価	製品やシステムが規格に適合しているかを評価すること。認定機関・認証機関・試験機関が担う
環境マネジメント	**ISO 14000シリーズ・JIS Q 14001**（環境マネジメントシステム）

付録E シラバス用語集⑤ 補遺

テクノロジ系の補遺

用語	意味
1オペランド形式・2オペランド形式	命令が持つアドレス（オペランド）の数。1つの場合はもう一方にアキュムレータを使う
命令の種類	算術演算命令、論理演算命令、転送命令（データの移動）、比較命令、シフト命令、分岐命令、入出力命令
補数器・乗算器	補数を作る回路 ／ 掛け算を行う回路（ALUの構成要素）
絶対アドレス指定	命令中のアドレスがそのまま主記憶の番地を示す方式
超並列プロセッサ	数千〜数万個のプロセッサを結合して並列に処理するコンピュータ
バスの分類	**システムバス**（CPU・メモリ間）、**入出力バス**（周辺装置との間）、**シリアルバス**（1本の線で1ビットずつ：USB、PCI Express）、**パラレルバス**（複数の線で同時に：旧来のPCI）
IEEE 1394	映像機器などを接続する高速シリアルインタフェース（FireWire）
接続形態	**スター接続**（ハブを中心）、**カスケード接続**（ハブを多段に）、**ツリー接続**、**デイジーチェーン接続**
プログラム制御方式	CPUが入出力の制御をすべて行う方式（DMA方式と対比）
ボリュームラベル・見出しラベル	記憶媒体の識別情報 ／ ファイルの先頭に付ける識別情報
チャンクサイズ	RAIDでストライピングするときにデータを分割する単位の大きさ
予備切替・並列運転	故障時に予備の装置に切り替える ／ 複数の装置を同時に運転して負荷を分け合う
競合制御	複数のアクセスが同じ資源を同時に使おうとしたときに調整する制御
リンケージエディタ	複数の目的プログラムやライブラリを結合して、実行可能なプログラム（ロードモジュール）を作るプログラム（リンカ）
マルチブート・ネットワークブート	1台のPCに複数のOSを入れて起動時に選ぶ ／ ネットワーク上のサーバからOSを読み込んで起動する
タイムスライス方式	一定時間（タイムスライス）ごとにCPUを切り替えるスケジューリング（ラウンドロビン）
静的・動的優先順位方式	優先度を最初に決めて変えない ／ 実行状況に応じて優先度を変える
IOCS・チャネル制御方式	入出力制御システム ／ チャネル（入出力専用のプロセッサ）に入出力を任せる方式
単一連続割当て・ベースアドレス方式	主記憶を1つのプログラムに連続して割り当てる ／ ベースレジスタの値を加えて実アドレスを求め、プログラムを任意の位置に置けるようにする
多重仮想空間方式	プロセスごとに独立した仮想アドレス空間を持たせる方式（単一仮想空間方式はすべてで1つを共有）
多重レベルセキュリティ	情報に「極秘・秘・社外秘」などのレベルを付け、利用者のレベルに応じてアクセスを制御する

用語	意味
ファイル編成	**順編成**（先頭から順に格納）、**索引順編成**（索引で直接アクセスもできる。入りきらないレコードは **あふれ域** に格納）、**直接編成**（キーから **ハッシング** で格納位置を計算）、**区分編成**
ブロック化・デブロッキング	複数の論理レコードを1ブロックにまとめる ／ ブロックから個々の論理レコードを取り出す
階層型ディレクトリ・パス名	ディレクトリを木構造で管理する方式 ／ ファイルの位置を表す道筋（絶対パス・相対パス）
多重バックアップ	複数の世代や媒体にバックアップを取ること（世代管理）
CPAN・PEAR	Perl・PHPのライブラリを集めた公開リポジトリ
Eclipse	Javaなどで広く使われるOSSの統合開発環境（IDE）
FreeBSD・NetBSD・OpenBSD	BSD系のOSSのUNIX系OS
BiCMOS・CORDIC	バイポーラとCMOSを組み合わせた回路技術 ／ 三角関数などを加算とシフトだけで計算するアルゴリズム
論理圧縮	カルノー図などで論理式を簡単にし、回路を小さくすること
空間近接原理	関連する情報は近くに配置すると、ひとまとまりと認識されやすい（ゲシュタルトの近接の法則）
スクローリーテリング	ページをスクロールするにつれて物語のように情報が展開していく表現手法
ビジュアルリグレッションテスト	変更前後の画面を画像として比較し、見た目の意図しない変化を検出するテスト
入力方式	**穴埋め方式**（決まった欄に入力）、**メニューインプット方式**（一覧から選択）、**部分送信**（入力の一部ずつサーバに送る）
入力エラーの種類	フォーマットエラー（形式の誤り）、論理エラー（内容の矛盾）、シーケンスエラー（順序の誤り）
ISO 9241	人間とシステムのインタラクションの人間工学に関する国際規格（ユーザビリティの定義を含む）
QuickTime・Motion JPEG	Appleのマルチメディア形式 ／ フレームごとにJPEGで圧縮する動画形式（編集しやすい）
ルックアップテーブル・フォトレタッチ	入力値に対する出力値を表にして高速に変換する（色の変換など） ／ 写真の加工・修正
オーサリング・DTP	文字・画像・音声などを組み合わせてコンテンツを作ること ／ パソコンで印刷物の編集・レイアウトを行うこと
バックマン線図	網型データベースのレコード型と親子集合を図で表したもの
存在制約	関連するエンティティが存在しなければ、そのエンティティも存在できないという制約
モジュール言語	SQL文を手続（モジュール）として定義し、プログラムから呼び出す方式
IRDS	情報資源辞書システム。データ辞書を管理するシステムの標準
ファクトデータベース・リファレンスデータベース	数値や事実そのものを収録したDB ／ 文献の所在などを案内するDB
X・V・Iシリーズ	ITU-Tの勧告の分類。X（データ通信網）、V（電話網でのデータ通信）、I（ISDN）

用語	意味
TELNET	遠隔のコンピュータにログインして操作するプロトコル。暗号化されないので現在はSSHを使う
分散オブジェクト技術	ネットワーク上に分散したオブジェクトを、ローカルのように呼び出す技術（CORBAなど）
検索エンジンの種類	**ロボット型**（クローラが自動でWebを巡回して索引を作る）、**ディレクトリ型**（人が分類して登録）
間欠受信・ドーマント	モバイル端末が受信を一定間隔で休んで省電力化する ／ 通信していないときに無線の接続を休止状態にする
Diameter	RADIUSの後継となる認証・認可・課金（AAA）のプロトコル
トラステッドOS	セキュアOSと同様に、強制アクセス制御などで高い安全性を確保したOS
MACアドレスフィルタリング	登録したMACアドレスの端末だけを接続させる。MACアドレスは偽装できるので単独では不十分
SSL/TLSアクセラレータ	暗号処理を専用装置で肩代わりし、サーバの負荷を減らす
セキュアエレメント	鍵などの重要情報を安全に保管する耐タンパ性のあるチップ（スマホ決済など）
物理的な対策の補足	USBキー（認証用の鍵）、セキュリティケーブル（盗難防止のワイヤー）、機械警備（センサーによる警備）、装置の安全な廃棄（データ消去・物理破壊）
エージェント指向	自律的に判断して動作するソフトウェア（エージェント）の協調でシステムを構成する考え方
源泉と吸収	DFDで、データの発生源と行き先（外部実体）のこと
設計の図式	**バブルチャート**（DFDの別名）、**イベントトレース図**（オブジェクト間のイベントの流れ）、**DSD**、**プログラミングテーブル**（決定表形式でプログラムを表す）
フォームオーバーレイ	帳票の罫線などの定型部分と、データを重ねて印刷・表示する方式
コンポーネントウェア	部品（コンポーネント）を組み合わせてソフトウェアを構築する手法。**ブラックボックス型**（中身を変えずに使う）と **ホワイトボックス型**（中身を変更して使う）
コード支援機能	コード補完、オートインデント、シンタックスハイライト（色分け）、ブレークポイント（デバッグで実行を止める位置）、コードオーディター（規約違反の検査）
経路組合せ網羅	プログラムのすべての実行経路の組合せを網羅するテスト（最も厳しいが現実的でないことが多い）
原因結果グラフ法	入力条件（原因）と出力（結果）の関係をグラフにし、決定表を作ってテストケースを作る技法
ソフトウェア部品の分類	関数部品、データ部品、プロセス部品、パラメトリック部品（パラメータで振る舞いを変えられる） など
コールグラフ	プログラム中の関数（手続）の呼出し関係を表した図
User-Agent	Webブラウザなどがサーバに送る、自分の種類やバージョンを示す情報
モバイルアプリ開発の留意点	パーミッション要求（位置情報などの利用許可）、端末の画面サイズの多様性、圏外・着信時の動作、ストアの審査と配布
VDM・完全適合・修整適合	形式仕様記述手法 ／ 規格（JIS X 0160など）のすべてを満たす ／ テーラリングして一部を満たす
EJB	Javaのサーバ側の部品（コンポーネント）の仕様

マネジメント系の補遺

用語	意味
プロジェクトガバナンス	プロジェクトの意思決定の枠組み・権限・責任を定めること
プロジェクト作業規定書・スコープ規定書	プロジェクトで行う作業の内容を記述した文書 ／ スコープ（成果物と作業範囲）を定めた文書
変更登録簿・問題点管理表	変更要求とその処理状況の記録 ／ 発生した課題とその対応状況の一覧
大日程・中日程・小日程計画	プロジェクト全体の主要な節目（マスタスケジュール） ／ 工程ごとの計画 ／ 週単位などの詳細な作業計画
コンフリクトマネジメント	チーム内の対立を適切に解決すること（協調・妥協・強制・撤退・鎮静）
JIS Q 9001	品質マネジメントシステムの要求事項（ISO 9001）
力量	意図した結果を出すために知識と技能を適用する能力。マネジメントシステム規格で要求される
JIS X 0164	ソフトウェア資産管理（ITアセットマネジメント）の規格群
構成識別	管理対象とする構成品目（CI）を選び、識別子を付けること
移行判断・運用引継ぎ	移行の準備が整ったかを判断して本番移行を決める ／ 開発部門から運用部門へ必要な情報と体制を引き継ぐ
IPPF	内部監査人協会（IIA）が定めた、内部監査の国際的な基準の枠組み
PRM-IT	IT管理のプロセスを体系化した参照モデル
監査の種類の補足	金融商品取引法監査・会社法監査（法定の会計監査）、経営監査（経営活動全般の有効性）
データサンプリング	大量のデータから一部を抽出して監査すること
システム管理基準追補版	財務報告に係るIT統制の整備・評価のための指針（J-SOX対応）

ストラテジ系の補遺

用語	意味
同質化戦略	リーダー企業が、チャレンジャーの差別化策を模倣して効果を打ち消す戦略
コ・クリエーション	企業と顧客などが協働して新しい価値を共に創ること（共創）
アサエルの購買行動類型	製品への関与の高さとブランド間の差の大きさで、購買行動を4つに分類したもの
DEARフレームワーク・アサンプションマップ	新規事業のアイデアを検証するための枠組み ／ 事業の前提（仮説）を重要度と確からしさで整理する図
UXタイムスパン	予期的UX（使う前）・一時的UX（使用中）・エピソード的UX（使用後の振り返り）・累積的UX（長期的）
顧客価値ヒエラルキー	製品の価値を、中核的な便益 → 基本製品 → 期待製品 → 膨張製品 → 潜在製品の階層で捉える考え方
PLM	製品の企画から設計・生産・廃棄までのライフサイクル全体の情報を一元管理すること
ライフサイクルエクステンション	成熟期の製品の寿命を、新用途や改良で延ばす戦略

用語	意味
パブリシティ	報道機関にニュースとして取り上げてもらう広報活動（広告費がかからない）
マーケティングの種類	マス、ターゲット、リレーションシップ（顧客との長期的関係）、ダイレクト（顧客に直接働きかける）、クロスメディア（複数の媒体を組み合わせる）
MFTフレームワーク	市場（Market）・製品（Function）・技術（Technology）の3層で、技術と市場の結び付きを整理する
早期審査制度	一定の条件を満たす特許出願の審査を早く行う制度
産学官連携	企業・大学・国が協力して研究開発を進めること
AI関連の指針	**AI事業者ガイドライン**（日本：開発者・提供者・利用者の取組み）、**信頼できるAIのための倫理ガイドライン**（EU）、**倫理的に調和した設計**（IEEE）、**人工知能学会倫理指針**、**AI-Ready**（AIを活用できる組織への成熟度）
AIサービスのオプトアウト	利用者が、自分のデータをAIの学習に使わせないように選択できること
EDIの規約・標準の補足	基本取引規約（取引の契約）、業務運用規約（業務の取決め）、**JCA手順・JX手順**（流通業界の通信手順）、**UN/CEFACT・EANCOM**（国際的なEDI標準）、**STEP**（製品の設計データ交換の標準）
ソフトウェアファースト	ハードウェアよりソフトウェアを先に考え、ソフトで価値を生み出す製品開発の考え方
グリーンスローモビリティ	時速20km未満で走る電動の公共交通（地域の移動手段）
科学的管理法・経営過程論	テイラーが提唱した、作業を標準化して能率を高める管理法 ／ ファヨールが提唱した、計画・組織・指揮・調整・統制という管理の過程
エンプロイヤビリティ・アルムナイ採用	他社でも雇用されうる能力 ／ 退職した元社員を再雇用すること
グループダイナミクス	集団の中で人の行動や考えがどう影響し合うかを研究する分野（集団力学）
内発的動機づけ	報酬ではなく、興味や達成感など内面から生まれる意欲
SRI・企業市民	社会的責任投資 ／ 企業も社会の一員として社会に貢献すべきという考え方
アジャイル・ガバナンス	変化の速い技術に対し、規制やルールを柔軟に見直しながら統治する考え方
カーボンフットプリント	製品のライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの量を表示すること
データスペース	企業や組織をまたいで、信頼性を保ちながらデータを共有・流通させるための仕組み
配分問題・輸送問題	限られた資源を最適に配分する問題 ／ 複数の工場から複数の需要地へ、輸送費が最小になる輸送量を求める問題（いずれも線形計画法で解く）
展開型ゲーム	プレイヤーが順番に手を打つゲームを、木の形で表したもの（戦略型ゲームは同時に手を選ぶ）
要求水準原理・最尤未来原理	目標の水準を満たす確率が最も高い案を選ぶ ／ 最も起こりやすい状況だけを想定して最善の案を選ぶ
G-P分析	良い（Good）グループと悪い（Poor）グループを比較して、品質の差の原因を探る分析
データ前処理	ストップワード除去（「の」「は」など意味の薄い語を除く）、二値化、離散化、対数変換、季節調整、欠損値の補完

用語	意味
データ同化	観測データをシミュレーションに取り込んで、予測の精度を高める手法（天気予報など）
データのサイロ化	部門ごとにデータが分断され、組織全体で活用できない状態
可視化の補足	モザイク図（クロス集計の割合を面積で表す）、散布図行列、2軸グラフ、シェープファイル（地図データの形式）、共起キーワード（一緒に出現しやすい語）
利益図表・費用分解	損益分岐点図表（売上高線と総費用線の交点が損益分岐点） ／ 費用を固定費と変動費に分けること
変動損益計算書	売上高から変動費を引いて限界利益を出し、さらに固定費を引いて利益を出す形式の損益計算書
精算表・繰延資産	試算表から財務諸表を作るための一覧表 ／ 支出の効果が将来に及ぶため資産として計上する費用（開業費など）
時価会計・退職給付会計	資産を時価で評価する ／ 将来の退職金を見積もって負債に計上する
財務分析の手法	趨勢法（年度ごとの推移）、構成比率（全体に占める割合）、関係比率（項目どうしの比）
ネッティング・オフバランス	グループ企業間の債権債務を相殺して決済を減らす ／ 貸借対照表に載らない取引
知的財産基本法・知的財産戦略本部	知的財産の創造・保護・活用の基本理念を定めた法律 ／ それに基づき内閣に置かれた本部
万国著作権条約	著作権の国際的な保護に関する条約（©表示の根拠）
試験問題としての利用	公表された著作物は、入学試験などの問題として許諾なく複製できる（営利目的の場合は補償金が必要）
サイバーセキュリティ基本法の責務	国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・サイバー関連事業者・教育研究機関の責務と、国民の努力を定める。**サイバーセキュリティ協議会** で情報を共有する
認定認証事業者	電子署名法に基づき、主務大臣の認定を受けて電子証明書を発行する事業者
取適法の用語	2026年1月施行の「中小受託取引適正化法」（下請法の改正）では、親事業者は **委託事業者**、下請事業者は **中小受託事業者** と呼ばれる。対象の取引は製造委託・修理委託・**情報成果物作成委託**（プログラムなど）・**役務提供委託** など
母性保護・パートタイム労働法	妊産婦の就業制限や産前産後休業 ／ 短時間労働者の待遇改善（同一労働同一賃金）
CPFF契約	実費に固定の報酬を加えて支払う契約（実費償還契約の一種）
取引透明化法	大規模なオンラインモールやアプリストアに、取引条件の開示などを義務付ける法律
その他の法律の補足	通信傍受法（犯罪捜査のための通信の傍受）、法人税法・消費税法、道路運送車両法（自動運転の保安基準）、廃棄物処理法、GX推進法、**CEマーク**（EUの安全基準への適合の表示）、米国輸出管理規則（EAR）
技術者の倫理綱領・プロフェッショナリズム	学会などが定める技術者の行動規範 ／ 専門家としての責任感と倫理観
ネチケット・チェーンメール	ネット上のマナー ／ 「多くの人に転送して」と求めるメール。転送してはいけない

ポイント　用語集を使い終えたら

付録A〜Eでシラバス Ver.7.2 の用語例はほぼすべて確認できます。意味が説明できない用語に印を付け、本文の該当章と過去問で知識を結び付けて復習しましょう。