Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Система контроля загазованности (СКЗ)
Automatic Gas detection system

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Система контроля загазованности (СКЗ)
Automatic Gas detection system

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И. В. Трофимов
I. V. Trofimov

2025

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Приборы							
G0-93GT1001 G0-93GT1002 G0-93GT1003 G0-93GT1004	Газоанализатор ДВК, компонент этан	GLE-(G0-93)-IN-DS-012			шт.	4		
G0-93GT1005 G0-93GT1006 G0-93GT1007 G0-93GT1008	Газоанализатор ДВК, компонент пропан	GLE-(G0-93)-IN-DS-012			шт.	4		
G0-93GT1009 G0-93GT1010	Газоанализатор ДВК, компонент метан	GLE-(G0-93)-IN-DS-012			шт.	2		

Примечание
1. Все закладываемые позиции должны соответствовать требованиям, представленным в документах: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 концепция монтажа КИПиА, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 технические требования на КИПиА.
* - данные будут уточнены после получения полного комплекта РКД.

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved
IFC	03	04.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Поминова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	21.03.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шевцова	Охота	Подземельнов
IFR	01	23.08.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Гайсина	Гильманова	Трофимов

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet No.	Total sheets
DDD	1	21

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Поминова			04.12.25
Проверил		Тулба			04.12.25
Н. контр.		Тулба			04.12.25
ГИП		Трофимов			04.12.25

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	21

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабели и провода							
	Кабель; триадной скрутки с круглым поперечным сечением, триады пронумерованы, количество триад: 1; жилы сечением 2,5 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины или с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх токопроводящих жил; предел огнестойкости не менее 60 минут; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; небронированный; цвет внешней оболочки: оранжевый; цветовая маркировка жил в триаде: черный / белый / красный; наружный диаметр кабеля от 12 до 18 мм		ECBCU00370		м	238		
	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х6 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012		EWIRE00022		м	110		Для заземления приборов и клеммных коробок
	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х25 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012		EWIRE00026		м	80		Для заземления лотка

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001	Лист 2

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Коробки клеммные							
G0-D8810BX0-JG01-JBNE1001 G0-D8810BX0-JG01-JBNE1002	Коробка клеммная взрывозащищенная; 722x363x167 мм (ШхВхГ); габаритные размеры даны предварительно и уточняются поставщиком; 2ExeIIBT3Gb; номинальное напряжение: ~400 В; номинальный ток: 24 А; материал корпуса: ударопрочный полиэстер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; пронумерованные подпружиненные винтовые клеммы: 33 шт. с возможностью подсоединения проводника сечением до 2,5 мм2, смонтированные на монтажную рейку в один ряд; на нижней стороне коробки: 8 отверстий под кабельный ввод М25х1,5; 2 отверстия под кабельный ввод М50х1,5; в комплекте: фланцевая пластина для монтажа и заземления кабельных вводов, дренажно-вентиляционное устройство (сертифицированное для применения во взрывоопасных зонах), внешний и внутренний заземляющий зажим, сертифицированные взрывозащищенные металлические заглушки с выгравированной маркировкой EAC для всех отверстий под кабельные вводы		ETRBX00155		шт.	2		
	Кабельные вводы							
	Кабельный ввод взрывозащищенный 2ExdIIBT3Gb M25x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 25; в комплекте: кольцо заземления, стопорная		ECAEN00157		шт.	26		
	Кабельный ввод взрывозащищенный 2ExdIIBT3Gb M50x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 31 до 39 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 50; в комплекте: кольцо заземления, стопорная		ECAEN00160		шт.	4		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабеленесущие системы							
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRAY00028		компл.	34		
	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBRT00030		компл.	2		
	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00158		компл.	12		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001	Лист 4

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00398		компл.	8		
	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANHO00033		компл.	11		
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRAY00036		компл.	4		
	Переход лотка по ширине; левосторонний; тип: листовой неперфорированный; ширина перехода с 300 мм на 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRDW00013		компл.	1		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBRT00037		компл.	1		
	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00284		компл.	1		
	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00044		компл.	1		
	Консоль с основанием; рабочая длина консоли 200 мм; высота полки не более 180 мм; материал: сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; в комплекте с креплением к С-образному профилю 41х41 (ШхВ) на горизонтальном участке (для метизов - термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECONH00005		компл.	20		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Монтажные изделия							
	Металлорукав DN 25; герметичный; из оцинкованной стали; в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета; 60 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021)		EFLMC00049		м	33		
	Стойка трубная DN50; высота 1800 мм; материал: сталь; мин. толщина металла 3,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; У1; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; в комплекте: основание 210х210 мм для крепления к полу (4 отв. диаметром 11 мм), пластина заземления (отв. диаметром 11 мм), защитный колпачок		EPPRC00001		шт.	4		
	Профиль U-образный перфорированный; ширина 50 мм; высота 29 мм; длина 800 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EPR0U00009		шт.	4		
	Опора для крепления к полу; перфорированного швеллера; габариты профиля / швеллера: ширина 80 мм; высота 40 мм; длина 1800 мм; материал: сталь; мин. толщина металла опоры: 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		FSPFF00004		шт.	4		
	Швеллер; перфорированный; 80х40 мм (ШхВ); 1800 мм (Д); сталь; толщина металла: 4,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм)		ECHNN00078		шт.	4		
	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EPR2C00009		шт.	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Шина заземления медная луженая; на 3 подключения М6 под провод сечением 6 мм2; ширина 40 мм; минимальная толщина металла 4 мм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от -43,2 до +34,7 °С; в комплекте метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог): крепеж шины (болты с шестигранной головкой М10х30, шайбы плоские и пружинные М10, гайки шестигранные М10), крепеж для подключений (болты с шестигранной головкой М6х20, шайбы плоские и пружинные М6, гайки шестигранные М6)		EEARL00001		шт.	2		Для монтажа стоек клеммных коробок; КМ211-31
	Полоса оцинкованная; ширина 50 мм; минимальная толщина металла 5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С		EPLGA00001		м	0,5		
	Скоба металлическая; двухлапковая (2-сторонняя); для крепления труб; DN25...26 мм; с отверстием под винт/шуруп; сталь оцинкованная; 1,5 мм; УХЛ1; -50...+80°С; 15 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021)		ECSTP00005		шт.	20		
	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 50 мм; высота 50 мм; ширина отверстий -; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EPR0Z00005		шт.	2		
	Крепление приварное; для С-образного перфорированного профиля 41х41 мм (ШхВ); материал: сталь; толщина металла: 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы для крепления профиля (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EWELF00009		шт.	8		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001	Лист 8

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабельная проходка тип 1, в комплекте:				компл./set	1		
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 60х60х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00124		шт	1		
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60х60х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; ; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00001		шт	1		
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 60х60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00004		шт	1		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20х20х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055		шт	3		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 30x30x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 13-23 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00051		шт	2		
	Модуль уплотнительный; компенсационный; габаритные размеры 60x10x60 мм (ШхВхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения		EMDLS00033		шт	1		
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00005		шт	2		
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00013		шт	1		
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объем 30 мл		EGRSE00001		шт	1		
	Лента высокой прочности; вспучивающаяся при воздействии высоких температур; для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001		м	1		
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 60 мм		QTCSM00001		шт	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Instruments							
G0-93GT1001 G0-93GT1002 G0-93GT1003 G0-93GT1004	LEL gas detector (ethane)	GLE-(G0-93)-IN-DS-012			pcs	4		
G0-93GT1005 G0-93GT1006 G0-93GT1007 G0-93GT1008	LEL gas detector (propane)	GLE-(G0-93)-IN-DS-012			pcs	4		
G0-93GT1009 G0-93GT1010	LEL gas detector (methane)	GLE-(G0-93)-IN-DS-012			pcs	2		

Notes
1. All included items shall comply with the requirements provided in documents: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 *II&C Installation Concept* , GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 *Specification for Instrumentation* ю
* - data will be confirmed based on complete package of Vendor documents.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cables and wires							
	Cable; twisted triad with round cross-section, triads are numbered, qty of triads: 1; core cross section 2,5 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and higher as per GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to para. 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; silicon rubber insulation or thermal mica tape barrier above conductors; fire rating not less than 60 minutes; UV resistant; ambient temperature: -43.2 to +34.7 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; with overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: orange; core color coding within triad: black/white/red; cable outside diameter: 12 to 18 mm		ECBCU00370		m	238		
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х6, flexible, with PVC insulation; yellow-green; GOST 31947-2012		EWIRE00022		m	110		For earthing of instruments and junction boxes
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х25, flexible, with PVC insulation; yellow green; GOST 31947-2012		EWIRE00026		m	80		For earthing of cable trays

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Junction Boxes							
G0-D8810BX0-JG01-JBNE1001 G0-D8810BX0-JG01-JBNE1002	Ex-proof junction box; 722x363x167 mm (WxHxD), dimensions are preliminary and to be confirmed by Vendor; 2ExeIIBT3Gb; rated voltage: 400VAC; rated current: 24A; casing material: shock-resistant polyester; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; numbered spring-loaded screw terminals: 33 pcs suitable for connecting a conductor of up to 2.5 mm2 and installed on the mounting rack in one row; bottom side: 8 holes for cable entries M25x1.5; 2 holes for cable entries M50x1.5; complete with flange plate for installation and earthing of cable entries, drain and vent valves (certified for use in explosion hazardous areas), external and internal earthing clamp, certified ex-proof steel plugs with engraved EAC marking for all cable entries		ETRBX00155		pcs	2		
	Cable entries							
	Cable entry M25x1.5, ex-proof 2ExdIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section; outside diameter: 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed flexible conduit DN25; complete with earthing ring, lock nut		ECAEN00157		pcs	26		
	Cable entry M50x1.5, ex-proof 2ExdIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section; outside diameter: 31 to 39 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed flexible conduit DN50; complete with earthing ring, lock nut		ECAEN00160		pcs	4		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable Tray Systems							
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; support spacing: 1.5m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00028		set	34		
	Horizontal non-perforated cable tray tee; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRT00030		set	2		
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00158		set	12		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00398		set	8		
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO00033		set	11		
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=300mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; support spacing: 1.5m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00036		set	4		
	Non-perforated cable tray reducer (left hand); W=300/100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW00013		set	1		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Horizontal non-perforated cable tray tee; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRT00037		set	1		
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 45°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00284		set	1		
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 45°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00044		set	1		
	Cantilever bracket with base plate; cantilever bracket effective length: 200mm; max. height: 180mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5mm; SWL≥370kg; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; complete with fasteners for attachment to C-shape W=41, H=41 on a horizontal section (for metalware: thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECONH00005		set	20		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable accessories							
	Flexible conduit DN 25; sealed; galvanized steel; PVC insulation (П); with sealing cotton thread (X); min. impact resistance: 2 J (Rimp = 2 J); min. compression resistance: 750 N (Rcomp = 750 N); IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 65; climatic design and location category as per GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 to +34.7 °C; with pull string; black; 60 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		EFLMC00049		m	33		
	Stanchion DN50; L=1800 mm; material: steel; min. steel thickness 3.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; У1; operating temperature: –43.2 °C...+34.7 °C; complete with baseplate 210x210mm for floor mounting (4 holes Ø11mm), earthing plate (hole Ø11mm), protective cap		EPPRC00001		pcs	4		
	Perforated U-shape; W=50mm; H=29mm; L=800mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPR0U00009		pcs	4		
	Support for floor mounting of perforated channel; shape/channel dimensions: W=80 mm; H=40 mm; L=1800 mm; steel; support min. steel thickness: 6 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		FSPFF00004		pcs	4		
	Perforated channel; W=80mm; H=40mm; L=1800mm; steel; min. steel thickness: 4.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; УХЛ1 (zinc coating 85 µm)		ECHNN00078		pcs	4		
	Perforated double C-shape; L=3000mm; W=41mm; H=82mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00009		pcs	2		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Tinned copper earthing bar; for 3 connections (M6) for wire of 6 mm2 cross-section; W=40mm; min. steel thickness: 4mm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent): earthing bar fasteners (hexagon bolts M10x30, flat and spring washers M10, hexagon nuts M10), fasteners for connections (hexagon bolts M6x20, flat and spring washers M6, hexagon nuts M6)		EEARL00001		pcs	2		For installation of junction box racks; KM211-31
	Galvanized flat bar W=50mm; min. steel thickness: 5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021 (thickness of zinc coating: 85 µm); climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		EPLGA00001		m	0,5		
	Steel clamp; two hole (2 sides); for attachment of conduits; DN25...26 mm; screw hole; galvanized steel; 1.5 mm; УХЛ1; –50... +80 °C; 15 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ECSTP00005		pcs	20		
	Perforated Z-shape; L=3000mm; W=50mm; H=50mm; perforation width -; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPR0Z00005		pcs	2		
	Welded fastener for C-shaped perforated section W=41mm, H=41mm; material: steel; steel thickness: 6 mm, hot-dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating 85 µm; УХЛ1; complete with metalware for fixing the section (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EWELF00009		pcs	8		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001	Лист 18

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Multi-cable transit type 1, complete with				set	1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized acc. to GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; minimum service life: 25 years.		EFRMR00124		pcs	1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; ; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; ; -; minimum service life: 25 years.		EFRRR00001		pcs	1		
	Compression unit for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 60x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.		EUNCM00004		pcs	1		
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD),; input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; minimum service life is 25 years.		EMDLS00055		pcs	3		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Sealing module with core; overall dimensions 30x30x60 mm (WxHxD),; input cable diameter: 13-23 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; minimum service life is 25 years.		EMDLS00051		pcs	2		
	Expansion sealing module; overall dimensions: 60x10x60 mm (WxHxD); fire rating of the assembled MCT: EIT 120; IP rating acc. to GOST 14254-2015 for the assembled MCT: IP 66 and better; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant		EMDLS00033		pcs	1		
	Fixing separation plate for installing between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth: suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.		EPLSP00005		pcs	2		
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth: suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.		EPLSP00013		pcs	1		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL		EGRSE00001		pcs	1		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		m	1		
	Tools for holding down sealing modules; for 60 mm section		QTCSM00001		pcs	1		

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFC	02H	Весь документ / All document	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-IN-GDSS-SF-001_01_RU_CRS / Updated according to the Owner's comments in GLE-(G0-
IFC	03	Листы 2, 4-7 / Pages 2, 4-7	Внесены изменения согласно TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03129_R00 / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03129_R00
IFC	03	Весь документ / All document	Добавлен перевод / Translation added