Test - IV

1)

```
Import {useState} from "react";

export function counter() {
    Const [count, setCount] = useState (0);

    return (
      <>
        <h3> {count} </h3>
        <button onclick = {() => setCount (count + 1)} > Increase
                                                        button>
        <button onlick = {() => setCount (count - 1)} > Decarese </button
        <button onclick = {() => SetCount (0)} Reset} > Reset </buttons
      </>
    );
}
```

2)

```
export function LiveInput () {
  Const {text, set Text} = useState ("");
  return (
    <>
    <input onchange ((e) => setText (e.target.value)} />
    <p> {Text} </p>
    );
}
```

3)

```
export function ThemeToggle () {
    const [dark, setDark] = useState (false);
    return {
    <div style = {{background: dark ? "Black" ; "white", color; dark
                                                  "white:"black"}}
```

```
<button onclick={() => setDark(!dark)}>
  {dark? "Light Mode" : "Dark Mode"}
  </buttons
  </div>
 );
}
```

4)

```
export function LoginStatus () {
  const [isLoggedIn, setIsLoggedIn]=useState(false);
  return (
    <>
     <h3> {isLoggedIn? "Welcome User": "Please Login"} </h3>
     <button onclick={()=> setIsLoggedIn(!isLoggedIn)}> toggle </butt
     </>
  );
}
```

5)

```
export function changeName() {
  const [name, setName]=useState("Kishore");
  return (
    <>
     <h3> {name} </h3>
     <button onclick={()=> setName("Sudhan")}> change Name </bu
     </>
  );
}
```

6)

```
export function updateAge() {
  const {user, setUser}= useState({name: "A", age:20});
  return (
    <>
    <p> {user.name} - {user.age} </p>
```

```
    <button onclick={()=> setUser({...user, age: user.age+1})}
      Increase Age
    </button>
  </>
);
}
```

7)

```
export function updateCity(){
  const [user, setUser] = useState({name: "p", role: "Dev",
                                    city: "chennai"})
  return (
    <>
      <p>{user.city}</p>
      <button onClick={()=> setUser({...user, city: "Bangalore"})}
        change city
      </button>
    </>
  );
}
```

8)

```
export function AddSkill(){
  const [skills, setSkills] = useState(["HTML", "CSS"])
  return (
    <>
      <ul>
        {skills.map((s,i)=> <li key={i}>{s}</li>)}
      </ul>
      <button onclick={()=> setSkills([...skills, "JS"])}
        Add skill
      </button>
    </>
  );
}
```

9)

```
export function RemoveLast(){

    const [item, setItem] = useState([1,2,3]);

    return(
      <>
        <p>{item.join(", ")}</p>
        <button onclick={() => setItems(item.slice(0,-1))}>
        Remove Last
        </button>
      <>
    );
  }
```

11)

```
export function ExenOdd() {

    const [const,setcount] = useState(0);

    return(
      <>
        <h3>{const}</h3>
        <p>{const % 2 === 0 ? "Exen": "odd"}</p>
        <buttononclick={() => setCount(count+1)}>Increased</butto
      </>
    );
  }
```