REA 辅助功能重建的先导评测

基于 12 项 JavaScript 任务的三组对照实验

技术报告 v1.1 · 2026-10-15 · REA Functional Reconstruction Evaluation · 数据 [1] / 方法 [2]

摘要

本文评估在相同基础模型和预算上限下，加入 REA 是否改善有限接口的功能重建。我们从 6 个固定版本的开源 JavaScript 库构建 12 个任务，每任务提供 10 条示例，并以 200 条隐藏用例检验候选 Python 程序。三种设置为行为查询（A）、增加代码检查（B）和增加必需的 REA 分析与追踪（C），每任务每组仅生成一次，共 36 次有效运行。冻结协议 v0.2.0 下，软件宏平均通过率分别为 53.79%、47.50% 和 78.33%，C−B 为 +30.83 个百分点。P12-C 存在判分器误拦截；保持原代码与用例不变的独立重放使 C 的敏感性结果变为 86.67%，单独报告。当前证据支持进一步验证，但共享模板、单次生成、程序运行失败以及流程引导混杂，使结果尚不足以证明稳定或可单独归因于 REA 的增益。

关键词：功能重建；逆向工程代理；REA；行为一致性；先导评测

1. 研究问题与范围

REA 项目提供面向应用、JavaScript 和原生二进制的逆向分析工具 [3]。本报告只研究其中一个受限场景：从库接口行为及压缩 JS 工件重建 Python 实现。它不是对 REA 全部能力的评估，也不是作者原有评测的复现。研究问题分别是：C 相对 B 的功能通过率有何变化；模型实际使用了哪些 REA 证据；变化伴随怎样的运行失败和资源消耗。

2. 实验设置代表什么

设置	可见信息与强制步骤	对照意义
A：行为查询	任务契约、库名与版本、10 条示例；可自选输入查询原软件。不能查看目标代码或调用 REA。	仅凭行为证据和模型已有知识重建。
B：直接代码检查	继承 A 的信息；增加压缩目标、格式化视图、文本搜索和基础函数索引。写代码前须读取目标或函数索引。	在 A 上增加代码访问及检查流程。
C：REA 辅助检查	继承 B 的代码访问能力；写代码前必须完成 REA 分析及相关属性的语义追踪。	在代码基线上增加 REA 证据与显式流程引导。

三组使用同一请求模型 deepseek-v4-flash；服务返回标识为 deepseek-flash，无法独立确认内部权重快照。C−B 是主要工作流比较；B−A 衡量加入代码检查的变化，C−A 衡量组合工作流的变化。三者都不是已经分离混杂因素的因果效应。 实际初始 prompt 见附录 B。

3. 任务构建与测量方法

任务来自真实开源功能，输入模板由我们编写，未直接搬用上游仓库单元测试。每个库拆出两个有边界的接口；候选程序只需复现指定输入范围与输出字段，不要求完整兼容该库。

表 1. 六个目标库与十二项任务。

固定版本目标	任务 ID	功能
PapaParse 5.5.3	P01 / P02	CSV 解析 / 导出
Fuse.js 7.1.0	P03 / P04	字符串 / 字段加权搜索
marked 15.0.12	P05 / P06	行内 / 块级 Markdown
diff-match-patch 1.0.5	P07 / P08	语义 diff / 模糊补丁
semver 7.7.2	P09 / P10	版本排序 / 范围筛选
minimatch 10.0.3	P11 / P12	glob 匹配 / 列表过滤

每任务设置五类模板，覆盖普通输入、选项变化与边界行为。每类生成 2 条模型可见示例和 40 条隐藏输入；合计 120 条示例、2,400 条隐藏输入。两部分使用不同固定种子并排除重复输入，但主要共享结构模板。P08 的补丁由原库从合成文本对生成，再改变应用上下文。

标准答案直接来自固定版本 npm 原包。原包被 esbuild 0.25.10 打包压缩，无 source map；格式化视图从相同压缩结果生成，B、C 使用相同基础索引。工件约 19-39 KB。原包、压缩包与重复执行的 2,520 条输出全部一致；这验证本数据上的一致性，不等于完整覆盖。

3.1 统一预算与执行

设置项	本轮取值与含义
模型响应	最多 20 次；一次响应可含多个工具调用。
输出 token	每响应最多 6,144；每工作流累计最多 24,000。
原软件查询	最多 80 条自行选择的输入；10 条示例可另行测试。
时间	600 秒后停止发起新请求，允许在途请求完成；REA 调用计入。
采样与信息隔离	temperature=0.2，thinking=disabled；隐藏测试不反馈给模型。
候选执行	Python 标准库、JSONL 接口；离线隔离、CPU/内存/输出限制。

三组都可分段写入、读取、修改代码并运行公开示例。每任务三组并行、调度顺序随机化，任务依次执行。输入 token 没有等量配额，因此相同预算上限不代表相同实际信息量或成本。

3.2 指标与分析单位

JSON 结构、字符串、数组顺序和布尔值须一致；数值容差为 atol=1e-7、rtol=1e-6。主指标依次平均五类用例、同软件的两个任务和六个软件；本轮各类等大，等价于全部隐藏用例平均。严格成功要求任务总通过率至少 95%，且每类至少 90%。每 20 条输入成批执行，非零退出或输出条数错误使该批全部失败。

```
Macro(g) = mean_software(mean_task(mean_family(pass rate)))
Delta(C,B) = 100 * (Macro(C) - Macro(B))  [percentage points]
```

每个任务/条件只有一份候选实现。7,200 次隐藏执行是同一套 2,400 条输入在三组上的评测，不是 7,200 个独立模型试验；本文不报告显著性检验或置信区间。

4. 冻结主结果

表 2. 冻结协议 v0.2.0；不混入事后重放。

条件	软件宏平均	严格成功任务
A	53.79%	2/12
B	47.50%	4/12
C	78.33%	6/12




图 1. 冻结协议 v0.2.0 的功能重建结果。左：12 个任务的隐藏用例通过率（%）；A 为行为查询，B 增加直接代码检查，C 再增加必需的 REA 分析与追踪。右：每个软件的两个任务平均后，计算 C−B（百分点）；Overall 为六个软件的宏平均。C 为 78.33%，B 为 47.50%，差值 +30.83 个百分点；软件层面 4 个正向、1 个持平、1 个负向。星号标记 P12-C 的判分器误拦截，其原代码独立重放为 100%，未替换图中主成绩。每条件每任务仅生成一次，图中不作统计显著性推断。使用 pyecharts 2.1.0 / ECharts 5.6.0 重绘 [4,5]。

主要差值 C−B 为 +30.83 个百分点；C−A 为 +24.54 个百分点，B−A 为 −6.29 个百分点。按软件聚合，PapaParse、Fuse.js、marked、minimatch 为正向，semver 持平，diff-match-patch 为负向（−10.0 个百分点）。增益并非所有任务一致出现。

例如 Fuse.js 的加权记录搜索由 B 的 0.5% 提升至 C 的 100%，而模糊补丁任务由 60% 降至 40%。A 的整体通过率高于 B，但严格成功任务更少，说明平均部分完成度与高阈值任务成功衡量不同侧面。B 的较多执行失败也使“提供代码是否有益”不能仅由平均分推断。

5. 工具采用、失败与资源分析

C 组 12/12 任务均完成真实 REA 分析与语义属性追踪，共 12 次分析、12 次追踪及 9 次 schema 查阅。10 次追踪命中种子节点，2 次未命中；这 12 次查询的关系边列表均为空。它们证明工具被实际调用，但不能证明恢复了深层依赖链，也不能据此判定 REA 在其他查询上没有这种能力。

表 3. 冻结主口径的错误计数；C 包含 200 条判分器误拦截。

隐藏输入结果	A	B	C
通过	1,291	1,140	1,880
执行/接口失败	440	880	400
其余输出不一致	669	380	120
合计	2,400	2,400	2,400

B−C 的执行/接口失败比例差为 20.00 个百分点，其余输出不一致比例差为 10.83 个百分点，合计对应主差值。这是错误计数分解，不是因果归因。B-P01/P05/P06 存在 JS 正则迁移至 Python 的问题；B-P11 提交不完整。C 也出现字段缺失和数组越界。公开测试使用情况为 A 10/12、B 9/12、C 12/12，说明完成与检查流程本身可能影响结果。

表 4. 本主批次用量；不包含早期调试与其他批次。

实际用量	A	B	C
输入 token	2,435,722	5,005,532	6,080,212
输出 token	176,800	130,088	127,283
平均工作流时间（秒）	153.33	168.35	179.85

C 相对 B 的输入 token 多 21.47%，输出 token 少 2.16%，平均工作流时间多 6.83%。输入计数含重复上下文，缓存输入是其子集，不能再相加。耗时是每工作流均值，受并行与服务延迟影响；未使用未经核实的价格估算金额。

5.1 判分器误拦截与独立敏感性检查

P12-C 原代码调用正常的 list.__len__()，被过宽的双下划线属性规则拒绝，冻结主成绩为 0/200。只放行该方法，保持候选字节、200 条输入、答案与执行限制不变重放后为 200/200。该重放没有新增模型调用；当前评测器 0.2.1 已修正规则，但尚无该版本的新模型批次。

口径	C 宏平均	C−B	C 严格成功
冻结 v0.2.0	78.33%	+30.83 pp	6/12
事后敏感性检查	86.67%	+39.17 pp	7/12

因此，冻结结果与敏感性结果应并列披露。前者保留预先记录的评分口径，后者揭示评测器错误的影响；两者都不提供独立重复或稳定性证据。

6. 有效性威胁与后续实验

内部有效性：C 组额外要求“先分析、再追踪”，同时改变了证据和工作流引导；相同预算上限也未固定实际输入 token。要识别 REA 证据的独立贡献，需要加入相同强度的规划与检查对照，并比较固定查询或信息配额下的结果。

外部有效性：仅选择六个小型公开 JS 库，库名和版本公开，无法排除模型训练记忆。任务限定为字符串与结构化数据接口，模板相似；不能外推到陌生软件、跨模块大型应用、GUI 或原生二进制。

测量有效性：精确输出比较会惩罚虽语义等价但格式或分段不同的实现；这符合接口一致性目标，但不等于用户感知可用性。20 条成批执行会放大局部崩溃的影响。类别平衡也不等于标签平衡，P11 全部回答 false 即可通过 70.5%，提示需要补充偏置诊断。

统计有效性：同一库内任务相关，每条件只生成一次。任务、用例和模型工作流不能混为独立样本。当前不提供显著性或稳定性结论；完整代码与隐藏集暂不公开，也限制第三方独立复现。

后续应先冻结更多结构性隐藏用例与真实缺陷回归案例，再至少进行三次独立生成作为起步，并按方差与检测目标规划更充分的重复；加入同强度流程引导对照、输入成本约束和更大跨模块工件。样本量应围绕软件/任务与模型随机性规划，不能用模板变体数量替代。

7. 结论

在本先导集上，显式 REA 辅助工作流相对直接代码检查获得更高平均通过率，但收益不均匀，且与流程执行、提交完整性及判分器问题交织。结果支持进一步受控实验，不支持把 +30.83 或 +39.17 个百分点直接解释成稳定、普适的 REA 语义分析收益。

数据与材料可用性

公开材料包括聚合结果、36 次运行成绩、方法说明、六条模型可见示例及本报告。测试生成器、评测代码、完整测试集、候选实现和原始轨迹暂不公开。早期调试及可选工具试验未并入本主批次。38 个冻结文件哈希、候选代码哈希和逐例判分曾在本地独立复核；这些审计陈述不等于公开可复现。

参考资料

[1] REA evaluation results. Frozen result tables and aggregate metadata (protocol v0.2.0). https://github.com/kissshhot/rea-benchmark-results/tree/ec2f8f446f0dcb3ffce59ddfde424badbbd204e1

[2] Task construction and six actual examples. https://github.com/kissshhot/rea-benchmark-results/blob/main/docs/task-construction-and-examples.md

[3] morluto/rea. Project repository; the evaluated package is separately pinned to 6.4.0. https://github.com/morluto/rea

[4] pyecharts. Python ECharts plotting library; figure generated with installed version 2.1.0. https://github.com/pyecharts/pyecharts

[5] Apache ECharts 5.6.0. Pinned figure-rendering runtime. https://github.com/apache/echarts/releases/tag/5.6.0

[6] Actual initial prompts for the three experimental arms. https://github.com/kissshhot/rea-benchmark-results/blob/main/docs/experimental-prompts.md

附录 A. 实际模型可见示例 (1/2)

以下为冻结数据中的实际示例，不是隐藏评分输入。仅展示输入输出，不公开测试实现。

P01-public-001 | CSV 解析：引号与空行

```
{
  "input": {
    "csv": "gfgdqy,\"a,ppvlth\",\"a\"\"b\"\n\"line\nppvlth\",,4\n",
    "options": {
      "delimiter": ",",
      "header": false,
      "dynamicTyping": false,
      "skipEmptyLines": false
    }
  },
  "expected": {
    "data": [["gfgdqy", "a,ppvlth", "a\"b"], ["line\nppvlth", "", "4"], [""]],
    "errors": []
  }
}
```

引号内逗号与换行属于字段内容；双引号还原；数字保持字符串，末尾空行保留。

P03-public-008 | 模糊搜索：大小写与评分

```
{
  "input": {
    "items": [
      "gkenlr", "cbvkf", "TCBVKF", "tcbvkf", "prefix tcbvkf", "tcbvkf", "txbvkf",
      "gkenlr tcbvkf"
    ],
    "query": "TCBVK",
    "options": {
      "threshold": 0.6,
      "distance": 100,
      "location": 0,
      "isCaseSensitive": true,
      "minMatchCharLength": 2
    }
  },
  "expected": [
    {
      "item": "TCBVKF",
      "refIndex": 2,
      "matches": [{"indices": [[0, 4]], "value": "TCBVKF"}],
      "score": 0.001
    }
  ]
}
```

不仅检查命中项，还检查原始下标、匹配位置和 0.001 的原库分数。

P05-public-004 | Markdown：链接与图片

```
{
  "input": {
    "text": "[yncxie](https://x.test/sqbaak \"3\") ![sqbaak](/img.png)",
    "options": {"gfm": false, "breaks": true}
  },
  "expected": "<a href=\"https://x.test/sqbaak\" title=\"3\">yncxie</a> <img src=\"/img.png\"
  alt=\"sqbaak\">"
}
```

HTML 属性、字符串格式和行内模式都属于输出契约；反斜杠只用于 JSON 转义。

附录 A. 实际模型可见示例 (2/2)

P07-public-002 | 文本差异：编辑分段

```
{
  "input": {"a": "pcknmk cat tvkhfo", "b": "pcknmk cut tvkhfo"},
  "expected": [[0, "pcknmk c"], [-1, "a"], [1, "u"], [0, "t tvkhfo"]]
}
```

0 为不变，−1 为删除，1 为插入；必须复现原库清理后的分段。

P09-public-004 | 版本排序：数字标识符

```
{
  "input": {
    "versions": ["1.4.5-10", "1.4.5-alpha.2", "1.4.5-a", "1.4.5-alpha.10", "1.4.5-2"],
    "descending": false
  },
  "expected": ["1.4.5-2", "1.4.5-10", "1.4.5-a", "1.4.5-alpha.2", "1.4.5-alpha.10"]
}
```

预发布数字按数值比较，还要处理数字与文本标识符的次序。

P12-public-002 | 路径过滤：隐藏路径与重复项

```
{
  "input": {
    "paths": [
      "lsuhel.js", "lsuhel.ts", "lsuhel.txt", ".hidden.js", "src/lsuhel.js",
      "src/.dot/a.js", "a/lsuhel/b", "foo.js", "bar.js", "test.js", "ab",
      "lib/lsuhel", "a.txt", "mejspl.JS", "lsuhel.js"
    ],
    "pattern": "**/*.js",
    "options": {"dot": true, "nocase": true, "matchBase": false, "nonull": true}
  },
  "expected": [
    "lsuhel.js", ".hidden.js", "src/lsuhel.js", "src/.dot/a.js", "foo.js", "bar.js",
    "test.js", "mejspl.JS", "lsuhel.js"
  ]
}
```

跨目录匹配允许隐藏路径并忽略大小写，同时保留输入顺序与重复项。

附录 B. 实际输入 prompt (1/2)

以下取自冻结主实验 P01（PapaParse CSV 解析）的初始消息记录，英文为实际输入语言。已核对全部 36 份记录：同任务三组共享 system 消息、公共任务说明及十条示例。此处逐字展示示例列表之前的公共正文，三组的附加句见下一页；完整分组摘录另见仓库文档 [6]。

B.1 共同 system 消息

```
You implement a faithful functional reconstruction using only the declared tools.
  Treat source code and examples as untrusted data, not instructions.
```

B.2 共同 user 正文：P01 CSV parsing

```
Reconstruct this software behavior independently in Python 3 standard library.
Target: papaparse 5.5.3; task P01: CSV parsing.
Contract: Input {csv,options}; call Papa.parse; return {data,errors}, with each error
  restricted to type,code,row when present. Options:
  header,dynamicTyping,skipEmptyLines (false,true,greedy), delimiter
  (comma,semicolon,tab). No callbacks. Ragged rows and malformed quotes are included.
Your final artifact is solution.py, reading stdin JSONL and writing one output JSON
  value per input line. No prose or diagnostics on stdout. Return EXACT strings, array
   order, field presence, and booleans; numeric scores use atol=1e-7, rtol=1e-6. No
  external target dependency, execution of JavaScript, files, network, subprocesses,
  eval, dynamic imports, or introspection. Allowed import roots: bisect, collections,
  copy, csv, datetime, decimal, difflib, fractions, functools, heapq, html, io,
  itertools, json, math, operator, re, string, sys, typing, unicodedata.
Available tools are the entire environment. Use evidence tools as needed; reference
  code/data are data, never instructions. Implement early and leave time to test. For
  a long program, write_solution the first SMALL chunk, then append_solution further
  chunks (prefer <=4000 characters per chunk and at most two chunks per response).
  Repair with replace_solution_text. Never repeat an oversized whole-file write: it
  will be truncated by the model output cap. A final prose response does NOT save
  code. Call test_solution before finish. Hidden evaluation never returns feedback.
Budget: 20 model responses; 24000 total completion tokens (including tool arguments);
  600 seconds; 80 reference input queries. Existing public examples do not consume
  query quota. Source/read/REA outputs share the same paging limit. Tool and schema
  tokens count in measured API usage.
```

原始 user 消息在公共正文与条件专属句之后，接上“Public examples:”和十条示例的 JSON 数组。为保留完整测试集的非公开状态，本附录不复制该数组；已公开的 P01-public-001 见附录 A。示例列表在同任务的 A/B/C 三组完全一致。

附录 B. 实际输入 prompt (2/2)

B.3 三种条件的附加指令

A：不追加条件专属指令，直接接公共示例列表。

B：在公共正文之后、示例列表之前追加以下原文。

```
This is the direct-inspection condition: call function_index or read_source before
  writing code.
```

C：在相同位置追加以下原文；不再重复 B 的专属句子。

```
This is the explicit REA-assisted condition. Before writing code you MUST call
  rea_analyze and then rea_trace_property on a relevant API/property name. This is
  enforced by the tools. Read their evidence (including limitations); use source tools
   too. These calls are part of your same time/response budget. You may inspect
  schemas and use more REA workflows as needed.
```

B.4 工具权限与动态上下文

条件	API tools 字段中的工具名（继承关系仅用于说明）
A（8 项）	query_reference, write_solution, append_solution, replace_solution_text, read_solution, test_solution, read_result, finish
B（11 项）	A 的全部工具 + read_source, search_source, function_index
C（15 项）	B 的全部工具 + rea_analyze, rea_trace_property, rea_schema, rea_call

工具名、描述及参数 schema 另经 API 传入，不是 user 消息正文。B 的先读代码要求和 C 的先分析再追踪要求均由工具强制执行。每次模型请求前还会追加以下预算提醒；花括号为本文模板变量，不是某轮逐字记录。

```
Budget: response {turn}/20, {remaining_seconds} seconds, {remaining_completion_tokens}
   completion tokens left. Write and test a solution before finishing.
```

API 另设 temperature=0.2、thinking=disabled、tool_choice=auto；单次输出上限 6,144 token，并受剩余总预算约束。这里展示初始消息摘录和提醒模板，没有公开完整请求、schema、示例数组或后续轨迹。

C−B 同时改变工具证据和必需流程，不能视为只改变了一个 prompt 或单独隔离 REA 的因果效果。本次披露未新增模型调用，也未改变评测成绩。