

Testskript T.U.H.L

Dieses Skript dient zum Testen der Funktionen der Anwendung T.U.H.L. Führen Sie alle Schritte nacheinander aus und überprüfen sie ob die Funtionalität dem beschriebenen erwarteten Verhalten entspricht. Tragen Sie eine 1 in das Ergebnisspalte ein falls Fehler auftreten und erläutern Sie das Problem im Kommentarfeld.

Anweisung

0 **Vorbereitung**

- 0.1 Es muss ein TUHL Server laufen über den sie TUHL öffnen können.
- 0.2 Das Skript sollte mit einem kompletten Index durchgeführt werden.
- 0.3 Stellen Sie sicher dass die User-Datenbank leer ist oder, dass sie nur mit Pseudonymen arbeiten die es noch nicht gibt.

1 **Öffnen der Anwendung**

- 1.1 Öffnen Sie TUHL in einem Browser.
- 1.2 Betätigen Sie den 'submit' Button ohne ein Pseudonym eingegeben zu haben.
- 1.3 Geben sie ein Pseudonym ein, z.B. 'Max Mustermann' und bestätigen Sie die Eingabe über den 'submit' Button.

2 **Öffnen der Hilfe und ändern der Sprache**

- 2.1 Drücken Sie auf den Button oben rechts mit dem Fragezeichen.
- 2.2 Wählen sie im Dropdownmenü mit dem Titel 'language' die deutsche Flagge oder die Option 'GE' aus (hier variiert die Auswahlanzeige je nach Browser und Betriebssystem)
- 2.3 Drücken Sie 'Nach Hause'.
- 2.4 Ändern Sie nun erneut die Sprache zu Englisch.

3 **Tabellenfunktionen**

- 3.1 Wählen Sie Seite 3 der Tabelle mithilfe der Zahlen-Buttons am unteren Rand der Tabelle aus.

- 3.2 Verändern Sie die Spalten der Tabelle: - verstecken Sie mind. eine der Spalten mithilfe des Menü im Spaltenkopf (3 kleine Punkte) - verändern Sie die Reihenfolge der Spalten indem Sie eine Spalte am Spaltenkopf nehmen und an die gewünschte Stelle ziehen - verändern Sie die Breite von mindestens einer der Spalten indem Sie den Rand anklicken und verschieben. Versuchen Sie auch die erste Spalte (mit den Buttons) zu verschieben und die Größe zu ändern.
- 3.3 Betätigen Sie den Button zum Anzeigen der nächsten Seite.
- 3.4 Betätigen Sie den Button um auf die Erste Seite zu gelangen.
- 3.5 Betätigen Sie den Button zum Anzeigen der letzten Seite.
- 3.6 Betätigen sie den Button um die vorherige Seite anzuzeigen.
- 3.7 Klicken Sie auf den kleinen Pfeil im Kopf der 'Id'-Spalte.
- 3.8 Klicken Sie auf den Pfeil im Kopf einer beliebigen Spalte.
- 3.9 Wählen Sie 20 als Anzahl der angezeigten Ergebnisse aus.
- 3.10 Klicken Sie auf den Button um auf die letzte Seite der Tabelle zu gelangen.
- 3.11 Klicken Sie doppelt auf eine Reihe in der Tabelle.
- 3.12 Klicken Sie doppelt auf eine weitere Reihe.

- 3.13 Betätigen Sie die Checkbox 'Always show Thumbnails'.
- 3.14 Gehen Sie auf die nächste Seite der Tabelle.
- 3.15 Klicken Sie doppelt auf eine der Reihen.
- 3.16 Entfernen Sie den Haken in der Checkbox ' Always show Thumbnails'.
- 3.17 Betätigen Sie den Button 'Reset columns'.
- 3.18 Öffnen Sie das 'Choose columns' Dropdownmenü.
- 3.19 Gehen Sie wieder aus dem Dropdownmenü heraus und verstecken Sie 2 Spalten über die 3 Punkte im Spaltenkopf. Öffnen Sie anschließend wieder das Dropdownmenü.
- 3.20 Setzen Sie nun einen der entfernten Haken und entfernen sie einen der noch Gesetzten. Bestätigen Sie die Auswahl über 'Apply'.
- 3.21 Betätigen Sie den 'Reset Columns' Button.
- 3.22 Öffnen Sie das 'Choose columns' Dropdownmenü.

4 Öffnen des Editors

- 4.1 Betätigen Sie den Button am Anfang einer der Reihen zum Öffnen des Editors.
- 4.2 Betätigen Sie den Zurück-Button.
- 4.3 Machen Sie einen Doppelklick auf eine der Reihen.
- 4.4 Klicken Sie auf einen der Buttons zum Öffnen des Editors bei einem der Vorschaubilder.
- 4.5 Betätigen Sie den Zurück-Button.

5 Filter und Suche

- 5.1 Wählen Sie im Filter-Dropdownmenü 2 Filter aus und drücken Sie auf das Plus.
- 5.2 Öffnen Sie erneut das Filter-Dropdownmenü.
- 5.3 Betätigten Sie den 'Select all' Button.
- 5.4 Betätigen Sie den 'Deselect all' Button.
- 5.5 Wählen Sie einen weiteren Filter aus und drücken Sie auf das Plus.
- 5.6 Geben Sie sinnvolle* Eingaben in alle 3 Filter ein und drücken Sie 'Apply filters'.

- 5.7 Entfernen Sie einen der Filter mithilfe des kleinen Kreuzes.
- 5.8 Gehen Sie auf Seite 2 in der Tabelle.
- 5.9 Drücken Sie auf 'Apply filters'.
- 5.10 Drücken Sie auf 'Clear filters'.
- 5.11 Gehen Sie auf Seite 3 der Tabelle.
- 5.12 Geben Sie einen sinnvollen* Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie auf 'Search'.
- 5.13 Leeren Sie das Suchfeld und drücken Sie erneut auf 'Search'.
- 5.14 Erstellen Sie 2 sinnvolle* Filter und wenden Sie diese an.
- 5.15 Geben Sie einen sinnvollen* Suchbegriff ein und drücken Sie auf 'Search'.
- 5.16 Leeren Sie das Suchfeld und drücken Sie erneut auf 'Search'.
- 5.17 Löschen Sie die Filter mithilfe von 'Clear filters'.
- 5.18 Geben Sie den Suchbegriff aus 5.15 erneut in die Suchleiste ein und drücken Sie auf 'Search'.
- 5.19 Erstellen Sie erneut die Filter aus 5.14 und wenden Sie diese an.
- 5.20 Entfernen Sie die Filter mit 'Clear filters'.

*sinnvoll bedeutet, dass es genügend Suchergebnisse gibt um beispielsweise 2 Seiten zu füllen. Außerdem sollte einigermaßen identifizierbar sein, ob die Filter/Suche richtig funktionieren.

6 Dashboard

- 6.1 Drücken Sie den Button 'To dashboard overview'.
- 6.2 Drücken Sie den Button 'Table view'.

7 User Persistence

- 7.1 Wenden Sie einen sinnvollen* Filter an. Wenden Sie eine sinnvolle* Suche an. Verändern Sie die Sortierung der Tabelle. Verändern Sie die Spalten der Tabelle, indem Sie mind. eine verstecken, mind. eine verschieben und bei mind. einer die Breite verändern. Wählen Sie die Anzahl der angezeigten Ergebnisse als 20. Gehen Sie auf Seite 2 der Tabelle. Klappen Sie für eine Reihe die Vorschaubilder aus.
- 7.2 Klicken Sie auf den 'Edit' Button neben dem Pseudonym und geben Sie ein neues Pseudonym ein. Bestätigen Sie dieses mit 'Ok'.
- 7.3 Bearbeiten Sie erneut das Pseudonym und geben Sie das ein was Sie bei 1.3 eingegeben hatten, bestätigen Sie mit 'Ok'.

- 7.4 Setzen Sie das Häkchen bei 'Always show thumbnails'.
- 7.5 Klicken Sie auf den 'Edit' Button neben dem Pseudonym und geben Sie ein neues Pseudonym ein. Bestätigen Sie dieses mit 'Ok'.
- 7.6 Bearbeiten Sie erneut das Pseudonym und geben Sie das ein, was Sie bei 1.3 eingegeben hatten, bestätigen Sie mit 'Ok'.
- 7.7 Entfernen Sie das Häkchen bei 'Always show thumbnails'.
- 7.8 Schließen Sie den Tab.
- 7.9 Öffnen Sie TUHL in einem neuen Tab.

- 7.10 Geben Sie das Pseudonym von 1.3 ein und bestätigen Sie die Eingabe mit dem 'Submit' Button.

Errors:	0
---------	---

Erwartet	Status
----------	--------

TUHL wird geöffnet und ein Modal zur Eingabe des Pseudonym erscheint.	0
Das Modal wird nicht geschlossen und es erscheint die Auffordeung ein Pseudonym einzugeben.	0
Das Modal wird geschlossen und die Tableview Ansicht wird geöffnet. Es werden keine Filter angezeigt und das Suchfeld ist leer. In der Tabelle sind alle Manuskripte, welche im Index sind, vorhanden. Sie befindet sich auf der ersten Seite. Die Anzahl der Ergebnisse pro Seite ist 10 und die Ergebnisse sind aufsteigend nach der 'Id'-Spalte sortiert. Dies wird im Folgenden als Standardkonfiguration der Tabelle bezeichnet (auch die Sortierung der Spalten und deren Breite zählen hier dazu). Im Pseudonymfeld oben rechts steht das vorher eingegebene Pseudonym, die Sprache ist Englisch.	0

Eine Hilfeseite mit Allgemeinen Informationen zur Bedienung von Tuhl wird geöffnet. Die Sprache ist Englisch.	0
Die Hilfeseite erscheint nun in deutscher Sprache.	0
Sie gelangen zurück in die Tableview Ansicht. Diese sieht aus wie in 1.3, allerdings ist die Sprache nun auf Deutsch.	0
Die Tableview Ansicht erscheint nun auf Englisch.	0

Die Ergebnisse der Tabelle werden entsprechend geladen. Am unteren Rand der Tabelle ist nun der Button mit der Zahl 3 hervorgehoben.	0
--	---

Die Erste Spalte lässt sich weder verschieben, noch lässt sich ihre Größe ändern, die 'id'-Spalte kann nicht versteckt werden. Alle andern Spalten lassen sich nach ihren Wünschen manipulieren.

Die Ergebnisse der nächsten Seite werden angezeigt, der Button mit der Zahl 4 ist hervorgehoben. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Die Ergebnisse der ersten Seite werden angezeigt, der Button mit der Zahl 1 ist hervorgehoben. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Die Ergebnisse der letzten Seite werden angezeigt, der Button mit der entsprechenden Zahl ist nun hervorgehoben. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Die Ergebnisse der vorherigen Seite werden angezeigt, der Button mit der entsprechenden Zahl ist hervorgehoben. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Die Sortierung ist nun umgekehrt und die Tabelle wieder auf Seite 1. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent. Der Pfeil, welcher die Sortierung anzeigt, ist nun umgedreht.

Die Ergebnisse werden aufsteigend nach der gewählten Spalte sortiert. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent. Die Tabelle ist auf Seite 1.

Die Tabelle Zeigt nun 20 Ergebnisse an. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Es wird mindestens ein Ergebnis angezeigt. Die angezeigte Seitenzahl ist kleiner als in Schritt 3.5. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Die Vorschaubilder zum zugehörigen Manuskript werden unterhalb der angeklickten Reihe angezeigt. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

Auch hier werden die zugehörigen Vorschaubilder unterhalb der Reihe angezeigt. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Es werden alle Vorschaubilder zu allen Reihen angezeigt. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

0

Auch hier werden die Vorschaubilder zu allen Reihen sofort angezeigt. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

0

Die Vorschaubilder zu dieser Reihe werden nun nicht mehr angezeigt. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

0

Alle zuvor angezeigten Vorschaubilder verschwinden. Die zuvor getroffenen Spalteneinstellungen (Reihenfolge, Breite, Sichtbarkeit) sind persistent.

0

Die Tabelleneinstellungen werden auf die Standardansicht zurückgesetzt.

0

Es werden Checkboxes für jede Spalte außer der 'Id' und der 'Buttons' Spalte angezeigt. Alle sind gesetzt.

0

Im DropdownMenü sind nun die Haken der versteckten Spalten nicht mehr gesetzt.

0

Die Spalte, bei welcher der Haken gesetzt wurde, erscheint nun wieder und die Spalte in welcher er entfernt wurde ist nicht mehr sichtbar.

0

Es sind nun alle Spalten wieder sichtbar.
Alle Häkchen sind gesetzt.

Der Editor wird auf der ersten Seite des zugehörigen Manuskripts geöffnet.

0

Die Vorschaubilder wird geladen und ist persistent so wie Sie sie beim öffnen des Editors verlassen haben.

0

Die Vorschaubilder zum zugehörigen Manuskript werden ausgeklappt. Der Editor wird auf der zum Vorschaubild gehörigen Seite geöffnet.

0

0

Die Tabellenansicht wird geladen und ist persistent so wie Sie sie beim öffnen des Editors verlassen haben.

0

Die ausgewählten Filter erscheinen nun links und in der Spalte. Die Eingabefelder sind leer.

0

Die bereits ausgewählten Filter sind jetzt ausgegraut und können nicht mehr ausgewählt werden.

0

Alle noch nicht ausgewählten Filter werden ausgewählt.

0

Keine Filter sind mehr ausgewählt.

0

Der neue Filter erscheint nun auch links in der Spalte.

0

Die Suchergebnisse entsprechen den Filtern.

0

Die Suchergebnisse bleiben unverändert. Der Filter verschwindet aus der Anzeige.

0

Seite 2 mit den entsprechenden Suchergebnissen wird angezeigt

Die Suchergebnisse werden neu geladen, entsprechend der 2 noch vorhandenen Filter. Die Tabelle befindet sich auf Seite 1.

0

Die Filter in der Spalte werden gelöscht und die Tabelle wieder mit allen Ergebnissen, die im Index vorhanden sind, angezeigt.

0

Seite 3 mit den entsprechenden Suchergebnissen wird angezeigt.

Die Ergebnisse in der Tabelle werden entsprechend des Suchbegriffs neu geladen. (Eventuell ist dies nicht ganz ersichtlich, da auch die Annotationen und Textkarten nach dem Suchbegriff durchsucht werden und diese nicht in der Tabelle angezeigt werden.) Die Tabelle befindet sich auf Seite 1.

0

Es werden wieder alle Manuskripte, die im Index vorhanden sind, angezeigt.

0

Die Ergebnisse der Tabelle werden entsprechend der Filter angezeigt.

0

Die Ergebnisse werden entsprechend der Filter und des Suchbegriffs angezeigt.

0

Die Ergebnisse sollten nun mit denen aus 5.14 übereinstimmen

0

Es werden wieder alle Manuskripte die im Index vorhanden sind angezeigt.

0

Die Ergebnisse werden entsprechend des Suchbegriffs angezeigt.

0

Die Ergebnisse werden entsprechend der Filter und des Suchbegriffs angezeigt und sollten mit denen aus 5.15 übereinstimmen.

0

Die Ergebnisse werden entsprechend des Suchbegriffs angezeigt. Und stimmen mit denen aus 5.18 überein.

0

Anstelle der Tabelle wird nun das Dashboard angezeigt.

0

Die Tabelle wird wieder angezeigt, in der selben Konfiguration wie sie verlassen wurde.

0

Alle Funktionen funktionieren analog zu den vorherigen Durchläufen.

0

Die Seite wird wie bei 1.3 geladen.

0

Die Tabelle wird nun mit allen Einstellungen, wie sie in 7.1 getroffen wurden, geladen. Auch die Filter und die Suche werden angezeigt und angewendet.

0

Für alle Manuskripte werden die Vorschaubilder angezeigt.

0

Die Seite wird wie bei 1.3 geladen.

0

Die Seite wird nun wieder genauso geladen wie in 7.4.

0

Die Vorschaubilder werden alle ausgeblendet.

0

0

TUHL wird geöffnet. Ein Modal zur Eingabe des Pseudonyms erscheint.

0

Die Seite wird so geladen wie nach 7.7.

0

[illegible]



