# Unity 6 URP ホラーゲーム環境構築に関する実践的導入要件と技術評価報告

## 序論：ホラー環境構築における最新レンダリング技術の統合

ホラーゲームにおける空間構築は、プレイヤーの心理状態を直接的に操作する極めて繊細なプロセスである。恐怖や緊張感は「見えないこと」「不確実であること」から生じるため、光と影の正確な制御、および画面全体の色調や空気感を定義するポストプロセスがプロジェクトの成否を分ける。

Unity 6のUniversal Render Pipeline（URP）は、高品質なグラフィックスと高いパフォーマンスを両立させるための先進的なレンダリングアーキテクチャであり、最新のアップデートによって追加された機能群は、ホラー環境の構築に極めて強力なツールを提供する[1]。

本報告書は、理論の完全な理解を先行させるのではなく、「まずは機能を適用し、その視覚的効果を体感する」という実践的なアプローチを重視する開発者（初心者から中級者）に向けた技術評価および導入ガイドである。Unity 6から標準となったForward+レンダリングパスにより、カメラビュー内のリアルタイムライト数の上限が大幅に緩和され、無数の光源を配置する設計が容易になっている[3]。この基盤の上で、各種ライトとクッキー（Light Cookies）の制御、計算負荷を抑えるライトマップ（Lightmap）、次世代の動的ライティングシステムであるAdaptive Probe Volumes（APV）、そして最終的な絵作りを担うポストプロセス（Post Processing）の実践的な導入手法とその心理的効果について網羅的に論じる。

## 1. 各種ライトとクッキー（Light Cookies）による視覚的誘導

ホラー環境のライティングにおいて最も重要な原則は、シーン全体を均一に明るく照らさないことである。空間の大部分を闇に沈め、プレイヤーの注意を向けさせたい特定のポイントのみを局所的な光源で照らし出す手法が求められる。URPのライトコンポーネントには、このコントラストを制御するための複数の重要なプロパティが存在する。

光源の強さを決定するIntensity（強度）や、光の届く距離を制限するRange（範囲）を適切に絞り込むことで、数メートル先が完全な闇に包まれる閉塞感を演出できる[4]。また、Spot Light（スポットライト）においては、光の円錐の角度を指定するSpot Angle（スポット角）のInnerとOuterの差を調整することで、境界線が鋭く不自然な光から、境界がぼやけた柔らかい光までを制御可能である[4]。さらに、Shadow Type（影の種類）をSoft Shadowsに設定することで、現実的で不気味な輪郭のぼやけた影を投影することができる[4]。

### Light Cookieの適用による写実性の向上

単なるSpot LightやPoint Lightは数学的に完璧な形状の光を放つため、ゲーム的な不自然さを生み出しやすい。この問題に対処するため、光源の前にマスクとなるテクスチャを配置し、光の形状や模様を変化させるLight Cookie（クッキー）という機能が活用される[6]。懐中電灯のレンズの汚れや反射板のムラ、あるいは窓の外から差し込む月光に揺れる木の枝のシルエットなどを、複雑な3Dモデルを配置することなくテクスチャ1枚で表現できるため、パフォーマンスと表現力の両立において極めて優秀である[7]。

クッキーを適用する手順は、テクスチャのインポート設定を正確に行うことから始まる。用意したグレースケールの画像を選択し、インスペクター上でTexture TypeをCookieに変更する[7]。この際、黒い部分が光を遮断し、白い部分が光を通すという性質を利用するため、Alpha SourceをFrom Gray

Scaleに設定し、Alpha Is Transparencyを有効にすることが必須である[6]。その後、ライトコンポーネントのEmissionセクションにあるCookieスロットにテクスチャを割り当てることで効果が適用される[5]。

| ライトの種類 | 必要なクッキーテクスチャの形状 | ホラー演出における実践的用途 |
|---|---|---|
| **Spot Light** | 2Dテクスチャ | 懐中電灯や車のヘッドライト。視界を限定し、光の境界線の外側に何かが潜んでいるというパラノイアを誘発する[5]。 |
| **Point Light** | Cubemap（キューブマップ） | 蝋燭、ランタン、古い裸電球。テクスチャのムラを利用し、全方位に不均一でちらつくような光の空間を形成する[5]。 |
| **Directional Light** | 2Dテクスチャ | 窓から差し込む月光。ブラインドや木の枝の影を広範囲に落とし、閉塞感や外部からの視線を暗示する[5]。 |
| **Area Light** | サポート対象外 | URPではArea Lightに対するクッキーの適用はサポートされていないため、使用を避ける必要がある[4]。 |

Point Lightにクッキーを適用する場合、インポート設定のLight TypeをPointに変更する必要があり、画像は自動的にCubemapとして処理される[6]。この際、テクスチャの境界線に生じる不自然な切れ目を防ぐため、Fixup edge seamsオプションを有効にすることが強く推奨される[6]。

# 2. ライトマップ（Lightmap）による静的ライティングの最適化

光源からの直接光だけでなく、壁や床で反射した間接光（グローバルイルミネーション、GI）をリアルタイムで全て計算することは、現代のハードウェアにおいても依然として高負荷である。そのため、動かない背景オブジェクトに対してあらかじめ光の計算結果をテクスチャとして焼き付けておくライトマップ（ベイク）技術が不可欠となる。ホラーゲームにおいて、光が直接当たっていない「暗がり」が完全に黒く潰れるのではなく、わずかな反射光によって「微かに見える」状態を作り出すことは、視覚的な説得力を高める上で極めて重要である。

## Progressive GPU Lightmapperによるイテレーションの高速化

ベイク処理を行うための準備として、まず背景となる動かないオブジェクト（Mesh Renderer）のReceive Global Illumination設定を確認し、Contribute Global Illumination（GIへの寄与）を有効にする必要がある[10]。続いて、シーン内のLightコンポーネントのModeをMixedまたはBakedに設定す

る[11]。ホラーゲームにおいては、背景には高品質な間接光を焼き付けつつ、キャラクターなどの動的オブジェクトにはリアルタイムの影を落とすことができるMixedモードが最も汎用性が高く推奨される[3]。

Unity 6では、Progressive GPU Lightmapperが正式にサポートされており、従来のCPUベースの計算と比較して圧倒的な速度でベイク結果をプレビューおよび出力することが可能である[1]。Windowメニューから Rendering、Lightingパネルを開き、LightmapperをProgressive GPUに設定した後、Generate Lightingを実行することで計算が開始される[3]。

### ベイク時間の肥大化を防ぐ実践的対策

ライトマップの導入において初心者が最も頻繁に直面する障害は、ベイク処理が数時間から数日経っても終わらないという現象である。この原因の多くは、Lightmap Resolution（ライトマップ解像度）が不必要に高く設定されていることにある。デフォルトの設定値では広大なマップの計算量が爆発的に増加するため、テスト段階では解像度を5から10程度まで大幅に下げてベイクを試し、ライティングの全体的な雰囲気を素早く確認するアプローチが必須である[13]。

さらに深刻な罠として、シーン内に配置された小石や動的なプロップ（Mesh Rendererを持つオブジェクト）のReceive Global Illuminationが、誤ってLightmapsに設定されているケースがある。全ての微小なオブジェクトに対してライトマップを生成しようとすると、計算時間が指数関数的に増加し、高性能なGPU（1080ti等）を使用しても数時間を要する事態に陥る[15]。動的なオブジェクトや極端に小さなオブジェクトは、必ずReceive Global IlluminationをLight Probesに変更し、計算対象から外すことがベイク時間を劇的に短縮するための決定的な最適化手法である[15]。

## 3. Adaptive Probe Volumes (APV) による次世代の動的ライティング

ライトマップが「静的な背景」のための技術であるならば、その空間を歩く主人公や敵キャラクターが周囲の光を正確に受け取るためには、空間そのものの光の情報を保持する仕組みが必要となる。従来、この役割は手作業で配置されるLight Probe Groupが担っていたが、配置の煩雑さやオブジェクト境界での不自然な光の継ぎ目が長年の課題であった[10]。Unity 6 URPで正式機能として統合されたAdaptive Probe Volumes（APV）は、この課題を根本から解決する次世代のシステムである[10]。

### 自動配置メカニズムとピクセル単位のサンプリング

APVは、シーン内のジオメトリ（オブジェクトの密度）を自動的に分析し、「ブリック」と呼ばれるブロック単位で空間にプローブを自動配置する。1つのブリックには4×4×4のグリッド状に64個のプローブが含まれており、オブジェクトが密集している箇所には高密度な小さなブリックを、何もない空間には低密度な大きなブリックを適応的に配置することで、メモリ効率と照明精度のバランスを自動で最適化する[16]。

従来のシステムに対する最大の優位性は、光のサンプリング手法にある。従来のLight Probeがオブジェクト全体に対して単一の平均化された光の色（Per-Object）を適用していたのに対し、APVは周囲のプローブからピクセル単位（Per-Pixel）で光をサンプリングする[10]。これにより、巨大なクリーチャーの一部だけが月明かりの差し込む窓辺に足を踏み入れた際、モデル全体が不自然に明るくなるのではなく、光が当たっている部位だけが正確に照らし出されるという、ホラー表現において極めてドラマチックな視覚効果が得られる[16]。

| 比較項目 | 従来のLight Probe Groups | Adaptive Probe Volumes (APV) |
| --- | --- | --- |
| 配置方法 | 開発者による手動配置[10] | ジオメトリ密度に基づく完全自動配置[10] |
| サンプリング単位 | オブジェクト単位（Per-Object）[17] | ピクセル単位（Per-Pixel）により境界が自然[10] |
| ストリーミング対応 | 非対応 | ディスクからCPU/GPUへの非同期ロードに対応[16] |
| シナリオブレンド | 非対応 | 複数のライティング状態のブレンドが可能[10] |
| 空の遮蔽（Sky Occlusion） | 非対応 | 動的な空の色の変化を一度のベイクで反映可能[10] |

## APVの実装手順と光漏れ（Light Leaking）の制御

APVをプロジェクトに導入するためには、まずProject SettingsのQualityからアクティブなURPアセットを開き、LightingセクションのLight Probe SystemをAdaptive Probe Volumesに切り替える必要がある[11]。続いて、シーンのヒエラルキーにLight > Adaptive Probe Volumeを作成し、ModeをGlobal（シーン全体）またはSceneに設定する[11]。その後、動的オブジェクトのMesh RendererがLight Probesを受信するように設定し、Lightingパネルからベイクを実行することでAPVデータが生成される[10]。

ベイクが完了した後、ホラー環境において致命的な問題となるのが「光漏れ（Light Leaking）」である。これは、隣の明るい部屋の光が薄い壁を突き抜けて、暗闇にいるはずのキャラクターを不自然に照らしてしまう現象である。APVはこれを防ぐため、プローブが壁の内部や表面に近すぎる位置に生成された場合、自動的にプローブのサンプリング位置をずらすVirtual Offset（仮想オフセット）機能を備えている[10]。

しかし、自動調整だけでは解決しない複雑な地形や薄い壁の周辺では、手動による介入が必要となる。この場合、シーン内の問題箇所にProbe Adjustment Volumeコンポーネントを追加し、特定のプローブを無効化（Invalidate Probes）したり、Virtual Offsetの距離を手動でオーバーライドしたりすることで、光漏れを確実に遮断し、完全な暗闇を維持することができる[19]。プローブの実際の配置やサンプリング状態を確認するには、Window > Analysis > Rendering Debuggerを開き、Probe Volumesタブの「Debug Probe Sampling」を有効にして視覚化することが極めて有効である[16]。

## APV導入におけるプラットフォーム制約とストリーミングの罠

強力な機能であるAPVだが、導入に際しては重大な技術的制約が存在することを認識しなければならない。APVの計算およびランタイム処理にはコンピュートシェーダーが必須であるため、WebGLや古いOpenGLプラットフォームでは現在サポートされておらず、エラーやクラッシュの原因となる[10]。WebGL環境をターゲットとする場合は、APVの使用を諦め、従来のLight Probe Groupに頼らざるを

得ないのが現状である[26]。
また、広大な世界に対応するための「ディスクストリーミング（Disk Streaming）」機能にも注意が必要である。APVのデータを細分化して動的に読み込むこの機能はメモリ削減に寄与するはずであるが、Unity 6の特定バージョンにおいては、ストリーミング機能が原因で大量の細かなメモリ割り当てが発生し、結果として深刻なメモリリークを引き起こす事象が報告されている[27]。中・小規模なホラーゲームを制作する場合や、安定性を最優先する場合は、Project SettingsのURP設定において「Probe Volume Disable Streaming Assets」を有効化し、ストリーミング機能を意図的に無効化してアセットとして一括ロードする運用が最も安全な回避策となる[10]。

# 4. ポストプロセス（Post Processing）と空気感の醸成

ライティングとAPVが物理的な空間の光を構築する工程であるならば、ポストプロセスはカメラのレンズを通してその世界を歪め、ゲーム特有の空気感や心理的な圧迫感を付与する最終工程である。URPにおけるポストプロセスはVolume（ボリューム）フレームワークによって一元管理されており、シーン全体に対する効果（Global Volume）と、特定の部屋に入った時だけ発動する効果（Local Volume）を柔軟に切り替えることが可能である[31]。

## Volumeフレームワークの構造と優先度（Priority）

ポストプロセスを有効にするための第一歩として、Main Cameraのインスペクター内にあるRendering > Post Processingのチェックボックスがオンになっていることを確認する[32]。次に、ヒエラルキーにGlobal Volumeを作成し、Profileを新規作成した上で、Add Overrideから必要なエフェクトを追加していく[32]。
ホラーゲームにおいては、「安全な部屋」と「危険な回廊」で明確に画面の色調を変えたい場面が多々発生する。この場合、特定の範囲を示すコライダーを持ったLocal Volumeを配置する。ここで重要なのはPriority（優先度）の管理である。Global VolumeのPriorityを0に設定し、Local VolumeのPriorityを1以上に設定することで、カメラがLocal Volumeの範囲内に侵入した際、指定されたポストプロセス設定がGlobalの設定を上書き（オーバーライド）し、シームレスな画面効果の遷移を実現する[31]。
なお、スクリプトから実行時にVolumeのパラメータを動的に変更したい場合（例えば、プレイヤーがダメージを受けた際に視界を歪めるなど）、単に Volume.profile にアクセスするとインスタンスが複製され、Cinemachineなどの他のシステムとの連携が壊れる現象が発生し得る。これを防ぐためには、スクリプトからは Volume.sharedProfile を経由してパラメータにアクセスし、状態を制御することが技術的なベストプラクティスとして推奨される[35]。

## SSAO（Screen Space Ambient Occlusion）の適切な実装

空間のディテールを強調し、重厚感を生み出す上で最も重要なエフェクトの一つがSSAOである。これは、壁の隅やオブジェクトが接地している隙間など、環境光が届きにくい箇所にリアルタイムで擬似的な暗がり（遮蔽影）を追加する機能である[36]。
SSAOはVolumeのAdd Overrideから追加するだけでは機能しないという点で、初心者が最も躓きやすい仕様を持っている。**SSAO**を機能させるためには、必ず事前に**URP Renderer Asset**の機能として追加しておく必要がある[32]。プロジェクトウィンドウで現在使用しているUniversal Renderer Dataアセットを選択し、インスペクター下部のAdd Renderer Featureから「Screen Space Ambient Occlusion」を追加する[32]。その後、シーン内のVolumeコンポーネントからSSAOのオーバーライドを追加することで、初めて効果が画面に反映される[32]。

デフォルトのSSAO設定（Intensityが2前後）は強すぎることが多く、画面全体が汚れたように黒ずんでしまうため、Intensityを0.5程度まで下げ、Radius（半径）を調整して自然な接地感を探ることが推奨される[32]。また、ノイズの手法としてBlue Noiseを選択することで、カメラが移動した際のちらつきが抑えられ、品質が向上する[36]。さらに高度なテクニックとして、チェスボードやガラスのコップなど、カメラに近くSSAOによって黒ずんでほしくない特定のオブジェクトが存在する場合、そのオブジェクトを専用のレイヤー（例：IgnoreSSAO）に割り当て、Renderer FeatureのRender Objectsを用いて後から描画させることで、特定のレイヤーのみSSAOの影響から除外するといった緻密な制御も可能である[39]。

## 恐怖を増幅させるポストプロセス・エフェクト群

SSAOに加えて、以下のエフェクト群を組み合わせることで、プレイヤーの心理に直接働きかける強力なホラー表現が完成する[32]。

| エフェクト名 | 調整する主なプロパティ | 心理的効果と実践的設定アプローチ |
|---|---|---|
| **Tonemapping** | Mode | ACESモードに設定することで、映画用のフィルムに近いコントラストと、白飛びを抑えた自然な明暗のグラデーションが即座に得られる[32]。 |
| **Color Adjustments** | Contrast, Post Exposure | Contrastをわずかに上げ、Exposureを下げることで全体を暗く沈めつつ、懐中電灯などの直接光が当たる箇所だけを際立たせる[32]。 |
| **Vignette** | Intensity, Smoothness | 画面の四隅を暗く落とす効果。Intensityを0.4〜0.6程度に設定することで視界を物理的に制限し、閉所恐怖症的な圧迫感と背後へのパラノイアを煽る[32]。 |
| **Film Grain** | Type, Intensity | 古いVHSやフィルムのザラつきを追加する。暗闇の中でノイズが蠢くことで、人間の脳が「そこに何かがいる」と錯覚するパレイドリア現象を誘発する[32]。 |

| | | |
|---|---|---|
| **Chromatic Aberration** | Intensity | レンズの端で生じる色ズレ。0.05以下の微小な値を適用することで、監視カメラ越しに見ているような不快感や臨場感を演出する[32]。 |

さらに、空間そのものに厚みを持たせる表現として、Volumetric Fog（大気フォグ）の導入が効果的である。深い森や地下室の埃っぽい空気を表現する際、Unity 6ではヒエラルキーにVolume > Sky and Fog Volumeを追加することで、光の筋（ゴッドレイ）を伴う高度なフォグ表現を手軽に実装できる[41]。このフォグ表現はAPVと深く統合されており、APVによって計算された間接光がフォグの内部にも正確に反映されるため、空間全体が不気味な光を帯びて発光しているかのような、極めて写実的で没入感の高い空気を形成する[10]。

# 結論

Unity 6のURP環境を用いたホラーゲームのグラフィックス構築は、単なるパラメータの設定作業ではなく、プレイヤーの視線を誘導し、心理的な空白に恐怖を滑り込ませるためのクリエイティブなプロセスである。

本報告書で論じた通り、Spot LightとLight Cookieを用いた直接的かつ限定的な視界の提供、Progressive GPU Lightmapperによる迅速な間接光のベイク、Adaptive Probe Volumes（APV）がもたらすピクセル単位のドラマチックな動的ライティング、そしてSSAOやVignetteをはじめとするポストプロセスによる空気感の徹底的な歪曲。これらを統合的なワークフローとして実践することで、開発者はパフォーマンスを犠牲にすることなく、息を呑むような恐怖空間を構築することができる。

理論の深淵に踏み込む前に、まずはこれらの機能をシーンに配置し、パラメータを極端に振ってみてその視覚的変化を観察することが、最も確実な習熟への道である。光漏れの修正やベイク時間の最適化など、開発途上で直面する技術的な壁に対しても、本稿で提示した実践的な回避策を活用することで、停滞することなくプロジェクトを前進させることが可能となるはずである。

## 引用文献


1. Manual: New in Unity 6.0, https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/WhatsNewUnity6.html
2. Introduction To The Universal Render Pipeline For Advanced Unity, https://www.scribd.com/document/796830449/Introduction-to-the-Universal-Render-Pipeline-for-Advanced-Unity-Creators-Unity-6-Edition
3. URP lighting : r/Unity3D - Reddit, https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1e9ms3b/urp_lighting/
4. Light component Inspector window reference for URP - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/urp/light-component.html
5. Light component reference | Universal RP | 16.0.6 - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@16.0/manual/light-component.html
6. How to use Cookies for Realistic Lighting in Unity! | by Ethan Martin, https://blog.devgenius.io/day-57-of-game-dev-how-to-use-cookies-for-realistic

-lighting-in-unity-5a72cba60119
7. 【Unity】【URP】ライトの光をマスクするLight Cookieの使い方, https://light11.hatenadiary.com/entry/2022/03/08/194054
8. Using Cookies To Create Realistic Lighting In Unity - Vincent Taylor, https://vintay.medium.com/using-cookies-to-create-realistic-lighting-in-unity-8d721fcbb3b1
9. Lighting in URP - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/urp/lighting-landing.html
10. Adaptive Probe Volumes in Unity 6 URP — A Deep Dive -, https://gamedevllm.com/en/unity-6-urp-adaptive-probe-volumes-deep-dive-en/
11. Unity6でAdaptive Probe Volumesを使ってみる #Unity - Qiita, https://qiita.com/asiram/items/e1d1f40b0702cc16114b
12. Unity ライトマップの焼き方メモ - フレームシンセシス, https://tech.framesynthesis.co.jp/unity/lighting/
13. Unity 6.3 URP light baking issues. What are best practices ... - Reddit, https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1q7jo02/unity_63_urp_light_baking_issues_what_are_best/
14. Recommended starting point for light mapper settings for medium to, https://discussions.unity.com/t/recommended-starting-point-for-light-mapper-settings-for-medium-to-high-end-desktop/831705
15. Unity 6 Bake times URP : r/Unity3D - Reddit, https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1gk10ga/unity_6_bake_times_urp/
16. Unity 6's New Global Illumination Lighting Features, https://unity.com/blog/engine-platform/new-ways-of-applying-global-illumination-in-unity-6
17. Introduction to Adaptive Probe Volumes - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/urp/probevolumes-concept.html
18. Realistic Lighting using Adaptive Probe Volume in URP - Unity 6, https://www.youtube.com/watch?v=igtjUPnfCdQ
19. Use Adaptive Probe Volumes - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/urp/probevolumes-use.html
20. Probe Adjustment Volume component reference - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/urp/probevolumes-adjustment-volume-component-reference.html
21. マニュアル: Probe Adjustment Volume コンポーネントのリファレンス, https://docs.unity3d.com/ja/current/Manual/urp/probevolumes-adjustment-volume-component-reference.html
22. How to Use Adaptive Probe Volumes in Unity 6 - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=4plpXdjWgOI
23. Unity 6 - Adaptive Probe Volumes - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=IZDC3TNctgY
24. Unity 6. Problem with Adaptive Prove Volume (APV). Object color,

https://discussions.unity.com/t/unity-6-problem-with-adaptive-prove-volume-apv-object-color-dont-render-correctly-how-can-i-fix-this-thanks/1665744
25. Limitations of the WebGPU graphics API - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/WebGPU-limitations.html
26. Does APV not support WEBGL platform？ - Unity Discussions, https://discussions.unity.com/t/does-apv-not-support-webgl-platform/1513689
27. APV Disk Streaming Memory Leak - Unity Discussions, https://discussions.unity.com/t/apv-disk-streaming-memory-leak/1662798
28. APV hitching in editor is unusable - Unity Discussions, https://discussions.unity.com/t/apv-hitching-in-editor-is-unusable/1655092
29. Unity - Manual: Optimize loading Adaptive Probe Volume data, https://docs.unity.cn/6000.0/Documentation/Manual/urp/probevolumes-streaming.html
30. Optimize loading Adaptive Probe Volume data - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/urp/probevolumes-streaming.html
31. 【Unity】URPプロジェクトにおけるポストプロセス設定に必要な, https://marumaro7.hatenablog.com/entry/urp_postprocess
32. URPのポストプロセッシング設定【Unity 6 / URP 17.x 完全版】, https://soft-rime.com/post-26100/
33. Artistic - Fronkon Games, https://fronkongames.github.io/store/artistic/
34. [Unity] Summary of URP Configuration Changes in Unity 2021.2 - note, https://note.com/info_/n/nc3e4e61bb49f?hl=en
35. Updates to URP Post-Processing Global Volume Overrides via, https://discussions.unity.com/t/updates-to-urp-post-processing-global-volume-overrides-via-script-not-updating-on-cinemachine-volume-settings-for-same-profile/1585635
36. Ambient Occlusion | Universal RP | 16.0.6 - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@16.0/manual/post-processing-ssao.html
37. Screen space ambient occlusion (SSAO) in URP - Unity - Manual, https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/urp/post-processing-ssao-landing.html
38. Need Help Fixing Poor Visual Quality in Unity : r/Unity3D - Reddit, https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1ot89sc/need_help_fixing_poor_visual_quality_in_unity/
39. Remove URP Screen Space Ambient Occlusion on specific layer, https://discussions.unity.com/t/remove-urp-screen-space-ambient-occlusion-on-specific-layer-gameobjects/947831
40. Fronkon Games - Retro, https://fronkongames.github.io/store/retro/
41. Creating Volumetric Fog - Unity Learn, https://learn.unity.com/tutorial/creating-volumetric-fog-18