

Ass8-Klient

1.0

Wygenerowano przez Doxygen 1.5.8

Thu Jun 4 19:42:01 2009

Spis treści

Rozdział 1

Indeks przestrzeni nazw

1.1 Lista Pakietów

Oto lista pakietów wraz z krótkim opisem (o ile jest dostępny):

ASS8	??
ASS8.Klient	??
ASS8.Klient.Properties	??

Rozdział 2

Indeks klas

2.1 Hierarchia klas

Ta lista dziedziczenia posortowana jest z grubsza, choć nie całkowicie, alfabetycznie:

ASS8.Klient.ASS8___Logowanie	??
ASS8.Klient.Form1	??
ASS8.Klient.Form2	??
ASS8.Klient.Form4	??
ASS8.Klient.globalne_ustawienia	??
ASS8.Klient.klientBase	??
ASS8.Klient.klientHash	??
ASS8.Klient.klientOdpDownload	??
ASS8.Klient.klientUpload	??
ASS8.Klient.klientUsun	??
ASS8.Klient.listaPlikow	??
ASS8.Klient.downloadPliku	??
ASS8.Klient.klientLogowanie	??
ASS8.Klient.komunikacja	??
ASS8.Klient.Konfiguracja	??
ASS8.Klient.plikBase	??
ASS8.Klient.plikInfo	??
ASS8.Klient.pliki	??
ASS8.Klient.Pobierane	??
ASS8.Klient.pojedynczyPlik	??
ASS8.Klient.Program	??
ASS8.Klient.Properties.Resources	??
ASS8.Klient.serwerBase	??
ASS8.Klient.serwerHash	??
ASS8.Klient.serwerPliki	??
ASS8.Klient.serwerLogowanie	??
ASS8.Klient.Properties.Settings	??
ASS8.Klient.ustawienia	??
ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika	??
ASS8.Klient.Wyjatki	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania	??

ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku	??
ASS8.Klient.zarzadca	??

Rozdział 3

Indeks klas

3.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

ASS8.Klient.ASS8__Logowanie (Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna i zalogowanie użytkownika)	??
ASS8.Klient.downloadPliku (Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o ściąganie pliku) .	??
ASS8.Klient.Form1 (Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna z wyszukiwaniem plików znanych)	??
ASS8.Klient.Form2 (Klasa obsługująca zmianę serwera proxy)	??
ASS8.Klient.Form4 (Klasa wyświetlająca okno do zmiany serwera)	??
ASS8.Klient.globalne_ustawienia (Klasa zawiera ustawienia globalne)	??
ASS8.Klient.klientBase (Klasa zawiera dane do serializacji zapytania do serwera)	??
ASS8.Klient.klientHash (Klasa zawiera dane do serializacji wysyłania hasha pliku)	??
ASS8.Klient.klientLogowanie (Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o logowanie) . . .	??
ASS8.Klient.klientOdpDownload (Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi o ściągnięciu pliku)	??
ASS8.Klient.klientUpload (Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o wysyłanie pliku) . . .	??
ASS8.Klient.klientUsun (Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o usunięcie pliku)	??
ASS8.Klient.komunikacja	??
ASS8.Klient.Konfiguracja (Klasa wyświetlająca okno do zmiany konfiguracji)	??
ASS8.Klient.listaPlikow (Klasa zawiera dane do serializacji listy plików użytkownika)	??
ASS8.Klient.plikBase (Klasa zawiera dane do serializacji informacji o pliku)	??
ASS8.Klient.pliki (Klasa zawiera listę plików z ich informacjami)	??
ASS8.Klient.plikInfo (Klasa zawiera dane do serializacji rozszerzonych informacji o pliku) . .	??
ASS8.Klient.Pobierane (Klasa wyświetlająca okno z pobieranymi zadaniami)	??
ASS8.Klient.pojedynczyPlik (Klasa zawiera dane o pliku)	??
ASS8.Klient.Program	??
ASS8.Klient.Properties.Resources (A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc)	??
ASS8.Klient.serwerBase (Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera)	??
ASS8.Klient.serwerHash (Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o hash pliku)	??
ASS8.Klient.serwerLogowanie (Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o logowanie)	??
ASS8.Klient.serwerPliki (Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o listę plików)	??

ASS8.Klient.Properties.Settings	??
ASS8.Klient.ustawienia (Klasa zawiera ustawienia aplikacji)	??
ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika (Klasa zawiera ustawienia uzytkownika)	??
ASS8.Klient.Wyjatki	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony (Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas nieokreślonego błędu)	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania (Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu odbierania danych od serwera)	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania (Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu parsowania odpowiedzi od serwera)	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia (Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu połączenia)	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania (Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu wysyłania danych do serwera)	??
ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku (Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas braku pliku)	??
ASS8.Klient.zarzadca (Klasa zarządzająca połączeniem i wszystkimi operacjami z plikami) . .	??

Rozdział 4

Indeks plików

4.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików z ich krótkimi opisami:

ASS8 - Konfiguracja.cs	??
ASS8 - Konfiguracja.Designer.cs	??
ASS8 - Logowanie.cs	??
ASS8 - Logowanie.Designer.cs	??
AssemblyInfo.cs	??
Form2.cs	??
Form2.Designer.cs	??
Form3.cs	??
Form3.Designer.cs	??
Form4.cs	??
Form4.Designer.cs	??
komunikacja.cs	??
Program.cs	??
Resources.Designer.cs	??
Settings.Designer.cs	??
Wyjatki.cs	??
XmlPlik.cs	??
XmlRequestsClass.cs	??
zarzadca.cs	??
Znajomi.cs	??
Znajomi.Designer.cs	??

Rozdział 5

Dokumentacja przestrzeni nazw

5.1 Pakiet ASS8

Pakiety

- package [Klient](#)

5.2 Pakiet ASS8.Klient

Pakiety

- package [Properties](#)

Komponenty

- class [Konfiguracja](#)
Klasa wyświetlająca okno do zmiany konfiguracji.
- class [ASS8___Logowanie](#)
Klasa odpowiedzialna za wyswietlenie okna i zalogowanie uzytkownika.
- class [Form2](#)
Klasa obsługująca zmianę serwera proxy.
- class [Pobierane](#)
Klasa wyświetlająca okno z pobieranymi zadaniami.
- class [Form4](#)
Klasa wyświetlająca okno do zmiany serwera.
- class [komunikacja](#)
- class [Program](#)
- class [Wyjatki](#)
- class [pojedynczyPlik](#)
Klasa zawiera dane o pliku.
- class [pliki](#)
Klasa zawiera listę plików z ich informacjami.
- class [ustawienia](#)
Klasa zawiera [ustawienia](#) aplikacji.
- class [globalne_ustawienia](#)
Klasa zawiera [ustawienia](#) globalne.
- class [ustawienia_uzytkownika](#)
Klasa zawiera [ustawienia](#) użytkownika.
- class [klientBase](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania do serwera.
- class [plikBase](#)
Klasa zawiera dane do serializacji informacji o pliku.
- class [plikInfo](#)
Klasa zawiera dane do serializacji rozszerzonych informacji o pliku.

- class [klientLogowanie](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o logowanie.
- class [listaPlikow](#)
Klasa zawiera dane do serializacji listy plikow uzytkownika.
- class [downloadPliku](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o sciagniecie pliku.
- class [klientOdpDownload](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi o ściągnięcie pliku.
- class [klientUpload](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o wysyłanie pliku.
- class [klientHash](#)
Klasa zawiera dane do serializacji wysyłania hasha pliku.
- class [klientUsun](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o usunięcie pliku.
- class [serwerBase](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera.
- class [serwerLogowanie](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o logowanie.
- class [serwerPliki](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o liste plikow.
- class [serwerHash](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o hash pliku.
- class [zarzadca](#)
Klasa zarządzająca połączeniem i wszystkimi operacjami z plikami.
- class [Form1](#)
Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna z wyszukiwaniem plików znajomych.

5.3 Pakiet ASS8.Klient.Properties

Komponenty

- class [Resources](#)
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.
- class [Settings](#)


Rozdział 6

Dokumentacja klas

6.1 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.ASS8__Logowanie

Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna i zalogowanie użytkownika.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.ASS8__Logowanie:



Metody publiczne

- [ASS8__Logowanie](#) ()
Konstruktor klasy, wczytuje [ustawienia](#) z pliku i inicjalizuje formularz.
- void [zmianaSerwera](#) (string serw, int p)
Zmienia serwer oraz port.
- void [zmianaProxy](#) (int pr, string serw, int p, int u, string l, string h)
Zmienia dane do proxy.

Atrybuty publiczne

- int [proxy](#)
- int [uwierzytelnienie](#)
- string [serwerProxy](#)

Zmienna przechowuje serwer proxy.

- string `loginProxy`

Zmienna przechowuje login do serwera proxy.

- string `hasloProxy`

Zmienna przechowuje hasło do serwera proxy.

- int `portProxy`

Zmienna przechowuje port do serwera proxy.

- int `zapamietaj`

- string `serwer`

Zmienna przechowuje adres serwera.

- int `port`

Statyczne atrybuty publiczne

- static string `wersja` = "0.6.9"

Właściwości

- `komunikacja KomClass` [get]

Główna zmienna obsługująca komunikację.

- string `login` [get]

Właściwość zwraca wpisany login.

- string `haslo` [get]

Właściwość zwraca wpisane hasło.

Metody prywatne

- string `hashuj` (string s)

Funkcja haszująca ciąg znaków do MD5.

- void `btnLoguj_Click` (object sender, EventArgs e)

Obsługa przycisku Loguj.

- void `button1_Click` (object sender, EventArgs e)

Obsługa przycisku do ustawiania proxy.

- void `button2_Click` (object sender, EventArgs e)

Obsługa przycisku do ustawiania serwera.

Atrybuty prywatne

- XmlSerializerNamespaces [names](#)
- [komunikacja k](#)

6.1.1 Opis szczegółowy

Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna i zalogowanie użytkownika.

Definicja w linii 18 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.1.2.1 ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.ASS8___Logowanie ()

Konstruktor klasy, wczytuje [ustawienia](#) z pliku i inicjalizuje formularz.

Definicja w linii 50 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.1.3.1 void ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.btnLoguj_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa przycisku Loguj.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 114 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.3.2 void ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.button1_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa przycisku do ustawiania proxy.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 197 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.3.3 void ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.button2_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa przycisku do ustawiania serwera.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 211 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.3.4 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.hashuj (string *s*) [private]

Funkcja haszująca ciąg znaków do MD5.

Parametry:

s Ciąg do zaszyfrowania

Zwraca:

Ciąg znaków zaszyfrowany

Definicja w linii 101 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.3.5 void ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.zmianaProxy (int *pr*, string *serw*, int *p*, int *u*, string *l*, string *h*)

Zmienia dane do proxy.

Parametry:

pr Czy ma być ustawione proxy
serw Adres proxy
p Port proxy
u Czy jest włączone uwierzytelnienie
l Login do uwierzytelnienia
h Hasło do uwierzytelnienia

Definicja w linii 235 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.3.6 void ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.zmianaSerwera (string *serw*, int *p*)

Zmienia serwer oraz port.

Parametry:

serw Nowy adres serwera
p Nowy port serwera

Definicja w linii 221 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.1.4.1 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.hasloProxy

Zmienna przechowuje hasło do serwera proxy.

Definicja w linii 34 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.2 komunikacja ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.k [private]

Definicja w linii 45 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.3 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.loginProxy

Zmienna przechowuje login do serwera proxy.

Definicja w linii 30 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.4 XmlSerializerNamespaces ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.names [private]

Definicja w linii 20 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.5 int ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.port

Definicja w linii 44 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.6 int ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.portProxy

Zmienna przechowuje port do serwera proxy.

Definicja w linii 38 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.7 int ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.proxy

Definicja w linii 21 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.8 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.serwer

Zmienna przechowuje adres serwera.

Definicja w linii 43 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.9 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.serwerProxy

Zmiana przechowuje serwer proxy.

Definicja w linii 26 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.10 int ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.uwierzytelnienie

Definicja w linii 22 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.11 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.wersja = "0.6.9" [static]

Definicja w linii 46 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.4.12 int ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.zapamietaj

Definicja w linii 39 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.5 Dokumentacja właściwości**6.1.5.1 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.haslo [get]**

Właściwość zwraca wpisane hasło.

Definicja w linii 184 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.5.2 komunikacja ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.KomClass [get]

Główna zmienna obsługująca komunikację.

Definicja w linii 163 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

6.1.5.3 string ASS8.Klient.ASS8___Logowanie.login [get]

Właściwość zwraca wpisany login.

Definicja w linii 173 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [ASS8 - Logowanie.cs](#)

6.2 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.downloadPliku

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o ściąganie pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::listaPlikow](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.downloadPliku:



Metody publiczne

- [downloadPliku](#) ()
- [downloadPliku](#) (int id, int oper, string u, string[] nazwa)

Właściwości

- List< [plikBase](#) > [plik](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- List< [plikBase](#) > [pPlik](#)

6.2.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o ściąganie pliku.

Definicja w linii 225 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.2.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.2.2.1 ASS8.Klient.downloadPliku.downloadPliku ()

Definicja w linii 228 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.2.2.2 `ASS8.Klient.downloadPliku.downloadPliku (int id, int oper, string u, string[] nazwa)`

Definicja w linii 229 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.2.3 Dokumentacja atrybutów składowych**6.2.3.1** `List<plikBase> ASS8.Klient.downloadPliku.pPlik [private]`

Definicja w linii 227 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.2.4 Dokumentacja właściwości**6.2.4.1** `List<plikBase> ASS8.Klient.downloadPliku.plik [get, set]`

Definicja w linii 238 pliku `XmlRequestsClass.cs`.


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.3 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Form1

Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna z wyszukiwaniem plików znajomych.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.Form1:



Metody publiczne

- [Form1 \(\)](#)
Konstruktor klasy.

Atrybuty publiczne

- [komunikacja k](#)

Metody prywatne

- void [btnListuj_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Funkcja odpowiedzialna za listowanie plików wpisanego użytkownika.
- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Funkcja odpowiedzialna za obsługę przycisku pobierającego zaznaczone pliku.
- void [pobieraj](#) (object o)
Funkcja pobierająca wybrane [pliki](#) z serwera.
- void [btnPobierane_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Przycisk wyświetla pobierane aktualnie [pliki](#) (i zakończone).
- void [button2_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Funkcja zamyka okno.
- void [lvPliki_SelectedIndexChanged](#) (object sender, EventArgs e)

Atrybuty prywatne

- [Pobierane pobieranie](#) = null
- string [wyswietlonePliki](#)
- Mutex [mut](#) = new Mutex()

6.3.1 Opis szczegółowy

Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna z wyszukiwaniem plików znajomych.

Definicja w linii 16 pliku Znajomi.cs.

6.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.3.2.1 ASS8.Klient.Form1.Form1 ()

Konstruktor klasy.

Definicja w linii 23 pliku Znajomi.cs.

6.3.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.3.3.1 void ASS8.Klient.Form1.btnListuj_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Funkcja odpowiedzialna za listowanie plików wpisanego użytkownika.


Parametry:

sender

e

Definicja w linii 40 pliku Znajomi.cs.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:



6.3.3.2 void ASS8.Klient.Form1.btnPobierane_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Przycisk wyświetla pobierane aktualnie [pliki](#) (i zakończone).

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 114 pliku Znajomi.cs.

6.3.3.3 void ASS8.Klient.Form1.button1_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Funkcja odpowiedzialna za obsługę przycisku pobierającego zaznaczone pliku.

Parametry:*sender**e*

Definicja w linii 69 pliku Znajomi.cs.

6.3.3.4 void ASS8.Klient.Form1.button2_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Funkcja zamyka okno.

Parametry:*sender**e*

Definicja w linii 130 pliku Znajomi.cs.

6.3.3.5 void ASS8.Klient.Form1.lvPliki_SelectedIndexChanged (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Definicja w linii 135 pliku Znajomi.cs.

6.3.3.6 void ASS8.Klient.Form1.pobieraj (object *o*) [private]

Funkcja pobierająca wybrane [pliki](#) z serwera.

Parametry:*o*

Definicja w linii 91 pliku Znajomi.cs.

6.3.4 Dokumentacja atrybutów składowych**6.3.4.1 komunikacja ASS8.Klient.Form1.k**

Definicja w linii 19 pliku Znajomi.cs.

6.3.4.2 Mutex ASS8.Klient.Form1.mut = new Mutex() [private]

Definicja w linii 86 pliku Znajomi.cs.

6.3.4.3 Pobierane ASS8.Klient.Form1.pobieranie = null [private]

Definicja w linii 18 pliku Znajomi.cs.

6.3.4.4 string ASS8.Klient.Form1.wyswietlonePliki [private]

Definicja w linii 34 pliku Znajomi.cs.


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Znajomi.cs](#)

6.4 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Form2

Klasa obsługująca zmianę serwera proxy.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.Form2:



Metody publiczne

- [Form2 \(\)](#)
- [Form2 \(ASS8__Logowanie form\)](#)

Konstruktor klasy.

Metody prywatne

- void [btnZapisz_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Zapisuje i ustawia dane.
- void [chbProxy_CheckedChanged](#) (object sender, EventArgs e)
Sprawdza czy został kliknięty CheckBox, jeżeli tak to są zmieniane pola do edycji w zależności od ustawień.
- void [chbUwierzytelnienie_CheckedChanged](#) (object sender, EventArgs e)
Sprawdza czy został kliknięty CheckBox, jeżeli tak to są zmieniane pola do edycji w zależności od ustawień.
- void [chbUwierzytelnienie_CheckedChanged_1](#) (object sender, EventArgs e)
Sprawdza czy został kliknięty CheckBox, jeżeli tak to są zmieniane pola do edycji w zależności od ustawień.
- void [btnAnuluj_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Zamyka formularz.

Atrybuty prywatne

- [ASS8___Logowanie](#) log

6.4.1 Opis szczegółowy

Klasa obsługująca zmianę serwera proxy.

Definicja w linii 14 pliku Form2.cs.

6.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.4.2.1 ASS8.Klient.Form2.Form2 ()

Definicja w linii 16 pliku Form2.cs.

6.4.2.2 ASS8.Klient.Form2.Form2 (ASS8___Logowanie *form*)

Konstruktor klasy.

Parametry:

form Formularz wywołujący

Definicja w linii 25 pliku Form2.cs.

6.4.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.4.3.1 void ASS8.Klient.Form2.btnAnuluj_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Zamyka formularz.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 118 pliku Form2.cs.

6.4.3.2 void ASS8.Klient.Form2.btnZapisz_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Zapisuje i ustawia dane.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 51 pliku Form2.cs.

6.4.3.3 void ASS8.Klient.Form2.chbProxy_CheckedChanged (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Sprawdza czy został kliknięty CheckBox, jeżeli tak to są zmieniane pola do edycji w zależności od ustawień.

Parametry:*sender**e*

Definicja w linii 87 pliku Form2.cs.

6.4.3.4 void ASS8.Klient.Form2.chbUwierzytelnienie_CheckedChanged (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Sprawdza czy został kliknięty CheckBox, jeżeli tak to są zmieniane pola do edycji w zależności od ustawień.

Parametry:*sender**e*

Definicja w linii 98 pliku Form2.cs.

6.4.3.5 void ASS8.Klient.Form2.chbUwierzytelnienie_CheckedChanged_1 (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Sprawdza czy został kliknięty CheckBox, jeżeli tak to są zmieniane pola do edycji w zależności od ustawień.

Parametry:*sender**e*

Definicja w linii 108 pliku Form2.cs.

6.4.4 Dokumentacja atrybutów składowych**6.4.4.1 ASS8___Logowanie ASS8.Klient.Form2.log** [private]

Definicja w linii 20 pliku Form2.cs.


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Form2.cs](#)

6.5 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Form4

Klasa wyświetlająca okno do zmiany serwera.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.Form4:



Metody publiczne

- [Form4](#) ([ASS8__Logowanie](#) form)

konstruktor klasy

Metody prywatne

- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [button2_Click](#) (object sender, EventArgs e)

Obsługa przycisku zapisz.

Obsługa przycisku zamknij.

Atrybuty prywatne

- [ASS8__Logowanie](#) log

6.5.1 Opis szczegółowy

Klasa wyświetlająca okno do zmiany serwera.

Definicja w linii 14 pliku Form4.cs.

6.5.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.5.2.1 ASS8.Klient.Form4.Form4 (ASS8__Logowanie *form*)

konstruktor klasy

Parametry:

form Formularz klasy wywołującej

Definicja w linii 21 pliku Form4.cs.

6.5.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.5.3.1 void ASS8.Klient.Form4.button1_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa przycisku zapisz.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 33 pliku Form4.cs.

6.5.3.2 void ASS8.Klient.Form4.button2_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa przycisku zamknij.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 61 pliku Form4.cs.

6.5.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.5.4.1 ASS8__Logowanie ASS8.Klient.Form4.log [private]

Definicja w linii 16 pliku Form4.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Form4.cs](#)

6.6 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.globalne_ustawienia

Klasa zawiera [ustawienia](#) globalne.

Metody publiczne

- [globalne_ustawienia](#) ()
- [globalne_ustawienia](#) (string log, int zap, int prox, string serv, int portP, int uProxy, string logProxy, string hasProxy, string s, int p)

Właściwości

- string [serwer](#) [get, set]
- int [port](#) [get, set]
- int [zapamietaj](#) [get, set]
- string [login](#) [get, set]
- int [proxy](#) [get, set]
- string [serwerProxy](#) [get, set]
- int [portProxy](#) [get, set]
- int [uwierzytelnienie](#) [get, set]
- string [loginProxy](#) [get, set]
- string [hasloProxy](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [pLogin](#)
- int [pZapamietaj](#)
- string [pSerwerProxy](#)
- int [pPortProxy](#)
- int [pProxy](#)
- int [pUwierzytelnienieProxy](#)
- string [pLoginProxy](#)
- string [pHasloProxy](#)
- string [pSerwer](#)
- int [pPort](#)

6.6.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera [ustawienia](#) globalne.

Definicja w linii 134 pliku XmlPlik.cs.

6.6.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.6.2.1 ASS8.Klient.globalne_ustawienia.globalne_ustawienia ()

Definicja w linii 146 pliku XmlPlik.cs.

6.6.2.2 ASS8.Klient.globalne_ustawienia.globalne_ustawienia (string *log*, int *zap*, int *prox*, string *serv*, int *portP*, int *uProxy*, string *logProxy*, string *hasProxy*, string *s*, int *p*)

Definicja w linii 147 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3 Dokumentacja atrybutów składowych**6.6.3.1** string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pHasloProxy [private]

Definicja w linii 143 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.2 string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pLogin [private]

Definicja w linii 136 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.3 string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pLoginProxy [private]

Definicja w linii 142 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.4 int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pPort [private]

Definicja w linii 145 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.5 int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pPortProxy [private]

Definicja w linii 139 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.6 int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pProxy [private]

Definicja w linii 140 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.7 string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pSerwer [private]

Definicja w linii 144 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.8 string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pSerwerProxy [private]

Definicja w linii 138 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.9 int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pUwierzytelnienieProxy [private]

Definicja w linii 141 pliku XmlPlik.cs.

6.6.3.10 int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.pZapamietaj [private]

Definicja w linii 137 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4 Dokumentacja właściwości

6.6.4.1 `string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.hasloProxy` [get, set]

Definicja w linii 261 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.2 `string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.login` [get, set]

Definicja w linii 195 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.3 `string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.loginProxy` [get, set]

Definicja w linii 250 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.4 `int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.port` [get, set]

Definicja w linii 173 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.5 `int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.portProxy` [get, set]

Definicja w linii 228 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.6 `int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.proxy` [get, set]

Definicja w linii 206 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.7 `string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.serwer` [get, set]

Definicja w linii 162 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.8 `string ASS8.Klient.globalne_ustawienia.serwerProxy` [get, set]

Definicja w linii 217 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.9 `int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.uwierzytelnienie` [get, set]

Definicja w linii 239 pliku XmlPlik.cs.

6.6.4.10 `int ASS8.Klient.globalne_ustawienia.zapamietaj` [get, set]

Definicja w linii 184 pliku XmlPlik.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlPlik.cs](#)

6.7 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.klientBase

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania do serwera.

Dziedziczona przez [ASS8.Klient.klientHash](#), [ASS8.Klient.klientOdpDownload](#), [ASS8.Klient.klientUpload](#), [ASS8.Klient.klientUsun](#) i [ASS8.Klient.listaPlikow](#).

Metody publiczne

- [klientBase](#) ()
- [klientBase](#) (int id, int oper)

Właściwości

- int [idsesji](#) [get, set]
- int [operacja](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- int [idSesji](#)
- int [op](#)

6.7.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania do serwera.

Definicja w linii 13 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.7.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.7.2.1 ASS8.Klient.klientBase.klientBase ()

Definicja w linii 17 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.7.2.2 ASS8.Klient.klientBase.klientBase (int id, int oper)

Definicja w linii 18 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.7.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.7.3.1 int ASS8.Klient.klientBase.idSesji [private]

Definicja w linii 15 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.7.3.2 int ASS8.Klient.klientBase.op [private]

Definicja w linii 16 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.7.4 Dokumentacja właściwości

6.7.4.1 `int ASS8.Klient.klientBase.idsesji` [get, set]

Definicja w linii 25 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.7.4.2 `int ASS8.Klient.klientBase.operacja` [get, set]

Definicja w linii 37 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.8 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.klientHash

Klasa zawiera dane do serializacji wysyłania hasha pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::klientBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.klientHash:



Metody publiczne

- [klientHash \(\)](#)
- [klientHash \(int id, int oper, string h\)](#)

Właściwości

- string [hash](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [pHash](#)

6.8.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji wysyłania hasha pliku.

Definicja w linii 308 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.8.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.8.2.1 ASS8.Klient.klientHash.klientHash ()

Definicja w linii 311 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.8.2.2 ASS8.Klient.klientHash.klientHash (int id, int oper, string h)

Definicja w linii 312 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.8.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.8.3.1 `string ASS8.Klient.klientHash.pHash` [private]

Definicja w linii 310 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.8.4 Dokumentacja właściwości

6.8.4.1 `string ASS8.Klient.klientHash.hash` [get, set]

Definicja w linii 319 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.9 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.klientLogowanie

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o logowanie.

Metody publiczne

- [klientLogowanie](#) ()
- [klientLogowanie](#) (string *l*, string *h*, string *v*)

Właściwości

- string [Login](#) [get, set]
- string [Haslo](#) [get, set]
- string [wersjaKlienta](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [login](#)
- string [haslo](#)
- string [vKlienta](#)

6.9.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o logowanie.

Definicja w linii 145 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.9.2.1 ASS8.Klient.klientLogowanie.klientLogowanie ()

Definicja w linii 147 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.2.2 ASS8.Klient.klientLogowanie.klientLogowanie (string *l*, string *h*, string *v*)

Definicja w linii 148 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.9.3.1 string ASS8.Klient.klientLogowanie.haslo [private]

Definicja w linii 192 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.3.2 string ASS8.Klient.klientLogowanie.login [private]

Definicja w linii 191 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.3.3 string ASS8.Klient.klientLogowanie.vKlienta [private]

Definicja w linii 193 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.4 Dokumentacja właściwości**6.9.4.1 string ASS8.Klient.klientLogowanie.Haslo** [get, set]

Definicja w linii 168 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.4.2 string ASS8.Klient.klientLogowanie.Login [get, set]

Definicja w linii 156 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.9.4.3 string ASS8.Klient.klientLogowanie.wersjaKlienta [get, set]

Definicja w linii 180 pliku XmlRequestsClass.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.10 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.klientOdpDownload

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi o ściągnięcie pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::klientBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.klientOdpDownload:



Metody publiczne

- [klientOdpDownload](#) ()
- [klientOdpDownload](#) (int id, int oper, string act)

Właściwości

- string [action](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [pAction](#)

6.10.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi o ściągnięcie pliku.

Definicja w linii 253 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.10.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.10.2.1 ASS8.Klient.klientOdpDownload.klientOdpDownload ()

Definicja w linii 256 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.10.2.2 ASS8.Klient.klientOdpDownload.klientOdpDownload (int id, int oper, string act)

Definicja w linii 257 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.10.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.10.3.1 `string ASS8.Klient.klientOdpDownload.pAction` `[private]`

Definicja w linii 255 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.10.4 Dokumentacja właściwości

6.10.4.1 `string ASS8.Klient.klientOdpDownload.action` `[get, set]`

Definicja w linii 264 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.11 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.klientUpload

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o wysyłanie pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::klientBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.klientUpload:



Metody publiczne

- [klientUpload \(\)](#)
- [klientUpload \(int id, int oper, string n, long d, int r, int dos, string h\)](#)

Właściwości

- [plikInfo plik](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- [plikInfo pPlik](#)

6.11.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o wysyłanie pliku.

Definicja w linii 280 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.11.2 Dokumentacja konstruktora i destruktor

6.11.2.1 ASS8.Klient.klientUpload.klientUpload ()

Definicja w linii 283 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.11.2.2 ASS8.Klient.klientUpload.klientUpload (int *id*, int *oper*, string *n*, long *d*, int *r*, int *dos*, string *h*)

Definicja w linii 286 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.11.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.11.3.1 plikInfo ASS8.Klient.klientUpload.pPlik [private]

Definicja w linii 282 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.11.4 Dokumentacja właściwości

6.11.4.1 plikInfo ASS8.Klient.klientUpload.plik [get, set]

Definicja w linii 293 pliku XmlRequestsClass.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.12 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.klientUsun

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o usunięcie pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::klientBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.klientUsun:



Metody publiczne

- [klientUsun](#) ()
- [klientUsun](#) (int id, int oper, List< [plikInfo](#) > pi)

Właściwości

- List< [plikInfo](#) > [plik](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- List< [plikInfo](#) > [pPlik](#)

6.12.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o usunięcie pliku.

Definicja w linii 334 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.12.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.12.2.1 ASS8.Klient.klientUsun.klientUsun ()

Definicja w linii 337 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.12.2.2 ASS8.Klient.klientUsun.klientUsun (int id, int oper, List< [plikInfo](#) > pi)

Definicja w linii 338 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.12.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.12.3.1 `List<plikInfo> ASS8.Klient.klientUsun.pPlik` [private]

Definicja w linii 336 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.12.4 Dokumentacja właściwości

6.12.4.1 `List<plikInfo> ASS8.Klient.klientUsun.plik` [get, set]

Definicja w linii 345 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.13 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.komunikacja

Metody publiczne

- void [wyslij](#) (byte[] wiadomosc, int dlugosc)
Wysyła wiadomość do serwera.
- void [ustawUstawienia](#) (string s, int p)
Ustawia serwer i port do połączenia.
- [komunikacja](#) ()
Konstruktor klasy.
- int [login](#) ()
Loguje do serwera.
- int [downloadFiles](#) (string[] nazwyPlikow, string uzytkownik, GLItem gli, string path)
Ściąga [pliki](#) z serwera.
- int [uploadFile](#) (string nazwa, DateTime data, int rozmiar)
Wysyła plik na serwer.
- List< [plikInfo](#) > [downloadListy](#) (string uzytkownik)
Ściąga listę plików użytkownika.
- int [usunPliki](#) (List< [pojedynczyPlik](#) > plikiDoUsuniecia)
Usuwa [pliki](#) z serwera.

Atrybuty publiczne

- string [folder](#)

Właściwości

- string [Login](#) [get, set]
Właściwość ustawia lub zwraca login do połączenia z serwerem.
- string [Serwer](#) [get]
Właściwość ustawia lub zwraca adres do połączenia z serwerem.
- int [Port](#) [get]
Właściwość ustawia lub zwraca port do połączenia z serwerem.
- string [Haslo](#) [get, set]
Właściwość ustawia lub zwraca hasło do połączenia z serwerem.

Typy prywatne

- enum `operacje` { `lista` = 100, `pobieranie`, `wysylanie`, `usuwanie` }

Typ numeryczny reprezentuje wszystkie akcje dostępne w komunikacji z serwerem.

- enum `odpowiedzi` {
`bledne_zapytanie` = 400, `bledny_numer_sesji`, `plik_istnieje`, `blad_serwera`,
`plik_nie_istnieje`, `blad_odbierania_plikow`, `wszystko_ok` }

Typ reprezentuje możliwe odpowiedzi serwera.

Metody prywatne

- int `pobierz` (int `dlugosc`, out byte[] `bytes`)
Pobiera wiadomość od serwera.
- string `pobierz` ()
Pobiera dane z serwera.
- delegate void `ProgressBarHandler` (ProgressBar `bar`, int `progressValue`)
- void `postep` (ProgressBar `bar`, int `progressValue`)
Aktualizuje postęp pliku w pasku postępu.
- string `hashPliku` (string `plik`)
Oblicza hash pliku algorytmem MD5.

Atrybuty prywatne

- const string `endl` = "\r\n\r\n"
- const string `endlOdp` = "#"
- Socket `socket`
- XmlSerializerNamespaces `names`
- int `sessionID`
- String `serverIP`
- int `serverPort`
- string `log`
- string `haslo`

6.13.1 Opis szczegółowy

Definicja w linii 14 pliku `komunikacja.cs`.

6.13.2 Dokumentacja składowych wyliczanych

6.13.2.1 enum ASS8::Klient::komunikacja::odpowiedzi [private]

Typ reprezentuje możliwe odpowiedzi serwera.

Wartości wyliczeń:

bledne_zapytanie
bledny_numer_sesji
plik_istnieje
blad_serwera
plik_nie_istnieje
blad_odbierania_plikow
wszystko_ok

Definicja w linii 86 pliku komunikacja.cs.

6.13.2.2 enum ASS8::Klient::komunikacja::operacje [private]

Typ numeryczny reprezentuje wszystkie akcje dostępne w komunikacji z serwerem.

Wartości wyliczeń:

lista
pobieranie
wysylanie
usuwanie

Definicja w linii 19 pliku komunikacja.cs.

6.13.3 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.13.3.1 ASS8.Klient.komunikacja.komunikacja ()

Konstruktor klasy.

Definicja w linii 110 pliku komunikacja.cs.

6.13.4 Dokumentacja funkcji składowych

6.13.4.1 int ASS8.Klient.komunikacja.downloadFiles (string[] nazwyPlikow, string uzytkownik, GLItem gli, string path)

Ściąga [pliki](#) z serwera.

Parametry:

nazwyPlikow Lista plików do ściągnięcia

uzytkownik Użytkownik od którego mają być ściągane pliki

gli Zmienna reprezentuje pasek postępu

path Zmienna reprezentuje folder do zapisu pliku

Zwraca:

Odpowiedź od serwera lub 1 w przypadku gdy wszystko poszło dobrze

Definicja w linii 191 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.2 List<plikInfo> ASS8.Klient.komunikacja.downloadListy (string *uzytkownik*)

Ściąga listę plików użytkownika.

Parametry:

uzytkownik Użytkownika którego listę plików chcemy ściągnąć

Zwraca:

Lista plików użytkownika

Definicja w linii 476 pliku komunikacja.cs.

Here is the caller graph for this function:



6.13.4.3 string ASS8.Klient.komunikacja.hashPliku (string *plik*) [private]

Oblicza hash pliku algorytmem MD5.

Parametry:

plik Ścieżka do pliku

Zwraca:

Hash pliku

Definicja w linii 459 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.4 int ASS8.Klient.komunikacja.login ()

Loguje do serwera.

Zwraca:

Zwraca odpowiedz od serwera

Definicja w linii 121 pliku komunikacja.cs.

Here is the caller graph for this function:



6.13.4.5 `string ASS8.Klient.komunikacja.pobierz ()` [private]

Pobiera dane z serwera.

Zwraca:

Wiadomość pobrana

Definicja w linii 68 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.6 `int ASS8.Klient.komunikacja.pobierz (int dlugosc, out byte[] bytes)` [private]

Pobiera wiadomość od serwera.

Parametry:

dlugosc Długość do pobrania

bytes Tablica do zapisania odebranych danych

Zwraca:

Długość faktycznie pobranych danych

Definicja w linii 49 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.7 `void ASS8.Klient.komunikacja.postep (ProgressBar bar, int progressValue)` [private]

Aktualizuje postęp pliku w pasku postępu.

Parametry:

bar Pasek postępu

progressValue Wartość do zaktualizowania

Definicja w linii 314 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.8 `delegate void ASS8.Klient.komunikacja.ProgressBarHandler (ProgressBar bar, int progressValue)` [private]

6.13.4.9 `int ASS8.Klient.komunikacja.uploadFile (string nazwa, DateTime data, int rozmiar)`

Wysyła plik na serwer.

Parametry:

nazwa Nazwa pliku
data Data pliku
rozmiar Rozmiar pliku

Zwraca:

Odpowiedź od serwera

Definicja w linii 332 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.10 void ASS8.Klient.komunikacja.ustawUstawienia (string *s*, int *p*)


Ustawia serwer i port do połączenia.

Parametry:

s Adres serwera
p Port serwera

Definicja w linii 102 pliku komunikacja.cs.

Here is the caller graph for this function:

**6.13.4.11 int ASS8.Klient.komunikacja.usunPliki (List< pojedynczyPlik > *plikiDoUsuniecia*)**

Usuwa [pliki](#) z serwer.

Parametry:

plikiDoUsuniecia Lista plików do usunięcia

Zwraca:

Odpowiedź od serwera

Definicja w linii 518 pliku komunikacja.cs.

6.13.4.12 void ASS8.Klient.komunikacja.wyslij (byte[] *wiadomosc*, int *dlugosc*)

Wysyła wiadomość do serwera.

Parametry:

wiadomosc Wiadomość do wysłania
dlugosc Długość wiadomości

Definicja w linii 31 pliku komunikacja.cs.

6.13.5 Dokumentacja atrybutów składowych

6.13.5.1 `const string ASS8.Klient.komunikacja.endl = "\r\n\r\n" [private]`

Definicja w linii 23 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.2 `const string ASS8.Klient.komunikacja.endlOdp = "#" [private]`

Definicja w linii 24 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.3 `string ASS8.Klient.komunikacja.folder`

Definicja w linii 90 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.4 `string ASS8.Klient.komunikacja.haslo [private]`

Definicja w linii 96 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.5 `string ASS8.Klient.komunikacja.log [private]`

Definicja w linii 95 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.6 `XmlSerializerNamespaces ASS8.Klient.komunikacja.names [private]`

Definicja w linii 91 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.7 `String ASS8.Klient.komunikacja.serverIP [private]`

Definicja w linii 93 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.8 `int ASS8.Klient.komunikacja.serverPort [private]`

Definicja w linii 94 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.9 `int ASS8.Klient.komunikacja.sessionID [private]`

Definicja w linii 92 pliku komunikacja.cs.

6.13.5.10 `Socket ASS8.Klient.komunikacja.socket [private]`

Definicja w linii 25 pliku komunikacja.cs.

6.13.6 Dokumentacja właściwości

6.13.6.1 `string ASS8.Klient.komunikacja.Haslo [get, set]`

Właściwość ustawia lub zwraca hasło do połączenia z serwerem.

Definicja w linii 596 pliku komunikacja.cs.

6.13.6.2 `string ASS8.Klient.komunikacja.Login` [get, set]

Właściwość ustawia lub zwraca login do połączenia z serwerem.

Definicja w linii 562 pliku komunikacja.cs.

6.13.6.3 `int ASS8.Klient.komunikacja.Port` [get]

Właściwość ustawia lub zwraca port do połączenia z serwerem.

Definicja w linii 586 pliku komunikacja.cs.

6.13.6.4 `string ASS8.Klient.komunikacja.Serwer` [get]

Właściwość ustawia lub zwraca adres do połączenia z serwerem.

Definicja w linii 576 pliku komunikacja.cs.


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [komunikacja.cs](#)

6.14 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Konfiguracja

Klasa wyświetlająca okno do zmiany konfiguracji.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.Konfiguracja:



Metody publiczne

- [Konfiguracja](#) (Form log, [komunikacja](#) kom)
Konstruktor klasy, inicjalizuje wszystkie pola w formularzu.

Atrybuty publiczne

- int [sekundy](#)

Właściwości

- [komunikacja KomClass](#) [get, set]

Metody prywatne

- void [automatyczneSpr](#) (object o)
Wysyła automatyczne sprawdzanie katalogu co określona ilość czasu.
- void [btnSieczka_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Wyświetla okno do wyboru nowego folderu.
- void [ASS8___Konfiguracja_FormClosing](#) (object sender, FormClosingEventArgs e)
Obsługa zamykania formularza.
- void [tcmsKonfiguracja_Click](#) (object sender, EventArgs e)

Obsługa opcji w trayu wyświetlającej okno konfiguracji.

- void [tcmsZnajomi_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa opcji w trayu wyświetlającej okno znajomych.
- void [cmsWyloguj_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa opcji w trayu wylogowującej użytkownika.
- void [tcmsZakonczone_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa opcji w trayu zamykającej aplikację.
- void [tcmsStop_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa opcji w trayu stopującej automatyczną aktualizację.
- void [tcmsStart_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa opcji w trayu startującą automatyczną aktualizację.
- void [label4_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [checkBox1_CheckedChanged](#) (object sender, EventArgs e)
Funkcja wywoływana podczas zmiany checkboxa i wywołująca odpowiednie zmiany.
- void [chbUwierzytelnienie_CheckedChanged](#) (object sender, EventArgs e)
Funkcja wywoływana podczas zmiany checkboxa i wywołująca odpowiednie zmiany.
- void [btnZapisz_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa przycisku zapisującego [ustawienia](#). Ustawienia są zapisywane do pliku.
- void [zmianaFolderu](#) (object o)
Funkcja odpowiedzialna za zmianę folderu aktualizacji.
- void [btnAnuluj_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Obsługa przycisku Zamknij.

Atrybuty prywatne

- XmlSerializerNamespaces [names](#)
- [komunikacja k](#)
- bool [close](#) = false
- Form [loginForm](#)
- [zarzadca z](#)
- int [bledyKontrola](#)
- string [fol](#)

6.14.1 Opis szczegółowy

Klasa wyświetlająca okno do zmiany konfiguracji.

Definicja w linii 19 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.14.2.1 ASS8.Klient.Konfiguracja.Konfiguracja (Form *log*, komunikacja *kom*)

Konstruktor klasy, inicjalizuje wszystkie pola w formularzu.

Parametry:

log Formularz logowania

kom Zmienna do komunikacji sieciowej

Definicja w linii 59 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.14.3.1 void ASS8.Klient.Konfiguracja.ASS8___Konfiguracja_FormClosing (object *sender*, FormClosingEventArgs *e*) [private]

Obsługa zamykania formularza.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 156 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.2 void ASS8.Klient.Konfiguracja.automatyczneSpr (object *o*) [private]


Wysyła automatyczne sprawdzanie katalogu co określona ilość czasu.

Parametry:

o Lista zmienny niezbędnych do utworzenia połączenia (utworzenia klasy [komunikacja](#))

Definicja w linii 33 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

Oto graf wywołań dla tej funkcji:



6.14.3.3 void ASS8.Klient.Konfiguracja.btnAnuluj_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Obsługa przycisku Zamknij.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 339 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.4 void ASS8.Klient.Konfiguracja.btnSciezka_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Wyświetla okno do wyboru nowego folderu.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 143 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.5 void ASS8.Klient.Konfiguracja.btnZapisz_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Obsługa przycisku zapisującego [ustawienia](#). Ustawienia są zapisywane do pliku.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 263 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.6 void ASS8.Klient.Konfiguracja.chbUwierzytlnienie_CheckedChanged (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Funkcja wywoływana podczas zmiany checkboxa i wywołująca odpowiednie zmiany.

Parametry:

sender

e

Definicja w linii 251 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.7 void ASS8.Klient.Konfiguracja.checkBox1_CheckedChanged (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Funkcja wywoływana podczas zmiany checkboxa i wywołująca odpowiednie zmiany.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 237 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.8 void ASS8.Klient.Konfiguracja.cmsWyloguj_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa opcji w trayu wylogowującej użytkownika.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 189 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.9 void ASS8.Klient.Konfiguracja.label4_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Definicja w linii 228 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.10 void ASS8.Klient.Konfiguracja.tcmsKonfiguracja_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa opcji w trayu wyświetlającej okno konfiguracji.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 169 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.11 void ASS8.Klient.Konfiguracja.tcmsStart_Click (object *sender*, EventArgs *e*) [private]

Obsługa opcji w trayu startującą automatyczną aktualizację.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 221 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.12 void ASS8.Klient.Konfiguracja.tcmsStop_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Obsługa opcji w trayu stopującej automatyczną aktualizację.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 210 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.13 void ASS8.Klient.Konfiguracja.tcmsZakonczeni_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Obsługa opcji w trayu zamykającej aplikację.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 201 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.14 void ASS8.Klient.Konfiguracja.tcmsZnajomi_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Obsługa opcji w trayu wyświetlającej okno znajomych.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 178 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.3.15 void ASS8.Klient.Konfiguracja.zmianaFolderu (object *o*) [private]

Funkcja odpowiedzialna za zmianę folderu aktualizacji.

Parametry:

o

Definicja w linii 327 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.14.4.1 int ASS8.Klient.Konfiguracja.bledyKontrola [private]

Definicja w linii 27 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.2 bool ASS8.Klient.Konfiguracja.close = false [private]

Definicja w linii 23 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.3 string ASS8.Klient.Konfiguracja.fol [private]

Definicja w linii 28 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.4 komunikacja ASS8.Klient.Konfiguracja.k [private]

Definicja w linii 22 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.5 Form ASS8.Klient.Konfiguracja.loginForm [private]

Definicja w linii 24 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.6 XmlSerializerNamespaces ASS8.Klient.Konfiguracja.names [private]

Definicja w linii 21 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.7 int ASS8.Klient.Konfiguracja.sekundy

Definicja w linii 26 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.4.8 zarzadca ASS8.Klient.Konfiguracja.z [private]

Definicja w linii 25 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

6.14.5 Dokumentacja właściwości**6.14.5.1 komunikacja ASS8.Klient.Konfiguracja.KomClass [get, set]**

Definicja w linii 128 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [ASS8 - Konfiguracja.cs](#)


6.15 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.listaPlikow

Klasa zawiera dane do serializacji listy plikow uzytkownika.

Dziedziczy [ASS8::Klient::klientBase](#).

Dziedziczona przez [ASS8.Klient.downloadPliku](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.listaPlikow:



Metody publiczne

- [listaPlikow](#) ()
- [listaPlikow](#) (int id, int oper, string u)

Właściwości

- string [uzytkownik](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [uzyt](#)

6.15.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji listy plikow uzytkownika.

Definicja w linii 199 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.15.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.15.2.1 ASS8.Klient.listaPlikow.listaPlikow ()

Definicja w linii 202 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.15.2.2 ASS8.Klient.listaPlikow.listaPlikow (int id, int oper, string u)

Definicja w linii 203 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.15.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.15.3.1 string ASS8.Klient.listaPlikow.uzyt [private]

Definicja w linii 201 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.15.4 Dokumentacja właściwości

6.15.4.1 string ASS8.Klient.listaPlikow.uzytownik [get, set]

Definicja w linii 210 pliku XmlRequestsClass.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.16 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.plikBase

Klasa zawiera dane do serializacji informacji o pliku.

Dziedziczona przez [ASS8.Klient.plikInfo](#).

Metody publiczne

- [plikBase](#) ()
- [plikBase](#) (string n)

Właściwości

- string [nazwa](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [pNazwa](#)

6.16.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji informacji o pliku.

Definicja w linii 52 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.16.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.16.2.1 ASS8.Klient.plikBase.plikBase ()

Definicja w linii 55 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.16.2.2 ASS8.Klient.plikBase.plikBase (string n)

Definicja w linii 56 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.16.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.16.3.1 string ASS8.Klient.plikBase.pNazwa [private]

Definicja w linii 54 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.16.4 Dokumentacja właściwości

6.16.4.1 string ASS8.Klient.plikBase.nazwa [get, set]

Definicja w linii 62 pliku XmlRequestsClass.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.17 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.pliki

Klasa zawiera liste plikow z ich informacjami.

Metody publiczne

- [pliki](#) ()
- [pliki](#) (List< [pojedynczyPlik](#) > p)

Właściwości

- List< [pojedynczyPlik](#) > [plik](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- List< [pojedynczyPlik](#) > [pPliki](#)

6.17.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera liste plikow z ich informacjami.

Definicja w linii 66 pliku XmlPlik.cs.

6.17.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.17.2.1 ASS8.Klient.pliki.pliki ()

Definicja w linii 69 pliku XmlPlik.cs.

6.17.2.2 ASS8.Klient.pliki.pliki (List< [pojedynczyPlik](#) > p)

Definicja w linii 72 pliku XmlPlik.cs.

6.17.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.17.3.1 List<[pojedynczyPlik](#)> ASS8.Klient.pliki.pPliki [private]

Definicja w linii 68 pliku XmlPlik.cs.

6.17.4 Dokumentacja właściwości

6.17.4.1 List<[pojedynczyPlik](#)> ASS8.Klient.pliki.plik [get, set]

Definicja w linii 80 pliku XmlPlik.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlPlik.cs](#)

6.18 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.plikInfo

Klasa zawiera dane do serializacji rozszerzonych informacji o pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::plikBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.plikInfo:



Metody publiczne

- [plikInfo](#) ()
- [plikInfo](#) (string n, long d, int r, int dos, string h)

Właściwości

- string [hash](#) [get, set]
- long [data](#) [get, set]
- int [rozmiar](#) [get, set]
- int [dostep](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- long [pData](#)
- int [pRozmiar](#)
- string [pHash](#)
- int [pDostep](#)

6.18.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji rozszerzonych informacji o pliku.

Definicja w linii 77 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.18.2.1 ASS8.Klient.plikInfo.plikInfo ()

Definicja w linii 83 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.2.2 ASS8.Klient.plikInfo.plikInfo (string *n*, long *d*, int *r*, int *dos*, string *h*)

Definicja w linii 84 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.18.3.1 long ASS8.Klient.plikInfo.pData [private]

Definicja w linii 79 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.3.2 int ASS8.Klient.plikInfo.pDostep [private]

Definicja w linii 82 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.3.3 string ASS8.Klient.plikInfo.pHash [private]

Definicja w linii 81 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.3.4 int ASS8.Klient.plikInfo.pRozmiar [private]

Definicja w linii 80 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.4 Dokumentacja właściwości

6.18.4.1 long ASS8.Klient.plikInfo.data [get, set]

Definicja w linii 106 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.4.2 int ASS8.Klient.plikInfo.dostep [get, set]

Definicja w linii 130 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.4.3 string ASS8.Klient.plikInfo.hash [get, set]

Definicja w linii 94 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.18.4.4 int ASS8.Klient.plikInfo.rozmiar [get, set]

Definicja w linii 118 pliku XmlRequestsClass.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.19 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Pobierane

Klasa wyświetlająca okno z pobieranymi zadaniami.

Metody publiczne

- [Pobierane](#) ()
Konstruktor klasy.
- void [usunZadanie](#) (GLItem g)
Usuwa zadanie z listy.
- GLItem [dodajZadanie](#) ([plikInfo](#) plik)
Dodaje zadanie do listy.

Metody prywatne

- void [btnZamknij_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Funkcja obsługi przycisku Zamknij.
- void [btnCzysc_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Czysci wszystkie zadania.
- void [Pobierane_FormClosing](#) (object sender, FormClosingEventArgs e)
Zamyka okno pobieran.

6.19.1 Opis szczegółowy

Klasa wyświetlająca okno z pobieranymi zadaniami.

Definicja w linii 14 pliku Form3.cs.

6.19.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.19.2.1 ASS8.Klient.Pobierane.Pobierane ()

Konstruktor klasy.

Definicja w linii 19 pliku Form3.cs.

6.19.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.19.3.1 void ASS8.Klient.Pobierane.btnCzysc_Click (object sender, EventArgs e) [private]

Czysci wszystkie zadania.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 66 pliku Form3.cs.

6.19.3.2 void ASS8.Klient.Pobierane.btnZamknij_Click (object *sender*, EventArgs *e*)
[private]

Funkcja obsługi przycisku Zamknij.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 32 pliku Form3.cs.

6.19.3.3 GLItem ASS8.Klient.Pobierane.dodajZadanie (plikInfo *plik*)

Dodaje zadanie do listy.

Parametry:

plik

Zwraca:

Definicja w linii 49 pliku Form3.cs.

6.19.3.4 void ASS8.Klient.Pobierane.Pobierane_FormClosing (object *sender*, FormClosingEventArgs *e*) [private]

Zamyka okno pobieran.

Parametry:

sender
e

Definicja w linii 75 pliku Form3.cs.

6.19.3.5 void ASS8.Klient.Pobierane.usunZadanie (GLItem *g*)

Usuwa zadanie z listy.

Parametry:

g Zadanie do usuniecia

Definicja w linii 40 pliku Form3.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Form3.cs](#)

6.20 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.pojedynczyPlik

Klasa zawiera dane o pliku.

Metody publiczne

- `pojedynczyPlik ()`
- `pojedynczyPlik (long cz, string p, string h)`

Właściwości

- long `data` [get, set]
- string `nazwa` [get, set]
- string `hash` [get, set]

Atrybuty prywatne

- string `pNazwa`
- string `pHash`
- long `pCzas`

6.20.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane o pliku.

Definicja w linii 12 pliku XmlPlik.cs.

6.20.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.20.2.1 ASS8.Klient.pojedynczyPlik.pojedynczyPlik ()

Definicja w linii 17 pliku XmlPlik.cs.

6.20.2.2 ASS8.Klient.pojedynczyPlik.pojedynczyPlik (long cz, string p, string h)

Definicja w linii 18 pliku XmlPlik.cs.

6.20.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.20.3.1 long ASS8.Klient.pojedynczyPlik.pCzas [private]

Definicja w linii 16 pliku XmlPlik.cs.

6.20.3.2 string ASS8.Klient.pojedynczyPlik.pHash [private]

Definicja w linii 15 pliku XmlPlik.cs.

6.20.3.3 string ASS8.Klient.pojedynczyPlik.pNazwa [private]

Definicja w linii 14 pliku XmlPlik.cs.

6.20.4 Dokumentacja właściwości**6.20.4.1 long ASS8.Klient.pojedynczyPlik.data [get, set]**

Definicja w linii 26 pliku XmlPlik.cs.

6.20.4.2 string ASS8.Klient.pojedynczyPlik.hash [get, set]

Definicja w linii 51 pliku XmlPlik.cs.

6.20.4.3 string ASS8.Klient.pojedynczyPlik.nazwa [get, set]

Definicja w linii 39 pliku XmlPlik.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlPlik.cs](#)

6.21 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Program

Statyczne metody prywatne

- static void [Main](#) ()
Początek programu.

6.21.1 Opis szczegółowy

Definicja w linii 7 pliku Program.cs.

6.21.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.21.2.1 static void ASS8.Klient.Program.Main () [static, private]

Początek programu.

Definicja w linii 13 pliku Program.cs.


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Program.cs](#)

6.22 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Properties.Resources

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.Properties.Resources:



Właściwości

- static internal global::System.Resources.ResourceManager [ResourceManager](#) [get]
Returns the cached ResourceManager instance used by this class.
- static internal global::System.Globalization.CultureInfo [Culture](#) [get, set]
Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

Metody prywatne

- internal [Resources](#) ()

Statyczne atrybuty prywatne

- static global::System.Resources.ResourceManager [resourceMan](#)
- static global::System.Globalization.CultureInfo [resourceCulture](#)

6.22.1 Opis szczegółowy

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Definicja w linii 25 pliku Resources.Designer.cs.

6.22.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.22.2.1 internal ASS8.Klient.Properties.Resources.Resources () [private]

Definicja w linii 32 pliku Resources.Designer.cs.

6.22.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.22.3.1 global::System.Globalization.CultureInfo ASS8.Klient.Properties.Resources.resourceCulture [static, private]

Definicja w linii 29 pliku Resources.Designer.cs.

6.22.3.2 `global::System.Resources.ResourceManager`
`ASS8.Klient.Properties.Resources.resourceMan` [static,
private]

Definicja w linii 27 pliku Resources.Designer.cs.

6.22.4 Dokumentacja właściwości

6.22.4.1 `internal global::System.Globalization.CultureInfo`
`ASS8.Klient.Properties.Resources.Culture` [static, get, set,
private]

Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

Definicja w linii 54 pliku Resources.Designer.cs.

6.22.4.2 `internal global::System.Resources.ResourceManager`
`ASS8.Klient.Properties.Resources.ResourceManager` [static,
get, private]

Returns the cached ResourceManager instance used by this class.

Definicja w linii 39 pliku Resources.Designer.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Resources.Designer.cs](#)

6.23 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.serwerBase

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera.

Dziedziczona przez [ASS8.Klient.serwerHash](#) i [ASS8.Klient.serwerPliki](#).

Metody publiczne

- [serwerBase](#) ()
- [serwerBase](#) (int o, int op)

Właściwości

- int [odp](#) [get, set]
- int [operacja](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- int [pOdpowiedz](#)
- int [pOp](#)

6.23.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera.

Definicja w linii 363 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.23.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.23.2.1 ASS8.Klient.serwerBase.serwerBase ()

Definicja w linii 367 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.23.2.2 ASS8.Klient.serwerBase.serwerBase (int o, int op)

Definicja w linii 368 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.23.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.23.3.1 int ASS8.Klient.serwerBase.pOdpowiedz [private]

Definicja w linii 365 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.23.3.2 int ASS8.Klient.serwerBase.pOp [private]

Definicja w linii 366 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.23.4 Dokumentacja właściwości

6.23.4.1 `int ASS8.Klient.serwerBase.odp` [get, set]

Definicja w linii 375 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.23.4.2 `int ASS8.Klient.serwerBase.operacja` [get, set]

Definicja w linii 387 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.24 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.serwerHash

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o hash pliku.

Dziedziczy [ASS8::Klient::serwerBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.serwerHash:



Metody publiczne

- [serwerHash](#) ()
- [serwerHash](#) (int o, int op, string h)

Właściwości

- string [hash](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [pHash](#)

6.24.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o hash pliku.

Definicja w linii 476 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.24.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.24.2.1 ASS8.Klient.serwerHash.serwerHash ()

Definicja w linii 479 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.24.2.2 ASS8.Klient.serwerHash.serwerHash (int o, int op, string h)

Definicja w linii 480 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.24.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.24.3.1 `string ASS8.Klient.serwerHash.pHash` `[private]`

Definicja w linii 478 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

6.24.4 Dokumentacja właściwości

6.24.4.1 `string ASS8.Klient.serwerHash.hash` `[get, set]`

Definicja w linii 487 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.25 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.serwerLogowanie

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o logowanie.

Metody publiczne

- `serwerLogowanie ()`
- `serwerLogowanie (int odp, int ses, string wer)`

Właściwości

- `int odpowiedz [get, set]`
- `int sesja [get, set]`
- `string wersja [get, set]`

Atrybuty prywatne

- `int pOdpowiedz`
- `int pSesja`
- `string pWersja`

6.25.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o logowanie.

Definicja w linii 402 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.25.2.1 ASS8.Klient.serwerLogowanie.serwerLogowanie ()

Definicja w linii 407 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.2.2 ASS8.Klient.serwerLogowanie.serwerLogowanie (int odp, int ses, string wer)

Definicja w linii 408 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.25.3.1 int ASS8.Klient.serwerLogowanie.pOdpowiedz [private]

Definicja w linii 404 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.3.2 int ASS8.Klient.serwerLogowanie.pSesja [private]

Definicja w linii 405 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.3.3 string ASS8.Klient.serwerLogowanie.pWersja [private]

Definicja w linii 406 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.4 Dokumentacja właściwości**6.25.4.1 int ASS8.Klient.serwerLogowanie.odpowiedz [get, set]**

Definicja w linii 416 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.4.2 int ASS8.Klient.serwerLogowanie.sesja [get, set]

Definicja w linii 428 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.25.4.3 string ASS8.Klient.serwerLogowanie.wersja [get, set]

Definicja w linii 440 pliku XmlRequestsClass.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:


- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.26 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.serwerPliki

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o liste plikow.

Dziedziczy [ASS8::Klient::serwerBase](#).

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.serwerPliki:



Metody publiczne

- [serwerPliki](#) ()

Właściwości

- List< [plikInfo](#) > [plik](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- List< [plikInfo](#) > [pPlik](#)

6.26.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o liste plikow.

Definicja w linii 455 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.26.2 Dokumentacja konstruktora i destruktor

6.26.2.1 ASS8.Klient.serwerPliki.serwerPliki ()

Definicja w linii 458 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.26.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.26.3.1 List<plikInfo> ASS8.Klient.serwerPliki.pPlik [private]

Definicja w linii 457 pliku XmlRequestsClass.cs.

6.26.4 Dokumentacja właściwości

6.26.4.1 `List<plikInfo> ASS8.Klient.serwerPliki.plik` [get, set]

Definicja w linii 461 pliku `XmlRequestsClass.cs`.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlRequestsClass.cs](#)

6.27 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Properties.Settings

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.Properties.Settings:



Właściwości

- static [Settings Default](#) [get]

Statyczne atrybuty prywatne

- static [Settings defaultInstance](#) = (([Settings](#))(global::System.Configuration.ApplicationSettingsBase.Synchronized(new [Settings](#)()))) [static, private]

6.27.1 Opis szczegółowy

Definicja w linii 16 pliku Settings.Designer.cs.

6.27.2 Dokumentacja atrybutów składowych

- 6.27.2.1 [Settings ASS8.Klient.Properties.Settings.defaultInstance](#) = (([Settings](#))(global::System.Configuration.ApplicationSettingsBase.Synchronized(new [Settings](#)()))) [static, private]

Definicja w linii 18 pliku Settings.Designer.cs.

6.27.3 Dokumentacja właściwości

- 6.27.3.1 [Settings ASS8.Klient.Properties.Settings.Default](#) [static, get]

Definicja w linii 20 pliku Settings.Designer.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Settings.Designer.cs](#)

6.28 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.ustawienia

Klasa zawiera `ustawienia` aplikacji.

Metody publiczne

- `ustawienia ()`
- `ustawienia (string i, int p)`

Właściwości

- string `ip` [get, set]
- int `port` [get, set]

Atrybuty prywatne

- string `pIp`
- int `pPort`

6.28.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera `ustawienia` aplikacji.

Definicja w linii 95 pliku `XmlPlik.cs`.

6.28.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.28.2.1 ASS8.Klient.ustawienia.ustawienia ()

Definicja w linii 99 pliku `XmlPlik.cs`.

6.28.2.2 ASS8.Klient.ustawienia.ustawienia (string *i*, int *p*)

Definicja w linii 100 pliku `XmlPlik.cs`.

6.28.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.28.3.1 string ASS8.Klient.ustawienia.pIp [private]

Definicja w linii 97 pliku `XmlPlik.cs`.

6.28.3.2 int ASS8.Klient.ustawienia.pPort [private]

Definicja w linii 98 pliku `XmlPlik.cs`.

6.28.4 Dokumentacja właściwości

6.28.4.1 string ASS8.Klient.ustawienia.ip [get, set]

Definicja w linii 107 pliku XmlPlik.cs.

6.28.4.2 int ASS8.Klient.ustawienia.port [get, set]

Definicja w linii 119 pliku XmlPlik.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlPlik.cs](#)

6.29 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika

Klasa zawiera [ustawienia](#) uzytkownika.

Metody publiczne

- [ustawienia_uzytkownika](#) ()
- [ustawienia_uzytkownika](#) (int prox, string serv, int portP, int uProxy, string logProxy, string hasProxy, string sciez, int s, int b)

Właściwości

- string [sciezka](#) [get, set]
- int [sekundy](#) [get, set]
- int [bledy](#) [get, set]
- int [proxy](#) [get, set]
- string [serwerProxy](#) [get, set]
- int [portProxy](#) [get, set]
- int [uwierzytlnienie](#) [get, set]
- string [loginProxy](#) [get, set]
- string [hasloProxy](#) [get, set]

Atrybuty prywatne

- string [pSerwerProxy](#)
- int [pPortProxy](#)
- int [pProxy](#)
- int [pUwierzytlnienieProxy](#)
- string [pLoginProxy](#)
- string [pHasloProxy](#)
- string [pSciezka](#)
- int [pSekundy](#)
- int [pBledy](#)

6.29.1 Opis szczegółowy

Klasa zawiera [ustawienia](#) uzytkownika.

Definicja w linii 276 pliku XmlPlik.cs.

6.29.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.29.2.1 ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.ustawienia_uzytkownika ()

Definicja w linii 287 pliku XmlPlik.cs.

6.29.2.2 ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.ustawienia_uzytkownika (int *prox*, string *serv*, int *portP*, int *uProxy*, string *logProxy*, string *hasProxy*, string *sciez*, int *s*, int *b*)

Definicja w linii 288 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3 Dokumentacja atrybutów składowych**6.29.3.1** int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pBledy [private]

Definicja w linii 286 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.2 string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pHasloProxy [private]

Definicja w linii 283 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.3 string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pLoginProxy [private]

Definicja w linii 282 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.4 int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pPortProxy [private]

Definicja w linii 279 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.5 int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pProxy [private]

Definicja w linii 280 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.6 string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pSciezka [private]

Definicja w linii 284 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.7 int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pSekundy [private]

Definicja w linii 285 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.8 string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pSerwerProxy [private]

Definicja w linii 278 pliku XmlPlik.cs.

6.29.3.9 int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.pUwierzytelnienieProxy [private]

Definicja w linii 281 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4 Dokumentacja właściwości

6.29.4.1 `int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.bledy` [get, set]

Definicja w linii 323 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.2 `string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.hasloProxy` [get, set]

Definicja w linii 389 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.3 `string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.loginProxy` [get, set]

Definicja w linii 378 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.4 `int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.portProxy` [get, set]

Definicja w linii 356 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.5 `int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.proxy` [get, set]

Definicja w linii 334 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.6 `string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.sieczka` [get, set]

Definicja w linii 301 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.7 `int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.sekundy` [get, set]

Definicja w linii 312 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.8 `string ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.serwerProxy` [get, set]

Definicja w linii 345 pliku XmlPlik.cs.

6.29.4.9 `int ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika.uwierzytelnienie` [get, set]

Definicja w linii 367 pliku XmlPlik.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [XmlPlik.cs](#)

6.30 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki

Komponenty

- class [BładNieokreslony](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas nieokreślonego błędu.
- class [BładOdbierania](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu odbierania danych od serwera.
- class [BładParsowania](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu parsowania odpowiedzi od serwera.
- class [BładPołączenia](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu połączenia.
- class [BładWysyłania](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu wysyłania danych do serwera.
- class [BrakPliku](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas braku pliku.

6.30.1 Opis szczegółowy

Definicja w linii 7 pliku Wyjatki.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.31 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas nieokreślonego błędu.

Metody publiczne

- [BladNieokreslony](#) (string s)
- override string [ToString](#) ()

Atrybuty prywatne

- string [blad](#)

6.31.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas nieokreślonego błędu.

Definicja w linii 91 pliku Wyjatki.cs.

6.31.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.31.2.1 ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony.BladNieokreslony (string s)

Definicja w linii 94 pliku Wyjatki.cs.

6.31.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.31.3.1 override string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony.ToString ()

Definicja w linii 98 pliku Wyjatki.cs.

6.31.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.31.4.1 string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony.blad [private]

Definicja w linii 93 pliku Wyjatki.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.32 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu odbierania danych od serwera.

Metody publiczne

- [BladOdbierania](#) (string s)
- override string [ToString](#) ()
- void [add](#) (string s)

Atrybuty prywatne

- string [blad](#)

6.32.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu odbierania danych od serwera.

Definicja w linii 57 pliku Wyjatki.cs.

6.32.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.32.2.1 ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania.BladOdbierania (string s)

Definicja w linii 60 pliku Wyjatki.cs.

6.32.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.32.3.1 void ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania.add (string s)

Definicja w linii 68 pliku Wyjatki.cs.

6.32.3.2 override string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania.ToString ()

Definicja w linii 64 pliku Wyjatki.cs.

6.32.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.32.4.1 string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania.blad [private]

Definicja w linii 59 pliku Wyjatki.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.33 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu parsowania odpowiedzi od serwera.

Metody publiczne

- [BladParsowania](#) (string s)
- override string [ToString](#) ()

Atrybuty prywatne

- string [blad](#)

6.33.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu parsowania odpowiedzi od serwera.

Definicja w linii 27 pliku Wyjatki.cs.

6.33.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.33.2.1 ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania.BladParsowania (string s)

Definicja w linii 30 pliku Wyjatki.cs.

6.33.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.33.3.1 override string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania.ToString ()

Definicja w linii 34 pliku Wyjatki.cs.

6.33.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.33.4.1 string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania.blad [private]

Definicja w linii 29 pliku Wyjatki.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.34 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu połączenia.

Metody publiczne

- [BladPolaczenia](#) (string s)
- override string [ToString](#) ()

Atrybuty prywatne

- string [blad](#)

6.34.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu połączenia.

Definicja w linii 12 pliku Wyjatki.cs.

6.34.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.34.2.1 ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia.BladPolaczenia (string s)

Definicja w linii 15 pliku Wyjatki.cs.

6.34.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.34.3.1 override string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia.ToString ()

Definicja w linii 19 pliku Wyjatki.cs.

6.34.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.34.4.1 string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia.blad [private]

Definicja w linii 14 pliku Wyjatki.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.35 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu wysyłania danych do serwera.

Metody publiczne

- [BladWysylania](#) (string s)
- override string [ToString](#) ()

Atrybuty prywatne

- string [blad](#)

6.35.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas błędu wysyłania danych do serwera.

Definicja w linii 76 pliku Wyjatki.cs.

6.35.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.35.2.1 ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania.BladWysylania (string s)

Definicja w linii 79 pliku Wyjatki.cs.

6.35.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.35.3.1 override string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania.ToString ()

Definicja w linii 83 pliku Wyjatki.cs.

6.35.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.35.4.1 string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania.blad [private]

Definicja w linii 78 pliku Wyjatki.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.36 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas braku pliku.

Metody publiczne

- [BrakPliku](#) (string s)
- override string [ToString](#) ()

Atrybuty prywatne

- string [blad](#)

6.36.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentuje wyjątek rzucany podczas braku pliku.

Definicja w linii 42 pliku Wyjatki.cs.

6.36.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.36.2.1 ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku.BrakPliku (string s)

Definicja w linii 45 pliku Wyjatki.cs.

6.36.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.36.3.1 override string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku.ToString ()

Definicja w linii 49 pliku Wyjatki.cs.

6.36.4 Dokumentacja atrybutów składowych

6.36.4.1 string ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku.blad [private]

Definicja w linii 44 pliku Wyjatki.cs.


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Wyjatki.cs](#)

6.37 Dokumentacja klasy ASS8.Klient.zarzacda

Klasa zarządzająca połączeniem i wszystkimi operacjami z plikami.

Diagram współpracy dla ASS8.Klient.zarzacda:



Metody publiczne

- void [zmianaKontroli](#) (int kontrola)
Zmienia kontroli błędów (gdzie ma być wypisywany komunikat o błędach).
- [zarzacda](#) ([komunikacja](#) kom, NotifyIcon ni, int b, string fol)
Konstruktor klasy, inicjalizuje wszystkie zmienne oraz tworzy katalog użytkownika jeżeli nie istnieje.
- void [zapiszInfoPlikow](#) ()
Zapisuje do pliku konfiguracyjnego wszystkie [pliki](#) znajdujące się w katalogu.
- void [szukajZmian](#) ()
Funkcja sprawdza jakie zmiany nastąpiły na dysku lub serwerze i w zależności od tego jakie [pliki](#) się pojawiły podejmuje odpowiednią akcję.

Atrybuty publiczne

- string [folder](#)
Zmienna przechowuje folder użytkownika.
- Mutex [folderMutex](#)
- Mutex [mutex](#)

Właściwości

- [komunikacja kom](#) [set]

Metody prywatne

- void [wyswietlBład](#) (string str)

Wyświetla błąd w trayu.

- void `zapiszBlad` (string str)
Zapisuje błąd do pliku.
- List< `plikInfo` > `sprawdzRoznicaDownload` (List< `plikInfo` > serwer, `pliki` plik, `pliki` katalog)
Sprawdza które `pliki` należy ściągnąć z serwera.
- List< `pojedynczyPlik` > `sprawdzRoznicaUpload` (List< `plikInfo` > serwer, `pliki` plik, `pliki` katalog)
Sprawdza które `pliki` należy wysłać na serwer.
- List< `pojedynczyPlik` > `sprawdzRoznicaUsunKatalog` (List< `plikInfo` > serwer, `pliki` plik, `pliki` katalog)
Sprawdza które `pliki` należy usunąć z dysku.
- List< `pojedynczyPlik` > `sprawdzRoznicaUsunSerwer` (List< `plikInfo` > serwer, `pliki` plik, `pliki` katalog)
Sprawdza które `pliki` należy usunąć z serwera.
- void `odbierzPliki` (List< `plikInfo` > plikiDoSciagniecia)
Odbiera `pliki` z serwera.
- void `wyslijPlik` (List< `pojedynczyPlik` > plikiDoWyslania)
Wysyła `pliki` na serwer.
- `pliki plikiZapisane` ()
Pobiera listę plików z pliku konfiguracyjnego.
- string `hashPliku` (string plik)
Oblicza hash pliku w MD5.
- void `wykasujPlik` (List< `pojedynczyPlik` > `pliki`)
Kasuje plik z dysku.
- void `plikiKatalog` (string katalog, `pliki` lista)
Zprawdza jakie `pliki` są w katalogu.
- List< `pojedynczyPlik` > `sprawdzAktualizacje` (`pliki` plik, `pliki` katalog, List< `plikInfo` > serwer)
Sprawdza jakie są różnice pomiędzy plikami na serwerze i w katalogu.
- List< `plikInfo` > `sprawdzAktualizacje` (List< `plikInfo` > serwer, `pliki` plik, `pliki` katalog)
Sprawdza jakie są różnice pomiędzy plikami na serwerze i w katalogu.
- void `usunPliki` (List< `pojedynczyPlik` > `pliki`)
Sprawdza jakie są różnice pomiędzy plikami na serwerze i w katalogu.

Atrybuty prywatne

- komunikacja *k*

Zmienna przechowuje klasę do obsługi sieciowej.

- string *login*

Zmienna przechowuje login użytkownika.

- int kontrolaBledow
- XmlSerializerNamespaces *names*
- NotifyIcon *notify*

6.37.1 Opis szczegółowy

Klasa zarządzająca połączeniem i wszystkimi operacjami z plikami.

Definicja w linii 15 pliku zarzadca.cs.

6.37.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

6.37.2.1 ASS8.Klient.zarzadca.zarzadca (komunikacja *kom*, NotifyIcon *ni*, int *b*, string *fol*)

Konstruktor klasy, inicjalizuje wszystkie zmienne oraz tworzy katalog użytkownika jeżeli nie istnieje.

Parametry:

kom Zmienna do obsługi sieciowej

ni Zmienna ikony traya

b Zmienna z obsługą błędów

fol Folder użytkownika

Definicja w linii 49 pliku zarzadca.cs.

6.37.3 Dokumentacja funkcji składowych

6.37.3.1 string ASS8.Klient.zarzadca.hashPliku (string *plik*) [private]

Oblicza hash pliku w MD5.

Parametry:

plik Nazwa pliku do zakodowania

Zwraca:

Hash pliku

Definicja w linii 259 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.2 void ASS8.Klient.zarzadca.odbierzPliki (List< plikInfo > *plikiDoSciagniecia*)
[private]

Odbiera [pliki](#) z serwera.

Parametry:

plikiDoSciagniecia Lista plików do ściągnięcia

Definicja w linii 185 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.3 void ASS8.Klient.zarzadca.plikiKatalog (string *katalog*, pliki *lista*) [private]

Z Sprawdza jakie [pliki](#) są w katalogu.

Parametry:

katalog Katalog w którym ma sprawdzać

lista Lista plików jakie się znajdują w katalogu

Definicja w linii 299 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.4 pliki ASS8.Klient.zarzadca.plikiZapisane () [private]

Pobiera listę plików z pliku konfiguracyjnego.

Zwraca:

Zmienna przechowująca wszystkie [pliki](#) zapisane

Definicja w linii 232 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.5 List<plikInfo> ASS8.Klient.zarzadca.sprawdzAktualizacje (List< plikInfo > *serwer*, pliki *plik*, pliki *katalog*) [private]

Sprawdza jakie są różnice pomiędzy plikami na serwerze i w katalogu.

Parametry:

plik Lista plików w pliku konfiguracyjnym

katalog Lista plików w katalogu

serwer Lista plików na serwerze

Zwraca:

Lista plików do aktualizacji

Definicja w linii 417 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.6 List<pojedynczyPlik> ASS8.Klient.zaradca.sprawdzAktualizacje (pliki *plik*, pliki *katalog*, List< *plikInfo* > *serwer*) [private]

Sprawdza jakie są różnice pomiędzy plikami na serwerze i w katalogu.

Parametry:

plik Lista plików w pliku konfiguracyjnym

katalog Lista plików w katalogu

serwer Lista plików na serwerze

Zwraca:

Lista plików do aktualizacji

Definicja w linii 393 pliku zaradca.cs.

6.37.3.7 List<plikInfo> ASS8.Klient.zaradca.sprawdzRoznicaDownload (List< *plikInfo* > *serwer*, pliki *plik*, pliki *katalog*) [private]

Sprawdza które *pliki* należy ściągnąć z serwera.

Parametry:

serwer Pliki na serwerze

plik Pliki zapisane w pliku konfiguracyjnym

katalog Pliki w katalogu

Zwraca:

Lista plików do ściągnięcia

Definicja w linii 97 pliku zaradca.cs.

6.37.3.8 List<pojedynczyPlik> ASS8.Klient.zaradca.sprawdzRoznicaUpload (List< *plikInfo* > *serwer*, pliki *plik*, pliki *katalog*) [private]

Sprawdza które *pliki* należy wysłać na serwer.

Parametry:

serwer Pliki na serwerze

plik Pliki zapisane w pliku konfiguracyjnym

katalog Pliki w katalogu

Zwraca:

Lista plików wysłania

Definicja w linii 117 pliku zaradca.cs.

6.37.3.9 List<pojedynczyPlik> ASS8.Klient.zarzadca.sprawdzRoznicaUsunKatalog (List<plikInfo> *serwer*, pliki *plik*, pliki *katalog*) [private]

Sprawdza które pliki należy usunąć z dysku.

Parametry:

serwer Pliki na serwerze

plik Pliki zapisane w pliku konfiguracyjnym

katalog Pliki w katalogu

Zwraca:

Lista plików do usunięcia

Definicja w linii 137 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.10 List<pojedynczyPlik> ASS8.Klient.zarzadca.sprawdzRoznicaUsunSerwer (List<plikInfo> *serwer*, pliki *plik*, pliki *katalog*) [private]

Sprawdza które pliki należy usunąć z serwera.

Parametry:

serwer Pliki na serwerze

plik Pliki zapisane w pliku konfiguracyjnym

katalog Pliki w katalogu

Zwraca:

Lista plików do usunięcia

Definicja w linii 156 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.11 void ASS8.Klient.zarzadca.szukajZmian ()

Funkcja sprawdza jakie zmiany nastąpiły na dysku lub serwerze i w zależności od tego jakie pliki się pojawiły podejmuje odpowiednią akcję.

Definicja w linii 326 pliku zarzadca.cs.

Here is the caller graph for this function:

**6.37.3.12 void ASS8.Klient.zarzadca.usunPliki (List< pojedynczyPlik > *pliki*) [private]**

Sprawdza jakie są różnice pomiędzy plikami na serwerze i w katalogu.

Parametry:

plik Lista plików w pliku konfiguracyjnym

katalog Lista plików w katalogu

serwer Lista plików na serwerze

Zwraca:

Lista plików do aktualizacji

Definicja w linii 441 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.13 void ASS8.Klient.zarzadca.wykasujPlik (List< pojedynczyPlik > *pliki*) [private]

Kasuje plik z dysku.

Parametry:

pliki Lista plików do usunięcia

Definicja w linii 275 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.14 void ASS8.Klient.zarzadca.wyslijPlik (List< pojedynczyPlik > *plikiDoWyslania*) [private]

Wysyła *pliki* na serwer.

Parametry:

plikiDoWyslania Lista plików do wysłania

Definicja w linii 208 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.15 void ASS8.Klient.zarzadca.wyswietlBlad (string *str*) [private]

Wyświetla błąd w trayu.

Parametry:

str Wiadomość do wyświetlenia

Definicja w linii 76 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.16 void ASS8.Klient.zarzadca.zapiszBlad (string *str*) [private]

Zapisuje błąd do pliku.

Parametry:

str Wiadomość do zapisywania

Definicja w linii 83 pliku zarzadca.cs.

6.37.3.17 void ASS8.Klient.zarzacda.zapiszInfoPlikow ()

Zapisuje do pliku konfiguracyjnego wszystkie [pliki](#) znajdujące się w katalogu.

Definicja w linii 172 pliku zarzacda.cs.

6.37.3.18 void ASS8.Klient.zarzacda.zmianaKontroli (int kontrola)

Zmienia kontroli błędów (gdzie ma być wypisywany komunikat o błędach).

Parametry:

kontrola Zmienna określająca typ obsługi błędów

Definicja w linii 38 pliku zarzacda.cs.

Here is the caller graph for this function:

**6.37.4 Dokumentacja atrybutów składowych****6.37.4.1 string ASS8.Klient.zarzacda.folder**

Zmienna przechowuje folder użytkownika.

Definicja w linii 24 pliku zarzacda.cs.

6.37.4.2 Mutex ASS8.Klient.zarzacda.folderMutex

Definicja w linii 30 pliku zarzacda.cs.

6.37.4.3 komunikacja ASS8.Klient.zarzacda.k [private]

Zmienna przechowuje klasę do obsługi sieciowej.

Definicja w linii 20 pliku zarzacda.cs.

6.37.4.4 int ASS8.Klient.zarzacda.kontrolaBledow [private]

Definicja w linii 29 pliku zarzacda.cs.

6.37.4.5 string ASS8.Klient.zarzacda.login [private]

Zmienna przechowuje login użytkownika.

Definicja w linii 28 pliku zarzacda.cs.

6.37.4.6 Mutex ASS8.Klient.zarzacda.mutex

Definicja w linii 31 pliku zarzacda.cs.

6.37.4.7 XmlSerializerNamespaces ASS8.Klient.zarzadca.names [private]

Definicja w linii 32 pliku zarzadca.cs.

6.37.4.8 NotifyIcon ASS8.Klient.zarzadca.notify [private]

Definicja w linii 33 pliku zarzadca.cs.

6.37.5 Dokumentacja właściwości**6.37.5.1 komunikacja ASS8.Klient.zarzadca.kom** [set]

Definicja w linii 466 pliku zarzadca.cs.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [zarzadca.cs](#)

Rozdział 7

Dokumentacja plików

7.1 Dokumentacja pliku ASS8 - Konfiguracja.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Konfiguracja](#)
Klasa wyświetlająca okno do zmiany konfiguracji.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.1.1 Dokumentacja zmiennych

7.1.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku ASS8 - Konfiguracja.cs.

7.2 Dokumentacja pliku ASS8 - Konfiguracja.Designer.cs

Zmienne

- namespace ASS8. [Klient](#)

7.2.1 Dokumentacja zmiennych

7.2.1.1 namespace ASS8. Klient

Definicja w linii 2 pliku ASS8 - Konfiguracja.Designer.cs.

7.3 Dokumentacja pliku ASS8 - Logowanie.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.ASS8___Logowanie](#)
Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna i zalogowanie użytkownika.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.3.1 Dokumentacja zmiennych

7.3.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku ASS8 - Logowanie.cs.

7.4 Dokumentacja pliku ASS8 - Logowanie.Designer.cs

Zmienne

- namespace ASS8. [Klient](#)

7.4.1 Dokumentacja zmiennych

7.4.1.1 namespace ASS8. Klient

Definicja w linii 2 pliku ASS8 - Logowanie.Designer.cs.

7.5 Dokumentacja pliku AssemblyInfo.cs

Zmienne

- using System. [Reflection](#)

7.5.1 Dokumentacja zmiennych

7.5.1.1 using System. Reflection

Definicja w linii 1 pliku AssemblyInfo.cs.

7.6 Dokumentacja pliku Form2.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Form2](#)
Klasa obsługująca zmianę serwera proxy.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.6.1 Dokumentacja zmiennych

7.6.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku Form2.cs.

7.7 Dokumentacja pliku Form2.Designer.cs

Zmienne

- namespace ASS8. [Klient](#)

7.7.1 Dokumentacja zmiennych

7.7.1.1 namespace ASS8. Klient

Definicja w linii 2 pliku Form2.Designer.cs.

7.8 Dokumentacja pliku Form3.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Pobierane](#)
Klasa wyświetlająca okno z pobieranymi zadaniami.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.8.1 Dokumentacja zmiennych

7.8.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku Form3.cs.

7.9 Dokumentacja pliku Form3.Designer.cs

Zmienne

- namespace ASS8. [Klient](#)

7.9.1 Dokumentacja zmiennych

7.9.1.1 namespace ASS8. Klient

Definicja w linii 2 pliku Form3.Designer.cs.

7.10 Dokumentacja pliku Form4.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Form4](#)
Klasa wyświetlająca okno do zmiany serwera.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.10.1 Dokumentacja zmiennych

7.10.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku Form4.cs.

7.11 Dokumentacja pliku Form4.Designer.cs

Zmienne

- namespace ASS8. [Klient](#)

7.11.1 Dokumentacja zmiennych

7.11.1.1 namespace ASS8. Klient

Definicja w linii 2 pliku Form4.Designer.cs.

7.12 Dokumentacja pliku komunikacja.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.komunikacja](#)

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.12.1 Dokumentacja zmiennych

7.12.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku komunikacja.cs.

7.13 Dokumentacja pliku Program.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Program](#)

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.13.1 Dokumentacja zmiennych

7.13.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku Program.cs.

7.14 Dokumentacja pliku Resources.Designer.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Properties.Resources](#)

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Pakiety

- package [ASS8.Klient.Properties](#)

7.15 Dokumentacja pliku Settings.Designer.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Properties.Settings](#)

Pakiety

- package [ASS8.Klient.Properties](#)

7.16 Dokumentacja pliku Wyjatki.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Wyjatki](#)
- class [ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladPolaczenia](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucony podczas błędu połączenia.
- class [ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladParsowania](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucony podczas błędu parsowania odpowiedzi od serwera.
- class [ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BrakPliku](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucony podczas braku pliku.
- class [ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladOdbierania](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucony podczas błędu odbierania danych od serwera.
- class [ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladWysylania](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucony podczas błędu wysyłania danych do serwera.
- class [ASS8.Klient.Wyjatki.Wyjatki.BladNieokreslony](#)
Klasa reprezentuje wyjątek rzucony podczas nieokreślonego błędu.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.16.1 Dokumentacja zmiennych

7.16.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku Wyjatki.cs.

7.17 Dokumentacja pliku XmlPlik.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.pojedynczyPlik](#)
Klasa zawiera dane o pliku.
- class [ASS8.Klient.pliki](#)
Klasa zawiera liste plikow z ich informacjami.
- class [ASS8.Klient.ustawienia](#)
Klasa zawiera [ustawienia](#) aplikacji.
- class [ASS8.Klient.globalne_ustawienia](#)
Klasa zawiera [ustawienia](#) globalne.
- class [ASS8.Klient.ustawienia_uzytkownika](#)
Klasa zawiera [ustawienia](#) uzytkownika.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.17.1 Dokumentacja zmiennych

7.17.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku XmlPlik.cs.

7.18 Dokumentacja pliku XmlRequestsClass.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.klientBase](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania do serwera.
- class [ASS8.Klient.plikBase](#)
Klasa zawiera dane do serializacji informacji o pliku.
- class [ASS8.Klient.plikInfo](#)
Klasa zawiera dane do serializacji rozszerzonych informacji o pliku.
- class [ASS8.Klient.klientLogowanie](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o logowanie.
- class [ASS8.Klient.listaPlikow](#)
Klasa zawiera dane do serializacji listy plikow uzytkownika.
- class [ASS8.Klient.downloadPliku](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o sciagniecie pliku.
- class [ASS8.Klient.klientOdpDownload](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi o ściągnięcie pliku.
- class [ASS8.Klient.klientUpload](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o wysyłanie pliku.
- class [ASS8.Klient.klientHash](#)
Klasa zawiera dane do serializacji wysyłania hasha pliku.
- class [ASS8.Klient.klientUsun](#)
Klasa zawiera dane do serializacji zapytania o usunięcie pliku.
- class [ASS8.Klient.serwerBase](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera.
- class [ASS8.Klient.serwerLogowanie](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o logowanie.
- class [ASS8.Klient.serwerPliki](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o liste plikow.
- class [ASS8.Klient.serwerHash](#)
Klasa zawiera dane do serializacji odpowiedzi serwera na zapytanie o hash pliku.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.18.1 Dokumentacja zmiennych

7.18.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku XmlRequestsClass.cs.

7.19 Dokumentacja pliku zarzadca.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.zarzadca](#)

Klasa zarządzająca połączeniem i wszystkimi operacjami z plikami.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.19.1 Dokumentacja zmiennych

7.19.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku zarzadca.cs.

7.20 Dokumentacja pliku Znajomi.cs

Komponenty

- class [ASS8.Klient.Form1](#)

Klasa odpowiedzialna za wyświetlenie okna z wyszukiwaniem plików znajomych.

Pakiety

- package [ASS8.Klient](#)

Zmienne

- using [System](#)

7.20.1 Dokumentacja zmiennych

7.20.1.1 using System

Definicja w linii 1 pliku Znajomi.cs.

7.21 Dokumentacja pliku Znajomi.Designer.cs

Zmienne

- namespace ASS8. [Klient](#)

7.21.1 Dokumentacja zmiennych

7.21.1.1 namespace ASS8. Klient

Definicja w linii 2 pliku Znajomi.Designer.cs.