Kit móvil de atención primaria en salud

Matriz de seguridad

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este documento reúne las reglas de firewall del kit, los flujos de red permitidos y bloqueados, los puertos de cada equipo, la forma de administrar el kit en remoto, la política de credenciales y la protección de las copias de respaldo. Todo lo que aparece aquí es lo que está aplicado en los equipos, revisado el 2 de noviembre de 2026.

1. El kit y sus redes

El kit tiene un mini PC, `kit01`, que hace de router, firewall e hipervisor. Dentro corren dos máquinas virtuales. `clinica01` guarda los datos sensibles (DHIS2 con PostgreSQL, el dominio de Samba AD, los recursos compartidos y la consulta de prerregistros) y `comunidad01` sirve lo que ve la comunidad (biblioteca, videos y formulario de prerregistro). Un switch MikroTik CCR2004 (`sw01`) separa las redes cableadas y un punto de acceso TP-Link (`ap01`) emite un SSID por red.

Red	Interfaz en kit01	IPv4	IPv6	Quién está
Interna (VLAN 10)	`lan0.10`	`10.20.10.0/24`	`fd5a:fc7e:d716:10::/64`	Personal clínico y administración, sw01 (`.2`) y ap01 (`.3`)
Comunidad (VLAN 40)	`br-com`	`10.20.40.0/24`	`fd5a:fc7e:d716:40::/64`	Celulares y equipos de la comunidad
Servidores	`br-srv` (solo dentro de kit01)	`10.20.20.0/24`	`fd5a:fc7e:d716:20::/64`	clinica01 (`.11`), comunidad01 (`.12`) y los servicios de kit01 (`.10`)
WAN	`enp170s0`	La que entrega el sitio	Ninguna	Salida a Internet, cuando la hay
NetBird	`wt0`	`100.90.225.113`	Ninguna	Administración remota durante el desarrollo


Las direcciones de administración son `10.20.10.10` a `10.20.10.29`, reservadas por MAC en el DHCP de la red Interna. Los servicios de red de kit01 (DNS, NTP, logs) escuchan en `10.20.20.10` y `fd5a:fc7e:d716:20::10`.

2. Principios

- **Denegar y registrar por defecto.** Todo lo que no tiene una regla explícita se descarta y queda en el log con el prefijo `fw-drop`, limitado a 10 registros por segundo.
- **IPv4 e IPv6 juntos.** Una sola tabla `inet` filtra las dos familias con las mismas zonas. Cada regla que vale para las dos se escribe en par, una para IPv4 y otra para IPv6.
- **IPv6 solo dentro del kit.** Las direcciones IPv6 son locales (ULA) y kit01 no reenvía IPv6 hacia la WAN. La salida a Internet es solo IPv4, con NAT en una tabla aparte.
- **Filtro entre las dos VMs.** Como las dos VMs comparten el bridge `br-srv` dentro de kit01, una tabla `bridge` filtra lo que pasa de una a otra. Solo se permiten dos conexiones.
- **Segunda capa en las VMs.** Cada VM tiene `ufw` con la entrada denegada por defecto, así que una regla de más en kit01 no basta para llegar a un servicio.
- **Los bloqueos importantes se cuentan aparte.** Lo que la comunidad intenta hacia la red clínica, el SSH desde equipos que no son de administración y la salida no permitida de kit01 a Internet tienen su propia cadena, con contador y prefijo en el log.

3. Flujos permitidos y bloqueados

El diagrama resume quién llega a qué. Todo pasa por el firewall de kit01, y la tabla que sigue tiene cada flujo con sus puertos.


Administración remota
NetBird (túnel WireGuard)
Internet
cuando el sitio la tiene
SSH y Grafana
kit01
router, firewall
e hipervisor
netfilter
nftables, IPv4 e IPv6 en una tabla
Gestión de kit01
SSH 22 · Grafana 443
NAT hacia Internet
solo IPv4, por la WAN
DNS, hora y logs
para las tres redes
Red Interna · VLAN 10
10.20.10.0/24
fd5a:fc7e:d716:10::/64
SSH y Grafana
Solo IPv4
Solo IPv4, después del portal
Red Comunidad · VLAN 40
10.20.40.0/24
fd5a:fc7e:d716:40::/64
Administración
10.20.10.10 a 10.20.10.29
Red de servidores (br-srv) · 10.20.20.0/24 · fd5a:fc7e:d716:20::/64
Bloqueado y registrado, también hacia la gestión de kit01
Celulares y equipos
SSID SaludMovil-Comunidad
abierto, clientes aislados
clinica01 · 10.20.20.11
Filtro entre las VMs (tabla bridge)
comunidad01 · 10.20.20.12
Personal clínico
SSID SaludMovil-Clinica
y puertos cableados
HTTPS 443 y SMB 445
DHIS2 con PostgreSQL, consulta de prerregistros, dominio (Samba AD) y recursos compartidos
PostgreSQL 5432, solo inserción
rsync por SSH, publicación
Biblioteca (Kiwix), videos (Jellyfin) y formulario de prerregistro
HTTP y HTTPS, después del portal
Portal cautivo (10.20.40.1)
Sin aceptar las condiciones, solo DNS y el portal. Al aceptar, el equipo queda habilitado 8 horas
HTTP y HTTPS
sw01 (MikroTik) separa las redes cableadas y ap01 (TP-Link) emite un SSID por red, cada uno en su VLAN
Bloqueado y registrado
Permitido, en IPv4 e IPv6 salvo donde se indica
Bloqueado y registrado en el log del firewall
Todo lo que no tiene una regla se descarta y se registra. Las VMs tienen además su propio firewall (ufw) con la entrada cerrada por defecto.

#	Origen	Destino	Puertos	Familias	Qué permite o por qué se bloquea	Dónde se filtra
1	Administración (Interna) y NetBird	kit01	22, 443, eco ICMP	v4 (las direcciones de administración y NetBird son IPv4)	SSH y Grafana	kit01
2	kit01	clinica01 y comunidad01	22	v4 y v6	Salto SSH de administración y extracción de las copias	ufw de cada VM
3	Interna, Comunidad y Servidores	kit01 (`.10`)	53 TCP y UDP, 123 UDP	v4 y v6	DNS y hora	kit01
4	Interna y Comunidad	kit01	67 UDP; 547 UDP desde `fe80::/10`	v4 y v6	DHCPv4 y DHCPv6 sin estado	kit01
5	Interna	clinica01	443, 445	v4 y v6	DHIS2, consulta de prerregistros y recursos compartidos	kit01 y ufw
6	Interna	comunidad01	80, 443	v4 y v6	Biblioteca, videos y formulario de prerregistro	kit01 y ufw
7	Comunidad sin aceptar el portal	kit01 (`10.20.40.1`)	80	v4 y v6	Página del portal cautivo. El HTTP hacia cualquier otro destino se redirige ahí y el HTTPS se rechaza al instante	kit01
8	Comunidad que aceptó el portal	comunidad01	80, 443	v4 y v6	Biblioteca, videos y formulario. Es lo único que la comunidad alcanza en la red de servidores	kit01 y ufw
9	Comunidad que aceptó el portal	Internet	Todos	Solo v4, con NAT	Conectividad de la comunidad cuando hay Internet	kit01

#	Origen	Destino	Puertos	Familias	Qué permite o por qué se bloquea	Dónde se filtra
10	comunidad01	clinica01	5432	v4 y v6	El formulario guarda el prerregistro en PostgreSQL con un usuario que solo puede insertar	Tabla `bridge` de kit01 y PostgreSQL
11	clinica01	comunidad01	22	v4 y v6	Publicación de contenido con `rsync` y un usuario restringido	Tabla `bridge` de kit01 y ufw
12	kit01	clinica01	636	v4 y v6	Inicio de sesión de Grafana con las cuentas del dominio (LDAPS)	ufw
13	kit01	clinica01 y comunidad01	9100; 443 y 445 en clinica01; 80 y 443 en comunidad01	v4 y v6	Métricas y sondas del monitoreo	ufw
14	clinica01 y comunidad01	kit01 (`.10`)	514 TCP	v4 y v6	Envío de logs al log central	kit01
15	sw01	kit01 (`.10`)	514 UDP, 123 UDP	v4 y v6	Syslog y hora del switch	kit01
16	clinica01 y comunidad01	Internet	80, 443	Solo v4, con NAT	Paquetes e imágenes, en una ventana de mantenimiento con Internet	kit01
17	kit01	Internet	53, 80 y 443 TCP; todo UDP; ICMP	v4	DNS hacia afuera, NTP, actualizaciones y el túnel de NetBird, que usa puertos UDP variables. Lo demás se bloquea y se registra	kit01
18	kit01	clinica01	53 TCP y UDP	v4 y v6	El DNS del kit consulta la zona del dominio al DNS de Samba	ufw

#	Origen	Destino	Puertos	Familias	Qué permite o por qué se bloquea	Dónde se filtra
19	Interna	Internet	Todos	Solo v4, con NAT	Conectividad del personal clínico cuando hay Internet	kit01
20	Interna	kit01, clinica01 y comunidad01	Eco ICMP	v4 y v6	Diagnóstico y prueba extremo a extremo	kit01
21	Comunidad y Servidores	Su propia puerta de enlace	Eco ICMP	v4 y v6	Cada equipo comprueba su conectividad	kit01
22	Todas	Todas	ICMPv6 de vecinos, enrutadores y errores	v6	IPv6 no funciona sin ellos	kit01
23	Comunidad	Interna, clinica01 y la gestión de kit01 (22, 443)	Todos	v4 y v6	**Bloqueado y registrado.** La comunidad nunca alcanza la red clínica, haya aceptado el portal o no	kit01
24	Interna sin dirección de administración	SSH de kit01 y de las VMs	22	v4 y v6	**Bloqueado y registrado.** SSH solo desde las direcciones de administración, y nunca por IPv6	kit01
25	Interna	Puertos del dominio en clinica01 (88, 135, 389, 464, 49152 en adelante)			**No habilitado.** Solo haría falta si se unieran equipos Windows al dominio	ufw (cerrado)

4. Reglas de kit01

Las reglas están en `/etc/nftables.conf` y se aplican con Ansible. Cada fila corresponde a una regla del ruleset activo, o a dos cuando la columna "Reglas" lo indica (normalmente el par IPv4 e IPv6). Las cadenas `input` y `forward` terminan con la política `drop`.

4.1 Tráfico hacia kit01 (`input`, 31 reglas)

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
Interfaz `lo`	1	Acepta		Tráfico del propio equipo
Conexiones establecidas o relacionadas	1	Acepta	Todos	Las respuestas de lo que ya se permitió
Conexiones inválidas	1	Descarta		Paquetes que no pertenecen a ninguna conexión válida
ICMPv6 de errores, vecinos, enrutadores y multicast desde `fe80::/10` y la ULA del kit	1	Acepta	22	Funcionamiento de IPv6
ICMPv6 de vecinos y MLDv2 desde `::`	1	Acepta	22	Detección de direcciones duplicadas al conectarse
Eco ICMP desde la Interna y NetBird	1	Acepta	1, 20	Diagnóstico
Eco ICMPv6 desde la Interna	1	Acepta	20	Diagnóstico
Eco ICMP desde la Comunidad hacia `10.20.40.1`	1	Acepta	21	El cliente prueba su puerta de enlace
Eco ICMPv6 desde la Comunidad hacia `fd5a:fc7e:d716:40::1` y `fe80::1`	1	Acepta	21	Lo mismo en IPv6
Eco ICMP desde Servidores hacia `10.20.20.1`	1	Acepta	21	Cada VM prueba su puerta de enlace
Eco ICMPv6 desde Servidores hacia `fd5a:fc7e:d716:20::1` y `fe80::1`	1	Acepta	21	Lo mismo en IPv6
UDP 67 desde la Interna y la Comunidad	1	Acepta	4	DHCPv4
UDP 547 desde `fe80::/10` en la Interna y la Comunidad	1	Acepta	4	DHCPv6 sin estado (DNS, dominio y hora)
TCP 80 desde la Comunidad hacia su puerta de enlace, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	7	Página del portal cautivo
TCP y UDP 53 hacia `.10` desde las tres redes internas, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	3	DNS del kit
UDP 123 hacia `.10` desde las tres redes internas, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	3	Hora del kit
TCP 514 hacia `.10` desde clinica01 y comunidad01, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	14	Logs de las VMs
UDP 514 hacia `.10` desde sw01, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	15	Syslog del switch

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
TCP 22 y 443 desde `10.20.10.10-29`	1	Acepta	1	SSH y Grafana desde las direcciones de administración
TCP 22 y 443 desde NetBird (`wt0`)	1	Acepta	1	Administración remota
UDP 51820 desde la WAN	1	Acepta	17	Túnel WireGuard de NetBird
TCP 22 y 443 desde la Comunidad	1	Bloquea y registra (`fw-drop F-20`)	23	La comunidad no llega a la gestión del kit
TCP 22 desde la Interna sin dirección de administración	1	Bloquea y registra (`fw-drop F-21`)	24	SSH solo desde administración
TCP 22 por IPv6 desde la Interna	1	Bloquea y registra (`fw-drop F-21`)	24	Las direcciones de administración son IPv4
Todo lo demás	2	Registra (`fw-drop`) y cuenta		Lo que no se permitió; después aplica la política `drop`

4.2 Tráfico que atraviesa kit01 (`forward`, 21 reglas)

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
Conexiones establecidas o relacionadas	1	Acepta	Todos	Respuestas
Conexiones inválidas	1	Descarta		
Errores ICMPv6 (destino inalcanzable, paquete demasiado grande, tiempo excedido, problema de parámetro)	1	Acepta	22	IPv6 los necesita en tránsito
Comunidad hacia la Interna	1	Bloquea y registra (`fw-drop F-20`)	23	Separación de la comunidad
Comunidad hacia clinica01, en IPv4 e IPv6	2	Bloquea y registra (`fw-drop F-20`)	23	Va antes que cualquier aceptación, así el intento queda registrado haya aceptado el portal o no
TCP 22 desde la Interna hacia la red de servidores	1	Bloquea y registra (`fw-drop F-21`)	24	A las VMs solo se entra saltando por kit01
Interna hacia la WAN, solo IPv4	1	Acepta	19	Internet para el personal

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
clinica01 y comunidad01 hacia la WAN por TCP 80 y 443, solo IPv4	1	Acepta	16	Paquetes e imágenes
Interna hacia clinica01 por TCP 443 y 445, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	5	DHIS2, consulta y recursos compartidos
Eco desde la Interna hacia las dos VMs, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	20	Diagnóstico
Interna hacia comunidad01 por TCP 80 y 443, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	6	Biblioteca, videos y formulario
Comunidad con la MAC en el set del portal hacia comunidad01 por TCP 80 y 443, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	8	Servicios para la comunidad
Comunidad con la MAC en el set del portal hacia la WAN, solo IPv4	1	Acepta	9	Internet para la comunidad
Comunidad sin la MAC en el set hacia TCP 443	1	Rechaza con RST	7	El navegador recibe la respuesta al instante y prueba por HTTP, que lleva al portal
Todo lo demás	2	Registra (`fw-drop`) y cuenta		Después aplica la política `drop`

El set del portal (`portal_ok`) guarda la MAC de cada equipo que aceptó las condiciones, con un vencimiento de 8 horas. Lo llena el servicio del portal y aplica igual a IPv4 e IPv6.

4.3 Redirección al portal (`portal_redireccion`, 2 reglas)

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
TCP 80 desde la Comunidad sin la MAC en el set, hacia una dirección que no es de kit01, en IPv4 e IPv6	2	Redirige a `10.20.40.1` o `fd5a:fc7e:d716:40::1`	7	Cualquier página HTTP lleva al portal

4.4 Salida de kit01 (`output` y `salida_wan`, 6 reglas)

Hacia dentro del kit y por NetBird la salida no se filtra, porque kit01 es quien administra y monitorea. Hacia la WAN pasa por `salida_wan`.

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
Lo que sale por la WAN va a `salida_wan`	1	Salta	17	
Conexiones establecidas o relacionadas	1	Acepta	17	Respuestas

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
Todo UDP	1	Acepta	17	DNS, NTP y NetBird, que negocia el túnel por UDP con puertos variables
TCP 53, 80 y 443	1	Acepta	17	DNS por TCP, repositorios de paquetes y HTTPS
ICMP e ICMPv6	1	Acepta	17	Diagnóstico y descubrimiento de MTU
Todo lo demás	1	Bloquea y registra (`fw-drop F-18`)	17	Un equipo comprometido no puede abrir conexiones arbitrarias hacia afuera

4.5 Cadenas de bloqueo (6 reglas)

Cada bloqueo importante tiene su cadena, con dos reglas. La primera registra con un prefijo propio y la segunda descarta. `fw-drop F-18` marca la salida no permitida de kit01 hacia Internet, `fw-drop F-20` lo que la comunidad intenta hacia la red clínica o la gestión del kit y `fw-drop F-21` el SSH desde equipos sin dirección de administración. Así, en el log central se puede contar cada tipo de intento por separado.

4.6 Entre las dos VMs (tabla `bridge filtro_vms`, 12 reglas)

Solo ve lo que `br-srv` pasa de una VM a la otra. Lo que va hacia kit01 o sale por él lo filtran las reglas anteriores.

Regla	Reglas	Acción	Flujo	Por qué
Cualquier bridge que no es `br-srv`	1	Acepta		El bridge de la Comunidad no se toca aquí
Conexiones establecidas o relacionadas	1	Acepta	10, 11	La respuesta de una conexión permitida no abre el camino contrario
Conexiones inválidas	1	Descarta		
ARP	1	Acepta		Resolución de direcciones IPv4
ICMPv6 de vecinos	1	Acepta	22	Resolución de direcciones IPv6
Broadcast y multicast	1	Descarta		Sin anuncios ni descubrimiento entre las VMs
comunidad01 hacia clinica01 por TCP 5432, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	10	Formulario de prerregistro
clinica01 hacia comunidad01 por TCP 22, en IPv4 e IPv6	2	Acepta	11	Publicación de contenido
Todo lo demás	2	Registra (`fw-drop br-srv`) y descarta		Una VM comprometida no alcanza otros servicios de la otra

4.7 NAT (tabla `ip nat_kit`, 1 regla)

Regla	Reglas	Acción	Por qué
Lo que sale por la WAN desde `10.20.0.0/16`	1	Enmascara con la dirección de la WAN	Salida a Internet de las redes del kit. El filtrado decide quién llega hasta aquí

NetBird y libvirt usan sus propias tablas (`ip filter`, `ip nat` y otras). El archivo de reglas del kit nunca borra el ruleset completo; borra y vuelve a crear solo sus tablas, así que aplicarlo no afecta a NetBird.

5. Segunda capa en las VMs

Las dos VMs tienen `ufw` con la entrada denegada y la salida permitida (la salida la limita kit01). Las reglas existen en IPv4 e IPv6.

clinica01

Puerto	Desde	Por qué
22	kit01 (`10.20.20.1`, `.10`, sus IPv6 y `fe80::1`)	Administración y copias
53 TCP y UDP	kit01	El DNS del kit consulta la zona del dominio
443	Red Interna	DHIS2 y consulta de prerregistros
445	Red Interna	Recursos compartidos
636	kit01	Inicio de sesión de Grafana con el dominio
9100, 443 y 445	kit01	Monitoreo

PostgreSQL (5432) corre en Docker, que publica el puerto con sus propias reglas y no pasa por `ufw`. Lo protegen la tabla `bridge` de kit01, que solo deja pasar a comunidad01, y la configuración de acceso de PostgreSQL, que acepta al usuario de los formularios solo desde comunidad01, al de la consulta solo desde clinica01 y al de DHIS2 solo desde la red interna de Docker. Samba escucha además en los puertos del dominio (88, 135, 389, 464, 3268, 3269 y 49152 a 49154), que `ufw` deja cerrados.

comunidad01

Puerto	Desde	Por qué
22	kit01	Administración y copias
22	clinica01	Publicación de contenido
80 y 443	Redes Interna y Comunidad	Biblioteca, videos y formulario. kit01 deja pasar a la comunidad solo después del portal

Puerto	Desde	Por qué
9100, 80 y 443	kit01	Monitoreo

6. Switch y punto de acceso

sw01 (MikroTik CCR2004)

- Funciona como switch. No reenvía IPv4 ni IPv6 y tiene una sola dirección, la de gestión (`10.20.10.2` y `fd5a:fc7e:d716:10::2`), así que no puede enrutar entre redes y saltarse el firewall de kit01.
- SSH y Winbox solo aceptan conexiones desde kit01 (`10.20.10.1`) y las direcciones de administración. Telnet, FTP, la web y la API están desactivados.
- DHCP snooping activo, con `ether1` (hacia kit01) como único puerto de confianza. Un servidor DHCP conectado a otro puerto no puede entregar direcciones.
- Los anuncios de enrutador IPv6 (RA) que entran por los puertos de acceso se descartan, así solo kit01 anuncia rutas. El filtro corre en la CPU del switch porque su chip no acepta esa regla.
- Un solo usuario, `admin`. Cada cambio se hace en Safe Mode, que deshace todo si la sesión se corta.

ap01 (TP-Link TL-WA801ND)

- Un SSID por red, cada uno en su VLAN, con aislamiento entre clientes inalámbricos.
- Su servidor DHCP está apagado; las direcciones las entrega kit01.
- Se administra por HTTP en `10.20.10.3`, solo por IPv4, con la contraseña de fábrica, que es un riesgo aceptado del proyecto.

7. Puertos en escucha

Equipo	Puerto	Servicio	Dirección	Quién llega
kit01	22 TCP	SSH	Todas	Administración y NetBird
kit01	443 TCP	Grafana (nginx)	Todas	Administración y NetBird
kit01	80 TCP	Portal cautivo (nginx)	`10.20.40.1` y `fd5a:fc7e:d716:40::1`	Comunidad
kit01	53 TCP y UDP, 123 UDP, 514 UDP y TCP	BIND9, Chrony, rsyslog	`10.20.20.10` y `fd5a:fc7e:d716:20::10`	Redes internas, según el flujo

Equipo	Puerto	Servicio	Dirección	Quién llega
kit01	67 UDP, 547 UDP	Kea DHCPv4 y DHCPv6	Interna y Comunidad	Clientes
kit01	51820 UDP	WireGuard de NetBird	WAN	Túnel de administración
kit01	3000, 3493, 8081, 9090, 9100, 9115, 953	Grafana, NUT, servicio del portal, Prometheus, exportadores, control de BIND9	Solo `127.0.0.1` o `::1`	Nadie desde la red
clinica01	22	SSH	Todas	kit01
clinica01	443	Caddy (DHIS2 y consulta)	Todas	Interna y kit01
clinica01	445	Samba	`.11` y su IPv6	Interna y kit01
clinica01	636, 53	LDAPS y DNS de Samba	`.11` y su IPv6	kit01
clinica01	5432	PostgreSQL (Docker)	`.11` y su IPv6	comunidad01
clinica01	9100	Exportador de métricas	Todas	kit01
clinica01	8080, 8200	DHIS2 y consulta, detrás de Caddy	Solo `127.0.0.1`	Nadie desde la red
comunidad01	22	SSH	Todas	kit01 y clinica01
comunidad01	80, 443	Caddy (biblioteca, videos y formulario)	Todas	Interna, Comunidad después del portal, kit01
comunidad01	9100	Exportador de métricas	Todas	kit01
comunidad01	8090, 8096, 8100	Kiwix, Jellyfin y formulario, detrás de Caddy	Solo `127.0.0.1`	Nadie desde la red

8. Administración remota

En el sitio. Se administra desde un equipo con dirección de administración en la red Interna. kit01 acepta SSH y Grafana desde esas direcciones. A las VMs se entra saltando por kit01 (`ssh -J usuario@kit01 usuario@clinica01`), porque solo aceptan SSH desde kit01. sw01 acepta SSH y Winbox desde kit01 y desde las direcciones de administración, y ap01 se administra por su página web desde la red Interna.

Durante el desarrollo. NetBird corre solo en kit01. Abre el túnel hacia afuera, así que no hace falta abrir puertos en la red del sitio; la WAN solo acepta el UDP 51820 del túnel. Desde NetBird se llega a SSH y Grafana de kit01, y desde ahí a lo demás. NetBird se puede desactivar en una misión real sin afectar el kit.

Cambios que pueden cortar el acceso. Antes de aplicar un cambio de red o de firewall en kit01 se valida el archivo (`nft -c -f`, `netplan generate`, `sshd -t`) y se programa la vuelta al archivo anterior en 2 minutos (`systemd-run --on-active=120`). La vuelta se cancela solo si el acceso sigue funcionando. La red se reconfigura con `netplan generate` y `networkctl reload`, que no bajan los enlaces. Las reglas aceptan siempre el SSH por NetBird y el túnel por la WAN. En sw01 cada cambio se hace en Safe Mode.

SSH. En todos los equipos `root` no puede entrar por SSH (`PermitRootLogin no`). Se entra con el usuario de administración y contraseña, y se usa `sudo`.

9. Credenciales

Política

- Ninguna contraseña, llave o token se guarda en los repositorios. Los secretos viven en un vault de Ansible cifrado con AES-256, y la contraseña del vault solo está en las máquinas de control, fuera de los repositorios.
- Lo que una aplicación necesita en un archivo `.env` lo genera Ansible desde el vault en la VM, con permisos `600`. En los repositorios solo está el `.env.example`, sin valores.
- Cada servicio usa su propia cuenta con lo mínimo que necesita. Las personas usan cuentas individuales en las aplicaciones (DHIS2, dominio).
- Las contraseñas actuales son de laboratorio y las conoce el grupo, porque el kit es un proyecto académico. **Antes de una misión real se cambian todas.** Las del vault se cambian con `ansible-vault edit` y vuelven a los equipos al ejecutar los playbooks. Otras requieren un paso a mano. La del punto de acceso se cambia en su página web, la de la cuenta de NetBird en su servicio y la clave de las copias con `restic key`, porque el repositorio de copias ya está cifrado con la anterior. Las personas del dominio cambian la suya al iniciar sesión.

Inventario (sin valores)

Credencial	Para qué	Dónde vive	Restricción
Usuario de administración compartido	SSH y `sudo` en kit01, clinica01 y comunidad01	Vault (hash de la contraseña)	Sin acceso directo de root; SSH solo desde administración, NetBird o kit01
`admin` de sw01	Gestión del switch	Vault	Solo desde kit01 y administración
Administrador de ap01	Página de gestión del AP	Vault	Contraseña de fábrica; solo HTTP e IPv4
`Administrator` del dominio	Administración de Samba AD	Vault	Solo se usa para tareas del dominio

Credencial	Para qué	Dónde vive	Restricción
Personas del dominio	Recursos compartidos, Grafana y consulta de prerregistros	Samba AD	Contraseña de al menos 8 caracteres, bloqueo por 15 minutos después de 5 intentos fallidos. Grupo clínico y grupo de administración
Cuentas de DHIS2	Registro y consulta de pacientes	DHIS2 (la de `admin` en el vault)	Cuentas individuales; la de fábrica cambiada
`admin` local de Grafana	Respaldo si el dominio no responde	Vault	Grafana solo desde administración
`admin` de Jellyfin	Administración de los videos	Vault	Oculta y sin acceso desde la Comunidad
`comunidad` de Jellyfin	Ver los videos	Sin contraseña	Solo reproduce, sin transcodificar
`dhis` de PostgreSQL	DHIS2	Vault	Solo desde la red interna de Docker
`formularios` de PostgreSQL	Guardar prerregistros	Vault	Solo `INSERT`, solo desde comunidad01
`consultas` de PostgreSQL	Consulta de prerregistros	Vault	Solo `SELECT` y actualizar dos columnas, solo desde clinica01
Clave de las copias (restic)	Cifrado del repositorio de copias	Vault y `/etc/kitsalud/backup/restic.clave` en kit01 (`400`, root)	Las VMs no la tienen
Usuario `upsmon` de NUT	Monitor de la UPS lógica	Vault	Solo en `localhost` de kit01
Llave SSH de las copias	kit01 extrae datos de las VMs	Solo en kit01 (`600`)	En las VMs solo entra desde kit01 y solo ejecuta el comando de extracción
Llave SSH de publicación	clinica01 copia contenido a comunidad01	Solo en clinica01	En comunidad01 solo entra desde clinica01 y solo ejecuta `rsync` en módulos de escritura
Llave de la CA raíz del kit	Firma los certificados intermedios	Solo en kit01 (`/etc/kitsalud/ca`, `600`)	Nunca sale de kit01 ni va a un repositorio

Credencial	Para qué	Dónde vive	Restricción
Llaves de los intermedios	Firman los certificados HTTPS y LDAPS de cada VM	Cada VM, generadas ahí	Limitadas a los nombres de su VM
Cuenta de NetBird	Administración remota	Servicio de NetBird	Fuera del kit

Usuario de administración compartido. Por el tamaño del grupo, kit01, las VMs y sw01 se administran con un solo usuario. La consecuencia es que el log no distingue a las personas. Se compensa con el acceso limitado por dirección, sin root directo, y con `sudo` registrado en el log central de cada equipo.

10. Protección de las copias

- **Copias por extracción.** kit01 entra a cada VM con una llave que solo se acepta desde las direcciones de kit01 y solo ejecuta un comando de extracción. Ese comando acepta `rsync` en modo de solo lectura (rechaza `--remove-source-files`), los volcados de las bases de la lista y el respaldo del dominio. Una VM comprometida no tiene credenciales para leer, cambiar o borrar las copias.
- **Repositorio cifrado.** restic cifra todo con la clave que solo tiene kit01, guardada como root con permisos `400`.
- **Disco montado solo durante la copia.** El disco USB se monta por su UUID, una vez por semana, con `nodev`, `nosuid` y `noexec`, y se desmonta al terminar, también si algo falla. No está en `fstab`.
- **Integridad y aviso.** Cada copia termina con `restic check`. Si la copia falla, el monitoreo lo muestra como unidad fallida en kit01.
- **Retención.** Se guardan 4 copias semanales y 3 mensuales, así que un daño que se nota tarde todavía tiene una copia anterior.
- **La clave fuera del kit.** Si se pierde la clave, las copias no se pueden leer. Por eso, además de kit01, queda en el vault de las máquinas de control.

11. Riesgos aceptados y hallazgos

Riesgo o hallazgo	Por qué se acepta	Qué lo reduce
Usuario de administración compartido	Tamaño del grupo y alcance académico	Acceso por dirección, sin root, `sudo` registrado
Contraseñas de laboratorio conocidas por el grupo	Proyecto académico	Se cambian antes de una misión real (sección 9)

Riesgo o hallazgo	Por qué se acepta	Qué lo reduce
ap01 con la contraseña de fábrica, gestión solo por HTTP, y según su manual cualquier cliente inalámbrico puede llegar a su página	El firmware no permite más y es un equipo de laboratorio	Servidor DHCP, WPS y SNMP del AP apagados; aislamiento de clientes
Una sola copia de respaldo, que viaja con el kit	Hay un solo disco	Copia cifrada y desmontada. La mejora es un segundo disco que se rota y queda en la base
PostgreSQL sin TLS entre las VMs	El tráfico no sale de kit01; va por el bridge interno	Tabla `bridge` y usuario de solo `INSERT`
kit01 puede sacar cualquier UDP hacia Internet	NetBird negocia el túnel por UDP con puertos variables	Solo kit01; las VMs solo salen por TCP 80 y 443
El filtro de RA de sw01 corre en la CPU	El chip del switch no acepta esa regla	Solo afecta el rendimiento del switch
`sshd` con `X11Forwarding yes` y `MaxAuthTries 6` (valores de fábrica de Ubuntu)	Hallazgo de esta revisión	SSH solo desde administración. Se puede desactivar el reenvío X11 y bajar los intentos sin afectar el uso; `AllowTcpForwarding` debe quedar activo en kit01 porque el salto `ssh -J` lo usa

12. Cómo se verificó

Todo se revisó en el kit real el 2 de noviembre de 2026.

Qué se comprobó	Cómo	Resultado
Las reglas activas son las versionadas	El rol de Ansible del firewall genera las reglas en un archivo aparte, las carga en un espacio de red desechable y compara el resultado con el ruleset activo, sin aplicar nada (`--check`)	Sin diferencias en kit01
Esta matriz cubre todas las reglas	Conteo de reglas por cadena en el ruleset activo (`nft -a list table`) comparado con la columna "Reglas" de cada tabla	79 reglas (31 de entrada, 21 de reenvío, 2 de redirección, 6 de salida, 6 de bloqueo, 12 entre las VMs y 1 de NAT), todas en la matriz
Los flujos funcionan como dice la matriz	Un playbook prueba 69 conexiones en IPv4 e IPv6 desde kit01, las dos VMs, sw01 (red Interna sin dirección de administración) y una VM de prueba en la red Comunidad, antes y después de aceptar el portal	Las 69 dieron el resultado esperado. Los intentos bloqueados quedaron en el log (4 de la salida de kit01, 48 de la Comunidad, 16 de SSH sin dirección de administración y 28 entre las VMs)
Reglas de las VMs	`ufw status numbered` en clinica01 y comunidad01	Las de la sección 5

Qué se comprobó	Cómo	Resultado
Puertos en escucha y SSH	`ss -ltnup` y `sshd -T` en kit01 y las VMs	Los de la sección 7; `PermitRootLogin no` en los tres
Protección de sw01	`/ip service print`, `/user print`, `/ip settings print` y los filtros del bridge, en modo de solo lectura	Los de la sección 6
Ningún secreto en los repositorios	Un script busca cada valor del vault en el historial completo de los seis repositorios, sin imprimirlos, y además llaves privadas y archivos `.env` versionados. Un control positivo comprueba que el script detecta los 15 secretos	0 coincidencias. Las 11 versiones del vault en el historial están cifradas