


Webový adresář


- Je dobré vše mít dobře roztříděné
- Každá stránka začíná na souboru index.html
- Soubory jsou roztříděny podle určení
- Lépe se v tom orientuje





Co a k čemu je HTML?

- HyperText Markup Language
- Značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek
- Pomáhá nám vytvořit strukturu stránky, která obsahuje například:
 - Nadpisy
 - Seznamy
 - Odstavce
 - Odkazy





Začínáme

- Otevřete Visual studio code X
- Otevřete si složku html (najdete ji ve složce sandbox)
 - File -> Open Folder
- Otevřete si soubor index.html
- Soubory s koncovkou .html jsou HTML soubory
- Základní struktura souboru je značka httml>, která obaluje prvky head> a <body>

```
▲ CODE

✓ js

  JS script.js

■ obrazky

  obrazek.jpg
  # stels.css
 index.html
```



Index.html struktura

```
<!DOCTYPE html> <!-- Řekneme prohlážeči, že je to HTML -->
<html> <!-- Začátek HTML-->
<head>
    <!-- Hlavička-->
</head>
<body>
    <!-- Obsah body -->
</body>
</html>
```



V prvku <head> se nachází:

```
<head>
  <title>A simple HTML document</title>
 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico" />
 <meta property="og:title" content="Jak vytvořit web?" />
  <meta
    property="og:description"
    content="Nauč se kódit na letním kurzu Code Like a Girl."
 />
  <meta
    property="og:image"
    content="https://vodafone.com/code-like-a-girl.png"
</head>
```



HTML element = TAG

Zavírací značka / tag Otevírací značka / tag Toto je kus textu na mém webu. Atribut (definice=hodnota) Obsah Prvek / element

Tagy / elementy

- Většina elementů jsou párové elementy
 - Otevírací značka <tag>
 - Zavírací značka </tag>
- Existují i nepárové elementy (self-closing tags)
 - Mají pouze atributy, nemají obsah
 - Např. ,

- Obsahem prvku může být i jiný prvek
 - Obalový prvek se nazývá rodič
 - Prvek uvnitř se nazývá potomek



Tag – Nadpisy (header)

```
<h1>Nadpis první urovně </h1>
<h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
<h3>Nadpis třetí úrovně</h3>
<h4>Nadpis čtvrté úrovně</h4>
<h5>Nadpis páté úrovně</h5>
<h6>Nadpis šesté úrovně</h6>
```

Nadpis první urovně

Nadpis druhé úrovně

Nadpis třetí úrovně


Nadpis čtvrté úrovně

Nadpis páté úrovně

Nadpis šesté úrovně



Text



Toto je odstavec textu, ve kterém máme **část tučného textu** pro zvýraznění. Pro zvýrazenění textu můžeme také použít třeba jinou barvu.



Seznamy – UL & OL

```
v v <!-- unordered list -->
v První položkav <!-- položka seznamu -->
v Druhá položkav Třetí položkav
```

- První položka
- Druhá položka
- Třetí položka

```
<i-- ordered list -->

<id>In color ordered list -->

In color o
```

- 1. První položka
- 2. Druhá položka
- 3. Třetí položka



11

Oddělovač obsahu – Div, Section

```
<section id="mission">

<section id="mission">
```



Navigace (menu) - Navbar

```
<header>
  <nav>
   -<a href="#">Home</a>
  --<a href="#mission">Mission</a>
   <a href="#about-us">About us</a>
    <a href="#pricelist">Prices</a>
   -<a href="#photogallery">Photos</a>
 </nav>
</header>
```

Home Mission About us Prices Photos



Odkaz - A

```
--<a href="http://vodafone.cz">Vodafone</a>
--<a href="obrazky/dog.jpg">Obrázek</a>
```

Vodafone Obrázek



Obrázek - img

```
Cesta k obrázku

Popis obrázku pro prohlížeč

Šířka obrázku

Výška obrázku

Obrázek je nepárový tag

**Img

src="obrazky/dog.jpg"

alt="Dog in the morning"


width="200"

height="200"
```



Tabulka -

```
Hlavní tag
Řádek tabulky
 Nadpisová buňka
  Týden
  Zmrzlina
1.
               Buňka tabulky
 jahodová
 2.
 ctd>cokoládová
```





Nejlepší praktiky

- Vždy odsazujeme kód
- Poslední tag co otevřeme je první co zavřeme



Více tagů

Kódování a programování je z velké části o googlení. Vyhledávat info na internetu je správné a bez toho to nejde!

Jděte na https://www.w3schools.com/tags/ a podívejte se na další html tagy.

