

P0V 3D top_bearing frame v2 — frame_A_v2 / frame_B_v2 （静止轴承架，锁 4 立柱顶，PLA）

臂 18×8（宽=柱垫Φ18）+ 筋 4×6（R24、R164）/ 轴毂 Φ44 双层，各嵌 1 × 688（腔 Φ15.8×5 压入、挡肩 Φ13）、4×Φ3.2@R14 / 柱垫 Φ18 @R176.78：仅 Φ6.5 通孔，A 用 M6×16 / B 柱垫高16 用 M6×30

frame_A_v2 俯视（1:1） 尺寸单位：mm

详图 A（4:1）— 688 压装孔（A/B 同）

轴毂叠层剖面（2:1）— 688 ×2 + Φ8 轴

双臂 90°，柱垫对角放置 → 打印床 207.8×207.8（X2D 256 内）

柱位 = 洞洞板最外角孔（±125, ±125），R = 125×√2 ≈ 176.78

臂横截面（2:1，A；B 筋朝下）

688 轴承 8×16×5 压入（腔 Φ15.8 偏紧，腔口朝毂顶面）

挡肩 Φ13 贯通 — 只托外圈，内圈不蹭

A 腔口朝上（688 #1, 353~358），B 腔口朝上（688 #2, 361~366）

柱顶 350：A 毂 350~358，B 毂 358~366；Φ8 轴穿两轴承内圈

柱垫剖面（2:1，frame_A_v2；B 柱高 16）：仅 Φ6.5 通孔

中心：688 腔 Φ15.8(虚线, 压入) + 挡肩 Φ13 / 4 × Φ3.2 @ R14

臂 18 宽 × 8 厚, 筋 4×6（A 上 / B 下）

M6 螺丝自上穿入拧进立柱顶（A：M6×16，B：M6×30）— 锁死轴向

立柱 Φ8×350（轴向 M6 内丝），柱顶 Z = 350