



TITULACIÓN EN MAYÚSCULAS

Curso Académico 2020/2021

Trabajo Fin de Carrera/Grado/Máster

TÍTULO DEL TRABAJO EN MAYÚSCULAS

Autor : Nombre del Alumno

Tutor : Dr. Gregorio Robles

Proyecto Fin de Carrera

FIXME: Título

Autor : FIXME

Tutor : Dr. Gregorio Robles Martínez

La defensa del presente Proyecto Fin de Carrera se realizó el día de
de 20XX, siendo calificada por el siguiente tribunal:

Presidente:

Secretario:

Vocal:

y habiendo obtenido la siguiente calificación:

Calificación:

Fuenlabrada, a de de 20XX

*Dedicado a
mi familia / mi abuelo / mi abuela*

Agradecimientos

Aquí vienen los agradecimientos... Aunque está bien acordarse de la pareja, no hay que olvidarse de dar las gracias a tu madre, que aunque a veces no lo parezca disfrutará tanto de tus logros como tú... Además, la pareja quizás no sea para siempre, pero tu madre sí.

Resumen

(DARLE UNA VUELTA CUANDO AL MEMORIA ESTÉ COMPLETA) Este proyecto pretende realizar un estudio sobre la mala interpretación, o el mal uso, de una de las reglas de estilo que contiene el pep8¹. La regla en cuestión es la siguiente: “**Máxima longitud de las líneas:** Limita todas las líneas a un máximo de 79 caracteres”. Esta regla ha producido un pequeño debate en la comunidad Python, consistente en saber si se está dejando un peor código, un código más ilegible, debido a una mala práctica de los desarrolladores a la hora de “forzar” su código a que cumpla dicha regla del pep8. En el estudio realizado en este proyecto intentamos detectar las líneas de código que han sufrido esta mala práctica por parte de los desarrolladores, la cual consiste en cambiar el nombre de variables, dándoles un nuevo nombre más corto, para cuadrar la longitud de la línea a 79 caracteres. Esto produce que el nuevo nombre de la variable carezca de sentido alguno, lo que hace que el código sea totalmente ilegible.

Si esto ocurre nos encontramos ante un problema, ya que la regla de estilo de máxima longitud está produciendo un efecto contrario al que pretendía.

Para realizar este estudio se ha implementado el lado del servidor con Node.js (utilizando Express) y lenguaje javascript. Con la idea de dejar preparado un servidor por si en un futuro se quiere envolver esta idea en una aplicación web, sólo tener que realizar la parte del cliente en javascript y conectarlo de forma fácil al servidor con Express.

¹<http://https://pythonwiki.wikispaces.com/pep8>

Summary

Here comes a translation of the “Resumen” into English. Please, double check it for correct grammar and spelling. As it is the translation of the “Resumen”, which is supposed to be written at the end, this as well should be filled out just before submitting.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Estructura de la memoria	2
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo principal	5
2.2. Objetivos secundarios	6
3. Estado del arte	9
3.1. App Cliente-Servidor	9
3.2. Python	10
3.3. PEP8	11
3.4. JavaScript	12
3.5. Node JS	12
3.6. Express	14
3.7. MongoDB	15
3.8. JSON	15
3.9. GIT	16
3.10. GITFLOW	18
4. Diseño e implementación	21
4.1. Análisis del estudio realizado	21
4.1.1. Análisis de los repositorios	23
4.1.2. Analizar el grupo de líneas seleccionadas para nuestro estudio	25
4.1.3. Ejecución del comando GIT LOG	25

4.1.4. Análisis del pasado de una línea	29
4.1.5. Clasificación de líneas conflictivas	30
5. Resultados	33
5.1. Resultados análisis general	33
5.2. Resultados análisis grupo conflictivo	35
6. Conclusiones	37
6.1. Consecución de objetivos	37
6.2. Aplicación de lo aprendido	39
6.3. Lecciones aprendidas	40
6.4. Trabajos futuros	40
6.5. Valoración personal	41
A. Instalaciones necesarias	43
A.0.1. NodeJS	43
A.0.2. NPM	44
A.1. Nuevo proyecto	45
Bibliografía	47

Índice de figuras

3.1. Esquema básico de la estructura cliente-servidor	9
3.2. Node.js	12
3.3. Estructura de aplicación MEAN: Mongo + Express + Angular + Node	13
3.4. Express.js	14
3.5. MongoDB	15
3.6. Ejemplo del formato JSON	16
3.7. Esquema de como organizan la información los demás VCS	17
3.8. Esquema de como git organiza la información	17
3.9. Diagrama GITFLOW	19
3.10. Vemos como podemos iniciar el método GITFLOW en nuestro proyecto de manera sencilla.	20
3.11. Imágenes de ejemplo de uso de Source Tree	20
4.1. Diagrama de flujo del funcionamiento del estudio	22
4.2. Salida por defecto del comando git log	26
4.3. Salida del comando git log con opciones	27
A.1. Descarga de NodeJS	43
A.2. Formato del package.json después de lanzar el comando npm init	44
A.3. Formato nuestro package.json	45
A.4. Estructura básica de un proyecto	46

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Cuando terminas de estudiar y por fin empiezas a dedicarte profesionalmente al desarrollo de software, rápidamente te das cuenta de una cosa, la cual nunca, o casi nunca, habías pensado en tu vida de estudiante. En tu trabajo pasas más tiempo leyendo código de otra persona que tu propio código. Esto hace que repentinamente, empiecen a cobrar sentido las frases que tanto te repetían tus profesores sobre estructurar bien tu código o elegir nombres “inteligentes” para las variables o funciones.

Coincidiendo con el inicio de mi etapa profesional, cuando verdaderamente aprendo la importancia de escribir un código de calidad, y no sólo “algo que funcione”, mi tutor, Gregorio me habla sobre un vídeo¹ en el que Raymond Hettinger expone buenas prácticas para escribir un código inteligente y de calidad. En este vídeo se plantea, lo que para mi, es una interesante cuestión, la cual, podemos resumir en la siguiente pregunta: ¿Podemos dejar un peor código al realizar un cambio para cumplir una regla del pep8?.

Dicha cuestión es la que vamos a estudiar en este TFG, sin embargo, nos centraremos en un caso muy concreto. La regla en cuestión es la siguiente: “Máxima longitud de las líneas: Limita todas las líneas a un máximo de 79 caracteres” y el caso que nos preocupa es que el desarrollador se encuentre ante una línea de código mayor a 80 caracteres y decida cambiarla haciendo más corto el nombre de alguna variable para cuadrar el tamaño a 79 caracteres, de forma que el nombre de la variable, después del cambio, carezca de ningún sentido.

¹<https://www.youtube.com/watch?v=wf-BqAjZb8M>

Este hecho me parece digno de estudio, por varios motivos, uno de ellos, indudablemente es el debate que puede crear en la comunidad Python sobre si un código que cumple el pep8 puede ser de peor calidad que uno que no lo cumpla, debido a esta cuestión.

Pero siendo sincero, el motivo por el cual decidí realizar el proyecto sobre este tema fue que, con mi experiencia como estudiante, no pude evitar imaginar el siguiente pensamiento por parte de cualquiera de nosotros: “He terminado mi práctica de python, voy a pasar a mi código un filtro que me he descargado del pep8 para entregar un buen código, lo más importante es que pase este filtro, por tanto, si me salta algún error haré cualquier cambio rápido y sin pensar mucho sólo para forzar a que el filtro pase correctamente”.

Creo firmemente que como estudiantes no somos capaces de asimilar la importancia de escribir un código de calidad, y de las horas y horas que ahorraremos a nuestros compañeros de trabajo, o a nosotros mismo cuando retomemos nuestro propio código de hace tiempo. Son cosas simples, pero es importante que desde el principio de nuestra formación se cojan estas buenas costumbres.

1.2. Estructura de la memoria

Creemos conveniente explicar muy brevemente la estructura de la memoria, dando a conocer los objetivos de cada capítulo para facilitar así la lectura de la misma:

1. **Introducción:** En esta punto de intenta explicar el contexto que envuelve este proyecto, así como las razones por las que se elige el tema a tratar.
2. **Objetivos:** En esta sección se detalla cada uno de los objetivos que se han planteado desde el inicio del proyecto.
3. **Estado del arte:** Aquí presentamos las tecnologías con las que se ha implementado el proyecto, además de algún concepto para entender mejor la estructura del mismo.
4. **Diseño e implementación:** Este punto profundiza e intenta explicar en detalle el desarrollo del proyecto.
5. **Resultados:** Aquí se presenta , a modo de resumen, como ha quedado finalmente el proyecto.

6. **Conclusiones:** Es el capítulo final, en él se intenta evaluar de forma general el proyecto, haciendo hincapié en los conceptos aprendidos en su elaboración.

Finalmente se expondrá la bibliografía que se ha consultado para la elaboración de la memoria.

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo principal

En consecuencia, este proyecto se plantea la siguiente tarea, “Analizar una serie de repositorios reales de GitHub con bastante código python, para obtener unos resultados y en función de ellos, decidir si el hábito explicado en el apartado anterior es un problema real en los desarrolladores de python”.

El proyecto analiza este código línea por línea y detecta aquellas que han sufrido el cambio que se explica en el apartado anterior, es decir, detecta las líneas que para forzar a pasar la regla del pep8 de la máxima longitud han sido acortadas cambiando el nombre de una variable por un nombre más corto, y por tanto, menos entendible.

Por una parte se pretende hacer un estudio bastante amplio, con un volumen de repositorios de GitHub grande, para obtener unos resultados lo suficientemente amplios como para poder llegar a una conclusión. Se busca detectar si este mal hábito está muy extendido en los desarrolladores de python.

Por otra parte, también se pretende alcanzar otro objetivo más profundo, el cual consiste en intentar interiorizar una cuestión, sobre todo a nivel de estudiantes. Dicha cuestión es la importancia de saber realmente lo que es un buen código, sobre todo, no caer en el típico error cuando eres estudiante de pensar que un buen código es algo que funciona.

Según está orientado en la actualidad el aprendizaje de la programación a nivel de universidad, es muy difícil darse cuenta que el código que produces no es algo que vas a escribir una vez, vas a probar que funciona, vas a estregar y no vas a volver a ver en tu vida. Este ciclo es lo

que suele pasar con el código que generas como estudiante. Esto unido a ciertas circunstancias como agobios y prisas por los plazos de entrega, o que en algunas ocasiones sólo se valore el resultado del programa hace que se creen malos hábitos o malas costumbres a la hora de generar código de calidad por parte de los alumnos.

El proyecto intenta llegar a este objetivo creando un “debate” alrededor del caso concreto que se estudia. ¿Es mejor el código que no cumple el pep8 antes de realizar el cambio, pero que tiene un buen nombre de variable?, ¿o es mejor el código después del cambio que cumple el pep8 pero que ha dejado la variable con un nombre sin sentido?.

Quizás la respuesta correcta sea decir que se debe cambiar la línea de código para que cumpla la regla de máxima longitud de línea pero realizando otro cambio, y si no es posible cambiar esa sola línea, darle una vuelta al código para refactorizarlo y hacer que todas las líneas cumplan de esta forma las reglas de calidad.

Lo que se intenta decir con esto es que cuando un estudiante ya ha adquirido ciertos conocimientos técnicos sobre la programación y sobre la generación de código de calidad, debe darse cuenta que tenemos en nuestra mano una serie de reglas de calidad como el pep8 o similares, las cuales se deben utilizar, pero no de cualquier forma, es decir, hay que pararse a pensar un minuto y ser coherente e inteligente a la hora de aplicarlas en nuestro desarrollo, y no dejar un código peor que el que teníamos antes por intentar forzar a que pasen estas reglas de cualquier manera.

2.2. Objetivos secundarios

Aparte del objetivo explicado anteriormente, a la hora de realizar este proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes objetivos secundarios:

- **Trabajar de una forma orientada al mundo profesional:** Se ha intentado llevar una metodología de trabajo lo más parecida posible a lo que nos encontraremos en un futuro entorno profesional. Para ello se ha intentado mantener un uso constante de Git y GitFlow.
- **Aplicar tecnologías e ideas no vistas durante la vida universitaria:** El proyecto de fin de carrera es el broche, la guinda a nuestra vida universitaria. Debido a esto, he intentado basar este proyecto sobre tecnologías e ideas de trabajo que no controlo en profundidad,

ya que no se han enseñado o se ha pasado de refilón sobre ellas en mi vida universitaria. De esta forma lo que busco es ampliar mis conocimientos sobre este mundo y aprovechar esto para conseguir nuevas herramientas que me pueden valer para mi futura vida laboral. Esta cuestión puede dividirse, sobre todo, en dos casos:

1. En cuanto a la aplicación de tecnologías he usado para hacer la parte del servidor javascript, utilizando para ello node.js con express (entraremos más en detalle en siguientes capítulos), mi elección se debe a que en la universidad se ha enseñado a montar servidores con java, y sobre todo con python y django. De esta forma quería dominar otros casos para tener más donde comparar. Para la base de datos he utilizado MongoDB, en lugar de SQL por el mismo motivo, en la universidad hemos utilizado bases de datos relacionales, y quería utilizar una no relacional, para entender mejor los pros y contras de cada una de ellas, y tener más conocimientos sobre cual elegir en mis futuros desarrollos.
2. Enfocar una idea de trabajo más orientada a la investigación. Normalmente en nuestra vida como estudiante partimos siempre de un enunciado redactado al empezar a desarrollar, en el proyecto tenemos la oportunidad de investigar sobre una idea para realizar luego nuestro desarrollo.

Capítulo 3

Estado del arte

En esta sección vamos a describir brevemente las tecnologías aplicadas en este proyecto.

3.1. App Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor es una de las más extendidas en la actualidad. Dicha estructura es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados **servidores**, y los demandantes, llamados **clientes**. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da respuesta:




Figura 3.1: Esquema básico de la estructura cliente-servidor

Esta arquitectura presenta una clara separación de las responsabilidades lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. Es una arquitectura claramente centralizada, ya que toda la información reside en el servidor, y el cliente es el que realiza peticiones para obtener dicha información. Esto provoca que el servidor posea una lógica más compleja, es capaz de manejar de forma distinta las peticiones dependiendo de quien las realice. Esto también se hace por motivos de seguridad, ya que la parte del cliente es mucho más sensible a ataques.

En nuestro proyecto no hemos realizado como tal una app de cliente-servidor, ya que ha ido más enfocado a la investigación y a la obtención de resultado. Sin embargo, el código realizado para obtener dichos resultados se ha dejado organizado en la parte del servidor de una aplicación web, para obtenerlo con distintas peticiones. Por si en un futuro se quiere mejorar este proyecto, y se decide hacer una aplicación web con el contenido investigado aquí, solo sería necesario realizar la parte del cliente.

3.2. Python

Python es un lenguaje de programación de muy alto nivel, multiplataforma y multiparadigma, el cual, fue creado a finales de los años 80 por el holandés Guido van Rossum, Python fue creado como sucesor del lenguaje de programación ABC.

¿Qué quiere decir que es un lenguaje multiplataforma?, quiere decir que es un lenguaje interpretado, y por tanto no necesita compilación. Esto tiene como ventaja, por ejemplo, que da igual el sistema operativo donde se ejecute, o que aporta mayor rapidez al desarrollarlo. ¿Qué quiere decir que es multiparadigma?, esto quiere decir que no obliga al desarrollador a adaptarse a un estilo de programación concreto, Python soporta programación funcional, programación imperativa y programación orientada a objetos.

Python se caracteriza por tener una sintaxis limpia y ordenada, haciendo mucho hincapié en la legibilidad del código, a pesar de ello, tiene funcionalidades muy avanzadas, propias de lenguajes como C o C++.

Python es un lenguaje que ha adquirido gran popularidad en los últimos años, algunas de las razones por las que esto ha sucedido son las siguientes:

- Sencillez y velocidad a la hora de crear desarrollos completos, normalmente un programa en Python tendrá muchas menos líneas que sus equivalente en otros lenguajes (java, C, etc).
- Ofrece una gran cantidad de librerías, con funciones incorporadas, funcionalidades o tipos de datos, que favorecen la realización de muchas tareas sin necesidad de empezar completamente de 0.
- Se puede obtener de forma gratuita y utilizarse con fines comerciales.

3.3. PEP8

Desde que empezamos a escribir código y conforme progresamos, adquirimos ciertas pautas que definen la manera en que expresamos nuestras ideas en el lenguaje que manejemos, ya sea javascript, python, html u otro. Esto define nuestro estilo, y toma en cuenta la manera en la que indentamos, definimos nombres de variables y funciones, el proceso de realizar o no comentarios de código entre otros.

¿Por qué es tan importante seguir un estilo cuando estamos programando? Por muchos motivos, pero el principal y más importante es porque el código debe ser mantenido, ya sea por nosotros mismos o por otras personas. En mi opinión, a lo largo de nuestra vida como desarrolladores, pasamos muchas más horas leyendo código que escribiéndolo, por tanto, esto adquiere una importancia abismal.

La comunidad de usuarios de Python ha adoptado una guía de estilo que facilita la lectura del código y la consistencia entre programas de distintos usuarios. Esta guía no es de seguimiento obligatorio, pero es altamente recomendable, hablamos del PEP8.

Una de las ideas clave de Guido (creador del lenguaje Python) es que el código se suele leer mucho más de lo que se escribe. Las guías de estilo que proporciona este documento están dirigidas a mejorar la legibilidad del código y hacerlo consistente a lo largo del amplio espectro del código Python.

La guía de estilo nos ayuda a lograr consistencia, pero hay un detalle muy importante, y que tiene mucho que ver con este proyecto, hay que saber cuando ser inconsistente, algunas veces la guía de estilo simplemente no es aplicable. Cuando tengas dudas, usa tu juicio. Mira ejemplos y decide qué te parece mejor.

3.4. JavaScript

JavaScript es un lenguaje orientado a objetos y basado en prototipos. Una de sus características más importantes es que se define como un lenguaje asíncrono, por lo que es muy útil para reaccionar a eventos por parte del usuario. Es un lenguaje interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios.

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario.

Sin embargo, existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS), como veremos más adelante en esta memoria cuando profundicemos en Node.js.

3.5. Node JS



Figura 3.2: Node.js

Node.js es una librería y entorno de ejecución de E/S dirigida por eventos y por lo tanto, asíncrona que se ejecuta sobre el intérprete de JavaScript creado por Google V8.

Node ejecuta javascript utilizando el motor V8, desarrollado por Google. Este motor permite a Node proporcionar un entorno de ejecución del lado del servidor que compila y ejecuta javascript a velocidades increíbles. El aumento de velocidad es importante debido a que V8 compila Javascript en código de máquina nativo, en lugar de interpretarlo o ejecutarlo como bytecode.

Node es de código abierto, y se ejecuta en Mac OS X, Windows y Linux.

Aunque Javascript tradicionalmente ha sido relegado a realizar tareas menores en el navegador, es actualmente un lenguaje de programación totalmente, tan capaz como cualquier otro lenguaje tradicional como C++, Ruby o Java. Además Javascript tiene la ventaja de poseer un excelente modelo de eventos, ideal para la programación asíncrona.

¿Cuál es la razón por la que decidimos adentrarnos en elaborar un servidor en Javascript con node.js?

¿Cuál es el problema con los programas de servidor actuales? A medida que crece su base de clientes, si quieres que tu aplicación soporte más usuarios, necesitarás agregar más y más servidores. Esto hace que el cuello de botella en toda la arquitectura de aplicación Web era el número máximo de conexiones concurrentes que podía manejar un servidor.

Node resuelve este problema cambiando la forma en que se realiza una conexión con el servidor. En lugar de generar un nuevo hilo de OS para cada conexión (y de asignarle la memoria acompañante), cada conexión dispara una ejecución de evento dentro del proceso del motor de Node. Node también afirma que nunca se quedará en punto muerto, porque no se permiten bloqueos.




Figura 3.3: Estructura de aplicación MEAN: Mongo + Express + Angular + Node

3.6. Express



Figura 3.4: Express.js

Express es sin duda el framework más conocido de node.js, es una extensión del poderoso connect¹ y esta inspirado en sinatra², además es robusto, rápido, flexible, simple, etc.

Proporciona una delgada capa de características de aplicación web básicas, que no ocultan las características de Node.js que tanto ama y conoce.

El verdadero éxito de Express se encuentra en lo sencillo que es de usar. Tienes la capacidad de crear de forma rápida y sencilla una API sólida. Además, express abarca un sin número de aspectos que muchos desconocen pero son necesarios.

De entre las tantas cosas que tiene este framework podemos destacar:

- Session Handler.
- 11 middleware poderosos así como de terceros.
- cookieParser, bodyParser ...
- vhost
- router

¹<https://github.com/senchalabs/connect#readme>

²<http://www.sinatrarb.com/documentation.html>

3.7. MongoDB



Figura 3.5: MongoDB

MongoDB forma parte de la nueva familia de sistemas de base de datos NoSQL, es la base de datos NoSQL líder y permite a las empresas ser más ágiles y escalables.

En lugar de guardar los datos en tablas como se hace en las base de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos en documentos similares a JSON con un esquema dinámico (MongoDB utiliza una especificación llamada BSON). Esto hace que sea una base de datos ágil ya que permite a los esquemas cambiar rápidamente cuando las aplicaciones evolucionan, proporcionando siempre la funcionalidad que los desarrolladores esperan de las bases de datos tradicionales, tales como índices secundarios, un lenguaje completo de búsquedas y consistencia estricta.

3.8. JSON

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente.

JSON nació como una alternativa a XML, el fácil uso en javascript ha generado un gran número de seguidores de esta alternativa.

Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como formato de intercambio de datos es que es mucho más sencillo escribir un analizador sintáctico (parser) de JSON, (), lo cual ha sido fundamental para que JSON haya sido aceptado por parte de la comunidad de desarrolladores AJAX, debido a la ubicuidad de JavaScript en casi cualquier navegador web.

Otra ventaja a tener en cuenta del uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías

```
{ "users":[
  {
    "firstName":"Ray",
    "lastName":"Villalobos",
    "joined": {
      "month":"January",
      "day":12,
      "year":2012
    }
  },
  {
    "firstName":"John",
    "lastName":"Jones",
    "joined": {
      "month":"April",
      "day":28,
      "year":2010
    }
  }
]}
```

Figura 3.6: Ejemplo del formato JSON

3.9. GIT

Los sistemas de control de versiones (VCS) son programas que tienen como objetivo controlar los cambios en el desarrollo de cualquier tipo de software, permitiendo conocer el estado actual de un proyecto, los cambios que se le han realizado a cualquiera de sus piezas, las personas que intervinieron en ellos, etc.

Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. La principal diferencia entre Git y cualquier otro VCS es cómo Git modela sus datos. Conceptualmente, la mayoría de los demás sistemas almacenan la información como una lista de cambios en los archivos. Estos sistemas (CVS, Subversion, Perforce, Bazaar, etc.) modelan la información que almacenan como un conjunto de archivos y las modificaciones hechas sobre cada uno de ellos a lo largo del tiempo.




Figura 3.7: Esquema de como organizan la información los demás VCS

Git no modela ni almacena sus datos de este modo. En cambio, Git modela sus datos más como un conjunto de instantáneas de un mini sistema de archivos. Cada vez que confirmas un cambio, o guardas el estado de tu proyecto en Git, él básicamente hace una foto del aspecto de todos tus archivos en ese momento, y guarda una referencia a esa instantánea. Para ser eficiente, si los archivos no se han modificado, Git no almacena el archivo de nuevo, sólo un enlace al archivo anterior idéntico que ya tiene almacenado.




Figura 3.8: Esquema de como git organiza la información

3.10. GITFLOW

GitFlow es un modelo de flujo de trabajo para Git que da muchísima importancia a las ramas y que de hecho las crea de varios tipos, de forma temática, tal que cada tipo de rama es creada con un objetivo en concreto.

1. **Master:** La rama master es la única rama existente que nos proporciona Git al crear un repositorio nuevo. Esta rama tiene como objetivo ser el contenido del servidor de producción. Es decir, el HEAD de esta rama ha de apuntar en todo momento a la última versión de nuestro proyecto.

No se va a desarrollar desde esta rama en ningún momento.

2. **Develop:** Esta rama funciona paralelamente a la master. Si la anterior contenía las versiones desplegadas en producción, esta (que también estará sincronizada con origin/develop) contendrá el último estado de nuestro proyecto. Es decir, esta rama contiene todo el desarrollo del proyecto hasta el último commit realizado.

Cuando esta rama adquiera estabilidad y los desarrolladores quieran lanzar una nueva versión, bastará con hacer un merge a la rama master. Esto será lo que cree una nueva versión de nuestro proyecto.

3. **Features:** Que varias personas trabajen sobre la misma rama es bastante caótico ya que se aumenta el número de conflictos que se dan. A pesar de que los repositorios distribuidos faciliten esta tarea al guardar los commits solo localmente, tiene mucho más sentido usar la potencia de las ramas de Git.

Cada vez que necesitemos programar una nueva característica en nuestro proyecto crearemos una nueva rama para la tarea.

Ya que develop contiene la última foto de nuestro proyecto, crearemos la nueva rama a partir de aquí. Una vez finalizada la tarea, solo tendremos que integrar la rama creada dentro de develop. Una vez integrada la rama en develop, podremos eliminarla y actualizar origin.

4. **Release:** Cuando hemos decidido que el código desarrollado hasta ahora pertenece a una versión de nuestro proyecto, y tenemos actualizado la rama develop con dicho código, crearemos una rama release.

5. **HotFix:** Cuando detectamos algún error en producción(rama Master), creamos una rama HotFix, en la cual se arregla rápidamente el error(sin hacer ningún desarrollo más). Cuando tenemos el arreglo preparado integramos esta rama con la rama Master y la Develop para que todos los desarrolladores tengan el error solventado.



Figura 3.9: Diagrama GITFLOW

En el caso de este proyecto, es difícil usar todo el esquema explicado aquí de GITFLOW, debido a que es un proyecto pequeño, es decir, sin distintos entornos de desarrollo(desarrollo, preproducción, producción, etc). Además sólo lo ha desarrollado una persona a la vez. Sin embargo, he visto muy útil la utilización de la rama *feature*, para tener siempre la última versión estable guardada en develop, y aislar el desarrollo de nuevas funcionalidades en éstas ramas. Una vez terminada y probada la nueva funcionalidad, integraba la rama feature con la develop y borraba la feature. Este ha sido el uso que he dado en mi caso a GITFLOW.

Para llevar esto a cabo, he encontrado *Source Tree* es una interfaz visual para utilizar Git. Es especialmente útil cuando queremos utilizar GITFLOW, ya que es un poco lioso de entender con tantas ramas, sobre todo cuando se mantiene todo de forma manual. Con Source Tree podremos ver todo el esquema de ramas que forme nuestro proyecto de forma visual y crear las distintas ramas de forma mucho más fácil.




Figura 3.10: Vemos como podemos iniciar el método GITFLOW en nuestro proyecto de manera sencilla.




Figura 3.11: Imágenes de ejemplo de uso de Source Tree

Capítulo 4

Diseño e implementación

4.1. Análisis del estudio realizado

En el siguiente diagrama de flujo explicamos el funcionamiento de nuestro estudio sobre el problema que estamos tratando en este proyecto:




Figura 4.1: Diagrama de flujo del funcionamiento del estudio

4.1.1. Análisis de los repositorios

Lo primero que hacemos es analizar la serie de repositorios que tenemos preparados para realizar el estudio. Cuando nos encontremos con un fichero Python y analicemos sus líneas, las dividiremos en tres grupos, dependiendo de la longitud que poseen en la actualidad:

- Grupo 1: “Zona verde“, la línea posee menos de 70 caracteres de longitud.
- Grupo 2: “Zona naranja“, la línea posee entre 70 y 79 caracteres de longitud. Este grupo de líneas es el que nos va a interesar, ya que tienen la posibilidad de haber estado en la ?Zona roja? (veremos en el siguiente grupo) en algún momento de su historia, y en la actualidad estar en la zona naranja, por un cambio de una variable.
- Grupo 3: “Zona roja“, la línea posee más de 80 caracteres de longitud. Este grupo de líneas directamente no cumpliría con las reglas de estilo del pep8.

Cuando nos encontramos una línea que pertenece a la zona naranja, lo que haremos es crear un nuevo objeto en nuestra base de datos en nuestro esquema Linea, el objeto que guardaremos tiene el siguiente aspecto:

```
var lineaSchema = mongoose.Schema({  
  
  linea: String,  
  fichero: String,  
  numLinea: String,  
  longitudLinea: String,  
  pasadoRojo: Boolean  
  historia: []  
  
});
```

Donde:

- **línea:** será la línea en sí, su contenido.
- **fichero:** será la ruta donde encontraremos el fichero dentro del repositorio que estemos analizando.
- **numLínea:** será el número que tiene esa línea dentro del fichero.
- **longitudLinea:** será la longitud de la línea.
- **pasadoRojo:** En este punto, siempre setearemos a false este parámetro, ya que todavía no hemos comprobado el pasado de la línea. Lo haremos más adelante.
- **historia:** En este punto, siempre setearemos un array vacío en este parámetro. Al igual que el anterior, realizaremos esta comprobación más adelante. Cuando lo hagamos, lo que guardaremos aquí será las distintas versiones de la línea en su pasado, en las que su longitud era mayor de 80 caracteres. Más adelante veremos con más detalle las diferentes comprobaciones que hacemos para actualizar este parámetro.

Además de esto, llevaremos la cuenta del total de líneas que nos hemos ido encontrando de cada grupo, en el análisis conjunto de todo todos los repositorios, para al final mostrar los datos analizados organizados, y poder sacar una buena conclusión sobre el estudio. De esta forma, al terminar de analizar todos los repositorios crearemos un nuevo objeto en nuestra DB, con el siguiente formato:

```
var repositorioSchema = mongoose.Schema({  
  
  nombreRepo: Array,  
  lineasVerdes: String,  
  lineasRojas: String,  
  lineasNaranjas: String  
  
});
```


Donde:

- **nombreRepo:** Será un array que posea el nombre de todos los repositorios que hemos analizado.
- **lineasVerdes:** Será el número total de líneas pertenecientes a este grupo que hemos encontrado en nuestro análisis.
- **lineasRojas:** Será el número total de líneas pertenecientes a este grupo que hemos encontrado en nuestro análisis
- **lineasNaranjas:** Será el número total de líneas pertenecientes a este grupo que hemos encontrado en nuestro análisis.

4.1.2. Analizar el grupo de líneas seleccionadas para nuestro estudio

Lo primero que hacemos es recorrer todas las líneas que tenemos guardadas en la DB. Como hemos visto anteriormente, en este punto tendremos sólo las líneas que pertenecen al grupo de la “zona naranja“, por tanto, nos recorreremos todas las líneas, para analizarlas.

La primera comprobación que haremos es mirar si la línea es un comentario, por tanto, no estamos ante una línea de código real. Si nos encontramos ante un comentario descartaremos la línea. En el caso contrario, lo que haremos es ejecutar el comando “git log“ a dicha línea para estudiar su pasado.

4.1.3. Ejecución del comando GIT LOG

En primer lugar, vamos a poner un poco en contexto:

En este punto, nosotros lo que buscamos es saber todo el historial de cambios que ha sufrido una línea en concreta dentro de un fichero. Para así poder analizar todas las líneas que tenemos guardadas previamente como posibles líneas conflictivas.

Para llevar a cabo esto, y repasando la funcionalidad que git nos ofrece, pensamos en utilizar el comando “git blame“, blame se suele utilizar en git para depurar errores, sobre todo. Este comando nos permite filtrar por unas determinadas líneas dentro de un fichero, podemos ver el commit que modificó por última vez cada una de las líneas. Sin embargo, esto se nos quedaba un poco escaso para nuestro propósito final, por lo que, terminando de revisar otras funcionalidades de git, y también revisando las distintas librerías javascripts que nos permitieran implementar esto mediante código en nuestro servidor, tomamos la decisión de explotar el comando git log.

En segundo lugar, vamos a ver en que consiste el comando git log, y viendo justo las opciones que nosotros hemos utilizado. Si ejecutamos el comando git log, sin ningún parámetro, por defecto lo que nos devuelve es una lista de todos los commits realizados en ese repositorio en orden cronológico inverso. Es decir, muestra primero los commits más recientes. Como podemos ver en la siguiente imagen, el formato en que git log nos devuelve su respuesta es el siguiente:

```
$ git log
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

    changed the version number

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

    removed unnecessary test code

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

    first commit
```

Figura 4.2: Salida por defecto del comando git log

Lo que nos muestra cómo podemos ver es cada commit con su suma de comprobación SHA-1, el nombre y correo del autor, la fecha el mensaje que el autor ha escrito para ese commit.

El comando `git log` posee múltiples opciones para ajustar la búsqueda que realmente buscamos, la opción que nosotros utilizamos fue la siguiente:

```
git log -L numeroLinea,numeroLinea:nombreFichero
```

De esta forma obtendremos la lista de todos los cambios que ha sufrido la línea que indiquemos desde su creación en el fichero hasta la actualidad.

Podemos ver en el siguiente ejemplo, a salida del comando que estamos tratando en nuestro código:

```
git log -L 155,155:git-web--browse.sh
```

```
$ git log --pretty=short -u -L 155,155:git-web--browse.sh
commit 81f42f11496b9117273939c98d270af273c8a463
Author: Giuseppe Bilotta <giuseppe.bilotta@gmail.com>

    web--browse: support opera, seamonkey and elinks

diff --git a/git-web--browse.sh b/git-web--browse.sh
--- a/git-web--browse.sh
+++ b/git-web--browse.sh
@@ -143,1 +143,1 @@
-firefox|iceweasel)
+firefox|iceweasel|seamonkey|iceape)

commit a180055a47c6793eaaba6289f623cff32644215b
Author: Giuseppe Bilotta <giuseppe.bilotta@gmail.com>

    web--browse: coding style

diff --git a/git-web--browse.sh b/git-web--browse.sh
--- a/git-web--browse.sh
+++ b/git-web--browse.sh
@@ -142,1 +142,1 @@
-    firefox|iceweasel)
+firefox|iceweasel)

commit 5884f1fe96b33d9666a78e660042b1e3e5f9f4d9
Author: Christian Couder <chriscool@tuxfamily.org>

    Rename 'git-help--browse.sh' to 'git-web--browse.sh'.

diff --git a/git-web--browse.sh b/git-web--browse.sh
--- /dev/null
+++ b/git-web--browse.sh
@@ -0,0 +127,1 @@
+    firefox|iceweasel)
```

Figura 4.3: Salida del comando `git log` con opciones

Analizando esta salida podemos ver que la línea 155 del fichero `git-web-browse.sh` ha sufrido los siguientes cambios.

1. Cuando la línea se incluyó dentro del fichero por primera vez en un commit fue como:

```
firefox|iceweasel)
```

2. El primer cambio que sufrió fue borrar las tabulaciones del principio:

```
firefox|iceweasel)
```

3. Y por último se le añadió texto:

```
firefox|iceweasel|seamonkey|iceape)
```

Para poder llevar todo esto a cabo en nuestro código hemos utilizado la librería de javascript “simple-git”¹.

Siguiendo ahora con el análisis de nuestro proceso, recordamos que tenemos guardadas en nuestra BD las líneas que hemos detectado como posibles conflictivas, y que queremos analizar, guardadas con el siguiente formato:

```
var lineaSchema = mongoose.Schema({  
  
  linea: String,  
  fichero: String,  
  numLinea: String,  
  longitudLinea: String,  
  pasadoRojo: Boolean  
  historia: []  
  
});
```

¹<https://www.npmjs.com/package/simple-git>

Lo que hacemos en este punto es ejecutar el comando git log (con las opciones que acabamos de explicar), y en el caso de que nuestra línea haya tenido en algún momento de su historia una longitud mayor a 80, modificaremos su registro en la base de datos cambiando el valor del parámetro “pasadoRojo” a true y también nos guardaremos todo el pasado de la línea para analizarlo.

4.1.4. Análisis del pasado de una línea

Como hemos ido explicando durante esta memoria, lo que nosotros estamos buscando exactamente en este punto, es la iteración en la que la línea ha pasado de estar en la zona roja (mayor de 80 caracteres) a estar en la zona naranja (entre 70 y 79 caracteres).

Esta iteración se puede dar muchas veces y aun así no ser el caso que incumbe a nuestro estudio, por tanto, debemos analizar el pasado de la línea para comprobar que en ese cambio, la línea actual y la línea en el pasado son suficientemente parecidas como para que el cambio pueda deberse a nuestro motivo de estudio, es decir, que la línea actual haya pasado de tener más de 80 caracteres, a tener entre 70 y 79, y que el cambio haya sido acortar una el nombre de una variable.

Como decimos, en este punto todavía no podemos saber si la línea ha sufrido ese cambio por nuestro motivo, sin embargo, lo que si que podemos filtrar es que la línea es suficientemente parecida a su pasado como para que pueda darse, y para ello vamos a utilizar la distancia de levenshtein (meter un índice abajo donde lo explique, buscarlo y añadirlo a bibliografía).

Teníamos guardadas todo el pasado de la línea, lo que haremos es comparar cada estado de la línea en su pasado, con el estado actual, y basándonos en la respuesta que nos devuelva la distancia de levenshtein tomar una decisión. Si la respuesta está dentro de nuestro umbral, nos quedaremos con ese pasado de la línea?, en caso contrario, lo desecharemos.

Al terminar este proceso tendremos un array con todos los estados de la línea en su pasado que han sido mayores de 80 y que se parecen lo suficiente a la línea actual como para ser nuestro caso. (En este array normalmente sólo tendremos un registro, que será el paso anterior a cómo era la línea justo antes de cómo es en la actualidad. En caso de que más estados de la línea en su pasado entren en estos criterios y se cuelen aquí, solo interesaría el último caso en que la línea ha estado en la zona roja antes de pasar a la naranja, por tanto, más adelante los filtraremos).

En este punto volvemos a actualizar el objeto que tenemos para dicha línea guardado en nuestra DB, en este caso modificaremos el parámetro “historia:[]”. Dándole como valor el array que comentamos en el párrafo anterior.

Una vez hecho todo esto, limpiaremos nuestra DB, de forma que borraremos todos los registros de las líneas que no hayan cumplido alguna de estas comprobaciones.

4.1.5. Clasificación de líneas conflictivas

En este punto, tenemos en nuestra DB únicamente las líneas que consideramos conflictivas para nuestro caso de estudio, después de pasar por todas nuestras comprobaciones. Ahora lo que necesitamos es clasificar estas líneas según creamos cual es la razón por la que esa línea se ha acortado y ha pasado de nuestra zona roja a nuestra zona naranja.

Dentro de los posibles casos, hemos decidido clasificar las líneas en 4 grupos, (recordamos que siempre comparando la iteración en la que la línea pasa de tener más de 80 caracteres a tener entre 70 y 79):

1. La línea se diferencia por el único cambio de una palabra que ha pasado a ser más corta (caso que buscamos).
2. La línea se diferencia por que se han eliminado 4 espacios (tabulaciones).
3. La línea se diferencia porque se han eliminado 4 espacios (tabulaciones), y además ha cambiado una sola palabra, la cual se ha acortado (posible caso buscado).
4. Resto de líneas.

Hemos elegido estos 4 casos porque son los más comunes, por ejemplo, el caso de las tabulaciones, y los casos que afectan directamente a nuestro estudio, como es el 1 principalmente, y como puede ser el 3. De esta forma ya tenemos los resultados obtenidos por nuestro estudio.

Capítulo 5

Resultados

5.1. Resultados análisis general

Una vez terminado nuestro proyecto, tenemos ante nosotros la posibilidad de analizar un gran volumen de líneas de código en lenguaje python.

No tenemos ante nosotros una aplicación que permite ayudar al desarrollador al mismo tiempo que realiza su código, o que le permite revisarlo una vez terminado, o del estilo. Como podrían ser otros proyectos presentados aquí sobre el análisis de la calidad del código. Más bien, lo que tenemos aquí es un análisis de un amplio volumen de código, un estudio, para intentar llegar a una conclusión sobre un problema planteado.

Cabe destacar que para realizar nuestro estudio hemos intentado recoger datos lo más cercanos posible al código que hay en el “mundo real” y que nos permitan sacar conclusiones reales.

Los datos que hemos utilizado para analizar son repositorios reales que hay en GitHub. Hemos buscado los repositorios más famosos y grandes de python en dicho portal para formar nuestra base de análisis.

Pensando en la variedad, para obtener datos de un mayor número de desarrolladores o más bien, mayor número de “tipo de desarrolladores”, hemos querido coger el mayor número de repositorios posibles, en vez de un solo repositorio muy grande, pensando que quizás en un mismo proyecto se puede trabajar bajo unas mismas pautas marcadas de ante mano. Por tanto, aunque dicho proyecto cuente con varios desarrolladores, todos trabajarían bajo las mismas normas nuestro estudio quedaría reducido a ese único proyecto.

La conclusión que nosotros queremos sacar en este proyecto sobre el problema explicado es a nivel global, y aunque el volumen analizado no sea todo lo extenso que se quiera, al saber que a este nivel no podemos analizar todo GitHub por así decirlo, sí que hemos querido que los datos tengan la variedad para que así sea.

El estudio más amplio que hemos realizado hasta el momento tiene los siguientes datos:

- **Número total de líneas analizadas:** 332.340

De estas líneas, y con la nomenclatura explicada en el apartado 4, hemos encontrado:

- **Número de líneas verdes:** 284.767
- **Número de líneas naranjas:** 27.667
- **Número de líneas rojas:** 19.906

Lo primero que nos llama la atención de estos datos es la cantidad de líneas que han salido de cada tipo, es decir, en un principio mi idea era que todo el código que hemos analizado, o casi todo, seguiría el PEP8, por tanto apenas encontraríamos “línea rojas”.

Analizando este dato, vemos que aunque el número de líneas (19.906) nos puede parecer grande en un principio, hay que pensar que tan sólo es el 5.98 %, el cual es un porcentaje bastante bajo. Al no ser este el grupo de líneas que nos interesa no entramos en más profundidad en cuanto a datos, pero si pudimos ver en una rápida comprobación que la gran mayoría de líneas que se encuentran aquí son comentarios del propio desarrollador o tipo de líneas similares, que no deberíamos tomar como líneas de código real a la hora de sacar conclusiones.

Si nos centramos en los grupos de líneas que tenemos menores a 80 caracteres, podemos ver que la inmensa mayoría están en las llamadas “línea verdes” un 85,68 %. Esto quiere decir que el grupo conflictivo que nosotros queremos estudiar, “línea naranjas”, queda en un 8.32 %, lo cual es un porcentaje bajo respecto al total.

La gran mayoría de las líneas están por debajo de, incluso, 70 caracteres, es decir, 10 menos del límite que marca el PEP8. Por otro lado, tenemos un pequeño porcentaje de líneas que han pasado de los 80 caracteres y que no están cumpliendo el PEP8, sin embargo, no las valoramos al ser en su inmensa mayoría comentarios. Por último tenemos otro pequeño porcentaje de líneas las cuales están en nuestro rango conflictivo, y las cuáles debemos analizar en más profundidad para poder llegar a una conclusión.

5.2. Resultados análisis grupo conflictivo

Como decimos, para poder llegar a una conclusión, debemos analizar con detalle el grupo que hemos considerado conflictivo. Después de pasar nuestro primer filtro, el cual explicamos en el punto 4, las primeras líneas que podemos considerar conflictivas según nuestros parámetros, son las siguientes:

- **Número de líneas conflictivas: 523**

Esto supone:

- 0.15 % del total de líneas analizadas (332.340)
- 1.89 % del total de líneas en zona naranja (27.667)

Como podemos ver estos datos son unos porcentajes bajísimos, prácticamente ninguna línea se presta a que le pueda ocurrir el problema planteado.

De hecho, todavía queda analizar esas 523 líneas, las cuales han pasado el filtro para ser conflictivas, pero todavía hay que clasificarlas según su motivo:

- **La línea se acorta exclusivamente por tabulaciones: 3**
- **La línea se acorta exclusivamente por que una palabra pasa a ser mas corta: 109**
- **La línea se acorta por tabulaciones y aparte porque una sola palabra pasa a ser más corta: 26**
- **Resto de líneas: 385**

Como ya vimos, tenemos dos grupos que pueden entrar dentro de nuestro estudio, que son: “La línea se acorta exclusivamente por que una palabra pasa a ser mas corta” y “La línea se acorta por tabulaciones y aparte porque una sola palabra pasa a ser más corta”. Si agrupamos esos dos grupos y hablamos de porcentajes en función de las 523 líneas que ya hemos filtrado como conflictivas, obtenemos:

- **Grupo conflictivo:** 25.81 %
- **Grupo NO conflictivo:** 74.19 %

Como podemos observar en todos los datos mostrados hasta ahora, el porcentaje de líneas que entran en nuestro estudio es mucho menos en porcentaje en todos los puntos.

Si comparamos este último filtrado con los datos iniciales, tenemos que **135 líneas de 332.340** pueden haber sufrido el cambio que explicamos en este proyecto a propósito. Lo cual es un **0.040 %**.

Este dato es un porcentaje ínfimo y despreciable en cualquier caso.

Por último, cabe destacar que las 135 líneas que hemos obtenido, puede que no hayan sufrido el cambio a propósito, es decir, esa afirmación es totalmente subjetiva, quedaría el ejercicio de que un humano revisase esas líneas y decidiese si el motivo por el que la línea ha pasado de tener más de 80 caracteres a tener menos de 80 acortando una sola palabra ha sido el problema que se plantea en este proyecto.

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Consecución de objetivos

En el punto 2 de esta memoria se exponen una serie de objetivos, tanto principales como secundarios, los cuales, después de desarrollar los apartados 3,4 y 5, podemos decidir y exponer si se han cumplido o no.

En primer lugar se planteaba como gran objetivo principal, el ser capaces de realizar un amplio estudio sobre código python para poder llegar a una conclusión sobre si los desarrolladores estaban realizando en líneas generales una determinada práctica.

Para ello necesitábamos que nuestro estudio fuese lo suficientemente amplio como para que los parámetros utilizados fueran reales para poder dar una conclusión a nivel global, también necesitábamos que nuestro código tuviese los filtros suficientes, y la capacidad de acotar lo suficiente nuestro problema como para dar como resultado justo los datos que necesitamos.

Creo que este objetivo se ha cumplido completamente, ya que si bien es cierto que el estudio podría ser más amplio, o que en los resultados se podría haber acotado incluso más, los datos obtenidos después de analizar los puntos 4 y 5 de la memoria son suficientes para llegar a una conclusión sobre el estudio propuesto. Dicha conclusión es que los desarrolladores de código python no están realizando la práctica que aquí se debate, ya que los resultados son claramente negativos.

En este punto también se plantea otro objetivo, quizás más secundario, pero sobre todo más abstracto. Planteamos la idea, sobre todo a nivel de estudiante, de plantearse que es realmente un código de calidad, y la correcta utilización de algunas reglas o libros de estilo como el PEP8 o similares.

No se si se puede decir que esto sea un objetivo en sí, y si lo es, que se haya cumplido como tal. Creo que este proyecto en sí no se ha centrado en expandir esta idea, quizás si algún alumno lee esta memoria si que pueda obtenerla. Sin embargo puedo decir que este objetivo se ha cumplido con creces en mi persona. Antes de realizar este proyecto no me había planteado tanto la diferencia entre un código que funciona y un código que es bueno.

En cuanto a los objetivos secundarios que comentamos también en el punto 2:

- **Trabajar de una forma orientada al mundo profesional:** Este objetivo se ha cumplido con el uso de Github, centrándonos para el desarrollo de código GitFlow. También lo he notado en que es un trabajo en el que estás mucho más solo que en el resto de tu vida universitaria, esto te permite enfrentarte sólo de los problemas, organizarte y dividir tu proyecto de la forma que creas necesaria.
- **Aplicar tecnologías e ideas no vistas durante la vida universitaria:** Creo que este objetivo también se ha cumplido. En este proyecto he buscado en todo momento utilizar tecnologías que no he visto en mi vida universitaria o aplicarlas de distinta forma. Por eso en el caso de hacer un desarrollo en la parte del servidor en una posible futura aplicación cliente-servidor he utilizado node.js y javascript como lenguaje. En la universidad hemos visto javascript, pero únicamente en la parte del cliente, que es lo más común. En la universidad sólo habíamos trabajado en servidor con java y python con django. Para el tema de las bases de datos solo hemos visto SQL, trabajando sólo con bases de datos relaciones, por ese motivo decidí utilizar Mongo, para trabajar con una base de datos no relacional y poder captar las diferencias entre una y otra a la hora de utilizar realmente las dos.

Otra cosa que me gustaría destacar aquí es la elección de la estructura final del proyecto, ojeando proyectos anteriores como hacemos todos antes de realizar el nuestro he visto que casi todos se plantean como una aplicación cliente-servidor con python en el servidor,

javascript en el front, y sql como base de datos. He querido enfocar este proyecto como algo un poco distinto, y en mi caso, aunque es cierto que he querido crear una estructura cliente-servidor, para aprender más sobre el tema y utilizar frameworks nuevos como Express, el desarrollo se ha centrado más en un estudio en el que queremos obtener unos resultados. El proyecto no ha tenido parte front como tal.

6.2. Aplicación de lo aprendido

Durante la realización de mi grado en la universidad Rey Juan Carlos me he formado en diferentes áreas y campos, muchos de ellos me han facilitado la realización de este proyecto. Algunas de ellas han sido:

1. La programación: La base de este proyecto es la programación, y antes de entrar en la universidad, prácticamente yo no sabía lo que era eso (cabe destacar que ahora que he terminado, me dedico y quiero dedicarme toda la vida a ello). Algunas asignaturas como Fundamentos de la programación, Programación de Sistemas de Telecomunicación o Sistemas Operativos me han enseñado lo que es la programación a bajo nivel.
2. Una vez que sabemos (o algo parecido) lo que es el paradigma de la programación a bajo nivel, hablando a más alto nivel, he aprendido todo lo relacionado con la programación en la parte del servidor en asignaturas como Servicios y Aplicaciones Telemáticas o Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones.
3. El aprendizaje de GitHub ha sido para mi muy importante para este proyecto, (además puedo decir que sé a ciencia cierta que será algo que utilice constantemente en mi vida laboral) es otra de las cosas que puedo decir que no sabía antes de empezar la carrera, ni GitHub ni cualquier control de versiones, esto es algo que me enseñó la asignatura Ingeniería de Sistemas de la Información .
4. Por último, y para nada menos importante, está el concepto general de ser capaz de afrontar cualquier problema sin miedo y ser capaz de resolverlo, en este caso concreto el enfrentarme a nuevas tecnologías que nunca he utilizado y no tener miedo a utilizarlas. Esto es algo que no se aprende en ninguna asignatura en concreto pero que sin duda es algo con lo que salimos de nuestra vida estudiantil.

6.3. Lecciones aprendidas

Como ya he comentado en alguna parte de la memoria, uno de mis objetivos era buscar tecnologías y formas de trabajar que no hubiera visto en la universidad, esto al principio fue bastante costoso, sin embargo creo que en el futuro puede tener bastantes beneficios, algunas de las cosas para las que esto me ha servido han sido:

1. Montar un servidor con NodeJS implementado en javascript utilizando un framework desconocido para mi como Express.
2. Utilización de una base de datos desconocida para mi como es MongoDB, y su conexión con el servidor.
3. Enfocar un proyecto de grandes dimensiones desde el principio, y planificarlo de forma correcta uno mismo, tanto temporal como estructuralmente.
4. El uso de Latex. Una tecnología con la que he escrito esta memoria, y que aunque al principio parece muy farragosa, enseguida ves la facilidad que te aporta para redactar documentos de este tipo.

6.4. Trabajos futuros

Todo software implementado tiene margen de mejora, en este proyecto tenemos varios puntos que merece la pena destacar.

1. En primer lugar, y como ya hemos comentado también en algún punto una mejora muy clara es montar la parte front y hacer de este estudio una aplicación en la que quizás se puedan mostrar los resultados de forma más atractiva al usuario, y quizás añadir alguna funcionalidad o añadir algún otro estudio para dar más contenido a la aplicación.
2. Mejorar la rapidez de la aplicación para poder analizar un mayor volumen de código. La base del análisis esta programada con varios hilos en paralelo para cada repositorio, esto hace que si el repositorio es demasiado grande y la capacidad del ordenador no es demasiado buena, se creen muchos hilos y pueda dar problemas de rendimiento.

3. Mejorar el filtrado para quedarnos con las líneas determinadas. En este proyecto creo que hemos conseguido afinar al bastante, pero aun así, siempre se cuela la llamada basura, y en los resultados finales hemos tenido que dejar un apartado de “Resto de líneas”.
4. Mejorar el análisis de este mismo problema pensando otras opciones. Por ejemplo, hemos tenido en cuenta que el desarrollador cambia para ello una sola variable, o una sola variable y tabulaciones, pero ¿y si acorta dos variables en una misma línea?. Ese caso no lo tenemos contemplado.

6.5. Valoración personal

Creo que en este punto es hora de echar la vista atrás y reflexionar. Echar la vista atrás al principio de este proyecto y ver como ha quedado finalmente, de lo cual estoy, sinceramente orgulloso. Los resultados obtenidos como proyecto en sí me parecen más bien normales, de lo que sí me siento orgulloso es de como lo he tenido que compaginar con un trabajo a jornada completa desde su inicio, y aunque he tenido que hacer parones no deseados en su elaboración y no he tardado lo que me gustaría, lo he conseguido. También me gusta que es un proyecto algo distinto, en mi opinión, a muchos de los últimos que he visto. Creo que también es hora de echar la vista más atrás y reflexionar sobre la vida universitaria, con este proyecto termino una etapa de mi vida, una etapa muy importante en la que he adquirido conocimientos, habilidades, he perdido miedos, me he hecho una persona adulta y todo ello me servirá para el resto de mi vida, tanto profesional como personal. Cierro esta etapa con mucha alegría y muy orgulloso, y empiezo una nueva con mucha ilusión.

Apéndice A

Instalaciones necesarias

Todo lo instalado se ha hecho sobre Windows 10.

A.0.1. NodeJS

Lo primero que necesitamos instalar en este caso es Node en nuestro ordenador. Al igual que muchas aplicaciones, Node tiene su propio MSI(Microsoft Installer), el cual podemos descargar desde la página principal de Node e instalar fácilmente en nuestro ordenador siguiendo todos los pasos.



Figura A.1: Descarga de NodeJS

A.0.2. NPM

Node Package Manager es un gestor de paquetes que nos ayuda a gestionar las dependencias de nuestro proyecto.

Entre otras cosas nos permite instalar librerías o programas de terceros, eliminarlas o mantenerlas actualizadas.

Generalmente se instala conjuntamente con Node.js de forma automática.

NPM se apoya en un fichero llamado `package.json` para guardar el estado de las librerías. Lanzamos el siguiente comando para realizar la creación del `package.json` e iniciar su configuración.

```
npm init
```

■ NPM - package.json

```
{
  "name": "myapp",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Esta es la descripción",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Javier Miguel",
  "license": "ISC"
}
```

Figura A.2: Formato del `package.json` después de lanzar el comando `npm init`


Una vez tenemos el `package.json`, cada vez que queramos incluir una librería nueva a nuestro proyecto, debemos lanzar el siguiente comando:

Por ejemplo, en este caso, si queremos incluir la librería de Express, explicada en el apartado 3, lanzaríamos el siguiente comando.

```
npm install express --save
```

A medida que vayamos necesitando incluir más librerías a nuestro proyecto, iremos ejecutando este comando con cada una de ellas.

Cuando tengamos todas las librerías añadidas a nuestro proyecto, nuestro package.json tendrá un formato parecido a este:



```
1 {
2   "name": "LineLength",
3   "version": "0.0.0",
4   "private": true,
5   "scripts": {
6     "start": "node ./bin/www"
7   },
8   "dependencies": {
9     "async": "^2.0.1",
10    "body-parser": "~1.15.1",
11    "cookie-parser": "~1.4.3",
12    "debug": "~2.2.0",
13    "express": "~4.13.4",
14    "fs": "0.0.2",
15    "install": "^0.8.7",
16    "mongoose": "^4.5.7",
17    "morgan": "~1.7.0",
18    "nodemon": "^1.10.0",
19    "npm": "^4.3.0",
20    "path": "^0.12.7",
21    "readline": "^1.3.0",
22    "serve-favicon": "~2.3.0",
23    "simple-git": "^1.65.0",
24    "underscore-node": "^0.1.2",
25    "walk": "^2.3.9"
26  }
27 }
28
```

Figura A.3: Formato nuestro package.json

A.1. Nuevo proyecto

Una vez tenemos el equipo listo, pasamos a crear un nuevo proyecto. En el punto 3, hemos explicado en que consiste Express, el framework de node.js con el que vamos a realizar nuestro proyecto.

Dentro de Express vamos a utilizar la librería de Express Generator, la cual nos crea una estructura base para una aplicación.

Para ello ejecutamos en el directorio en el que queramos crear nuestro proyecto los siguientes comandos:

Primero instalamos express-generator de forma global, añadiéndole el -g

```
npm install express-generator -g
```

Seguidamente lanzamos:

```
express <nombreApp> [--ejs]
```

```
cd <nombreApp>
```

```
npm install
```

Con esto se nos creará un proyecto con la siguiente forma:




Figura A.4: Estructura básica de un proyecto

Dentro de la carpeta routes meteremos el código javascript que ejecutaremos en la parte del servidor, y que tendrá toda la lógica de nuestro proceso.

Bibliografía

- [1] E. Bonabeau, M. Dorigo, and G. Theraulaz. *Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems*. Oxford University Press, Inc., 1999.