

化学物質管理システム_要件定義書

_v0.7

Table of Contents

化学物質管理システム 要件定義書

項目	内容
文書名	化学物質管理システム 要件定義書
バージョン	0.7（ドラフト）
作成日	2026-06-13
ステータス	レビュー前ドラフト
備考	末尾「9. 確認事項（オープנקエスチョン）」を確定してから実装に着手すること
.	

0. この文書の読み方・凡例

- **【提示要件】**：ご提示いただいた要件をそのまま要件化したもの。
- **【追加提案】**：一般的に必要と判断してこちらで追加した要件。採否はレビューで判断。
- **【要確認】**：仕様が一意に定まらず、確定が必要な箇所。「9. 確認事項」に集約。

本書は「機能別・技術別に細かく分けた複数ドキュメント」のうちの**全体要件定義（親ドキュメント）**にあたる。確定後、以下の子ドキュメントへ分割する想定（「11. ドキュメント分割計画」参照）。

1. はじめに

1.1 目的

化学物質・製品（混合物）・原材料の組成情報、および各種法規制情報を一元管理し、ある製品が各法規制の規制対象となるか（該当区分）を、根拠とともに自動判定・記録・出力できる Web アプリケーションを構築する。

1.2 スコープ

- **対象:** 物質マスタ管理、製品/原材料の組成管理、組成の物質レベル展開・統合、法規制マスタ管理、法文物質名と物質のリンク管理（情報源別・優先度付き）、規制該当判定、判定結果の保存・出力、データ取込/出力、検索、ユーザ・権限管理、監査、**ドキュメント生成（テンプレート登録+差込による PDF/Word/Excel 生成）、多言語 UI（ロケール登録+UI 翻訳管理）**。
- **対象外（現時点）:** SDS（安全データシート）**文面の自動作文**（テンプレートへのデータ差込は対象・§4.11）、外部 DB へのリアルタイム自動同期、購買/在庫管理。【要確認 Q-S1】

1.3 用語定義

用語	定義
化学物質（物質）	システム内の独自 ID で識別される単一物質。CAS 番号で種類がほぼ特定されるが、CAS での一意性は保証しない。
CAS 番号	CAS Registry Number。外部情報源が物質を特定する際のキー。
製品	化学物質または原材料を組成として持つ混合物。
原材料	他の製品の組成になりうる製品。製品自身が原材料にも製品にもなりうる（同一エンティティ）。
組成（原組成）	製品に登録された、構成要素（物質または原材料）と重量含有率の集合。展開前の値。
展開	組成中の原材料を再帰的に物質レベルまで分解すること。
統合	展開の結果、同一物質が複数経路で出現

用語	定義
	した場合に含有率を合算して1件にまとめること。
法律	規制の最上位レイヤ（例：化審法）。
規制区分	法律配下の区分（例：第一種特定化学物質）。
管理番号	規制区分内での通番。
法文物質名	その法律における規制対象の呼び方。単一物質の場合も、複数物質を包含する総称（例：亜鉛化合物）の場合もある。
リンク	法文物質名と化学物質（CAS）との対応情報。情報源別に保持。
情報源	リンク情報の出所（例：LOLI、CHRIP、JAMP、ユーザデータ）。優先度を持つ。
判定	製品が各法規制で規制を受けるか（該当区分）を算定する処理。

1.4 前提・制約【追加提案】

- Web アプリ（マルチユーザ前提）。対応ブラウザは最新版 Chrome / Edge / Safari。
- 含有率の単位は重量パーセント（wt%）を基本とし、内部は高精度（例：小数点以下相応桁）で保持。表示桁・丸め規則は別途定義。【要確認 Q-N1】
- 法規制マスタはバージョン管理せず、変更は編集＋監査履歴で管理する。判定の再現性は、使用したリンクバージョン（例：2026Q2）と入力スナップショットで担保する。【Q-R1 確定】
- **識別子（ID）方針**: 主要マスタ（物質・製品/原材料・法律・規制区分 等）は、**ユーザーが付与する業務キー（コード）**を一意識別子として持つ。内部的には別途サロゲートキーを自動生成し、FK/結合は内部キーを参照する（コード変更に強くするため）。詳細は `data-model.md §1.4`。

2. システム概要

2.1 主要サブシステム

1. **物質管理** … 化学物質マスタ、名称（和英・主従）、任意プロパティ、金属換算係数（CAS-金属-%）。
2. **製品/原材料管理** … 製品マスタ、組成（原組成）、展開・統合組成。
3. **法規制管理** … 法律→規制区分→管理番号→法文物質名の階層、判定パラメータ。
4. **リンク管理** … 法文物質名↔CAS のリンクを情報源別・優先度付きで管理、取込。
5. **判定エンジン** … 製品×法規制の該当判定、根拠記録、結果保存・出力。
6. **共通基盤** … 認証・認可、検索、取込/出力、監査・履歴、整合性チェック。
7. **ドキュメント生成** … テンプレート登録、差込による PDF/Word/Excel 生成、生成履歴。
8. **多言語基盤** … ロケール登録、UI 翻訳管理、ユーザー言語設定。

2.2 利用者（ロール）【提示要件】

3 ロール構成。権限はロールベース（RBAC）とし、上位は下位の権限を包含する。

ロール	概要	できること	できないこと
システム管理者	システム全体の管理者	全機能（ユーザ・権限管理、システム設定を含むすべて）。編集は常に可。	なし
特権ユーザー	業務データの全権ユーザー	化学物質・法規制・製品/組成など業務データの全操作（参照・登録・編集・削除）。 すべての製品組成を閲覧可能 。判定の実行・結果閲覧。編集は常に可。	ユーザ・権限管理、システム設定
非特権ユーザー	一般利用者	業務データの利用（2.3 のアクセス制	非公開フラグがオンの製品は丸ごと

ルール	概要	できること	できないこと
		御の範囲内)。製品本体は既定で閲覧可、 組成公開フラグがオンの製品のみ組成を閲覧可。編集権限（可/不可）を個別に付与でき、不可の場合は参照・判定実行のみ。	閲覧不可。 組成公開フラグがオフ（既定）の製品の組成・組成由来明細は閲覧不可。編集権限が無い場合は登録・変更・削除・一括取込が不可。

編集権限【Q-A1 確定】：ユーザに編集権限（可/不可）を持たせる。システム管理者・特権ユーザーは常に「可」。非特権ユーザーは「可（登録・変更・削除・一括取込ができる）」または「不可（参照・判定実行・ダウンロードのみ）」を設定できる。閲覧可否（2.3）とは独立した軸。

2.3 機密性アクセス制御【提示要件】

非特権ユーザーに対する開示を、**製品本体**と**組成**の2つの独立した制御で行う。既定値は逆向き（本体は公開、組成は非開示）。

(1) 製品本体の公開 — 製品に **非公開フラグ** を持たせる。**既定はオフ（＝公開）**。 - オフ（既定）：非特権ユーザーは製品の存在・ヘッダ情報（ID・名称・非機密プロパティ）を閲覧できる。 - オン（非公開）：非特権ユーザーから当該製品を**丸ごと隠す**（一覧・検索・判定対象にも出ない）。

(2) 組成の公開 — 製品に **組成公開フラグ** を持たせる。**既定はオフ（＝非開示）**。 - オフ（既定）：非特権ユーザーは組成を閲覧できない（本体は公開なら製品名等は見える）。 - オン：非特権ユーザーにも組成を開示する。

両フラグの関係：非公開フラグがオンの製品は本体ごと隠れるため、組成公開フラグの値に関わらず非特権ユーザーには一切見えない。組成公開フラグは「本体公開（非公開フラグオフ）」の製品に対してのみ意味を持つ。

非特権ユーザーから見た状態	非公開フラグ	組成公開フラグ	製品名・存在	組成
既定	オフ	オフ	見える	見えない
組成も開示	オフ	オン	見える	見える
完全非公開	オン	(不問)	見えない	見えない

- 非開示（組成公開オフ）の製品について、非特権ユーザーは原組成・展開統合組成・展開明細・組成由来の判定明細（寄与物質・含有率）を閲覧できない。判定の**結論（該当区分）**を見せるかは Q-A4。
- システム管理者・特権ユーザーは両フラグに関わらず全製品・全組成を閲覧可能。フラグ設定はシステム管理者・特権ユーザーが行う。

注意（情報漏洩経路）：組成を隠しても、判定結果の根拠明細・逆引き検索（「この物質を含む製品」）・エクスポートから組成が推測されうる。マスキングはこれらにも一貫適用する。対象範囲は Q-A4。

3. ドメインモデル（データ要件）

記法: 1 = 1 件、0..1 = 任意 1 件、1..* = 1 件以上、0..* = 0 件以上。

3.1 化学物質（Substance）【提示要件】

属性	必須	説明
物質コード	○	ユーザーが付与する業務キー 。一意（正規化して突合）。画面表示・TSV 突合に使用。
物質 ID（内部）	○	内部サロゲートキー（自動生成）。FK/結合はこれを参照。
CAS 番号	○	1 件必須 （1 物質につき最大 1 件）。物質をほぼ特定。 一意制約は課さない （別々の物質が同一 CAS を持ちうる）。【Q-D1 確定】

属性	必須	説明
メイン日本語名称	○	1 件（必須）。
サブ日本語名称	－	0..*。
任意プロパティ	－	0..*。物性値・構造式（SMILES/InChI/分子式等）など自由項目。

- 【追加提案・運用注意】CAS 必須の帰結: ポリマー・UVCB・新規/企業秘密物質など **CAS を持たない物質は登録できない**。実データでこれらが出た場合は、暫定 CAS 運用（例: 社内採番のプレースホルダ CAS）か本ルールの緩和を別途検討する（現時点は必須で確定）。

- 名称の構造（Substance Name）: 各名称は **日本語名称** と対応する **英訳（任意）** を持つ（和英ペア）。種別＝メイン/サブ、表示順を持つ。メインは 1 件のみ。

【提示要件】

- 物質名称（SubstanceName） | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—|| 物質 ID |○| 親物質。|| 種別 |○| メイン / サブ。メインは 1 物質 1 件。 || 日本語名称 |○|| 英語名称 |△| 英訳。**任意**（サブ名称にも英訳は必須でない）。【Q-D2 確定】 || 表示順 |—| サブ名称の並び。 |

- 任意プロパティ 【Q-D3 確定・併用方式】: **定義マスタ方式（EAV）と自由 JSON を併用する。検索・絞り込み・判定に使う項目は必ず定義マスタ**

（EAV）に持たせ、雑多なそれ以外の項目は **表示専用の自由 JSON** に持つ。

- **移植性ルール（重要）**: 自由 JSON は Prisma Json 型（3DB 対応）で **表示専用の入れ物**とし、**JSON 内部を条件検索・並べ替え・集計に使わない**（PG/MySQL/SQL Server で JSON 演算子が異なり移植性を損なうため）。検索しなくなった項目は定義マスタへ昇格させる。
- **構造式の保持: SMILES / InChIKey / 分子式（molecular formula）**をテキスト項目（定義マスタ項目）として保持する。InChIKey は将来の物質名寄せ（Q-G7）にも活用。構造式**画像**は保持形式に含めず、必要なら添付ファイル（Q-G4）として扱う。
- プロパティ定義マスタ（SubstancePropertyDef） | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—|| プロパティ定義 ID |○|| プロパティ種別（キー） |○| 例: 融点、密度、SMILES、InChIKey、分子式。一意。 || データ型 |○| 数値 / テキスト。 || 既定単位 |△| 数値プロパティの単位（例: °C、g/cm³）。 || 表示順 |—||

- 任意プロパティ値（SubstanceProperty・EAV 値） | 属性 | 必須 | 説明 ||—| —||—|| 物質 ID | ○ || | プロパティ定義 ID | ○ | 定義マスタ参照。 || 値 | ○ | テキスト/数値（型は定義マスタに従う）。 || 単位 | △ | 数値プロパティの単位（未指定時は既定単位）。 |
- 自由プロパティ（SubstanceExtra・表示専用 JSON） | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| 物質 ID | ○ || | 追加項目 | — | Prisma Json。定型化しない雑多な項目。**内部を条件検索しない。** |
- 金属換算係数（MetalConversionFactor）【Q-J5 確定・PRTR 金属換算判定用】
CAS 基準で管理する独立マスタ（物質 ID 基準ではない）。1 組 = CAS - 金属(元素) - %。 | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| CAS 番号 | ○ | 対象物質を CAS で特定。 || 金属元素 | ○ | 元素記号。例: Pb, Zn, Cr。 || 割合(%) | ○ | 当該 CAS の物質分子中における当該金属元素の重量割合。例: ある鉛化合物で Pb=50%。 |
 - 同一 CAS に複数金属の係数を持ちうる (0..*)。
 - 判定時は、物質の CAS+法文物質名の判定金属元素で本マスタを引き、寄与量を金属換算する (5.1)。
 - バージョン管理の対象外（法規制マスタ・物質と同じく、変更は編集+監査履歴で管理）。【Q-J7 確定】

3.2 製品 / 原材料（Product）【提示要件】

製品と原材料は**同一エンティティ**として扱う。区別は「他製品の組成として利用可能か」のフラグ等で表現。

属性	必須	説明
製品コード	○	ユーザーが付与する業務キー 。一意（正規化して突合）。
製品 ID（内部）	○	内部サロゲートキー（自動生成）。FK/結合はこれを参照。
日本語名称	○	
英語名称	△	
原材料利用可フラグ	—	既定オフ 。オンにすると、この製品を他の製品/原材料の組成（構成要素）として使用できる。製品と原材

属性	必須	説明
		料は同一エンティティで、本フラグ以外に違いはない（製品を原材料として使いたくなったらオンにする）。【Q-D4 確定】
非公開フラグ	－	既定オフ（本体公開）。オンで非特権ユーザーから製品を丸ごと隠す。【提示要件・2.3】
組成公開フラグ	－	既定オフ（組成非開示）。オンで非特権ユーザーにも組成を開示。【提示要件・2.3】
任意プロパティ	－	0..*。製品固有のオプション項目。

- 原組成（CompositionLine）【提示要件】**：製品が直接持つ構成要素と重量含有率。 | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| 親製品 ID | ◯ || 構成要素種別 | ◯ | 物質 / 製品（原材料）。 || 構成要素 ID | ◯ | 物質 ID または製品 ID（ポリモーフィック参照）。 || 重量含有率(%) | ◯ | **単一の数値のみ**（Decimal）。範囲（min - max）・「<X」・「N.D.」等の特殊表現は**非対応**。残部は balance（Q-D5）で表現。【Q-G1 確定】 |
 - 原組成は製品ごとに 1..* 行。**含有率合計の検証ポリシーはシステム設定としてシステム管理者が切替可能【Q-D5 確定】**。既定は「標準」。
 - 検証モード（システム設定・管理者が変更可）**：
 - 厳格(strict)**: 合計 = 100%（±ε）を必須とし、外れたら**登録不可（エラー）**。
 - 標準(standard・既定)**: > 100%（+ε 超）は拒否、< 100% は**許容し警告**（多数の企業に受容される標準的取扱い）。
 - 緩和(lenient)**: 合計を検証しない（警告のみ / 無検証）。範囲・残部・非開示成分が多いデータ向け。
 - 許容誤差 ε（システム設定・数値）**：丸め差の吸収。Q-N1（保持精度）確定後に既定を固定（仮値 ε = 0.01 wt%）。

- **balance (残部) 許容 (システム設定・on/off・既定 on)** : on の場合 balance は **1成分のみ指定可**とし、内部で 100% - 既知成分合計 を補完 (負値になる場合は誤差エラー)。含有率そのものは単一の数値のみ (範囲・不等号・N.D.は非対応=Q-G1 確定)。
- **判定での未開示残部/残部(balance)**: 既定は非対象物質として寄与 0。
- 検証モードは**登録・一括取込 (TSV) の両方に一貫適用**する。既存データはモード変更で遡及的にエラー化せず、次回編集・再検証時に評価する。
- **展開・統合組成 (ExpandedComposition) 【提示要件】**: 原組成中の原材料を再帰的に物質レベルへ展開し、同一物質を合算統合した結果。**原組成と展開・統合後組成の両方を保持**する。 | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| 製品 ID |○|| 物質 ID |○| 統合後は製品内で一意。 || 統合後含有率(%) |○| 経路ごとの寄与 (親含有率×子含有率…) の総和。 || 算出基準日時 |○| 再計算のトレース用。【追加提案】 |
- **展開明細 (ExpandedPath) 【Q-D6 確定・保持する】**: 統合前の経路別寄与 (どの原材料経由で何%か)。トレーサビリティ・監査のため保持する。

3.3 法規制階層 【提示要件】

- 法律 (Law) | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| 法律コード |○| **ユーザーが付与する業務キー**。一意。 || 法律 ID (内部) |○| 内部サロゲートキー (自動生成)。 || 法律名 (和/英) |○| 例: 化審法。 || 略称 |—||—||—|| 備考 |—| 法規制マスタはバージョン管理の対象外 (変更は編集+監査履歴で管理)。【Q-R1 確定】 |
- 規制区分 (RegulationCategory) | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| 区分コード |○| **ユーザーが付与する業務キー**。法律内で一意。 || 区分 ID (内部) |○| 内部サロゲートキー (自動生成)。 || 法律 ID |○||—||—||—|| 区分名 (和/英) |○| 例: 第一種特定化学物質。 || 順位(rank) |△| 兼ね合い判定時の強弱順序 (値が小さいほど上位=厳しい。例: 1 種=1, 2 種=2, 3 種=3)。兼ね合い対象区分でのみ必須。【Q-J3 確定】 || 兼ね合いフラグ |○| 既定オフ。**オフ=区分ごとに独立判定 (大多数)**。オンの場合、当該区分の判定に自区分より上位 (rank が小さい) 区分の物質を累積する。【Q-J3 確定】 || 兼ね合いグループ |△| 兼ね合いを行う区分集合の識別 (同一グループ内の rank で累積範囲を決める)。【Q-J3 確定】 || 合算方式 |○| 区分内の合算ルール。**{区分全体合算 / 法文物質名単位合算 / 合算なし}**のいずれか。法文物質名ごとの合算フラグは廃止し、本設定に集約。【Q-J2

確定】 || 区分閾値（下限/上限） | - | 区分単位判定の基準値。法文物質名側に閾値が無い場合のフォールバック先。【Q-J1 確定】 || 結果抑制フラグ | ○ | 既定オン。兼ね合いで複数区分が該当した場合、最も厳しい該当区分（rank 最小）のみを最終結果とし、下位の該当表記を抑制する。【Q-J4 確定】 |

- 法文物質名エントリ（StatutorySubstance） | 属性 | 必須 | 説明 || — | — | — | エントリ ID | ○ | || 区分 ID | ○ | || 管理番号 | ○ | 区分内通番。 || 法文物質名（和/英） | ○ | 単一物質名または総称（例：亜鉛化合物）。 || 該当含有率範囲（下限/上限） | △ | オプション。該当とみなす含有率の範囲。設定があれば区分閾値より優先。無ければ区分閾値を使用。**上限を設定でき、上限超過は当該区分では非該当（別区分へ振り分ける用途）**。【Q-J1/Q-J6 確定】 || 判定方式 | ○ | 含有率方式 / 金属換算方式（PRTR 型）。判定金属元素が NULL なら含有率方式、設定されていれば金属換算方式。【Q-J5 確定】 || 判定金属元素 | △ | 金属換算で用いる元素（例：Pb）。多くの場合 NULL。NULL でない場合に金属換算係数マスタを引いて換算判定する。【Q-J5 確定】 |

3.4 情報源・リンク・バージョン【提示要件】

リンクデータ（法文物質名↔CAS）は、**複数の情報源（LOLI/CHRIP/JAMP/USER 等）を束ねた1つのセット**として管理し、そのセットに**バージョンコード**を付与する。法規制の変更等で内容が変わった際は、新しいバージョンを作成して新データを投入する（既存バージョンは原則そのまま残し、履歴として保持）。**バージョン管理の対象はCASリンクのみ**であり、法規制マスタ（法律・規制区分・法文物質名エントリ・閾値）はバージョン対象外（編集＋監査履歴で管理）。【Q-R1 確定】

- リンクデータセットバージョン（LinkSetVersion） | 属性 | 必須 | 説明 || — | — | — | バージョン ID | ○ | サロゲートキー。 || バージョンコード | ○ | 任意の識別コード。一意。例：2026Q2（2026 年第 2 四半期版）。システム的には単なる識別子。 || 名称/説明 | - | 版の内容・由来のメモ。 || 投入日時 / 投入者 | - | || 状態 | △ | ドラフト / 有効 / 廃止 等のライフサイクル。要否は【要確認 Q-V3】。 |
 - 1 バージョンは複数情報源のリンクを内包する。バージョンをまたいで同一情報源・法文物質名・CAS の組合せが重複してよい（版ごとに独立）。
- 情報源（Source） | 属性 | 必須 | 説明 || — | — | — | 情報源 ID | ○ | || 名称 | ○ | 例：LOLI、CHRIP、JAMP、ユーザデータ(USER)。 || 優先度 | ○ | 判定時のフォールバックに使用。グローバル設定かバージョン別かは【要確認 Q-V2】。 || 有効フラグ | - | 判定で使用するか。 |
- 法文物質名↔CAS リンク（StatutoryCasLink） | 属性 | 必須 | 説明 || — | — | — | リンク ID | ○ | || バージョン ID | ○ | 所属するデータセットバージョン。【提示要

件】 ||法文物質名エントリ ID|○| 当社の法規制マスタの法文物質名。外部データの法文物質名→当社エントリのマッピングは取込時に解決（Q-I1）。 ||CAS 番号 |○| 外部情報源は物質 ID ではなく CAS で特定。 ||情報源 ID|○| LOLI/CHRIP/JAMP/USER。 |

- 判定時、CAS 番号→システム内物質 ID へ解決（Substance.CAS で突合）。解決時の多重一致/未一致の扱いは【要確認 Q-D1, Q-L1】。
- **判定は特定の1バージョンを基準に行う**（混在させない）。バージョン内で情報源優先度＋フォールバックを適用。

3.5 判定実行・結果【追加提案】

- 判定実行（DeterminationRun）: 対象製品、**使用リンクバージョン（例：2026Q2）**、（法規制マスタ版があればその基準日 / 版）、実行者、実行日時、適用した情報源優先度スナップショット。
- 判定結果（DeterminationResult）: 法律・区分・法文物質名ごとの 該当/非該当、算定値（合算量・金属換算量）、採用情報源、使用バージョン、寄与物質明細、最終該当区分、抑制された下位区分。
- 結果は再現可能性のため、入力スナップショット（組成・リンクバージョン・閾値）への参照または値を保持。

3.6 ドキュメントテンプレート・生成【提示要件（追加機能）】

テンプレートを登録し、対象データを差し込んで PDF/Word/Excel を生成する。

- ドキュメントテンプレート（DocumentTemplate） | 属性 | 必須 | 説明 ||—||—||—||—||
テンプレート ID|○||| 名称 |○||| ベースファイル |○| 登録された Word/Excel ファイル（差込タグ入り）。保存先は添付ファイルと同方針（Q-G4 / D-5）。 || ベース形式 |○| Word / Excel。 || 出力形式 |○| ベース形式そのまま / PDF 変換 / 両方。PDF 変換は LibreOffice ヘッドレスを既定（Q-DOC4 確定）。 || 対象データ種別 |○| 製品・組成 / 判定結果 / 物質 / 法規制（複数可）。差込に使えるデータ範囲を規定。 || ロケール |△| テンプレートの言語（多言語は言語別テンプレートで対応）。 || 有効フラグ |—||| 登録者 / 日時 |—||
 - **差込タグ【Q-DOC1 確定】**: {{entity.field}} のドット記法でデータ項目を参照（例 {{product.name_ja}}）。組成行・判定明細など繰り返しはループ構文で表現。差込可能な項目辞書は §4.11 実装時に docs/document-template-tags.md として整備。
 - **権限**: テンプレートの登録・編集・削除はシステム管理者・特権ユーザー。生成は各ユーザーの閲覧権限に従う。

- **マスキング（重要）**：生成は**呼出ユーザーの権限で実行**し、§2.3/§5 のマスキング（非公開製品の除外・非開示組成の伏字）を**必ず適用**する。テンプレートが非開示データを参照しても出力には出さない。
- 生成ドキュメント履歴（GeneratedDocument）【追加提案】 | 属性 | 必須 | 説明 |
|---|---| 生成 ID |○| | テンプレート ID |○| | 対象参照 |○| 製品 ID / 判定実行 ID 等。 | 出力形式 |○| PDF / Word / Excel。 | 生成者 / 日時 |○| | 実行時パラメータ |---| 使用リンクバージョン等（再現用）。 |
 - **保存方針【Q-DOC2 確定】**：既定は**履歴メタのみ保存**（実行時パラメータで都度再生成）。ファイル実体保存はシステム設定で任意にオン可（保存先は D-5 と同方針・保持期間はシステム設定）。**実体保存時もダウンロード時に呼出ユーザー権限でマスキングを再チェック**（保存時権限に固定しない）。

3.7 ロケール・多言語 UI【提示要件（追加機能）】

言語は固定せず、**登録すれば使えるようになる**方式とする。

- ロケール（Locale） | 属性 | 必須 | 説明 |---|---| ロケール ID |○| | ロケールコード |○| 例：ja, en, zh-CN。一意。 | 表示名 |○| | 既定フラグ |○| 未翻訳時のフォールバック先。1 件。 | 有効フラグ |---| 登録後に有効化すると UI で選択可能になる。 |
 - UI 翻訳（UiTranslation） | 属性 | 必須 | 説明 |---|---| 翻訳キー |○| UI 文字列の識別キー。 | ロケール ID |○| | 文字列 |○| 当該ロケールの訳文。 |
 - 未翻訳キーは**既定ロケールへフォールバック**。ロケール登録＋翻訳投入で即 UI に反映（管理画面編集 / 一括取込に対応）。
 - **日本語・英語を初期提供**。追加言語は登録で対応。
 - ユーザー言語設定: users に優先ロケールを保持（未設定は既定ロケール）。
 - 注記【Q-DOC3 確定】：業務データ名称は**和英のみ（現状維持）**。UI のみ多言語対応とし、データ名称の多ロケール化は当面行わない。ただし名称テーブルは将来ロケール列を追加して拡張できる構造にしておく。
-

4. 機能要件

4.1 物質管理

- FR-S-01 物質の登録/編集/削除（論理削除）。【提示要件】

- FR-S-02 メイン日本語名称（必須・1件）とサブ日本語名称（0..*）の管理、各名称の英訳管理。【提示要件】
- FR-S-03 CAS 番号の登録（**必須**・非一意許容）。別物質が同一 CAS を持つのは許容。重複 CAS 登録時は警告表示。【Q-D1 確定】
- FR-S-04 任意プロパティ（物性、構造式 等）の登録。定義マスタ項目（EAV・検索対象）＋表示専用 JSON の併用。構造式は SMILES/InChIKey/分子式 をテキスト保持。【Q-D3 確定】
- FR-S-05 金属換算係数（CAS-金属-%）の登録・編集（PRTR 金属換算判定用の参照マスタ）。【Q-J5 確定】
- FR-S-06 物質一覧の検索（ID/CAS/名称（和英）/プロパティ）。【追加提案】

4.2 製品 / 原材料管理

- FR-P-01 製品の登録/編集/削除。日本語/英語名称、任意プロパティ。【提示要件】
- FR-P-02 原組成（構成要素＝物質 or 製品、重量含有率）の登録。【提示要件】
- FR-P-03 製品を他製品の組成（原材料）として参照可能にする。【提示要件】
- FR-P-04 循環参照（A→B→A 等）の検出と登録拒否。【追加提案】
- FR-P-05 含有率合計の検証。**検証ポリシー（モード＝厳格/標準/緩和・許容誤差 ε・balance 許容）はシステム設定でシステム管理者が切替**。既定＝標準（>100%拒否・<100%警告・balance1 件補完）。登録・TSV 取込に一貫適用。【Q-D5 確定】

4.3 組成の展開・統合【提示要件】

- FR-X-01 原組成中の原材料を再帰的に物質レベルまで展開する。
- FR-X-02 各経路の寄与含有率は「親含有率×子含有率×…」で算出する。【追加提案・算出規則明確化】
- FR-X-03 同一物質が複数経路で出現した場合、含有率を合算して統合する。
- FR-X-04 原組成・展開統合後組成の両方を保持する。（展開明細の保持は Q-D6）
- FR-X-05 展開は明示実行/自動（保存時・依存変更時）を選べる。再計算トリガと鮮度表示。【追加提案・Q-X1】
- FR-X-06 展開深さ上限、丸め/誤差の扱いを定義（合算後の合計が理論値からずれた場合の表示）。【追加提案・Q-N1】

4.4 法規制管理【提示要件】

- FR-R-01 法律→規制区分→法文物質名エントリ（管理番号付き）の階層管理。
- FR-R-02 規制区分の rank・兼ね合いフラグ・兼ね合いグループ・**合算方式（区分全体/法文物質名単位/合算なし）**・区分閾値・結果抑制フラグ の設定。
- FR-R-03 法文物質名の 該当含有率範囲（オプション）・判定方式・判定金属元素 の設定。（合算可否は規制区分の合算方式に集約）
- FR-R-04 法規制マスタはバージョン管理せず、変更は編集＋監査履歴で管理する。
【Q-R1 確定】（リンクデータのみバージョン管理：3.4）

4.5 リンク・情報源・バージョン管理【提示要件】

- FR-L-01 法文物質名↔CAS のリンクを情報源別・バージョン別に登録/編集/削除。
- FR-L-02 情報源マスタと優先度の設定（登録時に優先順位設定可）。
- FR-L-03 外部情報源（LOLI/CHIRIP/JAMP）のリンクデータ取込（インポート）。取込先のバージョンを指定。形式は別途定義。【提示要件＋Q-I1】
- FR-L-04 ユーザデータ（自社判断）のリンクを手動登録（対象バージョンを指定）。【提示要件】
- FR-L-05 判定時の情報源フォールバック：同一バージョン内で、上位情報源に情報が無い場合に下位を採用。フォールバック単位は【要確認 Q-L2】。
- FR-L-06 リンクデータセットバージョンの作成/複製/編集/廃止。バージョンコード（例：2026Q2）の付与。【提示要件】
- FR-L-07 既存バージョンを複製して新バージョンの編集起点にできる（差分投入の利便）。【追加提案・Q-V4】
- FR-L-08 バージョン間の差分比較（追加/変更/削除されたリンク）。【追加提案】
- FR-L-09 判定で使用する既定バージョンの指定（最新 / 明示指定）。【追加提案・Q-V1】

4.6 判定エンジン【提示要件】（詳細は「5. 判定仕様」）

- FR-J-01 製品を指定し、対象法規制（全件/選択）に対して判定を実行する。**使用リンクバージョンを指定**（既定は最新 / 明示選択）。
- FR-J-02 展開・統合後組成と、指定バージョン内で情報源優先度に基づき解決したリンクを用いる。
- FR-J-03 判定パターン（後述）を法文物質名・規制区分の設定に従って適用する。
- FR-J-04 最終的な「該当区分」を算定し、根拠（寄与物質・採用情報源・算定値）を記録する。

- FR-J-05 結果抑制設定に従い、上位該當時の下位区分表記を制御する。
- FR-J-06 判定結果の保存・履歴・再実行・差分比較。【追加提案】
- FR-J-07 一括判定: 全製品 / 選択製品（原材料含む）をバッチで判定実行できる。【追加提案・Q-G2】
- FR-J-08 影響分析・再判定: リンクバージョン投入や法規制マスタ・金属換算係数の変更時に、影響を受ける製品（過去判定が陳腐化した製品）を特定し、再判定対象として一覧化・一括再判定できる。【追加提案・Q-G2】
- FR-J-09 鮮度管理: 各製品の最新判定が、現在の最新バージョン・最新組成に基づくかを示し、「要再判定」を可視化する。【追加提案・Q-G2】

4.7 取込 / 出力【提示要件+追加提案】

- FR-IO-00 **個別操作**: すべての主要データ（化学物質、製品/原材料、法規制（法律・規制区分・法文物質名エントリ）、法文物質名↔化学物質リンク、情報源、リンクバージョン 等）は、画面から**個別に登録・変更・削除**できる（削除は論理削除を基本）。【提示要件】
- FR-IO-01 **TSV 一括登録**: 次の各データは TSV ファイルによる一括登録（インポート）ができる。【提示要件】
 - 製品 / 原材料、化学物質、法規制、法文物質名↔化学物質リンク
 - 仕様: タブ区切り（TSV）、文字コードは UTF-8（Excel 互換のため BOM 要否は Q-IO1）、1 行目はヘッダ。エンティティごとに列定義（テンプレート）を提供。
 - バリデーション後に取込、エラー時は行単位でエラー内容を提示（部分取込/全件ロールバックの方針は Q-IO2）。
 - 取込モードは新規登録を基本とし、既存データの更新（upsert）・一括削除を含めるかは Q-IO3。upsert 時の突合キー（ID/CAS/コード等）は Q-IO4。
 - 階層・関連を持つデータの表現: 法規制（法律→規制区分→法文物質名）の階層、リンク（バージョン・情報源・法文物質名・CAS の組）の TSV 列設計は別紙化（Q-I1, Q-IO5）。
- FR-IO-02 **TSV ダウンロード**: 上記の各データ（製品/原材料、化学物質、法規制、リンク）を TSV ファイルとしてダウンロード（エクスポート）できる。検索/絞り込み結果のダウンロード、および空テンプレート（ヘッダのみ）のダウンロードに対応。【提示要件】
 - リンクのダウンロードは対象バージョンを指定。

- 非特権ユーザーのダウンロードは 2.3 のマスキング（非公開製品の除外、非開示組成の伏字）を適用。
- FR-IO-03 判定結果のレポート出力（画面/TSV/CSV/Excel/PDF）。テンプレート方式の帳票は §4.11 ドキュメント生成で実現。【追加提案】
- FR-IO-04 取込ジョブの結果・エラーログ参照。【追加提案】

4.8 検索・一覧【追加提案】

- FR-SR-01 物質/製品/法規制/リンクの横断・条件検索、ソート、ページング。
- FR-SR-02 「この物質を含む製品」「この法文物質名にリンクされる物質」等の逆引き。
- FR-SR-03 規制該当条件での製品フィルタ（例：「化審法第一種特定化学物質に該当する製品一覧」）。法律/区分/法文物質名/該当有無での絞り込み。【追加提案・Q-G2】
- FR-SR-04 添付ファイル: 製品・物質・原材料に SDS・サプライヤ成分表等のファイルを添付・参照できる。【追加提案・Q-G4】

4.9 認証・認可・ユーザ管理【追加提案】

- FR-U-01 ログイン認証、パスワードポリシー（または SSO/SAML/OIDC は Q-A2）。
- FR-U-02 3 ロール（システム管理者/特権ユーザー/非特権ユーザー）に基づくユーザ管理・権限制御。ユーザ管理はシステム管理者のみ。
- FR-U-02b 非特権ユーザーに編集権限（可/不可）を個別付与。不可の場合は参照・判定実行・ダウンロードのみ可（登録・変更・削除・一括取込は不可）。【Q-A1 確定】
- FR-U-03 製品の 2 つのフラグ設定: 非公開フラグ（既定オフ＝本体公開）と組成公開フラグ（既定オフ＝組成非開示）。設定はシステム管理者・特権ユーザーのみ。
- FR-U-04 非特権ユーザーに対し、非公開フラグオンの製品は一覧・検索・判定対象から丸ごと除外し、組成公開フラグオフの製品は組成・展開組成・組成由来明細をマスキングする。除外/マスキングは画面・判定結果明細・逆引き検索・エクスポートに一貫適用。【Q-A4】
- FR-U-05 システム設定: システム管理者が業務ポリシーを設定・変更できる。変更は監査履歴に記録する。少なくとも次を含む:
 - 含有率合計の検証ポリシー（モード=厳格/標準/緩和・許容誤差 ε ・balance 許容の on/off）。【Q-D5 確定】

- （将来）判定既定バージョンの決め方（Q-V1）、TSV 文字コード/BOM（Q-IO1）等、他のシステム既定値も本設定に集約しうる。
- 設定は **SystemSetting**（キー=設定項目, 値, 型, 既定値, 更新者/日時）として保持し、アプリ起動時・処理時に参照する（値はハードコードしない）。

4.10 監査・履歴・整合性【追加提案】

- FR-AU-01 主要マスタの変更履歴（誰が・いつ・何を）を記録。
- FR-AU-02 操作監査ログ（ログイン、判定実行、取込、出力）。
- FR-AU-03 整合性チェック（CAS 未割当物質、孤立リンク、循環組成、含有率異常、金属換算方式なのに金属換算係数未登録、リンクが参照する CAS が物質マスタに未登録 等）の検出と一覧化。
- FR-AU-04 参照整合性・削除制約: 他データから参照されている物質・製品・法文物質名・CAS 等は物理削除せず論理削除とし、参照関係を保持する。削除時は参照元（影響範囲）を警告する。【追加提案・Q-G3】

4.11 ドキュメント生成【追加機能】

- FR-DOC-01 テンプレートの登録/編集/削除（Word/Excel アップロード+差込タグ）。登録・編集はシステム管理者・特権ユーザー。
- FR-DOC-02 テンプレート+対象データを選択してドキュメントを生成（Word/Excel、必要に応じて PDF 変換）。
- FR-DOC-03 差込対象データ: **製品・組成 / 判定結果 / 物質 / 法規制**（テンプレートの対象データ種別に従う）。
- FR-DOC-04 生成時に **§ 2.3/ § 5 のマスキングを一貫適用**（非公開製品の除外・非開示組成の伏字）。非特権ユーザーの生成物にも適用。サーバ側で除外/マスキングしてから差し込む。
- FR-DOC-05 生成履歴の記録（テンプレート・対象・生成者・日時・使用バージョン）。監査・再現用。
- FR-DOC-06 差込可能なタグ辞書（テンプレート項目一覧）の提供。
{{entity.field}} 記法・繰り返しループ対応。【Q-DOC1 確定】
- FR-DOC-07 PDF 変換は **LibreOffice ヘッドレスを既定**（Docker 同梱）。レポート系の HTML 由来は HTML→PDF も可。【Q-DOC4 確定】

4.12 多言語 UI【追加機能】

- FR-I18N-01 ロケールの登録/編集/有効化。**登録・有効化すると UI 言語として選択可能**になる。
 - FR-I18N-02 UI 翻訳リソース（翻訳キー×ロケール）の管理。画面編集・一括取込に対応。未翻訳は既定ロケールへフォールバック。
 - FR-I18N-03 ユーザーごとの優先言語設定。ログインユーザーの優先ロケールで UI を表示。
 - FR-I18N-04 日本語・英語を初期提供。追加言語は登録で対応。
-

5. 判定仕様（最重要）

判定は次の独立した設定軸の組合せで定義する。固定の 5 パターンではなく**設定駆動**とし、ご提示の各ケースを設定の組合せとして表現する。

5.1 共通：寄与量の定義

製品 P の展開・統合後組成 {(物質 i, 含有率 r_i [wt%])} に対し、法文物質名 S に該当する物質集合 M(S)（リンク解決+情報源フォールバック後）を求める。物質 i の S への寄与量を次で定義する。

- S.判定方式 = **含有率方式**: 寄与(i,S) = r_i
- S.判定方式 = **金属換算方式（PRTR 型）**: 寄与(i,S) = $r_i \times f(\text{CAS}_i, e) / 100$
 - e = S.判定金属元素（法文物質名のフィールド。多くの場合 NULL。設定されている場合に金属換算を行う）。
 - f(CAS_i, e) = 金属換算係数マスタから引いた、物質 i の CAS における元素 e の重量割合(%)。
 - 例：法文物質名「鉛および鉛化合物」(e=Pb)、物質 A が鉛化合物で含有率 r=10%、A の金属換算係数 f(CAS_A, Pb)=50% → 寄与 = $10 \times 50 / 100 = 5\%$ （これを閾値と比較）。

5.2 設定軸

1. **合算方式（区分単位 of 3 択。法文物質名ごとのフラグは廃止）【Q-J2 確定】**
 - **法文物質名単位合算**（最頻）: 区分内の各法文物質名 S ごとに S 該当量 = $\sum_{i \in M(S)} \text{寄与}(i,S)$ 。S 該当量 $\geq$ 閾値 で S 該当、いずれかの S 該当

で区分該当。同一物質が同区分内の複数の法文物質名に該当する場合、各法文物質名でそれぞれ合算する（名称をまたいだ重複は許容）。

- **区分全体合算:** 区分内で該当する物質を集めて合算するが、同一物質は1回のみ計上（多重合算しない）。区分該当量 = $\sum_{\{ \text{distinct } i \in \cup_S M(S) \}} \text{寄与}(i)$ 。区分該当量 $\geq$ 区分閾値 で区分該当。
- **合算なし:** 区分内の各該当物質 i を個別に $\text{寄与}(i)$ で閾値判定し、いずれか該当で区分該当。

2. **判定方式:** 含有率 / 金属換算（5.1）。法文物質名ごとに設定。
3. **閾値（該当含有率範囲）:** 下限と上限。該当 $\square$ 下限 $\leq$ 値（かつ上限が設定されていれば 値 $\leq$ 上限）。上限超過は当該区分では非該当となり、別区分に振り分ける用途がある（濃度帯で区分を分ける規制）。比較の境界（以上/超過、以下/未満）は Q-N2。閾値は法文物質名・規制区分の両方に持てる。法文物質名の閾値はオプションで、設定があれば優先、無ければ規制区分の閾値を使用する。【Q-J1/Q-J6 確定】
4. **区分の兼ね合い（累積判定）:** 区分に兼ね合いフラグ（既定オフ＝独立判定）。オフの大多数は区分ごとに独立して判定する。オンの区分は、自区分の判定時に自区分より上位（rank が小さい＝厳しい）区分の物質を累積して判定する。【Q-J3 確定】
5. **結果抑制:** 兼ね合いで複数区分が該当した場合、最も厳しい該当区分（rank 最小）のみを最終結果とし、下位の該当を抑制する（既定オン）。【Q-J4 確定】

補足（区分全体合算と金属換算）: 区分全体合算は含有率方式（判定金属元素=NULL）を前提とする。金属換算（判定金属元素あり）の判定は法文物質名単位合算で行う運用とし、区分全体合算への金属換算の混在は対象外。【Q-J5 確定】

5.3 ご提示ケースの表現

#	ケース	設定	算定
1	最頻: 法文物質名で合算	合算方式=法文物質名単位	各 S で S 該当量 = $\sum r_i \geq \text{閾値}$ で S 該当。同一物質が複数名称に該当すれば各名称で合算（名称間の重複可）。

#	ケース	設定	算定
2	合算しない	合算方式=合算なし	各 $r_i \geq \text{閾値}$ のいずれかで区分該当
3	区分全体で合算	合算方式=区分全体	$\Sigma\{\text{distinct } i\}$ $r_i \geq \text{区分閾値}$ で区分該当。 同一物質は1回のみ計上
4	区分の兼ね合い (既定は独立判定。特定規制のみ累積)	兼ね合いフラグ + rank	既定（フラグオフ）は区分ごとに独立判定。 フラグオンの区分は、自区分の判定対象に自区分より上位（rank 小）区分の物質を累積。複数区分が該当した場合は最も厳しい該当区分のみを最終結果とし、下位を抑制
5	PRTR 金属型	金属換算方式 + 判定金属元素	$\Sigma r_i \times f(\text{CAS}_i, e) / 100 \geq \text{閾値}$ で該当（f=金属換算係数）

ケース4の確定例（化審法 第1種～第3種を想定。rank: 1種=1 が最も厳しい）:- 3種の判定（兼ね合いオン、3種閾値=5%）に、1種・2種・3種の該当物質を累積する。 - 例: 3種物質が3%、2種物質が3%含有 → 3種単独では $3\% < 5\%$ で非該当に見えるが、**上位の2種が3種を兼ねる**ため $3\% + 3\% = 6\% \geq 5\%$ となり、**3種に該当**と判定する（この例の最終結果=3種）。 - 同様に 2種判定は1種+2種の合計、1種判定は1種の合計で行う。1種にも2種にも該当する場合は、結果抑制により最も厳しい1種のみを最終結果とする。

注: 合算方式は「区分単位の単一設定」、判定方式（含有率/金属換算）は「法文物質名単位の設定」であり、両者は独立に組み合わせる（併用の優先規則は不要）。

5.4 判定アルゴリズム（概要）

1. 使用するリンクバージョン（例：2026Q2）を確定（既定＝最新 or 明示指定）。法規制マスタ版があれば基準日で確定。
 2. 対象製品の展開・統合後組成を取得（無ければ展開実行）。
 3. 各法文物質名 S について、**選択バージョン内で**情報源優先度順にリンクを探索し、最初に情報を持つ情報源を採用（フォールバック単位は Q-L2）。CAS→物質 ID 解決。
 4. 区分の合算方式に応じて区分該当量を算定し、閾値（法文物質名にあればそれ、無ければ区分閾値）と比較して該当可否を判定。
 - 法文物質名単位合算: 名称ごとに合算（名称間の物質重複可）。
 - 区分全体合算: 該当物質を 1 回のみ計上して合算。
 - 合算なし: 物質ごとに個別判定。
 5. 兼ね合いフラグ ON の区分は、自区分より上位区分の物質を累積して判定（独立判定が既定）。
 6. 複数区分該当時は、結果抑制により最も厳しい該当区分（rank 最小）を最終結果とする。
 7. 根拠（寄与物質・採用情報源・使用バージョン・算定値）とともに結果を保存。
-

6. 非機能要件【追加提案】

- 性能: 標準的な製品（展開後物質数 ~数百、対象法規制 ~数十）の判定を実用時間（目標数秒）で。大量一括判定はバッチ許容。具体値は Q-N3。
 - データ量: 物質・リンク件数の想定規模を Q-N4 で確定（情報源 DB は数万〜数十万件規模になりうる）。
 - 可用性/バックアップ、監査ログ保持期間: Q-N5。
 - セキュリティ: 認証、RBAC、通信暗号化（HTTPS）、入力検証、監査ログ。
 - 多言語: 物質/製品/法規制名称は和英保持。**UI は多言語化対応（ロケール登録式・日英を初期提供・追加は登録で対応）【Q-N6 確定】**。業務データ名称の多ロケール拡張は Q-DOC3。
 - 再現性: 過去の判定を、使用したリンクバージョン・情報源優先度・組成スナップショットで再現可能。
-

7. 外部インターフェース【追加提案】

- 取込フォーマット: マスター一括登録/ダウンロードは **TSV** (UTF-8、ヘッダ付き)。外部情報源 (LOLI/CHRIIP/JAMP) の取込ファイル仕様・項目マッピングは別紙化 (Q-I1)。
 - 出力: 判定レポートは TSV/CSV/Excel/PDF の様式 (Q-I2)。
 - API 提供の可否 (他システム連携): Q-I3。
-

8. 想定技術スタック【追加提案】

(標準スタックに準拠) **Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui**。API は別建てサーバを持たず Next.js の Route Handlers に集約。認証は **Supabase Auth** (認証のみに使用)。複雑な一覧 (組成・リンク・判定結果) には TanStack Table。フォーム検証は Zod。ORM は Prisma。

DB について: リレーショナル構造 (階層・多対多・ポリモーフィック参照・版管理) が中心のため RDB が適合。業務 DB は **ローカル運用 (無料・数 GB 以上可)** とし、**種類は PostgreSQL を既定に固定・MySQL および Microsoft SQL Server へも切替可能**に保つ (Prisma 経由・RLS/固有機能に依存しない・CI で 3DB 検証)。照合順序 (大文字小文字の区別等) は DB により多少異なってよい (アプリ層で正規化して突合)。SQL Server は本番採用の可能性が高いため対応対象に含める (本番は Standard 以上のライセンスが必要な点に留意。Express は 1DB 10GB 上限、Developer は本番不可)。業務データは数 GB 以上になりうるため Supabase の DB 無料枠 (500MB) には置かず、**Supabase は認証のみ** (認証データは極小で無料枠内) に使用する。認可 (ロール・編集権限・組成マスキング) は Supabase RLS ではなく**アプリ層 (Next.js のサーバ側) で集中実装**する。判定エンジンはサーバ側の DB 非依存ロジックとして実装し、結果を永続化。詳細・確定事項は CLAUDE.md (実装ガイド) §1 を正とする。

9. 確認事項 (オープンクエスチョン)

実装着手前にこれらを確定してください。AI の自己判断では補完せず、回答に基づいて本書を更新します。

データモデル

- **Q-D1【確定】** CAS 番号は物質に **1件必須**（1物質1CAS）。ただし**一意ではなく、別々の物質が同一CASを持つことを許容**する。判定は製品組成の物質→そのCAS→法文物質名リンクの突合で行う（同一CAS共有は矛盾なく扱える）。
- **Q-D2【確定】** 名称の英訳は**任意**。サブ名称にも英訳は必須でない。
- **Q-D3【確定】** 任意プロパティは**定義マスタ（EAV）＋表示専用JSONの併用**。検索/判定に使う項目はEAV、雑多な項目はJSON（内部検索しない・移植性のため）。構造式は **SMILES/InChIKey/分子式をテキスト保持**、画像は添付扱い（Q-G4）。詳細は §3.1。
- **Q-D4【確定】** 製品と原材料は同一エンティティ。区別は**原材料利用可フラグ（既定オフ）のみ**で、オンにすると他の製品/原材料の組成として使える。それ以外の違いは無い。
- **Q-D5【確定】** 原組成の含有率合計の**検証ポリシーはシステム設定でシステム管理者が切替可能**（モード=厳格/標準/緩和・許容誤差 ϵ ・balance 許容）。**既定=標準**（>100%拒否・<100%許容＋警告・balance1件内部補完）。未開示残部は判定で既定は寄与0（最悪ケース評価は Q-G1）。丸め誤差 ϵ の既定は Q-N1 で確定。詳細は FR-U-05・§3.2。
- **Q-D6【確定】** 展開明細（統合前の経路別寄与）を**保持する**。

判定

- **Q-J1【確定】** 閾値は法文物質名・規制区分の両方に持てる。法文物質名の閾値はオプションで、あれば優先、無ければ区分閾値を使用。
- **Q-J2【確定】** 合算可否は法文物質名ごとのフラグを廃止し、規制区分の「合算方式」3択（区分全体/法文物質名単位/合算なし）に集約。法文物質名単位合算では同一物質が複数名称に該当すれば各名称で合算（名称間の重複可）。区分全体合算では同一物質を1回のみ計上（多重合算禁止）。
- **Q-J3【確定】** 既定は区分ごと独立判定。特定規制のみ「兼ね合いフラグ」をオンにし、自区分より上位（rank 小＝厳しい）区分の物質を累積して判定（例：3種判定に1種+2種+3種を合算）。rank は明示設定、累積は同一兼ね合いグループ内の rank 比較で機械的に決定。

- **Q-J4【確定】** 兼ね合いで複数区分が該当した場合、最も厳しい該当区分（rank 最小）のみを最終結果とし、下位を抑制（結果抑制フラグ既定オン）。前述の例では最終結果＝3 種。
- **Q-J5【確定】** 金属換算は法文物質名の「判定金属元素」（多くは NULL）で制御。NULL なら含有率方式、元素が入っていれば 寄与 = 含有率 × 金属換算係数/100。金属の割合は **金属換算係数マスタ（CAS-金属-%）** を CAS で引く。区分全体合算への金属換算混在は対象外。
- **Q-J6【確定】** 該当含有率範囲に上限を持て、上限超過は当該区分では非該当（濃度帯で別区分に振り分ける用途）。判定は 下限 ≤ 値（≤ 上限）。
- **Q-J7【確定】** 金属換算係数マスタはバージョン管理しない。法規制マスタ・物質と同じ扱い（変更は編集＋監査履歴）。

リンク・情報源

- **Q-L1:** CAS→物質 ID 解決で多重一致/未一致が起きた場合の扱い（警告のみ/該当扱い/除外）。
- **Q-L2:** 情報源フォールバックの単位。「法文物質名ごと」に上位情報源が当該名称のリンクを 1 件でも持てば採用か、「リンク（CAS）ごと」か、「法律ごと」か。

法規制・版管理・リンクバージョン

- **Q-R1【確定】** バージョン管理の対象は CAS リンクのみ。法規制マスタ（法律・規制区分・法文物質名エントリ・閾値）はバージョン対象外で、変更は編集＋監査履歴で管理する。
- **Q-V1:** 判定で使用する既定バージョンの決め方。「常に最新の有効バージョン」か、製品/案件ごとに固定指定か、実行時に毎回選択か。
- **Q-V2:** 情報源優先度はシステム共通（グローバル）か、バージョンごとに設定するか。
- **Q-V3:** バージョンに状態（ドラフト/有効/廃止）のライフサイクルを設けるか。投入途中のバージョンを判定対象から除外する仕組みの可否。
- **Q-V4:** 新バージョン作成時、空から投入か、直前バージョンを複製して差分投入か（両対応が望ましいか）。
- **Q-V5:** バージョンは全情報源を必ず含むか、一部情報源だけ更新した部分バージョンを許すか。

取込・出力・連携

- **Q-I1:** LOLI/CHRIP/JAMP の取込ファイル仕様・サンプル提供可否。
- **Q-I2:** 判定レポートの様式・必須項目。
- **Q-I3:** 外部システム連携 API（提供/利用）の可否。
- **Q-I01:** TSV の文字コード。UTF-8 とし、Excel での文字化け回避に BOM 付きとするか。
- **Q-I02:** TSV 取込でエラー行があった場合、エラー行のみスキップして他を取込むか、全件ロールバックか。
- **Q-I03:** TSV 一括は「新規登録」のみか、既存更新（upsert）・一括削除も含めるか。
- **Q-I04:** upsert 時の突合キー（化学物質=ID/CAS、製品=ID/コード、リンク=バージョン+情報源+法文物質名+CAS 等）。
- **Q-I05:** 法規制（階層）・リンク（多関連）の TSV 列設計。1 ファイルで階層を表すか、階層レベルごとにファイルを分けるか。

非機能・認可

- **Q-A1【確定】** 非特権ユーザーに編集権限（可/不可）を個別付与する。不可は参照・判定実行・ダウンロードのみ。閲覧可否（2.3）とは独立の軸。
- **Q-A2:** 認証方式（自前/SSO・OIDC/SAML）。
- **Q-A3【確定】** 製品ごとの「組成公開フラグ」方式。既定オフ（非開示）、オンで非特権ユーザーへ組成開示。（ユーザ/グループ単位の許可リストは不採用。将来必要なら拡張）
- **Q-A4:** (a) **【確定】** 製品本体は既定公開・非公開フラグで丸ごと非表示。残る論点 → (b) 本体公開かつ組成非開示の製品で、判定の最終結論（該当区分）を非特権ユーザーに見せるか / 結論ごと隠すか、(c) 逆引き検索・エクスポートでのマスキング適用の確認。
- **Q-N1:** 含有率の保持精度・表示桁・丸め規則。
- **Q-N2:** 閾値比較の境界（以上/超過、以下/未満）。
- **Q-N3~N5:** 性能目標、想定データ量、可用性/保持期間。
- **Q-N6【確定】** UI 多言語化は**対応**（ロケール登録式・不特定言語を追加可能・日英を初期提供）。詳細は §3.7・§4.12。

- **Q-S1:** スコープ除外項目（SDS 文面生成、在庫等）の確認。

レビュー指摘（一般的な化学物質管理機能とのギャップ）

本書を一般的な化学物質（含有）管理システムの機能と照合して抽出した論点。採否・仕様を確定する。

- **Q-G1 含有率の表現【確定】** 組成含有率は**単一の数値のみ**とする。範囲（min - max）・「<X%」・「N.D.」等の特殊表現は**非対応**。残部は balance（Q-D5、1成分のみ）で表現し、判定では非対象（寄与0）扱い。
- **Q-G2 影響分析・再判定:** バージョン投入やマスタ変更時の、影響製品の特定・一括判定・鮮度（要再判定）可視化（FR-J-07〜09, FR-SR-03）を入れるか。コンプライアンス運用の要。
- **Q-G3 削除制約:** 参照されているデータの削除ポリシー（論理削除+参照警告 / カスケード禁止）（FR-AU-04）でよい。
- **Q-G4 添付ファイル:** SDS・サプライヤ成分表等のファイル添付（FR-SR-04）を範囲に含めるか。保存先・容量・権限（非開示組成との関係）。
- **Q-G5 サプライヤ/取引先管理:** 原材料の仕入先・製品の納入先を管理するか。組成非開示の運用（取引先別の見せ方）と関係しうる。
- **Q-G6 取扱量ベースの集計/届出:** 含有率判定に加え、PRTR 届出等で必要な年間取扱量（絶対量）の集計・届出支援を範囲に含めるか（現状は含有率による該当判定のみ）。
- **Q-G7 CAS の別名・旧番号、物質の名寄せ/マージ:** 廃止・統合された CAS や重複登録物質のマージ操作を扱うか。
- **Q-G8 兼ね合い×合算方式の相互作用:** 兼ね合い（累積）判定で上位区分の物質を累積する際、合算は各区分の合算方式に従うか、グループ共通ルールか。対象規制の実挙動で確定。
- **Q-G9 判定単位:** 製品（混合物）全体での判定を前提とするが、RoHS 等「均一材料単位」での判定が必要な規制を対象に含めるか（現状は製品単位）。
- **Q-G10 組成公開の伝播:** 組成公開の製品 P が組成非開示の原材料 R を含む場合、P の展開組成に R の構成物質が現れる。P の公開で R の中身まで見せるか、R の非開示を優先してマスキングするか（2.3 の機密制御と展開機能の整合）。

追加機能（ドキュメント生成・多言語）

- **Q-DOC1【確定】** 差込タグは `{{entity.field}}` ドット記法+繰り返しループ。項目辞書は §4.11 実装時に `docs/document-template-tags.md` として整備。
- **Q-DOC2【確定】** 既定は履歴メタのみ保存+都度再生成。ファイル実体保存はシステム設定で任意オン（保存先は D-5 と同方針）。実体保存時も DL 時に呼出ユーザー権限でマスキング再チェック。

- **Q-DOC3【確定】** 業務データ名称は和英のみ（現状維持）。UIのみ多言語。名称テーブルは将来ロケール拡張可能な構造にしておく。
 - **Q-DOC4【確定】** PDF 変換は LibreOffice ヘッドレスを既定（Docker 同梱）。レポート系の HTML 由来は HTML→PDF も可。
-

10. 用語集

（1.3 を参照。確定後、和英対訳の用語集を別紙化する。）

11. ドキュメント分割計画【追加提案】

本書確定後、以下へ分割し、機能別・技術別に詳細化する想定。

- 1. データモデル設計書（ER 図・テーブル定義・制約）
- 2. 判定エンジン仕様書（アルゴリズム・設定軸・テストケース）
- 3. 法規制マスタ設計書（化審法・PRTR 等の具体マッピング例）
- 4. リンク取込仕様書（情報源別フォーマット・マッピング）
- 5. 画面設計書（一覧・登録・判定・レポート）
- 6. 非機能要件書（性能・セキュリティ・運用）
- 7. CLAUDE.md（Claude Code 向け実装ガイド・標準スタック）

改訂履歴

Ver	日付	変更内容	担当
0.1	2026-06-13	初版ドラフト	-
0.2	2026-06-13	ロール権限（組成公開/非公開フラグ、編集権限）、リンクのバージョン管理、TSV 一括登録/ダウンロードを反映。Q-R1/Q-J1/Q-J3/Q-A1 を確定。	-
0.3	2026-06-13	合算可否を規制区分の「合算方式」3 択に集約（法文物	-

Ver	日付	変更内容	担当
		質名の合算フラグ 廃止)。区分全体 合算の物質 1 回計 上、結果抑制（最 厳区分のみ）を確 定。Q-J2/Q-J4 を確 定。	
0.4	2026-06-13	金属換算係数マス タ（CAS-金属-%） を確定しデータモ デルを物質 ID 基準 から CAS 基準へ変 更。該当含有率範 囲の上限による非 該当（濃度帯振り 分け）を確定。Q- J5/Q-J6 を確定、Q- J7 追加。	-
0.5	2026-06-13	Q-J7 確定（金属換 算係数は非バージ ョン）。一般機能 レビューを実施 し、影響分析・再 判定（FR-J-07〜 09）、規制該当フ ィルタ（FR- SR-03）、添付ファ イル（FR- SR-04）、削除制約 （FR-AU-04）を追 加。レビュー指摘 Q-G1〜G10 を追 加。	-
0.6	2026-07-02	技術スタックを確 定（Next.js App	-

Ver	日付	変更内容	担当
		Router・API 一体・ 認証のみ Supabase)。業務 DB はローカル運用 ・ PostgreSQL 既定 +MySQL+SQL Server 切替可 (CI 3DB 検証) に確 定。Q-D1 (CAS 必 須・1 物質 1 件・非 ユニーク)、Q-D5 (含有率合計の検 証ポリシーをシス テム設定で管理者 が切替可能・既定= 標準) を確定。シ ステム設定 (FR- U-05・ SystemSetting) を追 加。Q-D2 (英訳は 任意)・Q-D3 (任 意プロパティは EAV+表示専用 JSON 併用・構造式 は SMILES/ InChIKey/分子式を テキスト保持)・ Q-D4 (製品/原材料 は原材料利用可フ ラグのみで区 別)・Q-D6 (展開 明細を保持)・Q- G1 (組成含有率は 単一値のみ・範囲 /不等号/N.D.非対 応) を確定。	

Ver	日付	変更内容	担当
0.7	2026-07-02	追加機能: ドキュメント生成（テンプレート登録＋差込で PDF/Word/Excel 生成、マスキング適用、生成履歴 / §3.6・§4.11）、多言語 UI（ロケール登録式・UI 翻訳管理・ユーザー言語設定・日英初期提供 / §3.7・§4.12）を追加。Q-N6 確定（UI 多言語化対応）。Q-DOC1～4 を追加し全て確定（差込タグ記法・生成物メタのみ保存・データ名称は和英維持・PDF は LibreOffice）。ID 方針を追加（主要マスタはユーザー付与の業務キー＋内部サロゲートキー）。	-