

4장. 서블릿 – Servlet

Servlet API



JSP 페이지의 처리 과정


◆ JSP 페이지 처리 과정

정적인 HTML과 달리 JSP는 Java코드에 의해 동적인 페이지가 되었으므로, 그것을 컴파일할 서버가 필요해진다. 이것이 WAS(Web Application Server)인데, WAS는 정적인 HTML만 관리하던 웹서버와 달리, 동적인 페이지도 컴파일하는 것이 가능하다.

- ① 웹 브라우저가 웹 서버에 JSP를 요청한다. 웹 서버는 요청된 Hello.jsp에서 jsp 확장자를 발견하여 웹 서버에 있는 JSP 컨테이너에 전달한다.
- ② JSP 컨테이너는 JSP 페이지를 서블릿 프로그램인 Hello_jsp.java로 변환한다.
- ③ JSP 컨테이너가 서블릿 프로그램을 컴파일하여 Hello_jsp.class로 만들고 이를 웹 서버에 전달한다.
- ④ 웹 서버는 정적 웹 페이지처럼 *.class의 실행 결과를 웹 브라우저에 응답으로 전달하므로 웹브라우저는 새로 가공된 HTML 페이지를 동적으로 처리한 결과를 보여 준다.



JSP 페이지의 처리 과정



정적인 파일 – HTML이나 오브젝트는 웹 서버에서 처리.

동적인 파일 – 웹 컨테이너로 넘겨서 처리함

웹 프로그래밍과 JSP

JSP의 특징

- **JSP는 서블릿 기술의 확장이다.**

처음에는 서버 측 프로그래밍 방식으로 자바를 사용하는 서블릿(Servlet)을 먼저 개발하였으나 서블릿 개발방식이 쉽지 않아서 개발된 기술이 JSP(HTML코드에 삽입)이다

- **JSP는 유지 관리가 용이하다.**

서블릿 기술은 프레젠테이션(View)와 비즈니스 로직(Control)이 섞여 있지만 JSP는 분리할 수 있어서 관리가 쉽다.

- **JSP는 빠른 개발이 가능하다.**

코드를 수정했을때 서블릿에서는 다시 컴파일해야 하지만, JSP는 컴파일하지 않는다.

- **JSP로 개발하면 코드 길이를 줄일 수 있다.**

액션 태그, JSTL, 표현 언어를 사용하여 서블릿 보다 코드의 길이를 줄일 수 있다.



서블릿 vs JSP

서블릿은 서버쪽에서 실행되면서 클라이언트의 요청에 따라 동적으로 서비스를 제공하는 **자바 클래스** 이다.

서블릿의 문제점을 보완하여 등장한 것이 **JSP(Java Server Pages)**이다.

화면의 기능이나 구성이 복잡해짐에 따라 사용자를 고려하는 요구사항이 늘어났고 디자이너의 경우 화면의 수월한 기능 구현과 개발 후의 화면의 편리한 유지관리를 목적으로 도입 된 것이다.

현재는 웹 애플리케이션을 개발할 때 **JSP**는 화면 계층(프레젠테이션 계층)으로 서블릿은 비즈니스 로직(Controller)으로 역할을 나누어 기능을 구현하고 있다.**(모델2 방식- MVC 패턴)**



Java EE API-> 서블릿(Servlet)

javax.servlet

Interface Servlet

All Known Subinterfaces:

HttpJspPage, JspPage


All Known Implementing Classes:

FacesServlet, GenericServlet, HttpServlet

void	<code>destroy()</code> Called by the servlet container to indicate to a servlet that the service is no longer needed.
<code>ServletConfig</code>	<code>getServletConfig()</code> Returns a <code>ServletConfig</code> object, which contains initialization parameters and other configuration information for this servlet.
<code>String</code>	<code>getServletInfo()</code> Returns information about the servlet, such as author, version, and other details.
void	<code>init(ServletConfig config)</code> Called by the servlet container to indicate to a servlet that the service is ready to be invoked.
void	<code>service(ServletRequest req, ServletResponse res)</code> Called by the servlet container to allow the servlet to respond to requests.

Servlet API

서블릿 API 계층 구조




HttpServlet의 주요 메서드의 기능

메서드	기능
doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)	서블릿이 GET request를 수행하기 위해 service()를 통해서 호출된다.
doPost (HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)	서블릿이 POST request를 수행하기 위해 service()를 통해서 호출된다.



Servlet API

사용자 정의 서블릿 만들기




톰캣의 **servlet-api.jar** 클래스 패스 설정 - 버전이 낮은 경우 해당

프로젝트 이름 > 마우스 우측 > Build Path > Configure Build Path > Libraries
탭 > Classpath > Add External JARs > **tomcat** > **lib** > **servlet-api.jar**



서블릿 만들기 – xml 설정으로 매핑하기

xml 설정으로 매핑하기



```
public class FirstServlet extends HttpServlet{  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
}
```

HttpServlet 상속

Override/Implement Methods

Enter method name, prefix or pattern (*, ? or camel case)

Search Methods

Select methods to override or implement:

- ☒ HttpServlet
 - ☐ doDelete(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☒ doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☒ doHead(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☐ doOptions(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☐ doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☐ doPut(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☐ doTrace(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☐ getLastModified(HttpServletRequest)
 - ☐ service(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
 - ☐ service(ServletRequest, ServletResponse)
- ☒ GenericServlet
 - ☒ destroy()
 - ☐ getInitParameter(String)
 - ☐ getInitParameterNames()
 - ☐ getServletConfig()

Override 한다.



서블릿 만들기 – xml 설정으로 매핑하기

com.servlet/FirstServlet.java

```
public class FirstServlet extends HttpServlet{

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    public void init() throws ServletException {
        System.out.println("init() 호출");
    }

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse re
        System.out.println("doGet() 호출");
    }

    @Override
    public void destroy() {
        System.out.println("destory() 호출");
    }
}
```



서블릿 만들기 – xml 설정으로 매핑하기


서블릿 매핑하기

1. 프로젝트에 있는 /WEB-INF/web.xml에 설정한다.
2. <servlet> 태그와 <servlet-mapping> 태그를 작성한다
3. 서버를 실행하고 주소창에 "http://localhost:8080/jwbook/first" 로 요청한다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <servlet>
    <servlet-name>first</servlet-name>
    <servlet-class>com.jsp.servlet.FirstServlet</servlet-class>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>first</servlet-name>
    <url-pattern>/first</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

웹 브라우저에 요청하는 매핑 이름



서블릿 만들기 – xml 설정으로 매핑하기

다중 서블릿 매핑하기

com.servlet/SecondServlet.java

```
public class SecondServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
        System.out.println("init() 호출");
    }

    public void destroy() {
        System.out.println("doGet() 호출");
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        System.out.println("destroy() 호출");
    }
}
```



서블릿 만들기 – xml 설정으로 매핑하기

다중 서블릿 매핑하기

```
<servlet>
  <servlet-name>first</servlet-name>
  <servlet-class>com.servlet.FirstServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet>
  <servlet-name>second</servlet-name>
  <servlet-class>com.servlet.SecondServlet</servlet-class>
</servlet>


<servlet-mapping>
  <servlet-name>first</servlet-name>
  <url-pattern>/first</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>second</servlet-name>
  <url-pattern>/second</url-pattern>
</servlet-mapping>
```




서블릿 만들기 – 애너테이션으로 매핑하기

애너테이션(@)을 이용한 매핑(mapping)

- New > Servlet 실행



The 'Create Servlet' dialog box is shown. It has a title bar with a question mark, a close button, and a maximize button. The main title is 'Create Servlet' with a subtitle 'Specify class file destination.' Below this, there are several input fields: 'Project:' with a dropdown menu showing 'jwbook', 'Source folder:' with the text '/jwbook/src/main/java' and a 'Browse...' button, 'Java package:' with the text 'com.servlet' and a 'Browse...' button, 'Class name:' with the text 'ThirdServlet', and 'Superclass:' with the text 'javax.servlet.http.HttpServlet' and a 'Browse...' button. There is a checkbox labeled 'Use an existing Servlet class or JSP' which is unchecked. Below this, there is another 'Class name:' field with the text 'ThirdServlet' and a 'Browse...' button. At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.




The 'Create Servlet' dialog box is shown, but with a 'URL Mappings' sub-dialog box open. The 'URL Mappings' dialog has a title bar with a close button and a subtitle 'Enter servlet deployment descriptor specific information.' It has a table with two columns: 'Name' and 'Pattern'. The 'Pattern' column contains the text '/third'. There are 'Add...', 'Edit...', and 'Remove' buttons to the right of the table. Below the table, there is a checkbox labeled 'Asynchronous Support' which is unchecked. At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'. A red dashed box highlights the 'Edit...' button, and a red arrow points from a text box below to it.

edit > "/third"로 변경



서블릿 만들기 – 애너테이션으로 매핑하기



The 'Create Servlet' dialog box is shown. It has a title bar 'Create Servlet' and a description 'Specify modifiers, interfaces to implement, and method stubs to generate.' Below this, there are sections for 'Modifiers' (with checkboxes for public, abstract, and final), 'Interfaces' (with an 'Add...' button), and 'Which method stubs would you like to create?' (with a grid of checkboxes for various methods). At the bottom, there are buttons for '?', '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'. A red arrow points from the '필요 항목 체크함' label to the '?' button.

Create Servlet

Specify modifiers, interfaces to implement, and method stubs to generate.

Modifiers: ☒ public ☐ abstract ☐ final

Interfaces: Add... Remove

Which method stubs would you like to create?

<input type="checkbox"/> Constructors from superclass		
<input checked="" type="checkbox"/> Inherited abstract methods		
<input checked="" type="checkbox"/> init	<input checked="" type="checkbox"/> destroy	<input type="checkbox"/> getServletConfig
<input type="checkbox"/> getServletInfo	<input type="checkbox"/> service	<input checked="" type="checkbox"/> doGet
<input type="checkbox"/> doPost	<input type="checkbox"/> doPut	<input type="checkbox"/> doDelete
<input type="checkbox"/> doHead	<input type="checkbox"/> doOptions	<input type="checkbox"/> doTrace

? < Back Next > Finish Cancel

필요 항목 체크함

웹 브라우저에 요청하는 매핑 이름

```
@WebServlet("/third")
public class ThirdServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
        System.out.println("init() 호출");
    }

    public void destroy() {
        System.out.println("init() 호출");
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        System.out.println("init() 호출");
    }
}
```

서블릿의 응답 처리

HttpServletResponse를 이용한 서블릿 응답 실습



MIME-TYPE

톰캣 컨테이너에 미리 설정해 놓은 데이터 종류이다.

서버에서 웹 브라우저로 데이터를 전송할때 데이터 종류를 지정해서 전송한다.



서블릿 만들기 – 애너테이션으로 매핑하기

HelloServlet 실습

```
@WebServlet("/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        PrintWriter out = resp.getWriter();

        for(int i=0; i<10; i++)
            out.println((i+1)+ " : 안녕 Servlet!!");
    }
}
```

← → ↻ ⓘ localhost:8181/Chapter09/hello

```
1 : ?? Servlet!!
2 : ?? Servlet!!
3 : ?? Servlet!!
4 : ?? Servlet!!
```

- ISO-8859-1 방식(웹서버 –브라우저간) 1byte 전송
- UTF-8 방식 : 2byte 전송



서블릿 만들기 – 애너테이션으로 매핑하기

한글 콘텐츠 형식으로 출력하기

```
@WebServlet("/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");

        PrintWriter out = response.getWriter();

        for(int i=0; i<10; i++) {
            out.println((i+1) + ": 안녕 Servlet!!<br>");
        }
    }
}
```

```
1 : 안녕 Servlet!!
2 : 안녕 Servlet!!
3 : 안녕 Servlet!!
4 : 안녕 Servlet!!
5 : 안녕 Servlet!!
```



서블릿 만들기 – 애니메이션으로 매핑하기

GET 요청과 쿼리 스트링(입력)

http://localhost/hello2

GET

http://localhost/hello?cnt=3

GET

안녕하세요
안녕하세요
안녕하세요

```
@WebServlet("/hello2")
public class Hello2Servlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
        response) throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8"); //한글 형식

        PrintWriter out = response.getWriter();

        //int cnt = Integer.parseInt(request.getParameter("cnt")); //Null
        int cnt = 10;
        String param = request.getParameter("cnt");
        if(param != null) {
            cnt = Integer.parseInt(param);
        }

        for(int i=0; i<cnt; i++) {
            out.println("안녕~ Servlet!!<br>");
        }
    }
}
```

localhost:8080/jwbook/hello2?cnt=3

안녕~ Servlet!!
안녕~ Servlet!!
안녕~ Servlet!!



〈form〉 태그로 서블릿에 요청하기


HttpServletRequest로 요청 실습

메소드	반환유형	설 명
getParameter(String name)	String	요청 파라미터 이름이 name인 값을 전달받음
getParameterValues(String name)	String[]	모든 요청 파라미터 이름이 name인 값을 배열 형태로 전달 받음
getParameterNames()	Java.util.Enumeration	모든 요청 파라미터의 이름과 값을 Enumeration 객체 타입으로 전달 받음

← → ↻ ⓘ localhost:8080/jwbook/loginForm.jsp

아이디:

패스워드:



2월 23, 2021 6:46:15 오전 org.apache.catalina
INFO: 서버가 [1188] 밀리초 내에 시작되었습니다.
아이디 : corona
비밀번호 : 2019



〈form〉 태그로 서블릿에 요청하기

LoginServlet 매핑 이름

loginForm.jsp

```
<form action="login" method="post">
  <p>
    <label for="id">아이디 : </label>
    <input type="text" id="id" name="userid">
  </p>
  <p>
    <label for="pwd">비밀번호 : </label>
    <input type="password" id="pwd" name="passwd">
  </p>
  <p><input type="submit" value="전송" onclick="checkForm()"></p>
</form>
```

〈form〉 태그로 서블릿에 요청하기

LoginServlet – 애너테이션 방식

com.servlet/LoginServlet.java

```
@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {

    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setCharacterEncoding("utf-8");

        String userid = request.getParameter("userid"); //아이디 받기
        String passwd = request.getParameter("passwd"); //비밀번호 받기

        System.out.println(userid);
        System.out.println(passwd);
    }
}
```

method 방식이 post이므로 doPost() 사용해야함



서블릿의 응답 처리 – html형식으로 응답

LoginServlet2에서 웹 브라우저로 출력(보여주기)

← → ↻ ⓘ localhost:8080/Chapter08/servlet02.jsp

아이디 :

비밀번호 :

← → ↻ ⓘ localhost:8080/Chapter08/login2

아이디 : corona

비밀번호 : 2019

전화번호 : 010-7979-3355

```
<form action="Login2" method="post">
  <p>
    <label for="id">아이디 : </label>
    <input type="text" id="id" name="userid">
  </p>
  <p>
    <label for="pwd">비밀번호 : </label>
    <input type="password" id="pwd" name="passwd">
  </p>
  <p><input type="hidden" name="phone" value="010-7979-3355"></p>
  <p><input type="submit" value="가입하기"></p>
</form>
```

hidden 타입으로 정보 보내기



서블릿의 응답 처리 – html형식으로 응답

```
@WebServlet("/login2")
public class LoginServlet2 extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        //웹 브라우저로 응답을 html형식으로 설정

        PrintWriter out = response.getWriter();
        //브라우저에 출력할 out 객체 생성

        String id = request.getParameter("userid");
        String pwd = request.getParameter("passwd");
        String phone = request.getParameter("phone");

        String data = "<html><body>";
        data += "<p>아이디 : " + id;
        data += "<p>비밀번호 : " + pwd;
        data += "<p>전화번호 : " + phone;
        data += "</body></html>";

        out.println(data);
    }
}
```



PrintWriter 클래스

PrintWriter 클래스는 개체의 형식이 지정된 표현을 텍스트 출력 스트림에 인쇄한다.
이 클래스는 `PrintStream` 클래스에 있는 모든 `print` 메서드를 구현합니다

Module `java.base`

Package `java.io`

Class `PrintWriter`

`java.lang.Object`

`java.io.Writer`

`java.io.PrintWriter`

All Implemented Interfaces:

`Closeable`, `Flushable`, `Appendable`, `AutoCloseable`

`PrintWriter` `append(char c)`

`PrintWriter` `append(CharSequence csq)`

`void` `print(String s)`

`PrintWriter` `printf(String format, Object... args)`

`PrintWriter` `printf(Locale l, String format, Object... args)`

`void` `println()`


`void` `println(boolean x)`



〈form〉 태그로 서블릿에 요청하기

RegisterServlet 생성 – 여러 개의 name을 전송할 때의 요청 처리

```
<form action="register" method="post">
  <p>
    <label for="id">아이디 : </label>
    <input type="text" id="id" name="userid">
  </p>
  <p>
    <label for="pwd">비밀번호 : </label>
    <input type="password" id="pwd" name="passwd">
  </p>
  <p>
    <label for="subj">과목 : </label>
    <input type="checkbox" name="subject" value="java" checked>java
    <input type="checkbox" name="subject" value="jsp" >jsp
    <input type="checkbox" name="subject" value="spring" >spring
    <input type="checkbox" name="subject" value="android" >android
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="신청하기">
    <input type="reset" value="다시입력">
  </p>
</form>
```



http://localhost:8080/Chapter08/servlet03.jsp

아이디 : ai2021

비밀번호 :

과목 : ☒ java ☒ jsp ☒ spring ☐ android

〈form〉 태그로 서블릿에 요청하기

RegisterServlet 생성

```
@WebServlet("/register")
public class RegisterServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
        System.out.println("init() 호출");
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("utf-8");

        String userid = request.getParameter("userid");
        String passwd = request.getParameter("passwd");
        String[] subject = request.getParameterValues("subject");

        System.out.println("아이디 : " + userid);
        System.out.println("비밀번호 : " + passwd);
        for(String subj : subject)
            System.out.println("선택한 과목 : " + subj);
    }
}
```

2월 23, 2021 7:12:33 오후
INFO: 서버가 [1338] 밀리초
아이디 : ai2021
비밀번호 : 2021
선택한 과목 : java
선택한 과목 : jsp
선택한 과목 : spring



간단한 계산기

← → ↻ ⓘ localhost:8080/jwbook/servlet/calcForm.jsp

계산기 서블릿



← → ↻ ⓘ localhost:8080/jwbook/calc

계산기 서블릿

계산 결과: 3000

```
<title>간단한 계산기</title>
</head>
<body>
  <h2>계산기 서블릿</h2>
  <hr>
  <form action="/jwbook/calc" method="post">
    <input type="text" name="n1" size="10">
    <select name="op">
      <option>+</option>
      <option>-</option>
      <option>*</option>
      <option>/</option>
    </select>
    <input type="text" name="n2" size="10">
    <input type="submit" value="실행">
  </form>
</body>
```

servlet/calcForm.jsp



간단한 계산기

```
package com.calculator;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/calc")
public class CalcServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 123L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        //폼 데이터 넘겨 받기
        int n1 = Integer.parseInt(request.getParameter("n1"));
        int n2 = Integer.parseInt(request.getParameter("n2"));
        String op = request.getParameter("op");

        int result = 0;

        switch(op) {
            case "+":
                result = n1 + n2; break;
            case "-":
                result = n1 - n2; break;
            case "*":
                result = n1 * n2; break;
            case "/":
                result = n1 / n2; break;
        }
    }
```

com.calculator.CalcServlet.java



간단한 계산기

com.calculator.CalcServlet.java

```
//html 형식으로 응답 처리
response.setContentType("text/html; charset=utf-8");

PrintWriter out = response.getWriter(); //출력 스트림 out 객체 생성

out.append("<html><body>")
    .append("<h2>계산기 서블릿</h2><hr>")
    .append("계산 결과: " + result)
    .append("</body></html>");
}
```




GET방식과 POST 방식으로 동시 처리

GET방식과 POST 방식 요청 동시에 처리하기

```
<form action="login3" method="get">
  <p>
    <label for="id">아이디 : </label>
    <input type="text" id="id" name="userid">
  </p>
  <p>
    <label for="pwd">비밀번호 : </label>
    <input type="password" id="pwd" name="passwd">
  </p>
  <p><input type="submit" value="가입하기"></p>
</form>
```

get으로 바꿈



12월 01, 2020 1:00:29 오후
정보: 서버가 [393] 밀리초 내에
doGet() 호출
아이디 : myuser
비밀번호 : 1111
전화번호 : 010-1234-5678



GET방식과 POST 방식으로 동시 처리

GET방식과 POST 방식 요청 동시에 처리하기

- 방법 1

```
@WebServlet("/login3")
public class LoginServlet3 extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        System.out.println("doGet() 호출");
        doHandle(request, response);
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        System.out.println("doPost() 호출");
        doHandle(request, response);
    }

    protected void doHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        String userid = request.getParameter("userid");
        String passwd = request.getParameter("passwd");
        String phone = request.getParameter("phone");

        System.out.println("아이디 : " + userid);
        System.out.println("비밀번호 : " + passwd);
        System.out.println("전화번호 : " + phone);
    }
}
```



GET방식과 POST 방식으로 동시 처리

GET방식과 POST 방식 요청 동시에 처리하기 - 간단

- 방법 2

```
@WebServlet("/login3")
public class LoginServlet3 extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        doPost(request, response);
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        String userid = request.getParameter("userid");
        String passwd = request.getParameter("passwd");
        String phone = request.getParameter("phone");

        System.out.println("아이디 : " + userid);
        System.out.println("비밀번호 : " + passwd);
        System.out.println("전화번호 : " + phone);
    }
}
```



서블릿 포워드 기능

포워드(forward) 기능

- 하나의 서블릿에서 다른 서블릿이나 JSP와 연동하는 방법

포워드(forward) 기능이 사용되는 용도

- 요청(request)에 대한 추가 작업을 다른 서블릿에게 수행하게 함
- 요청에 대한 정보를 포함시켜 다른 서블릿에게 전달할 수 있음

포워드 방법


1. redirect 방법 - HttpServletResponse 객체의 sendRedirect() 메서드 이용
2. Refresh 방법 - HttpServletResponse 객체의 addHeader() 메서드 이용
3. location 방법 - 자바스크립트 location 객체의 href 속성을 이용
4. dspatch 방법 - RequestDispatcher 클래스의 forward() 메서드 이용

1,2,3은 브라우저가 재요청하는 방식이고, 4는 서블릿이 직접 요청하는 방식



서블릿 포워드 기능


redirect를 이용한 포워딩 과정



- ① 클라이언트의 웹 브라우저에서 첫 번째 서블릿에 요청합니다.
- ② 첫 번째 서블릿은 `sendRedirect()` 메서드를 이용해 웹 브라우저에게 다시 요청하게 함.
- ③ 클라이언트 웹 브라우저는 두 번째 서블릿으로 다시 요청

서블릿 포워드 기능

redirect 방법 실습



주소 표시줄에서 요청한다.

```
@WebServlet("/dir/first")
public class FirstServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");

        response.sendRedirect("second");
    }
}
```

```
src/main/java
├── bean
├── com
│   ├── bean
│   │   ├── Calculator.java
│   └── forward
│       ├── FirstServlet.java
│       └── SecondServlet.java
```



서블릿 포워드 기능

redirect 방법 실습


```
@WebServlet("/dir/second")
public class SecondServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        out.println("<html><body>");
        out.println("sendredirect를 이용한 redirect 실습입니다.");
        out.println("</body></html>");
    }
}
```

서블릿 포워드 기능


dispatch를 이용한 포워딩 과정



- ① 클라이언트의 웹 브라우저에서 첫 번째 서블릿에 요청합니다.
- ② 첫 번째 서블릿은 RequestDispatcher를 이용해 두 번째 서블릿으로 포워드합니다.

서블릿 포워드 기능

Java EE API-> 서블릿 -> RequestDispatcher 클래스



The screenshot shows the Java EE API documentation for the `RequestDispatcher` interface. On the left, a tree view lists various packages and classes, with `RequestDispatcher` highlighted. The main content area displays the following information:

- Package: `javax.servlet`
- Interface: **Interface RequestDispatcher**
- Signature: `public interface RequestDispatcher`
- Description: Defines an object that receives requests from the client and sends them to the server. The servlet container creates the `RequestDispatcher` object located at a particular path or given by a particular name.
- Additional Note: This interface is intended to wrap servlets, but a servlet container can also use it to wrap a resource.


클라이언트에서 요청을 수신하여 서버의 리소스(예: 서블릿, HTML 파일 또는 JSP 파일)로 보내는 객체를 정의합니다.

서블릿 컨테이너는 `RequestDispatcher` 객체를 생성하며, 이 객체는 특정 경로에 있거나 특정 이름에 의해 지정된 서버 리소스를 감싸는 래퍼로 사용됩니다.



서블릿 포워드 기능

dispatch방법 실습



주소 표시줄에서 요청한다.

com.servlet/SecondServlet.java

```
@WebServlet("/dir/first")
public class FirstServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        RequestDispatcher dispatch =
            request.getRequestDispatcher("second?name=choi");
        dispatch.forward(request, response);
    }
}
```


서블릿 포워드 기능

dispatch방법 실습

```
@WebServlet("/dir/second")
public class SecondServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        String name = request.getParameter("name");
        out.println("<html><body>");
        out.println("이름 : " + name + "<br>");
        out.println("dispatch를 이용한 포워딩 실습입니다.");
        out.println("</body></html>");
    }
}
```



쿠키(cookie)

서블릿에서 쿠키 사용하기

```
@WebServlet("/cookie")
public class SetCookies extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        Date date = new Date();

        PrintWriter out = response.getWriter();

        //쿠키 객체 생성
        Cookie cookie = new Cookie("cookieTest", URLEncoder.encode("JSP프로그래밍", "utf-8"));

        cookie.setMaxAge(24*60*60); //유효 기간 - 1일로 설정

        response.addCookie(cookie); //클라이언트 컴퓨터에 쿠키 발행(보내줌)

        out.println("쿠키가 생성되었습니다.<br>");
        out.println("현재 시간: " + date);
    }
}
```

← → ↺ ⓘ localhost:8080/jwbook/cookie

쿠키가 생성되었습니다.
현재 시간: Fri Jul 22 07:40:33 KST 2022



쿠키(cookie)

▼ Response Headers [View source](#)

Connection: keep-alive

Content-Length: 83

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Date: Thu, 21 Jul 2022 22:40:33 GMT

Keep-Alive: timeout=20

Set-Cookie: cookieTest=JSP%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%98%EB%B0%8D; Max-Age=86400; Expires=Fri, 22-Jul-2022 22:40:33 GMT

▼ Request Headers

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: ko-KR,ko;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cache-Control: max-age=0

Connection: keep-alive

Cookie: JSESSIONID=20CF8945E5297E361282116E493FFC65; cookieTest=JSP%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%98%EB%B0%8D

Host: localhost:8080



쿠키(cookie)

쿠키 가져오기

```
@WebServlet("/getcookie")
public class GetCookies extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");

        PrintWriter out = response.getWriter();

        Cookie[] cookies = request.getCookies();

        for(int i=0; i<cookies.length; i++) {
            boolean name = cookies[i].getName().equals("cookieTest"); //쿠키 이름 가져오기
            if(name) { //이름이 있으면 쿠키 값 가져와서 브라우저에서 출력
                String value = URLDecoder.decode(cookies[i].getValue(), "utf-8");
                out.println("<h3>쿠키 값 가져오기: " + value + "</h3>");
            }
        }
    }
}
```

← → ↺ ⓘ localhost:8080/jwbook/getcookie

쿠키 값 가져오기: JSP프로그래밍




세션(session)

서블릿에서 세션 사용하기

HttpSession – Java EE API로 검색

서블릿에서 세션을 이용하려면 HttpSession 인터페이스의 객체를 생성해야 한다.

HttpSession 객체는 HttpServletRequest의 getSession() 메서드를 호출해서 생성한다.



The screenshot shows the Oracle Java EE API documentation for the `HttpSession` interface. The browser address bar shows `docs.oracle.com/javaee/7/api/toc.htm`. The left sidebar lists the package `javax.servlet.http` and its interfaces, including `HttpServletRequest`, `HttpServletResponse`, `HttpSession`, `HttpSessionActivationListener`, `HttpSessionAttributeListener`, and `HttpSessionBindingListener`. The main content area shows the `HttpSession` interface with two methods:

Method	Description
<code>getSession()</code>	Returns the current session associated with this request, or not have a session, creates one.
<code>getSession(boolean create)</code>	Returns the current <code>HttpSession</code> associated with this request; if the request does not have a session and <code>create</code> is true, returns a new session.



세션(session)

서블릿에서 세션 사용하기

```
@WebServlet("/sess")
public class SessionServlet extends HttpServlet{

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        //getSession() 을 호출하여 세션이 없으면 새로 생성하고, 세션이 있으면 기존 세션을 가져온다.
        HttpSession session = request.getSession();
        out.println("세션 아이디:" + session.getId() + "<br>");
        out.println("최초 세션 생성 시각:" + new Date(session.getCreationTime()) + "<br>");
        out.println("최초 세션 접근 시각:" + new Date(session.getLastAccessedTime()) + "<br>");
        out.println("세션 유효 시간:" + session.getMaxInactiveInterval() + "<br>");
        if(session.isNew()) { //최초 생성된 세션인지 판별함.
            out.print("새 세션이 만들어졌습니다.");
        }
    }
}
```



세션(session)

서블릿에서 세션 사용하기

← → ↻ ⓘ localhost:8080/SessionCookie/sess

세션 아이디:46E5848FEFB0906E6608530FD91EEA49
최초 세션 생성 시각:Tue Oct 27 09:42:32 KST 2020
최초 세션 접근 시각:Tue Oct 27 09:42:32 KST 2020
세션 유효 시간:1800
새 세션이 만들어졌습니다.

← → ↻ ⓘ localhost:8080/SessionCookie/sess

세션 아이디:46E5848FEFB0906E6608530FD91EEA49
최초 세션 생성 시각:Tue Oct 27 09:42:32 KST 2020
최초 세션 접근 시각:Tue Oct 27 09:42:32 KST 2020
세션 유효 시간:1800

같은 브라우저에서 다른 탭으로 요청
"새 세션이 만들어졌습니다." 출력 안됨

Application

Manifest
Service Workers
Clear storage

Storage

- Local Storage
- Session Storage
- IndexedDB
- Web SQL
- Cookies

http://localhost:8080

Application

Filter

Name	Value	Do...	Path	Expi...	Size
notShowPop	true	loca...	/	202...	1
JSESSIONID	46E5848FEFB0906E6608530FD91E...	loca...	/Ses...	Ses...	4
cookieTest	JSP+-%ED%94%84%EB%A1%9C%...	loca...	/Ses...	202...	8

Select a cookie to preview its value

브라우저에 저장된
세션 쿠키



세션(session)

서블릿에서 세션 사용하기 - 세션 삭제시

← → ↻ ⓘ localhost:8080/SessionCookie/sess2

세션 아이디:27DC273708DD64F3EA606C9B4B80CC3F
최초 세션 생성 시각:Tue Oct 27 10:30:55 KST 2020
최초 세션 접근 시각:Tue Oct 27 10:30:55 KST 2020
세션 유효 시간:1800
새 세션이 만들어졌습니다.

← → ↻ ⓘ localhost:8080/SessionCookie/sess2

세션 아이디:C7D545EC0B3AC5F66F3A2DCB8670B7BC
최초 세션 생성 시각:Tue Oct 27 10:31:14 KST 2020
최초 세션 접근 시각:Tue Oct 27 10:31:14 KST 2020
세션 유효 시간:1800
새 세션이 만들어졌습니다.

재요청시 세션 아이디가 바뀜

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws S
    response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();

    //getSession() 을 호출하여 세션이 없으면 새로 생성하고, 세션이 있으면 기존 세션을 가져온다.
    HttpSession session = request.getSession();
    out.println("세션 아이디:" + session.getId() + "<br>");
    out.println("최초 세션 생성 시각:" + new Date(session.getCreationTime()) + "<br>");
    out.println("최초 세션 접근 시각:" + new Date(session.getLastAccessedTime()) + "<br>");
    out.println("세션 유효 시간:" + session.getMaxInactiveInterval() + "<br>");
    if(session.isNew()) { //최초 생성된 세션인지 판별함.
        out.print("새 세션이 만들어졌습니다.");
    }
    session.invalidate();
}
```



세션(session)

서블릿에서 세션 사용하기 - 세션 유효 시간 변경하기

← → ↻ localhost:8080/SessionCookie/sess3

세션 아이디:F368DF99A3E539E0A4B6B466298D7EFE
최초 세션 생성 시각:Tue Oct 27 10:48:26 KST 2020
최초 세션 접근 시각:Tue Oct 27 10:48:26 KST 2020
기본 세션 유효 시간:1800
세션 유효 시간:5
새 세션이 만들어졌습니다.

은행사이트에 로그인한 경우 10분
에서 초단위로 역카운팅 되면서
10분이 지나면 자동로그아웃 됨

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
    response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();

    //getSession() 을 호출하여 세션이 없으면 새로 생성하고, 세션이 있으면 기존 세션을 가져온다.
    HttpSession session = request.getSession();
    out.println("세션 아이디:" + session.getId() + "<br>");
    out.println("최초 세션 생성 시각:" + new Date(session.getCreationTime()) + "<br>");
    out.println("최초 세션 접근 시각:" + new Date(session.getLastAccessedTime()) + "<br>");
    out.println("기본 세션 유효 시간:" + session.getMaxInactiveInterval() + "<br>");
    session.setMaxInactiveInterval(5); //세션 유효시간을 5초로 설정
    out.println("세션 유효 시간:" + session.getMaxInactiveInterval() + "<br>");
    if(session.isNew()) { //최초 생성된 세션인지 판별함.
        out.print("새 세션이 만들어졌습니다.");
    }
}
```



세션(session)

서블릿에서 세션 사용 실습

localhost:8181/Chapter09/login.jsp

로그인

아이디	<input type="text" value="korea"/>
비밀번호	<input type="password"/>
<input type="button" value="로그인"/> <input type="button" value="취소"/>	

localhost:8181/Chapter09/sess

korea님이 로그인했습니다.

```
<h2>로그인</h2>
<hr>
<form action="sess" method="post">
  <table>
    <tr>
      <td>아이디</td>
      <td><input type="text" name="id"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>비밀번호</td>
      <td><input type="password" name="passwd"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <input type="submit" value="로그인">
        <input type="reset" value="취소">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
```



세션(session)

서블릿에서 세션 사용하기

```
@WebServlet("/sess")
public class LoginServlet extends HttpServlet{
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        //폼 입력 자료 수집
        String id = request.getParameter("id");
        String pwd = request.getParameter("passwd");

        //세션 클래스 사용
        HttpSession session = request.getSession();

        if(id.equals("korea") && pwd.equals("2021")) {
            session.setAttribute("userId", id); //세션 발급
            out.println(id + "님이 로그인했습니다.");
        }else {
            out.println("<script>");
            out.println("alert('아이디나 비밀번호가 틀립니다.')
```

